BEBAUUNGSPLAN 5-203-0, HILFARTH, BREITE STRASSE

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

- Art der baulichen Nutzung**
(gem. § 9 (1) Ziffer 1 BauGB i. V. m. §§ 1-15 BauNVO)
 - Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO i. V. m. § 1 (5) und (6)**
 BauNVO Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes werden folgende nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen **nicht** zugelassen:
 - Betriebe des Beherbergungsgewerbes gem. § 4 (3) Ziffer 1 BauNVO,
 - Anlagen für Verwaltungen gem. § 4 (3) Ziffer 3 BauNVO,
 - Gartenbetriebe gem. § 4 (3) Ziffer 4 BauNVO,
 - Tankstellen gem. § 4 (3) Ziffer 5 BauNVO.
 - Mischgebiet gem. § 6 BauNVO i. V. m. § 1 (5) und (6)**
 BauNVO Innerhalb des Mischgebietes werden folgende nach § 6 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO zulässige oder ausnahmsweise zulässigen Nutzungen **nicht** zugelassen:
 - Läden und Einzelhandelsbetriebe, die in nicht unerheblichem Umfang Güter sexuellen Charakters anbieten (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO),
 - Gewerbebetriebe, die auch dem entgeltlichen Geschlechtsverkehr dienen (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO),
 - Gartenbetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO),
 - Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO),
 - Vergnügungstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO und § 6 Abs. 3 BauNVO).
- Maß der baulichen Nutzung**
(gem. § 9 (1) Ziffer 1 BauGB i. V. m. § 16-21 BauNVO)
 - Grund- und Geschossflächenzahl**
 Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt für das Allgemeine Wohngebiet 0,4.
 Die maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) beträgt für die Allgemeinen Wohngebiete WA4, WA5 und WA6 0,8. Für die Abgrenzungen WA1, WA2 und WA3 beträgt die maximal zulässige Geschossflächenzahl 1,2.
 Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) für das Mischgebiet beträgt 1,0.
 Die maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) beträgt 1,8.
 - Vollgeschosse**
 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA1 bis WA3 sowie des MI sind maximal drei Vollgeschosse zulässig. Darüber hinaus ist innerhalb des WA1 eine weitere vierte Geschossebene zulässig. Die Außenwände dieser Ebene müssen entlang des aufsteigenden Mauerwerks des dritten Geschosses um mindestens 1,00 m zurückspringen. Ausgenommen davon sind Treppenanlagen und Aufzugschächte. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA4 sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig. Darüber hinaus ist innerhalb des WA4 eine weitere dritte Geschossebene zulässig. Die Außenwände dieser Ebene müssen entlang des aufsteigenden Mauerwerks des zweiten Geschosses um mindestens 1,00 m zurückspringen. Ausgenommen davon sind Treppenanlagen und Aufzugschächte. Innerhalb des WA5 und WA6 sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig.
 - Höhe der baulichen Anlagen**
 Die Höhe baulicher Anlagen (maximale Gebäudehöhe) darf eine maximale Höhe von 12,0 m (WA3-WA6) sowie 13,0 m (WA1, WA2 und MI) nicht überschreiten. Als Ausgangshöhe für die maximale Gebäudehöhe sowie für die Bemessung der Abstandshöhe von Gebäuden oder von Bauteilen, von denen Wirkungen von Gebäuden ausgehen, ist eine Geländeoberfläche von 48,48 m ü. NNH (Fahrbahnbelag der Breite Straße) anzunehmen. Von der maximalen Gebäudehöhenfestsetzung ausgenommen sind untergeordnete objektbezogene Gebäudeteile wie bspw. Maschinenhaus des Aufzugs, Schornsteine, Antennen, Lüftungsgeräte etc. sowie Sonnenkollektoren auf der gesamten Dachfläche.
 - Höhenbeschränkung**
 Als Ausgangshöhe für die Bemessung aller anderen Höhen (außer max. Gebäudehöhe) ist die natürliche Geländeoberfläche anzunehmen.
- Bauweise**
(gem. § 9 (1) Ziffer 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO NRW)
 Innerhalb des WA5 und WA6 sind gem. § 22 (2) BauNVO nur Einzel- und Doppelhäuser sowie Hausgruppen in offener Bauweise zulässig.

- Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen**
(gem. § 9 (1) Ziffer 4, 19 und 22 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW)
- Stellplätze und Garagen nach § 12 BauNVO**
 Garagen sowie Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Offene Stellplätze sind zudem in den zeichnerisch festgesetzten Flächen (ST) zulässig. Garagen zudem in den zeichnerisch festgesetzten Flächen (GA).
- Nebenanlagen nach § 14 BauNVO**
 Im Bereich der nicht gesondert gekennzeichneten Bereiche zwischen jeweiliger Baugrenze und angrenzender privater Straßenverkehrsfläche sind mit Ausnahme von Garagen-, Carport- und Stellplatzzufahrten, Feuerwehrausfluchtflächen, Hauszuwegungen und Müllbehälterstränken Nebenanlagen i.S. von § 14 BauNVO nicht zulässig.
- Gestalterische Festsetzungen**
(gem. § 9 (4) BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW)
- Einfriedigungen**
 Entlang der privaten Straßenverkehrsfläche sind transparente Einfriedigungen bis 1,00 m Höhe zulässig. Maßgeblich für die Höhenberechnung sind die unter Punkt 2.4 beschriebenen Geländeoberhöhen. Für die restlichen Flächen werden folgende Festsetzungen getroffen:
 Nicht transparente Einfriedigungen (z.B. Mauern, Betonfertigteile etc.) sind bis zu einer Höhe von maximal 1,00 m und transparente Einfriedigungen (z.B. Maschendraht-, Stabgitterzäune etc.) bis zu einer maximalen Höhe von 2,00 m zulässig. Als Bezugspunkte gelten die unter Punkt 2.3 festgesetzten Höhenbezugspunkte.
- Dachform**
 Innerhalb des WA5 und WA6 sind nur Satteldächer mit einer Mindestdachneigung von 30 Grad zulässig.
- Entwässerung**
 Das Schmutzwasser kann ohne weiteren Vorbedingungen an den Schmutzwasserkanal in der Breite Straße angeschlossen werden. Die vorhandene Regenwasserleitung in der Breite Straße ist vollkommen ausgelastet. Bei einem 20jährigen Regenereignis tritt bereits rechnerisch ein Überstau auf. Nach den hydraulischen Berechnungen sind von Haus-Nr. 88 = 560 qm und von Haus-Nr. 94/96 = 0 qm an den Regenwasserkanal angeschlossen. Damit sind derzeit für den Planungsbereich insgesamt 560 qm angeschlossen. Aufgrund dieser Situation ist davon auszugehen, dass Versickerungsanlagen bereits vorhanden sind. Im Rahmen der hier anstehenden Bebauungsplanung darf die Bestandsanschlusfläche an die Kanalisation - also 560 qm nicht überschritten werden. Es sind also entsprechende Versickerungsanlagen für die Straßflächen vorzusehen. Die Versickerungsfähigkeit ist nachzuweisen und mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen.
- Kampfmittel**
 Vor baulicher Inanspruchnahme der Flächen ist der Nachweis zu erbringen, dass auf der geplanten Grundstücksfläche Bedenken hinsichtlich der Existenz von Kampfmitteln im Plangebiet nicht bestehen. Erarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Insbesondere bei Aushubarbeiten mittels Erdbaumaschinen wird eine schichtweise Abtragung um ca. 0,50 m sowie eine Beobachtung des Erdreichs hinsichtlich Veränderungen wie z.B. Verfärbungen, Inhomogenitäten empfohlen. Die Arbeiten sind sofort einzustellen, sofern Kampfmittel gefunden werden. In diesem Fall ist die zuständige Ordnungsbehörde, der Kampfmittelbeseitigungsdienst oder die nächstgelegene Polizeidienststelle unverzüglich einzuschalten. Erfolgen zusätzliche Erarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. wird eine Sicherheitsdetektion gemäß dem „Merktblatt für das Einbringen von Sondierbohrungen im Regierungsbezirk Köln“ empfohlen.

Hinweise

Zur Vorabinformation von Architekten, Bauherren und Fachingenieuren, die im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Vorhaben verwirklichen möchten, wurden aufgrund vorhandener Kenntnisse folgende Hinweise aufgenommen:

- Das Plangebiet befindet sich in der Erdbebenzone 2 mit der Untergrundklasse T gem. der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Juni 2006), Karte zur DIN 4149 (Fassung April 2005). In der genannten DIN 4149 (Geltung seit 2005) sind die entsprechenden baulichen Maßnahmen aufgeführt.
- Die Grundwassererhebungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Vorhabensgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sumpfungmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten.
- Sowohl im Zuge der Grundwassererhebungen für den Braunkohlentagebau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden.
- Der natürliche Grundwasserspiegel steht nahe der Geländeoberfläche an. Der Grundwasserstand kann vorübergehend durch künstliche oder natürliche Einflüsse verändert sein. Bei den Abdichtungsmaßnahmen ist ein zukünftiger Wiederanstieg des Grundwassers auf das natürliche Niveau zu berücksichtigen. Hier sind die Vorschriften der DIN 18195 „Abdichtung von Bauwerken“, der DIN 18533 „Abdichtung von erdberührenden Bauteilen“ und gegebenenfalls der DIN 18535 „Abdichtung von Behältern und Becken“ zu beachten. Weitere Informationen über die derzeitigen und zukünftig zu erwartenden Grundwasserhältnisse kann der Erdbauamt Bergheim geben.
- Der Bereich des Plangebietes ist sowohl von durch Sumpfungmaßnahmen des Braunkohlentagebaus (Tagebau) bedingten Grundwasserabsenkungen als auch vom Grundwasseranstieg im ehemaligen Abbaugelände des Steinkohlenbergbaus betroffen. Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände in den nächsten Jahren ist nicht auszuschließen.
- Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sumpfungmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung als auch bei einem späteren Grundwasseranstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden.
- Das Plangebiet liegt in einem Auebereich.
- Wegen der Bodenverhältnisse im Auegebiet sind bei der Bauwerksgründung ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich. Hier sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 „Geotechnik“ DIN EN 1997-1 mit nationalem Anhang, die Normblätter der DIN 1054 „Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen“, und der DIN 19 196 „Erd- und Grundbau, Bodenklassifikation für bauliche Zwecke“ mit der Tabelle 4, die organische und organogene Böden als Baugrund ungeeignet einstuft sowie die Bestimmungen der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten.
- Die Errichtung und der Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und Wärmepumpen sowie Blockheizkraftwerken hat unter Beachtung des „Leitfadens für die Verbesserung des Schallschutzes bei stationären Geräten der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz LAI (www.lai-immissionsschutz.de) zu erfolgen.
- Für den Fall, dass bei der Ausführung von Erde- und Wegearbeiten Recyclingstoffe verwendet werden sollen, ist rechtzeitig vor Einbau dieser Baustoffe beim Landrat des Kreises Heinsberg - untere Wasserbehörde - eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen.

STADT HÜCKELHOVEN

BEBAUUNGSPLAN NR. 5-203-0

ZUKUNFT ZWISCHEN RHEIN UND MAAS

BEZ.: BREITE STRASSE **STADTTEIL: ORT**

M.: 1:500 **GEMARKUNG: HÜ.-RA.** **FLUR: 30**

VERMERKE	
DIE FLURKARTE BASIERT AUF EINEM AUSZUG AUS DER AUTOMATISIERTE LIEGENSCHAFTSKARTE DES VERMESSUNGS- UND KATASTERAMTES DES KREISES HEINSBERG VOM 04.05.2021.	DER RAT DER STADT HAT IN SEINER SITZUNG AM 11.12.2019 GEM. § 2 (1) BauGB IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 03.11.2017 (BGBl. I, S.3634) IN DER DERZEIT GÜLTIGEN FASSUNG BESCHLOSSEN. DIESEN BEBAUUNGSPLAN IM BESCHLEUNIGTEN VERFAHREN NACH § 13 a BauGB AUFZUSTELLEN.
HEINSBERG, DEN 04.05.2021 gez. Giesen KREISVERMESSUNGSDIREKTOR	HÜCKELHOVEN, DEN 26.04.2021 DER BÜRGERMEISTER IM AUFTRAG gez. Breuer CHRISTOPH BREUER M.A.
DER RAT DER STADT HAT IN SEINER SITZUNG AM 11.12.2019 DEN BEBAUUNGSPLANENTWURF UND SEINE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG GEM. § 13 a (2) i. V. m. § 13 (2) BauGB IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 03.11.2017 (BGBl. I, S.3634) IN DER DERZEIT GÜLTIGEN FASSUNG BESCHLOSSEN.	DER BEBAUUNGSPLAN HAT ALS ENTWURF MIT DER BEGRÜNDUNG GEM. § 13 a (2) i. V. m. § 13 (2) BauGB IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 03.11.2017 (BGBl. I, S.3634) IN DER DERZEIT GÜLTIGEN FASSUNG IN DER ZEIT VOM 02.01.2020 BIS 03.02.2020 OFFENGELEGEN.
HÜCKELHOVEN, DEN 26.04.2021 DER BÜRGERMEISTER IM AUFTRAG gez. Breuer CHRISTOPH BREUER M.A.	HÜCKELHOVEN, DEN 26.04.2021 DER BÜRGERMEISTER IM AUFTRAG gez. Breuer CHRISTOPH BREUER M.A.
NACH BESCHLUSS DES RATES DER STADT VOM 17.06.2020 HAT DER BEBAUUNGSPLAN ALS ENTWURF MIT DER BEGRÜNDUNG GEM. § 4 a (3) i. V. m. § 3 (2) BauGB IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 03.11.2017 (BGBl. I, S.3634) IN DER DERZEIT GÜLTIGEN FASSUNG IN DER ZEIT VOM 31.07.2020 ERNEUT OFFENGELEGEN.	NACH BESCHLUSS DES RATES DER STADT VOM 16.12.2020 HAT DER BEBAUUNGSPLAN ALS ENTWURF MIT DER BEGRÜNDUNG GEM. § 4 a (3) i. V. m. § 3 (2) BauGB IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 03.11.2017 (BGBl. I, S.3634) IN DER DERZEIT GÜLTIGEN FASSUNG IN DER ZEIT VOM 04.01.2021 BIS 04.02.2021 ERNEUT OFFENGELEGEN.
HÜCKELHOVEN, DEN 26.04.2021 DER BÜRGERMEISTER IM AUFTRAG gez. Breuer CHRISTOPH BREUER M.A.	HÜCKELHOVEN, DEN 26.04.2021 DER BÜRGERMEISTER IM AUFTRAG gez. Breuer CHRISTOPH BREUER M.A.
DIESER BEBAUUNGSPLAN IST GEM. § 10 (1) BauGB IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 03.11.2017 (BGBl. I, S.3634) IN DER DERZEIT GÜLTIGEN FASSUNG DURCH BESCHLUSS DES RATES AM 14.04.2021 ALS SATZUNG BESCHLOSSEN WORDEN.	DIESER BEBAUUNGSPLAN IST GEM. § 10 (3) BauGB IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 03.11.2017 (BGBl. I, S.3634) IN DER DERZEIT GÜLTIGEN FASSUNG DURCH BESCHLUSS AM 16.04.2021 ALS SATZUNG RECHTSVERBINDLICH GEWORDEN.
HÜCKELHOVEN, DEN 28.04.2021 DER BÜRGERMEISTER gez. Bernd Jansen BERND JANSEN	HÜCKELHOVEN, DEN 28.04.2021 DER BÜRGERMEISTER gez. Bernd Jansen BERND JANSEN

PLANZEICHEN GEM. PLANZEICHENVERORDNUNG VOM 18. DEZEMBER 1990

WA	Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)		Straßenbegrenzungslinie
MI	Mischgebiete (§ 6 BauNVO)	p	privat
0,8	Geschossflächenzahl (§§ 16 u. 17 BauNVO)		Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)
0,4	Grundflächenzahl (§§ 16 u. 17 BauNVO)	Ga	Zweckbestimmung: Garagen, Carports und Stellplätze
II	Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (§ 16 BauNVO)	St	Zweckbestimmung: Stellplätze
o	Offene Bauweise (§ 22 Abs. 3 BauNVO)		Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen erforderlich sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB)
g	Geschlossene Bauweise (§ 22 Abs. 3 BauNVO)		Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)
	Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)		Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 16 Abs. 5 BauNVO)
	Straßenverkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)		

61 SPH **STAND: 16.04.2021 (RECHTSKRAFT)**

STADT HÜCKELHOVEN

BEBAUUNGSPLAN NR. 5-203-0

HILFARTH, BREITE STRASSE

AMT FÜR STADTPLANUNG UND LIEGENSCHAFTEN

- Rechtsgrundlagen und Satzungsverfahren**
- Diesem Bebauungsplan liegen als Rechtsgrundlagen zugrunde:
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I, S. 3034) in der derzeit gültigen Fassung
 - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (Bundesgesetzblatt I, S. 3786) in der derzeit gültigen Fassung
 - Planzonenverordnung (PlanZV 1990) vom 18.12.1990 (Bundesgesetzblatt 1991 I, S. 68) in der derzeit gültigen Fassung
 - Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 in der derzeit gültigen Fassung
 - Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 in der derzeit gültigen Fassung