MI | III
0,3 | 1,0
o | SD 35-40°
WD

MI | I
0,4 | 0,7
o | SD/WD
35-40°

GE | SH 5,0m

GI | max. TH 16 m
0,8 | 5,0
FD/SD 0-15°
SH 5,0 m

MI | II
0,3 | 0,6
o | SD/WD
35-45°

GE | max. TH 16 m
0,8 | 5,0
FD/SD 0-15°
SH 5,0 m

GE | SH 5,0m

M. 1:1000

Im Bereich des MI werden folgende passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt:
1. Außenwände und ausgebaute Dach:
Schalldämmaß ≥ 50 dB(A)
2. Fenster:
a) EG-West: Schallschutzklasse 1
b) alle übrigen: Schallschutzklasse 2

Legende

- öffentliche Grünanlagen
- private Grünanlagen
- private Gärten und Wiesenflächen
- Einzelbäume-Bestand
- Einzelbäume-Neupflanzung
- Geschlossene Gehölze-Bestand
- Geschlossene Gehölze-Neupflanzung
- dem Emissionsschutz dienende Grünbereiche (riegelförmige Anordnung von Laub- und Nadelgehölzen)
- bepflanzte Mauer als Lärmschutz
- Wall mit Lärmschutzpflanzung
- Abgrabung
- Aufschüttung
- Wasserflächen/Biotop
- Bachlauf

STADT BAYREUTH
STADTBAUREFERAT STADTPLANUNGSAMT

BEBAUUNGSPLAN NR. 6/76
BEGRÜNUNGSPLAN

BEARBEITET Hardtmann	17.1.85	1:1000
GEZEICHNET	DATUM	MASSTAB
Fahrmann	Hardtmann	
DIENSTSTELLE	REFERAT	

UNI
BEB.-PL NR. 4/80