

Die Haupterschließung soll bei 1-1-Kennzahlen mindestens nicht höher als 1:50 v. H. sein und die Abstraktion nicht höher als 1:10 v. H. sein. Die Kennzahlen 1:10 v. H. sind dann in der Regel als Kennzahlen zu betrachten, die nicht höher als 1:10 v. H. sein können. Die Kennzahlen 1:10 v. H. sind dann in der Regel als Kennzahlen zu betrachten, die nicht höher als 1:10 v. H. sein können.

[illegible][illegible]

Die beiden Gruppen sind aus 1- und 2-Parallelen Gruppen zu bilden. H₂O-Gehalte sind
 in der Gruppe 1 am höchsten (höchstens mit max. Höhe von 0,70 m über Pegel) und die
 Gruppe 2 ist am niedrigsten (höchstens mit max. Höhe von 0,25 m über Pegel). Die beiden
 Gruppen sind also in der Höhe getrennt. In max. Höhe von 2,00 m über Pegel.

Sichttafelgröße:
Die an Bauteile einwirkenden in Plan eingezeichneten Sichttafelgröße sind von 814-
Seitendimensionen und Bauteildimensionen von mehr als 0,50 m Höhe freizulassen.

Don't fies
 Drei von der Nazi blühende Reibung sind unvollständig. Wie werden befeuert.
 Das veränderte Beschaffenheit und auf der nicht überhaupen Grundtiefen
 während selbst zu sehen.

Der Behauptung des Bittstellers ist die Zulässigkeit von Beweisen erforderlichsten Mindestmaßes (§ 36 Abs. 1) sowie die Bezeichnung der Verleumdungen (§ 186 Abs. 1 Nr. 1) entgegen, wenn nicht Beweisen der Richtigkeit der Behauptungen entsprechen, gelten die Inhabereinstimmungen des § 25 Abs. 3 Satz 1 lit. b) des § 25 Abs. 3 Satz 2 fort.


18. 0117-014 01V) (1969 BOST. I. 5. 1977)









RUBIN AND MACHRECHT

DESPERATE MEASURES

	vorhandene Bebauung	○	offene Bauweise
	Flurgrenze vorhanden		nur Einzel- u. Doppelhäuser zulässig
	Flurfluchtgrenze vorhanden		nur Hausgruppen zulässig
	Flurfluchtgrenze vorgeschlag.	9	Geschlossene Bauweise
192	Flurfluchtnummer		aulinie
	Bereichung	— — — — —	Reutrenze
	421		Stroßengrenzen vorgeschlagen
	Hauserschichtlinie		
×	Stroßengrenze (b. H. verh.)		
×	Stroßengrenze (b. H. seel.)		

ART UND MASS DER BAUTHEILIGEN ERWÄHNUNG

WA	allgemeines Schmiergebiet		Stumpenkehrraffelster
WR	reines Schmiergebiet		Grafische
III	Zahl der Vollschubringe als Richtmenge		nicht übersehene Zustandsrückfragen
III	Zahl der Vollschubringe genau		Werte 2. Beobachtungs- periode
			Gewinn des Abw. 2. Beobach- tungsperiode
			Ergebnisbeobachtung
			Ergebnisbeobachtung

Ga	Gammawellen	F	Fluoreszenz
GGa	Gammagalerien		Gammastrahlung Gammaquelle
Ga (1,00)	Gammaquelle		Gammastrahlung Gammaquelle
	Gammaquelle		Gammastrahlung Gammaquelle
St	Stahlstrahlung		Stahlstrahlung Stahlquelle
GSt	Gammastrahlen		Gammastrahlung Gammaquelle
P	Partikelstrahlung		Partikelstrahlung Partikelquelle
	Partikelstrahlung		Partikelstrahlung Partikelquelle
G	Gammastrahlung		Gammastrahlung Gammaquelle
	Gammastrahlung		Gammastrahlung Gammaquelle

GROSSRAUMMÜLLBEHÄLTER M 1:200

Architectural drawings of a garage. The top drawing is a plan view (Grundriss) showing a rectangular garage area labeled "GARAGEN" and a row of four small square openings labeled "ABGESCHNITTEN" and "GARABENZEILE". The bottom drawing is a cross-section (Querschnitt) showing the interior of the garage with a car, a roof structure labeled "ÜBERDACHT UND HINTER", and a wall labeled "ABSCHLUSSMAUER (LOCHSTEIN)". Dimensions are indicated with arrows and numbers.

1. St 11
Festlegungsriss

GEMÄSS § 12 DES BUNDESBAUGESETZES
VOM 23. JUNI 1960 - BGBl. I S. 341 - SIND DIE
GENEHMIGUNG SO WIE ORT UND ZEIT DER

SENNESTADT DEN 3. Febr. 1972

STADTSEKRETÄR