Bp 1.14 Windmühlenweg

herausgenommen mit der 2. teilweisen Änderung vom 29.01.1980

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | SD 25-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | 40-45°SD Drempelhöhe 0.80 m gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | 25-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.4) | GRZ 0,3 | I | o | 25-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.8) | GRZ 0,4 | I | o | SD 30-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.8) | GRZ 0,4 | II | o | 0-40°

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | SD 0-40°

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | SD 0-40°

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | SD 30-40°

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | SD 25-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.8) | GRZ 0,4 | II | o | 35-45°

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | SD 25-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.8) | GRZ 0,4 | II | o | 25-30°

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | SD 30-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | SD 25-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.8) | GRZ 0,4 | II | o | 25.35°

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | SD 25-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | SD 30-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | SD 25-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.8) | GRZ 0,4 | II | o | 9° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.8) | GRZ 0,3 | II | o | 30-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.8) | GRZ 0,4 | II | o | 45° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.8) | GRZ 0,4 | II | o | 10-50° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.3) | GRZ 0,4 | I | o | 30-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.8) | GRZ 0,4 | II | o | 25-39° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.4) | GRZ 0,3 | I | o | SD 30-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.3) | GRZ 0,3 | I | o | 25-40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

WA | (0.8) | GRZ 0,3 | II | o | 45° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

GE | (1.0) | GRZ 0,8 | II | o | 0-30° Gemäss § 8.4 Bau NVO sind zulässig: Betriebswohnungen, Büro-gebäude, Lagergebäude und nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe.

GE | (1.0) | GRZ 0,8 | II | o | 0-30° Gemäss § 8.4 Bau NVO sind zulässig: Betriebswohnungen, Büro- u. Lagergebäude und nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe. Gemäss § 1 Abs. 5 im § 1 Abs. 9 Bau NVO ist der Einzelhandel mit Lebensmitteln.

(0.8) | GRZ 0,4 | II | o | 0.35°, bei eingeschossiger Bauweise 0.40° Drempelhöhe 0.80 m, gemessen von der Geschossdecke bis Oberkante Fussfette, FH 9.5 m, TH 4.5 m über vorh. Strassenniveau

Graf-von-Galen-Schule

Clara-Schumann-Strasse

Windmühlenweg

Beethovenstrasse

Mozartweg

Wagnerstrasse

Pfarrer-Alfers-Weg

Händelweg

Haydenweg

Abpflanzung 3 m breit

K 31

Konrad-Adenauer-Strasse

Bürener Strasse

Gärtnerei

Betonwerk

Von-Eichendorff-Straße

Schmiedestr

F+R

P

N

1:1.000