Auswirkungen der Planung auf vorhandene Wohnbebauung

Wie in der verkehrstechnischen Untersuchung für den B-Plan „Mondscheinweg“ festgestellt wurde, wird sich der Verkehr auch unabhängig von der geplanten Wohnbebauung erhöhen.

Vergleich Analyse-0-Fall₂₀₁₇ und Prognose-0-Fall₂₀₃₀ (ohne geplantes Wohngebiet)

Konrad-Adenauer-Straße: $DTV_{2017} = 4.800 \text{ Kfz/24h}$ zu $DTV_{2030, \text{ ohne Wohngebiet}} = 5.300 \text{ Kfz/24h}$

An repräsentativen Immissionsorten (Fanny-Mendelsohn-Straße 27-25; Mozartweg 17 und Wagnerstraße 28) wurden die Beurteilungspegel unter Berücksichtigung der Konrad-Adenauer-Straße und auch der Schützenstraße für die vorgenannten Betrachtungsfälle ermittelt und verglichen:

5 0 7 - 5 0 8 Ergebnisse lärmtechnischer Untersuchungen Zusammenstellung der Beurteilungspegel an der vorh. Wohnbebauung Bewertung nach DIN 18005 Vergleich Analyse-Fall 2017 mit dem Prognose-0-Fall 2030 ohne B-Plan Mondscheinweg													
SW	Art der baulichen Nutzung	Abstand K-A.-Str ca. [m]	ORW T/N dB(A)	Analyse 2017 Tag in dB(A) Nacht in dB(A)		Überschreitung ORW Tag in dB(A) Nacht		Prognose-0-Fall 2030 Tag in dB(A) Nacht in dB(A)		Überschreitung ORW Tag in dB(A) Nacht		Diff. Analyse-Prognose-0-Fall S 9/10 - S5/6 dB(A) Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Straße Hs. Nr.: Fanny-Mendelsohn-Straße 27-25													
EG	WA	36	55/45	59	51	3,9	5,3	60	51	4,5	5,9	0,6	0,6
1.OG				61	52	5,2	6,6	61	53	5,8	7,2	0,6	0,6
Straße Hs. Nr.: Mozartweg 17													
EG	WA	25	55/45	61	52	5,6	6,2	62	52	6,1	6,8	0,5	0,6
1.OG				62	53	6,9	7,5	63	54	7,4	8,1	0,5	0,6
Straße Hs. Nr.: Wagnerstraße 28													
EG	WA	23	55/45	60	50	4,8	4,8	61	51	5,3	5,2	0,5	0,4
1.OG				62	52	6,2	6,1	62	52	6,6	6,6	0,4	0,5

SoundPLAN 7.4

Festzustellen ist, dass durch die durch die weitere verkehrliche Entwicklung bis zum Jahr 2030 eine Erhöhung der Beurteilungspegel um maximal 0,6 dB(A) zu erwarten ist.

Durch das geplante Wohngebiet „Mondscheinweg“ wird, wie in der verkehrstechnischen Untersuchung festgestellt, eine weitere Zunahme der Verkehrsmenge zu erwarten sein:

Konrad-Adenauer-Straße: $DTV_{2030, \text{ ohne Wohngebiet}} = 5.300 \text{ Kfz/24h}$ zu $DTV_{2030, \text{ mit Wohngebiet}} = 5.900 \text{ Kfz/24h}$

Wie in der nachfolgenden Tabelle dokumentiert, wird sich der Beurteilungspegel durch den Mehrverkehr bedingt durch die geplante Wohnbebauung maximal um weitere 0,3 dB(A) erhöhen:

5 0 7 - 5 0 8	Ergebnisse lärmtechnischer Untersuchungen Zusammenstellung der Beurteilungspegel an der vorh. Wohnbebauung Bewertung nach DIN 18005 Vergleich Prognose-1-Fall 2030 ohne B-Plan mit dem Prognose-1-Fall 2030 mit B-Plan Mondscheinweg
---------------------------------	---

SW	Art der baulichen Nutzung	Abstand K.-A.-Str ca. [m]	ORW T/N dB(A)	Prognose-0-Fall Tag Nacht in dB(A)		Überschreitung ORW Tag Nacht in dB(A)		Prognose-1-Fall 2030 Tag Nacht in dB(A)		Überschreitung ORW Tag Nacht in dB(A)		Diff. Prognose-0- zu Prog-1 Fall S 9/10 - S5/6 dB(A) Tag Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Straße Hs. Nr.: Fanny-Mendelssohn-Straße 27-25													
EG	WA	36	55/45	60	51	4,5	5,9	60	51	4,7	6,0	0,2	0,1
1.OG				61	53	5,8	7,2	61	53	6,0	7,3	0,2	0,1
Straße Hs. Nr.: Mozartweg 17													
EG	WA	25	55/45	62	52	6,1	6,8	62	52	6,3	7,0	0,2	0,2
1.OG				63	54	7,4	8,1	63	54	7,6	8,3	0,2	0,2
Straße Hs. Nr.: Wagnerstraße 28													
EG	WA	23	55/45	61	51	5,3	5,2	61	51	5,5	5,5	0,2	0,3
1.OG				62	52	6,6	6,6	62	52	6,9	6,9	0,3	0,3

nts Ing.-Ges. mbH Hansestraße 63 48165 Münster Tel.: 02501/27 60 -0	Seite 1 08.01.2018
---	---	-----------------------

SoundPLAN 7.4

Fazit

Insgesamt wird sich also der Beurteilungspegel um ca. 0,9 dB(A) an der vorhandenen Bebauung erhöhen.

Der maximale ermittelte Beurteilungspegel unter Berücksichtigung der geplanten Wohnbebauung (Prognose-1-Fall 2030) liegt aufgerundet bei 63 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht (Immissionsort Mozartweg 17, 1.OG).

In der DIN 18005 (Schallschutz im Hochbau) werden Orientierungswerte (ORW) von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) angegeben. An der vorhandenen Wohnbebauung werden somit die Orientierungswerte um 7,6 dB(A) am Tag und 8,3 dB(A) überschritten. Diese Orientierungswerte der DIN 18005 sind jedoch erwünschte Zielwerte aber keine Grenzwerte. Sie können nach Abwägung aller Belange über- bzw. unterschritten werden. Maßnahmen zur Minderung der Schallimmissionen werden an den betrachteten Immissionsorten nicht erforderlich sein.

Zur Beurteilung von Verkehrslärm für den Neubau oder die wesentliche Änderung von Straßen dient die Verkehrslärmschutzverordnung (16.BImSchV), in der Immissionsgrenzwerte benannt werden, die nicht überschritten werden dürfen. Die Grenzwerte von tags 59 Dezibel (A) und nachts 49 Dezibel (A) für reine und allgemeine Wohngebiete werden hier überschritten, wenngleich darauf hingewiesen wird, dass diese Grenzwerte im vorliegenden Fall gem. 16.BImSchV eigentlich keine Anwendung finden. Das geplante Wohngebiet erfordert keinen Neubau von Straßen oder eine wesentliche Änderung (lage- oder höhenmäßiger erheblicher Eingriff) der bestehenden Straßen mit sich.

Die aktuell von den Gerichten angewendeten Zumutbarkeitsgrenzen von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht, werden hier deutlich unterschritten.