Ingenieurbüro Stöcker

Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 5178 - 044 „Ehemaliger Güterbahnhof Oberkassel“ der Stadt Düsseldorf

Bericht Nr.: 63 09 02

Benannte Messstelle nach §§ 26,28 BImSchG

Die ***auszugsweise*** Vervielfältigung des Berichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung.

Auftraggeber:	Investor
Auftragsnummer:	63 05 04 / 63 09 02
Kunden-Nr.:	50015
Auftrag vom:	28.02./15.07.2005/22.04.2009
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. Klaus Müller Dipl.-Ing. Ralph Stöcker
Anschrift:	Ingenieurbüro Stöcker Kölner Straße 16 51399 Burscheid Telefon: 0 21 74 / 78 03 24 Telefax: 0 21 74 / 78 03 27
Seitenzahl	48
Bericht vom:	20.05.2009

Inhaltsverzeichnis

Blatt

Inhaltsverzeichnis **3**

1 Situationsbeschreibung und Aufgabenstellung **4**

2 Grundlagen **4**

2.1 Gesetze, Normen, Regelwerke und verwendete Unterlagen 4
2.2 Örtliche Situation des Plangebietes 5
2.3 Immissionsorte, Orientierungswerte, Richt- und Grenzwerte 5
2.4 Vorgehensweise 6

3 Berechnung der Geräuschsituation **8**

3.1 Berechnungsmodell 8
3.2 Geräusche ausgehend von gewerblicher Nutzung 8
3.3 Verkehrsgeräusche 15
3.3.1 Allgemein 15
3.3.2 Geräuschimmission innerhalb des Plangebietes 16
3.3.3 Geräuschimmission an bestehender Bebauung innerhalb und außerhalb des Plangebietes 20
3.3.4 Geräuschimmission in der Umgebung des Plangebietes 21

4 Beurteilung der Geräuschsituation **22**

4.1. Allgemeines zur Beurteilung 22
4.2 Beurteilung der Geräusche ausgehend von gewerblicher Nutzung 23
4.2.1 Beurteilung nach TA Lärm 23
4.2.2 Qualität der Berechnungsergebnisse 25
4.3 Beurteilung der Verkehrsgeräusche nach DIN 18005- 1 26
4.4 Beurteilung der Verkehrsgeräusche nach der 16.BImSchV 29
4.5 Beurteilung der Verkehrsgeräusche in der Umgebung des Plangebietes 31

5 Lärmschutzmaßnahmen **32**

5.1 Aktive Lärmschutzmaßnahmen 32
5.2 Passive Lärmschutzmaßnahmen 33

6 Zusammenfassung **40**

7 Anhang **43**

1 Situationsbeschreibung und Aufgabenstellung

Der Investor plant in Düsseldorf auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Oberkassel, ein neues Stadtviertel (Belsenpark) mit Wohn- und Geschäftshäusern. Im Rahmen dieser Planung wird von der Landeshauptstadt Düsseldorf der Bebauungsplan 5178 - 044 – „Ehemaliger Güterbahnhof Oberkassel“ in Düsseldorf Oberkassel aufgestellt. Der Bebauungsplan sieht vor, für den Planbereich eine Nutzung mit Wohnbau- und gewerblich genutzten Flächen als allgemeine Wohn, Misch- und Kerngebiete nach § 4, § 6 und § 7 BauNVO planungsrechtlich festzusetzen.

Das Ingenieurbüro Stöcker wurde damit beauftragt, die durch Kfz-Verkehr auf den umliegenden Hauptverkehrsstraßen und geplanten Erschließungsstraßen, den Schienenverkehr der Stadtbahnen auf der Hansaallee und der Belsenstraße ausgehenden Geräuschimmissionen für das Plangebiet zu berechnen und zu beurteilen. Zusätzlich werden die von den geplanten Erschließungsstraßen ausgehenden Geräuschimmissionen an der vorhandenen Wohnbebauung innerhalb und außerhalb des Plangebietes berechnet und beurteilt. Die Geräuschimmissionen des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung des zusätzlichen Fahrtenaufkommens durch den Belsenpark werden ebenfalls untersucht und beurteilt.

Weiterhin werden die von gewerblicher Nutzung in der Nachbarschaft und innerhalb des Plangebietes ausgehenden Geräuschimmissionen ermittelt und beurteilt.

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Schallschutzes, werden nach DIN 18005- 1, Beiblatt 1 in Verbindung mit DIN 4109 entsprechende Anforderungen an den baulichen Schallschutz formuliert.

2 Grundlagen

2.1 Gesetze, Normen, Regelwerke und verwendete Unterlagen

Die in dem vorliegenden Bericht zugrunde liegenden Gesetze, Normen, Regelwerke und verwendeten Unterlagen sind dem Anhang 2 zu entnehmen.

2.2 Örtliche Situation des Plangebietes

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Oberkassel östlich des Betriebsgeländes einer Holzverarbeitung, westlich des Belsenplatzes, nördlich des Greifwegs und südlich der Hansaallee. Jenseits der entsprechenden Straßen wird das Plangebiet im Norden, im Osten und im Süden von Wohn- und Geschäftshäusern begrenzt. Westlich des Plangebietes befindet sich ein Betrieb der Holzverarbeitung. Genehmigungen nach BImSchG liegen nach Aussage der Stadt Düsseldorf nicht vor. Es wird für diesen Betrieb von einer gewerbegebietstypischen Nutzung ausgegangen, die jedoch schon heute ihre Beschränkung durch vorhandene Wohnnutzungen findet. Unmittelbar südwestlich außerhalb des Plangebietes liegen verschiedene Gewerbebetriebe. Hier wird die von dem jeweiligen Betreiber beschriebene und für den jeweiligen Betrieb zumindest weitgehend typische Nutzung der Beurteilung zugrunde gelegt. Nähere Einzelheiten dazu werden in Kapitel 3.2 beschrieben.

Südlich des Plangebietes befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5177/37 mit Festsetzungen als Gewerbegebiet und im östlichen Bereich als Mischgebiet. Westlich des Plangebietes befindet sich der Bebauungsplan Nr. 5178/35 mit der Ausweisung als allgemeines Wohngebiet für die Wohnhäuser an der Hansaallee.

Für das Plangebiet ist nach Angabe des Auftraggebers eine Festsetzung als allgemeines Wohngebiet (WA), Mischgebiet (MI) und als Kerngebiet (MK) geplant. Zusätzlich befindet sich innerhalb des Plangebietes eine öffentliche Grünfläche.

Weitere Einzelheiten der Lage des Plangebietes und der geplanten Nutzungen sind dem Lageplan 1 (S. 13) und dem Lageplan 2 in Anhang 1 zu entnehmen.

In einem Radius von ca. 500 m vom Rand des Plangebietes befinden sich stark befahrene Hauptverkehrsstraßen von bis zu 100.000 Kfz/24h.

2.3 Immissionsorte, Orientierungswerte, Richt- und Grenzwerte

Für die vom Straßen-, Schienenverkehr und von Gewerbebetrieben ausgehenden Geräuschimmissionen werden innerhalb des Plangebietes Berechnungen flächenhaft in einer Höhe von 6 m über Gelände und für Einzelpunkte für jede Geschosshöhe durchgeführt. Für die von den Gewerbebetrieben ausgehenden Geräuschimmissionen werden zusätzlich flächen-

hafte Berechnungen in Höhe des EG und des 3.OG durchgeführt. Außerhalb des Plangebietes werden die Straßenverkehrs- und Gewerbegeräusche in 6 m über Gelände berechnet und dargestellt. In Anlehnung an DIN 45682 [18] repräsentieren die in 6 m errechneten Pegel der Lärmkarten, im innerstädtischen Bereich den Höhenbereich von 3 – 11m entsprechend EG – 2.OG. Zur Beurteilung der Geräuschsituation werden im Hinblick auf die städtebauliche Planung die Orientierungswerte nach DIN 18005- 1 [2] bzw. die der jeweiligen Lärmart entsprechenden Richt- und Grenzwerte der Beurteilung zugrunde gelegt.

In der folgenden Tabelle 2.1 sind die Orientierungswerte der DIN 18005- 1 angegeben.

Tabelle 2.1: Orientierungswerte für die städtebauliche Planung

Nutzungsart	Orientierungswerte der DIN 18005- 1			
	Verkehrsgeräusche		Gewerbegeräusche	
	tags	nachts	tags	nachts
allgemeines Wohngebiet (WA)	55	45	55	40
Mischgebiet	60	50	60	45
Kerngebiet (MK)	65	55	65	50

Die Orientierungswerte sind als eine sachverständige Konkretisierung der Anforderungen des Schallschutzes im Städtebau aufzufassen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der städtebaulichen Planung und der Abwägung der Belange ein Aspekt neben anderen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen, bei Überwiegen anderer Belange, zu einer entsprechenden Teil-Zurückstellung der Belange des Schallschutzes führen. In Lärm vorbelasteten Bereichen kann im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen werden.

Wie die Ergebnisse in Kapitel 4 zeigen, besteht für Teilbereiche des Plangebietes eine Vorbelastung durch Geräusche des Straßenverkehrs, des Schienenverkehrs und des Gewerbelärms.

2.4 Vorgehensweise

Die Geräuschsituation im Plangebiet wird von gewerblichen Geräuschen eines Holzverarbeitungsbetriebes, einer Spedition, einer Tischlerei, eines Umspannwerkes und den Verkehrs-

geräuschen der umliegenden Straßen beeinflusst.

Für die von dem Holzverarbeitungsbetrieb ausgehenden Geräusche werden in Anlehnung an DIN 18005- 1 Teil 1 [2] für gewerbliche Nutzungen die angegebenen flächenbezogenen Schallleistungspegel $L_{w``}$ von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts angesetzt. Geräusche ausgehend von der Spedition und der Tischlerei werden entsprechend Tabelle 3.2 im Berechnungsmodell erfasst und mit einer Schallausbreitungsrechnung auf das Plangebiet umgerechnet.

Die Verkehrsgeräusche werden unter Berücksichtigung der für das Jahr 2015 prognostizierten Verkehrssituation und der hier anzuwendenden und in Kapitel 3.3 angegebenen Regelwerke berechnet. Dabei wird zwischen den folgenden Situationen unterschieden:

a) Verkehrsgeräusche innerhalb des Plangebietes
b) Verkehrsgeräusche an der vorhandenen Wohnbebauung durch Straßenverkehr auf den neuen Planstraßen und U-Turns und den wesentlich geänderten Straßenabschnitten
c) Verkehrsgeräusche unter Berücksichtigung des zusätzlichen Fahrtenaufkommens durch den Belsenpark auf bestehenden Verkehrswegen in der Umgebung des Plangebietes

Alle Ergebnisse der flächendeckenden Berechnungen werden mit und ohne die geplante Bebauung dargestellt.

Für die von den Kfz und der Tiefgaragennutzung ausgehenden Geräusche wird die geplante Tiefgarage unter MI 2 - MK 2.1 und MK 4 exemplarisch für alle Tiefgaragen im Plangebiet beurteilt, da hier auf Grundlage der Stellplatzkapazität und des prognostizierten Fahrzeugwechsels, die höchsten Geräuschimmissionen erwartet werden. Bedingt durch die sensible Lage gegenüber WA 2 ist die Beurteilung dieser Tiefgarage der für WA Nutzung kritischste Fall.

Bei Überschreitung der entsprechenden Orientierungswerte bzw. Immissionsrichtwerte werden die maßgeblichen Außenlärmpegel ermittelt und Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 [3] festgelegt bzw. Konfliktlösungen vorgeschlagen.

Weiterhin werden die Geräuschimmissionen des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung des zusätzlichen Fahrtenaufkommens durch den Belsenpark im Hinblick auf potenzielle Lärmveränderungen an weiter entfernten Straßen untersucht.

Alle Berechnungsergebnisse sind in den separaten Datenbänden „Lärmkarten“ und „Tabellen (Teil 1 und 2)“ zusammengefasst.

3 Berechnung der Geräuschsituation

3.1 Berechnungsmodell

Die reale Situation des Stadtgebietes wird mit der vorhandenen und geplanten Bebauung in ein digitales Modell umgesetzt. Auf dieser Grundlage werden die einzelnen Geräuschquellen an den entsprechenden Orten digitalisiert. Mit einer Schallausbreitungsrechnung werden Reflexionen, Abschirmungen und die Orographie nach den Vorgaben aus den anzuwendenden Regelwerken berücksichtigt.

Zur Berechnung der Geräuschimmissionen wird das Programmsystem LimA der Firma Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH verwendet.

3.2 Geräusche ausgehend von gewerblicher Nutzung

Folgende Firmen bzw. Geräuschquellen haben Einfluss auf das Plangebiet:

- Holzverarbeitungsbetrieb, Heerdter Sandberg 32 (Bestand)
- Tischlerei, Greifweg 162 (Bestand)
- Schreinerei, Greifweg 88 (Bestand)
- Umspannwerk eines Versorgungsbetriebes, Hansaallee 11c (Bestand)
- Betriebsparkplatz eines Verkehrsbetriebes (Bestand)
- Tiefgaragenein- und -ausfahrten (Planung)

Der im östlichen Plangebiet gelegene Reifenbetrieb, ist an diesem Standort nach Aussage des Auftraggebers nicht mehr gewerblich tätig.

Die von der Tischlerei hervorgerufenen Geräusche wurden mit einem Präzisionsschallpegelmesser gemessen und gespeichert. Alle Messungen wurden mit eingeschaltetem A-Filter für die Frequenzbewertung und mit der Zeitbewertung „fast“ (schnell) vorgenommen. Bei den Messungen wurde darauf geachtet, dass Fremdgeräusche durch Flugzeuge, nahe Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen und Vögel ausgeblendet wurden. Fremdgeräusche durch entfernte Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen hatten keine relevanten Einfluss auf das Messergebnis.

Messzeit: 21.06.2005 10.00 – 12.00 Uhr

Messpunkte: Tischlerei in unmittelbarer Nähe der Quellen,

Wetter: windstill, trocken, Temperatur 17°C, Luftfeuchte 56 %

Messgerät: Norsonic Typ 121 Ser. Nr.: 26310

Der Schallpegelmesser entspricht den Bedingungen der DIN EN 61672 [16] und ist geeicht.

Die Messergebnisse sind der folgenden Tabelle 3.1 zu entnehmen. Der für Verladetätigkeiten nachts verwendete Ansatz ergibt sich auf Grundlage der Aussage [24].

Tabelle 3.1: Messergebnisse der Geräuschmessung

Kommentar	Schallleistungspegel in dB(A)
Tischlerei - Tür offen	92,7
Tischlerei - Tür geschlossen	74,0
Tischlerei – Dachlüfter	67,6

Durch eine Befragung der einzelnen Betriebe, die Geräuschmessungen und die Auswertung vorhandener Lärmschutzgutachten [11,19] wurden relevante Geräuschquellen, im Hinblick auf das Plangebiet, bei der Holzverarbeitung, der Tischlerei, dem Verkehrsbetrieb und dem Umspannwerk festgestellt. Im Rahmen der Realisierung des Plangebietes Belsenpark entstehen als zusätzliche neue gewerbliche Geräuschquellen Tiefgaragenein- und -ausfahrten.

Hier werden entsprechend Kapitel 2.4 die Ein- und Ausfahrt West und die Einfahrt Ost der Tiefgarage unter den MI-Gebieten 1 und 2 und den MK-Gebieten 2.1, 2.2 und 3 sowie die Ein- und Ausfahrt an der Hansaallee im MK-Gebiet 4 berechnet. Gemäß den Angaben des Verkehrsplanungsbüros Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH ist in der Tageszeit mit einem Verkehrsvolumen von 3137 Kfz-Ein- und Ausfahrten (im Mittel ca. 194 Kfz/h) im Bereich der Einfahrt MI 2 und von 909 Kfz-Einfahrten (im Mittel ca. 55 Kfz/h) im Bereich der Einfahrt MK 2.1 zu rechnen. Während der Nachtzeit ergibt sich ein Verkehrsvolumen von 36 Kfz-Ein- und Ausfahrten im Bereich der Einfahrt MI 2, davon 20 Kfz-Ein- und Ausfahrten in der lautesten Nachtstunde und 36 Kfz-Einfahrten im Bereich der Einfahrt MK 2.1, mit 27 Kfz-Einfahrten in der lautesten Nachtstunde.

Der Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs der Planstraße B wird bis an die Tiefgaragenein- und -ausfahrt im MI 2 geführt, die genaue Lage ist dem Lageplan 4 im Anhang 1 zu entnehmen.

Für die Tiefgaragenein- und -ausfahrt MK 4 ist in der Tageszeit mit einem Verkehrsvolumen von 832 Kfz-Ein- und Ausfahrten (im Mittel ca. 52 Kfz/h) zu rechnen. Während der Nachtzeit ergibt sich ein Verkehrsvolumen von 20 Kfz-Ein- und Ausfahrten und 10 Kfz-Ein- und Ausfahrten in der lautesten Nachtstunde. Da diese Tiefgaragenein- und ausfahrt in eine Gebäudefassade integriert ist, wird davon ausgegangen, dass sich in einem Abstand von 2m vom Rand und im 1. OG über der Ein- / Ausfahrt, kein Fenster eines Aufenthaltsraumes befindet.

Bei der Prognose der zu erwartenden Geräusche des Pkw-Verkehrs werden die Ansätze der Parkplatzlärmstudie [15] nach 8.3.2 verwendet. Hierbei sind alle in Zusammenhang mit den Ein- und Ausfahrten der Tiefgarage verbundenen Rahmenbedingungen wie Steigung, Reflexionen etc. berücksichtigt. Nach 8.3.3 [15] müssen Regenrinnen, die dem Stand der Lärmminderungstechnik entsprechen, nicht berücksichtigt werden. Die Tiefgaragenrampen müssen bis zur öffentlichen Verkehrsfläche vollständig eingehaust und schallabsorbierend ausgekleidet werden.

Die Schreinerei führt laut Schallschutzgutachten [11] zu keiner Beeinträchtigung des Wohngebietes an der Schanzenstraße, sie ist somit auf Grund des wesentlich größeren Abstandes zum Plangebiet nicht relevant.

Für die von dem Betrieb der Holzverarbeitung ausgehenden Geräuschemissionen erfolgt ein theoretischer Ansatz in Anlehnung an DIN 18005- 1 [2] mit einem flächenbezogenen Schallleistungspegel für GE-Gebiete von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts. Dieser Ansatz wurde gewählt, da Geräuschmessungen im Rahmen einer Detailuntersuchung von dem Betrieb der Holzverarbeitung nicht ermöglicht wurden.

Die von dem Umspannwerk ausgehenden Geräuschimmissionen führen zu Überschreitungen an der geplanten Wohnbebauung. Die Ergebnisse der Detailuntersuchung [19] der maßgeblichen Geräuschquellen zeigen, dass mit entsprechend dimensionierten Geräuschminderungsmaßnahmen ein Beurteilungspegel von 40 dB(A) an der geplanten Wohnbebauung erreicht werden kann. Bei den folgenden Ergebnissen der von gewerblicher Nutzung ausgehenden Geräuschen wird davon ausgegangen, dass diese Minderungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Die in der Berechnung berücksichtigten Geräuschquellen, Einwirkzeiten und ihre Schallleistungspegel sind in der folgenden Tabelle 3.2 angegeben.

Tabelle 3.2: Emissionsansätze Gewerbe

Nr.:	Bezeichnung	Anzahl / Dauer		Schallleistung in dB(A)	Quelle / Bezug
		tags	nachts		
1	Tischlerei – Tür offen	2,5 h	-	93	Messung 21.06.05
2	Tischlerei – Tür geschlossen	2,5 h	1	74	Messung 21.06.05
3	Tischlerei - Lüfter	4 h	1	67	Messung 21.06.05
4	Tischlerei – Verladung	1 h	0,5 h	85	[24]
5	Umspannwerk	16 h	8 h	80	Unterlagen Jung [19]
6	Betriebsparkplatz Teil 2 – 36 Stellplätze	10 h	-	108	[15]
7	Tiefgaragenein- und -ausfahrt West MK03	3137	20	83,2 / 73,4	[10]
8	Tiefgarageneinfahrt Rampe Ost MK02	909	27	77,4 / 74,3	[10]
9	Tiefgaragenein- und -ausfahrt Tor MK04	832	10	77,6 / 70,4	[10]
10	Betriebsgelände Holzverarbeitung	16	8	60/45 dB(A)/m²	[2]

Die genaue Lage der Geräuschquellen der Gewerbebetriebe ist dem folgenden Lageplan 1 zu entnehmen.



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lageplan 1: Übersicht des Plangebietes und der Gewerbequellen

Maßstab ca. 1 : 4500

Ausgehend von den in Tabelle 3.2 beschriebenen Schallleistungspegeln erfolgt die Berechnung der Schalldruckpegel L_{AT} (LT, Langzeitmittelungspegel) unter Berücksichtigung der entsprechenden Ausbreitungsparameter nach [13].

Bei der Berechnung des Langzeitmittelungspegels wird eine Gleichverteilung des Windes und C_0 = 2dB vorausgesetzt.

Die Lärm- / Konfliktkarten der Tabelle 3.3 sind im Datenband „Lärmkarten“ enthalten.

Weiterhin wurden die Beurteilungspegel der Gewerbegeräusche an konkreten Immissionsorten der geplanten Bebauung in verschiedenen Höhen für die Geräuschsituation berechnet. Die Ergebnisse sind im Datenband „Tabellen“ enthalten. Die genaue Lage der Immissionsorte ist den Lageplänen im Datenband „Tabellen“ zu entnehmen.

Die Beurteilungsergebnisse werden in Kapitel 4.2 beschrieben. In der folgenden Tabelle 3.3 sind die Lärmkarten des Datenbandes „Lärmkarten“ zusammengefasst. Die Ergebnisse entsprechen den in 5 dB abgestuften Pegelklassen der Beurteilungspegel nach TA Lärm [12]. Weiterhin sind die Gebiete, in denen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte festgestellt wurden, in Konfliktkarten dargestellt.

Tabelle 3.3: Zusammenfassung der Lärmkarten Gewerbelärm

Bezeichnung	Inhalt	Seite in Datenband „Lärmkarten“
Lärmkarte 1.T.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	7
Lärmkarte 1.N.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	8
Lärmkarte 2.T.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	9
Lärmkarte 2.N.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	10
Lärmkarte 3.T.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung - EG, Berechnungshöhe 3,4 m	11
Lärmkarte 3.N.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung - EG, Berechnungshöhe 3,4 m	12
Lärmkarte 4.T.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung – 3.OG, Berechnungshöhe 13,3 m	13
Lärmkarte 4.N.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung – 3.OG, Berechnungshöhe 13,3 m	14
Lärmkarte 5.T.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, neue Geräuschquellen, Berechnungshöhe 6,0 m	15

Bezeichnung	Inhalt	Seite in Datenband „Lärmkarten“
Lärmkarte 5.N.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, neue Geräuschquellen, Berechnungshöhe 6,0 m	16
Konfliktkarte 1.T.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	17
Konfliktkarte 1.N.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	18
Konfliktkarte 2.T.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	19
Konfliktkarte 2.N.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	20
Konfliktkarte 3.T.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung - EG, Berechnungshöhe 3,4 m	21
Konfliktkarte 3.N.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung - EG, Berechnungshöhe 3,4 m	22
Konfliktkarte 4.T.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung – 3.OG, Berechnungshöhe 13,3 m	23
Konfliktkarte 4.N.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung – 3.OG, Berechnungshöhe 13,3 m	24
Konfliktkarte 5.T.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, neue Geräuschquellen, Berechnungshöhe 6,0 m	25
Konfliktkarte 5.N.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, neue Geräuschquellen, Berechnungshöhe 6,0 m	26

3.3 Verkehrsgeräusche

3.3.1 Allgemein

Die Geräusche ausgehend von dem Straßenverkehr, werden auf der Grundlage der von der Schüssler–Plan Ingenieurgesellschaft für Bau- und Verkehrswegeplanung GmbH prognostizierten Planzahlen [10] berechnet. Im Hinblick auf die Beurteilung der Geräuschsituation für das Plangebiet nach DIN 18005- 1 wird die zu erwartende Verkehrssituation für das Jahr 2015 nach Umbau und Inbetriebnahme des Heerdter Dreiecks berechnet.

Die Beurteilung der Auswirkungen auf die Geräuschsituation in der Nachbarschaft des Plangebietes nach 16.BImSchV [17] wird für die Verkehrsbelastung der Planstraßen gemäß [10] durchgeführt.

Für die Auswirkungen des Zusatzverkehrs durch Nutzung des Plangebietes in der Umgebung, wird der Vergleich Prognose 2015 mit und ohne Zusatzverkehr berechnet.

Alle angegebenen Verkehrszahlen in der Tabelle 3.4 beruhen auf Prognosen des Verkehrsgutachtens [10].

3.3.2 Geräuschimmission innerhalb des Plangebietes

Die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsgeräusche ausgehend von der in der Umgebung des Plangebietes verlaufenden Brüsseler Straße (B7), Hansaallee, Prinzenallee, Belsenstraße und Düsseldorfer Straße sowie von den geplanten Erschließungsstraßen werden aufgrund von Angaben der Stadt Düsseldorf sowie des Büros Schüßler-Plan [10] nach RLS-90 [5] berechnet.

Die maßgeblichen, berücksichtigten Straßenabschnitte und die für jeden Straßenabschnitt relevanten Verkehrszahlen und zulässigen Geschwindigkeiten sind in der Tabelle 3.4 angegeben und in Lageplan 3 in Anhang 1 dargestellt. Neben den in Tabelle 3.4 aufgeführten Straßenabschnitten sind auch alle im Lageplan 3 in Anhang 1 ohne Nummerierung dargestellten Straßen bei der Berechnung berücksichtigt. Die Geräuschimmissionen des Straßenverkehrs werden durch den Emissionspegel L_{mE} beschrieben, der anhand der Verkehrsdaten berechnet wird und sich auf einen Abstand von 25 m zur Mittelachse einer Straße bezieht.

Tabelle 3.4: Straßenverkehrsdaten und Emissionspegel

Nr.:	Bezeichnung	DTV in Kfz/24h	p(T/N) in %	D_{StrO} in dB	M (T/N) in Kfz/h	v in km/h	$L_{m,E}$ (T/N) in dB(A)
1	Brüsseler Straße Fahrtrichtung Düsseldorf	32339	5,0/ 3,0	0	1940/356	80	70,1 / 62,9
2	Brüsseler Straße Fahrtrichtung Neuss	40941	5,0/ 3,0	0	2456/450	80	71,1 / 62,9
3	Prinzenallee	15750	5,0/ 3,0	0	945/173	50	63,7 / 55,3
4	Hansaallee westl. F Fahrtrichtung Ost -> West	7397	5,0/ 3,0	0	444/ 81	50	60,4 / 52,0
5	Hansaallee westl. F Fahrtrichtung West -> Ost	9479	5,0/ 3,0	0	569/104	50	61,5 / 53,1
6	Hansaallee zw. F - D Fahrtrichtung Ost -> West	7169	5,0/ 3,0	0	430/ 79	50	60,3 / 51,9
7	Hansaallee zw. F - D Fahrtrichtung West -> Ost	8104	5,0/ 3,0	0	486/ 89	50	60,8 / 52,4
8	Hansaallee zw. D – U-Turn W Fahrtrichtung Ost -> West	6163	5,0/ 3,0	0	370/ 68	50	59,6 / 51,2
9	Hansaallee zw. D – U-Turn W Fahrtrichtung West -> Ost	7557	5,0/ 3,0	0	453/ 83	50	60,5 / 52,1
10	Hansaallee zw. U-Turn W - B Fahrtrichtung Ost -> West	6698	5,0/ 3,0	0	402/ 74	50	60,0 / 51,6
11	Hansaallee zw. U-Turn W - B Fahrtrichtung West -> Ost	8092	5,0/ 3,0	0	486/ 89	50	60,8 / 52,4
12	Hansaallee zw. B – U-Turn O Fahrtrichtung Ost -> West	6610	5,0/ 3,0	0	397/ 73	50	59,9 / 51,5

Nr.:	Bezeichnung	DTV in Kfz/24h	p(T/N) in %	D_{StrO} in dB	M (T/N) in Kfz/h	v in km/h	$L_{m,E}$ (T/N) in dB(A)
13	Hansaallee zw. B – TG MK 4 Fahrtrichtung West -> Ost	8699	5,0/ 3,0	0	522/ 96	50	61,1 / 52,7
14	Hansaallee zw. TG – U-Turn O Fahrtrichtung West -> Ost	8771	5,0/ 3,0	0	526/ 96	50	61,2 / 52,8
15	Hansaallee östl. U–Turn Fahrtrichtung Ost -> West	5209	5,0/ 3,0	0	313/ 57	50	58,9 / 50,5
16	Hansaallee östl. U-Turn Fahrtrichtung West -> Ost	7370	5,0/ 3,0	0	442/ 81	50	60,4 / 52,0
17	Belsenstraße Fahrtrichtung Nord -> Süd	6209	5,0/ 3,0	0	373/ 68	50	59,6 / 51,3
18	Belsenstraße Fahrtrichtung Süd -> Nord	5300	5,0/ 3,0	0	318/ 58	50	59,0 / 50,6
19	Luegstraße Fahrtrichtung Ost -> West	12079	5,0/ 3,0	0	725/133	50	62,5 / 54,2
20	Luegstraße Fahrtrichtung West -> Ost	11209	5,0/ 3,0	0	673/123	50	62,2 / 53,8
21	Basisstraße	13970	5,0/ 3,0	0	838/154	50	63,2 / 54,9
22	Greifweg – Ost bis TG	909	2,7/ 0,8	0	55/ 10	30	47,7 / 39,2
23	Greifweg – TG bis B	0	0	0	0	0	0
24	Planstraße A zw. B - C	744	2,7/ 0,8	0	45/ 8	30	46,8 / 38,3
25	Planstraße A zw. C - D	844	2,7/ 0,8	0	51/ 9	30	47,4 / 38,8
26	Zufahrt MK 5	550	2,7/ 0,8	0	33/ 6	30	45,5 / 37,0
27	Planstraße A zw. C - D	1105	2,7/ 0,8	0	66/ 12	30	48,6 / 40,0
28	Planstraße A zw. D - E	516	2,7/ 0,8	0	31/ 6	30	45,3 / 36,7
29	Planstraße A zw. E - F	417	2,7/ 0,8	0	25/ 5	30	44,3 / 35,8
30	Planstraße B - Nord	3922	2,7/ 0,8	0	235/ 43	30	54,1 / 45,5
31	Planstraße B – südl . A	3269	2,7/ 0,8	0	196/ 36	30	53,3 / 44,7
32	Planstraße B – TG-Zufahrt	3137	2,7/ 0,8	0	188/ 35	30	53,1 / 44,5
33	Planstraße B TG - Greifweg	0	0	0	0	0	0
34	Planstraße C	264	2,7/ 0,8	0	16/ 3	30	42,3 / 33,8
35	Planstraße D – Nord	1698	2,7/ 0,8	0	102/ 19	30	50,4 / 41,9
36	Planstraße D – Mitte	1293	2,7/ 0,8	0	78/ 14	30	49,2 / 40,7
37	Planstraße D – Süd	1185	2,7/ 0,8	0	71/ 13	30	48,9 / 40,3
38	Planstraße D – südl. A	310	2,7/ 0,8	0	19/ 3	30	43,0 / 34,5
39	Planstraße E	320	2,7/ 0,8	0	19/ 4	30	43,2 / 34,6
40	Planstraße F – Nord	301	2,7/ 0,8	0	18/ 3	30	42,9 / 34,5
41	Planstraße F – südl. A	142	2,7/ 0,8	0	9/ 2	30	39,7 / 31,1
42	U-Turn Ost	1401	2,7/ 0,8	0	84/ 15	50	53,2 / 44,8
43	U-Turn West	535	2,7/ 0,8	0	32/ 6	50	49,0 / 40,6

Erläuterungen der Tabelle:

DTV	Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke
p (T/N)	maßgeblicher Lkw-Anteil in % - Tag / Nacht
D_{StrO}	Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen in dB
M (T/N)	maßgebende stündliche Verkehrsstärke in Kfz/h
v	zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h
$L_{m,E}$ (T/N)	Emissionspegel – Tag / Nacht

Der Bestand des Straßenverkehrs auf dem Greifweg von zur Zeit 131 Kfz in 16 Stunden [23], zusätzlich zu den unter Tabelle 3.4 der Ziffer 22 angegebenen Verkehrszahlen führt zu keinen relevanten Änderungen der von dieser Straße ausgehenden Geräusche.

Weiterhin werden die von dem Schienenverkehr der Stadtbahnlinien U70, U74, U75, U76 und U77 auf der Hansaallee und der Belsenstraße hervorgerufenen Geräusche aufgrund der Angaben der Rheinbahn AG Düsseldorf nach Schall 03 [9] berechnet.

Die berücksichtigten Schienenabschnitte und die für jeden Abschnitt relevanten Verkehrszahlen und zulässigen Geschwindigkeiten sind in der Tabelle 3.5 angegeben. Die Geräuschimmissionen des Schienenverkehrs werden durch den Emissionspegel L_{mE} beschrieben, der anhand der Verkehrsdaten berechnet wird und sich auf einen Abstand von 25 m zur Mittelachse der Gleise bezieht.

Tabelle 3.5: Schienenverkehrsdaten und Emissionspegel

Nr.:	**Bezeichnung**	**Züge** tags/nachts	**Länge** in m	**D_{FB}** in dB	**D_{FZ}** in dB	**v** in km/h	**$L_{m,E}$ (T/N)** in dB(A)
1	Hansaallee	380 / 55	56	0	3	60	60,8 / 55,4
2	Belsenstraße	197 / 43	56	0	3	50	56,4 / 52,8
3	Wendeschleife	9 / 1	56	0	3	30	38,5 / 32,0

Erläuterungen der Tabelle:

Züge	Anzahl der Stadtbahnzüge tags / nachts
Länge	mittlere Zuglänge in m
D_{FB}	Einfluss der Fahrbahnart in dB
D_{FZ}	Einfluss der Fahrzeugart in dB
v	zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h
$L_{m,E}$ (T/N)	Emissionspegel – Tag / Nacht

Die Berechnungsergebnisse der flächenhaften Berechnung des Straßenverkehrs sind in den folgenden farbigen Lärmkarten für die Tages- und Nachtzeit dargestellt. Für die Beurteilung wird zwischen geplanter und bestehender schutzbeanspruchender Nutzung unterschieden. Zur Beurteilung der Verkehrsgeräusche an bestehender und geplanter Nutzung innerhalb des Plangebietes werden die Orientierungswerte der DIN 18005- 1, Beiblatt 1 [2] herangezogen. Für neue oder wesentlich geänderte Verkehrswege sind an bestehenden schutzbeanspruchenden Nutzungen innerhalb und außerhalb des Plangebietes die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV maßgebend. (siehe Kapitel 3.3.3)

Die von dem Schienenverkehr zur Tages- und Nachtzeit ausgehenden Geräuschimmissionen sind nur im Hinblick auf das Plangebiet nach DIN 18005- 1 [2] zu beurteilen.

Die Beurteilungsergebnisse werden in Kapitel 4.3 beschrieben. In der folgenden Tabelle 3.6 sind die Lärmkarten des Datenbandes „Lärmkarten“ zusammengefasst. Die Ergebnisse entsprechen den in 5 dB abgestuften Pegelklassen der Beurteilungspegel nach DIN 18005- 1 [2]. Weiterhin sind die Gebiete, in denen Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005- 1, Beiblatt 1 [2] festgestellt wurden, in Konfliktkarten dargestellt.

Tabelle 3.6: Zusammenfassung der Lärmkarten Straßen- und Schienenverkehr (Prognose)

Bezeichnung	Inhalt	Seite Datenband „Lärmkarten“
Lärmkarte 6.T.	Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	27
Lärmkarte 6.N.	Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	28
Lärmkarte 7.T.	Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	29
Lärmkarte 7.N.	Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	30
Konfliktkarte 6.T.	Konfliktbereiche DIN18005 - Straßenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	31
Konfliktkarte 6.N.	Konfliktbereiche DIN18005 - Straßenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	32
Konfliktkarte 7.T.	Konfliktbereiche DIN18005 - Straßenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	33
Konfliktkarte 7.N.	Konfliktbereiche DIN18005 - Straßenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	34
Lärmkarte 8.T.	Beurteilungspegel Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	35
Lärmkarte 8.N.	Beurteilungspegel Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	36
Lärmkarte 9.T.	Beurteilungspegel Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	37

Bezeichnung	Inhalt	Seite Datenband „Lärmkarten“
Lärmkarte 9.N.	Beurteilungspegel Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	38
Konfliktkarte 8.T.	Konfliktbereiche DIN18005 - Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	39
Konfliktkarte 8.N.	Konfliktbereiche DIN18005 - Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	40
Konfliktkarte 9.T.	Konfliktbereiche DIN18005 - Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	41
Konfliktkarte 9.N.	Konfliktbereiche DIN18005 - Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	42

3.3.3 Geräuschimmission an bestehender Bebauung innerhalb und außerhalb des Plangebietes

Hintergrund für diese Berechnung ist die Beurteilung nach 16.BImSchV [17], die für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen gilt. Für die vorliegende Situation werden die von den neuen öffentlichen Planstraßen und den beiden U-Turns in der Hansaallee und des geänderten Greifwegs an der bestehenden Bebauung innerhalb und außerhalb des Plangebietes hervorgerufenen Verkehrsgeräusche beurteilt.

Die Beurteilungsergebnisse werden in Kapitel 4.4 beschrieben. In der folgenden Tabelle 3.7 sind die Lärmkarten des Datenbandes „Lärmkarten“ zusammengefasst. Die Ergebnisse entsprechen den in 5 dB abgestuften Pegelklassen der Beurteilungspegel nach 16.BImSchV [17]. Weiterhin sind die Gebiete, in denen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV [17] festgestellt wurden, in Konfliktkarten dargestellt.

Tabelle 3.7: Zusammenfassung der Lärmkarten Straßenverkehr 16.BImSchV

Bezeichnung	Inhalt	Seite Datenband „Lärmkarten“
Lärmkarte 10.T.	Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche Planstraßen und U-Turns zur Tageszeit an vorhandener Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	43
Lärmkarte 10.N.	Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche Planstraßen und U-Turns zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	44
Konfliktkarte 10.T.	Konfliktbereiche 16.BImSchV - Straßenverkehrsgeräusche Planstraßen und U-Turns zur Tageszeit an vorhandener Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	45
Konfliktkarte 10.N.	Konfliktbereiche 16.BImSchV - Straßenverkehrsgeräusche Planstraßen und U-Turns zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	46

3.3.4 Geräuschimmission in der Umgebung des Plangebietes

Die Verteilung des zusätzlichen Fahrtenaufkommens auf die Straßen im Umfeld wurde von der Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft für Bau- und Verkehrswegeplanung mbH prognostiziert. Die Auswirkungen des zusätzlichen Fahrtenaufkommens durch Nutzung des Belsenparks sowie den damit verbundenen Geräuschimmissionen in der Umgebung des Plangebietes werden auf Grundlage der VLärmSchR 97 [20] und des RdErlass NRW [21] in Verbindung mit den Prognose-Verkehrszahlen (Stand 2015) geprüft. Entsprechend [20,21] ist bei Überschreiten der Grenze der Gesundheitsgefährdung (Sanierungsgrenzwerte) der Gesamtverkehrslärm (Summe aus Schienen- und Straßenverkehrslärm) zu berücksichtigen. Zur Ermittlung des von dem zusätzlichen Fahrtenaufkommen durch Nutzung des Belsenparks ausgehenden Geräuschanteils, wird eine Berechnung mit und ohne diesen Zusatzverkehr durchgeführt. Die sich daraus ergebenden Differenzen werden berechnet und in Differenzkarten dargestellt. Die Beurteilungsergebnisse werden in Kapitel 4.5 beschrieben.

In der folgenden Tabelle 3.8 sind die Lärm- und Differenzkarten des Datenbandes „Lärmkarten“ zusammengefasst.

Tabelle 3.8: Zusammenfassung der Lärmkarten Straßenverkehr in der Umgebung

Bezeichnung	Inhalt	Seite in Datenband „Lärmkarten“
Lärmkarte 11.T.	Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	47
Lärmkarte 11.N.	Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	48
Lärmkarte 12.T.	Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Tageszeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	49
Lärmkarte 12.N.	Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	50
Konfliktkarte 11.T.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	51
Konfliktkarte 11.N.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	52
Konfliktkarte 12.T.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Tageszeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	53

Bezeichnung	Inhalt	Seite in Datenband „Lärmkarten“
Konfliktkarte 12.N.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Nachtzeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	54
Lärmkarte 13.T.	Pegeldifferenzen zwischen: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche mit und ohne Zusatzverkehr und Planstraßen zur Tageszeit, Berechnungshöhe 6,0 m	55
Lärmkarte 13.N.	Pegeldifferenzen zwischen: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche mit und ohne Zusatzverkehr und Planstraßen zur Nachtzeit, Berechnungshöhe 6,0 m	56
Konfliktkarte 11D.T.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m - Detailansicht	57
Konfliktkarte 11D.N.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m – Detailansicht	58
Konfliktkarte 12D.T.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Tageszeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m – Detailansicht	59
Konfliktkarte 12D.N.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Nachtzeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m – Detailansicht	60
Lärmkarte 13D.T.	Pegeldifferenzen zwischen: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche mit und ohne Zusatzverkehr und Planstraßen zur Tageszeit, Berechnungshöhe 6,0 m – Detailansicht	61
Lärmkarte 13D.N.	Pegeldifferenzen zwischen: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche mit und ohne Zusatzverkehr und Planstraßen zur Nachtzeit, Berechnungshöhe 6,0 m – Detailansicht	62

4 Beurteilung der Geräuschsituation

4.1. Allgemeines zur Beurteilung

Grundlage für die Beurteilung der Geräuschsituation der städtebaulichen Planung ist die DIN 18005- 1 [2] mit den hier angegebenen schalltechnischen Orientierungswerten für die unterschiedlichen Lärmarten.

Im Hinblick auf die Beurteilung von Gewerbelärm entsprechen die Orientierungswerte [2] mit Ausnahme derjenigen für Kerngebiete (MK) den für die Beurteilung von gewerblichen Geräuschen anzuwendenden Immissionsrichtwerten der TA Lärm [12]. Für Kerngebiete sind die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [12] um 5 dB niedriger als die Orientierungswerte der DIN

18005- 1 [2]. Diese Abweichung, die aus den anzuwendenden Regelwerken selbst resultiert, sei hier nur aufgezeigt.

Bei der Beurteilung von Verkehrsgeräuschen sind neben den Anforderungen der DIN 18005-1 [2] die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV [17] zu berücksichtigen.

4.2 Beurteilung der Geräusche ausgehend von gewerblicher Nutzung

4.2.1 Beurteilung nach TA Lärm

Grundlage zur Beurteilung der in Kapitel 3.2 berechneten Langzeitmittelungspegel ist die TA Lärm [12]. Hiernach ist zur Beurteilung der Geräuschsituation folgendes zu beachten:

- **Zeitliche Bewertung**
  Die zeitliche Bewertung berücksichtigt, dass einzelne Geräusche in den Beurteilungszeiten nur teilweise einwirken. Damit werden die Immissionspegel in die zeitlichen Mittelungspegel der Geräusche für den Beurteilungszeitraum tags 06.00 bis 22.00 Uhr, nachts die Stunde mit dem höchsten Beurteilungspegel zwischen 22.00 und 06.00 Uhr umgerechnet.

  Im vorliegenden Fall ergibt sich für die messtechnisch ermittelten Betriebsgeräusche des Umspannwerkes kein Abzug, da die Anlage 24 Stunden kontinuierlich in Betrieb ist. Bei den Berechnungsergebnissen der anderen Geräuschquellen ist die zeitliche Bewertung in den Ergebnissen der farbigen Lärmkarten und den Beurteilungspegeln an den Immissionsorten enthalten.

- **Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit**
  Bei Geräuscheinwirkungen in der Zeit von 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr an Werktagen, sowie 06.00 bis 9.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist die erhöhte Störwirkung durch einen Zuschlag von 6 dB zu den jeweiligen Mittelungspegeln der Teilzeiten zu berücksichtigen, in denen Anlagengeräusche auftreten. Bei gleichmäßiger Geräuscheinwirkung während der Tageszeit, ergibt sich ein pauschaler Zuschlag von werktags 1,9 dB und sonntags 3,6 dB.

Der Zuschlag wird für Immissionsorte in MK-, MD-, MI-, GE- und GI-Gebieten nicht angewendet.

Die entsprechenden Zuschläge wurden bei der Berechnung automatisch berücksichtigt und sind in den Ergebnissen der farbigen Lärmkarten und den Beurteilungspegeln an den Immissionsorten enthalten.

- **Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit**
  Geräusche mit hervortretenden Tönen oder informationshaltige Geräusche werden, je nach Auffälligkeit, in den entsprechenden Teilzeiten mit einem Zuschlag K_T von 3 oder 6 dB berücksichtigt.

  Entsprechende Zuschläge sind bereits in den Emissionsansätzen enthalten, wie z.B. der Zuschlag von 6 dB für Trafogeräusche des Umspannwerkes.

- **Zuschlag für Impulshaltigkeit**
  Der Zuschlag wird bei Messungen aus der Differenz des Taktmaximal - Mittelungspegels L_{AFTeq} und des Mittelungspegels L_{Aeq} ermittelt.

  Entsprechende Zuschläge sind bereits in den Emissionsansätzen enthalten.

Hiernach entsprechen die im Plangebiet zu erwartenden Beurteilungspegel, den Langzeitmittelungspegeln der Lärmkarten 1.T/N – 4.T/N im Datenband 1 - Lärmkarten.

Der Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm [12] ist in den Konfliktkarten 1.T/N – 4.T/N im Datenband 1 – Lärmkarten enthalten. Die Ergebnisse der Konfliktkarten 2T – 4T zeigen, dass am westlichen Rand des Plangebietes in den Gebieten WA 5 und WA 6 die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [12] während der Tageszeit überschritten werden. Wie die Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen in Tabelle 3 im Datenband 2 – Tabellen zeigen, werden die Immissionsrichtwerte an den Immissionsorten I257 - I265 um maximal 2 dB(A) überschritten. Die Überschreitung entsteht durch die berechnete Maximalsituation mit Ruhezeitenzuschlag an Sonntagen. Wenn keine Nutzung an Sonntagen stattfindet, ergeben sich auch im Bereich der Gebiete WA 5 und WA 6 keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte zur Tageszeit.

Während der Nachtzeit werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [12] innerhalb und außerhalb des Plangebietes eingehalten.

Der Vergleich der Beurteilungspegel der Lärmkarten 5.T/N mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm [12] in den Konfliktkarten 5.T/N im Datenband 1 – Lärmkarten zeigt, dass durch die im Bebauungsplangebiet entstehenden neuen gewerblichen Geräuschquellen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [12] an der vorhandenen Wohnbebauung innerhalb und außerhalb des Plangebietes nicht überschritten werden.

Weitere gewerbliche Nutzungen, die zu einer Erhöhung der in diesem Kapitel beschriebenen Geräuschsituation innerhalb des Plangebietes führen, sind aus Sicht des Geräuschimmissionsschutzes nicht möglich.

4.2.2 Qualität der Berechnungsergebnisse

Die Qualität der Ergebnisse zur Beurteilung der von gewerblichen Tätigkeiten ausgehenden Geräuschimmissionen (mit Ausnahme des Betriebes der Holzverarbeitung, da hier explizit keine Betriebsgeräuscherfassung möglich war, wurde ein pauschaler Ansatz gewählt) ergibt sich aus den Randbedingungen der durchgeführten Messungen und Berechnung. Die Standardabweichung für die Reproduzierbarkeit der gemessenen Betriebszustände wird mit

$$\sigma_B = 1 \text{ dB}$$

abgeschätzt.

Die durch das Prognosemodell nach DIN ISO 9613 [3] hervorgerufene Standardabweichung wird mit $\sigma_P = 1{,}5$ dB angegeben.

Unter der Vorraussetzung, dass sich der Gesamtfehler aus mehreren voneinander unabhängig auftretenden Fehlerverteilungen zusammensetzt, ist der Gesamtfehler normalverteilt. Für die vorliegende Situation ergibt sich auf dieser Grundlage für die Beurteilungspegel eine Standardabweichung von

$$\sigma_{ges} = \sqrt{\sigma_B^2 + \sigma_P^2} \qquad \sigma_{ges} = 1{,}8 \text{ dB}$$

Der Immissionsrichtwert wird in diesem Fall mit der Irrtumswahrscheinlichkeit von 10 % eingehalten, wenn der prognostizierte Beurteilungspegel wenigstens

1,28 * 1,8 dB = **2,3** dB

unterhalb des Immissionsrichtwertes liegt.

Der Vergleich der Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerten ist in den Konfliktkarten 1 – 4 im Datenband 1 – Lärmkarten dargestellt. Die Konfliktkarten 2 – 4 zeigen, dass die Beurteilungspegel die entsprechenden Immissionsrichtwerte auch unter Berücksichtigung der Prognosesicherheit während der Nachtzeit einhalten. Während der Tageszeit werden die Immissionsrichtwerte mit Ausnahme von Teilbereichen an den geplanten westlichen Fassaden in den Gebieten WA 5 und WA 6, an allen Immissionsorten auch unter Berücksichtigung der Prognosesicherheit nicht überschritten. Die Überschreitungsbereiche beschränken sich auf die Immissionsorte I257 – I265 in Tabelle 3 im Datenband 2 – Tabellen. Die Überschreitung der Immissionsrichtwerte in WA 5 und WA 6 ergibt sich durch den gewählten theoretischen, konservativen Ansatz der Geräuschemissionen und dem Beurteilungszeitraum am Sonntag. Bei Entfall der Sonntagsnutzung werden wesentlich niedrigere Beurteilungspegel auftreten.

Kurzzeitige Geräuschspitzen, welche die Immissionsrichtwerte tags um mehr als 30 dB und nachts um mehr als 20 dB überschreiten, wurden bei den Geräuschmessungen nicht festgestellt und sind bei einem bestimmungsgemäßen Betrieb nicht zu erwarten, wenn zwischen der geplanten Wohnnutzung und einer Lkw- oder Gabelstaplerbetriebsstrecke auf dem Betriebsgelände der Holzverarbeitung während der Tageszeit ein Abstand von mindestens 7,5 m und während der Nachtzeit von mindestens 60 m liegt.

4.3 Beurteilung der Verkehrsgeräusche nach DIN 18005- 1

In Beiblatt 1 zur DIN 18005- 1 „Schallschutz im Städtebau“ [2] sind Orientierungswerte für die städtebauliche Planung genannt. Sie sind keine Grenzwerte, d.h. der Belang des Schallschutzes unterliegen im Einzelfall der Abwägung gegenüber anderen Belangen. In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten.

Die Differenzen zwischen den Beurteilungspegeln der Straßenverkehrsgeräusche (Lärmkarten 6.T/N – 7.T/N im Datenband 1) und den Orientierungswerten der DIN 18005- 1, Beiblatt 1

[2] sind im Datenband 1 in den Konfliktkarten 6.T/N – 7.T/N für die Tages- und Nachtzeit dargestellt.

Die in der folgenden Tabelle 4.1 angegebenen Beurteilungspegel der Straßenverkehrsgeräusche entsprechen den höchsten Pegelbereichen der Lärmkarten 7.T/.N an den Fassaden der vorhandenen und geplanten Bebauung in den allgemeinen Wohn-, Misch- und Kerngebieten.

Tabelle 4.1: Beurteilungspegel und Orientierungswerte der Straßenverkehrsgeräusche

Fassade	Beurteilungspegel in dB(A)		Orientierungswerte in dB(A)	
	tags	nachts	tags	nachts
WA 1 – entlang der Hansaallee	71 – 75	61 – 65	55	45
WA 1 – entlang Planstraße D	66 – 70	61 – 65	55	45
WA 2 – entlang Planstraße A	56 – 60	51 – 55	55	45
WA 2 – entlang Planstraße B	56 – 60	51 – 55	55	45
WA 2 – entlang Planstraße C	56 – 60	46 – 50	55	45
WA 3 – entlang Planstraße A	56 – 60	51 – 55	55	45
WA 3 – entlang Planstraße C	56 – 60	46 – 50	55	45
WA 3 – entlang Planstraße D	56 – 60	46 – 50	55	45
WA 4 – entlang Planstraße A	56 – 60	46 – 50	55	45
WA 4 – entlang Planstraße D	56 – 60	46 – 50	55	45
WA 4 – entlang Planstraße E	56 – 60	46 – 50	55	45
WA 5 – entlang Planstraße A	56 – 60	46 – 50	55	45
WA 5 – entlang Planstraße E	56 – 60	46 – 50	55	45
WA 5 – entlang Planstraße F	56 – 60	46 – 50	55	45
WA 6 – entlang Planstraße A	56 – 60	46 – 50	55	45
WA 6 – entlang Planstraße D	56 – 60	51 – 55	55	45
WA 6 – entlang Planstraße F	56 – 60	46 – 50	55	45
MK 1 – entlang Hansaallee	71 – 75	61 – 65	65	55
MK 1 – entlang Belsenplatz	66 – 70	61 – 65	65	55
MK 1 – entlang Greifweg	66 – 70	56 – 60	65	55
MK 2.1 – entlang Hansaallee	66 – 70	56 – 60	65	55
MK 2.1 – entlang Greifweg	51 – 55	46 – 50	65	55
MK 2.2 – entlang Hansaallee	56 – 50	46 – 50	65	55

Fassade	Beurteilungspegel in dB(A)		Orientierungswerte in dB(A)	
	tags	nachts	tags	nachts
MK 2.2 – entlang Greifweg	46 – 50	36 – 40	65	55
MI 1 – entlang Greifweg	46 – 50	36 – 40	60	50
MI 1 – entlang Planstraße B	46 – 50	41 – 46	60	50
MI 2 – entlang Hansaallee	61 – 65	51 – 55	60	50
MI 2 – entlang Planstraße B	56 – 60	46 – 50	60	50
MK 3 – entlang Hansaallee	66 – 70	61 – 65	65	55
MK 4 – entlang Hansaallee	66 – 70	56 – 60	65	55
MK 4 – entlang Planstraße B	66 – 70	56 – 60	65	55
MK 5 – entlang Hansaallee	71 – 75	61 – 65	65	55
MK 5 – entlang Planstraße A	56 – 60	51 – 55	65	55
MK 5 – entlang Planstraße B	66 – 70	56 – 60	65	55
MK 5 – entlang Planstraße D	66 – 70	56 – 60	65	55

Der Vergleich der Beurteilungspegel mit den Orientierungswerten der DIN 18005- 1, Beiblatt 1 [2] für Verkehrsgeräusche, liefert eine Überschreitung der Orientierungswerte zur Tages- und Nachtzeit innerhalb der allgemeinen Wohngebiete entlang der Hansaallee und der Planstraße A – F. Innerhalb der Kerngebiete werden die Orientierungswerte während der Tages- und Nachtzeit entlang der Hansaallee, des Belsenplatzes des Greifwegs und der Planstraße B und D überschritten. Im Mischgebiet MI 2 kommt es zu einer Überschreitung während der Tages- und Nachtzeit im Bereich der Planstraße B.

Der Vergleich der Beurteilungspegel des Straßenverkehrs innerhalb der Baugrenzen ohne die geplante Bebauung mit den Orientierungswerten nach DIN 18005- 1 [2] für Verkehrsgeräusche, liefert eine Überschreitung der Orientierungswerte zur Tages- und Nachtzeit in allen WA-Gebieten. Im überwiegenden Bereich der MI- und MK-Gebiete werden die Orientierungswerte zur Tages- und Nachtzeit eingehalten (vergl. Konfliktkarte 6.T/N).

Die Differenzen zwischen den Beurteilungspegeln der Schienenverkehrsgeräusche (Lärmkarten 8.T/N – 9.T/N im Datenband 1) und den Orientierungswerten der DIN 18005- 1, Beiblatt 1 [2] sind im Datenband 1 in den Konfliktkarten 8.T/N – 9.T/N für die Tages- und Nachtzeit dargestellt.

Der Vergleich der Beurteilungspegel des Schienenverkehrs mit den Orientierungswerten nach DIN 18005- 1 [2] für Verkehrsgeräusche, liefert eine Überschreitung der Orientierungswerte zur Tageszeit im Bereich WA 1 und zur Nachtzeit in den Bereichen WA 1 und WA 6 innerhalb der Baugrenzen ohne geplante Bebauung (vergl. Konfliktkarten 8.T/N). Bei Berücksichtigung der geplanten Bebauung (vergl. Konfliktkarten 9.T/N) kommt es zu einer Überschreitung der Orientierungswerte im Bereich WA 1 während der Tages- und Nachtzeit und im Bereich MK 5 während der Nachtzeit.

Wenn die Geräuschimmissionen des Straßen- und Schienenverkehrs summiert würden, hätte dies keine Auswirkungen auf das Ergebnis der Beurteilung.

4.4 Beurteilung der Verkehrsgeräusche nach der 16.BImSchV

Die 16.BImSchV *„gilt für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen.… Die Änderung ist wesentlich, wenn*

1. *eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den Kraftfahrzeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert wird oder*
2. *durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhöht wird.*

Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.“

Die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV sind in der folgenden Tabelle 4.2 aufgeführt.

Tabelle 4.2: Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV

Nutzungsart	Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV in dB(A)	
	tags	nachts
Krankenhäuser, Schulen , Kur- und Altenheime	57	47
reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete	59	49
Kern-, Dorf- und Mischgebiete	64	54
Gewerbegebiete	69	59

Die von den Kfz auf den neuen öffentlichen Planstraßen, den beiden U-Turns und dem Greifweg ausgehenden Geräusche werden für vorhandene, schutzbeanspruchende Nutzungen außerhalb und innerhalb des Plangebietes berechnet und nach der 16.BImSchV beurteilt. Alle Planstraßen und U-Turns werden als Neubau, der Greifweg wird als wesentliche Änderung im Sinne der 16.BImSchV betrachtet.

Die Konfliktkarten 10.T/N weisen außerhalb des Plangebietes keine Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte durch Kfz-Geräusche der geplanten Straßen aus. Innerhalb des Plangebietes werden die Immissionsgrenzwerte mit Ausnahme an der Ostfassade des Gebäudes Hansaallee 9 nicht überschritten. Hier berechnet sich eine Überschreitung von ≤ 3 dB. Für diese Fassade besteht dem Grunde nach 16.BImSchV Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen. Da die Geräuschsituation an der betreffenden Fassade, maßgeblich durch die von der Hansaallee ausgehenden Verkehrsgeräusche bestimmt wird, würden aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form einer Lärmschutzwand an der Planstraße D die Geräuschbelastung der hier betroffenen Anwohner nicht wesentlich verbessern.

Während bei der Ermittlung der Fassadenabschnitte mit Entschädigungsanspruch gemäß 16.BImSchV nur der Immissionsbeitrag der Baumaßnahme zu Grunde gelegt wird, ist bei der nachfolgenden Ermittlung der Dimensionierung des baulichen Schallschutzes an diesen anspruchsberechtigten Fassadenabschnitten gem. 24.BImSchV auf den Gesamtverkehrslärm (d.h. inklusive Vorbelastung durch Straßen- und Schienenverkehrslärm) abzustellen.

4.5 Beurteilung der Verkehrsgeräusche in der Umgebung des Plangebietes

Die Verteilung des zusätzlichen Fahrtenaufkommens auf die Straßen im Umfeld wurde von der Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft für Bau- und Verkehrswegeplanung mbH prognostiziert. Die Auswirkungen des zusätzlichen Fahrtenaufkommens durch Nutzung des Belsenparks sowie den damit verbundenen Geräuschimmissionen in der Umgebung des Plangebietes werden unter Berücksichtigung der Sanierungsgrenzwerte der VLärmSchR 97 [20] in Verbindung mit den Prognose-Verkehrszahlen (Stand 2015) geprüft. Entsprechend [20] ist bei Überschreiten der Grenze der Gesundheitsgefährdung (Sanierungsgrenzwerte) der Gesamtverkehrslärm (Summe aus Schienen- und Straßenverkehrslärm) zu berücksichtigen. Die Sanierungsgrenzwerte nach [20] sind in der folgenden Tabelle 4.3 angegeben.

Tabelle 4.3: Sanierungsgrenzwerte nach VLärmSchR 97 [20]

Nutzungsart	Sanierungsgrenzwerte nach VLärmSchR 97 [20] in dB(A)	
	tags	nachts
Krankenhäuser, Schulen , Kur- und Altenheime, reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete	70	60
Kern-, Dorf- und Mischgebiete	72	62
Gewerbegebiete	75	65

In den Lärmkarten 11.T/N. sind die Beurteilungspegel der Gesamtverkehrslärmberechnung einschließlich des zusätzlichen Fahrtenaufkommens durch Nutzung des Belsenparks dargestellt. Der Vergleich mit den Sanierungsgrenzwerten ist in den Konfliktkarten 11.T/N. gezeigt.

Um die Auswirkungen des zusätzlichen Fahrtenaufkommens darzustellen, ist in den Lärmkarten 12.T./N. die Situation ohne den Zusatzverkehr berechnet. Der Vergleich mit den Sanierungsgrenzwerten ist in den Konfliktkarten 12.T/N. gezeigt.

In Lärmkarte 13.T./N. ist die Differenz der Gesamtverkehrslärmimmissionen mit und ohne Zusatzverkehr dargestellt.

Die Gesamtverkehrsgeräuschsituation 2015 ohne das zusätzliche Fahrtenaufkommen durch Nutzung des Belsenparks weist eine typisch großstädtische Verkehrsgeräuschsituation auf.

In vielen Bereichen in der Umgebung des Plangebietes werden die Sanierungsgrenzwerte nahezu erreicht oder bereits überschritten. Die Zunahme der Gesamtverkehrsgeräuschbelastung durch Nutzung des Belsenparks ist innerhalb des gesamten Untersuchungsbereiches in der Umgebung des Plangebietes < 2 dB.

An neun Wohnhäusern nördlich der Hansaallee, Nr. 98 – 108, je einem Wohnhaus südlich der Hansaallee, Nr. 11b, Niederkasseler Kirchweg Nr. 2 sowie Belsenplatz Nr. 2 wird der Sanierungsgrenzwert erstmalig durch das zusätzliche Fahrtenaufkommen durch Nutzung des Belsenparks überschritten. Die Pegelerhöhung ist hier > 0,5 dB. Diese Informationen sind für den Bereich Hansaallee und Niederkasseler Kirchweg zusätzlich aus den Detailkarten 11D.N., 12D.N. und 13D.N zu entnehmen.

An neun Wohnhäusern südlich der Hansaallee, Nr. 33 – 63, zwischen den Einmündungen Prinzenallee und Heerdter Sandberg wird der Sanierungsgrenzwert weiter überschritten. Die Pegelerhöhung ist hier > 0,5 dB.

An den Wohnhäusern der Luegallee ab Einmündungsbereich Lanker Straße in Richtung Osten und Belsenstraße ab Belsenplatz in Richtung Süden wird der Sanierungsgrenzwert weiter überschritten. Die Pegelerhöhung ist hier < 0,5 dB.

Die Untersuchung der Pegelerhöhung an Straßen in der Umgebung des Plangebietes, die nicht in Tabelle 3.4 aufgeführt, aber durch Zusatzverkehr entsprechend [10] belastet sind, ergeben Pegelerhöhungen < 0,1 dB.

5 Lärmschutzmaßnahmen

5.1 Aktive Lärmschutzmaßnahmen

Aktive Lärmschutzmaßnahmen innerhalb des Plangebietes sind schon in die akustische Planung eingegangen. Dabei handelt es sich um die akustisch optimierten Tiefgaragenein- und –ausfahrten und um Minderungsmaßnahmen an der Trafostation des Umspannwerkes. Aktive Lärmschutzmaßnahmen zur Minderung der von dem Betrieb der Holzverarbeitung ausgehenden Geräusche sind unter den vorliegenden Rahmenbedingungen nur für eine Sonntagsnutzung des Betriebsgeländes erforderlich. Ein abschirmender Lärmschutz entlang des

Betriebsgeländes müsste eine Höhe von mehr als 10m haben, damit alle Geschosse der Wohnnutzung geschützt werden. Aufgrund der relativ geringen Überschreitung von maximal 2 dB an Sonn- und Feiertagen wird alternativ passiver Lärmschutz in Form von nicht öffenbaren Fenstern empfohlen.

5.2 Passive Lärmschutzmaßnahmen

Zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes in den Gebäuden, können passive Schallschutzmaßnahmen in Form von Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen (Fenster, Wände und Dächer ausgebauter Dachgeschosse) schutzbedürftiger Nutzungen vorgesehen werden.

Für die Festlegung der Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 [3] wird für die einzelnen Lärmarten der maßgebliche Außenlärmpegel ermittelt. Rührt die Geräuschbelastung von mehreren Quellen her, so berechnet sich der resultierende Außenlärmpegel aus der Summe der einzelnen, maßgeblichen Außenlärmpegel.

In der vorliegenden Situation, wurden die maßgeblichen Außenlärmpegel des Straßenverkehrs-, Schienenverkehrs- und Gewerbelärms, auf der Grundlage der entsprechenden Beurteilungspegel ermittelt (siehe Ergebnisse in Kapitel 4).

Die festzulegenden Lärmpegelbereiche entsprechen der Summe aus Straßen-, Schienenverkehrslärm und Gewerbelärm. Für den Gewerbelärm wurden gemäß DIN 4109 [7] die Tagesimmissionsrichtwerte addiert.

Gemäß DIN 4109 [3] werden zur Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Außenlärm „Lärmpegelbereiche“ (I-VII) zugrundegelegt, die einem „maßgeblichen Außenlärmpegel" zuzuordnen sind. Die „maßgeblichen Außenlärmpegel“ sind die Beurteilungspegel zur Tageszeit. Auf den Beurteilungspegel des Verkehrslärms ist nach [3] noch ein Zuschlag von 3 dB zu addieren. Die „maßgeblichen Außenlärmpegel" und „Lärmpegelbereiche“ für die Summe aus Straßen-, Schienenverkehrslärm und Gewerbelärm sind in den folgenden Lärmkarten 14 und 15 aufgeführt.

Die Lärmkarte 14 zeigt die Lärmpegelbereiche für die Berechnung ohne Berücksichtigung der geplanten Bebauung. Die hier dargestellten Lärmpegelbereiche sind für die **geplante**

Bebauung anzusetzen. Die Lärmkarte 15 zeigt die Lärmpegelbereiche für die Berechnung mit Berücksichtigung der geplanten Bebauung. Tabelle 5.1 zeigt die Einstufung in Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 [3].

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 14: maßgeblicher Außenlärmpegel (Lärmpegelbereich nach DIN 4109), ohne geplante Bebauung innerhalb der Baugrenze, Berechnungshöhe 6,0 m Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 15: maßgeblicher Außenlärmpegel (Lärmpegelbereich nach DIN 4109), mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Tabelle 5.1: Lärmpegelbereiche und erf. $R'_{w,res}$ für Aufenthaltsräume gemäß DIN 4109 [3]

Lärmpegel-bereich	Maßgeblicher Außenlärmpegel lt. den Lärmkarten zur Tageszeit in dB(A)	Farbkennung in den Lärmkarten	erf. $R'_{w,res}$ des Außenbau-teils bei Büro-räumen in dB	erf. $R'_{w,res}$ des Außenbau-teils bei Wohn-räumen in dB
III	61 – 65	orange	30	35
IV	66 – 70	rot	35	40
V	71 – 75	purpur	40	45
VI	76 – 80	blau	45	50
VII	> 80	dunkelblau	50	Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen

Vorbehaltlich einer Einzelfallprüfung, sind für übliche Bauausführungen von **Aufenthalts-räumen in Wohnungen** (Raumhöhe etwa 2,5 m, Raumtiefe etwa 4,5 m oder mehr, Fenster-flächenanteil Lärmpegelbereiche II und V bis 50% und Lärmpegelbereich VI bis 40%) für die untenstehenden Lärmpegelbereiche Anforderungen zu stellen, die über die bei **Neubauten** vorgeschriebenen Bauausführungen (Außenwand/Fenster) hinausgehen.

Im vorliegenden Fall leiten sich aus Lärmkarte 14, - Berechnung ohne geplante Bebauung, folgende Anforderungen (a1 – c1) innerhalb der Baugrenzen für die schutzbeanspruchende Wohnnutzung ab. Unter Berücksichtigung der geplanten Bebauung, Lärmkarte 15, ergeben sich die Anforderungen a2 – c2. Für die Nutzung als Büroräume und ähnliches gelten die Anforderungen des nächst niedrigeren Lärmpegelbereiches:

a1. Lärmpegelbereich V, 71-75 dB(A), purpurne Farbkennung in Lärmkarte 14

Betrifft MK 1, 2.1, 3 – 5, WA 1 (Randbereiche an der Hansaallee und am Belsenplatz)

- Außenwände: Keine weitergehenden Anforderungen
- Fenster, Fenstertüren: Schallschutzklasse 4 nach [7], bei der Bestellung sollte ein Prüfzeugnis mit $R`_W \geq 42$ dB gefordert werden.
- Dächer ausgebauter Dachgeschosse: Falls nicht massiv ausgeführt, ist ein bewertetes Schall-dämm-Maß $R'_W \geq 50$ dB erforderlich. Ausführungsbeispiel: Kann nur mit Kenntnis weiterer baulicher Einzelheiten gege-ben werden.

b1. Lärmpegelbereich IV, 66-70 dB(A), rote Farbkennung in Lärmkarte 14

Betrifft MK 1 – 5, MI 2, WA 1 und 6

- Außenwände: Keine weitergehenden Anforderungen
- Fenster, Fenstertüren: Schallschutzklasse 3 nach [7], bei der Bestellung sollte ein Prüfzeugnis mit $R`_W \geq 37$ dB gefordert werden.
- Dächer ausgebauter Dachgeschosse: Falls nicht massiv ausgeführt, ist ein bewertetes Schalldämm-Maß $R'_W \geq 45$ dB erforderlich. Ausführungsbeispiel: Dacheindeckung mit Anforderungen an die Dichtheit (z.B. Falzdachziegel bzw. Betondachsteine, nicht verfalzte Dachziegel bzw. Dachsteine in Mörtelbettung, Faserzementplatten auf Rauspund ≥ 20mm), Unterspannbahn, ≥ 60mm Faserdämmstoffe, unterseitige Spanplatten oder Gipskarton mit ≥ 12mm und ≥ 10 kg/m^2 auf Zwischenlattung.

c1. Lärmpegelbereich III, 61-65 dB(A), orange Farbkennung in Lärmkarte 14

Betrifft MK 2.1, MK 2.2, MK 5, MI 1, Mi 2, WA 1 - 6

- Außenwände: Keine weitergehenden Anforderungen
- Fenster, Fenstertüren: Keine weitergehenden Anforderungen, die über die bei Neubauten vorgeschriebenen Bauausführungen hinaus gehen (Schallschutzklasse 2)
- Dächer ausgebauter Dachgeschosse: Falls nicht massiv ausgeführt, ist ein bewertetes Schalldämm-Maß $R'w \geq 40$ dB erforderlich. Ausführungsbeispiel: Dacheindeckung auf Querlattung, Unterspannbahn, ≥ 60 mm Faserdämmstoffe, unterseitige Spanplatten oder Gipskarton mit ≥ 12 mm und ≥ 10 kg/m^2 auf Zwischenlattung.

Unter Berücksichtigung der geplanten Bebauung, Lärmkarte 15, ergeben sich die folgenden Anforderungen a2 – c2:

a2. Lärmpegelbereich V, 71-75 dB(A), purpurne Farbkennung in Lärmkarte 15

Betrifft MK 1, 2.1, 3 – 5, WA 1 (Fassaden entlang der Hansaallee)

- Außenwände: Keine weitergehenden Anforderungen
- Fenster, Fenstertüren: Schallschutzklasse 4 nach [7], bei der Bestellung sollte ein Prüfzeugnis mit $R`_W \geq 42$ dB gefordert werden.

- Dächer ausgebauter Dachgeschosse: Falls nicht massiv ausgeführt, ist ein bewertetes Schalldämm-Maß $R'_W \geq 50$ dB erforderlich. Ausführungsbeispiel: Kann nur mit Kenntnis weiterer baulicher Einzelheiten gegeben werden.

b2. Lärmpegelbereich IV, 66-70 dB(A), rote Farbkennung in Lärmkarte 15

Betrifft MK 1, 2.1, 3 – 5, WA 1

- Außenwände: Keine weitergehenden Anforderungen
- Fenster, Fenstertüren: Schallschutzklasse 3 nach [7], bei der Bestellung sollte ein Prüfzeugnis mit $R`_W \geq 37$ dB gefordert werden.
- Dächer ausgebauter Dachgeschosse: Falls nicht massiv ausgeführt, ist ein bewertetes Schalldämm-Maß $R'_W \geq 45$ dB erforderlich. Ausführungsbeispiel: Dacheindeckung mit Anforderungen an die Dichtheit (z.B. Falzdachziegel bzw. Betondachsteine, nicht verfalzte Dachziegel bzw. Dachsteine in Mörtelbettung, Faserzementplatten auf Rauspund ≥ 20mm), Unterspannbahn, ≥ 60mm Faserdämmstoffe, unterseitige Spanplatten oder Gipskarton mit ≥ 12mm und ≥ 10 kg/m^2 auf Zwischenlattung.

c2. Lärmpegelbereich III, 61-65 dB(A), orange Farbkennung in Lärmkarte 15

Betrifft MK 1 - 5, MI 1, MI 2, WA 1 – 6

- Außenwände: Keine weitergehenden Anforderungen
- Fenster, Fenstertüren: Keine weitergehenden Anforderungen, die über die bei Neubauten vorgeschriebenen Bauausführungen hinaus gehen (Schallschutzklasse 2)
- Dächer ausgebauter Dachgeschosse: Falls nicht massiv ausgeführt, ist ein bewertetes Schalldämm-Maß $R'w \geq 40$ dB erforderlich. Ausführungsbeispiel: Dacheindeckung auf Querlattung, Unterspannbahn, ≥ 60 mm Faserdämmstoffe, unterseitige Spanplatten oder Gipskarton mit ≥ 12 mm und ≥ 10 kg/m^2 auf Zwischenlattung.

d. Hinweise zur Lüftung bei schalltechnisch wirksamen Fenstern

Die Schalldämmung von Fenstern ist nur dann voll wirksam, wenn die Fenster geschlossen sind. Hierdurch können Lüftungsprobleme entstehen, die durch eine "Stoßbelüftung" oder eine "indirekte Lüftung" über Flure oder Nachbarräume, insbesondere nachts, bei Schlaf-

räumen nur unzureichend lösbar sind.

Da entsprechend DIN 18005- 1, Teil 1, Beiblatt 1 bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffneten Fenstern ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich ist, wird empfohlen, mindestens an Schlafräumen, den Einbau entsprechend ausgelegter, fensterunabhängiger Lüftungsanlagen vorzusehen. Nach Angaben der Stadt Düsseldorf sind f**ür die vorliegende Situation in Schlafräumen ab Lärmpegelbereich IV und in Büroräumen ab Lärmpegelbereich V fensterunabhängige Lüftungsanlagen vorzusehen**. Es sollte versucht werden, ruhebedürftige Nutzungen in die straßenabgewandten Gebäudeteile zu legen.

Bei Rollladenkästen ist darauf zu achten, dass die Schalldämmung des Fensters nicht verschlechtert wird. Entsprechende konstruktive Hinweise können [3] und [7] entnommen werden.

6 Zusammenfassung

Der Investor plant in Düsseldorf auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Oberkassel, ein neues Stadtviertel mit Wohn- und Geschäftshäusern. Im Rahmen dieser Planung wird von der Landeshauptstadt Düsseldorf der Bebauungsplan 5178 / 044 – „Ehemaliger Güterbahnhof Oberkassel“ in Düsseldorf Oberkassel aufgestellt. Der Bebauungsplan sieht vor, für den Planbereich eine Nutzung mit Wohnbau- und gewerblich genutzten Flächen als allgemeine Wohn-, Misch- und Kerngebiete nach § 4, § 6 und § 7 BauNVO planungsrechtlich festzusetzen.

Die Ergebnisse der Berechnungen von Straßenverkehrs- Schienenverkehrs- und Gewerbegeräuschen zeigen, dass das Plangebiet durch Verkehrs- und Gewerbegeräusche, wie in Kapitel 4 beschrieben, lärmvorbelastet ist.

Der Vergleich der Beurteilungspegel ausgehend von gewerblicher Nutzung mit den Immissionsrichtwerten zeigt, dass die Beurteilungspegel die entsprechenden Immissionsrichtwerte mit Ausnahme der westlichen Bereiche WA 5 und WA 6 an allen Immissionsorten innerhalb der Tageszeit und Nachtzeit auch unter Berücksichtigung der Prognosesicherheit nicht überschreiten. Die Überschreitung der Immissionsrichtwerte an den westlichen Fassaden der

geplanten Bebauung in den Gebieten WA 5 und WA 6, beträgt maximal 2 dB(A), wie die Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen der Immissionsorte I257 - I265 in Tabelle 3 im Datenband 2 – Tabellen zeigen. Die Überschreitung entsteht durch den theoretischen, konservativen Ansatz der Geräuschemissionen und durch die beurteilte Maximalsituation an Sonntagen mit Ruhezeitenzugschlag. Zur Konfliktlösung wird der Einbau von nicht öffenbaren Fenstern an den entsprechenden Fassaden empfohlen. Wenn keine Nutzung an Sonntagen stattfindet, gibt es auch im Bereich der Gebiete WA 5 und WA 6 keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte zur Tageszeit.

Die Tiefgaragen Ein- und Ausfahrten wurden bei der Berechnung mit schallabsorbierenden Wand- und Deckenauskleidungen berücksichtigt und sind dem entsprechend einschließlich der Rampen komplett eingehaust einzuplanen. Alle Regenrinnen sind nach dem Stand der Technik lärmarm auszuführen. Weiterhin sind die in [19] beschriebenen Emissionsdaten für entsprechende Geräuschminderungsmaßnahmen an der Trafostation zu Grunde zu legen, damit der in Tabelle 3.2 angegebene immissionswirksame Schallleistungspegel erreicht werden kann, mit dem der Immissionsrichtwert an der geplanten Bebauung eingehalten wird.

Der Vergleich der Beurteilungspegel des Straßenverkehrs innerhalb der Baugrenzen mit den Orientierungswerten nach DIN 18005- 1 [2] für Verkehrsgeräusche, liefert eine Überschreitung der Orientierungswerte zur Tages- und Nachtzeit in allen WA-Gebieten. Im überwiegenden Bereich der MI- und MK-Gebiete werden die Orientierungswerte zur Tages- und Nachtzeit eingehalten. Bei Berücksichtigung der geplanten Bebauung verbessert sich die Geräuschsituation in großen Teilen des Plangebietes.

Der Vergleich der Beurteilungspegel des Schienenverkehrs mit den Orientierungswerten nach DIN 18005- 1 [2] für Verkehrsgeräusche, liefert im wesentlichen nur eine Überschreitung der Orientierungswerte zur Tages- und Nachtzeit im Bereich WA 1 und WA 6. Bei Berücksichtigung der geplanten Bebauung werden die Orientierungswerte im Bereich WA 1 während der Tages- und Nachtzeit und im Bereich MK 5 während der Nachtzeit überschritten. In allen anderen Bereichen werden die Orientierungswerte zur Tages- und Nachtzeit eingehalten.

Bei Realisierung des zweiten Planungsabschnittes westlich des betrachteten Plangebietes verbessert sich die Immissionssituation deutlich. Die in Ansatz gebrachten Geräusche durch gewerbliche Nutzung des Betriebsgeländes der Holzverarbeitung entfallen. Damit ergeben sich keine Überschreitungen mehr in WA 5 und WA 6. Weiterhin reduzieren sich die Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ausgehend von der Hansaallee und der Brüsseler Straße.

Ingenieurbüro Stöcker

Die Bearbeiter:



Dipl.-Ing. Klaus Müller
Burscheid, 20.05.2009

Dipl.-Ing. Ralph Stöcker

7 Anhang

		Blatt
Anhang 1:	Lageplan 2 – Übersicht der Gebietsnutzungen	44
	Lageplan 3 – Übersicht der Straßenabschnitte	45
	Lageplan 4 – Übersicht der Tiefgaragenein- und –ausfahrt MI 2	46
Anhang 2:	Gesetze, Normen, Regelwerke und verwendete Unterlagen	47



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Anhang 1: Lageplan 2 - Übersicht der Gebietsnutzungen

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Anhang 1: Lageplan 3 - Übersicht der Straßenabschnitte

Maßstab ca. 1 : 5000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Anhang 1: Lageplan 4 – Übersicht der Tiefgaragenein- und –ausfahrt MI 2

Maßstab ca. 1 : 500

Anhang 2

Gesetze, Normen, Regelwerke und verwendete Unterlagen

[1] Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG vom 26. September 2002 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (zuletzt geändert am 25. Juni 2005).

[2] DIN 18005- 1 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1: „Grundlagen und Hinweise für die Planung“, Juli 2002
Beiblatt 1 zu DIN 18005- 1 Teil 1 „Berechungsverfahren - Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987

[3] DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“. Anforderungen und Nachweise“, Ausgabe November 1989

[4] Baugesetzbuch – BauGB vom 08.12.1986, I.d.F.d. Bek. vom 27 August 1997

[5] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS – 90 Ausgabe 1990. Der Bundesminister für Verkehr, Abt. Straßenbau

[6] Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 127)

[7] VDI 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“, Ausgabe August 1987

[8] Bebauungsplanvorentwurf Nr. 5178 - 044 - Ehemaliger Güterbahnhof Oberkassel in Düsseldorf, Heinz Jahnen Pflüger, Aachen, Stand 19.03.2009

[9] Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen (Schall 03), Ausgabe 1990. Information Akustik 03 der Deutschen Bundesbahn

[10] Verkehrsuntersuchung Ehemaliger Güterbahnhof in Düsseldorf-Oberkassel, Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft für Bau- und Verkehrswegeplanung mbH, Köln, Stand 11/12/2007

[11] Gutachterliche Stellungnahme zu der zu erwartenden Geräuschsituation im Gebiet des Bebauungsplanes „Schanzenstraße“ der Stadt Düsseldorf, Accon Köln GmbH, Stand 29.10.2004

[12] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998, GMBI 1998, Nr.26, S.503-515).

[13] DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien”, Teil 2: „Allgemeine Berechnungsverfahren“, Oktober 1999

[14] Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, vom 16.05.1995, RWTÜV Anlagentechnik, Essen.

[15] Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.): Parkplatzlärmstudie 4. Auflage, Augsburg 2003

[16] DIN EN 61672 - 1 „Elektroakustik – Schallpegelmesser – Teil 1; Anforderungen“, Ausgabe Oktober 2003

[17] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16.BImSchV) vom 12. Juni 1990

[18] DIN 45682 Schallimmissionspläne, Ausgabe Sept. 2002

[19] Berichte Nr. AC 04.371 und AC 04.371.1 der Peter Jung Akustik „Umspannwerk U30 Hansaallee Transformatorgeräusche“, von Juli und September 2007

[20] VLärmsSchR 97 Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes, Ausgabe 1997

[21] RdErlass NRW vom 03.07.1997, „Lärmschutz in der Panfeststellung“, Akz: 713-32-01/15.3

[22] Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung-24.BImSchV, vom 11. Juni 1997

[23] Angabe des Stadtplanungsamtes der Stadt Düsseldorf vom 14.08.2008

[24] Erläuterung zur Herstellung des Schallleistungspegels für die nächtlichen Verladetätigkeiten vor dem Tor der Schreinerei im Greifweg, Accon Köln GmbH, Stand 04.05.2009

Ingenieurbüro Stöcker

Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr.5178 044 „Ehemaliger Güterbahnhof Oberkassel“ der Stadt Düsseldorf

Bericht Nr.: 63 09 02

Datenband 1 - Lärmkarten

Benannte Messstelle nach §§ 26,28 BImSchG

Die ***auszugsweise*** Vervielfältigung des Berichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung.

Auftraggeber:	Investor
Auftragsnummer:	63 05 04 / 63 09 02
Kunden-Nr.:	50015
Auftrag vom:	28.02./15.07.2005/22.04.2009
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. Klaus Müller Dipl.-Ing. Ralph Stöcker
Anschrift:	Ingenieurbüro Stöcker Kölner Straße 16 51399 Burscheid Telefon: 0 21 74 / 78 03 24 Telefax: 0 21 74 / 78 03 27
Seitenzahl	64
Bericht vom:	20.05.2009

Inhaltsverzeichnis

		Blatt
Lageplan 1	Übersicht des Plangebietes und der Gewerbequellen	6
Lärmkarte 1.T.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	7
Lärmkarte 1.N.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	8
Lärmkarte 2.T.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	9
Lärmkarte 2.N.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	10
Lärmkarte 3.T.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung - EG, Berechnungshöhe 3,4 m	11
Lärmkarte 3.N.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung - EG, Berechnungshöhe 3,4 m	12
Lärmkarte 4.T.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung – 3.OG, Berechnungshöhe 13,3 m	13
Lärmkarte 4.N.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung – 3.OG, Berechnungshöhe 13,3 m	14
Lärmkarte 5.T.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, neue Geräuschquellen, Berechnungshöhe 6,0 m	15
Lärmkarte 5.N.	Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, neue Geräuschquellen, Berechnungshöhe 6,0 m	16
Konfliktkarte 1.T.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	17
Konfliktkarte 1.N.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	18
Konfliktkarte 2.T.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	19
Konfliktkarte 2.N.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	20
Konfliktkarte 3.T.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung - EG, Berechnungshöhe 3,4 m	21
Konfliktkarte 3.N.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung - EG, Berechnungshöhe 3,4 m	22
Konfliktkarte 4.T.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung – 3.OG, Berechnungshöhe 13,3 m	23
Konfliktkarte 4.N.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung – 3.OG, Berechnungshöhe 13,3 m	24
Konfliktkarte 5.T.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, neue Geräuschquellen, Berechnungshöhe 6,0 m	25
Konfliktkarte 5.N.	Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, neue Geräuschquellen, Berechnungshöhe 6,0 m	26
Lärmkarte 6.T.	Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	27
Lärmkarte 6.N.	Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	28
Lärmkarte 7.T.	Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	29
Lärmkarte 7.N.	Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	30
Konfliktkarte 6.T.	Konfliktbereiche DIN18005 - Straßenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	31
Konfliktkarte 6.N.	Konfliktbereiche DIN18005 - Straßenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	32

Konfliktkarte 7.T.	Konfliktbereiche DIN18005 - Straßenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	33
Konfliktkarte 7.N.	Konfliktbereiche DIN18005 - Straßenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	34
Lärmkarte 8.T.	Beurteilungspegel Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	35
Lärmkarte 8.N.	Beurteilungspegel Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	36
Lärmkarte 9.T.	Beurteilungspegel Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	37
Lärmkarte 9.N.	Beurteilungspegel Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	38
Konfliktkarte 8.T.	Konfliktbereiche DIN18005 - Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	39
Konfliktkarte 8.N.	Konfliktbereiche DIN18005 - Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	40
Konfliktkarte 9.T.	Konfliktbereiche DIN18005 - Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	41
Konfliktkarte 9.N.	Konfliktbereiche DIN18005 - Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	42
Lärmkarte 10.T.	Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche Planstraßen und U-Turns zur Tageszeit an vorhandener Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	43
Lärmkarte 10.N.	Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche Planstraßen und U-Turns zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	44
Konfliktkarte 10.T.	Konfliktbereiche 16.BImSchV - Straßenverkehrsgeräusche Planstraßen und U-Turns zur Tageszeit an vorhandener Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	45
Konfliktkarte 10.N.	Konfliktbereiche 16.BImSchV - Straßenverkehrsgeräusche Planstraßen und U-Turns zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	46
Lärmkarte 11.T.	Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	47
Lärmkarte 11.N.	Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	48
Lärmkarte 12.T.	Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Tageszeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	49
Lärmkarte 12.N.	Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	50
Konfliktkarte 11.T.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	51
Konfliktkarte 11.N.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	52
Konfliktkarte 12.T.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Tageszeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	53
Konfliktkarte 12.N.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Nachtzeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m	54
Lärmkarte 13.T.	Pegeldifferenzen zwischen: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche mit und ohne Zusatzverkehr und Planstraßen zur Tageszeit, Berechnungshöhe 6,0 m	55
Lärmkarte 13.N.	Pegeldifferenzen zwischen: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche mit und ohne Zusatzverkehr und Planstraßen zur Nachtzeit, Berechnungshöhe 6,0 m	56

Konfliktkarte 11D.T.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m - Detailansicht	57
Konfliktkarte 11D.N.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m – Detailansicht	58
Konfliktkarte 12D.T.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Tageszeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m – Detailansicht	59
Konfliktkarte 12D.N.	Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Nachtzeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m – Detailansicht	60
Lärmkarte 13D.T.	Pegeldifferenzen zwischen: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche mit und ohne Zusatzverkehr und Planstraßen zur Tageszeit, Berechnungshöhe 6,0 m – Detailansicht	61
Lärmkarte 13D.N.	Pegeldifferenzen zwischen: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche mit und ohne Zusatzverkehr und Planstraßen zur Nachtzeit, Berechnungshöhe 6,0 m – Detailansicht	62
Lärmkarte 14	maßgeblicher Außenlärmpegel (Lärmpegelbereich nach DIN 4109), ohne geplanter Bebauung, innerhalb der Baugrenze Berechnungshöhe 6,0 m	63
Lärmkarte 15	maßgeblicher Außenlärmpegel (Lärmpegelbereich nach DIN 4109), mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m	64



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lageplan 1: Übersicht des Plangebietes und der Gewerbequellen

Maßstab ca. 1 : 4500



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 1.T.: Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 1.N.: Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 2.T.: Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 2.N.: Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 3.T.: Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung - EG, Berechnungshöhe 3,4 m

Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 3.N.: Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung - EG, Berechnungshöhe 3,4 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 4.T.: Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung – 3.OG, Berechnungshöhe 13,3 m

Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 4.N.: Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung – 3.OG, Berechnungshöhe 13,3 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 5.T.: Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Tageszeit, neue Geräuschquellen, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 5.N.: Beurteilungspegel Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, neue Geräuschquellen, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 1.T.: Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 1.N.: Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 2.T.: Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 2.N.: Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 3.T.: Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung - EG, Berechnungshöhe 3,4 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 3.N.: Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung - EG, Berechnungshöhe 3,4 m

Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 4.T.: Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung – 3.OG, Berechnungshöhe 13,3 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 4.N.: Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung – 3.OG, Berechnungshöhe 13,3 m

Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 5.T.: Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Tageszeit, neue Geräuschquellen, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 5.N.: Konfliktbereiche TALärm - Gewerbegeräusche zur Nachtzeit, neue Geräuschquellen, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 6.T.: Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 6.N.: Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 7.T.: Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 7.N.: Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 6.T.: Konfliktbereiche DIN18005 - Straßenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 6.N.: Konfliktbereiche DIN18005 - Straßenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 7.T.: Konfliktbereiche DIN18005 - Straßenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 7.N.: Konfliktbereiche DIN18005 - Straßenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 8.T.: Beurteilungspegel Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 8.N.: Beurteilungspegel Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 9.T.: Beurteilungspegel Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 9.N.: Beurteilungspegel Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 8.T.: Konfliktbereiche DIN18005 - Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 8.N.: Konfliktbereiche DIN18005 - Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, ohne geplante Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 9.T.: Konfliktbereiche DIN18005 - Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 9.N.: Konfliktbereiche DIN18005 - Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit, mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 10.T.: Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche Planstraßen und U-Turns zur Tageszeit an vorhandener Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m
Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 10.N.: Beurteilungspegel Straßenverkehrsgeräusche Planstraßen und U-Turns zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m
Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 10.T.: Konfliktbereiche 16.BImSchV - Straßenverkehrsgeräusche Planstraßen und U-Turns zur Tageszeit an vorhandener Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m
Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 10.N.: Konfliktbereiche 16.BImSchV - Straßenverkehrsgeräusche Planstraßen und U-Turns zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung, Berechnungshöhe 6,0 m
Maßstab ca. 1 : 4000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 11.T.: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m Maßstab ca. 1 : 8000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 11.N.: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m Maßstab ca. 1 : 8000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 12.T.: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Tageszeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m Maßstab ca. 1 : 8000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 12.N.: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m Maßstab ca. 1 : 8000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 11.T.: Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m Maßstab ca. 1 : 8000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 11.N.: Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit an vorhandener Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m Maßstab ca. 1 : 8000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 12.T.: Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Tageszeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m Maßstab ca. 1 : 8000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 12.N.: Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Nachtzeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m Maßstab ca. 1 : 8000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 13.T.: Pegeldifferenzen zwischen: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche mit und ohne Zusatzverkehr und Planstraßen zur Tageszeit, Berechnungshöhe 6,0 m Maßstab ca. 1 : 8000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 13.N.: Pegeldifferenzen zwischen: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche mit und ohne Zusatzverkehr und Planstraßen zur Nachtzeit, Berechnungshöhe 6,0 m Maßstab ca. 1 : 8000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 11D.T.: Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Tageszeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m - Detailansicht Maßstab ca. 1 : 2000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 11D.N.: Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche zur Nachtzeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m - Detailansicht Maßstab ca. 1 : 2000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 12D.T.: Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Tageszeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m - Detailansicht Maßstab ca. 1 : 2000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Konfliktkarte 12D.N.: Konfliktbereiche Sanierungsgrenzwerte Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche ohne Zusatzverkehr und ohne Planstraßen zur Nachtzeit an vorh. Bebauung in der Umgebung, Berechnungshöhe 6,0 m - Detailansicht Maßstab ca. 1 : 2000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 13D.T.: Pegeldifferenzen zwischen: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche mit und ohne Zusatzverkehr und Planstraßen zur Tageszeit, Berechnungshöhe 6,0 m - Detailansicht Maßstab ca. 1 : 2000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 13D.N.: Pegeldifferenzen zwischen: Beurteilungspegel Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche mit und ohne Zusatzverkehr und Planstraßen zur Nachtzeit, Berechnungshöhe 6,0 m - Detailansicht Maßstab ca. 1 : 2000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 14: maßgeblicher Außenlärmpegel (Lärmpegelbereich nach DIN 4109), ohne geplante Bebauung innerhalb der Baugrenze, Berechnungshöhe 6,0 m Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lärmkarte 15: maßgeblicher Außenlärmpegel (Lärmpegelbereich nach DIN 4109), mit geplanter Bebauung, Berechnungshöhe 6 m

Maßstab ca. 1 : 4000

Ingenieurbüro Stöcker

Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr.5178 044 „Ehemaliger Güterbahnhof Oberkassel“ der Stadt Düsseldorf

Bericht Nr.: 63 09 02

Datenband 2 – Tabellen

Benannte Messstelle nach §§ 26,28 BImSchG

Die ***auszugsweise*** Vervielfältigung des Berichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung.

Auftraggeber:	Investor
Auftragsnummer:	63 05 04 / 63 09 02
Kunden-Nr.:	50015
Auftrag vom:	28.02./15.07.2005/22.04.2009
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. Klaus Müller Dipl.-Ing. Ralph Stöcker
Anschrift:	Ingenieurbüro Stöcker Kölner Straße 16 51399 Burscheid Telefon: 0 21 74 / 78 03 24 Telefax: 0 21 74 / 78 03 27
Seitenzahl	194
Bericht vom:	20.05.2009

Inhaltsverzeichnis

Blatt

Inhaltsverzeichnis **3**

Lageplan T1: Übersicht der Immissionsorte im Bereich WA 1, WA 4 - 6 4
Lageplan T2: Übersicht der Immissionsorte im Bereich WA 2 - 3, MK 5 5
Lageplan T3: Übersicht der Immissionsorte im Bereich MI 1 - 2, MK 2.2 - 4 6
Lageplan T4: Übersicht der Immissionsorte im Bereich MK 1, 2.1 7

Tabelle T1: Beurteilungspegel Straßenverkehrslärm an den Immissionsorten 9
Tabelle T2: Beurteilungspegel Schienenverkehrslärm an den Immissionsorten 55
Tabelle T3: Beurteilungspegel Gewerbelärm an den Immissionsorten 102
Tabelle T4: maßgeblicher Außenlärmpegel und Lärmpegelbereiche 149



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lageplan T1: Übersicht der Immissionsorte im Bereich WA 1, WA 4 – 6

Maßstab ca. 1 : 1000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lageplan T2: Übersicht der Immissionsorte im Bereich WA 2 - 3, MK 5

Maßstab ca. 1 : 1000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lageplan T3: Übersicht der Immissionsorte im Bereich MI 1 – 2, MK 2.2 – 4

Maßstab ca. 1 : 1000



Ingenieurbüro Stöcker
Technische Akustik und Beratung im Umweltschutz

Lageplan T4: Übersicht der Immissionsorte im Bereich MK 1, 2.1

Maßstab ca. 1 : 1000

Erläuterungen zu den Ergebnistabellen Straße und Schiene

Die in der nachfolgenden Tabelle verwendeten Größen haben folgende Bedeutung:

Spalte	Beschreibung der Kenngröße
Gebäude	Name des Immissionsortes
Nr.	Nr. des Immissionsortes
Bezeichnung	Bezeichnung des Immissionsortes – Stockwerk und Fassade
Höhe m	Höhe des Immissionsortes über NN in m
Pegel Tag / Nacht	Beurteilungspegel nach DIN18005 in dB(A)
Orientierungswert Gebiet Tag Nacht	Orientierungswerte entsprechend DIN18005
Differenz Tag / Nacht	Pegeldifferenz zwischen Beurteilungspegel und Orientierungswert in dB

Tabelle T1: Beurteilungspegel Straßenverkehrslärm an den Immissionsorten

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA1-H1 BESTAND	I001	EG WNW-FAS.	38.3	62	53	WA	55	45	7	8
WA1-H1 BESTAND	I001	1.OG WNW-FAS.	41.6	63	54	WA	55	45	8	9
WA1-H1 BESTAND	I001	2.OG WNW-FAS.	44.9	63	55	WA	55	45	8	10
WA1-H1 BESTAND	I002	EG WNW-FAS.	38.3	64	55	WA	55	45	9	10
WA1-H1 BESTAND	I002	1.OG WNW-FAS.	41.6	64	56	WA	55	45	9	11
WA1-H1 BESTAND	I002	2.OG WNW-FAS.	44.9	65	56	WA	55	45	10	11
WA1-H1 BESTAND	I003	EG WNW-FAS.	38.3	67	59	WA	55	45	12	14
WA1-H1 BESTAND	I003	1.OG WNW-FAS.	41.6	67	59	WA	55	45	12	14
WA1-H1 BESTAND	I003	2.OG WNW-FAS.	44.9	68	59	WA	55	45	13	14
WA1-H1 BESTAND	I004	EG NNO-FAS.	38.3	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H1 BESTAND	I004	1.OG NNO-FAS.	41.5	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H1 BESTAND	I004	2.OG NNO-FAS.	44.8	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H1 BESTAND	I005	EG NNO-FAS.	38.3	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H1 BESTAND	I005	1.OG NNO-FAS.	41.6	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H1 BESTAND	I005	2.OG NNO-FAS.	44.9	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H1 BESTAND	I006	EG NNO-FAS.	38.3	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H1 BESTAND	I006	1.OG NNO-FAS.	41.6	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H1 BESTAND	I006	2.OG NNO-FAS.	44.9	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H1 BESTAND	I007	EG NNO-FAS.	38.3	69	61	WA	55	45	14	16
WA1-H1 BESTAND	I007	1.OG NNO-FAS.	41.6	69	61	WA	55	45	14	16
WA1-H1 BESTAND	I007	2.OG NNO-FAS.	44.9	69	61	WA	55	45	14	16
WA1-H1 BESTAND	I008	EG NNO-FAS.	38.3	69	61	WA	55	45	14	16
WA1-H1 BESTAND	I008	1.OG NNO-FAS.	41.6	69	61	WA	55	45	14	16
WA1-H1 BESTAND	I008	2.OG NNO-FAS.	44.9	69	61	WA	55	45	14	16
WA1-H1 BESTAND	I009	EG NNO-FAS.	38.4	69	61	WA	55	45	14	16
WA1-H1 BESTAND	I009	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	61	WA	55	45	14	16
WA1-H1 BESTAND	I009	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	61	WA	55	45	14	16
WA1-H2 BESTAND	I010	EG NNO-FAS.	38.3	70	62	WA	55	45	15	17
WA1-H2 BESTAND	I010	1.OG NNO-FAS.	41.7	70	62	WA	55	45	15	17
WA1-H2 BESTAND	I010	2.OG NNO-FAS.	45.0	70	61	WA	55	45	15	16
WA1-H2 BESTAND	I011	EG NNO-FAS.	38.4	70	61	WA	55	45	15	16
WA1-H2 BESTAND	I011	1.OG NNO-FAS.	41.7	70	61	WA	55	45	15	16
WA1-H2 BESTAND	I011	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	61	WA	55	45	14	16
WA1-H2 BESTAND	I012	EG NNO-FAS.	38.4	70	61	WA	55	45	15	16
WA1-H2 BESTAND	I012	1.OG NNO-FAS.	41.7	70	61	WA	55	45	15	16
WA1-H2 BESTAND	I012	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	61	WA	55	45	14	16
WA1-H2 BESTAND	I013	EG NNO-FAS.	38.4	71	62	WA	55	45	16	17
WA1-H2 BESTAND	I013	1.OG NNO-FAS.	41.7	71	62	WA	55	45	16	17
WA1-H2 BESTAND	I013	2.OG NNO-FAS.	45.0	70	62	WA	55	45	15	17
WA1-H2 BESTAND	I014	EG NNO-FAS.	38.4	71	62	WA	55	45	16	17
WA1-H2 BESTAND	I014	1.OG NNO-FAS.	41.7	71	62	WA	55	45	16	17
WA1-H2 BESTAND	I014	2.OG NNO-FAS.	45.0	70	62	WA	55	45	15	17
WA1-H2 BESTAND	I015	EG OSO-FAS.	38.4	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H2 BESTAND	I015	1.OG OSO-FAS.	41.7	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H2 BESTAND	I015	2.OG OSO-FAS.	45.0	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H2 BESTAND	I016	EG OSO-FAS.	38.4	66	58	WA	55	45	11	13
WA1-H2 BESTAND	I016	1.OG OSO-FAS.	41.7	67	59	WA	55	45	12	14
WA1-H2 BESTAND	I016	2.OG OSO-FAS.	45.0	67	59	WA	55	45	12	14
WA1-H4 BESTAND	I017	EG NNO-FAS.	38.4	66	58	WA	55	45	11	13
WA1-H4 BESTAND	I017	1.OG NNO-FAS.	41.7	67	58	WA	55	45	12	13
WA1-H4 BESTAND	I017	2.OG NNO-FAS.	45.0	67	59	WA	55	45	12	14
WA1-H4 BESTAND	I018	EG NNO-FAS.	38.4	66	58	WA	55	45	11	13
WA1-H4 BESTAND	I018	1.OG NNO-FAS.	41.7	67	58	WA	55	45	12	13
WA1-H4 BESTAND	I018	2.OG NNO-FAS.	45.0	67	59	WA	55	45	12	14
WA1-H5 BESTAND	I019	EG WNW-FAS.	38.4	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H5 BESTAND	I019	1.OG WNW-FAS.	41.7	69	60	WA	55	45	14	15
WA1-H5 BESTAND	I019	2.OG WNW-FAS.	45.0	69	60	WA	55	45	14	15
WA1-H5 BESTAND	I020	EG NNO-FAS.	38.4	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H5 BESTAND	I020	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	60	WA	55	45	14	15
WA1-H5 BESTAND	I020	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	60	WA	55	45	14	15
WA1-H5 BESTAND	I021	EG NNO-FAS.	38.3	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H5 BESTAND	I021	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	60	WA	55	45	14	15
WA1-H5 BESTAND	I021	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	60	WA	55	45	14	15
WA1-H5 BESTAND	I022	EG OSO-FAS.	38.3	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H5 BESTAND	I022	1.OG OSO-FAS.	41.6	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H5 BESTAND	I022	2.OG OSO-FAS.	44.9	68	60	WA	55	45	13	15
WA1-H5 BESTAND	I023	EG OSO-FAS.	38.4	65	56	WA	55	45	10	11
WA1-H5 BESTAND	I023	1.OG OSO-FAS.	41.7	65	57	WA	55	45	10	12
WA1-H5 BESTAND	I023	2.OG OSO-FAS.	45.0	65	57	WA	55	45	10	12
WA1-H5 BESTAND	I024	EG OSO-FAS.	38.4	64	55	WA	55	45	9	10

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA1-H5 BESTAND	I024	1.OG OSO-FAS.	41.7	64	56	WA	55	45	9	11
WA1-H5 BESTAND	I024	2.OG OSO-FAS.	45.0	64	56	WA	55	45	9	11
WA1-H6 BESTAND	I025	EG OSO-FAS.	38.4	63	54	WA	55	45	8	9
WA1-H6 BESTAND	I025	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	55	WA	55	45	8	10
WA1-H6 BESTAND	I025	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	55	WA	55	45	8	10
WA1-H6 BESTAND	I026	EG OSO-FAS.	38.4	62	53	WA	55	45	7	8
WA1-H6 BESTAND	I026	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	54	WA	55	45	7	9
WA1-H6 BESTAND	I026	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	54	WA	55	45	8	9
WA1-H6 BESTAND	I027	EG SSW-FAS.	38.4	58	49	WA	55	45	3	4
WA1-H6 BESTAND	I027	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	49	WA	55	45	2	4
WA1-H6 BESTAND	I027	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	48	WA	55	45	1	3
WA1-H6 BESTAND	I028	EG SSW-FAS.	38.4	56	47	WA	55	45	1	2
WA1-H6 BESTAND	I028	1.OG SSW-FAS.	41.7	55	47	WA	55	45	0	2
WA1-H6 BESTAND	I028	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	47	WA	55	45	1	2
WA1-H7 BESTAND	I029	EG OSO-FAS.	38.4	56	48	WA	55	45	1	3
WA1-H7 BESTAND	I029	1.OG OSO-FAS.	41.7	57	49	WA	55	45	2	4
WA1-H7 BESTAND	I029	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	49	WA	55	45	3	4
WA1-H7 BESTAND	I030	EG SSW-FAS.	38.4	56	47	WA	55	45	1	2
WA1-H7 BESTAND	I030	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	48	WA	55	45	2	3
WA1-H7 BESTAND	I030	2.OG SSW-FAS.	45.0	58	49	WA	55	45	3	4
WA1-H7 BESTAND	I031	EG SSW-FAS.	38.4	53	45	WA	55	45	-2	0
WA1-H7 BESTAND	I031	1.OG SSW-FAS.	41.7	55	47	WA	55	45	0	2
WA1-H7 BESTAND	I031	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	48	WA	55	45	2	3
WA1-H7 BESTAND	I032	EG WNW-FAS.	38.4	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA1-H7 BESTAND	I032	1.OG WNW-FAS.	41.7	54	45	WA	55	45	-1	0
WA1-H7 BESTAND	I032	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	48	WA	55	45	2	3
WA1-H4 BESTAND	I033	1.OG SSW-FAS.	41.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA1-H4 BESTAND	I033	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	48	WA	55	45	2	3
WA1-H4 BESTAND	I034	EG SSW-FAS.	38.4	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA1-H4 BESTAND	I034	1.OG SSW-FAS.	41.7	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA1-H4 BESTAND	I034	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	48	WA	55	45	1	3
WA1-H4 BESTAND	I035	EG SSW-FAS.	38.4	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA1-H4 BESTAND	I035	1.OG SSW-FAS.	41.7	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA1-H4 BESTAND	I035	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	48	WA	55	45	1	3
WA1-H4 BESTAND	I036	EG SSW-FAS.	38.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA1-H4 BESTAND	I036	1.OG SSW-FAS.	41.7	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA1-H4 BESTAND	I036	2.OG SSW-FAS.	45.0	55	47	WA	55	45	0	2
WA1-H4 BESTAND	I037	EG SSW-FAS.	38.4	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA1-H4 BESTAND	I037	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA1-H4 BESTAND	I037	2.OG SSW-FAS.	45.0	55	46	WA	55	45	0	1
WA1-H4 BESTAND	I038	EG SSW-FAS.	38.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA1-H4 BESTAND	I038	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA1-H4 BESTAND	I038	2.OG SSW-FAS.	45.0	55	46	WA	55	45	0	1
WA1-H3 BESTAND	I039	EG SSW-FAS.	38.4	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA1-H3 BESTAND	I039	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA1-H3 BESTAND	I039	2.OG SSW-FAS.	45.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA1-H3 BESTAND	I040	EG SSW-FAS.	38.4	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA1-H3 BESTAND	I040	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA1-H3 BESTAND	I040	2.OG SSW-FAS.	45.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA1-H3 BESTAND	I041	EG SSW-FAS.	38.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA1-H3 BESTAND	I041	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA1-H3 BESTAND	I041	2.OG SSW-FAS.	45.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA1-H3 BESTAND	I042	EG WNW-FAS.	38.4	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA1-H3 BESTAND	I042	1.OG WNW-FAS.	41.7	53	45	WA	55	45	-2	0
WA1-H3 BESTAND	I042	2.OG WNW-FAS.	45.0	55	47	WA	55	45	0	2
WA1-H3 BESTAND	I043	EG WNW-FAS.	38.4	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA1-H3 BESTAND	I043	1.OG WNW-FAS.	41.7	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA1-H3 BESTAND	I043	2.OG WNW-FAS.	45.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA1-H3 BESTAND	I044	EG WNW-FAS.	38.4	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA1-H3 BESTAND	I044	1.OG WNW-FAS.	41.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA1-H3 BESTAND	I044	2.OG WNW-FAS.	45.0	55	46	WA	55	45	0	1
WA1-H1 BESTAND	I045	EG SSW-FAS.	38.4	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA1-H1 BESTAND	I045	1.OG SSW-FAS.	41.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA1-H1 BESTAND	I045	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	47	WA	55	45	1	2
WA1-H1 BESTAND	I046	EG SSW-FAS.	38.4	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA1-H1 BESTAND	I046	1.OG SSW-FAS.	41.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA1-H1 BESTAND	I046	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	48	WA	55	45	1	3
WA1-H1 BESTAND	I047	EG SSW-FAS.	38.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA1-H1 BESTAND	I047	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA1-H1 BESTAND	I047	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	48	WA	55	45	1	3
WA1-H1 BESTAND	I048	EG SSW-FAS.	38.4	47	39	WA	55	45	-8	-6

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA1-H1 BESTAND	I048	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA1-H1 BESTAND	I048	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	48	WA	55	45	2	4
WA2-H3	I049	EG WNW-FAS.	38.4	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA2-H3	I049	1.OG WNW-FAS.	41.7	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA2-H3	I049	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA2-H3	I050	EG WNW-FAS.	38.4	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA2-H3	I050	1.OG WNW-FAS.	41.7	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA2-H3	I050	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA2-H3	I051	EG WNW-FAS.	38.4	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA2-H3	I051	1.OG WNW-FAS.	41.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA2-H3	I051	2.OG WNW-FAS.	45.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA2-H3	I052	EG WNW-FAS.	38.4	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA2-H3	I052	1.OG WNW-FAS.	41.7	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA2-H3	I052	2.OG WNW-FAS.	45.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA2-H3	I053	EG WNW-FAS.	38.4	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA2-H3	I053	1.OG WNW-FAS.	41.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA2-H3	I053	2.OG WNW-FAS.	45.0	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA2-H3	I054	EG WNW-FAS.	38.4	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA2-H3	I054	1.OG WNW-FAS.	41.7	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA2-H3	I054	2.OG WNW-FAS.	45.0	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA2-H2	I055	EG WNW-FAS.	38.4	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA2-H2	I055	1.OG WNW-FAS.	41.7	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA2-H2	I055	2.OG WNW-FAS.	45.0	53	45	WA	55	45	-2	0
WA2-H2	I055	3.OG WNW-FAS.	48.3	54	46	WA	55	45	-1	0
WA2-H2	I057	EG NNO-FAS.	38.4	55	47	WA	55	45	0	2
WA2-H2	I057	1.OG NNO-FAS.	41.7	55	47	WA	55	45	0	2
WA2-H2	I057	2.OG NNO-FAS.	45.0	55	47	WA	55	45	0	2
WA2-H2	I057	3.OG NNO-FAS.	48.3	55	46	WA	55	45	0	1
WA2-H2	I058	EG NNO-FAS.	38.4	55	47	WA	55	45	0	2
WA2-H2	I058	1.OG NNO-FAS.	41.7	55	47	WA	55	45	0	2
WA2-H2	I058	2.OG NNO-FAS.	45.0	55	47	WA	55	45	0	2
WA2-H2	I058	3.OG NNO-FAS.	48.3	55	46	WA	55	45	0	1
WA2-H2	I059	EG NNO-FAS.	38.4	55	47	WA	55	45	0	2
WA2-H2	I059	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	47	WA	55	45	1	2
WA2-H2	I059	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	47	WA	55	45	1	2
WA2-H2	I059	3.OG NNO-FAS.	48.3	55	47	WA	55	45	0	2
WA2-H2	I060	EG NNO-FAS.	38.4	56	47	WA	55	45	1	2
WA2-H2	I060	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	47	WA	55	45	1	2
WA2-H2	I060	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	47	WA	55	45	1	2
WA2-H2	I060	3.OG NNO-FAS.	48.3	55	47	WA	55	45	0	2
WA2-H2	I061	EG NNO-FAS.	38.4	56	47	WA	55	45	1	2
WA2-H2	I061	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	48	WA	55	45	1	3
WA2-H2	I061	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	48	WA	55	45	1	3
WA2-H2	I061	3.OG NNO-FAS.	48.3	56	42	WA	55	45	1	2
WA2-H2	I062	EG NNO-FAS.	38.4	56	48	WA	55	45	1	3
WA2-H2	I062	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	48	WA	55	45	2	3
WA2-H2	I062	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	48	WA	55	45	2	3
WA2-H2	I062	3.OG NNO-FAS.	48.3	56	48	WA	55	45	1	3
WA2-H2	I063	EG NNO-FAS.	38.4	57	49	WA	55	45	2	4
WA2-H2	I063	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	49	WA	55	45	2	4
WA2-H2	I063	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	48	WA	55	45	2	3
WA2-H2	I063	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	48	WA	55	45	2	3
WA2-H2	I064	EG NNO-FAS.	38.4	58	49	WA	55	45	3	4
WA2-H2	I064	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	49	WA	55	45	3	4
WA2-H2	I064	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	49	WA	55	45	2	4
WA2-H2	I064	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	49	WA	55	45	2	4
WA2-H2	I065	EG NNO-FAS.	38.3	59	50	WA	55	45	4	5
WA2-H2	I065	1.OG NNO-FAS.	41.6	59	50	WA	55	45	4	5
WA2-H2	I065	2.OG NNO-FAS.	44.9	58	50	WA	55	45	3	5
WA2-H2	I065	3.OG NNO-FAS.	48.2	58	50	WA	55	45	3	5
WA2-H1	I068	EG OSO-FAS.	38.4	59	51	WA	55	45	4	6
WA2-H1	I068	1.OG OSO-FAS.	41.7	59	50	WA	55	45	4	5
WA2-H1	I068	2.OG OSO-FAS.	45.0	59	50	WA	55	45	4	5
WA2-H1	I069	EG OSO-FAS.	38.4	58	50	WA	55	45	3	5
WA2-H1	I069	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	50	WA	55	45	3	5
WA2-H1	I069	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	49	WA	55	45	3	4
WA2-H1	I070	EG OSO-FAS.	38.4	59	50	WA	55	45	4	5
WA2-H1	I070	1.OG OSO-FAS.	41.7	59	50	WA	55	45	4	5
WA2-H1	I070	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	50	WA	55	45	3	5
WA2-H1	I071	EG OSO-FAS.	38.4	56	48	WA	55	45	1	3
WA2-H1	I071	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	48	WA	55	45	1	3
WA2-H1	I071	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	48	WA	55	45	1	3
WA2-H1	I072	EG OSO-FAS.	38.4	55	46	WA	55	45	0	1

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA2-H1	I072	1.OG OSO-FAS.	41.7	55	47	WA	55	45	0	2
WA2-H1	I072	2.OG OSO-FAS.	45.0	55	47	WA	55	45	0	2
WA2-H1	I073	EG OSO-FAS.	38.4	53	45	WA	55	45	-2	0
WA2-H1	I073	1.OG OSO-FAS.	41.7	54	45	WA	55	45	-1	0
WA2-H1	I073	2.OG OSO-FAS.	45.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA2-H1	I074	EG OSO-FAS.	38.4	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA2-H1	I074	1.OG OSO-FAS.	41.7	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA2-H1	I074	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	45	WA	55	45	-2	0
WA2-H1	I075	EG OSO-FAS.	38.4	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA2-H1	I075	1.OG OSO-FAS.	41.7	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA2-H1	I075	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA2-H1	I076	EG OSO-FAS.	38.4	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA2-H1	I076	1.OG OSO-FAS.	41.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA2-H1	I076	2.OG OSO-FAS.	45.0	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA2-H1	I077	EG OSO-FAS.	38.4	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA2-H1	I077	1.OG OSO-FAS.	41.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA2-H1	I077	2.OG OSO-FAS.	45.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA2-H1	I078	EG SSW-FAS.	38.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA2-H1	I078	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA2-H1	I078	2.OG SSW-FAS.	45.0	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA2-H1	I079	EG SSW-FAS.	38.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA2-H1	I079	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA2-H1	I079	2.OG SSW-FAS.	45.0	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA2-H1	I080	EG WNW-FAS.	38.4	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA2-H1	I080	1.OG WNW-FAS.	41.7	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA2-H1	I080	2.OG WNW-FAS.	45.0	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA2-H1	I081	EG WNW-FAS.	38.4	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA2-H1	I081	1.OG WNW-FAS.	41.7	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA2-H1	I081	2.OG WNW-FAS.	45.0	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA2-H1	I082	EG WNW-FAS.	38.4	42	33	WA	55	45	-13	-12
WA2-H1	I082	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA2-H1	I082	2.OG WNW-FAS.	45.0	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA2-H1	I083	EG WNW-FAS.	38.4	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA2-H1	I083	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA2-H1	I083	2.OG WNW-FAS.	45.0	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA2-H1	I084	EG WNW-FAS.	38.4	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA2-H1	I084	1.OG WNW-FAS.	41.7	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA2-H1	I084	2.OG WNW-FAS.	45.0	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA2-H1	I085	EG WNW-FAS.	38.4	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA2-H1	I085	1.OG WNW-FAS.	41.7	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA2-H1	I085	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA2-H1	I086	EG WNW-FAS.	38.4	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA2-H1	I086	1.OG WNW-FAS.	41.7	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA2-H1	I086	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA2-H1	I087	EG WNW-FAS.	38.4	42	33	WA	55	45	-13	-12
WA2-H1	I087	1.OG WNW-FAS.	41.7	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA2-H1	I087	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA2-H1	I088	EG WNW-FAS.	38.4	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA2-H1	I088	1.OG WNW-FAS.	41.7	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA2-H1	I088	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA2-H2	I089	EG SSW-FAS.	38.4	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA2-H2	I089	1.OG SSW-FAS.	41.7	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA2-H2	I089	2.OG SSW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA2-H2	I089	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA2-H2	I090	EG SSW-FAS.	38.4	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA2-H2	I090	1.OG SSW-FAS.	41.7	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA2-H2	I090	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA2-H2	I090	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA2-H2	I091	EG SSW-FAS.	38.4	40	32	WA	55	45	-15	-13
WA2-H2	I091	1.OG SSW-FAS.	41.7	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA2-H2	I091	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA2-H2	I091	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA2-H3	I093	EG OSO-FAS.	38.4	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA2-H3	I093	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA2-H3	I093	2.OG OSO-FAS.	45.0	43	34	WA	55	45	-12	-11
WA2-H3	I094	EG OSO-FAS.	38.4	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA2-H3	I094	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA2-H3	I094	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA2-H3	I095	EG OSO-FAS.	38.4	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA2-H3	I095	1.OG OSO-FAS.	41.7	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA2-H3	I095	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	33	WA	55	45	-13	-12
WA2-H3	I096	EG OSO-FAS.	38.4	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA2-H3	I096	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA2-H3	I096	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	34	WA	55	45	-13	-11

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA2-H3	I097	EG SSW-FAS.	38.4	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA2-H3	I097	1.OG SSW-FAS.	41.7	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA2-H3	I097	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA2-H3	I098	EG SSW-FAS.	38.4	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA2-H3	I098	1.OG SSW-FAS.	41.7	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA2-H3	I098	2.OG SSW-FAS.	45.0	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA2-H4	I099	EG WNW-FAS.	38.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA2-H4	I099	1.OG WNW-FAS.	41.7	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA2-H4	I099	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA2-H4	I100	EG WNW-FAS.	38.4	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA2-H4	I100	1.OG WNW-FAS.	41.7	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA2-H4	I100	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA2-H4	I101	EG WNW-FAS.	38.4	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA2-H4	I101	1.OG WNW-FAS.	41.7	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA2-H4	I101	2.OG WNW-FAS.	45.0	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA2-H4	I102	EG NNO-FAS.	38.4	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA2-H4	I102	1.OG NNO-FAS.	41.7	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA2-H4	I102	2.OG NNO-FAS.	45.0	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA2-H4	I103	EG NNO-FAS.	38.4	42	33	WA	55	45	-13	-12
WA2-H4	I103	1.OG NNO-FAS.	41.7	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA2-H4	I103	2.OG NNO-FAS.	45.0	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA2-H4	I104	EG NNO-FAS.	38.4	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA2-H4	I104	1.OG NNO-FAS.	41.7	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA2-H4	I104	2.OG NNO-FAS.	45.0	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA2-H4	I105	EG OSO-FAS.	38.4	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA2-H4	I105	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA2-H4	I105	2.OG OSO-FAS.	45.0	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA2-H4	I106	EG OSO-FAS.	38.4	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA2-H4	I106	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA2-H4	I106	2.OG OSO-FAS.	45.0	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA2-H4	I107	EG OSO-FAS.	38.4	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA2-H4	I107	1.OG OSO-FAS.	41.7	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA2-H4	I107	2.OG OSO-FAS.	45.0	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA2-H4	I108	EG SSW-FAS.	38.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA2-H4	I108	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA2-H4	I108	2.OG SSW-FAS.	45.0	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA2-H4	I109	EG SSW-FAS.	38.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA2-H4	I109	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA2-H4	I109	2.OG SSW-FAS.	45.0	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA2-H4	I110	EG SSW-FAS.	38.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA2-H4	I110	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA2-H4	I110	2.OG SSW-FAS.	45.0	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H3	I111	EG WNW-FAS.	38.4	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA3-H3	I111	1.OG WNW-FAS.	41.7	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA3-H3	I111	2.OG WNW-FAS.	45.0	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA3-H3	I112	EG WNW-FAS.	38.3	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA3-H3	I112	1.OG WNW-FAS.	41.6	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA3-H3	I112	2.OG WNW-FAS.	44.9	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA3-H3	I113	EG WNW-FAS.	38.3	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA3-H3	I113	1.OG WNW-FAS.	41.7	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA3-H3	I113	2.OG WNW-FAS.	45.0	53	45	WA	55	45	-2	0
WA3-H3	I114	EG WNW-FAS.	38.3	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA3-H3	I114	1.OG WNW-FAS.	41.7	53	45	WA	55	45	-2	0
WA3-H3	I114	2.OG WNW-FAS.	45.0	54	45	WA	55	45	-1	0
WA3-H3	I115	EG WNW-FAS.	38.3	53	45	WA	55	45	-2	0
WA3-H3	I115	1.OG WNW-FAS.	41.7	54	45	WA	55	45	-1	0
WA3-H3	I115	2.OG WNW-FAS.	45.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA3-H3	I116	EG WNW-FAS.	38.3	55	47	WA	55	45	0	2
WA3-H3	I116	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	47	WA	55	45	1	2
WA3-H3	I116	2.OG WNW-FAS.	45.0	56	47	WA	55	45	1	2
WA3-H2	I117	EG WNW-FAS.	38.3	55	46	WA	55	45	0	1
WA3-H2	I117	1.OG WNW-FAS.	41.7	55	46	WA	55	45	0	1
WA3-H2	I117	2.OG WNW-FAS.	45.0	55	47	WA	55	45	0	2
WA3-H2	I117	3.OG WNW-FAS.	48.3	56	47	WA	55	45	1	2
WA3-H2	I118	EG WNW-FAS.	38.3	56	48	WA	55	45	1	3
WA3-H2	I118	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	48	WA	55	45	1	3
WA3-H2	I118	2.OG WNW-FAS.	45.0	56	48	WA	55	45	1	3
WA3-H2	I118	3.OG WNW-FAS.	48.3	56	48	WA	55	45	1	3
WA3-H2	I119	EG NNO-FAS.	38.3	58	50	WA	55	45	3	5
WA3-H2	I119	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	49	WA	55	45	3	4
WA3-H2	I119	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	49	WA	55	45	2	4
WA3-H2	I119	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	49	WA	55	45	2	4
WA3-H2	I120	EG NNO-FAS.	38.4	58	49	WA	55	45	3	4

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA3-H2	I120	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	49	WA	55	45	3	4
WA3-H2	I120	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	49	WA	55	45	2	4
WA3-H2	I120	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	48	WA	55	45	2	3
WA3-H2	I121	EG NNO-FAS.	38.4	58	49	WA	55	45	3	4
WA3-H2	I121	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	49	WA	55	45	3	4
WA3-H2	I121	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	49	WA	55	45	2	4
WA3-H2	I121	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	48	WA	55	45	2	3
WA3-H2	I122	EG NNO-FAS.	38.4	58	49	WA	55	45	3	4
WA3-H2	I122	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	49	WA	55	45	2	4
WA3-H2	I122	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	48	WA	55	45	2	3
WA3-H2	I122	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	48	WA	55	45	2	3
WA3-H2	I123	EG NNO-FAS.	38.4	57	49	WA	55	45	2	4
WA3-H2	I123	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	49	WA	55	45	2	4
WA3-H2	I123	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	48	WA	55	45	2	3
WA3-H2	I123	3.OG NNO-FAS.	48.3	56	48	WA	55	45	1	3
WA3-H2	I124	EG NNO-FAS.	38.4	57	48	WA	55	45	2	3
WA3-H2	I124	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	48	WA	55	45	2	3
WA3-H2	I124	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	48	WA	55	45	1	3
WA3-H2	I124	3.OG NNO-FAS.	48.3	56	48	WA	55	45	1	3
WA3-H2	I125	EG NNO-FAS.	38.4	56	48	WA	55	45	1	3
WA3-H2	I125	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	48	WA	55	45	1	3
WA3-H2	I125	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	48	WA	55	45	1	3
WA3-H2	I125	3.OG NNO-FAS.	48.3	56	47	WA	55	45	1	2
WA3-H2	I126	EG NNO-FAS.	38.4	56	48	WA	55	45	1	3
WA3-H2	I126	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	48	WA	55	45	1	3
WA3-H2	I126	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	47	WA	55	45	1	2
WA3-H2	I126	3.OG NNO-FAS.	48.3	55	47	WA	55	45	0	2
WA3-H2	I127	EG NNO-FAS.	38.4	56	47	WA	55	45	1	2
WA3-H2	I127	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	47	WA	55	45	1	2
WA3-H2	I127	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	47	WA	55	45	1	2
WA3-H2	I127	3.OG NNO-FAS.	48.3	55	47	WA	55	45	0	2
WA3-H2	I128	EG OSO-FAS.	38.4	53	45	WA	55	45	-2	0
WA3-H2	I128	1.OG OSO-FAS.	41.7	54	45	WA	55	45	-2	0
WA3-H2	I128	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	45	WA	55	45	-2	0
WA3-H2	I128	3.OG OSO-FAS.	48.3	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA3-H2	I129	EG OSO-FAS.	38.4	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA3-H2	I129	1.OG OSO-FAS.	41.7	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA3-H2	I129	2.OG OSO-FAS.	45.0	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA3-H2	I129	3.OG OSO-FAS.	48.3	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA3-H1	I130	EG OSO-FAS.	38.4	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA3-H1	I130	1.OG OSO-FAS.	41.7	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA3-H1	I130	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA3-H1	I131	EG OSO-FAS.	38.4	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA3-H1	I131	1.OG OSO-FAS.	41.7	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA3-H1	I131	2.OG OSO-FAS.	45.0	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA3-H1	I132	EG OSO-FAS.	38.4	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA3-H1	I132	1.OG OSO-FAS.	41.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA3-H1	I132	2.OG OSO-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA3-H1	I133	EG OSO-FAS.	38.4	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA3-H1	I133	1.OG OSO-FAS.	41.7	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA3-H1	I133	2.OG OSO-FAS.	45.0	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA3-H1	I134	EG OSO-FAS.	38.4	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H1	I134	1.OG OSO-FAS.	41.7	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA3-H1	I134	2.OG OSO-FAS.	45.0	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H1	I135	EG OSO-FAS.	38.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA3-H1	I135	1.OG OSO-FAS.	41.7	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H1	I135	2.OG OSO-FAS.	45.0	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA3-H1	I136	EG OSO-FAS.	38.4	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA3-H1	I136	1.OG OSO-FAS.	41.7	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA3-H1	I136	2.OG OSO-FAS.	45.0	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA3-H1	I137	EG OSO-FAS.	38.4	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA3-H1	I137	1.OG OSO-FAS.	41.7	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA3-H1	I137	2.OG OSO-FAS.	45.0	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA3-H1	I138	EG OSO-FAS.	38.4	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA3-H1	I138	1.OG OSO-FAS.	41.7	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA3-H1	I138	2.OG OSO-FAS.	45.0	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA3-H1	I139	EG OSO-FAS.	38.4	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA3-H1	I139	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA3-H1	I139	2.OG OSO-FAS.	45.0	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA3-H1	I140	EG SSW-FAS.	38.4	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H1	I140	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA3-H1	I140	2.OG SSW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA3-H1	I141	EG SSW-FAS.	38.4	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H1	I141	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA3-H1	I141	2.OG SSW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA3-H1	I142	EG WNW-FAS.	38.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA3-H1	I142	1.OG WNW-FAS.	41.7	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA3-H1	I142	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA3-H1	I143	EG WNW-FAS.	38.4	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA3-H1	I143	1.OG WNW-FAS.	41.7	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA3-H1	I143	2.OG WNW-FAS.	45.0	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H1	I144	EG WNW-FAS.	38.4	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA3-H1	I144	1.OG WNW-FAS.	41.7	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA3-H1	I144	2.OG WNW-FAS.	45.0	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA3-H1	I145	EG WNW-FAS.	38.4	41	32	WA	55	45	-14	-13
WA3-H1	I145	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA3-H1	I145	2.OG WNW-FAS.	45.0	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA3-H1	I146	EG WNW-FAS.	38.4	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA3-H1	I146	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA3-H1	I146	2.OG WNW-FAS.	45.0	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA3-H1	I147	EG WNW-FAS.	38.4	41	32	WA	55	45	-14	-13
WA3-H1	I147	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA3-H1	I147	2.OG WNW-FAS.	45.0	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA3-H1	I148	EG WNW-FAS.	38.4	41	32	WA	55	45	-14	-13
WA3-H1	I148	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA3-H1	I148	2.OG WNW-FAS.	45.0	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA3-H1	I149	EG WNW-FAS.	38.4	41	32	WA	55	45	-14	-13
WA3-H1	I149	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA3-H1	I149	2.OG WNW-FAS.	45.0	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA3-H1	I150	EG WNW-FAS.	38.4	40	32	WA	55	45	-15	-13
WA3-H1	I150	1.OG WNW-FAS.	41.7	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA3-H1	I150	2.OG WNW-FAS.	45.0	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA3-H2	I151	EG SSW-FAS.	38.4	40	32	WA	55	45	-15	-13
WA3-H2	I151	1.OG SSW-FAS.	41.7	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA3-H2	I151	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA3-H2	I151	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H2	I152	EG SSW-FAS.	38.4	40	32	WA	55	45	-15	-13
WA3-H2	I152	1.OG SSW-FAS.	41.7	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA3-H2	I152	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA3-H2	I152	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H2	I153	EG SSW-FAS.	38.4	40	32	WA	55	45	-15	-13
WA3-H2	I153	1.OG SSW-FAS.	41.7	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA3-H2	I153	2.OG SSW-FAS.	45.0	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA3-H2	I153	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H3	I154	EG OSO-FAS.	38.3	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA3-H3	I154	1.OG OSO-FAS.	41.7	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA3-H3	I154	2.OG OSO-FAS.	45.0	41	32	WA	55	45	-14	-13
WA3-H3	I155	EG OSO-FAS.	38.3	42	33	WA	55	45	-13	-12
WA3-H3	I155	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA3-H3	I155	2.OG OSO-FAS.	45.0	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA3-H3	I156	EG OSO-FAS.	38.4	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA3-H3	I156	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA3-H3	I156	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA3-H3	I157	EG OSO-FAS.	38.4	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA3-H3	I157	1.OG OSO-FAS.	41.7	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA3-H3	I157	2.OG OSO-FAS.	45.0	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA3-H3	I158	EG OSO-FAS.	38.4	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA3-H3	I158	1.OG OSO-FAS.	41.7	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA3-H3	I158	2.OG OSO-FAS.	45.0	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA3-H3	I159	EG SSW-FAS.	38.4	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA3-H3	I159	1.OG SSW-FAS.	41.7	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA3-H3	I159	2.OG SSW-FAS.	45.0	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H3	I160	EG SSW-FAS.	38.4	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA3-H3	I160	1.OG SSW-FAS.	41.7	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA3-H3	I160	2.OG SSW-FAS.	45.0	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA3-H4	I161	EG WNW-FAS.	38.4	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA3-H4	I161	1.OG WNW-FAS.	41.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA3-H4	I161	2.OG WNW-FAS.	45.0	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA3-H4	I162	EG WNW-FAS.	38.4	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA3-H4	I162	1.OG WNW-FAS.	41.7	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA3-H4	I162	2.OG WNW-FAS.	45.0	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA3-H4	I163	EG WNW-FAS.	38.4	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H4	I163	1.OG WNW-FAS.	41.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA3-H4	I163	2.OG WNW-FAS.	45.0	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA3-H4	I164	EG NNO-FAS.	38.4	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA3-H4	I164	1.OG NNO-FAS.	41.7	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA3-H4	I164	2.OG NNO-FAS.	45.0	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA3-H4	I165	EG NNO-FAS.	38.4	42	34	WA	55	45	-13	-11

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA3-H4	I165	1.OG NNO-FAS.	41.7	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA3-H4	I165	2.OG NNO-FAS.	45.0	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA3-H4	I166	EG NNO-FAS.	38.3	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA3-H4	I166	1.OG NNO-FAS.	41.6	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA3-H4	I166	2.OG NNO-FAS.	44.9	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA3-H4	I167	EG OSO-FAS.	38.4	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA3-H4	I167	1.OG OSO-FAS.	41.7	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA3-H4	I167	2.OG OSO-FAS.	45.0	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA3-H4	I168	EG OSO-FAS.	38.4	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA3-H4	I168	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA3-H4	I168	2.OG OSO-FAS.	45.0	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA3-H4	I169	EG OSO-FAS.	38.4	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA3-H4	I169	1.OG OSO-FAS.	41.7	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA3-H4	I169	2.OG OSO-FAS.	45.0	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA3-H4	I170	EG SSW-FAS.	38.4	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H4	I170	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA3-H4	I170	2.OG SSW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA3-H4	I171	EG SSW-FAS.	38.4	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA3-H4	I171	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA3-H4	I171	2.OG SSW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA3-H4	I172	EG SSW-FAS.	38.4	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA3-H4	I172	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA3-H4	I172	2.OG SSW-FAS.	45.0	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA4-H3	I173	EG WNW-FAS.	38.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA4-H3	I173	1.OG WNW-FAS.	41.3	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA4-H3	I173	2.OG WNW-FAS.	44.6	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H3	I174	EG WNW-FAS.	38.0	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA4-H3	I174	1.OG WNW-FAS.	41.3	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H3	I174	2.OG WNW-FAS.	44.5	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H3	I175	EG WNW-FAS.	38.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H3	I175	1.OG WNW-FAS.	41.3	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA4-H3	I175	2.OG WNW-FAS.	44.6	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA4-H3	I176	EG WNW-FAS.	38.0	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA4-H3	I176	1.OG WNW-FAS.	41.3	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H3	I176	2.OG WNW-FAS.	44.6	53	45	WA	55	45	-2	0
WA4-H3	I177	EG WNW-FAS.	38.0	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H3	I177	1.OG WNW-FAS.	41.3	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA4-H3	I177	2.OG WNW-FAS.	44.6	53	45	WA	55	45	-2	0
WA4-H3	I178	EG WNW-FAS.	38.0	54	45	WA	55	45	-1	0
WA4-H3	I178	1.OG WNW-FAS.	41.3	54	45	WA	55	45	-1	0
WA4-H3	I178	2.OG WNW-FAS.	44.6	54	46	WA	55	45	-1	1
WA4-H2	I179	EG WNW-FAS.	38.0	53	45	WA	55	45	-2	0
WA4-H2	I179	1.OG WNW-FAS.	41.3	53	45	WA	55	45	-2	0
WA4-H2	I179	2.OG WNW-FAS.	44.6	54	45	WA	55	45	-1	0
WA4-H2	I179	3.OG WNW-FAS.	47.9	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I180	EG WNW-FAS.	38.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA4-H2	I180	1.OG WNW-FAS.	41.3	54	46	WA	55	45	-1	1
WA4-H2	I180	2.OG WNW-FAS.	44.6	54	46	WA	55	45	-1	1
WA4-H2	I180	3.OG WNW-FAS.	47.9	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I181	EG NNO-FAS.	38.0	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I181	1.OG NNO-FAS.	41.3	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I181	2.OG NNO-FAS.	44.6	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I181	3.OG NNO-FAS.	47.9	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I182	EG NNO-FAS.	38.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I182	1.OG NNO-FAS.	41.4	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I182	2.OG NNO-FAS.	44.7	54	46	WA	55	45	-1	1
WA4-H2	I182	3.OG NNO-FAS.	48.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA4-H2	I183	EG NNO-FAS.	38.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I183	1.OG NNO-FAS.	41.4	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I183	2.OG NNO-FAS.	44.7	54	46	WA	55	45	-1	1
WA4-H2	I183	3.OG NNO-FAS.	48.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA4-H2	I184	EG NNO-FAS.	38.2	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I184	1.OG NNO-FAS.	41.5	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I184	2.OG NNO-FAS.	44.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I184	3.OG NNO-FAS.	48.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA4-H2	I185	EG NNO-FAS.	38.2	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I185	1.OG NNO-FAS.	41.5	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I185	2.OG NNO-FAS.	44.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I185	3.OG NNO-FAS.	48.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I186	EG NNO-FAS.	38.2	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I186	1.OG NNO-FAS.	41.5	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I186	2.OG NNO-FAS.	44.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I186	3.OG NNO-FAS.	48.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I187	EG NNO-FAS.	38.3	55	46	WA	55	45	0	1

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA4-H2	I187	1.OG NNO-FAS.	41.6	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I187	2.OG NNO-FAS.	44.9	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I187	3.OG NNO-FAS.	48.2	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I188	EG NNO-FAS.	38.3	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I188	1.OG NNO-FAS.	41.6	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I188	2.OG NNO-FAS.	44.9	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I188	3.OG NNO-FAS.	48.2	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I189	EG NNO-FAS.	38.3	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I189	1.OG NNO-FAS.	41.6	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I189	2.OG NNO-FAS.	44.9	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I189	3.OG NNO-FAS.	48.2	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I190	EG NNO-FAS.	38.3	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I190	1.OG NNO-FAS.	41.6	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I190	2.OG NNO-FAS.	44.9	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I190	3.OG NNO-FAS.	48.2	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I191	EG NNO-FAS.	38.3	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I191	1.OG NNO-FAS.	41.6	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I191	2.OG NNO-FAS.	44.9	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I191	3.OG NNO-FAS.	48.2	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I192	EG NNO-FAS.	38.3	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I192	1.OG NNO-FAS.	41.6	56	47	WA	55	45	1	2
WA4-H2	I192	2.OG NNO-FAS.	44.9	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I192	3.OG NNO-FAS.	48.2	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I193	EG NNO-FAS.	38.3	56	47	WA	55	45	1	2
WA4-H2	I193	1.OG NNO-FAS.	41.6	56	48	WA	55	45	1	3
WA4-H2	I193	2.OG NNO-FAS.	44.9	56	47	WA	55	45	1	2
WA4-H2	I193	3.OG NNO-FAS.	48.2	56	47	WA	55	45	1	2
WA4-H2	I194	EG NNO-FAS.	38.3	57	48	WA	55	45	2	3
WA4-H2	I194	1.OG NNO-FAS.	41.6	57	48	WA	55	45	2	3
WA4-H2	I194	2.OG NNO-FAS.	44.9	57	48	WA	55	45	2	3
WA4-H2	I194	3.OG NNO-FAS.	48.2	56	48	WA	55	45	1	3
WA4-H2	I195	EG OSO-FAS.	38.3	56	47	WA	55	45	1	2
WA4-H2	I195	1.OG OSO-FAS.	41.6	56	48	WA	55	45	1	3
WA4-H2	I195	2.OG OSO-FAS.	44.9	56	47	WA	55	45	1	2
WA4-H2	I195	3.OG OSO-FAS.	48.2	56	47	WA	55	45	1	2
WA4-H2	I196	EG OSO-FAS.	38.3	55	46	WA	55	45	0	1
WA4-H2	I196	1.OG OSO-FAS.	41.6	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I196	2.OG OSO-FAS.	44.9	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H2	I196	3.OG OSO-FAS.	48.2	55	47	WA	55	45	0	2
WA4-H1	I197	EG OSO-FAS.	38.3	56	47	WA	55	45	1	2
WA4-H1	I197	1.OG OSO-FAS.	41.6	56	48	WA	55	45	1	3
WA4-H1	I197	2.OG OSO-FAS.	44.9	56	47	WA	55	45	1	2
WA4-H1	I198	EG OSO-FAS.	38.3	53	45	WA	55	45	-2	0
WA4-H1	I198	1.OG OSO-FAS.	41.6	54	46	WA	55	45	-1	1
WA4-H1	I198	2.OG OSO-FAS.	44.9	54	45	WA	55	45	-1	0
WA4-H1	I199	EG OSO-FAS.	38.3	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA4-H1	I199	1.OG OSO-FAS.	41.6	53	45	WA	55	45	-2	0
WA4-H1	I199	2.OG OSO-FAS.	44.9	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA4-H1	I200	EG OSO-FAS.	38.3	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H1	I200	1.OG OSO-FAS.	41.6	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA4-H1	I200	2.OG OSO-FAS.	44.9	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA4-H1	I201	EG OSO-FAS.	38.3	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA4-H1	I201	1.OG OSO-FAS.	41.6	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H1	I201	2.OG OSO-FAS.	44.9	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H1	I202	EG OSO-FAS.	38.3	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA4-H1	I202	1.OG OSO-FAS.	41.6	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H1	I202	2.OG OSO-FAS.	44.9	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA4-H1	I203	EG OSO-FAS.	38.3	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA4-H1	I203	1.OG OSO-FAS.	41.6	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA4-H1	I203	2.OG OSO-FAS.	44.9	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H1	I204	EG OSO-FAS.	38.3	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA4-H1	I204	1.OG OSO-FAS.	41.6	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA4-H1	I204	2.OG OSO-FAS.	44.9	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA4-H1	I205	EG OSO-FAS.	38.4	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA4-H1	I205	1.OG OSO-FAS.	41.7	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA4-H1	I205	2.OG OSO-FAS.	45.0	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA4-H1	I206	EG OSO-FAS.	38.4	47	38	WA	55	45	-8	-7
WA4-H1	I206	1.OG OSO-FAS.	41.7	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA4-H1	I206	2.OG OSO-FAS.	45.0	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA4-H1	I207	EG SSW-FAS.	38.4	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA4-H1	I207	1.OG SSW-FAS.	41.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H1	I207	2.OG SSW-FAS.	45.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H1	I208	EG SSW-FAS.	38.4	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA4-H1	I208	1.OG SSW-FAS.	41.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H1	I208	2.OG SSW-FAS.	45.0	51	43	WA	55	45	-4	-2

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA4-H1	I209	EG WNW-FAS.	38.4	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA4-H1	I209	1.OG WNW-FAS.	41.7	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA4-H1	I209	2.OG WNW-FAS.	45.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H1	I210	EG WNW-FAS.	38.3	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA4-H1	I210	1.OG WNW-FAS.	41.7	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA4-H1	I210	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA4-H1	I211	EG WNW-FAS.	38.3	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA4-H1	I211	1.OG WNW-FAS.	41.6	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H1	I211	2.OG WNW-FAS.	44.9	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA4-H1	I212	EG WNW-FAS.	38.3	43	34	WA	55	45	-12	-11
WA4-H1	I212	1.OG WNW-FAS.	41.6	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H1	I212	2.OG WNW-FAS.	44.9	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA4-H1	I213	EG WNW-FAS.	38.3	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA4-H1	I213	1.OG WNW-FAS.	41.6	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA4-H1	I213	2.OG WNW-FAS.	44.9	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA4-H1	I214	EG WNW-FAS.	38.3	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H1	I214	1.OG WNW-FAS.	41.6	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA4-H1	I214	2.OG WNW-FAS.	44.9	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H1	I215	EG WNW-FAS.	38.2	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H1	I215	1.OG WNW-FAS.	41.5	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA4-H1	I215	2.OG WNW-FAS.	44.8	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA4-H1	I216	EG WNW-FAS.	38.2	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H1	I216	1.OG WNW-FAS.	41.5	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA4-H1	I216	2.OG WNW-FAS.	44.8	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H1	I217	EG WNW-FAS.	38.2	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA4-H1	I217	1.OG WNW-FAS.	41.5	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA4-H1	I217	2.OG WNW-FAS.	44.8	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H2	I218	EG SSW-FAS.	38.3	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA4-H2	I218	1.OG SSW-FAS.	41.5	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA4-H2	I218	2.OG SSW-FAS.	44.8	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H2	I218	3.OG SSW-FAS.	48.2	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H2	I219	EG SSW-FAS.	38.3	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H2	I219	1.OG SSW-FAS.	41.5	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA4-H2	I219	2.OG SSW-FAS.	44.8	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA4-H2	I219	3.OG SSW-FAS.	48.2	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H2	I220	EG SSW-FAS.	38.3	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H2	I220	1.OG SSW-FAS.	41.5	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA4-H2	I220	2.OG SSW-FAS.	44.8	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA4-H2	I220	3.OG SSW-FAS.	48.2	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H2	I221	EG SSW-FAS.	38.2	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H2	I221	1.OG SSW-FAS.	41.5	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA4-H2	I221	2.OG SSW-FAS.	44.8	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA4-H2	I221	3.OG SSW-FAS.	48.1	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H2	I222	EG SSW-FAS.	38.2	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA4-H2	I222	1.OG SSW-FAS.	41.5	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA4-H2	I222	2.OG SSW-FAS.	44.8	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA4-H2	I222	3.OG SSW-FAS.	48.1	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H2	I223	EG SSW-FAS.	38.1	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA4-H2	I223	1.OG SSW-FAS.	41.4	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA4-H2	I223	2.OG SSW-FAS.	44.7	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA4-H2	I223	3.OG SSW-FAS.	48.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H2	I224	EG SSW-FAS.	38.1	43	34	WA	55	45	-12	-11
WA4-H2	I224	1.OG SSW-FAS.	41.4	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H2	I224	2.OG SSW-FAS.	44.7	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA4-H2	I224	3.OG SSW-FAS.	48.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H2	I225	EG SSW-FAS.	38.1	42	33	WA	55	45	-13	-12
WA4-H2	I225	1.OG SSW-FAS.	41.4	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA4-H2	I225	2.OG SSW-FAS.	44.7	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA4-H2	I225	3.OG SSW-FAS.	48.0	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA4-H3	I226	EG OSO-FAS.	38.1	36	28	WA	55	45	-19	-17
WA4-H3	I226	1.OG OSO-FAS.	41.4	38	30	WA	55	45	-17	-15
WA4-H3	I226	2.OG OSO-FAS.	44.7	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA4-H3	I227	EG OSO-FAS.	38.1	39	30	WA	55	45	-16	-15
WA4-H3	I227	1.OG OSO-FAS.	41.4	40	32	WA	55	45	-15	-13
WA4-H3	I227	2.OG OSO-FAS.	44.7	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA4-H3	I228	EG OSO-FAS.	38.0	41	32	WA	55	45	-14	-13
WA4-H3	I228	1.OG OSO-FAS.	41.3	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA4-H3	I228	2.OG OSO-FAS.	44.7	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA4-H3	I229	EG OSO-FAS.	38.0	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA4-H3	I229	1.OG OSO-FAS.	41.3	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA4-H3	I229	2.OG OSO-FAS.	44.6	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H3	I230	EG OSO-FAS.	38.0	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA4-H3	I230	1.OG OSO-FAS.	41.3	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H3	I230	2.OG OSO-FAS.	44.6	46	38	WA	55	45	-9	-7

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA4-H3	I231	EG SSW-FAS.	38.0	42	33	WA	55	45	-13	-12
WA4-H3	I231	1.OG SSW-FAS.	41.3	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA4-H3	I231	2.OG SSW-FAS.	44.6	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA4-H3	I232	EG SSW-FAS.	38.0	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA4-H3	I232	1.OG SSW-FAS.	41.3	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA4-H3	I232	2.OG SSW-FAS.	44.6	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA4-H4	I233	EG WNW-FAS.	37.9	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H4	I233	1.OG WNW-FAS.	41.2	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H4	I233	2.OG WNW-FAS.	44.5	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA4-H4	I234	EG WNW-FAS.	38.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA4-H4	I234	1.OG WNW-FAS.	41.3	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H4	I234	2.OG WNW-FAS.	44.6	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H4	I235	EG WNW-FAS.	38.0	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA4-H4	I235	1.OG WNW-FAS.	41.3	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA4-H4	I235	2.OG WNW-FAS.	44.6	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H4	I236	EG NNO-FAS.	38.0	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA4-H4	I236	1.OG NNO-FAS.	41.3	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA4-H4	I236	2.OG NNO-FAS.	44.6	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA4-H4	I237	EG NNO-FAS.	38.0	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA4-H4	I237	1.OG NNO-FAS.	41.3	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA4-H4	I237	2.OG NNO-FAS.	44.6	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA4-H4	I238	EG NNO-FAS.	38.0	43	34	WA	55	45	-12	-11
WA4-H4	I238	1.OG NNO-FAS.	41.3	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H4	I238	2.OG NNO-FAS.	44.6	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA4-H4	I239	EG OSO-FAS.	38.0	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA4-H4	I239	1.OG OSO-FAS.	41.3	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA4-H4	I239	2.OG OSO-FAS.	44.6	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA4-H4	I240	EG OSO-FAS.	38.0	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA4-H4	I240	1.OG OSO-FAS.	41.3	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA4-H4	I240	2.OG OSO-FAS.	44.7	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA4-H4	I241	EG OSO-FAS.	38.0	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA4-H4	I241	1.OG OSO-FAS.	41.3	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H4	I241	2.OG OSO-FAS.	44.6	47	38	WA	55	45	-8	-7
WA4-H4	I242	EG SSW-FAS.	38.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H4	I242	1.OG SSW-FAS.	41.3	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA4-H4	I242	2.OG SSW-FAS.	44.6	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H4	I243	EG SSW-FAS.	38.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H4	I243	1.OG SSW-FAS.	41.3	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA4-H4	I243	2.OG SSW-FAS.	44.6	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H4	I244	EG SSW-FAS.	37.9	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H4	I244	1.OG SSW-FAS.	41.2	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA4-H4	I244	2.OG SSW-FAS.	44.5	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA4-H5	I245	EG WNW-FAS.	38.2	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA4-H5	I245	1.OG WNW-FAS.	41.5	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA4-H5	I245	2.OG WNW-FAS.	44.8	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H5	I246	EG WNW-FAS.	38.1	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA4-H5	I246	1.OG WNW-FAS.	41.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA4-H5	I246	2.OG WNW-FAS.	44.7	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA4-H5	I247	EG WNW-FAS.	38.2	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H5	I247	1.OG WNW-FAS.	41.5	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA4-H5	I247	2.OG WNW-FAS.	44.8	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA4-H5	I248	EG NNO-FAS.	38.2	43	34	WA	55	45	-12	-11
WA4-H5	I248	1.OG NNO-FAS.	41.5	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H5	I248	2.OG NNO-FAS.	44.8	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA4-H5	I249	EG NNO-FAS.	38.2	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA4-H5	I249	1.OG NNO-FAS.	41.5	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA4-H5	I249	2.OG NNO-FAS.	44.8	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA4-H5	I250	EG NNO-FAS.	38.2	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA4-H5	I250	1.OG NNO-FAS.	41.5	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA4-H5	I250	2.OG NNO-FAS.	44.8	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA4-H5	I251	EG OSO-FAS.	38.3	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA4-H5	I251	1.OG OSO-FAS.	41.6	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA4-H5	I251	2.OG OSO-FAS.	44.9	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA4-H5	I252	EG OSO-FAS.	38.3	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA4-H5	I252	1.OG OSO-FAS.	41.6	47	38	WA	55	45	-8	-7
WA4-H5	I252	2.OG OSO-FAS.	44.9	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA4-H5	I253	EG OSO-FAS.	38.3	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA4-H5	I253	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA4-H5	I253	2.OG OSO-FAS.	44.9	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA4-H5	I254	EG SSW-FAS.	38.3	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA4-H5	I254	1.OG SSW-FAS.	41.6	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H5	I254	2.OG SSW-FAS.	44.9	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H5	I255	EG SSW-FAS.	38.3	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA4-H5	I255	1.OG SSW-FAS.	41.5	51	43	WA	55	45	-4	-2

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA4-H5	I255	2.OG SSW-FAS.	44.8	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA4-H5	I256	EG SSW-FAS.	38.2	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA4-H5	I256	1.OG SSW-FAS.	41.5	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA4-H5	I256	2.OG SSW-FAS.	44.8	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H3	I257	EG WNW-FAS.	37.4	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H3	I257	1.OG WNW-FAS.	40.7	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H3	I257	2.OG WNW-FAS.	44.0	55	46	WA	55	45	0	1
WA5-H3	I258	EG WNW-FAS.	37.5	54	45	WA	55	45	-1	0
WA5-H3	I258	1.OG WNW-FAS.	40.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H3	I258	2.OG WNW-FAS.	44.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA5-H3	I259	EG WNW-FAS.	37.5	54	45	WA	55	45	-1	0
WA5-H3	I259	1.OG WNW-FAS.	40.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H3	I259	2.OG WNW-FAS.	44.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA5-H3	I260	EG WNW-FAS.	37.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H3	I260	1.OG WNW-FAS.	40.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H3	I260	2.OG WNW-FAS.	44.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA5-H3	I261	EG WNW-FAS.	37.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H3	I261	1.OG WNW-FAS.	40.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H3	I261	2.OG WNW-FAS.	44.1	55	47	WA	55	45	0	2
WA5-H3	I262	EG WNW-FAS.	37.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H3	I262	1.OG WNW-FAS.	40.8	55	47	WA	55	45	0	2
WA5-H3	I262	2.OG WNW-FAS.	44.1	55	47	WA	55	45	0	2
WA5-H2	I263	EG WNW-FAS.	37.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I263	1.OG WNW-FAS.	40.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA5-H2	I263	2.OG WNW-FAS.	44.2	55	47	WA	55	45	0	2
WA5-H2	I263	3.OG WNW-FAS.	47.5	55	47	WA	55	45	0	2
WA5-H2	I264	EG WNW-FAS.	37.5	55	46	WA	55	45	0	1
WA5-H2	I264	1.OG WNW-FAS.	40.8	55	47	WA	55	45	0	2
WA5-H2	I264	2.OG WNW-FAS.	44.2	55	47	WA	55	45	0	2
WA5-H2	I264	3.OG WNW-FAS.	47.5	55	47	WA	55	45	0	2
WA5-H2	I265	EG NNO-FAS.	37.6	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I265	1.OG NNO-FAS.	40.9	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I265	2.OG NNO-FAS.	44.2	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I265	3.OG NNO-FAS.	47.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I266	EG NNO-FAS.	37.6	54	45	WA	55	45	-1	0
WA5-H2	I266	1.OG NNO-FAS.	40.9	54	45	WA	55	45	-1	0
WA5-H2	I266	2.OG NNO-FAS.	44.2	54	45	WA	55	45	-1	0
WA5-H2	I266	3.OG NNO-FAS.	47.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I267	EG NNO-FAS.	37.6	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I267	1.OG NNO-FAS.	40.9	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I267	2.OG NNO-FAS.	44.2	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I267	3.OG NNO-FAS.	47.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I268	EG NNO-FAS.	37.7	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I268	1.OG NNO-FAS.	41.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I268	2.OG NNO-FAS.	44.3	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I268	3.OG NNO-FAS.	47.6	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I269	EG NNO-FAS.	37.7	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I269	1.OG NNO-FAS.	41.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I269	2.OG NNO-FAS.	44.3	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I269	3.OG NNO-FAS.	47.6	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I270	EG NNO-FAS.	37.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I270	1.OG NNO-FAS.	41.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA5-H2	I270	2.OG NNO-FAS.	44.4	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I270	3.OG NNO-FAS.	47.7	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I271	EG NNO-FAS.	37.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I271	1.OG NNO-FAS.	41.1	55	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I271	2.OG NNO-FAS.	44.4	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I271	3.OG NNO-FAS.	47.7	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I272	EG NNO-FAS.	37.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I272	1.OG NNO-FAS.	41.1	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I272	2.OG NNO-FAS.	44.4	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I272	3.OG NNO-FAS.	47.7	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I273	EG NNO-FAS.	37.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I273	1.OG NNO-FAS.	41.1	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I273	2.OG NNO-FAS.	44.4	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I273	3.OG NNO-FAS.	47.7	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I274	EG NNO-FAS.	37.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I274	1.OG NNO-FAS.	41.2	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I274	2.OG NNO-FAS.	44.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H2	I274	3.OG NNO-FAS.	47.8	54	45	WA	55	45	-1	0
WA5-H2	I275	EG NNO-FAS.	37.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA5-H2	I275	1.OG NNO-FAS.	41.2	55	46	WA	55	45	0	1
WA5-H2	I275	2.OG NNO-FAS.	44.5	55	46	WA	55	45	0	1
WA5-H2	I275	3.OG NNO-FAS.	47.8	55	46	WA	55	45	0	1

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA5-H2	I276	EG OSO-FAS.	37.8	54	45	WA	55	45	-1	0
WA5-H2	I276	1.OG OSO-FAS.	41.2	54	45	WA	55	45	-1	0
WA5-H2	I276	2.OG OSO-FAS.	44.5	54	45	WA	55	45	-1	0
WA5-H2	I276	3.OG OSO-FAS.	47.8	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H2	I277	EG OSO-FAS.	37.9	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H2	I277	1.OG OSO-FAS.	41.2	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H2	I277	2.OG OSO-FAS.	44.5	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H2	I277	3.OG OSO-FAS.	47.8	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H1	I278	EG OSO-FAS.	37.8	54	45	WA	55	45	-1	0
WA5-H1	I278	1.OG OSO-FAS.	41.2	54	45	WA	55	45	-1	0
WA5-H1	I278	2.OG OSO-FAS.	44.5	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H1	I279	EG OSO-FAS.	37.8	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H1	I279	1.OG OSO-FAS.	41.1	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA5-H1	I279	2.OG OSO-FAS.	44.4	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H1	I280	EG OSO-FAS.	37.8	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA5-H1	I280	1.OG OSO-FAS.	41.1	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H1	I280	2.OG OSO-FAS.	44.4	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA5-H1	I281	EG OSO-FAS.	37.8	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA5-H1	I281	1.OG OSO-FAS.	41.1	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA5-H1	I281	2.OG OSO-FAS.	44.4	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA5-H1	I282	EG OSO-FAS.	37.8	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA5-H1	I282	1.OG OSO-FAS.	41.1	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA5-H1	I282	2.OG OSO-FAS.	44.4	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA5-H1	I283	EG OSO-FAS.	37.8	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA5-H1	I283	1.OG OSO-FAS.	41.1	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA5-H1	I283	2.OG OSO-FAS.	44.4	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA5-H1	I284	EG OSO-FAS.	37.8	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA5-H1	I284	1.OG OSO-FAS.	41.1	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA5-H1	I284	2.OG OSO-FAS.	44.4	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA5-H1	I285	EG OSO-FAS.	37.8	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA5-H1	I285	1.OG OSO-FAS.	41.1	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA5-H1	I285	2.OG OSO-FAS.	44.4	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA5-H1	I286	EG OSO-FAS.	37.8	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA5-H1	I286	1.OG OSO-FAS.	41.1	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA5-H1	I286	2.OG OSO-FAS.	44.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA5-H1	I287	EG OSO-FAS.	37.7	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA5-H1	I287	1.OG OSO-FAS.	41.0	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA5-H1	I287	2.OG OSO-FAS.	44.3	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA5-H1	I288	EG SSW-FAS.	37.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA5-H1	I288	1.OG SSW-FAS.	41.0	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H1	I288	2.OG SSW-FAS.	44.3	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA5-H1	I289	EG SSW-FAS.	37.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA5-H1	I289	1.OG SSW-FAS.	41.0	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H1	I289	2.OG SSW-FAS.	44.3	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA5-H1	I290	EG SSW-FAS.	37.7	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA5-H1	I290	1.OG SSW-FAS.	41.0	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H1	I290	2.OG SSW-FAS.	44.3	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H1	I291	EG WNW-FAS.	37.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA5-H1	I291	1.OG WNW-FAS.	41.0	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H1	I291	2.OG WNW-FAS.	44.3	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H1	I292	EG WNW-FAS.	37.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA5-H1	I292	1.OG WNW-FAS.	41.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA5-H1	I292	2.OG WNW-FAS.	44.3	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA5-H1	I293	EG WNW-FAS.	37.7	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA5-H1	I293	1.OG WNW-FAS.	41.0	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA5-H1	I293	2.OG WNW-FAS.	44.3	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H1	I294	EG WNW-FAS.	37.7	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA5-H1	I294	1.OG WNW-FAS.	41.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA5-H1	I294	2.OG WNW-FAS.	44.3	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H1	I295	EG WNW-FAS.	37.7	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA5-H1	I295	1.OG WNW-FAS.	41.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA5-H1	I295	2.OG WNW-FAS.	44.3	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H1	I296	EG WNW-FAS.	37.8	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA5-H1	I296	1.OG WNW-FAS.	41.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA5-H1	I296	2.OG WNW-FAS.	44.3	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H1	I297	EG WNW-FAS.	37.8	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA5-H1	I297	1.OG WNW-FAS.	41.1	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA5-H1	I297	2.OG WNW-FAS.	44.4	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA5-H1	I298	EG WNW-FAS.	37.8	47	38	WA	55	45	-8	-7
WA5-H1	I298	1.OG WNW-FAS.	41.1	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA5-H1	I298	2.OG WNW-FAS.	44.4	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA5-H1	I299	EG WNW-FAS.	37.8	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA5-H1	I299	1.OG WNW-FAS.	41.1	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA5-H1	I299	2.OG WNW-FAS.	44.4	52	44	WA	55	45	-3	-1

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA5-H2	I300	EG SSW-FAS.	37.8	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA5-H2	I300	1.OG SSW-FAS.	41.1	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA5-H2	I300	2.OG SSW-FAS.	44.4	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H2	I300	3.OG SSW-FAS.	47.7	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H2	I301	EG SSW-FAS.	37.7	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA5-H2	I301	1.OG SSW-FAS.	41.0	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA5-H2	I301	2.OG SSW-FAS.	44.3	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H2	I301	3.OG SSW-FAS.	47.6	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H2	I302	EG SSW-FAS.	37.7	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA5-H2	I302	1.OG SSW-FAS.	41.0	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA5-H2	I302	2.OG SSW-FAS.	44.3	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA5-H2	I302	3.OG SSW-FAS.	47.6	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H2	I303	EG SSW-FAS.	37.7	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA5-H2	I303	1.OG SSW-FAS.	41.0	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA5-H2	I303	2.OG SSW-FAS.	44.3	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA5-H2	I303	3.OG SSW-FAS.	47.6	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H2	I304	EG SSW-FAS.	37.6	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA5-H2	I304	1.OG SSW-FAS.	40.9	47	38	WA	55	45	-8	-7
WA5-H2	I304	2.OG SSW-FAS.	44.2	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA5-H2	I304	3.OG SSW-FAS.	47.5	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H3	I305	EG OSO-FAS.	37.6	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA5-H3	I305	1.OG OSO-FAS.	40.9	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA5-H3	I305	2.OG OSO-FAS.	44.2	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA5-H3	I306	EG OSO-FAS.	37.6	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA5-H3	I306	1.OG OSO-FAS.	40.9	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA5-H3	I306	2.OG OSO-FAS.	44.2	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA5-H3	I307	EG OSO-FAS.	37.5	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA5-H3	I307	1.OG OSO-FAS.	40.8	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA5-H3	I307	2.OG OSO-FAS.	44.1	47	38	WA	55	45	-8	-7
WA5-H3	I308	EG OSO-FAS.	37.5	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA5-H3	I308	1.OG OSO-FAS.	40.8	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA5-H3	I308	2.OG OSO-FAS.	44.1	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA5-H3	I309	EG OSO-FAS.	37.5	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA5-H3	I309	1.OG OSO-FAS.	40.8	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA5-H3	I309	2.OG OSO-FAS.	44.1	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA5-H3	I310	EG SSW-FAS.	37.4	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H3	I310	1.OG SSW-FAS.	40.7	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H3	I310	2.OG SSW-FAS.	44.0	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H3	I311	EG SSW-FAS.	37.4	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H3	I311	1.OG SSW-FAS.	40.7	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H3	I311	2.OG SSW-FAS.	44.0	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H4	I312	EG WNW-FAS.	37.5	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H4	I312	1.OG WNW-FAS.	40.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H4	I312	2.OG WNW-FAS.	44.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA5-H4	I313	EG WNW-FAS.	37.5	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H4	I313	1.OG WNW-FAS.	40.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H4	I313	2.OG WNW-FAS.	44.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA5-H4	I314	EG WNW-FAS.	37.4	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H4	I314	1.OG WNW-FAS.	40.7	54	46	WA	55	45	-1	1
WA5-H4	I314	2.OG WNW-FAS.	44.0	55	46	WA	55	45	0	1
WA5-H4	I315	EG NNO-FAS.	37.4	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA5-H4	I315	1.OG NNO-FAS.	40.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA5-H4	I315	2.OG NNO-FAS.	44.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA5-H4	I316	EG NNO-FAS.	37.4	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA5-H4	I316	1.OG NNO-FAS.	40.7	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA5-H4	I316	2.OG NNO-FAS.	44.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA5-H4	I317	EG NNO-FAS.	37.5	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA5-H4	I317	1.OG NNO-FAS.	40.8	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA5-H4	I317	2.OG NNO-FAS.	44.1	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H4	I318	EG OSO-FAS.	37.5	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA5-H4	I318	1.OG OSO-FAS.	40.8	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA5-H4	I318	2.OG OSO-FAS.	44.1	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA5-H4	I319	EG OSO-FAS.	37.5	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA5-H4	I319	1.OG OSO-FAS.	40.8	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA5-H4	I319	2.OG OSO-FAS.	44.2	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA5-H4	I320	EG OSO-FAS.	37.5	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA5-H4	I320	1.OG OSO-FAS.	40.8	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA5-H4	I320	2.OG OSO-FAS.	44.1	47	38	WA	55	45	-8	-7
WA5-H4	I321	EG SSW-FAS.	37.5	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H4	I321	1.OG SSW-FAS.	40.8	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H4	I321	2.OG SSW-FAS.	44.1	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H4	I322	EG SSW-FAS.	37.5	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H4	I322	1.OG SSW-FAS.	40.8	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H4	I322	2.OG SSW-FAS.	44.1	53	45	WA	55	45	-2	0

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA5-H4	I323	EG SSW-FAS.	37.5	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA5-H4	I323	1.OG SSW-FAS.	40.8	53	45	WA	55	45	-2	0
WA5-H4	I323	2.OG SSW-FAS.	44.1	54	45	WA	55	45	-1	0
WA6-H1	I324	EG WNW-FAS.	38.1	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA6-H1	I324	1.OG WNW-FAS.	41.4	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA6-H1	I324	2.OG WNW-FAS.	44.7	53	45	WA	55	45	-2	0
WA6-H1	I324	3.OG WNW-FAS.	48.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I325	EG WNW-FAS.	38.1	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA6-H1	I325	1.OG WNW-FAS.	41.4	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H1	I325	2.OG WNW-FAS.	44.7	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA6-H1	I325	3.OG WNW-FAS.	48.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I326	EG WNW-FAS.	38.2	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA6-H1	I326	1.OG WNW-FAS.	41.5	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H1	I326	2.OG WNW-FAS.	44.8	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA6-H1	I326	3.OG WNW-FAS.	48.1	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I327	EG WNW-FAS.	38.2	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA6-H1	I327	1.OG WNW-FAS.	41.5	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H1	I327	2.OG WNW-FAS.	44.8	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA6-H1	I327	3.OG WNW-FAS.	48.1	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I328	EG WNW-FAS.	38.3	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA6-H1	I328	1.OG WNW-FAS.	41.5	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA6-H1	I328	2.OG WNW-FAS.	44.8	53	45	WA	55	45	-2	0
WA6-H1	I328	3.OG WNW-FAS.	48.2	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I329	EG WNW-FAS.	38.3	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H1	I329	1.OG WNW-FAS.	41.6	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA6-H1	I329	2.OG WNW-FAS.	44.9	53	45	WA	55	45	-2	0
WA6-H1	I329	3.OG WNW-FAS.	48.2	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H1	I330	EG WNW-FAS.	38.3	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA6-H1	I330	1.OG WNW-FAS.	41.6	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA6-H1	I330	2.OG WNW-FAS.	44.9	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I330	3.OG WNW-FAS.	48.2	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H1	I331	EG NNO-FAS.	38.3	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA6-H1	I331	1.OG NNO-FAS.	41.7	53	45	WA	55	45	-2	0
WA6-H1	I331	2.OG NNO-FAS.	45.0	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I331	3.OG NNO-FAS.	48.3	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I332	EG NNO-FAS.	38.3	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA6-H1	I332	1.OG NNO-FAS.	41.7	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA6-H1	I332	2.OG NNO-FAS.	45.0	54	45	WA	55	45	-1	0
WA6-H1	I332	3.OG NNO-FAS.	48.3	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H1	I333	EG OSO-FAS.	38.3	43	34	WA	55	45	-12	-11
WA6-H1	I333	1.OG OSO-FAS.	41.6	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA6-H1	I333	2.OG OSO-FAS.	44.9	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA6-H1	I333	3.OG OSO-FAS.	48.2	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA6-H1	I334	EG OSO-FAS.	38.3	43	34	WA	55	45	-12	-11
WA6-H1	I334	1.OG OSO-FAS.	41.6	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA6-H1	I334	2.OG OSO-FAS.	44.9	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA6-H1	I334	3.OG OSO-FAS.	48.2	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA6-H1	I335	EG OSO-FAS.	38.3	43	34	WA	55	45	-12	-11
WA6-H1	I335	1.OG OSO-FAS.	41.6	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA6-H1	I335	2.OG OSO-FAS.	44.9	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA6-H1	I335	3.OG OSO-FAS.	48.2	47	38	WA	55	45	-8	-7
WA6-H1	I336	EG OSO-FAS.	38.3	43	34	WA	55	45	-12	-11
WA6-H1	I336	1.OG OSO-FAS.	41.5	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA6-H1	I336	2.OG OSO-FAS.	44.8	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA6-H1	I336	3.OG OSO-FAS.	48.2	47	38	WA	55	45	-8	-7
WA6-H1	I337	EG OSO-FAS.	38.2	43	34	WA	55	45	-12	-11
WA6-H1	I337	1.OG OSO-FAS.	41.5	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA6-H1	I337	2.OG OSO-FAS.	44.8	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA6-H1	I337	3.OG OSO-FAS.	48.1	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA6-H1	I338	EG NNO-FAS.	38.2	43	34	WA	55	45	-12	-11
WA6-H1	I338	1.OG NNO-FAS.	41.5	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA6-H1	I338	2.OG NNO-FAS.	44.8	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA6-H1	I338	3.OG NNO-FAS.	48.1	47	38	WA	55	45	-8	-7
WA6-H1	I339	EG NNO-FAS.	38.2	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA6-H1	I339	1.OG NNO-FAS.	41.5	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA6-H1	I339	2.OG NNO-FAS.	44.8	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA6-H1	I339	3.OG NNO-FAS.	48.1	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H1	I340	EG NNO-FAS.	38.3	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA6-H1	I340	1.OG NNO-FAS.	41.6	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA6-H1	I340	2.OG NNO-FAS.	44.9	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA6-H1	I340	3.OG NNO-FAS.	48.2	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA6-H1	I341	EG NNO-FAS.	38.3	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H1	I341	1.OG NNO-FAS.	41.6	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA6-H1	I341	2.OG NNO-FAS.	44.9	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA6-H1	I341	3.OG NNO-FAS.	48.2	50	42	WA	55	45	-5	-3

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA6-H1	I342	EG NNO-FAS.	38.3	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA6-H1	I342	1.OG NNO-FAS.	41.6	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA6-H1	I342	2.OG NNO-FAS.	44.9	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA6-H1	I342	3.OG NNO-FAS.	48.2	51	42	WA	55	45	-4	-3
WA6-H1	I343	EG NNO-FAS.	38.3	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA6-H1	I343	1.OG NNO-FAS.	41.6	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA6-H1	I343	2.OG NNO-FAS.	44.9	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA6-H1	I343	3.OG NNO-FAS.	48.2	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA6-H1	I344	EG NNO-FAS.	38.3	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA6-H1	I344	1.OG NNO-FAS.	41.6	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H1	I344	2.OG NNO-FAS.	44.9	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA6-H1	I344	3.OG NNO-FAS.	48.2	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H1	I345	EG NNO-FAS.	38.3	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA6-H1	I345	1.OG NNO-FAS.	41.6	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H1	I345	2.OG NNO-FAS.	44.9	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA6-H1	I345	3.OG NNO-FAS.	48.2	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H1	I346	EG WNW-FAS.	38.3	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA6-H1	I346	1.OG WNW-FAS.	41.6	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H1	I346	2.OG WNW-FAS.	44.9	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA6-H1	I346	3.OG WNW-FAS.	48.2	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H1	I347	EG WNW-FAS.	38.3	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA6-H1	I347	1.OG WNW-FAS.	41.7	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H1	I347	2.OG WNW-FAS.	44.9	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA6-H1	I347	3.OG WNW-FAS.	48.2	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H1	I348	EG WNW-FAS.	38.4	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA6-H1	I348	1.OG WNW-FAS.	41.7	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA6-H1	I348	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	41	WA	55	45	-5	-4
WA6-H1	I348	3.OG WNW-FAS.	48.3	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA6-H1	I349	EG WNW-FAS.	38.4	47	38	WA	55	45	-8	-7
WA6-H1	I349	1.OG WNW-FAS.	41.7	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA6-H1	I349	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA6-H1	I349	3.OG WNW-FAS.	48.3	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA6-H1	I350	EG WNW-FAS.	38.4	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H1	I350	1.OG WNW-FAS.	41.7	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA6-H1	I350	2.OG WNW-FAS.	45.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H1	I350	3.OG WNW-FAS.	48.3	53	45	WA	55	45	-2	0
WA6-H1	I351	EG WNW-FAS.	38.4	48	39	WA	55	45	-7	-6
WA6-H1	I351	1.OG WNW-FAS.	41.7	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA6-H1	I351	2.OG WNW-FAS.	45.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H1	I351	3.OG WNW-FAS.	48.3	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I352	EG NNO-FAS.	38.4	56	47	WA	55	45	1	2
WA6-H1	I352	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H1	I352	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	49	WA	55	45	2	4
WA6-H1	I352	3.OG NNO-FAS.	48.3	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I353	EG NNO-FAS.	38.4	57	49	WA	55	45	2	4
WA6-H1	I353	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	49	WA	55	45	3	4
WA6-H1	I353	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I353	3.OG NNO-FAS.	48.3	59	51	WA	55	45	4	6
WA6-H1	I354	EG OSO-FAS.	38.4	59	51	WA	55	45	4	6
WA6-H1	I354	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	51	WA	55	45	5	6
WA6-H1	I354	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	51	WA	55	45	5	6
WA6-H1	I354	3.OG OSO-FAS.	48.3	60	52	WA	55	45	5	7
WA6-H1	I355	EG OSO-FAS.	38.4	59	51	WA	55	45	4	6
WA6-H1	I355	1.OG OSO-FAS.	41.7	59	51	WA	55	45	4	6
WA6-H1	I355	2.OG OSO-FAS.	45.0	59	51	WA	55	45	4	6
WA6-H1	I355	3.OG OSO-FAS.	48.3	60	51	WA	55	45	5	6
WA6-H1	I356	EG OSO-FAS.	38.4	59	50	WA	55	45	4	5
WA6-H1	I356	1.OG OSO-FAS.	41.7	59	51	WA	55	45	4	6
WA6-H1	I356	2.OG OSO-FAS.	45.0	59	51	WA	55	45	4	6
WA6-H1	I356	3.OG OSO-FAS.	48.3	59	50	WA	55	45	4	5
WA6-H1	I357	EG OSO-FAS.	38.4	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I357	1.OG OSO-FAS.	41.7	59	50	WA	55	45	4	5
WA6-H1	I357	2.OG OSO-FAS.	45.0	59	50	WA	55	45	4	5
WA6-H1	I357	3.OG OSO-FAS.	48.3	59	50	WA	55	45	4	5
WA6-H1	I358	EG OSO-FAS.	38.4	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I358	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I358	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I358	3.OG OSO-FAS.	48.3	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I359	EG OSO-FAS.	38.3	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I359	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I359	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I359	3.OG OSO-FAS.	48.3	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I360	EG OSO-FAS.	38.4	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I360	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I360	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I360	3.OG OSO-FAS.	48.3	58	49	WA	55	45	3	4

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA6-H1	I361	EG OSO-FAS.	38.4	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I361	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	50	WA	55	45	3	5
WA6-H1	I361	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	49	WA	55	45	3	4
WA6-H1	I361	3.OG OSO-FAS.	48.3	58	49	WA	55	45	3	4
WA6-H1	I362	EG SSW-FAS.	38.4	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H1	I362	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H1	I362	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H1	I362	3.OG SSW-FAS.	48.3	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H1	I363	EG SSW-FAS.	38.4	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H1	I363	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	47	WA	55	45	1	2
WA6-H1	I363	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	47	WA	55	45	1	2
WA6-H1	I363	3.OG SSW-FAS.	48.3	56	47	WA	55	45	1	2
WA6-H1	I364	EG SSW-FAS.	38.4	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I364	1.OG SSW-FAS.	41.7	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H1	I364	2.OG SSW-FAS.	45.0	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H1	I364	3.OG SSW-FAS.	48.3	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H1	I365	EG SSW-FAS.	38.4	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I365	1.OG SSW-FAS.	41.7	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I365	2.OG SSW-FAS.	45.0	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I365	3.OG SSW-FAS.	48.3	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H1	I366	EG SSW-FAS.	38.4	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I366	1.OG SSW-FAS.	41.7	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I366	2.OG SSW-FAS.	45.0	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I366	3.OG SSW-FAS.	48.3	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H1	I367	EG SSW-FAS.	38.4	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I367	1.OG SSW-FAS.	41.7	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I367	2.OG SSW-FAS.	45.0	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I367	3.OG SSW-FAS.	48.3	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H1	I368	EG SSW-FAS.	38.3	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I368	1.OG SSW-FAS.	41.6	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I368	2.OG SSW-FAS.	44.9	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I368	3.OG SSW-FAS.	48.2	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I369	EG SSW-FAS.	38.3	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I369	1.OG SSW-FAS.	41.6	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I369	2.OG SSW-FAS.	44.9	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I369	3.OG SSW-FAS.	48.2	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I370	EG SSW-FAS.	38.2	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I370	1.OG SSW-FAS.	41.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I370	2.OG SSW-FAS.	44.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I370	3.OG SSW-FAS.	48.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I371	EG SSW-FAS.	38.2	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I371	1.OG SSW-FAS.	41.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I371	2.OG SSW-FAS.	44.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I371	3.OG SSW-FAS.	48.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I372	EG SSW-FAS.	38.2	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I372	1.OG SSW-FAS.	41.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I372	2.OG SSW-FAS.	44.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I372	3.OG SSW-FAS.	48.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I373	EG SSW-FAS.	38.2	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I373	1.OG SSW-FAS.	41.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I373	2.OG SSW-FAS.	44.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I373	3.OG SSW-FAS.	48.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I374	EG SSW-FAS.	38.2	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I374	1.OG SSW-FAS.	41.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I374	2.OG SSW-FAS.	44.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I374	3.OG SSW-FAS.	48.1	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H1	I375	EG SSW-FAS.	38.1	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H1	I375	1.OG SSW-FAS.	41.4	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I375	2.OG SSW-FAS.	44.7	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H1	I375	3.OG SSW-FAS.	48.0	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I376	EG WNW-FAS.	37.6	56	47	WA	55	45	1	2
WA6-H2	I376	1.OG WNW-FAS.	40.9	56	47	WA	55	45	1	2
WA6-H2	I376	2.OG WNW-FAS.	44.2	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H2	I376	3.OG WNW-FAS.	47.5	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H2	I377	EG WNW-FAS.	37.6	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I377	1.OG WNW-FAS.	40.9	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I377	2.OG WNW-FAS.	44.2	56	47	WA	55	45	1	2
WA6-H2	I377	3.OG WNW-FAS.	47.5	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H2	I378	EG WNW-FAS.	37.6	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I378	1.OG WNW-FAS.	40.9	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I378	2.OG WNW-FAS.	44.2	56	47	WA	55	45	1	2
WA6-H2	I378	3.OG WNW-FAS.	47.5	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H2	I379	EG WNW-FAS.	37.5	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I379	1.OG WNW-FAS.	40.8	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I379	2.OG WNW-FAS.	44.1	56	47	WA	55	45	1	2

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA6-H2	I379	3.OG WNW-FAS.	47.4	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H2	I380	EG WNW-FAS.	37.5	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I380	1.OG WNW-FAS.	40.8	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I380	2.OG WNW-FAS.	44.1	56	47	WA	55	45	1	2
WA6-H2	I380	3.OG WNW-FAS.	47.4	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H2	I381	EG WNW-FAS.	37.5	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I381	1.OG WNW-FAS.	40.8	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I381	2.OG WNW-FAS.	44.2	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H2	I381	3.OG WNW-FAS.	47.5	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H2	I382	EG WNW-FAS.	37.5	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I382	1.OG WNW-FAS.	40.8	56	47	WA	55	45	1	2
WA6-H2	I382	2.OG WNW-FAS.	44.2	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H2	I382	3.OG WNW-FAS.	47.5	57	48	WA	55	45	2	3
WA6-H2	I383	EG WNW-FAS.	37.6	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I383	1.OG WNW-FAS.	40.9	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H2	I383	2.OG WNW-FAS.	44.2	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H2	I383	3.OG WNW-FAS.	47.5	57	49	WA	55	45	2	4
WA6-H2	I384	EG NNO-FAS.	37.6	53	45	WA	55	45	-2	0
WA6-H2	I384	1.OG NNO-FAS.	40.9	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I384	2.OG NNO-FAS.	44.2	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I384	3.OG NNO-FAS.	47.5	56	48	WA	55	45	1	3
WA6-H2	I385	EG NNO-FAS.	37.6	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA6-H2	I385	1.OG NNO-FAS.	40.9	53	45	WA	55	45	-2	0
WA6-H2	I385	2.OG NNO-FAS.	44.2	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I385	3.OG NNO-FAS.	47.5	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I386	EG NNO-FAS.	37.7	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H2	I386	1.OG NNO-FAS.	41.0	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA6-H2	I386	2.OG NNO-FAS.	44.3	53	45	WA	55	45	-2	0
WA6-H2	I386	3.OG NNO-FAS.	47.6	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I387	EG OSO-FAS.	37.7	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA6-H2	I387	1.OG OSO-FAS.	41.0	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA6-H2	I387	2.OG OSO-FAS.	44.3	44	36	WA	55	45	-11	-9
WA6-H2	I387	3.OG OSO-FAS.	47.6	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H2	I388	EG OSO-FAS.	37.7	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA6-H2	I388	1.OG OSO-FAS.	41.0	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA6-H2	I388	2.OG OSO-FAS.	44.3	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA6-H2	I388	3.OG OSO-FAS.	47.6	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA6-H2	I389	EG OSO-FAS.	37.7	41	32	WA	55	45	-14	-13
WA6-H2	I389	1.OG OSO-FAS.	41.0	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA6-H2	I389	2.OG OSO-FAS.	44.3	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA6-H2	I389	3.OG OSO-FAS.	47.6	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA6-H2	I390	EG OSO-FAS.	37.7	41	32	WA	55	45	-14	-13
WA6-H2	I390	1.OG OSO-FAS.	41.0	42	33	WA	55	45	-13	-12
WA6-H2	I390	2.OG OSO-FAS.	44.3	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA6-H2	I390	3.OG OSO-FAS.	47.6	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA6-H2	I391	EG OSO-FAS.	37.7	41	32	WA	55	45	-14	-13
WA6-H2	I391	1.OG OSO-FAS.	41.0	42	33	WA	55	45	-13	-12
WA6-H2	I391	2.OG OSO-FAS.	44.3	43	35	WA	55	45	-12	-10
WA6-H2	I391	3.OG OSO-FAS.	47.6	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA6-H2	I392	EG NNO-FAS.	37.7	41	33	WA	55	45	-14	-12
WA6-H2	I392	1.OG NNO-FAS.	41.0	42	34	WA	55	45	-13	-11
WA6-H2	I392	2.OG NNO-FAS.	44.3	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA6-H2	I392	3.OG NNO-FAS.	47.6	46	37	WA	55	45	-9	-8
WA6-H2	I393	EG NNO-FAS.	37.7	43	34	WA	55	45	-12	-11
WA6-H2	I393	1.OG NNO-FAS.	41.0	44	35	WA	55	45	-11	-10
WA6-H2	I393	2.OG NNO-FAS.	44.3	45	36	WA	55	45	-10	-9
WA6-H2	I393	3.OG NNO-FAS.	47.6	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H2	I394	EG NNO-FAS.	37.8	45	37	WA	55	45	-10	-8
WA6-H2	I394	1.OG NNO-FAS.	41.0	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA6-H2	I394	2.OG NNO-FAS.	44.3	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H2	I394	3.OG NNO-FAS.	47.7	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA6-H2	I395	EG NNO-FAS.	37.8	47	38	WA	55	45	-8	-7
WA6-H2	I395	1.OG NNO-FAS.	41.1	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H2	I395	2.OG NNO-FAS.	44.4	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA6-H2	I395	3.OG NNO-FAS.	47.7	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA6-H2	I396	EG NNO-FAS.	37.9	46	38	WA	55	45	-9	-7
WA6-H2	I396	1.OG NNO-FAS.	41.2	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H2	I396	2.OG NNO-FAS.	44.5	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA6-H2	I396	3.OG NNO-FAS.	47.8	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA6-H2	I397	EG NNO-FAS.	37.9	47	38	WA	55	45	-8	-7
WA6-H2	I397	1.OG NNO-FAS.	41.2	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H2	I397	2.OG NNO-FAS.	44.5	49	40	WA	55	45	-6	-5
WA6-H2	I397	3.OG NNO-FAS.	47.8	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA6-H2	I398	EG NNO-FAS.	38.0	47	39	WA	55	45	-8	-6
WA6-H2	I398	1.OG NNO-FAS.	41.3	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA6-H2	I398	2.OG NNO-FAS.	44.5	50	41	WA	55	45	-5	-4

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA6-H2	I398	3.OG NNO-FAS.	47.8	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H2	I399	EG NNO-FAS.	37.9	48	40	WA	55	45	-7	-5
WA6-H2	I399	1.OG NNO-FAS.	41.2	49	41	WA	55	45	-6	-4
WA6-H2	I399	2.OG NNO-FAS.	44.5	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA6-H2	I399	3.OG NNO-FAS.	47.8	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA6-H2	I400	EG OSO-FAS.	38.0	50	42	WA	55	45	-5	-3
WA6-H2	I400	1.OG OSO-FAS.	41.3	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H2	I400	2.OG OSO-FAS.	44.6	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA6-H2	I400	3.OG OSO-FAS.	47.9	53	45	WA	55	45	-2	0
WA6-H2	I401	EG OSO-FAS.	38.0	51	43	WA	55	45	-4	-2
WA6-H2	I401	1.OG OSO-FAS.	41.3	52	43	WA	55	45	-3	-2
WA6-H2	I401	2.OG OSO-FAS.	44.6	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA6-H2	I401	3.OG OSO-FAS.	47.9	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA6-H2	I402	EG OSO-FAS.	38.0	52	44	WA	55	45	-3	-1
WA6-H2	I402	1.OG OSO-FAS.	41.3	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA6-H2	I402	2.OG OSO-FAS.	44.5	53	44	WA	55	45	-2	-1
WA6-H2	I402	3.OG OSO-FAS.	47.8	53	45	WA	55	45	-2	0
WA6-H2	I403	EG SSW-FAS.	37.9	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I403	1.OG SSW-FAS.	41.2	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I403	2.OG SSW-FAS.	44.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I403	3.OG SSW-FAS.	47.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I404	EG SSW-FAS.	37.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I404	1.OG SSW-FAS.	41.2	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I404	2.OG SSW-FAS.	44.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I404	3.OG SSW-FAS.	47.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I405	EG SSW-FAS.	37.9	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I405	1.OG SSW-FAS.	41.2	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I405	2.OG SSW-FAS.	44.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I405	3.OG SSW-FAS.	47.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I406	EG SSW-FAS.	37.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I406	1.OG SSW-FAS.	41.2	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I406	2.OG SSW-FAS.	44.5	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I406	3.OG SSW-FAS.	47.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I407	EG SSW-FAS.	37.8	54	46	WA	55	45	-1	1
WA6-H2	I407	1.OG SSW-FAS.	41.1	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I407	2.OG SSW-FAS.	44.4	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I407	3.OG SSW-FAS.	47.7	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I408	EG SSW-FAS.	37.8	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I408	1.OG SSW-FAS.	41.0	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I408	2.OG SSW-FAS.	44.3	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I408	3.OG SSW-FAS.	47.7	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I409	EG SSW-FAS.	37.7	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I409	1.OG SSW-FAS.	41.0	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I409	2.OG SSW-FAS.	44.3	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I409	3.OG SSW-FAS.	47.6	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I410	EG SSW-FAS.	37.7	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I410	1.OG SSW-FAS.	41.0	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I410	2.OG SSW-FAS.	44.3	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I410	3.OG SSW-FAS.	47.6	55	46	WA	55	45	0	1
WA6-H2	I411	EG SSW-FAS.	37.6	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I411	1.OG SSW-FAS.	40.9	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I411	2.OG SSW-FAS.	44.2	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I411	3.OG SSW-FAS.	47.5	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I412	EG SSW-FAS.	37.6	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I412	1.OG SSW-FAS.	40.9	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I412	2.OG SSW-FAS.	44.2	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I412	3.OG SSW-FAS.	47.5	55	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I413	EG SSW-FAS.	37.6	56	47	WA	55	45	0	2
WA6-H2	I413	1.OG SSW-FAS.	40.9	56	47	WA	55	45	1	2
WA6-H2	I413	2.OG SSW-FAS.	44.2	56	47	WA	55	45	1	2
WA6-H2	I413	3.OG SSW-FAS.	47.5	56	47	WA	55	45	1	2
MK1-H1 BESTAND	I414	EG WNW-FAS.	38.4	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK1-H1 BESTAND	I414	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK1-H1 BESTAND	I415	EG WNW-FAS.	38.4	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK1-H1 BESTAND	I415	1.OG WNW-FAS.	41.7	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK1-H1 BESTAND	I416	EG WNW-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK1-H1 BESTAND	I416	1.OG WNW-FAS.	41.7	68	59	MK	65	55	3	4
MK1-H1 BESTAND	I417	EG NNO-FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK1-H1 BESTAND	I417	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	61	MK	65	55	4	6
MK1-H1 BESTAND	I418	EG NNO-FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK1-H1 BESTAND	I418	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	61	MK	65	55	4	6
MK1-H1 BESTAND	I419	EG NNO-FAS.	38.4	69	60	MK	65	55	4	5
MK1-H1 BESTAND	I419	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	60	MK	65	55	4	5
MK1-H1 BESTAND	I420	EG N -FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK1-H1 BESTAND	I420	1.OG N -FAS.	41.7	69	61	MK	65	55	4	6

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK1-H1 BESTAND	I421	EG ONO-FAS.	38.4	68	60	MK	65	55	3	5
MK1-H1 BESTAND	I421	1.OG ONO-FAS.	41.7	68	60	MK	65	55	3	5
MK1-H1 BESTAND	I422	EG OSO-FAS.	38.4	65	57	MK	65	55	0	2
MK1-H1 BESTAND	I422	1.OG OSO-FAS.	41.7	66	57	MK	65	55	1	2
MK1-H1 BESTAND	I423	EG O -FAS.	38.4	64	56	MK	65	55	-1	1
MK1-H1 BESTAND	I423	1.OG O -FAS.	41.7	65	56	MK	65	55	0	1
MK1-H1 BESTAND	I424	EG O -FAS.	38.4	63	55	MK	65	55	-2	0
MK1-H1 BESTAND	I424	1.OG O -FAS.	41.7	64	56	MK	65	55	-1	1
MK1-H1 BESTAND	I425	EG N -FAS.	38.4	64	55	MK	65	55	-1	0
MK1-H1 BESTAND	I425	1.OG N -FAS.	41.7	65	56	MK	65	55	0	1
MK1-H1 BESTAND	I426	EG O -FAS.	38.4	63	55	MK	65	55	-2	0
MK1-H1 BESTAND	I426	1.OG O -FAS.	41.7	64	56	MK	65	55	-1	1
MK1-H1 BESTAND	I427	EG O -FAS.	38.4	63	55	MK	65	55	-2	0
MK1-H1 BESTAND	I427	1.OG O -FAS.	41.7	64	56	MK	65	55	-1	1
MK1-H1 BESTAND	I428	EG S -FAS.	38.4	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK1-H1 BESTAND	I428	1.OG S -FAS.	41.7	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK1-H1 BESTAND	I429	EG S -FAS.	38.4	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK1-H1 BESTAND	I429	1.OG S -FAS.	41.7	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK1-H1 BESTAND	I430	EG S -FAS.	38.4	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK1-H1 BESTAND	I430	1.OG S -FAS.	41.7	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK1-H1 BESTAND	I431	EG W -FAS.	38.4	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK1-H1 BESTAND	I431	1.OG W -FAS.	41.7	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK1-H1 BESTAND	I432	EG W -FAS.	38.4	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK1-H1 BESTAND	I432	1.OG W -FAS.	41.7	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK1-H1 BESTAND	I433	1.OG W -FAS.	41.7	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK1-H1 BESTAND	I434	EG W -FAS.	38.4	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK1-H1 BESTAND	I434	1.OG W -FAS.	41.7	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK1-H1 BESTAND	I435	EG SSW-FAS.	38.4	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK1-H1 BESTAND	I435	1.OG SSW-FAS.	41.7	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK1-H1 BESTAND	I436	EG SSW-FAS.	38.4	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK1-H1 BESTAND	I436	1.OG SSW-FAS.	41.7	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK1-H1 BESTAND	I437	EG SSW-FAS.	38.4	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK1-H1 BESTAND	I437	1.OG SSW-FAS.	41.7	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK1-H1 BESTAND	I438	EG W -FAS.	38.4	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK1-H1 BESTAND	I438	1.OG W -FAS.	41.7	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK1-H2	I439	EG WNW-FAS.	38.4	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK1-H2	I439	1.OG WNW-FAS.	41.7	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK1-H2	I440	EG WNW-FAS.	38.4	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK1-H2	I440	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK1-H2	I441	EG WNW-FAS.	38.4	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK1-H2	I441	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK1-H2	I442	EG WNW-FAS.	38.4	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK1-H2	I442	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK1-H2	I443	EG WNW-FAS.	38.4	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK1-H2	I443	1.OG WNW-FAS.	41.7	63	55	MK	65	55	-2	0
MK1-H2	I444	EG WNW-FAS.	38.4	66	57	MK	65	55	1	2
MK1-H2	I444	1.OG WNW-FAS.	41.7	66	57	MK	65	55	1	2
MK1-H2	I445	EG NNO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK1-H2	I445	1.OG NNO-FAS.	41.7	68	59	MK	65	55	3	4
MK1-H2	I446	EG NNO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK1-H2	I446	1.OG NNO-FAS.	41.7	68	59	MK	65	55	3	4
MK1-H2	I447	EG NNO-FAS.	38.4	68	60	MK	65	55	3	5
MK1-H2	I447	1.OG NNO-FAS.	41.7	68	60	MK	65	55	3	5
MK1-H2	I448	EG NNO-FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK1-H2	I448	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	61	MK	65	55	4	6
MK1-H2	I449	EG NNO-FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK1-H2	I449	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	61	MK	65	55	4	6
MK1-H2	I450	EG NNO-FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK1-H2	I450	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	61	MK	65	55	4	6
MK1-H2	I451	EG OSO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK1-H2	I451	1.OG OSO-FAS.	41.7	68	59	MK	65	55	3	4
MK1-H2	I452	EG OSO-FAS.	38.4	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK1-H2	I452	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK1-H2	I453	EG OSO-FAS.	38.4	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK1-H2	I453	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK1-H2	I454	EG SSW-FAS.	38.4	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK1-H2	I454	1.OG SSW-FAS.	41.7	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK1-H2	I455	EG SSW-FAS.	38.4	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK1-H2	I455	1.OG SSW-FAS.	41.7	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK1-H2	I456	EG SSW-FAS.	38.4	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK1-H2	I456	1.OG SSW-FAS.	41.7	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK1-H2	I457	EG OSO-FAS.	38.4	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK1-H2	I457	1.OG OSO-FAS.	41.7	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK1-H2	I458	EG OSO-FAS.	38.4	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK1-H2	I458	1.OG OSO-FAS.	41.7	53	45	MK	65	55	-12	-10

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK1-H2	I459	EG OSO-FAS.	38.4	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK1-H2	I459	1.OG OSO-FAS.	41.7	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK1-H2	I460	EG SSW-FAS.	38.4	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK1-H2	I460	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK1-H2	I461	EG SSW-FAS.	38.4	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK1-H2	I461	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK1-H2	I462	EG SSW-FAS.	38.4	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK1-H2	I462	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK2.1-H2	I463	EG WNW-FAS.	38.4	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.1-H2	I463	1.OG WNW-FAS.	41.7	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.1-H2	I463	2.OG WNW-FAS.	45.0	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK2.1-H2	I463	3.OG WNW-FAS.	48.3	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK2.1-H2	I464	EG WNW-FAS.	38.4	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK2.1-H2	I464	1.OG WNW-FAS.	41.7	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK2.1-H2	I464	2.OG WNW-FAS.	45.0	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK2.1-H2	I464	3.OG WNW-FAS.	48.3	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK2.1-H2	I465	EG WNW-FAS.	38.4	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK2.1-H2	I465	1.OG WNW-FAS.	41.7	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK2.1-H2	I465	2.OG WNW-FAS.	45.0	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK2.1-H2	I465	3.OG WNW-FAS.	48.3	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK2.1-H2	I466	EG WNW-FAS.	38.4	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK2.1-H2	I466	1.OG WNW-FAS.	41.7	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK2.1-H2	I466	2.OG WNW-FAS.	45.0	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK2.1-H2	I466	3.OG WNW-FAS.	48.3	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK2.1-H2	I467	EG WNW-FAS.	38.4	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK2.1-H2	I467	1.OG WNW-FAS.	41.7	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK2.1-H2	I467	2.OG WNW-FAS.	45.0	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK2.1-H2	I467	3.OG WNW-FAS.	48.3	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK2.1-H1	I468	EG WNW-FAS.	38.4	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK2.1-H1	I468	1.OG WNW-FAS.	41.7	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK2.1-H1	I468	2.OG WNW-FAS.	45.0	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK2.1-H1	I468	3.OG WNW-FAS.	48.3	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK2.1-H1	I468	4.OG WNW-FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK2.1-H1	I469	EG WNW-FAS.	38.4	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK2.1-H1	I469	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK2.1-H1	I469	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK2.1-H1	I469	3.OG WNW-FAS.	48.3	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK2.1-H1	I469	4.OG WNW-FAS.	51.6	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK2.1-H1	I470	EG WNW-FAS.	38.4	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK2.1-H1	I470	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK2.1-H1	I470	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK2.1-H1	I470	3.OG WNW-FAS.	48.3	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK2.1-H1	I470	4.OG WNW-FAS.	51.6	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK2.1-H1	I471	EG NNO-FAS.	38.4	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK2.1-H1	I471	1.OG NNO-FAS.	41.7	63	55	MK	65	55	-2	0
MK2.1-H1	I471	2.OG NNO-FAS.	45.0	63	55	MK	65	55	-2	0
MK2.1-H1	I471	3.OG NNO-FAS.	48.3	63	55	MK	65	55	-2	0
MK2.1-H1	I471	4.OG NNO-FAS.	51.6	63	55	MK	65	55	-2	0
MK2.1-H1	I472	EG NNO-FAS.	38.4	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK2.1-H1	I472	1.OG NNO-FAS.	41.7	63	55	MK	65	55	-2	0
MK2.1-H1	I472	2.OG NNO-FAS.	45.0	64	55	MK	65	55	-1	0
MK2.1-H1	I472	3.OG NNO-FAS.	48.3	64	55	MK	65	55	-1	0
MK2.1-H1	I472	4.OG NNO-FAS.	51.6	63	55	MK	65	55	-2	0
MK2.1-H1	I473	EG NNO-FAS.	38.4	63	55	MK	65	55	-2	0
MK2.1-H1	I473	1.OG NNO-FAS.	41.7	64	55	MK	65	55	-1	0
MK2.1-H1	I473	2.OG NNO-FAS.	45.0	64	55	MK	65	55	-1	0
MK2.1-H1	I473	3.OG NNO-FAS.	48.3	64	55	MK	65	55	-1	0
MK2.1-H1	I473	4.OG NNO-FAS.	51.6	64	55	MK	65	55	-1	0
MK2.1-H1	I474	EG NNO-FAS.	38.4	64	55	MK	65	55	-1	0
MK2.1-H1	I474	1.OG NNO-FAS.	41.7	64	56	MK	65	55	-1	1
MK2.1-H1	I474	2.OG NNO-FAS.	45.0	64	56	MK	65	55	-1	1
MK2.1-H1	I474	3.OG NNO-FAS.	48.3	64	56	MK	65	55	-1	1
MK2.1-H1	I474	4.OG NNO-FAS.	51.6	64	56	MK	65	55	-1	1
MK2.1-H1	I475	EG NNO-FAS.	38.4	64	56	MK	65	55	-1	1
MK2.1-H1	I475	1.OG NNO-FAS.	41.7	64	56	MK	65	55	-1	1
MK2.1-H1	I475	2.OG NNO-FAS.	45.0	65	56	MK	65	55	0	1
MK2.1-H1	I475	3.OG NNO-FAS.	48.3	64	56	MK	65	55	-1	1
MK2.1-H1	I475	4.OG NNO-FAS.	51.6	64	56	MK	65	55	-1	1
MK2.1-H1	I476	EG NNO-FAS.	38.4	64	56	MK	65	55	-1	1
MK2.1-H1	I476	1.OG NNO-FAS.	41.7	65	56	MK	65	55	0	1
MK2.1-H1	I476	2.OG NNO-FAS.	45.0	65	56	MK	65	55	0	1
MK2.1-H1	I476	3.OG NNO-FAS.	48.3	65	56	MK	65	55	0	1
MK2.1-H1	I476	4.OG NNO-FAS.	51.6	64	56	MK	65	55	-1	1
MK2.1-H1	I477	EG NNO-FAS.	38.4	65	56	MK	65	55	0	1

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.1-H1	I477	1.OG NNO-FAS.	41.7	65	57	MK	65	55	0	2
MK2.1-H1	I477	2.OG NNO-FAS.	45.0	65	57	MK	65	55	0	2
MK2.1-H1	I477	3.OG NNO-FAS.	48.3	65	56	MK	65	55	0	1
MK2.1-H1	I477	4.OG NNO-FAS.	51.6	65	56	MK	65	55	0	1
MK2.1-H1	I478	EG NNO-FAS.	38.4	66	58	MK	65	55	1	3
MK2.1-H1	I478	1.OG NNO-FAS.	41.7	66	58	MK	65	55	1	3
MK2.1-H1	I478	2.OG NNO-FAS.	45.0	66	58	MK	65	55	1	3
MK2.1-H1	I478	3.OG NNO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK2.1-H1	I478	4.OG NNO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK2.1-H1	I479	EG NNO-FAS.	38.4	67	58	MK	65	55	2	3
MK2.1-H1	I479	1.OG NNO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK2.1-H1	I479	2.OG NNO-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK2.1-H1	I479	3.OG NNO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK2.1-H1	I479	4.OG NNO-FAS.	51.6	66	58	MK	65	55	1	3
MK2.1-H1	I480	EG NNO-FAS.	38.4	67	59	MK	65	55	2	4
MK2.1-H1	I480	1.OG NNO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK2.1-H1	I480	2.OG NNO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK2.1-H1	I480	3.OG NNO-FAS.	48.3	67	58	MK	65	55	2	3
MK2.1-H1	I480	4.OG NNO-FAS.	51.6	66	58	MK	65	55	1	3
MK2.1-H1	I481	EG NNO-FAS.	38.4	68	60	MK	65	55	3	5
MK2.1-H1	I481	1.OG NNO-FAS.	41.7	68	59	MK	65	55	3	4
MK2.1-H1	I481	2.OG NNO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK2.1-H1	I481	3.OG NNO-FAS.	48.3	67	58	MK	65	55	2	3
MK2.1-H1	I481	4.OG NNO-FAS.	51.6	66	58	MK	65	55	1	3
MK2.1-H1	I482	EG OSO-FAS.	38.4	65	57	MK	65	55	0	2
MK2.1-H1	I482	1.OG OSO-FAS.	41.7	65	57	MK	65	55	0	2
MK2.1-H1	I482	2.OG OSO-FAS.	45.0	65	57	MK	65	55	0	2
MK2.1-H1	I482	3.OG OSO-FAS.	48.3	64	56	MK	65	55	-1	1
MK2.1-H1	I482	4.OG OSO-FAS.	51.6	64	56	MK	65	55	-1	1
MK2.1-H1	I483	EG OSO-FAS.	38.4	63	55	MK	65	55	-2	0
MK2.1-H1	I483	1.OG OSO-FAS.	41.7	64	55	MK	65	55	-1	0
MK2.1-H1	I483	2.OG OSO-FAS.	45.0	64	55	MK	65	55	-1	0
MK2.1-H1	I483	3.OG OSO-FAS.	48.3	63	55	MK	65	55	-2	0
MK2.1-H1	I483	4.OG OSO-FAS.	51.6	63	55	MK	65	55	-2	0
MK2.1-H1	I484	EG OSO-FAS.	38.4	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK2.1-H1	I484	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK2.1-H1	I484	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK2.1-H1	I484	3.OG OSO-FAS.	48.3	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK2.1-H1	I484	4.OG OSO-FAS.	51.6	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK2.1-H1	I485	EG OSO-FAS.	38.4	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK2.1-H1	I485	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK2.1-H1	I485	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK2.1-H1	I485	3.OG OSO-FAS.	48.3	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK2.1-H1	I485	4.OG OSO-FAS.	51.6	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK2.1-H1	I486	EG OSO-FAS.	38.4	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK2.1-H1	I486	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK2.1-H1	I486	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK2.1-H1	I486	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK2.1-H1	I486	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK2.1-H1	I487	EG OSO-FAS.	38.4	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK2.1-H1	I487	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK2.1-H1	I487	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK2.1-H1	I487	3.OG OSO-FAS.	48.3	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK2.1-H1	I487	4.OG OSO-FAS.	51.6	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK2.1-H1	I488	EG OSO-FAS.	38.4	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK2.1-H1	I488	1.OG OSO-FAS.	41.7	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK2.1-H1	I488	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK2.1-H1	I488	3.OG OSO-FAS.	48.3	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK2.1-H1	I488	4.OG OSO-FAS.	51.6	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK2.1-H1	I489	EG OSO-FAS.	38.4	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK2.1-H1	I489	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK2.1-H1	I489	2.OG OSO-FAS.	45.0	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK2.1-H1	I489	3.OG OSO-FAS.	48.3	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK2.1-H1	I489	4.OG OSO-FAS.	51.6	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK2.1-H1	I490	EG SSW-FAS.	38.4	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK2.1-H1	I490	1.OG SSW-FAS.	41.7	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK2.1-H1	I490	2.OG SSW-FAS.	45.0	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK2.1-H1	I490	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.1-H1	I490	4.OG SSW-FAS.	51.6	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.1-H1	I491	EG SSW-FAS.	38.4	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H1	I491	1.OG SSW-FAS.	41.7	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK2.1-H1	I491	2.OG SSW-FAS.	45.0	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK2.1-H1	I491	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.1-H1	I491	4.OG SSW-FAS.	51.6	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK2.1-H1	I492	EG SSW-FAS.	38.4	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H1	I492	1.OG SSW-FAS.	41.7	51	43	MK	65	55	-14	-12

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.1-H1	I492	2.OG SSW-FAS.	45.0	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK2.1-H1	I492	3.OG SSW-FAS.	48.3	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK2.1-H1	I492	4.OG SSW-FAS.	51.6	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.1-H2	I493	EG SSW-FAS.	38.4	46	38	MK	65	55	-19	-17
MK2.1-H2	I493	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.1-H2	I493	2.OG SSW-FAS.	45.0	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK2.1-H2	I493	3.OG SSW-FAS.	48.3	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.1-H2	I494	EG SSW-FAS.	38.4	46	38	MK	65	55	-19	-17
MK2.1-H2	I494	1.OG SSW-FAS.	41.7	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H2	I494	2.OG SSW-FAS.	45.0	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK2.1-H2	I494	3.OG SSW-FAS.	48.3	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK2.1-H2	I495	EG SSW-FAS.	38.4	46	37	MK	65	55	-19	-18
MK2.1-H2	I495	1.OG SSW-FAS.	41.7	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H2	I495	2.OG SSW-FAS.	45.0	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.1-H2	I495	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.1-H2	I496	EG SSW-FAS.	38.4	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK2.1-H2	I496	1.OG SSW-FAS.	41.7	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.1-H2	I496	2.OG SSW-FAS.	45.0	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK2.1-H2	I496	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.1-H2	I497	EG SSW-FAS.	38.4	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK2.1-H2	I497	1.OG SSW-FAS.	41.7	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.1-H2	I497	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H2	I497	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H2	I498	EG SSW-FAS.	38.4	46	37	MK	65	55	-19	-18
MK2.1-H2	I498	1.OG SSW-FAS.	41.7	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.1-H2	I498	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H2	I498	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H2	I499	EG SSW-FAS.	38.4	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK2.1-H2	I499	1.OG SSW-FAS.	41.7	47	39	MK	65	55	-18	-17
MK2.1-H2	I499	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	MK	65	55	-17	-16
MK2.1-H2	I499	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H2	I500	EG SSW-FAS.	38.4	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK2.1-H2	I500	1.OG SSW-FAS.	41.7	46	38	MK	65	55	-19	-17
MK2.1-H2	I500	2.OG SSW-FAS.	45.0	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.1-H2	I500	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H2	I501	1.OG OSO-FAS.	41.7	40	31	MK	65	55	-25	-24
MK2.1-H2	I501	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK2.1-H2	I501	3.OG OSO-FAS.	48.3	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK2.1-H2	I502	1.OG OSO-FAS.	41.7	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK2.1-H2	I502	2.OG OSO-FAS.	45.0	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.1-H2	I502	3.OG OSO-FAS.	48.3	46	37	MK	65	55	-19	-18
MK2.1-H1	I503	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK2.1-H1	I503	2.OG SSW-FAS.	45.0	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.1-H1	I503	3.OG SSW-FAS.	48.3	47	38	MK	65	55	-18	-17
MK2.1-H1	I503	4.OG SSW-FAS.	51.6	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.1-H1	I504	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	32	MK	65	55	-24	-23
MK2.1-H1	I504	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK2.1-H1	I504	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H1	I504	4.OG SSW-FAS.	51.6	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK2.1-H1	I505	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK2.1-H1	I505	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK2.1-H1	I505	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK2.1-H1	I505	4.OG SSW-FAS.	51.6	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK2.1-H1	I506	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK2.1-H1	I506	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK2.1-H1	I506	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.1-H1	I506	4.OG SSW-FAS.	51.6	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK2.1-H1	I507	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK2.1-H1	I507	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK2.1-H1	I507	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.1-H1	I507	4.OG SSW-FAS.	51.6	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.1-H1	I508	1.OG WNW-FAS.	41.7	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK2.1-H1	I508	2.OG WNW-FAS.	45.0	45	36	MK	65	55	-20	-19
MK2.1-H1	I508	3.OG WNW-FAS.	48.3	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H1	I508	4.OG WNW-FAS.	51.6	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.1-H1	I509	1.OG WNW-FAS.	41.7	41	32	MK	65	55	-24	-23
MK2.1-H1	I509	2.OG WNW-FAS.	45.0	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK2.1-H1	I509	3.OG WNW-FAS.	48.3	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H1	I509	4.OG WNW-FAS.	51.6	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.1-H2	I510	1.OG NNO-FAS.	41.7	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK2.1-H2	I510	2.OG NNO-FAS.	45.0	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.1-H2	I510	3.OG NNO-FAS.	48.3	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.1-H2	I511	1.OG NNO-FAS.	41.7	40	32	MK	65	55	-25	-23

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.1-H2	I511	2.OG NNO-FAS.	45.0	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.1-H2	I511	3.OG NNO-FAS.	48.3	48	39	MK	65	55	-17	-16
MK2.1-H2	I512	1.OG NNO-FAS.	41.7	40	31	MK	65	55	-25	-24
MK2.1-H2	I512	2.OG NNO-FAS.	45.0	43	34	MK	65	55	-22	-21
MK2.1-H2	I512	3.OG NNO-FAS.	48.3	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.1-H2	I513	1.OG NNO-FAS.	41.7	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK2.1-H2	I513	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK2.1-H2	I513	3.OG NNO-FAS.	48.3	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.1-H2	I514	1.OG NNO-FAS.	41.7	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK2.1-H2	I514	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	33	MK	65	55	-23	-22
MK2.1-H2	I514	3.OG NNO-FAS.	48.3	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK2.2-H3	I515	EG WNW-FAS.	38.4	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK2.2-H3	I515	1.OG WNW-FAS.	41.7	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK2.2-H3	I515	2.OG WNW-FAS.	45.0	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H3	I515	3.OG WNW-FAS.	48.3	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.2-H3	I516	EG WNW-FAS.	38.4	37	29	MK	65	55	-28	-26
MK2.2-H3	I516	1.OG WNW-FAS.	41.7	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK2.2-H3	I516	2.OG WNW-FAS.	45.0	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK2.2-H3	I516	3.OG WNW-FAS.	48.3	46	38	MK	65	55	-19	-17
MK2.2-H3	I517	EG WNW-FAS.	38.4	37	29	MK	65	55	-28	-26
MK2.2-H3	I517	1.OG WNW-FAS.	41.7	39	30	MK	65	55	-26	-25
MK2.2-H3	I517	2.OG WNW-FAS.	45.0	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK2.2-H3	I517	3.OG WNW-FAS.	48.3	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK2.2-H3	I518	EG WNW-FAS.	38.4	37	28	MK	65	55	-28	-27
MK2.2-H3	I518	1.OG WNW-FAS.	41.7	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK2.2-H3	I518	2.OG WNW-FAS.	45.0	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK2.2-H3	I518	3.OG WNW-FAS.	48.3	45	36	MK	65	55	-20	-19
MK2.2-H3	I519	EG WNW-FAS.	38.4	36	28	MK	65	55	-29	-27
MK2.2-H3	I519	1.OG WNW-FAS.	41.7	38	29	MK	65	55	-27	-26
MK2.2-H3	I519	2.OG WNW-FAS.	45.0	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK2.2-H3	I519	3.OG WNW-FAS.	48.3	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK2.2-H2	I520	EG WNW-FAS.	38.4	36	27	MK	65	55	-29	-28
MK2.2-H2	I520	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	29	MK	65	55	-28	-26
MK2.2-H2	I520	2.OG WNW-FAS.	45.0	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK2.2-H2	I520	3.OG WNW-FAS.	48.3	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H2	I520	4.OG WNW-FAS.	51.6	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.2-H2	I521	EG WNW-FAS.	38.4	37	29	MK	65	55	-28	-26
MK2.2-H2	I521	1.OG WNW-FAS.	41.7	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK2.2-H2	I521	2.OG WNW-FAS.	45.0	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK2.2-H2	I521	3.OG WNW-FAS.	48.3	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H2	I521	4.OG WNW-FAS.	51.6	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.2-H2	I522	EG WNW-FAS.	38.4	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H2	I522	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK2.2-H2	I522	2.OG WNW-FAS.	45.0	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK2.2-H2	I522	3.OG WNW-FAS.	48.3	47	38	MK	65	55	-18	-17
MK2.2-H2	I522	4.OG WNW-FAS.	51.6	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.2-H2	I523	EG NNO-FAS.	38.4	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.2-H2	I523	1.OG NNO-FAS.	41.7	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.2-H2	I523	2.OG NNO-FAS.	45.0	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.2-H2	I523	3.OG NNO-FAS.	48.3	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK2.2-H2	I523	4.OG NNO-FAS.	51.6	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK2.2-H2	I524	EG NNO-FAS.	38.4	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.2-H2	I524	1.OG NNO-FAS.	41.7	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.2-H2	I524	2.OG NNO-FAS.	45.0	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK2.2-H2	I524	3.OG NNO-FAS.	48.3	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK2.2-H2	I524	4.OG NNO-FAS.	51.6	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK2.2-H2	I525	EG NNO-FAS.	38.4	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.2-H2	I525	1.OG NNO-FAS.	41.7	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK2.2-H2	I525	2.OG NNO-FAS.	45.0	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK2.2-H2	I525	3.OG NNO-FAS.	48.3	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK2.2-H2	I525	4.OG NNO-FAS.	51.6	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK2.2-H2	I526	EG NNO-FAS.	38.4	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.2-H2	I526	1.OG NNO-FAS.	41.7	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK2.2-H2	I526	2.OG NNO-FAS.	45.0	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK2.2-H2	I526	3.OG NNO-FAS.	48.3	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK2.2-H2	I526	4.OG NNO-FAS.	51.6	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK2.2-H2	I527	EG NNO-FAS.	38.4	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK2.2-H2	I527	1.OG NNO-FAS.	41.7	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK2.2-H2	I527	2.OG NNO-FAS.	45.0	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK2.2-H2	I527	3.OG NNO-FAS.	48.3	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK2.2-H2	I527	4.OG NNO-FAS.	51.6	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK2.2-H2	I528	EG NNO-FAS.	38.4	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK2.2-H2	I528	1.OG NNO-FAS.	41.7	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK2.2-H2	I528	2.OG NNO-FAS.	45.0	53	45	MK	65	55	-12	-10

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.2-H2	I528	3.OG NNO-FAS.	48.3	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK2.2-H2	I528	4.OG NNO-FAS.	51.6	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK2.2-H2	I529	EG NNO-FAS.	38.4	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK2.2-H2	I529	1.OG NNO-FAS.	41.7	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK2.2-H2	I529	2.OG NNO-FAS.	45.0	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK2.2-H2	I529	3.OG NNO-FAS.	48.3	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK2.2-H2	I529	4.OG NNO-FAS.	51.6	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK2.2-H2	I530	EG NNO-FAS.	38.4	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK2.2-H2	I530	1.OG NNO-FAS.	41.7	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK2.2-H2	I530	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK2.2-H2	I530	3.OG NNO-FAS.	48.3	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK2.2-H2	I530	4.OG NNO-FAS.	51.6	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK2.2-H2	I531	EG NNO-FAS.	38.4	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK2.2-H2	I531	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK2.2-H2	I531	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK2.2-H2	I531	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK2.2-H2	I531	4.OG NNO-FAS.	51.6	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK2.2-H2	I532	EG NNO-FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK2.2-H2	I532	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK2.2-H2	I532	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK2.2-H2	I532	3.OG NNO-FAS.	48.3	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK2.2-H2	I532	4.OG NNO-FAS.	51.6	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK2.2-H2	I533	EG NNO-FAS.	38.4	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK2.2-H2	I533	1.OG NNO-FAS.	41.7	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK2.2-H2	I533	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK2.2-H2	I533	3.OG NNO-FAS.	48.3	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK2.2-H2	I533	4.OG NNO-FAS.	51.6	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK2.2-H2	I534	EG OSO-FAS.	38.4	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK2.2-H2	I534	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK2.2-H2	I534	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK2.2-H2	I534	3.OG OSO-FAS.	48.3	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK2.2-H2	I534	4.OG OSO-FAS.	51.6	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK2.2-H2	I535	EG OSO-FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK2.2-H2	I535	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK2.2-H2	I535	2.OG OSO-FAS.	45.0	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK2.2-H2	I535	3.OG OSO-FAS.	48.3	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK2.2-H2	I535	4.OG OSO-FAS.	51.6	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK2.2-H2	I536	EG OSO-FAS.	38.4	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK2.2-H2	I536	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK2.2-H2	I536	2.OG OSO-FAS.	45.0	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK2.2-H2	I536	3.OG OSO-FAS.	48.3	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK2.2-H2	I536	4.OG OSO-FAS.	51.6	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK2.2-H1	I537	EG OSO-FAS.	38.4	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK2.2-H1	I537	1.OG OSO-FAS.	41.7	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK2.2-H1	I537	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK2.2-H1	I537	3.OG OSO-FAS.	48.3	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK2.2-H1	I538	EG OSO-FAS.	38.3	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK2.2-H1	I538	1.OG OSO-FAS.	41.7	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK2.2-H1	I538	2.OG OSO-FAS.	45.0	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK2.2-H1	I538	3.OG OSO-FAS.	48.3	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK2.2-H1	I539	EG OSO-FAS.	38.4	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK2.2-H1	I539	1.OG OSO-FAS.	41.7	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK2.2-H1	I539	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK2.2-H1	I539	3.OG OSO-FAS.	48.3	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK2.2-H1	I540	EG OSO-FAS.	38.3	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK2.2-H1	I540	1.OG OSO-FAS.	41.7	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK2.2-H1	I540	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK2.2-H1	I540	3.OG OSO-FAS.	48.3	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK2.2-H1	I541	EG OSO-FAS.	38.3	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK2.2-H1	I541	1.OG OSO-FAS.	41.7	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.2-H1	I541	2.OG OSO-FAS.	45.0	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK2.2-H1	I541	3.OG OSO-FAS.	48.3	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK2.2-H1	I542	EG SSW-FAS.	38.3	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H1	I542	1.OG SSW-FAS.	41.6	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK2.2-H1	I542	2.OG SSW-FAS.	44.9	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.2-H1	I542	3.OG SSW-FAS.	48.2	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK2.2-H1	I543	EG SSW-FAS.	38.3	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H1	I543	1.OG SSW-FAS.	41.6	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK2.2-H1	I543	2.OG SSW-FAS.	44.9	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.2-H1	I543	3.OG SSW-FAS.	48.2	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK2.2-H1	I544	EG SSW-FAS.	38.3	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H1	I544	1.OG SSW-FAS.	41.5	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK2.2-H1	I544	2.OG SSW-FAS.	44.8	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.2-H1	I544	3.OG SSW-FAS.	48.2	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.2-H1	I545	1.OG WNW-FAS.	41.6	44	36	MK	65	55	-21	-19

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.2-H1	I545	2.OG WNW-FAS.	44.9	47	38	MK	65	55	-18	-17
MK2.2-H1	I545	3.OG WNW-FAS.	48.2	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.2-H1	I546	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK2.2-H1	I546	2.OG WNW-FAS.	45.0	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.2-H1	I546	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.2-H1	I547	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK2.2-H1	I547	2.OG WNW-FAS.	45.0	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.2-H1	I547	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.2-H1	I548	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK2.2-H1	I548	2.OG WNW-FAS.	45.0	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.2-H1	I548	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.2-H1	I549	1.OG WNW-FAS.	41.7	45	36	MK	65	55	-20	-19
MK2.2-H1	I549	2.OG WNW-FAS.	45.0	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.2-H1	I549	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.2-H2	I550	1.OG SSW-FAS.	41.7	45	36	MK	65	55	-20	-19
MK2.2-H2	I550	2.OG SSW-FAS.	45.0	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK2.2-H2	I550	3.OG SSW-FAS.	48.3	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.2-H2	I550	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.2-H2	I551	1.OG SSW-FAS.	41.7	44	35	MK	65	55	-21	-20
MK2.2-H2	I551	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	38	MK	65	55	-19	-17
MK2.2-H2	I551	3.OG SSW-FAS.	48.3	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK2.2-H2	I551	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.2-H2	I552	1.OG SSW-FAS.	41.7	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H2	I552	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	38	MK	65	55	-19	-17
MK2.2-H2	I552	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.2-H2	I552	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.2-H2	I553	1.OG SSW-FAS.	41.7	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H2	I553	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	38	MK	65	55	-19	-17
MK2.2-H2	I553	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.2-H2	I553	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.2-H2	I554	1.OG SSW-FAS.	41.7	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK2.2-H2	I554	2.OG SSW-FAS.	45.0	45	36	MK	65	55	-20	-19
MK2.2-H2	I554	3.OG SSW-FAS.	48.3	46	37	MK	65	55	-19	-18
MK2.2-H2	I554	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK2.2-H3	I555	1.OG OSO-FAS.	41.7	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK2.2-H3	I555	2.OG OSO-FAS.	45.0	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK2.2-H3	I555	3.OG OSO-FAS.	48.3	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK2.2-H3	I556	1.OG OSO-FAS.	41.7	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK2.2-H3	I556	2.OG OSO-FAS.	45.0	45	36	MK	65	55	-20	-19
MK2.2-H3	I556	3.OG OSO-FAS.	48.3	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK2.2-H3	I557	1.OG OSO-FAS.	41.7	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK2.2-H3	I557	2.OG OSO-FAS.	45.0	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK2.2-H3	I557	3.OG OSO-FAS.	48.3	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK2.2-H3	I558	1.OG OSO-FAS.	41.6	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK2.2-H3	I558	2.OG OSO-FAS.	44.9	43	34	MK	65	55	-22	-21
MK2.2-H3	I558	3.OG OSO-FAS.	48.2	42	33	MK	65	55	-23	-22
MK2.2-H3	I559	1.OG OSO-FAS.	41.6	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK2.2-H3	I559	2.OG OSO-FAS.	44.9	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK2.2-H3	I559	3.OG OSO-FAS.	48.2	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK2.2-H3	I560	EG SSW-FAS.	38.3	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK2.2-H3	I560	1.OG SSW-FAS.	41.6	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK2.2-H3	I560	2.OG SSW-FAS.	44.9	47	38	MK	65	55	-18	-17
MK2.2-H3	I560	3.OG SSW-FAS.	48.2	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK2.2-H3	I561	EG SSW-FAS.	38.3	42	33	MK	65	55	-23	-22
MK2.2-H3	I561	1.OG SSW-FAS.	41.6	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H3	I561	2.OG SSW-FAS.	44.9	46	38	MK	65	55	-19	-17
MK2.2-H3	I561	3.OG SSW-FAS.	48.2	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.2-H3	I562	EG SSW-FAS.	38.3	42	33	MK	65	55	-23	-22
MK2.2-H3	I562	1.OG SSW-FAS.	41.6	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H3	I562	2.OG SSW-FAS.	44.9	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK2.2-H3	I562	3.OG SSW-FAS.	48.2	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK2.2-H4	I563	EG SSW-FAS.	38.2	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H4	I564	EG SSW-FAS.	38.3	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H4	I565	EG SSW-FAS.	38.2	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H4	I566	EG SSW-FAS.	38.3	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK2.2-H4	I567	EG SSW-FAS.	38.2	43	35	MK	65	55	-22	-20
MI1-H2	I568	EG WNW-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I568	1.OG WNW-FAS.	41.7	48	39	MI	60	50	-12	-11
MI1-H2	I568	2.OG WNW-FAS.	45.0	49	40	MI	60	50	-11	-10
MI1-H2	I568	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	41	MI	60	50	-10	-9
MI1-H2	I568	4.OG WNW-FAS.	51.6	51	42	MI	60	50	-9	-8
MI1-H2	I569	EG WNW-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI1-H2	I569	1.OG WNW-FAS.	41.7	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I569	2.OG WNW-FAS.	45.0	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I569	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	41	MI	60	50	-10	-9
MI1-H2	I569	4.OG WNW-FAS.	51.6	51	42	MI	60	50	-9	-8
MI1-H2	I570	EG WNW-FAS.	38.4	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I570	1.OG WNW-FAS.	41.7	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I570	2.OG WNW-FAS.	45.0	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I570	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI1-H2	I570	4.OG WNW-FAS.	51.6	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI1-H2	I571	EG WNW-FAS.	38.4	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I571	1.OG WNW-FAS.	41.7	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I571	2.OG WNW-FAS.	45.0	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I571	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI1-H2	I571	4.OG WNW-FAS.	51.6	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI1-H2	I572	EG WNW-FAS.	38.4	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I572	1.OG WNW-FAS.	41.7	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I572	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI1-H2	I572	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	43	MI	60	50	-10	-7
MI1-H2	I572	4.OG WNW-FAS.	51.6	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI1-H2	I573	EG WNW-FAS.	38.4	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I573	1.OG WNW-FAS.	41.7	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I573	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI1-H2	I573	3.OG WNW-FAS.	48.3	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI1-H2	I573	4.OG WNW-FAS.	51.6	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI1-H2	I574	EG WNW-FAS.	38.4	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I574	1.OG WNW-FAS.	41.7	50	41	MI	60	50	-10	-9
MI1-H2	I574	2.OG WNW-FAS.	45.0	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI1-H2	I574	3.OG WNW-FAS.	48.3	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI1-H2	I574	4.OG WNW-FAS.	51.6	52	44	MI	60	50	-8	-6
MI1-H2	I575	EG WNW-FAS.	38.4	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I575	1.OG WNW-FAS.	41.7	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI1-H2	I575	2.OG WNW-FAS.	45.0	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI1-H2	I575	3.OG WNW-FAS.	48.3	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI1-H2	I575	4.OG WNW-FAS.	51.6	52	44	MI	60	50	-8	-6
MI1-H2	I576	EG NNO-FAS.	38.4	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I576	1.OG NNO-FAS.	41.7	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I576	2.OG NNO-FAS.	45.0	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I576	3.OG NNO-FAS.	48.3	49	42	MI	60	50	-11	-8
MI1-H2	I576	4.OG NNO-FAS.	51.6	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI1-H2	I577	EG NNO-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I577	1.OG NNO-FAS.	41.7	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I577	2.OG NNO-FAS.	45.0	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I577	3.OG NNO-FAS.	48.3	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I577	4.OG NNO-FAS.	51.6	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI1-H2	I578	EG NNO-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I578	1.OG NNO-FAS.	41.7	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I578	2.OG NNO-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I578	3.OG NNO-FAS.	48.3	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I578	4.OG NNO-FAS.	51.6	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI1-H2	I579	EG NNO-FAS.	38.4	46	38	MI	60	50	-14	-12
MI1-H2	I579	1.OG NNO-FAS.	41.7	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I579	2.OG NNO-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I579	3.OG NNO-FAS.	48.3	48	41	MI	60	50	-12	-9
MI1-H2	I579	4.OG NNO-FAS.	51.6	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI1-H2	I580	EG NNO-FAS.	38.4	46	38	MI	60	50	-14	-12
MI1-H2	I580	1.OG NNO-FAS.	41.7	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I580	2.OG NNO-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I580	3.OG NNO-FAS.	48.3	48	41	MI	60	50	-12	-9
MI1-H2	I580	4.OG NNO-FAS.	51.6	49	42	MI	60	50	-11	-8
MI1-H2	I581	EG NNO-FAS.	38.4	46	38	MI	60	50	-14	-12
MI1-H2	I581	1.OG NNO-FAS.	41.7	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I581	2.OG NNO-FAS.	45.0	48	39	MI	60	50	-12	-11
MI1-H2	I581	3.OG NNO-FAS.	48.3	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I581	4.OG NNO-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I582	EG NNO-FAS.	38.4	47	38	MI	60	50	-13	-12
MI1-H2	I582	1.OG NNO-FAS.	41.7	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I582	2.OG NNO-FAS.	45.0	48	39	MI	60	50	-12	-11
MI1-H2	I582	3.OG NNO-FAS.	48.3	49	40	MI	60	50	-11	-10
MI1-H2	I582	4.OG NNO-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I583	EG NNO-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I583	1.OG NNO-FAS.	41.7	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I583	2.OG NNO-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I583	3.OG NNO-FAS.	48.3	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I583	4.OG NNO-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I584	EG NNO-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I584	1.OG NNO-FAS.	41.7	48	39	MI	60	50	-12	-11

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI1-H2	I584	2.OG NNO-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I584	3.OG NNO-FAS.	48.3	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I584	4.OG NNO-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I585	EG NNO-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I585	1.OG NNO-FAS.	41.7	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I585	2.OG NNO-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I585	3.OG NNO-FAS.	48.3	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I585	4.OG NNO-FAS.	51.6	50	41	MI	60	50	-10	-9
MI1-H2	I586	EG NNO-FAS.	38.4	48	39	MI	60	50	-12	-11
MI1-H2	I586	1.OG NNO-FAS.	41.7	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI1-H2	I586	2.OG NNO-FAS.	45.0	49	40	MI	60	50	-11	-10
MI1-H2	I586	3.OG NNO-FAS.	48.3	50	41	MI	60	50	-10	-9
MI1-H2	I586	4.OG NNO-FAS.	51.6	50	41	MI	60	50	-10	-9
MI1-H2	I587	EG OSO-FAS.	38.4	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H2	I587	1.OG OSO-FAS.	41.7	43	35	MI	60	50	-17	-15
MI1-H2	I587	2.OG OSO-FAS.	45.0	45	36	MI	60	50	-15	-14
MI1-H2	I587	3.OG OSO-FAS.	48.3	45	37	MI	60	50	-15	-13
MI1-H2	I587	4.OG OSO-FAS.	51.6	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I588	EG OSO-FAS.	38.4	38	29	MI	60	50	-21	-21
MI1-H2	I588	1.OG OSO-FAS.	41.7	40	31	MI	60	50	-20	-19
MI1-H2	I588	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H2	I588	3.OG OSO-FAS.	48.3	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H2	I588	4.OG OSO-FAS.	51.6	43	35	MI	60	50	-17	-15
MI1-H2	I589	EG OSO-FAS.	38.4	37	29	MI	60	50	-23	-26
MI1-H2	I589	1.OG OSO-FAS.	41.7	40	31	MI	60	50	-20	-19
MI1-H2	I589	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H2	I589	3.OG OSO-FAS.	48.3	41	32	MI	60	50	-19	-18
MI1-H2	I589	4.OG OSO-FAS.	51.6	43	35	MI	60	50	-17	-15
MI1-H1	I590	EG OSO-FAS.	38.4	38	29	MI	60	50	-22	-21
MI1-H1	I590	1.OG OSO-FAS.	41.7	40	31	MI	60	50	-20	-19
MI1-H1	I590	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H1	I590	3.OG OSO-FAS.	48.3	40	31	MI	60	50	-20	-19
MI1-H1	I591	EG OSO-FAS.	38.4	37	29	MI	60	50	-23	-21
MI1-H1	I591	1.OG OSO-FAS.	41.7	39	31	MI	60	50	-21	-19
MI1-H1	I591	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H1	I591	3.OG OSO-FAS.	48.3	40	31	MI	60	50	-20	-19
MI1-H1	I592	EG OSO-FAS.	38.4	37	29	MI	60	50	-23	-21
MI1-H1	I592	1.OG OSO-FAS.	41.7	39	31	MI	60	50	-21	-19
MI1-H1	I592	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H1	I592	3.OG OSO-FAS.	48.3	41	33	MI	60	50	-19	-17
MI1-H1	I593	EG OSO-FAS.	38.4	37	29	MI	60	50	-23	-21
MI1-H1	I593	1.OG OSO-FAS.	41.7	39	31	MI	60	50	-21	-19
MI1-H1	I593	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H1	I593	3.OG OSO-FAS.	48.3	41	33	MI	60	50	-19	-17
MI1-H1	I594	EG OSO-FAS.	38.4	37	28	MI	60	50	-23	-22
MI1-H1	I594	1.OG OSO-FAS.	41.7	38	30	MI	60	50	-22	-20
MI1-H1	I594	2.OG OSO-FAS.	45.0	41	32	MI	60	50	-19	-18
MI1-H1	I594	3.OG OSO-FAS.	48.3	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H1	I595	EG SSW-FAS.	38.4	41	33	MI	60	50	-19	-17
MI1-H1	I595	1.OG SSW-FAS.	41.7	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H1	I595	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	36	MI	60	50	-16	-14
MI1-H1	I595	3.OG SSW-FAS.	48.3	46	38	MI	60	50	-14	-12
MI1-H1	I596	EG SSW-FAS.	38.4	41	33	MI	60	50	-19	-17
MI1-H1	I596	1.OG SSW-FAS.	41.7	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H1	I596	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	36	MI	60	50	-16	-14
MI1-H1	I596	3.OG SSW-FAS.	48.3	46	38	MI	60	50	-14	-12
MI1-H1	I597	EG SSW-FAS.	38.4	42	33	MI	60	50	-18	-17
MI1-H1	I597	1.OG SSW-FAS.	41.7	43	35	MI	60	50	-17	-15
MI1-H1	I597	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	36	MI	60	50	-16	-14
MI1-H1	I597	3.OG SSW-FAS.	48.3	47	38	MI	60	50	-13	-12
MI1-H1	I598	1.OG WNW-FAS.	41.7	41	33	MI	60	50	-19	-17
MI1-H1	I598	2.OG WNW-FAS.	45.0	43	35	MI	60	50	-17	-15
MI1-H1	I598	3.OG WNW-FAS.	48.3	46	38	MI	60	50	-14	-12
MI1-H1	I599	1.OG WNW-FAS.	41.7	41	33	MI	60	50	-19	-17
MI1-H1	I599	2.OG WNW-FAS.	45.0	43	35	MI	60	50	-17	-15
MI1-H1	I599	3.OG WNW-FAS.	48.3	46	38	MI	60	50	-14	-12
MI1-H1	I600	1.OG WNW-FAS.	41.7	41	33	MI	60	50	-19	-17
MI1-H1	I600	2.OG WNW-FAS.	45.0	43	35	MI	60	50	-17	-15
MI1-H1	I600	3.OG WNW-FAS.	48.3	46	38	MI	60	50	-14	-12
MI1-H1	I601	1.OG WNW-FAS.	41.7	40	32	MI	60	50	-20	-18
MI1-H1	I601	2.OG WNW-FAS.	45.0	43	34	MI	60	50	-17	-16
MI1-H1	I601	3.OG WNW-FAS.	48.3	46	38	MI	60	50	-14	-12
MI1-H1	I602	1.OG WNW-FAS.	41.7	40	31	MI	60	50	-20	-19
MI1-H1	I602	2.OG WNW-FAS.	45.0	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H1	I602	3.OG WNW-FAS.	48.3	46	37	MI	60	50	-14	-13

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI1-H2	I603	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	31	MI	60	50	-20	-19
MI1-H2	I603	2.OG SSW-FAS.	45.0	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H2	I603	3.OG SSW-FAS.	48.3	45	37	MI	60	50	-15	-13
MI1-H2	I603	4.OG SSW-FAS.	51.6	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I604	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	31	MI	60	50	-21	-19
MI1-H2	I604	2.OG SSW-FAS.	45.0	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H2	I604	3.OG SSW-FAS.	48.3	43	35	MI	60	50	-17	-15
MI1-H2	I604	4.OG SSW-FAS.	51.6	46	38	MI	60	50	-14	-12
MI1-H2	I605	EG SSW-FAS.	38.4	37	29	MI	60	50	-23	-21
MI1-H2	I605	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	31	MI	60	50	-20	-19
MI1-H2	I605	2.OG SSW-FAS.	45.0	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H2	I605	3.OG SSW-FAS.	48.3	41	32	MI	60	50	-19	-18
MI1-H2	I605	4.OG SSW-FAS.	51.6	44	36	MI	60	50	-16	-14
MI1-H2	I606	EG SSW-FAS.	38.4	37	29	MI	60	50	-23	-21
MI1-H2	I606	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	31	MI	60	50	-21	-19
MI1-H2	I606	2.OG SSW-FAS.	45.0	42	33	MI	60	50	-18	-17
MI1-H2	I606	3.OG SSW-FAS.	48.3	38	30	MI	60	50	-22	-20
MI1-H2	I606	4.OG SSW-FAS.	51.6	42	34	MI	60	50	-18	-16
MI1-H2	I607	EG SSW-FAS.	38.4	37	29	MI	60	50	-23	-21
MI1-H2	I607	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	31	MI	60	50	-21	-19
MI1-H2	I607	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	32	MI	60	50	-20	-18
MI1-H2	I607	3.OG SSW-FAS.	48.3	37	29	MI	60	50	-23	-21
MI1-H2	I607	4.OG SSW-FAS.	51.6	41	32	MI	60	50	-19	-18
MI1-H2	I608	EG OSO-FAS.	38.4	37	29	MI	60	50	-23	-21
MI1-H2	I608	1.OG OSO-FAS.	41.7	39	31	MI	60	50	-21	-19
MI1-H2	I608	2.OG OSO-FAS.	45.0	40	32	MI	60	50	-20	-18
MI1-H2	I608	3.OG OSO-FAS.	48.3	37	29	MI	60	50	-23	-21
MI1-H2	I608	4.OG OSO-FAS.	51.6	39	31	MI	60	50	-21	-19
MI1-H2	I609	EG OSO-FAS.	38.4	38	30	MI	60	50	-22	-20
MI1-H2	I609	1.OG OSO-FAS.	41.7	40	31	MI	60	50	-20	-19
MI1-H2	I609	2.OG OSO-FAS.	45.0	41	32	MI	60	50	-19	-18
MI1-H2	I609	3.OG OSO-FAS.	48.3	37	29	MI	60	50	-23	-21
MI1-H2	I609	4.OG OSO-FAS.	51.6	40	31	MI	60	50	-20	-19
MI1-H2	I610	EG OSO-FAS.	38.4	38	30	MI	60	50	-22	-20
MI1-H2	I610	1.OG OSO-FAS.	41.7	39	31	MI	60	50	-21	-19
MI1-H2	I610	2.OG OSO-FAS.	45.0	40	32	MI	60	50	-20	-18
MI1-H2	I610	3.OG OSO-FAS.	48.3	38	29	MI	60	50	-22	-21
MI1-H2	I610	4.OG OSO-FAS.	51.6	40	32	MI	60	50	-20	-18
MI1-H2	I611	EG OSO-FAS.	38.4	37	28	MI	60	50	-23	-22
MI1-H2	I611	1.OG OSO-FAS.	41.7	38	30	MI	60	50	-22	-20
MI1-H2	I611	2.OG OSO-FAS.	45.0	38	30	MI	60	50	-22	-20
MI1-H2	I611	3.OG OSO-FAS.	48.3	38	30	MI	60	50	-22	-20
MI1-H2	I611	4.OG OSO-FAS.	51.6	40	31	MI	60	50	-20	-19
MI1-H2	I612	EG OSO-FAS.	38.4	37	29	MI	60	50	-23	-21
MI1-H2	I612	1.OG OSO-FAS.	41.7	38	30	MI	60	50	-22	-20
MI1-H2	I612	2.OG OSO-FAS.	45.0	39	30	MI	60	50	-21	-20
MI1-H2	I612	3.OG OSO-FAS.	48.3	39	31	MI	60	50	-21	-19
MI1-H2	I612	4.OG OSO-FAS.	51.6	41	33	MI	60	50	-19	-17
MI1-H2	I613	EG SSW-FAS.	38.4	43	35	MI	60	50	-17	-15
MI1-H2	I613	1.OG SSW-FAS.	41.7	44	36	MI	60	50	-16	-14
MI1-H2	I613	2.OG SSW-FAS.	45.0	45	37	MI	60	50	-15	-13
MI1-H2	I613	3.OG SSW-FAS.	48.3	47	38	MI	60	50	-13	-12
MI1-H2	I613	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I614	EG SSW-FAS.	38.4	43	35	MI	60	50	-17	-15
MI1-H2	I614	1.OG SSW-FAS.	41.7	44	36	MI	60	50	-16	-14
MI1-H2	I614	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	37	MI	60	50	-14	-13
MI1-H2	I614	3.OG SSW-FAS.	48.3	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI1-H2	I614	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI1-H2	I615	EG SSW-FAS.	38.4	44	36	MI	60	50	-16	-14
MI1-H2	I615	1.OG SSW-FAS.	41.7	45	37	MI	60	50	-15	-13
MI1-H2	I615	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	38	MI	60	50	-14	-12
MI1-H2	I615	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	39	MI	60	50	-12	-11
MI1-H2	I615	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MK3-H1	I616	EG WNW-FAS.	38.4	47	38	MK	65	55	-18	-17
MK3-H1	I616	1.OG WNW-FAS.	41.7	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK3-H1	I616	2.OG WNW-FAS.	45.0	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK3-H1	I616	3.OG WNW-FAS.	48.3	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK3-H1	I616	4.OG WNW-FAS.	51.6	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK3-H1	I617	EG WNW-FAS.	38.4	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK3-H1	I617	1.OG WNW-FAS.	41.7	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK3-H1	I617	2.OG WNW-FAS.	45.0	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK3-H1	I617	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK3-H1	I617	4.OG WNW-FAS.	51.6	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK3-H1	I618	EG WNW-FAS.	38.4	45	36	MK	65	55	-20	-19

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK3-H1	I618	1.OG WNW-FAS.	41.7	46	37	MK	65	55	-19	-18
MK3-H1	I618	2.OG WNW-FAS.	45.0	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK3-H1	I618	3.OG WNW-FAS.	48.3	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK3-H1	I618	4.OG WNW-FAS.	51.6	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK3-H1	I619	EG NNO-FAS.	38.4	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK3-H1	I619	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK3-H1	I619	2.OG NNO-FAS.	45.0	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK3-H1	I619	3.OG NNO-FAS.	48.3	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK3-H1	I619	4.OG NNO-FAS.	51.6	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK3-H1	I620	EG NNO-FAS.	38.4	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK3-H1	I620	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK3-H1	I620	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK3-H1	I620	3.OG NNO-FAS.	48.3	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK3-H1	I620	4.OG NNO-FAS.	51.6	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK3-H1	I621	EG NNO-FAS.	38.4	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK3-H1	I621	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK3-H1	I621	2.OG NNO-FAS.	45.0	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK3-H1	I621	3.OG NNO-FAS.	48.3	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK3-H1	I621	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK3-H1	I622	EG NNO-FAS.	38.4	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK3-H1	I622	1.OG NNO-FAS.	41.7	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK3-H1	I622	2.OG NNO-FAS.	45.0	63	54	MK	65	55	-2	0
MK3-H1	I622	3.OG NNO-FAS.	48.3	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK3-H1	I622	4.OG NNO-FAS.	51.6	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK3-H1	I623	EG NNO-FAS.	38.4	63	55	MK	65	55	-2	0
MK3-H1	I623	1.OG NNO-FAS.	41.7	64	55	MK	65	55	-1	0
MK3-H1	I623	2.OG NNO-FAS.	45.0	64	56	MK	65	55	-1	1
MK3-H1	I623	3.OG NNO-FAS.	48.3	64	55	MK	65	55	-1	0
MK3-H1	I623	4.OG NNO-FAS.	51.6	63	55	MK	65	55	-2	0
MK3-H1	I624	EG NNO-FAS.	38.4	64	56	MK	65	55	-1	1
MK3-H1	I624	1.OG NNO-FAS.	41.7	65	56	MK	65	55	0	1
MK3-H1	I624	2.OG NNO-FAS.	45.0	65	56	MK	65	55	0	1
MK3-H1	I624	3.OG NNO-FAS.	48.3	64	56	MK	65	55	-1	1
MK3-H1	I624	4.OG NNO-FAS.	51.6	64	56	MK	65	55	-1	1
MK3-H1	I625	EG NNO-FAS.	38.4	65	57	MK	65	55	0	2
MK3-H1	I625	1.OG NNO-FAS.	41.7	65	57	MK	65	55	0	2
MK3-H1	I625	2.OG NNO-FAS.	45.0	65	57	MK	65	55	0	2
MK3-H1	I625	3.OG NNO-FAS.	48.3	65	57	MK	65	55	0	2
MK3-H1	I625	4.OG NNO-FAS.	51.6	65	56	MK	65	55	0	1
MK3-H1	I626	EG NNO-FAS.	38.4	66	58	MK	65	55	1	3
MK3-H1	I626	1.OG NNO-FAS.	41.7	66	58	MK	65	55	1	3
MK3-H1	I626	2.OG NNO-FAS.	45.0	66	57	MK	65	55	1	2
MK3-H1	I626	3.OG NNO-FAS.	48.3	65	57	MK	65	55	0	2
MK3-H1	I626	4.OG NNO-FAS.	51.6	65	56	MK	65	55	0	1
MK3-H1	I627	EG NNO-FAS.	38.4	67	59	MK	65	55	2	4
MK3-H1	I627	1.OG NNO-FAS.	41.7	67	58	MK	65	55	2	3
MK3-H1	I627	2.OG NNO-FAS.	45.0	66	58	MK	65	55	1	3
MK3-H1	I627	3.OG NNO-FAS.	48.3	66	57	MK	65	55	1	2
MK3-H1	I627	4.OG NNO-FAS.	51.6	65	57	MK	65	55	0	2
MK3-H1	I628	EG NNO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK3-H1	I628	1.OG NNO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK3-H1	I628	2.OG NNO-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK3-H1	I628	3.OG NNO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK3-H1	I628	4.OG NNO-FAS.	51.6	65	57	MK	65	55	0	2
MK3-H1	I629	EG NNO-FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK3-H1	I629	1.OG NNO-FAS.	41.7	68	60	MK	65	55	3	5
MK3-H1	I629	2.OG NNO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK3-H1	I629	3.OG NNO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK3-H1	I629	4.OG NNO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK3-H1	I630	EG OSO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK3-H1	I630	1.OG OSO-FAS.	41.7	67	58	MK	65	55	2	3
MK3-H1	I630	2.OG OSO-FAS.	45.0	66	57	MK	65	55	1	2
MK3-H1	I630	3.OG OSO-FAS.	48.3	65	57	MK	65	55	0	2
MK3-H1	I630	4.OG OSO-FAS.	51.6	64	56	MK	65	55	-1	1
MK3-H1	I631	EG OSO-FAS.	38.4	65	57	MK	65	55	0	2
MK3-H1	I631	1.OG OSO-FAS.	41.7	65	57	MK	65	55	0	2
MK3-H1	I631	2.OG OSO-FAS.	45.0	65	56	MK	65	55	0	1
MK3-H1	I631	3.OG OSO-FAS.	48.3	64	56	MK	65	55	-1	1
MK3-H1	I631	4.OG OSO-FAS.	51.6	64	55	MK	65	55	-1	0
MK3-H1	I632	EG OSO-FAS.	38.4	64	55	MK	65	55	-1	0
MK3-H1	I632	1.OG OSO-FAS.	41.7	64	55	MK	65	55	-1	0
MK3-H1	I632	2.OG OSO-FAS.	45.0	64	55	MK	65	55	-1	0
MK3-H1	I632	3.OG OSO-FAS.	48.3	63	55	MK	65	55	-2	0
MK3-H1	I632	4.OG OSO-FAS.	51.6	63	55	MK	65	55	-2	0
MK3-H1	I633	EG SSW-FAS.	38.4	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK3-H1	I633	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK3-H1	I633	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK3-H1	I633	3.OG SSW-FAS.	48.3	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK3-H1	I633	4.OG SSW-FAS.	51.6	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK3-H1	I634	EG SSW-FAS.	38.4	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK3-H1	I634	1.OG SSW-FAS.	41.7	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK3-H1	I634	2.OG SSW-FAS.	45.0	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK3-H1	I634	3.OG SSW-FAS.	48.3	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK3-H1	I634	4.OG SSW-FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK3-H1	I635	EG SSW-FAS.	38.4	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK3-H1	I635	1.OG SSW-FAS.	41.7	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK3-H1	I635	2.OG SSW-FAS.	45.0	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK3-H1	I635	3.OG SSW-FAS.	48.3	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK3-H1	I635	4.OG SSW-FAS.	51.6	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK3-H1	I636	EG SSW-FAS.	38.4	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK3-H1	I636	1.OG SSW-FAS.	41.7	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK3-H1	I636	2.OG SSW-FAS.	45.0	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK3-H1	I636	3.OG SSW-FAS.	48.3	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK3-H1	I636	4.OG SSW-FAS.	51.6	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK3-H1	I637	EG SSW-FAS.	38.4	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK3-H1	I637	1.OG SSW-FAS.	41.7	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK3-H1	I637	2.OG SSW-FAS.	45.0	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK3-H1	I637	3.OG SSW-FAS.	48.3	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK3-H1	I637	4.OG SSW-FAS.	51.6	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK3-H1	I638	EG SSW-FAS.	38.4	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK3-H1	I638	1.OG SSW-FAS.	41.7	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK3-H1	I638	2.OG SSW-FAS.	45.0	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK3-H1	I638	3.OG SSW-FAS.	48.3	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK3-H1	I638	4.OG SSW-FAS.	51.6	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK3-H1	I639	EG SSW-FAS.	38.4	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK3-H1	I639	1.OG SSW-FAS.	41.7	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK3-H1	I639	2.OG SSW-FAS.	45.0	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK3-H1	I639	3.OG SSW-FAS.	48.3	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK3-H1	I639	4.OG SSW-FAS.	51.6	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK3-H1	I640	EG SSW-FAS.	38.4	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK3-H1	I640	1.OG SSW-FAS.	41.7	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK3-H1	I640	2.OG SSW-FAS.	45.0	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK3-H1	I640	3.OG SSW-FAS.	48.3	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK3-H1	I640	4.OG SSW-FAS.	51.6	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK3-H1	I641	EG SSW-FAS.	38.4	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK3-H1	I641	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK3-H1	I641	2.OG SSW-FAS.	45.0	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK3-H1	I641	3.OG SSW-FAS.	48.3	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK3-H1	I641	4.OG SSW-FAS.	51.6	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK3-H1	I642	EG SSW-FAS.	38.4	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK3-H1	I642	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK3-H1	I642	2.OG SSW-FAS.	45.0	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK3-H1	I642	3.OG SSW-FAS.	48.3	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK3-H1	I642	4.OG SSW-FAS.	51.6	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK3-H1	I643	EG SSW-FAS.	38.4	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK3-H1	I643	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK3-H1	I643	2.OG SSW-FAS.	45.0	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK3-H1	I643	3.OG SSW-FAS.	48.3	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK3-H1	I643	4.OG SSW-FAS.	51.6	51	43	MK	65	55	-14	-12
MI2-H1	I644	EG WNW-FAS.	38.4	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI2-H1	I644	1.OG WNW-FAS.	41.7	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI2-H1	I644	2.OG WNW-FAS.	45.0	52	44	MI	60	50	-8	-6
MI2-H1	I644	3.OG WNW-FAS.	48.3	53	44	MI	60	50	-7	-6
MI2-H1	I644	4.OG WNW-FAS.	51.6	53	45	MI	60	50	-7	-5
MI2-H1	I645	EG WNW-FAS.	38.4	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI2-H1	I645	1.OG WNW-FAS.	41.7	52	43	MI	60	50	-8	-7
MI2-H1	I645	2.OG WNW-FAS.	45.0	53	44	MI	60	50	-7	-6
MI2-H1	I645	3.OG WNW-FAS.	48.3	53	45	MI	60	50	-7	-5
MI2-H1	I645	4.OG WNW-FAS.	51.6	54	45	MI	60	50	-6	-5
MI2-H1	I646	EG WNW-FAS.	38.4	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI2-H1	I646	1.OG WNW-FAS.	41.7	52	44	MI	60	50	-8	-6
MI2-H1	I646	2.OG WNW-FAS.	45.0	53	44	MI	60	50	-7	-6
MI2-H1	I646	3.OG WNW-FAS.	48.3	53	45	MI	60	50	-7	-5
MI2-H1	I646	4.OG WNW-FAS.	51.6	54	46	MI	60	50	-6	-4
MI2-H2	I647	EG WNW-FAS.	38.4	53	44	MI	60	50	-7	-6
MI2-H2	I647	1.OG WNW-FAS.	41.7	54	45	MI	60	50	-6	-5
MI2-H2	I647	2.OG WNW-FAS.	45.0	54	45	MI	60	50	-6	-5
MI2-H2	I647	3.OG WNW-FAS.	48.3	54	46	MI	60	50	-6	-4
MI2-H2	I647	4.OG WNW-FAS.	51.6	55	47	MI	60	50	-5	-3
MI2-H2	I648	EG WNW-FAS.	38.4	55	46	MI	60	50	-5	-4

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI2-H2	I648	1.OG WNW-FAS.	41.7	55	47	MI	60	50	-5	-3
MI2-H2	I648	2.OG WNW-FAS.	45.0	55	47	MI	60	50	-5	-3
MI2-H2	I648	3.OG WNW-FAS.	48.3	55	47	MI	60	50	-5	-3
MI2-H2	I648	4.OG WNW-FAS.	51.6	56	47	MI	60	50	-4	-3
MI2-H2	I649	EG WNW-FAS.	38.4	57	49	MI	60	50	-3	-1
MI2-H2	I649	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	49	MI	60	50	-3	-1
MI2-H2	I649	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	48	MI	60	50	-3	-2
MI2-H2	I649	3.OG WNW-FAS.	48.3	56	48	MI	60	50	-4	-2
MI2-H2	I649	4.OG WNW-FAS.	51.6	57	48	MI	60	50	-3	-2
MI2-H2	I650	EG NNO-FAS.	38.4	61	53	MI	60	50	1	3
MI2-H2	I650	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	51	MI	60	50	0	1
MI2-H2	I650	2.OG NNO-FAS.	45.0	59	50	MI	60	50	-1	0
MI2-H2	I650	3.OG NNO-FAS.	48.3	58	49	MI	60	50	-2	-1
MI2-H2	I650	4.OG NNO-FAS.	51.6	58	49	MI	60	50	-2	-1
MI2-H2	I651	EG NNO-FAS.	38.4	59	51	MI	60	50	-1	1
MI2-H2	I651	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	50	MI	60	50	-2	0
MI2-H2	I651	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	49	MI	60	50	-2	-1
MI2-H2	I651	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	49	MI	60	50	-3	-1
MI2-H2	I651	4.OG NNO-FAS.	51.6	57	49	MI	60	50	-3	-1
MI2-H2	I652	EG NNO-FAS.	38.4	55	46	MI	60	50	-5	-4
MI2-H2	I652	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	48	MI	60	50	-3	-2
MI2-H2	I652	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	48	MI	60	50	-3	-2
MI2-H2	I652	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	48	MI	60	50	-3	-2
MI2-H2	I652	4.OG NNO-FAS.	51.6	57	48	MI	60	50	-3	-2
MI2-H2	I653	EG OSO-FAS.	38.4	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H2	I653	1.OG OSO-FAS.	41.7	49	40	MI	60	50	-11	-10
MI2-H2	I653	2.OG OSO-FAS.	45.0	50	41	MI	60	50	-10	-9
MI2-H2	I653	3.OG OSO-FAS.	48.3	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI2-H2	I653	4.OG OSO-FAS.	51.6	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI2-H2	I654	EG OSO-FAS.	38.4	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H2	I654	1.OG OSO-FAS.	41.7	49	40	MI	60	50	-11	-10
MI2-H2	I654	2.OG OSO-FAS.	45.0	50	41	MI	60	50	-10	-9
MI2-H2	I654	3.OG OSO-FAS.	48.3	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI2-H2	I654	4.OG OSO-FAS.	51.6	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI2-H2	I655	EG OSO-FAS.	38.4	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H2	I655	1.OG OSO-FAS.	41.7	49	40	MI	60	50	-11	-10
MI2-H2	I655	2.OG OSO-FAS.	45.0	50	41	MI	60	50	-10	-9
MI2-H2	I655	3.OG OSO-FAS.	48.3	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI2-H2	I655	4.OG OSO-FAS.	51.6	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI2-H1	I656	EG NNO-FAS.	38.4	48	39	MI	60	50	-12	-11
MI2-H1	I656	1.OG NNO-FAS.	41.7	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I656	2.OG NNO-FAS.	45.0	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I656	3.OG NNO-FAS.	48.3	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI2-H1	I656	4.OG NNO-FAS.	51.6	51	42	MI	60	50	-9	-8
MI2-H1	I657	EG NNO-FAS.	38.4	49	40	MI	60	50	-11	-10
MI2-H1	I657	1.OG NNO-FAS.	41.7	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I657	2.OG NNO-FAS.	45.0	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI2-H1	I657	3.OG NNO-FAS.	48.3	51	42	MI	60	50	-9	-8
MI2-H1	I657	4.OG NNO-FAS.	51.6	52	44	MI	60	50	-8	-6
MI2-H1	I658	EG NNO-FAS.	38.4	49	40	MI	60	50	-11	-10
MI2-H1	I658	1.OG NNO-FAS.	41.7	50	41	MI	60	50	-10	-9
MI2-H1	I658	2.OG NNO-FAS.	45.0	51	42	MI	60	50	-9	-8
MI2-H1	I658	3.OG NNO-FAS.	48.3	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI2-H1	I658	4.OG NNO-FAS.	51.6	52	44	MI	60	50	-8	-6
MI2-H1	I659	EG NNO-FAS.	38.4	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I659	1.OG NNO-FAS.	41.7	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI2-H1	I659	2.OG NNO-FAS.	45.0	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI2-H1	I659	3.OG NNO-FAS.	48.3	52	44	MI	60	50	-8	-6
MI2-H1	I659	4.OG NNO-FAS.	51.6	53	45	MI	60	50	-7	-5
MI2-H1	I660	EG NNO-FAS.	38.4	50	41	MI	60	50	-10	-9
MI2-H1	I660	1.OG NNO-FAS.	41.7	51	42	MI	60	50	-9	-8
MI2-H1	I660	2.OG NNO-FAS.	45.0	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI2-H1	I660	3.OG NNO-FAS.	48.3	52	44	MI	60	50	-8	-6
MI2-H1	I660	4.OG NNO-FAS.	51.6	53	45	MI	60	50	-7	-5
MI2-H1	I661	EG NNO-FAS.	38.4	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI2-H1	I661	1.OG NNO-FAS.	41.7	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI2-H1	I661	2.OG NNO-FAS.	45.0	52	44	MI	60	50	-8	-6
MI2-H1	I661	3.OG NNO-FAS.	48.3	53	45	MI	60	50	-7	-5
MI2-H1	I661	4.OG NNO-FAS.	51.6	54	46	MI	60	50	-6	-4
MI2-H1	I662	EG NNO-FAS.	38.4	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI2-H1	I662	1.OG NNO-FAS.	41.7	52	43	MI	60	50	-8	-7
MI2-H1	I662	2.OG NNO-FAS.	45.0	53	44	MI	60	50	-7	-6
MI2-H1	I662	3.OG NNO-FAS.	48.3	54	45	MI	60	50	-6	-5
MI2-H1	I662	4.OG NNO-FAS.	51.6	55	46	MI	60	50	-5	-4
MI2-H1	I663	EG NNO-FAS.	38.4	52	43	MI	60	50	-8	-7

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI2-H1	I663	1.OG NNO-FAS.	41.7	53	44	MI	60	50	-7	-6
MI2-H1	I663	2.OG NNO-FAS.	45.0	54	45	MI	60	50	-6	-5
MI2-H1	I663	3.OG NNO-FAS.	48.3	54	46	MI	60	50	-6	-4
MI2-H1	I663	4.OG NNO-FAS.	51.6	55	47	MI	60	50	-5	-3
MI2-H1	I664	EG OSO-FAS.	38.4	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI2-H1	I664	1.OG OSO-FAS.	41.7	52	44	MI	60	50	-8	-6
MI2-H1	I664	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	45	MI	60	50	-7	-5
MI2-H1	I664	3.OG OSO-FAS.	48.3	54	46	MI	60	50	-6	-4
MI2-H1	I664	4.OG OSO-FAS.	51.6	54	46	MI	60	50	-6	-4
MI2-H1	I665	EG OSO-FAS.	38.4	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I665	1.OG OSO-FAS.	41.7	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I665	2.OG OSO-FAS.	45.0	51	42	MI	60	50	-9	-8
MI2-H1	I665	3.OG OSO-FAS.	48.3	51	43	MI	60	50	-9	-7
MI2-H1	I665	4.OG OSO-FAS.	51.6	52	43	MI	60	50	-8	-7
MI2-H1	I666	EG OSO-FAS.	38.4	45	36	MI	60	50	-15	-14
MI2-H1	I666	1.OG OSO-FAS.	41.7	46	37	MI	60	50	-14	-13
MI2-H1	I666	2.OG OSO-FAS.	45.0	47	38	MI	60	50	-13	-12
MI2-H1	I666	3.OG OSO-FAS.	48.3	48	39	MI	60	50	-12	-11
MI2-H1	I666	4.OG OSO-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I667	EG SSW-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI2-H1	I667	1.OG SSW-FAS.	41.7	48	39	MI	60	50	-12	-11
MI2-H1	I667	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I667	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I667	4.OG SSW-FAS.	51.6	50	42	MI	60	50	-10	-8
MI2-H1	I668	EG SSW-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI2-H1	I668	1.OG SSW-FAS.	41.7	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI2-H1	I668	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I668	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	40	MI	60	50	-11	-10
MI2-H1	I668	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I669	EG SSW-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI2-H1	I669	1.OG SSW-FAS.	41.7	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI2-H1	I669	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I669	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	40	MI	60	50	-11	-10
MI2-H1	I669	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I670	EG SSW-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI2-H1	I670	1.OG SSW-FAS.	41.7	48	39	MI	60	50	-12	-11
MI2-H1	I670	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I670	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I670	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I671	EG SSW-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI2-H1	I671	1.OG SSW-FAS.	41.7	48	39	MI	60	50	-12	-11
MI2-H1	I671	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I671	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I671	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I672	EG SSW-FAS.	38.4	48	39	MI	60	50	-12	-11
MI2-H1	I672	1.OG SSW-FAS.	41.7	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I672	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I672	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I672	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I673	EG SSW-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI2-H1	I673	1.OG SSW-FAS.	41.7	48	39	MI	60	50	-12	-11
MI2-H1	I673	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I673	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I673	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I674	EG SSW-FAS.	38.4	47	39	MI	60	50	-13	-11
MI2-H1	I674	1.OG SSW-FAS.	41.7	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I674	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I674	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I674	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I675	EG SSW-FAS.	38.4	48	39	MI	60	50	-12	-11
MI2-H1	I675	1.OG SSW-FAS.	41.7	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I675	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I675	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	40	MI	60	50	-11	-10
MI2-H1	I675	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I676	EG SSW-FAS.	38.4	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I676	1.OG SSW-FAS.	41.7	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I676	2.OG SSW-FAS.	45.0	49	40	MI	60	50	-11	-10
MI2-H1	I676	3.OG SSW-FAS.	48.3	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I676	4.OG SSW-FAS.	51.6	50	42	MI	60	50	-10	-9
MI2-H1	I677	EG SSW-FAS.	38.4	48	40	MI	60	50	-12	-10
MI2-H1	I677	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	40	MI	60	50	-11	-10
MI2-H1	I677	2.OG SSW-FAS.	45.0	49	41	MI	60	50	-11	-9
MI2-H1	I677	3.OG SSW-FAS.	48.3	50	41	MI	60	50	-10	-9
MI2-H1	I677	4.OG SSW-FAS.	51.6	51	42	MI	60	50	-9	-8
MK4	I678	EG WNW-FAS.	38.4	60	52	MK	65	55	-5	-3

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK4	I678	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK4	I678	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK4	I678	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK4	I678	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK4	I679	EG NW -FAS.	38.3	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK4	I679	1.OG NW -FAS.	41.6	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK4	I679	2.OG NW -FAS.	44.9	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK4	I679	3.OG NW -FAS.	48.2	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK4	I679	4.OG NW -FAS.	51.5	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK4	I680	EG NNW-FAS.	38.3	65	56	MK	65	55	0	1
MK4	I680	1.OG NNW-FAS.	41.6	65	56	MK	65	55	0	1
MK4	I680	2.OG NNW-FAS.	44.9	65	56	MK	65	55	0	1
MK4	I680	3.OG NNW-FAS.	48.2	64	56	MK	65	55	-1	1
MK4	I680	4.OG NNW-FAS.	51.5	64	56	MK	65	55	-1	1
MK4	I681	EG N -FAS.	38.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I681	1.OG N -FAS.	41.6	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I681	2.OG N -FAS.	44.9	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I681	3.OG N -FAS.	48.2	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I681	4.OG N -FAS.	51.5	65	57	MK	65	55	0	2
MK4	I682	EG ONO-FAS.	38.3	68	60	MK	65	55	3	5
MK4	I682	1.OG ONO-FAS.	41.6	68	59	MK	65	55	3	4
MK4	I682	2.OG ONO-FAS.	44.9	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I682	3.OG ONO-FAS.	48.2	67	58	MK	65	55	2	3
MK4	I682	4.OG ONO-FAS.	51.5	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I683	EG ONO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK4	I683	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I683	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I683	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I683	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I684	EG ONO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK4	I684	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I684	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I684	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I684	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I685	EG ONO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK4	I685	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I685	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I685	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I685	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I686	EG ONO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK4	I686	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I686	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I686	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I686	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I687	EG ONO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK4	I687	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I687	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I687	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I687	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I688	EG ONO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK4	I688	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I688	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I688	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I688	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I689	EG ONO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK4	I689	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I689	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I689	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I689	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I690	EG ONO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK4	I690	1.OG ONO-FAS.	41.7	68	59	MK	65	55	2	4
MK4	I690	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I690	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I690	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I691	EG ONO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK4	I691	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I691	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I691	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I691	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I692	EG ONO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK4	I692	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I692	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK4	I692	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I692	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I693	EG ONO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK4	I693	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK4	I693	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK4	I693	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I693	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I694	EG ONO-FAS.	38.4	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I694	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I694	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK4	I694	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I694	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I695	EG ONO-FAS.	38.4	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I695	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I695	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK4	I695	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I695	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I696	EG ONO-FAS.	38.4	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I696	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I696	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK4	I696	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I696	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I697	EG ONO-FAS.	38.4	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I697	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I697	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK4	I697	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I697	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I698	EG ONO-FAS.	38.4	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I698	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I698	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK4	I698	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I698	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I699	EG ONO-FAS.	38.4	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I699	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I699	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK4	I699	3.OG ONO-FAS.	48.3	67	58	MK	65	55	2	3
MK4	I699	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	58	MK	65	55	1	3
MK4	I700	EG SO -FAS.	38.4	65	57	MK	65	55	0	2
MK4	I700	1.OG SO -FAS.	41.7	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I700	2.OG SO -FAS.	45.0	66	57	MK	65	55	1	2
MK4	I700	3.OG SO -FAS.	48.3	65	57	MK	65	55	0	2
MK4	I700	4.OG SO -FAS.	51.6	65	56	MK	65	55	0	1
MK4	I701	EG SSW-FAS.	38.4	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK4	I701	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK4	I701	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK4	I701	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK4	I701	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK4	I702	EG SSW-FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK4	I702	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK4	I702	2.OG SSW-FAS.	45.0	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK4	I702	3.OG SSW-FAS.	48.3	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK4	I702	4.OG SSW-FAS.	51.6	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK4	I703	EG SW -FAS.	38.4	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK4	I703	1.OG SW -FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK4	I703	2.OG SW -FAS.	45.0	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK4	I703	3.OG SW -FAS.	48.3	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK4	I703	4.OG SW -FAS.	51.6	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK4	I704	EG SW -FAS.	38.4	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK4	I704	1.OG SW -FAS.	41.7	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK4	I704	2.OG SW -FAS.	45.0	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK4	I704	3.OG SW -FAS.	48.3	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK4	I704	4.OG SW -FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK4	I705	EG SW -FAS.	38.4	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK4	I705	1.OG SW -FAS.	41.7	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK4	I705	2.OG SW -FAS.	45.0	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK4	I705	3.OG SW -FAS.	48.3	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK4	I705	4.OG SW -FAS.	51.6	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK4	I706	EG SW -FAS.	38.4	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK4	I706	1.OG SW -FAS.	41.7	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK4	I706	2.OG SW -FAS.	45.0	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK4	I706	3.OG SW -FAS.	48.3	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK4	I706	4.OG SW -FAS.	51.6	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK4	I707	EG SW -FAS.	38.4	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK4	I707	1.OG SW -FAS.	41.7	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK4	I707	2.OG SW -FAS.	45.0	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK4	I707	3.OG SW -FAS.	48.3	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK4	I707	4.OG SW -FAS.	51.6	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK4	I708	EG SW -FAS.	38.4	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK4	I708	1.OG SW -FAS.	41.7	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK4	I708	2.OG SW -FAS.	45.0	51	42	MK	65	55	-14	-13

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel		Orientierungswert		Differenz	
				Tag	Nacht	Gebiet	Tag	Nacht	Tag	Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK4	I708	3.OG SW -FAS.	48.3	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK4	I708	4.OG SW -FAS.	51.6	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK4	I709	EG SW -FAS.	38.4	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK4	I709	1.OG SW -FAS.	41.7	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK4	I709	2.OG SW -FAS.	45.0	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK4	I709	3.OG SW -FAS.	48.3	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK4	I709	4.OG SW -FAS.	51.6	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK4	I710	EG WSW-FAS.	38.4	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK4	I710	1.OG WSW-FAS.	41.7	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK4	I710	2.OG WSW-FAS.	45.0	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK4	I710	3.OG WSW-FAS.	48.3	52	46	MK	65	55	-13	-11
MK4	I710	4.OG WSW-FAS.	51.6	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK4	I711	EG WSW-FAS.	38.4	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK4	I711	1.OG WSW-FAS.	41.7	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK4	I711	2.OG WSW-FAS.	45.0	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK4	I711	3.OG WSW-FAS.	48.3	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK4	I711	4.OG WSW-FAS.	51.6	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK4	I712	EG WSW-FAS.	38.4	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK4	I712	1.OG WSW-FAS.	41.7	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK4	I712	2.OG WSW-FAS.	45.0	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK4	I712	3.OG WSW-FAS.	48.3	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK4	I712	4.OG WSW-FAS.	51.6	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK4	I713	EG WSW-FAS.	38.4	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK4	I713	1.OG WSW-FAS.	41.7	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK4	I713	2.OG WSW-FAS.	45.0	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK4	I713	3.OG WSW-FAS.	48.3	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK4	I713	4.OG WSW-FAS.	51.6	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK4	I714	EG W -FAS.	38.4	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK4	I714	1.OG W -FAS.	41.7	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK4	I714	2.OG W -FAS.	45.0	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK4	I714	3.OG W -FAS.	48.3	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK4	I714	4.OG W -FAS.	51.6	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK4	I715	EG W -FAS.	38.4	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK4	I715	1.OG W -FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK4	I715	2.OG W -FAS.	45.0	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK4	I715	3.OG W -FAS.	48.3	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK4	I715	4.OG W -FAS.	51.6	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK4	I716	EG W -FAS.	38.4	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK4	I716	1.OG W -FAS.	41.7	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK4	I716	2.OG W -FAS.	45.0	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK4	I716	3.OG W -FAS.	48.3	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK4	I716	4.OG W -FAS.	51.6	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK4	I717	EG WNW-FAS.	38.4	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK4	I717	1.OG WNW-FAS.	41.7	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK4	I717	2.OG WNW-FAS.	45.0	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK4	I717	3.OG WNW-FAS.	48.3	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK4	I717	4.OG WNW-FAS.	51.6	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK5-H6 BESTAND	I718	EG WNW-FAS.	38.4	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK5-H6 BESTAND	I718	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK5-H6 BESTAND	I718	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK5-H6 BESTAND	I719	EG WNW-FAS.	38.4	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK5-H6 BESTAND	I719	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK5-H6 BESTAND	I719	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	55	MK	65	55	-2	0
MK5-H7 BESTAND	I720	EG WNW-FAS.	38.4	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK5-H7 BESTAND	I720	1.OG WNW-FAS.	41.7	64	55	MK	65	55	-1	0
MK5-H7 BESTAND	I720	2.OG WNW-FAS.	45.0	65	57	MK	65	55	0	2
MK5-H7 BESTAND	I721	EG WNW-FAS.	38.4	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK5-H7 BESTAND	I721	1.OG WNW-FAS.	41.7	65	56	MK	65	55	0	1
MK5-H7 BESTAND	I721	2.OG WNW-FAS.	45.0	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H8 BESTAND	I722	EG WNW-FAS.	38.4	64	56	MK	65	55	-1	1
MK5-H8 BESTAND	I722	1.OG WNW-FAS.	41.7	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H8 BESTAND	I722	2.OG WNW-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H8 BESTAND	I723	EG WNW-FAS.	38.3	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H8 BESTAND	I723	1.OG WNW-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H8 BESTAND	I723	2.OG WNW-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H8 BESTAND	I724	EG WNW-FAS.	38.3	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H8 BESTAND	I724	1.OG WNW-FAS.	41.7	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H8 BESTAND	I724	2.OG WNW-FAS.	45.0	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H8 BESTAND	I725	EG NNO-FAS.	38.3	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H8 BESTAND	I725	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H8 BESTAND	I725	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H8 BESTAND	I726	EG NNO-FAS.	38.4	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H8 BESTAND	I726	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	60	MK	65	55	4	5

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H8 BESTAND	I726	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H8 BESTAND	I727	EG NNO-FAS.	38.4	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H8 BESTAND	I727	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H8 BESTAND	I727	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H8 BESTAND	I728	EG NNO-FAS.	38.4	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H8 BESTAND	I728	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H8 BESTAND	I728	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H8 BESTAND	I729	EG OSO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H8 BESTAND	I729	1.OG OSO-FAS.	41.7	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H8 BESTAND	I729	2.OG OSO-FAS.	45.0	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H8 BESTAND	I730	EG OSO-FAS.	38.4	63	55	MK	65	55	-2	0
MK5-H8 BESTAND	I730	1.OG OSO-FAS.	41.7	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H8 BESTAND	I730	2.OG OSO-FAS.	45.0	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H8 BESTAND	I731	EG OSO-FAS.	38.4	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK5-H8 BESTAND	I731	1.OG OSO-FAS.	41.7	65	56	MK	65	55	0	1
MK5-H8 BESTAND	I731	2.OG OSO-FAS.	45.0	65	57	MK	65	55	0	2
MK5-H7 BESTAND	I732	EG OSO-FAS.	38.4	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK5-H7 BESTAND	I732	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	55	MK	65	55	-2	0
MK5-H7 BESTAND	I732	2.OG OSO-FAS.	45.0	64	56	MK	65	55	-1	1
MK5-H7 BESTAND	I733	EG OSO-FAS.	38.4	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H7 BESTAND	I733	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK5-H7 BESTAND	I733	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	55	MK	65	55	-2	0
MK5-H6 BESTAND	I734	EG OSO-FAS.	38.4	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H6 BESTAND	I734	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK5-H6 BESTAND	I734	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK5-H6 BESTAND	I735	EG OSO-FAS.	38.4	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H6 BESTAND	I735	1.OG OSO-FAS.	41.7	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK5-H6 BESTAND	I735	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK5-H6 BESTAND	I736	EG SSW-FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H6 BESTAND	I736	1.OG SSW-FAS.	41.7	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK5-H6 BESTAND	I736	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK5-H6 BESTAND	I737	EG SSW-FAS.	38.4	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H6 BESTAND	I737	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK5-H6 BESTAND	I737	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK5-H6 BESTAND	I738	EG SSW-FAS.	38.4	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H6 BESTAND	I738	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK5-H6 BESTAND	I738	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK5-H6 BESTAND	I739	EG SSW-FAS.	38.4	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H6 BESTAND	I739	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK5-H6 BESTAND	I739	2.OG SSW-FAS.	45.0	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK5-H5	I740	EG WNW-FAS.	38.4	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H5	I740	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I740	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I740	3.OG WNW-FAS.	48.3	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I740	4.OG WNW-FAS.	51.6	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I741	EG WNW-FAS.	38.4	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I741	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I741	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I741	3.OG WNW-FAS.	48.3	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I741	4.OG WNW-FAS.	51.6	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I742	EG WNW-FAS.	38.4	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I742	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I742	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I742	3.OG WNW-FAS.	48.3	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I742	4.OG WNW-FAS.	51.6	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I743	EG WNW-FAS.	38.4	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I743	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I743	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I743	3.OG WNW-FAS.	48.3	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I743	4.OG WNW-FAS.	51.6	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I744	EG WNW-FAS.	38.4	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I744	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I744	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I744	3.OG WNW-FAS.	48.3	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I744	4.OG WNW-FAS.	51.6	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I745	EG WNW-FAS.	38.4	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I745	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I745	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I745	3.OG WNW-FAS.	48.3	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I745	4.OG WNW-FAS.	51.6	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H5	I746	EG WNW-FAS.	38.4	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H5	I746	1.OG WNW-FAS.	41.7	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H5	I746	2.OG WNW-FAS.	45.0	59	50	MK	65	55	-6	-5

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H5	I746	3.OG WNW-FAS.	48.3	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK5-H5	I746	4.OG WNW-FAS.	51.6	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK5-H5	I747	EG WNW-FAS.	38.4	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H5	I747	1.OG WNW-FAS.	41.7	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK5-H5	I747	2.OG WNW-FAS.	45.0	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK5-H5	I747	3.OG WNW-FAS.	48.3	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK5-H5	I747	4.OG WNW-FAS.	51.6	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK5-H5	I748	EG WNW-FAS.	38.4	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK5-H5	I748	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK5-H5	I748	2.OG WNW-FAS.	45.0	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK5-H5	I748	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK5-H5	I748	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK5-H5	I749	EG NNO-FAS.	38.4	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I749	1.OG NNO-FAS.	41.7	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK5-H5	I749	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK5-H5	I749	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK5-H5	I749	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK5-H5	I750	EG NNO-FAS.	38.4	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H5	I750	1.OG NNO-FAS.	41.7	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H5	I750	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK5-H5	I750	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK5-H5	I750	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK5-H5	I751	EG NNO-FAS.	38.4	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H5	I751	1.OG NNO-FAS.	41.7	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H5	I751	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK5-H5	I751	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK5-H5	I751	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK5-H5	I752	EG OSO-FAS.	38.4	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK5-H5	I752	1.OG OSO-FAS.	41.7	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H5	I752	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H5	I752	3.OG OSO-FAS.	48.3	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H5	I752	4.OG OSO-FAS.	51.6	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H5	I753	EG OSO-FAS.	38.4	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK5-H5	I753	1.OG OSO-FAS.	41.7	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H5	I753	2.OG OSO-FAS.	45.0	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H5	I753	3.OG OSO-FAS.	48.3	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H5	I753	4.OG OSO-FAS.	51.6	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I754	EG OSO-FAS.	38.4	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK5-H5	I754	1.OG OSO-FAS.	41.7	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK5-H5	I754	2.OG OSO-FAS.	45.0	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H5	I754	3.OG OSO-FAS.	48.3	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H5	I754	4.OG OSO-FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H5	I755	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK5-H5	I755	3.OG OSO-FAS.	48.3	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H5	I755	4.OG OSO-FAS.	51.6	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H5	I756	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK5-H5	I756	3.OG OSO-FAS.	48.3	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H5	I756	4.OG OSO-FAS.	51.6	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H5	I757	2.OG OSO-FAS.	45.0	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H5	I757	3.OG OSO-FAS.	48.3	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H5	I757	4.OG OSO-FAS.	51.6	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H5	I758	EG OSO-FAS.	38.4	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H5	I758	1.OG OSO-FAS.	41.7	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H5	I758	2.OG OSO-FAS.	45.0	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H5	I758	3.OG OSO-FAS.	48.3	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H5	I758	4.OG OSO-FAS.	51.6	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H5	I759	EG OSO-FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H5	I759	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H5	I759	2.OG OSO-FAS.	45.0	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H5	I759	3.OG OSO-FAS.	48.3	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H5	I759	4.OG OSO-FAS.	51.6	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H5	I760	EG OSO-FAS.	38.4	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H5	I760	1.OG OSO-FAS.	41.7	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H5	I760	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H5	I760	3.OG OSO-FAS.	48.3	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H5	I760	4.OG OSO-FAS.	51.6	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H5	I761	EG SSW-FAS.	38.4	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I761	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I761	2.OG SSW-FAS.	45.0	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I761	3.OG SSW-FAS.	48.3	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H5	I761	4.OG SSW-FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H5	I762	EG SSW-FAS.	38.4	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I762	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H5	I762	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H5	I762	3.OG SSW-FAS.	48.3	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H5	I762	4.OG SSW-FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H5	I763	EG SSW-FAS.	38.4	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I763	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H5	I763	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H5	I763	3.OG SSW-FAS.	48.3	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H5	I763	4.OG SSW-FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H4	I764	1.OG NNO-FAS.	42.7	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H4	I764	2.OG NNO-FAS.	46.0	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H4	I765	EG NNO-FAS.	42.7	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H4	I765	1.OG NNO-FAS.	46.0	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H4	I766	EG NNO-FAS.	42.7	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H4	I766	1.OG NNO-FAS.	46.0	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H4	I767	EG NNO-FAS.	42.7	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H4	I767	1.OG NNO-FAS.	46.0	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H4	I768	1.OG SSW-FAS.	42.7	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H4	I768	2.OG SSW-FAS.	46.0	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H4	I769	EG SSW-FAS.	42.7	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H4	I769	1.OG SSW-FAS.	46.0	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H4	I770	EG SSW-FAS.	42.7	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H4	I770	1.OG SSW-FAS.	46.0	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H4	I771	EG SSW-FAS.	42.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H4	I771	1.OG SSW-FAS.	46.0	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H1	I772	EG WNW-FAS.	38.4	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK5-H1	I772	1.OG WNW-FAS.	41.7	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK5-H1	I772	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	55	MK	65	55	-2	0
MK5-H1	I772	3.OG WNW-FAS.	48.3	63	55	MK	65	55	-2	0
MK5-H1	I772	4.OG WNW-FAS.	51.6	63	55	MK	65	55	-2	0
MK5-H1	I773	EG WNW-FAS.	38.4	63	55	MK	65	55	-2	0
MK5-H1	I773	1.OG WNW-FAS.	41.7	64	55	MK	65	55	-1	0
MK5-H1	I773	2.OG WNW-FAS.	45.0	64	56	MK	65	55	-1	1
MK5-H1	I773	3.OG WNW-FAS.	48.3	64	56	MK	65	55	-1	1
MK5-H1	I773	4.OG WNW-FAS.	51.6	64	55	MK	65	55	-1	0
MK5-H1	I774	EG WNW-FAS.	38.4	65	57	MK	65	55	0	2
MK5-H1	I774	1.OG WNW-FAS.	41.7	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H1	I774	2.OG WNW-FAS.	45.0	65	57	MK	65	55	0	2
MK5-H1	I774	3.OG WNW-FAS.	48.3	65	57	MK	65	55	0	2
MK5-H1	I774	4.OG WNW-FAS.	51.6	65	56	MK	65	55	0	1
MK5-H1	I775	EG NO -FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK5-H1	I775	1.OG NO -FAS.	41.7	69	61	MK	65	55	4	6
MK5-H1	I775	2.OG NO -FAS.	45.0	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H1	I775	3.OG NO -FAS.	48.3	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I775	4.OG NO -FAS.	51.6	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I776	EG NO -FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK5-H1	I776	1.OG NO -FAS.	41.7	69	61	MK	65	55	4	6
MK5-H1	I776	2.OG NO -FAS.	45.0	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H1	I776	3.OG NO -FAS.	48.3	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I776	4.OG NO -FAS.	51.6	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I777	EG NO -FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK5-H1	I777	1.OG NO -FAS.	41.7	69	61	MK	65	55	4	6
MK5-H1	I777	2.OG NO -FAS.	45.0	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H1	I777	3.OG NO -FAS.	48.3	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I777	4.OG NO -FAS.	51.6	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I778	EG NO -FAS.	38.4	70	61	MK	65	55	5	6
MK5-H1	I778	1.OG NO -FAS.	41.7	69	61	MK	65	55	4	6
MK5-H1	I778	2.OG NO -FAS.	45.0	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H1	I778	3.OG NO -FAS.	48.3	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I778	4.OG NO -FAS.	51.6	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I779	EG NO -FAS.	38.4	70	62	MK	65	55	5	7
MK5-H1	I779	1.OG NO -FAS.	41.7	70	61	MK	65	55	5	6
MK5-H1	I779	2.OG NO -FAS.	45.0	69	61	MK	65	55	4	6
MK5-H1	I779	3.OG NO -FAS.	48.3	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H1	I779	4.OG NO -FAS.	51.6	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I780	EG NO -FAS.	38.4	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H1	I780	1.OG NO -FAS.	41.7	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I780	2.OG NO -FAS.	45.0	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I780	3.OG NO -FAS.	48.3	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I780	4.OG NO -FAS.	51.6	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I781	EG NO -FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK5-H1	I781	1.OG NO -FAS.	41.7	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H1	I781	2.OG NO -FAS.	45.0	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I781	3.OG NO -FAS.	48.3	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I781	4.OG NO -FAS.	51.6	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I782	EG NO -FAS.	38.4	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H1	I782	1.OG NO -FAS.	41.7	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I782	2.OG NO -FAS.	45.0	68	59	MK	65	55	3	4

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel		Orientierungswert			Differenz	
				Tag	Nacht	Gebiet	Tag	Nacht	Tag	Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H1	I782	3.OG NO -FAS.	48.3	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I782	4.OG NO -FAS.	51.6	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I783	EG ONO-FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK5-H1	I783	1.OG ONO-FAS.	41.7	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I783	2.OG ONO-FAS.	45.0	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I783	3.OG ONO-FAS.	48.3	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I783	4.OG ONO-FAS.	51.6	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I784	EG ONO-FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK5-H1	I784	1.OG ONO-FAS.	41.7	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I784	2.OG ONO-FAS.	45.0	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I784	3.OG ONO-FAS.	48.3	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I784	4.OG ONO-FAS.	51.6	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I785	EG ONO-FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK5-H1	I785	1.OG ONO-FAS.	41.7	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H1	I785	2.OG ONO-FAS.	45.0	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I785	3.OG ONO-FAS.	48.3	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I785	4.OG ONO-FAS.	51.6	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I786	EG ONO-FAS.	38.4	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I786	1.OG ONO-FAS.	41.7	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I786	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I786	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I786	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H1	I787	EG ONO-FAS.	38.4	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I787	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I787	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I787	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I787	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H1	I788	EG ONO-FAS.	38.4	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I788	1.OG ONO-FAS.	41.7	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I788	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I788	3.OG ONO-FAS.	48.3	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I788	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I789	EG ONO-FAS.	38.4	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I789	1.OG ONO-FAS.	41.7	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I789	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I789	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I789	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H1	I790	EG ONO-FAS.	38.4	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I790	1.OG ONO-FAS.	41.7	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I790	2.OG ONO-FAS.	45.0	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I790	3.OG ONO-FAS.	48.3	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I790	4.OG ONO-FAS.	51.6	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H1	I791	EG ONO-FAS.	38.4	69	61	MK	65	55	4	6
MK5-H1	I791	1.OG ONO-FAS.	41.7	69	60	MK	65	55	4	5
MK5-H1	I791	2.OG ONO-FAS.	45.0	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I791	3.OG ONO-FAS.	48.3	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I791	4.OG ONO-FAS.	51.6	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I792	EG ONO-FAS.	38.3	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I792	1.OG ONO-FAS.	41.6	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I792	2.OG ONO-FAS.	44.9	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I792	3.OG ONO-FAS.	48.2	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I792	4.OG ONO-FAS.	51.5	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H1	I793	EG ONO-FAS.	38.3	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I793	1.OG ONO-FAS.	41.6	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I793	2.OG ONO-FAS.	44.9	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I793	3.OG ONO-FAS.	48.2	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I793	4.OG ONO-FAS.	51.5	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H1	I794	EG ONO-FAS.	38.3	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I794	1.OG ONO-FAS.	41.6	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I794	2.OG ONO-FAS.	44.9	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I794	3.OG ONO-FAS.	48.2	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I794	4.OG ONO-FAS.	51.5	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H1	I795	EG ONO-FAS.	38.3	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I795	1.OG ONO-FAS.	41.6	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I795	2.OG ONO-FAS.	44.9	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I795	3.OG ONO-FAS.	48.2	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I795	4.OG ONO-FAS.	51.5	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H1	I796	EG ONO-FAS.	38.3	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I796	1.OG ONO-FAS.	41.6	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I796	2.OG ONO-FAS.	44.9	67	58	MK	65	55	2	3
MK5-H1	I796	3.OG ONO-FAS.	48.2	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I796	4.OG ONO-FAS.	51.5	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H1	I797	EG ONO-FAS.	38.3	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I797	1.OG ONO-FAS.	41.5	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I797	2.OG ONO-FAS.	44.8	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I797	3.OG ONO-FAS.	48.2	66	58	MK	65	55	1	3

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H1	I797	4.OG ONO-FAS.	51.5	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H1	I798	EG ONO-FAS.	38.2	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I798	1.OG ONO-FAS.	41.5	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I798	2.OG ONO-FAS.	44.8	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I798	3.OG ONO-FAS.	48.1	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I798	4.OG ONO-FAS.	51.4	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H1	I799	EG ONO-FAS.	38.2	68	60	MK	65	55	3	5
MK5-H1	I799	1.OG ONO-FAS.	41.5	68	59	MK	65	55	3	4
MK5-H1	I799	2.OG ONO-FAS.	44.8	67	59	MK	65	55	2	4
MK5-H1	I799	3.OG ONO-FAS.	48.1	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I799	4.OG ONO-FAS.	51.4	66	58	MK	65	55	1	3
MK5-H1	I800	EG SSO-FAS.	38.2	66	57	MK	65	55	1	2
MK5-H1	I800	1.OG SSO-FAS.	41.5	65	57	MK	65	55	0	2
MK5-H1	I800	2.OG SSO-FAS.	44.8	65	56	MK	65	55	0	1
MK5-H1	I800	3.OG SSO-FAS.	48.1	64	56	MK	65	55	-1	1
MK5-H1	I800	4.OG SSO-FAS.	51.4	64	55	MK	65	55	-1	0
MK5-H1	I801	EG SSO-FAS.	38.2	64	56	MK	65	55	-1	1
MK5-H1	I801	1.OG SSO-FAS.	41.5	64	56	MK	65	55	-1	1
MK5-H1	I801	2.OG SSO-FAS.	44.8	64	55	MK	65	55	-1	0
MK5-H1	I801	3.OG SSO-FAS.	48.1	63	55	MK	65	55	-2	0
MK5-H1	I801	4.OG SSO-FAS.	51.4	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK5-H1	I802	EG SSO-FAS.	38.3	64	55	MK	65	55	-1	0
MK5-H1	I802	1.OG SSO-FAS.	41.6	63	55	MK	65	55	-2	0
MK5-H1	I802	2.OG SSO-FAS.	44.9	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK5-H1	I802	3.OG SSO-FAS.	48.2	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK5-H1	I802	4.OG SSO-FAS.	51.5	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK5-H1	I803	EG WSW-FAS.	38.4	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK5-H1	I803	1.OG WSW-FAS.	41.7	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK5-H1	I803	2.OG WSW-FAS.	45.0	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK5-H1	I803	3.OG WSW-FAS.	48.3	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK5-H1	I803	4.OG WSW-FAS.	51.6	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK5-H1	I804	EG WSW-FAS.	38.4	39	30	MK	65	55	-26	-25
MK5-H1	I804	1.OG WSW-FAS.	41.7	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK5-H1	I804	2.OG WSW-FAS.	45.0	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK5-H1	I804	3.OG WSW-FAS.	48.3	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK5-H1	I804	4.OG WSW-FAS.	51.6	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK5-H1	I805	EG WSW-FAS.	38.4	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK5-H1	I805	1.OG WSW-FAS.	41.7	41	32	MK	65	55	-24	-23
MK5-H1	I805	2.OG WSW-FAS.	45.0	43	34	MK	65	55	-22	-21
MK5-H1	I805	3.OG WSW-FAS.	48.3	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK5-H1	I805	4.OG WSW-FAS.	51.6	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK5-H1	I806	EG WSW-FAS.	38.4	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK5-H1	I806	1.OG WSW-FAS.	41.7	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK5-H1	I806	2.OG WSW-FAS.	45.0	44	36	MK	65	55	-21	-19
MK5-H1	I806	3.OG WSW-FAS.	48.3	47	38	MK	65	55	-18	-17
MK5-H1	I806	4.OG WSW-FAS.	51.6	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK5-H1	I807	EG WSW-FAS.	38.4	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK5-H1	I807	1.OG WSW-FAS.	41.7	43	34	MK	65	55	-22	-21
MK5-H1	I807	2.OG WSW-FAS.	45.0	45	36	MK	65	55	-20	-19
MK5-H1	I807	3.OG WSW-FAS.	48.3	47	38	MK	65	55	-18	-17
MK5-H1	I807	4.OG WSW-FAS.	51.6	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK5-H1	I808	EG WSW-FAS.	38.4	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK5-H1	I808	1.OG WSW-FAS.	41.7	44	35	MK	65	55	-21	-20
MK5-H1	I808	2.OG WSW-FAS.	45.0	46	38	MK	65	55	-19	-17
MK5-H1	I808	3.OG WSW-FAS.	48.3	48	39	MK	65	55	-17	-16
MK5-H1	I808	4.OG WSW-FAS.	51.6	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK5-H1	I809	EG WSW-FAS.	38.4	44	35	MK	65	55	-21	-20
MK5-H1	I809	1.OG WSW-FAS.	41.7	46	38	MK	65	55	-19	-17
MK5-H1	I809	2.OG WSW-FAS.	45.0	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK5-H1	I809	3.OG WSW-FAS.	48.3	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK5-H1	I809	4.OG WSW-FAS.	51.6	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK5-H1	I810	EG WSW-FAS.	38.4	45	36	MK	65	55	-20	-19
MK5-H1	I810	1.OG WSW-FAS.	41.7	47	38	MK	65	55	-18	-17
MK5-H1	I810	2.OG WSW-FAS.	45.0	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK5-H1	I810	3.OG WSW-FAS.	48.3	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK5-H1	I810	4.OG WSW-FAS.	51.6	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK5-H1	I811	EG WSW-FAS.	38.4	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK5-H1	I811	1.OG WSW-FAS.	41.7	48	39	MK	65	55	-17	-16
MK5-H1	I811	2.OG WSW-FAS.	45.0	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK5-H1	I811	3.OG WSW-FAS.	48.3	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK5-H1	I811	4.OG WSW-FAS.	51.6	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK5-H1	I812	EG SW -FAS.	38.4	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK5-H1	I812	1.OG SW -FAS.	41.7	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK5-H1	I812	2.OG SW -FAS.	45.0	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK5-H1	I812	3.OG SW -FAS.	48.3	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK5-H1	I812	4.OG SW -FAS.	51.6	51	43	MK	65	55	-14	-12

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H1	I813	EG SW -FAS.	38.4	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK5-H1	I813	1.OG SW -FAS.	41.7	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK5-H1	I813	2.OG SW -FAS.	45.0	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK5-H1	I813	3.OG SW -FAS.	48.3	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK5-H1	I813	4.OG SW -FAS.	51.6	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK5-H1	I814	EG SW -FAS.	38.4	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK5-H1	I814	1.OG SW -FAS.	41.7	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK5-H1	I814	2.OG SW -FAS.	45.0	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK5-H1	I814	3.OG SW -FAS.	48.3	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK5-H1	I814	4.OG SW -FAS.	51.6	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H1	I815	EG SW -FAS.	38.4	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK5-H1	I815	1.OG SW -FAS.	41.7	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK5-H1	I815	2.OG SW -FAS.	45.0	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H1	I815	3.OG SW -FAS.	48.3	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H1	I815	4.OG SW -FAS.	51.6	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H1	I816	EG SW -FAS.	38.4	48	39	MK	65	55	-17	-16
MK5-H1	I816	1.OG SW -FAS.	41.7	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK5-H1	I816	2.OG SW -FAS.	45.0	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H1	I816	3.OG SW -FAS.	48.3	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H1	I816	4.OG SW -FAS.	51.6	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H1	I817	EG SW -FAS.	38.4	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK5-H1	I817	1.OG SW -FAS.	41.7	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK5-H1	I817	2.OG SW -FAS.	45.0	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK5-H1	I817	3.OG SW -FAS.	48.3	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H1	I817	4.OG SW -FAS.	51.6	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H1	I818	EG SW -FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H1	I818	1.OG SW -FAS.	41.7	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H1	I818	2.OG SW -FAS.	45.0	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK5-H1	I818	3.OG SW -FAS.	48.3	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK5-H1	I818	4.OG SW -FAS.	51.6	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK5-H2 BESTAND	I819	EG WNW-FAS.	38.4	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I819	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I819	2.OG WNW-FAS.	45.0	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I819	3.OG WNW-FAS.	48.3	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H2 BESTAND	I819	4.OG WNW-FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H2 BESTAND	I820	EG WNW-FAS.	38.4	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H2 BESTAND	I820	1.OG WNW-FAS.	41.7	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H2 BESTAND	I820	2.OG WNW-FAS.	45.0	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H2 BESTAND	I820	3.OG WNW-FAS.	48.3	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I820	4.OG WNW-FAS.	51.6	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H2 BESTAND	I821	2.OG WNW-FAS.	45.0	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H2 BESTAND	I821	3.OG WNW-FAS.	48.3	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I821	4.OG WNW-FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H2 BESTAND	I822	2.OG WNW-FAS.	45.0	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I822	3.OG WNW-FAS.	48.3	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I822	4.OG WNW-FAS.	51.6	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H2 BESTAND	I823	EG WNW-FAS.	38.4	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I823	1.OG WNW-FAS.	41.7	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I823	2.OG WNW-FAS.	45.0	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H2 BESTAND	I823	3.OG WNW-FAS.	48.3	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I823	4.OG WNW-FAS.	51.6	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H2 BESTAND	I824	EG WNW-FAS.	38.4	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK5-H2 BESTAND	I824	1.OG WNW-FAS.	41.7	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I824	2.OG WNW-FAS.	45.0	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H2 BESTAND	I824	3.OG WNW-FAS.	48.3	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H2 BESTAND	I824	4.OG WNW-FAS.	51.6	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H2 BESTAND	I825	EG WNW-FAS.	38.4	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK5-H2 BESTAND	I825	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H2 BESTAND	I825	2.OG WNW-FAS.	45.0	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I825	3.OG WNW-FAS.	48.3	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H2 BESTAND	I825	4.OG WNW-FAS.	51.6	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H2 BESTAND	I826	EG WNW-FAS.	38.4	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I826	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I826	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H2 BESTAND	I826	3.OG WNW-FAS.	48.3	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H2 BESTAND	I826	4.OG WNW-FAS.	51.6	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H2 BESTAND	I827	EG WNW-FAS.	38.4	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H2 BESTAND	I827	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H2 BESTAND	I827	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H2 BESTAND	I827	3.OG WNW-FAS.	48.3	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK5-H2 BESTAND	I827	4.OG WNW-FAS.	51.6	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK5-H2 BESTAND	I828	EG WNW-FAS.	38.4	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I828	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H2 BESTAND	I828	2.OG WNW-FAS.	45.0	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK5-H2 BESTAND	I828	3.OG WNW-FAS.	48.3	60	52	MK	65	55	-5	-3

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H2 BESTAND	I828	4.OG WNW-FAS.	51.6	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK5-H2 BESTAND	I829	EG WNW-FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H2 BESTAND	I829	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H2 BESTAND	I829	2.OG WNW-FAS.	45.0	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK5-H2 BESTAND	I829	3.OG WNW-FAS.	48.3	60	52	MK	65	55	-5	-3
MK5-H2 BESTAND	I829	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK5-H2 BESTAND	I830	EG NNO-FAS.	38.4	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H2 BESTAND	I830	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H2 BESTAND	I830	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H2 BESTAND	I830	3.OG NNO-FAS.	48.3	59	51	MK	65	55	-6	-4
MK5-H2 BESTAND	I830	4.OG NNO-FAS.	51.6	60	51	MK	65	55	-5	-4
MK5-H2 BESTAND	I831	EG NNO-FAS.	38.4	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK5-H2 BESTAND	I831	1.OG NNO-FAS.	41.7	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I831	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I831	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H2 BESTAND	I831	4.OG NNO-FAS.	51.6	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H2 BESTAND	I832	EG NNO-FAS.	38.4	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK5-H2 BESTAND	I832	1.OG NNO-FAS.	41.7	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK5-H2 BESTAND	I832	2.OG NNO-FAS.	45.0	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK5-H2 BESTAND	I832	3.OG NNO-FAS.	48.3	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H2 BESTAND	I832	4.OG NNO-FAS.	51.6	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H2 BESTAND	I833	EG OSO-FAS.	38.4	37	29	MK	65	55	-28	-26
MK5-H2 BESTAND	I833	1.OG OSO-FAS.	41.7	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK5-H2 BESTAND	I833	2.OG OSO-FAS.	45.0	40	31	MK	65	55	-25	-24
MK5-H2 BESTAND	I833	3.OG OSO-FAS.	48.3	42	33	MK	65	55	-23	-22
MK5-H2 BESTAND	I833	4.OG OSO-FAS.	51.6	44	35	MK	65	55	-21	-20
MK5-H2 BESTAND	I834	EG OSO-FAS.	38.4	37	29	MK	65	55	-28	-26
MK5-H2 BESTAND	I834	1.OG OSO-FAS.	41.7	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK5-H2 BESTAND	I834	2.OG OSO-FAS.	45.0	40	31	MK	65	55	-25	-24
MK5-H2 BESTAND	I834	3.OG OSO-FAS.	48.3	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK5-H2 BESTAND	I834	4.OG OSO-FAS.	51.6	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK5-H2 BESTAND	I835	EG OSO-FAS.	38.4	37	29	MK	65	55	-28	-26
MK5-H2 BESTAND	I835	1.OG OSO-FAS.	41.7	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK5-H2 BESTAND	I835	2.OG OSO-FAS.	45.0	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK5-H2 BESTAND	I835	3.OG OSO-FAS.	48.3	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK5-H2 BESTAND	I835	4.OG OSO-FAS.	51.6	43	34	MK	65	55	-22	-21
MK5-H2 BESTAND	I836	EG OSO-FAS.	38.4	37	29	MK	65	55	-28	-26
MK5-H2 BESTAND	I836	1.OG OSO-FAS.	41.7	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK5-H2 BESTAND	I836	2.OG OSO-FAS.	45.0	40	31	MK	65	55	-25	-24
MK5-H2 BESTAND	I836	3.OG OSO-FAS.	48.3	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK5-H2 BESTAND	I836	4.OG OSO-FAS.	51.6	43	34	MK	65	55	-22	-21
MK5-H2 BESTAND	I837	EG OSO-FAS.	38.4	37	29	MK	65	55	-28	-26
MK5-H2 BESTAND	I837	1.OG OSO-FAS.	41.7	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK5-H2 BESTAND	I837	2.OG OSO-FAS.	45.0	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK5-H2 BESTAND	I837	3.OG OSO-FAS.	48.3	41	32	MK	65	55	-24	-23
MK5-H2 BESTAND	I837	4.OG OSO-FAS.	51.6	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK5-H2 BESTAND	I838	EG OSO-FAS.	38.4	37	29	MK	65	55	-28	-26
MK5-H2 BESTAND	I838	1.OG OSO-FAS.	41.7	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK5-H2 BESTAND	I838	2.OG OSO-FAS.	45.0	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK5-H2 BESTAND	I838	3.OG OSO-FAS.	48.3	41	32	MK	65	55	-24	-23
MK5-H2 BESTAND	I838	4.OG OSO-FAS.	51.6	42	33	MK	65	55	-23	-22
MK5-H2 BESTAND	I839	EG OSO-FAS.	38.4	37	28	MK	65	55	-28	-27
MK5-H2 BESTAND	I839	1.OG OSO-FAS.	41.7	38	29	MK	65	55	-27	-26
MK5-H2 BESTAND	I839	2.OG OSO-FAS.	45.0	39	30	MK	65	55	-26	-25
MK5-H2 BESTAND	I839	3.OG OSO-FAS.	48.3	40	31	MK	65	55	-25	-24
MK5-H2 BESTAND	I839	4.OG OSO-FAS.	51.6	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK5-H2 BESTAND	I840	EG NNO-FAS.	38.4	37	29	MK	65	55	-28	-26
MK5-H2 BESTAND	I840	1.OG NNO-FAS.	41.7	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK5-H2 BESTAND	I840	2.OG NNO-FAS.	45.0	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK5-H2 BESTAND	I840	3.OG NNO-FAS.	48.3	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK5-H2 BESTAND	I840	4.OG NNO-FAS.	51.6	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK5-H2 BESTAND	I841	EG NNO-FAS.	38.4	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK5-H2 BESTAND	I841	1.OG NNO-FAS.	41.7	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK5-H2 BESTAND	I841	2.OG NNO-FAS.	45.0	41	32	MK	65	55	-24	-23
MK5-H2 BESTAND	I841	3.OG NNO-FAS.	48.3	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK5-H2 BESTAND	I841	4.OG NNO-FAS.	51.6	44	35	MK	65	55	-21	-20
MK5-H2 BESTAND	I842	EG NNO-FAS.	38.4	38	29	MK	65	55	-27	-26
MK5-H2 BESTAND	I842	1.OG NNO-FAS.	41.7	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK5-H2 BESTAND	I842	2.OG NNO-FAS.	45.0	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK5-H2 BESTAND	I842	3.OG NNO-FAS.	48.3	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK5-H2 BESTAND	I842	4.OG NNO-FAS.	51.6	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK5-H2 BESTAND	I843	EG NNO-FAS.	38.4	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK5-H2 BESTAND	I843	1.OG NNO-FAS.	41.7	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK5-H2 BESTAND	I843	2.OG NNO-FAS.	45.0	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK5-H2 BESTAND	I843	3.OG NNO-FAS.	48.3	43	34	MK	65	55	-22	-21
MK5-H2 BESTAND	I843	4.OG NNO-FAS.	51.6	44	36	MK	65	55	-21	-19

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H2 BESTAND	I844	EG NNO-FAS.	38.4	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK5-H2 BESTAND	I844	1.OG NNO-FAS.	41.7	40	31	MK	65	55	-25	-24
MK5-H2 BESTAND	I844	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	33	MK	65	55	-23	-22
MK5-H2 BESTAND	I844	3.OG NNO-FAS.	48.3	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK5-H2 BESTAND	I844	4.OG NNO-FAS.	51.6	45	36	MK	65	55	-20	-19
MK5-H2 BESTAND	I845	EG NNO-FAS.	38.4	38	30	MK	65	55	-27	-25
MK5-H2 BESTAND	I845	1.OG NNO-FAS.	41.7	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK5-H2 BESTAND	I845	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK5-H2 BESTAND	I845	3.OG NNO-FAS.	48.3	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK5-H2 BESTAND	I845	4.OG NNO-FAS.	51.6	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK5-H2 BESTAND	I846	EG NNO-FAS.	38.4	39	30	MK	65	55	-26	-25
MK5-H2 BESTAND	I846	1.OG NNO-FAS.	41.7	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK5-H2 BESTAND	I846	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	34	MK	65	55	-23	-21
MK5-H2 BESTAND	I846	3.OG NNO-FAS.	48.3	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK5-H2 BESTAND	I846	4.OG NNO-FAS.	51.6	45	37	MK	65	55	-20	-18
MK5-H2 BESTAND	I847	EG NNO-FAS.	38.4	39	30	MK	65	55	-26	-25
MK5-H2 BESTAND	I847	1.OG NNO-FAS.	41.7	40	32	MK	65	55	-25	-23
MK5-H2 BESTAND	I847	2.OG NNO-FAS.	45.0	43	34	MK	65	55	-22	-21
MK5-H2 BESTAND	I847	3.OG NNO-FAS.	48.3	46	37	MK	65	55	-19	-18
MK5-H2 BESTAND	I847	4.OG NNO-FAS.	51.6	46	38	MK	65	55	-19	-17
MK5-H2 BESTAND	I848	EG NNO-FAS.	38.4	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK5-H2 BESTAND	I848	1.OG NNO-FAS.	41.7	41	32	MK	65	55	-24	-23
MK5-H2 BESTAND	I848	2.OG NNO-FAS.	45.0	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK5-H2 BESTAND	I848	3.OG NNO-FAS.	48.3	46	38	MK	65	55	-19	-17
MK5-H2 BESTAND	I848	4.OG NNO-FAS.	51.6	47	38	MK	65	55	-18	-17
MK5-H2 BESTAND	I849	EG NNO-FAS.	38.4	39	31	MK	65	55	-26	-24
MK5-H2 BESTAND	I849	1.OG NNO-FAS.	41.7	41	33	MK	65	55	-24	-22
MK5-H2 BESTAND	I849	2.OG NNO-FAS.	45.0	43	35	MK	65	55	-22	-20
MK5-H2 BESTAND	I849	3.OG NNO-FAS.	48.3	46	38	MK	65	55	-19	-17
MK5-H2 BESTAND	I849	4.OG NNO-FAS.	51.6	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK5-H2 BESTAND	I850	EG SSO-FAS.	38.3	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK5-H2 BESTAND	I850	1.OG SSO-FAS.	41.6	63	54	MK	65	55	-2	-1
MK5-H2 BESTAND	I850	2.OG SSO-FAS.	44.9	62	54	MK	65	55	-3	-1
MK5-H2 BESTAND	I850	3.OG SSO-FAS.	48.2	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK5-H2 BESTAND	I850	4.OG SSO-FAS.	51.5	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK5-H2 BESTAND	I851	EG SSO-FAS.	38.3	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK5-H2 BESTAND	I851	1.OG SSO-FAS.	41.6	62	53	MK	65	55	-3	-2
MK5-H2 BESTAND	I851	2.OG SSO-FAS.	44.9	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK5-H2 BESTAND	I851	3.OG SSO-FAS.	48.2	61	53	MK	65	55	-4	-2
MK5-H2 BESTAND	I851	4.OG SSO-FAS.	51.5	61	52	MK	65	55	-4	-3
MK5-H2 BESTAND	I852	EG WSW-FAS.	38.3	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H2 BESTAND	I852	1.OG WSW-FAS.	41.7	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I852	2.OG WSW-FAS.	44.9	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I852	3.OG WSW-FAS.	48.2	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I852	4.OG WSW-FAS.	51.5	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H2 BESTAND	I853	1.OG WSW-FAS.	41.6	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I853	2.OG WSW-FAS.	44.9	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H2 BESTAND	I853	3.OG WSW-FAS.	48.2	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H2 BESTAND	I853	4.OG WSW-FAS.	51.5	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H2 BESTAND	I854	1.OG WSW-FAS.	41.6	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK5-H2 BESTAND	I854	2.OG WSW-FAS.	44.9	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H2 BESTAND	I854	3.OG WSW-FAS.	48.2	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I854	4.OG WSW-FAS.	51.5	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H2 BESTAND	I855	1.OG WSW-FAS.	41.6	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK5-H2 BESTAND	I855	2.OG WSW-FAS.	44.9	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK5-H2 BESTAND	I855	3.OG WSW-FAS.	48.2	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H2 BESTAND	I855	4.OG WSW-FAS.	51.5	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I856	1.OG WSW-FAS.	41.7	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK5-H2 BESTAND	I856	2.OG WSW-FAS.	45.0	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK5-H2 BESTAND	I856	3.OG WSW-FAS.	48.3	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H2 BESTAND	I856	4.OG WSW-FAS.	51.6	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I857	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK5-H2 BESTAND	I857	2.OG SSW-FAS.	45.0	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK5-H2 BESTAND	I857	3.OG SSW-FAS.	48.3	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK5-H2 BESTAND	I857	4.OG SSW-FAS.	51.6	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I858	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK5-H2 BESTAND	I858	2.OG SSW-FAS.	45.0	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK5-H2 BESTAND	I858	3.OG SSW-FAS.	48.3	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK5-H2 BESTAND	I858	4.OG SSW-FAS.	51.6	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I859	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK5-H2 BESTAND	I859	2.OG SSW-FAS.	45.0	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK5-H2 BESTAND	I859	3.OG SSW-FAS.	48.3	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK5-H2 BESTAND	I859	4.OG SSW-FAS.	51.6	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I860	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK5-H2 BESTAND	I860	2.OG SSW-FAS.	45.0	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK5-H2 BESTAND	I860	3.OG SSW-FAS.	48.3	53	44	MK	65	55	-12	-11

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H2 BESTAND	I860	4.OG SSW-FAS.	51.6	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H2 BESTAND	I861	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK5-H2 BESTAND	I861	2.OG SSW-FAS.	45.0	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK5-H2 BESTAND	I861	3.OG SSW-FAS.	48.3	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK5-H2 BESTAND	I861	4.OG SSW-FAS.	51.6	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H2 BESTAND	I862	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK5-H2 BESTAND	I862	2.OG SSW-FAS.	45.0	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK5-H2 BESTAND	I862	3.OG SSW-FAS.	48.3	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK5-H2 BESTAND	I862	4.OG SSW-FAS.	51.6	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H2 BESTAND	I863	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK5-H2 BESTAND	I863	2.OG SSW-FAS.	45.0	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK5-H2 BESTAND	I863	3.OG SSW-FAS.	48.3	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK5-H2 BESTAND	I863	4.OG SSW-FAS.	51.6	53	45	MK	65	55	-12	-10
MK5-H2 BESTAND	I864	1.OG SSW-FAS.	41.7	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK5-H2 BESTAND	I864	2.OG SSW-FAS.	45.0	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK5-H2 BESTAND	I864	3.OG SSW-FAS.	48.3	52	43	MK	65	55	-13	-12
MK5-H2 BESTAND	I864	4.OG SSW-FAS.	51.6	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK5-H2 BESTAND	I865	EG SSW-FAS.	38.4	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK5-H2 BESTAND	I865	1.OG SSW-FAS.	41.7	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK5-H2 BESTAND	I865	2.OG SSW-FAS.	45.0	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK5-H2 BESTAND	I865	3.OG SSW-FAS.	48.3	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK5-H2 BESTAND	I865	4.OG SSW-FAS.	51.6	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK5-H2 BESTAND	I866	EG SSW-FAS.	38.4	47	38	MK	65	55	-18	-17
MK5-H2 BESTAND	I866	1.OG SSW-FAS.	41.7	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK5-H2 BESTAND	I866	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	39	MK	65	55	-17	-16
MK5-H2 BESTAND	I866	3.OG SSW-FAS.	48.3	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK5-H2 BESTAND	I866	4.OG SSW-FAS.	51.6	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK5-H2 BESTAND	I867	EG OSO-FAS.	38.4	47	39	MK	65	55	-18	-16
MK5-H2 BESTAND	I867	1.OG OSO-FAS.	41.7	47	38	MK	65	55	-18	-17
MK5-H2 BESTAND	I867	2.OG OSO-FAS.	45.0	48	39	MK	65	55	-17	-16
MK5-H2 BESTAND	I867	3.OG OSO-FAS.	48.3	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK5-H2 BESTAND	I867	4.OG OSO-FAS.	51.6	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK5-H2 BESTAND	I868	EG OSO-FAS.	38.4	49	41	MK	65	55	-16	-14
MK5-H2 BESTAND	I868	1.OG OSO-FAS.	41.7	48	40	MK	65	55	-17	-15
MK5-H2 BESTAND	I868	2.OG OSO-FAS.	45.0	50	41	MK	65	55	-15	-14
MK5-H2 BESTAND	I868	3.OG OSO-FAS.	48.3	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK5-H2 BESTAND	I868	4.OG OSO-FAS.	51.6	51	42	MK	65	55	-14	-13
MK5-H2 BESTAND	I869	EG SSW-FAS.	38.4	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H2 BESTAND	I869	1.OG SSW-FAS.	41.7	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H2 BESTAND	I869	2.OG SSW-FAS.	45.0	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I869	3.OG SSW-FAS.	48.3	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H2 BESTAND	I869	4.OG SSW-FAS.	51.6	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H2 BESTAND	I870	EG SSW-FAS.	38.4	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I870	1.OG SSW-FAS.	41.7	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H2 BESTAND	I870	2.OG SSW-FAS.	45.0	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H2 BESTAND	I870	3.OG SSW-FAS.	48.3	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H2 BESTAND	I870	4.OG SSW-FAS.	51.6	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H2 BESTAND	I871	EG SSW-FAS.	38.4	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H2 BESTAND	I871	1.OG SSW-FAS.	41.7	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H2 BESTAND	I871	2.OG SSW-FAS.	45.0	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H2 BESTAND	I871	3.OG SSW-FAS.	48.3	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H2 BESTAND	I871	4.OG SSW-FAS.	51.6	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H3 BESTAND	I872	EG SSO-FAS.	38.4	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H3 BESTAND	I872	1.OG SSO-FAS.	41.7	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H3 BESTAND	I872	2.OG SSO-FAS.	45.0	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H3 BESTAND	I872	3.OG SSO-FAS.	48.3	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H3 BESTAND	I872	4.OG SSO-FAS.	51.6	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H3 BESTAND	I873	EG SSW-FAS.	38.4	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H3 BESTAND	I873	1.OG SSW-FAS.	41.7	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H3 BESTAND	I873	2.OG SSW-FAS.	45.0	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H3 BESTAND	I873	3.OG SSW-FAS.	48.3	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H3 BESTAND	I873	4.OG SSW-FAS.	51.6	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H3 BESTAND	I874	EG SSW-FAS.	38.4	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H3 BESTAND	I874	1.OG SSW-FAS.	41.7	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H3 BESTAND	I874	2.OG SSW-FAS.	45.0	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H3 BESTAND	I874	3.OG SSW-FAS.	48.3	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H3 BESTAND	I874	4.OG SSW-FAS.	51.6	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H3 BESTAND	I875	EG SSW-FAS.	38.4	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H3 BESTAND	I875	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H3 BESTAND	I875	2.OG SSW-FAS.	45.0	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H3 BESTAND	I875	3.OG SSW-FAS.	48.3	59	50	MK	65	55	-6	-5
MK5-H3 BESTAND	I875	4.OG SSW-FAS.	51.6	58	50	MK	65	55	-7	-5
MK5-H3 BESTAND	I876	EG SSW-FAS.	38.4	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H3 BESTAND	I876	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H3 BESTAND	I876	2.OG SSW-FAS.	45.0	58	49	MK	65	55	-7	-6

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel		Orientierungswert		Differenz	
				Tag	Nacht	Gebiet	Tag	Nacht	Tag	Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H3 BESTAND	I876	3.OG SSW-FAS.	48.3	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H3 BESTAND	I876	4.OG SSW-FAS.	51.6	58	49	MK	65	55	-7	-6
MK5-H3 BESTAND	I877	EG SSW-FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I877	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H3 BESTAND	I877	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H3 BESTAND	I877	3.OG SSW-FAS.	48.3	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H3 BESTAND	I877	4.OG SSW-FAS.	51.6	57	49	MK	65	55	-8	-6
MK5-H3 BESTAND	I878	EG SSW-FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I878	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H3 BESTAND	I878	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H3 BESTAND	I878	3.OG SSW-FAS.	48.3	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H3 BESTAND	I878	4.OG SSW-FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H3 BESTAND	I879	EG SSW-FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I879	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I879	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H3 BESTAND	I879	3.OG SSW-FAS.	48.3	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H3 BESTAND	I879	4.OG SSW-FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H3 BESTAND	I880	EG SSW-FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I880	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I880	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I880	3.OG SSW-FAS.	48.3	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I880	4.OG SSW-FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H3 BESTAND	I881	EG SSW-FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I881	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I881	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I881	3.OG SSW-FAS.	48.3	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I881	4.OG SSW-FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H3 BESTAND	I882	EG SSW-FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I882	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I882	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I882	3.OG SSW-FAS.	48.3	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I882	4.OG SSW-FAS.	51.6	57	48	MK	65	55	-8	-7
MK5-H3 BESTAND	I883	EG SSW-FAS.	38.4	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I883	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I883	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I883	3.OG SSW-FAS.	48.3	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I883	4.OG SSW-FAS.	51.6	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I884	EG WNW-FAS.	38.4	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H3 BESTAND	I884	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H3 BESTAND	I884	2.OG WNW-FAS.	45.0	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H3 BESTAND	I884	3.OG WNW-FAS.	48.3	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I884	4.OG WNW-FAS.	51.6	56	48	MK	65	55	-9	-7
MK5-H3 BESTAND	I885	EG WNW-FAS.	38.4	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK5-H3 BESTAND	I885	1.OG WNW-FAS.	41.7	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H3 BESTAND	I885	2.OG WNW-FAS.	45.0	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H3 BESTAND	I885	3.OG WNW-FAS.	48.3	55	47	MK	65	55	-10	-8
MK5-H3 BESTAND	I885	4.OG WNW-FAS.	51.6	56	47	MK	65	55	-9	-8
MK5-H3 BESTAND	I886	EG WNW-FAS.	38.4	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK5-H3 BESTAND	I886	1.OG WNW-FAS.	41.7	52	44	MK	65	55	-13	-11
MK5-H3 BESTAND	I886	2.OG WNW-FAS.	45.0	54	45	MK	65	55	-11	-10
MK5-H3 BESTAND	I886	3.OG WNW-FAS.	48.3	54	46	MK	65	55	-11	-9
MK5-H3 BESTAND	I886	4.OG WNW-FAS.	51.6	55	46	MK	65	55	-10	-9
MK5-H3 BESTAND	I887	EG WNW-FAS.	38.4	49	40	MK	65	55	-16	-15
MK5-H3 BESTAND	I887	1.OG WNW-FAS.	41.7	50	42	MK	65	55	-15	-13
MK5-H3 BESTAND	I887	2.OG WNW-FAS.	45.0	51	43	MK	65	55	-14	-12
MK5-H3 BESTAND	I887	3.OG WNW-FAS.	48.3	53	44	MK	65	55	-12	-11
MK5-H3 BESTAND	I887	4.OG WNW-FAS.	51.6	54	45	MK	65	55	-11	-10

Tabelle T2: Beurteilungspegel Schienenverkehrslärm an den Immissionsorten

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel		Orientierungswert		Differenz	
				Tag	Nacht	Gebiet	Tag	Nacht	Tag	Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA1-H1 BESTAND	I001	EG WNW-FAS.	38.3	52	47	WA	55	45	-3	2
WA1-H1 BESTAND	I001	1.OG WNW-FAS.	41.6	54	48	WA	55	45	-1	3
WA1-H1 BESTAND	I001	2.OG WNW-FAS.	44.9	54	49	WA	55	45	-1	4
WA1-H1 BESTAND	I002	EG WNW-FAS.	38.3	54	48	WA	55	45	-1	3
WA1-H1 BESTAND	I002	1.OG WNW-FAS.	41.6	55	50	WA	55	45	0	5
WA1-H1 BESTAND	I002	2.OG WNW-FAS.	44.9	55	50	WA	55	45	0	5
WA1-H1 BESTAND	I003	EG WNW-FAS.	38.3	58	52	WA	55	45	3	7
WA1-H1 BESTAND	I003	1.OG WNW-FAS.	41.6	59	53	WA	55	45	4	8
WA1-H1 BESTAND	I003	2.OG WNW-FAS.	44.9	59	53	WA	55	45	4	8
WA1-H1 BESTAND	I004	EG NNO-FAS.	38.3	59	53	WA	55	45	4	8
WA1-H1 BESTAND	I004	1.OG NNO-FAS.	41.5	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I004	2.OG NNO-FAS.	44.8	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I005	EG NNO-FAS.	38.3	59	53	WA	55	45	4	8
WA1-H1 BESTAND	I005	1.OG NNO-FAS.	41.6	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I005	2.OG NNO-FAS.	44.9	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I006	EG NNO-FAS.	38.3	59	53	WA	55	45	4	8
WA1-H1 BESTAND	I006	1.OG NNO-FAS.	41.6	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I006	2.OG NNO-FAS.	44.9	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I007	EG NNO-FAS.	38.3	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I007	1.OG NNO-FAS.	41.6	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I007	2.OG NNO-FAS.	44.9	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I008	EG NNO-FAS.	38.3	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I008	1.OG NNO-FAS.	41.6	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I008	2.OG NNO-FAS.	44.9	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I009	EG NNO-FAS.	38.4	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I009	1.OG NNO-FAS.	41.7	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H1 BESTAND	I009	2.OG NNO-FAS.	45.0	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H2 BESTAND	I010	EG NNO-FAS.	38.3	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H2 BESTAND	I010	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	54	WA	55	45	5	9
WA1-H2 BESTAND	I010	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	54	WA	55	45	5	9
WA1-H2 BESTAND	I011	EG NNO-FAS.	38.4	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H2 BESTAND	I011	1.OG NNO-FAS.	41.7	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H2 BESTAND	I011	2.OG NNO-FAS.	45.0	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H2 BESTAND	I012	EG NNO-FAS.	38.4	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H2 BESTAND	I012	1.OG NNO-FAS.	41.7	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H2 BESTAND	I012	2.OG NNO-FAS.	45.0	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H2 BESTAND	I013	EG NNO-FAS.	38.4	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H2 BESTAND	I013	1.OG NNO-FAS.	41.7	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H2 BESTAND	I013	2.OG NNO-FAS.	45.0	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H2 BESTAND	I014	EG NNO-FAS.	38.4	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H2 BESTAND	I014	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	54	WA	55	45	5	9
WA1-H2 BESTAND	I014	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	54	WA	55	45	5	9
WA1-H2 BESTAND	I015	EG OSO-FAS.	38.4	57	52	WA	55	45	2	7
WA1-H2 BESTAND	I015	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	53	WA	55	45	3	8
WA1-H2 BESTAND	I015	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	53	WA	55	45	3	8
WA1-H2 BESTAND	I016	EG OSO-FAS.	38.4	55	50	WA	55	45	0	5
WA1-H2 BESTAND	I016	1.OG OSO-FAS.	41.7	57	51	WA	55	45	2	6
WA1-H2 BESTAND	I016	2.OG OSO-FAS.	45.0	57	52	WA	55	45	2	7
WA1-H4 BESTAND	I017	EG NNO-FAS.	38.4	55	50	WA	55	45	0	5
WA1-H4 BESTAND	I017	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	51	WA	55	45	2	6
WA1-H4 BESTAND	I017	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	52	WA	55	45	2	7
WA1-H4 BESTAND	I018	EG NNO-FAS.	38.4	55	50	WA	55	45	0	5
WA1-H4 BESTAND	I018	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	52	WA	55	45	2	7
WA1-H4 BESTAND	I018	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	52	WA	55	45	2	7
WA1-H5 BESTAND	I019	EG WNW-FAS.	38.4	57	52	WA	55	45	2	7
WA1-H5 BESTAND	I019	1.OG WNW-FAS.	41.7	59	53	WA	55	45	4	8
WA1-H5 BESTAND	I019	2.OG WNW-FAS.	45.0	59	54	WA	55	45	4	9
WA1-H5 BESTAND	I020	EG NNO-FAS.	38.4	57	52	WA	55	45	2	7
WA1-H5 BESTAND	I020	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	53	WA	55	45	3	8
WA1-H5 BESTAND	I020	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	53	WA	55	45	3	8
WA1-H5 BESTAND	I021	EG NNO-FAS.	38.3	57	52	WA	55	45	2	7
WA1-H5 BESTAND	I021	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	53	WA	55	45	3	8
WA1-H5 BESTAND	I021	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	53	WA	55	45	3	8
WA1-H5 BESTAND	I022	EG OSO-FAS.	38.3	56	51	WA	55	45	1	6
WA1-H5 BESTAND	I022	1.OG OSO-FAS.	41.6	58	53	WA	55	45	3	8
WA1-H5 BESTAND	I022	2.OG OSO-FAS.	44.9	58	53	WA	55	45	3	8
WA1-H5 BESTAND	I023	EG OSO-FAS.	38.4	53	47	WA	55	45	-2	2
WA1-H5 BESTAND	I023	1.OG OSO-FAS.	41.7	54	49	WA	55	45	-1	4
WA1-H5 BESTAND	I023	2.OG OSO-FAS.	45.0	55	49	WA	55	45	0	4
WA1-H5 BESTAND	I024	EG OSO-FAS.	38.4	51	46	WA	55	45	-4	1

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA1-H5 BESTAND	I024	1.OG OSO-FAS.	41.7	53	48	WA	55	45	-2	3
WA1-H5 BESTAND	I024	2.OG OSO-FAS.	45.0	54	48	WA	55	45	-1	3
WA1-H6 BESTAND	I025	EG OSO-FAS.	38.4	50	44	WA	55	45	-5	-1
WA1-H6 BESTAND	I025	1.OG OSO-FAS.	41.7	51	46	WA	55	45	-4	1
WA1-H6 BESTAND	I025	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	47	WA	55	45	-2	2
WA1-H6 BESTAND	I026	EG OSO-FAS.	38.4	49	44	WA	55	45	-6	-1
WA1-H6 BESTAND	I026	1.OG OSO-FAS.	41.7	50	45	WA	55	45	-5	0
WA1-H6 BESTAND	I026	2.OG OSO-FAS.	45.0	52	46	WA	55	45	-3	1
WA1-H6 BESTAND	I027	EG SSW-FAS.	38.4	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA1-H6 BESTAND	I027	1.OG SSW-FAS.	41.7	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA1-H6 BESTAND	I027	2.OG SSW-FAS.	45.0	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA1-H6 BESTAND	I028	EG SSW-FAS.	38.4	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA1-H6 BESTAND	I028	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA1-H6 BESTAND	I028	2.OG SSW-FAS.	45.0	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA1-H7 BESTAND	I029	EG OSO-FAS.	38.4	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA1-H7 BESTAND	I029	1.OG OSO-FAS.	41.7	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA1-H7 BESTAND	I029	2.OG OSO-FAS.	45.0	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA1-H7 BESTAND	I030	EG SSW-FAS.	38.4	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA1-H7 BESTAND	I030	1.OG SSW-FAS.	41.7	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA1-H7 BESTAND	I030	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	38	WA	55	45	-11	-7
WA1-H7 BESTAND	I031	EG SSW-FAS.	38.4	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA1-H7 BESTAND	I031	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA1-H7 BESTAND	I031	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA1-H7 BESTAND	I032	EG WNW-FAS.	38.4	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA1-H7 BESTAND	I032	1.OG WNW-FAS.	41.7	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA1-H7 BESTAND	I032	2.OG WNW-FAS.	45.0	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA1-H4 BESTAND	I033	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA1-H4 BESTAND	I033	2.OG SSW-FAS.	45.0	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA1-H4 BESTAND	I034	EG SSW-FAS.	38.4	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA1-H4 BESTAND	I034	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA1-H4 BESTAND	I034	2.OG SSW-FAS.	45.0	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA1-H4 BESTAND	I035	EG SSW-FAS.	38.4	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA1-H4 BESTAND	I035	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA1-H4 BESTAND	I035	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA1-H4 BESTAND	I036	EG SSW-FAS.	38.4	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA1-H4 BESTAND	I036	1.OG SSW-FAS.	41.7	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA1-H4 BESTAND	I036	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	38	WA	55	45	-11	-7
WA1-H4 BESTAND	I037	EG SSW-FAS.	38.4	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA1-H4 BESTAND	I037	1.OG SSW-FAS.	41.7	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA1-H4 BESTAND	I037	2.OG SSW-FAS.	45.0	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA1-H4 BESTAND	I038	EG SSW-FAS.	38.4	33	27	WA	55	45	-22	-18
WA1-H4 BESTAND	I038	1.OG SSW-FAS.	41.7	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA1-H4 BESTAND	I038	2.OG SSW-FAS.	45.0	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA1-H3 BESTAND	I039	EG SSW-FAS.	38.4	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA1-H3 BESTAND	I039	1.OG SSW-FAS.	41.7	35	29	WA	55	45	-20	-16
WA1-H3 BESTAND	I039	2.OG SSW-FAS.	45.0	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA1-H3 BESTAND	I040	EG SSW-FAS.	38.4	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA1-H3 BESTAND	I040	1.OG SSW-FAS.	41.7	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA1-H3 BESTAND	I040	2.OG SSW-FAS.	45.0	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA1-H3 BESTAND	I041	EG SSW-FAS.	38.4	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA1-H3 BESTAND	I041	1.OG SSW-FAS.	41.7	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA1-H3 BESTAND	I041	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	38	WA	55	45	-11	-7
WA1-H3 BESTAND	I042	EG WNW-FAS.	38.4	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA1-H3 BESTAND	I042	1.OG WNW-FAS.	41.7	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA1-H3 BESTAND	I042	2.OG WNW-FAS.	45.0	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA1-H3 BESTAND	I043	EG WNW-FAS.	38.4	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA1-H3 BESTAND	I043	1.OG WNW-FAS.	41.7	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA1-H3 BESTAND	I043	2.OG WNW-FAS.	45.0	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA1-H3 BESTAND	I044	EG WNW-FAS.	38.4	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA1-H3 BESTAND	I044	1.OG WNW-FAS.	41.7	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA1-H3 BESTAND	I044	2.OG WNW-FAS.	45.0	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA1-H1 BESTAND	I045	EG SSW-FAS.	38.4	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA1-H1 BESTAND	I045	1.OG SSW-FAS.	41.7	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA1-H1 BESTAND	I045	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA1-H1 BESTAND	I046	EG SSW-FAS.	38.4	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA1-H1 BESTAND	I046	1.OG SSW-FAS.	41.7	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA1-H1 BESTAND	I046	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA1-H1 BESTAND	I047	EG SSW-FAS.	38.4	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA1-H1 BESTAND	I047	1.OG SSW-FAS.	41.7	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA1-H1 BESTAND	I047	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA1-H1 BESTAND	I048	EG SSW-FAS.	38.4	33	28	WA	55	45	-22	-17

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA1-H1 BESTAND	I048	1.OG SSW-FAS.	41.7	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA1-H1 BESTAND	I048	2.OG SSW-FAS.	45.0	47	42	WA	55	45	-8	-3
WA2-H3	I049	EG WNW-FAS.	38.4	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H3	I049	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H3	I049	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	29	WA	55	45	-22	-16
WA2-H3	I050	EG WNW-FAS.	38.4	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H3	I050	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H3	I050	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA2-H3	I051	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H3	I051	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H3	I051	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA2-H3	I052	EG WNW-FAS.	38.4	31	25	WA	55	45	-24	-20
WA2-H3	I052	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H3	I052	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA2-H3	I053	EG WNW-FAS.	38.4	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H3	I053	1.OG WNW-FAS.	41.7	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA2-H3	I053	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA2-H3	I054	EG WNW-FAS.	38.4	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H3	I054	1.OG WNW-FAS.	41.7	33	27	WA	55	45	-22	-18
WA2-H3	I054	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA2-H2	I055	EG WNW-FAS.	38.4	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H2	I055	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H2	I055	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA2-H2	I055	3.OG WNW-FAS.	48.3	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA2-H2	I057	EG NNO-FAS.	38.4	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA2-H2	I057	1.OG NNO-FAS.	41.7	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA2-H2	I057	2.OG NNO-FAS.	45.0	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA2-H2	I057	3.OG NNO-FAS.	48.3	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA2-H2	I058	EG NNO-FAS.	38.4	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA2-H2	I058	1.OG NNO-FAS.	41.7	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA2-H2	I058	2.OG NNO-FAS.	45.0	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA2-H2	I058	3.OG NNO-FAS.	48.3	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA2-H2	I059	EG NNO-FAS.	38.4	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA2-H2	I059	1.OG NNO-FAS.	41.7	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA2-H2	I059	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA2-H2	I059	3.OG NNO-FAS.	48.3	42	38	WA	55	45	-13	-7
WA2-H2	I060	EG NNO-FAS.	38.4	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA2-H2	I060	1.OG NNO-FAS.	41.7	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA2-H2	I060	2.OG NNO-FAS.	45.0	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA2-H2	I060	3.OG NNO-FAS.	48.3	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA2-H2	I061	EG NNO-FAS.	38.4	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA2-H2	I061	1.OG NNO-FAS.	41.7	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA2-H2	I061	2.OG NNO-FAS.	45.0	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA2-H2	I061	3.OG NNO-FAS.	48.3	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA2-H2	I062	EG NNO-FAS.	38.4	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA2-H2	I062	1.OG NNO-FAS.	41.7	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA2-H2	I062	2.OG NNO-FAS.	45.0	46	40	WA	55	45	-9	-5
WA2-H2	I062	3.OG NNO-FAS.	48.3	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA2-H2	I063	EG NNO-FAS.	38.4	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA2-H2	I063	1.OG NNO-FAS.	41.7	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA2-H2	I063	2.OG NNO-FAS.	45.0	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA2-H2	I063	3.OG NNO-FAS.	48.3	47	41	WA	55	45	-8	-4
WA2-H2	I064	EG NNO-FAS.	38.4	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA2-H2	I064	1.OG NNO-FAS.	41.7	46	40	WA	55	45	-9	-5
WA2-H2	I064	2.OG NNO-FAS.	45.0	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA2-H2	I064	3.OG NNO-FAS.	48.3	47	42	WA	55	45	-8	-3
WA2-H2	I065	EG NNO-FAS.	38.3	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA2-H2	I065	1.OG NNO-FAS.	41.6	47	42	WA	55	45	-8	-3
WA2-H2	I065	2.OG NNO-FAS.	44.9	48	42	WA	55	45	-7	-3
WA2-H2	I065	3.OG NNO-FAS.	48.2	49	43	WA	55	45	-6	-2
WA2-H1	I068	EG OSO-FAS.	38.4	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA2-H1	I068	1.OG OSO-FAS.	41.7	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA2-H1	I068	2.OG OSO-FAS.	45.0	47	42	WA	55	45	-8	-3
WA2-H1	I069	EG OSO-FAS.	38.4	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA2-H1	I069	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA2-H1	I069	2.OG OSO-FAS.	45.0	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA2-H1	I070	EG OSO-FAS.	38.4	46	40	WA	55	45	-9	-5
WA2-H1	I070	1.OG OSO-FAS.	41.7	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA2-H1	I070	2.OG OSO-FAS.	45.0	47	42	WA	55	45	-8	-3
WA2-H1	I071	EG OSO-FAS.	38.4	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA2-H1	I071	1.OG OSO-FAS.	41.7	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA2-H1	I071	2.OG OSO-FAS.	45.0	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA2-H1	I072	EG OSO-FAS.	38.4	43	37	WA	55	45	-12	-8

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA2-H1	I072	1.OG OSO-FAS.	41.7	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA2-H1	I072	2.OG OSO-FAS.	45.0	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA2-H1	I073	EG OSO-FAS.	38.4	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA2-H1	I073	1.OG OSO-FAS.	41.7	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA2-H1	I073	2.OG OSO-FAS.	45.0	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA2-H1	I074	EG OSO-FAS.	38.4	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA2-H1	I074	1.OG OSO-FAS.	41.7	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA2-H1	I074	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA2-H1	I075	EG OSO-FAS.	38.4	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA2-H1	I075	1.OG OSO-FAS.	41.7	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA2-H1	I075	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA2-H1	I076	EG OSO-FAS.	38.4	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA2-H1	I076	1.OG OSO-FAS.	41.7	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA2-H1	I076	2.OG OSO-FAS.	45.0	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA2-H1	I077	EG OSO-FAS.	38.4	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA2-H1	I077	1.OG OSO-FAS.	41.7	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA2-H1	I077	2.OG OSO-FAS.	45.0	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA2-H1	I078	EG SSW-FAS.	38.4	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H1	I078	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	27	WA	55	45	-24	-18
WA2-H1	I078	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA2-H1	I079	EG SSW-FAS.	38.4	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H1	I079	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H1	I079	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA2-H1	I080	EG WNW-FAS.	38.4	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA2-H1	I080	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H1	I080	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H1	I081	EG WNW-FAS.	38.4	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA2-H1	I081	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H1	I081	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H1	I082	EG WNW-FAS.	38.4	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA2-H1	I082	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H1	I082	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H1	I083	EG WNW-FAS.	38.4	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA2-H1	I083	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H1	I083	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H1	I084	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H1	I084	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H1	I084	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	27	WA	55	45	-24	-18
WA2-H1	I085	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H1	I085	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H1	I085	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H1	I086	EG WNW-FAS.	38.4	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA2-H1	I086	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H1	I086	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H1	I087	EG WNW-FAS.	38.4	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA2-H1	I087	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA2-H1	I087	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H1	I088	EG WNW-FAS.	38.4	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA2-H1	I088	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H1	I088	2.OG WNW-FAS.	45.0	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA2-H2	I089	EG SSW-FAS.	38.4	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA2-H2	I089	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H2	I089	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H2	I089	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA2-H2	I090	EG SSW-FAS.	38.4	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA2-H2	I090	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H2	I090	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H2	I090	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA2-H2	I091	EG SSW-FAS.	38.4	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA2-H2	I091	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA2-H2	I091	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H2	I091	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA2-H3	I093	EG OSO-FAS.	38.4	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA2-H3	I093	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H3	I093	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H3	I094	EG OSO-FAS.	38.4	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA2-H3	I094	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H3	I094	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H3	I095	EG OSO-FAS.	38.4	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA2-H3	I095	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H3	I095	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H3	I096	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H3	I096	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H3	I096	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA2-H3	I097	EG SSW-FAS.	38.4	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA2-H3	I097	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H3	I097	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H3	I098	EG SSW-FAS.	38.4	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA2-H3	I098	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H3	I098	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H4	I099	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H4	I099	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H4	I099	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H4	I100	EG WNW-FAS.	38.4	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H4	I100	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H4	I100	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H4	I101	EG WNW-FAS.	38.4	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H4	I101	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H4	I101	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA2-H4	I102	EG NNO-FAS.	38.4	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H4	I102	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H4	I102	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	28	WA	55	45	-21	-17
WA2-H4	I103	EG NNO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H4	I103	1.OG NNO-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H4	I103	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H4	I104	EG NNO-FAS.	38.4	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H4	I104	1.OG NNO-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H4	I104	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA2-H4	I105	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H4	I105	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H4	I105	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H4	I106	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H4	I106	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H4	I106	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H4	I107	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA2-H4	I107	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H4	I107	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA2-H4	I108	EG SSW-FAS.	38.4	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H4	I108	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H4	I108	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA2-H4	I109	EG SSW-FAS.	38.4	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H4	I109	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H4	I109	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	28	WA	55	45	-23	-17
WA2-H4	I110	EG SSW-FAS.	38.4	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA2-H4	I110	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA2-H4	I110	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA3-H3	I111	EG WNW-FAS.	38.4	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H3	I111	1.OG WNW-FAS.	41.7	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA3-H3	I111	2.OG WNW-FAS.	45.0	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA3-H3	I112	EG WNW-FAS.	38.3	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H3	I112	1.OG WNW-FAS.	41.6	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA3-H3	I112	2.OG WNW-FAS.	44.9	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA3-H3	I113	EG WNW-FAS.	38.3	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H3	I113	1.OG WNW-FAS.	41.7	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA3-H3	I113	2.OG WNW-FAS.	45.0	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA3-H3	I114	EG WNW-FAS.	38.3	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA3-H3	I114	1.OG WNW-FAS.	41.7	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA3-H3	I114	2.OG WNW-FAS.	45.0	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA3-H3	I115	EG WNW-FAS.	38.3	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA3-H3	I115	1.OG WNW-FAS.	41.7	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA3-H3	I115	2.OG WNW-FAS.	45.0	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA3-H3	I116	EG WNW-FAS.	38.3	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA3-H3	I116	1.OG WNW-FAS.	41.7	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA3-H3	I116	2.OG WNW-FAS.	45.0	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA3-H2	I117	EG WNW-FAS.	38.3	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA3-H2	I117	1.OG WNW-FAS.	41.7	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA3-H2	I117	2.OG WNW-FAS.	45.0	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA3-H2	I117	3.OG WNW-FAS.	48.3	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA3-H2	I118	EG WNW-FAS.	38.3	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA3-H2	I118	1.OG WNW-FAS.	41.7	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA3-H2	I118	2.OG WNW-FAS.	45.0	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA3-H2	I118	3.OG WNW-FAS.	48.3	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA3-H2	I119	EG NNO-FAS.	38.3	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H2	I119	1.OG NNO-FAS.	41.7	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA3-H2	I119	2.OG NNO-FAS.	45.0	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA3-H2	I119	3.OG NNO-FAS.	48.3	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA3-H2	I120	EG NNO-FAS.	38.4	31	26	WA	55	45	-24	-19

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA3-H2	I120	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H2	I120	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	28	WA	55	45	-21	-17
WA3-H2	I120	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA3-H2	I121	EG NNO-FAS.	38.4	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA3-H2	I121	1.OG NNO-FAS.	41.7	36	30	WA	55	45	-19	-15
WA3-H2	I121	2.OG NNO-FAS.	45.0	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA3-H2	I121	3.OG NNO-FAS.	48.3	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA3-H2	I122	EG NNO-FAS.	38.4	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA3-H2	I122	1.OG NNO-FAS.	41.7	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H2	I122	2.OG NNO-FAS.	45.0	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA3-H2	I122	3.OG NNO-FAS.	48.3	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA3-H2	I123	EG NNO-FAS.	38.4	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA3-H2	I123	1.OG NNO-FAS.	41.7	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA3-H2	I123	2.OG NNO-FAS.	45.0	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA3-H2	I123	3.OG NNO-FAS.	48.3	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA3-H2	I124	EG NNO-FAS.	38.4	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H2	I124	1.OG NNO-FAS.	41.7	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA3-H2	I124	2.OG NNO-FAS.	45.0	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA3-H2	I124	3.OG NNO-FAS.	48.3	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA3-H2	I125	EG NNO-FAS.	38.4	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA3-H2	I125	1.OG NNO-FAS.	41.7	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA3-H2	I125	2.OG NNO-FAS.	45.0	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA3-H2	I125	3.OG NNO-FAS.	48.3	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA3-H2	I126	EG NNO-FAS.	38.4	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H2	I126	1.OG NNO-FAS.	41.7	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA3-H2	I126	2.OG NNO-FAS.	45.0	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA3-H2	I126	3.OG NNO-FAS.	48.3	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA3-H2	I127	EG NNO-FAS.	38.4	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA3-H2	I127	1.OG NNO-FAS.	41.7	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H2	I127	2.OG NNO-FAS.	45.0	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA3-H2	I127	3.OG NNO-FAS.	48.3	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA3-H2	I128	EG OSO-FAS.	38.4	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA3-H2	I128	1.OG OSO-FAS.	41.7	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA3-H2	I128	2.OG OSO-FAS.	45.0	36	30	WA	55	45	-19	-15
WA3-H2	I128	3.OG OSO-FAS.	48.3	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H2	I129	EG OSO-FAS.	38.4	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA3-H2	I129	1.OG OSO-FAS.	41.7	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA3-H2	I129	2.OG OSO-FAS.	45.0	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA3-H2	I129	3.OG OSO-FAS.	48.3	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA3-H1	I130	EG OSO-FAS.	38.4	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA3-H1	I130	1.OG OSO-FAS.	41.7	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA3-H1	I130	2.OG OSO-FAS.	45.0	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA3-H1	I131	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I131	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H1	I131	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I132	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I132	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H1	I132	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I133	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I133	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H1	I133	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I134	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I134	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA3-H1	I134	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I135	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I135	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA3-H1	I135	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I136	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I136	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H1	I136	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I137	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I137	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H1	I137	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I138	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I138	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H1	I138	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I139	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I139	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H1	I139	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I140	EG SSW-FAS.	38.4	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H1	I140	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA3-H1	I140	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA3-H1	I141	EG SSW-FAS.	38.4	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA3-H1	I141	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA3-H1	I141	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	28	WA	55	45	-23	-17

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA3-H1	I142	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I142	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA3-H1	I142	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I143	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I143	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H1	I143	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I144	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I144	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H1	I144	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I145	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I145	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA3-H1	I145	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I146	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I146	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H1	I146	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I147	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I147	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA3-H1	I147	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I148	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H1	I148	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA3-H1	I148	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I149	EG WNW-FAS.	38.4	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA3-H1	I149	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H1	I149	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H1	I150	EG WNW-FAS.	38.4	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA3-H1	I150	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA3-H1	I150	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA3-H2	I151	EG SSW-FAS.	38.4	26	22	WA	55	45	-29	-23
WA3-H2	I151	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA3-H2	I151	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H2	I151	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA3-H2	I152	EG SSW-FAS.	38.4	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA3-H2	I152	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA3-H2	I152	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H2	I152	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA3-H2	I153	EG SSW-FAS.	38.4	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA3-H2	I153	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA3-H2	I153	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H2	I153	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA3-H3	I154	EG OSO-FAS.	38.3	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA3-H3	I154	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA3-H3	I154	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	27	WA	55	45	-24	-18
WA3-H3	I155	EG OSO-FAS.	38.3	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA3-H3	I155	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H3	I155	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H3	I156	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H3	I156	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA3-H3	I156	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H3	I157	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H3	I157	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA3-H3	I157	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H3	I158	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H3	I158	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA3-H3	I158	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H3	I159	EG SSW-FAS.	38.4	26	21	WA	55	45	-29	-24
WA3-H3	I159	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H3	I159	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	27	WA	55	45	-24	-18
WA3-H3	I160	EG SSW-FAS.	38.4	27	23	WA	55	45	-28	-22
WA3-H3	I160	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA3-H3	I160	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H4	I161	EG WNW-FAS.	38.4	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA3-H4	I161	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA3-H4	I161	2.OG WNW-FAS.	45.0	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H4	I162	EG WNW-FAS.	38.4	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA3-H4	I162	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H4	I162	2.OG WNW-FAS.	45.0	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H4	I163	EG WNW-FAS.	38.4	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA3-H4	I163	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H4	I163	2.OG WNW-FAS.	45.0	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA3-H4	I164	EG NNO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H4	I164	1.OG NNO-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA3-H4	I164	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA3-H4	I165	EG NNO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA3-H4	I165	1.OG NNO-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA3-H4	I165	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H4	I166	EG NNO-FAS.	38.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H4	I166	1.OG NNO-FAS.	41.6	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA3-H4	I166	2.OG NNO-FAS.	44.9	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA3-H4	I167	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H4	I167	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA3-H4	I167	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	28	WA	55	45	-23	-17
WA3-H4	I168	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H4	I168	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA3-H4	I168	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H4	I169	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA3-H4	I169	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA3-H4	I169	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H4	I170	EG SSW-FAS.	38.4	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA3-H4	I170	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA3-H4	I170	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	28	WA	55	45	-23	-17
WA3-H4	I171	EG SSW-FAS.	38.4	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA3-H4	I171	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA3-H4	I171	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA3-H4	I172	EG SSW-FAS.	38.4	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA3-H4	I172	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA3-H4	I172	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H3	I173	EG WNW-FAS.	38.0	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA4-H3	I173	1.OG WNW-FAS.	41.3	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H3	I173	2.OG WNW-FAS.	44.6	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H3	I174	EG WNW-FAS.	38.0	36	30	WA	55	45	-19	-15
WA4-H3	I174	1.OG WNW-FAS.	41.3	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H3	I174	2.OG WNW-FAS.	44.5	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H3	I175	EG WNW-FAS.	38.0	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H3	I175	1.OG WNW-FAS.	41.3	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H3	I175	2.OG WNW-FAS.	44.6	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H3	I176	EG WNW-FAS.	38.0	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H3	I176	1.OG WNW-FAS.	41.3	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA4-H3	I176	2.OG WNW-FAS.	44.6	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H3	I177	EG WNW-FAS.	38.0	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H3	I177	1.OG WNW-FAS.	41.3	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H3	I177	2.OG WNW-FAS.	44.6	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA4-H3	I178	EG WNW-FAS.	38.0	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA4-H3	I178	1.OG WNW-FAS.	41.3	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H3	I178	2.OG WNW-FAS.	44.6	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA4-H2	I179	EG WNW-FAS.	38.0	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H2	I179	1.OG WNW-FAS.	41.3	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA4-H2	I179	2.OG WNW-FAS.	44.6	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA4-H2	I179	3.OG WNW-FAS.	47.9	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA4-H2	I180	EG WNW-FAS.	38.0	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H2	I180	1.OG WNW-FAS.	41.3	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA4-H2	I180	2.OG WNW-FAS.	44.6	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA4-H2	I180	3.OG WNW-FAS.	47.9	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA4-H2	I181	EG NNO-FAS.	38.0	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H2	I181	1.OG NNO-FAS.	41.3	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA4-H2	I181	2.OG NNO-FAS.	44.6	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA4-H2	I181	3.OG NNO-FAS.	47.9	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA4-H2	I182	EG NNO-FAS.	38.1	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H2	I182	1.OG NNO-FAS.	41.4	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H2	I182	2.OG NNO-FAS.	44.7	34	28	WA	55	45	-21	-17
WA4-H2	I182	3.OG NNO-FAS.	48.0	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H2	I183	EG NNO-FAS.	38.1	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H2	I183	1.OG NNO-FAS.	41.4	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I183	2.OG NNO-FAS.	44.7	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA4-H2	I183	3.OG NNO-FAS.	48.0	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H2	I184	EG NNO-FAS.	38.2	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H2	I184	1.OG NNO-FAS.	41.5	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I184	2.OG NNO-FAS.	44.8	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA4-H2	I184	3.OG NNO-FAS.	48.0	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H2	I185	EG NNO-FAS.	38.2	32	26	WA	55	45	-23	-19
WA4-H2	I185	1.OG NNO-FAS.	41.5	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I185	2.OG NNO-FAS.	44.8	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA4-H2	I185	3.OG NNO-FAS.	48.1	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H2	I186	EG NNO-FAS.	38.2	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H2	I186	1.OG NNO-FAS.	41.5	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H2	I186	2.OG NNO-FAS.	44.8	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I186	3.OG NNO-FAS.	48.1	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA4-H2	I187	EG NNO-FAS.	38.3	31	25	WA	55	45	-24	-20

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA4-H2	I187	1.OG NNO-FAS.	41.6	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H2	I187	2.OG NNO-FAS.	44.9	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I187	3.OG NNO-FAS.	48.2	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA4-H2	I188	EG NNO-FAS.	38.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H2	I188	1.OG NNO-FAS.	41.6	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H2	I188	2.OG NNO-FAS.	44.9	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I188	3.OG NNO-FAS.	48.2	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA4-H2	I189	EG NNO-FAS.	38.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H2	I189	1.OG NNO-FAS.	41.6	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H2	I189	2.OG NNO-FAS.	44.9	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I189	3.OG NNO-FAS.	48.2	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA4-H2	I190	EG NNO-FAS.	38.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H2	I190	1.OG NNO-FAS.	41.6	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H2	I190	2.OG NNO-FAS.	44.9	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I190	3.OG NNO-FAS.	48.2	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA4-H2	I191	EG NNO-FAS.	38.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H2	I191	1.OG NNO-FAS.	41.6	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H2	I191	2.OG NNO-FAS.	44.9	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I191	3.OG NNO-FAS.	48.2	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA4-H2	I192	EG NNO-FAS.	38.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H2	I192	1.OG NNO-FAS.	41.6	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H2	I192	2.OG NNO-FAS.	44.9	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I192	3.OG NNO-FAS.	48.2	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA4-H2	I193	EG NNO-FAS.	38.3	32	26	WA	55	45	-23	-19
WA4-H2	I193	1.OG NNO-FAS.	41.6	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I193	2.OG NNO-FAS.	44.9	35	29	WA	55	45	-20	-16
WA4-H2	I193	3.OG NNO-FAS.	48.2	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA4-H2	I194	EG NNO-FAS.	38.3	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA4-H2	I194	1.OG NNO-FAS.	41.6	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA4-H2	I194	2.OG NNO-FAS.	44.9	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA4-H2	I194	3.OG NNO-FAS.	48.2	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA4-H2	I195	EG OSO-FAS.	38.3	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA4-H2	I195	1.OG OSO-FAS.	41.6	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA4-H2	I195	2.OG OSO-FAS.	44.9	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA4-H2	I195	3.OG OSO-FAS.	48.2	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA4-H2	I196	EG OSO-FAS.	38.3	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA4-H2	I196	1.OG OSO-FAS.	41.6	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA4-H2	I196	2.OG OSO-FAS.	44.9	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA4-H2	I196	3.OG OSO-FAS.	48.2	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA4-H1	I197	EG OSO-FAS.	38.3	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA4-H1	I197	1.OG OSO-FAS.	41.6	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA4-H1	I197	2.OG OSO-FAS.	44.9	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA4-H1	I198	EG OSO-FAS.	38.3	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA4-H1	I198	1.OG OSO-FAS.	41.6	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA4-H1	I198	2.OG OSO-FAS.	44.9	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA4-H1	I199	EG OSO-FAS.	38.3	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA4-H1	I199	1.OG OSO-FAS.	41.6	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA4-H1	I199	2.OG OSO-FAS.	44.9	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA4-H1	I200	EG OSO-FAS.	38.3	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA4-H1	I200	1.OG OSO-FAS.	41.6	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA4-H1	I200	2.OG OSO-FAS.	44.9	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA4-H1	I201	EG OSO-FAS.	38.3	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA4-H1	I201	1.OG OSO-FAS.	41.6	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA4-H1	I201	2.OG OSO-FAS.	44.9	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA4-H1	I202	EG OSO-FAS.	38.3	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H1	I202	1.OG OSO-FAS.	41.6	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA4-H1	I202	2.OG OSO-FAS.	44.9	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA4-H1	I203	EG OSO-FAS.	38.3	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H1	I203	1.OG OSO-FAS.	41.6	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H1	I203	2.OG OSO-FAS.	44.9	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA4-H1	I204	EG OSO-FAS.	38.3	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA4-H1	I204	1.OG OSO-FAS.	41.6	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H1	I204	2.OG OSO-FAS.	44.9	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA4-H1	I205	EG OSO-FAS.	38.4	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H1	I205	1.OG OSO-FAS.	41.7	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H1	I205	2.OG OSO-FAS.	45.0	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA4-H1	I206	EG OSO-FAS.	38.4	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H1	I206	1.OG OSO-FAS.	41.7	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA4-H1	I206	2.OG OSO-FAS.	45.0	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA4-H1	I207	EG SSW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H1	I207	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA4-H1	I207	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H1	I208	EG SSW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H1	I208	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H1	I208	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA4-H1	I209	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H1	I209	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA4-H1	I209	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H1	I210	EG WNW-FAS.	38.3	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H1	I210	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA4-H1	I210	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H1	I211	EG WNW-FAS.	38.3	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA4-H1	I211	1.OG WNW-FAS.	41.6	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H1	I211	2.OG WNW-FAS.	44.9	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H1	I212	EG WNW-FAS.	38.3	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H1	I212	1.OG WNW-FAS.	41.6	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H1	I212	2.OG WNW-FAS.	44.9	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H1	I213	EG WNW-FAS.	38.3	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H1	I213	1.OG WNW-FAS.	41.6	30	24	WA	55	45	-25	-21
WA4-H1	I213	2.OG WNW-FAS.	44.9	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H1	I214	EG WNW-FAS.	38.3	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H1	I214	1.OG WNW-FAS.	41.6	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H1	I214	2.OG WNW-FAS.	44.9	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H1	I215	EG WNW-FAS.	38.2	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H1	I215	1.OG WNW-FAS.	41.5	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H1	I215	2.OG WNW-FAS.	44.8	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H1	I216	EG WNW-FAS.	38.2	27	23	WA	55	45	-28	-22
WA4-H1	I216	1.OG WNW-FAS.	41.5	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H1	I216	2.OG WNW-FAS.	44.8	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H1	I217	EG WNW-FAS.	38.2	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA4-H1	I217	1.OG WNW-FAS.	41.5	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H1	I217	2.OG WNW-FAS.	44.8	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H2	I218	EG SSW-FAS.	38.3	26	22	WA	55	45	-29	-23
WA4-H2	I218	1.OG SSW-FAS.	41.5	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H2	I218	2.OG SSW-FAS.	44.8	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H2	I218	3.OG SSW-FAS.	48.2	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I219	EG SSW-FAS.	38.3	26	22	WA	55	45	-29	-23
WA4-H2	I219	1.OG SSW-FAS.	41.5	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H2	I219	2.OG SSW-FAS.	44.8	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H2	I219	3.OG SSW-FAS.	48.2	32	28	WA	55	45	-23	-17
WA4-H2	I220	EG SSW-FAS.	38.3	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA4-H2	I220	1.OG SSW-FAS.	41.5	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA4-H2	I220	2.OG SSW-FAS.	44.8	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H2	I220	3.OG SSW-FAS.	48.2	32	28	WA	55	45	-23	-17
WA4-H2	I221	EG SSW-FAS.	38.2	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA4-H2	I221	1.OG SSW-FAS.	41.5	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA4-H2	I221	2.OG SSW-FAS.	44.8	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H2	I221	3.OG SSW-FAS.	48.1	32	28	WA	55	45	-23	-17
WA4-H2	I222	EG SSW-FAS.	38.2	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA4-H2	I222	1.OG SSW-FAS.	41.5	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA4-H2	I222	2.OG SSW-FAS.	44.8	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H2	I222	3.OG SSW-FAS.	48.1	32	28	WA	55	45	-23	-17
WA4-H2	I223	EG SSW-FAS.	38.1	26	21	WA	55	45	-29	-24
WA4-H2	I223	1.OG SSW-FAS.	41.4	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H2	I223	2.OG SSW-FAS.	44.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H2	I223	3.OG SSW-FAS.	48.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I224	EG SSW-FAS.	38.1	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA4-H2	I224	1.OG SSW-FAS.	41.4	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA4-H2	I224	2.OG SSW-FAS.	44.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA4-H2	I224	3.OG SSW-FAS.	48.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H2	I225	EG SSW-FAS.	38.1	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA4-H2	I225	1.OG SSW-FAS.	41.4	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H2	I225	2.OG SSW-FAS.	44.7	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA4-H2	I225	3.OG SSW-FAS.	48.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H3	I226	EG OSO-FAS.	38.1	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA4-H3	I226	1.OG OSO-FAS.	41.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H3	I226	2.OG OSO-FAS.	44.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H3	I227	EG OSO-FAS.	38.1	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H3	I227	1.OG OSO-FAS.	41.4	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA4-H3	I227	2.OG OSO-FAS.	44.7	31	27	WA	55	45	-24	-18
WA4-H3	I228	EG OSO-FAS.	38.0	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H3	I228	1.OG OSO-FAS.	41.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H3	I228	2.OG OSO-FAS.	44.7	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H3	I229	EG OSO-FAS.	38.0	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H3	I229	1.OG OSO-FAS.	41.3	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H3	I229	2.OG OSO-FAS.	44.6	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H3	I230	EG OSO-FAS.	38.0	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA4-H3	I230	1.OG OSO-FAS.	41.3	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H3	I230	2.OG OSO-FAS.	44.6	32	27	WA	55	45	-23	-18

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA4-H3	I231	EG SSW-FAS.	38.0	26	21	WA	55	45	-29	-24
WA4-H3	I231	1.OG SSW-FAS.	41.3	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H3	I231	2.OG SSW-FAS.	44.6	31	27	WA	55	45	-24	-18
WA4-H3	I232	EG SSW-FAS.	38.0	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H3	I232	1.OG SSW-FAS.	41.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H3	I232	2.OG SSW-FAS.	44.6	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H4	I233	EG WNW-FAS.	37.9	35	29	WA	55	45	-20	-16
WA4-H4	I233	1.OG WNW-FAS.	41.2	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA4-H4	I233	2.OG WNW-FAS.	44.5	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H4	I234	EG WNW-FAS.	38.0	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA4-H4	I234	1.OG WNW-FAS.	41.3	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA4-H4	I234	2.OG WNW-FAS.	44.6	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H4	I235	EG WNW-FAS.	38.0	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA4-H4	I235	1.OG WNW-FAS.	41.3	36	30	WA	55	45	-19	-15
WA4-H4	I235	2.OG WNW-FAS.	44.6	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA4-H4	I236	EG NNO-FAS.	38.0	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H4	I236	1.OG NNO-FAS.	41.3	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H4	I236	2.OG NNO-FAS.	44.6	34	28	WA	55	45	-21	-17
WA4-H4	I237	EG NNO-FAS.	38.0	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H4	I237	1.OG NNO-FAS.	41.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H4	I237	2.OG NNO-FAS.	44.6	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H4	I238	EG NNO-FAS.	38.0	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H4	I238	1.OG NNO-FAS.	41.3	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H4	I238	2.OG NNO-FAS.	44.6	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H4	I239	EG OSO-FAS.	38.0	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H4	I239	1.OG OSO-FAS.	41.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H4	I239	2.OG OSO-FAS.	44.6	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H4	I240	EG OSO-FAS.	38.0	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H4	I240	1.OG OSO-FAS.	41.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H4	I240	2.OG OSO-FAS.	44.7	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H4	I241	EG OSO-FAS.	38.0	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H4	I241	1.OG OSO-FAS.	41.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H4	I241	2.OG OSO-FAS.	44.6	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H4	I242	EG SSW-FAS.	38.0	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H4	I242	1.OG SSW-FAS.	41.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H4	I242	2.OG SSW-FAS.	44.6	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H4	I243	EG SSW-FAS.	38.0	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H4	I243	1.OG SSW-FAS.	41.3	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H4	I243	2.OG SSW-FAS.	44.6	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H4	I244	EG SSW-FAS.	37.9	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H4	I244	1.OG SSW-FAS.	41.2	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA4-H4	I244	2.OG SSW-FAS.	44.5	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H5	I245	EG WNW-FAS.	38.2	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H5	I245	1.OG WNW-FAS.	41.5	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H5	I245	2.OG WNW-FAS.	44.8	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H5	I246	EG WNW-FAS.	38.1	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H5	I246	1.OG WNW-FAS.	41.4	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H5	I246	2.OG WNW-FAS.	44.7	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H5	I247	EG WNW-FAS.	38.2	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H5	I247	1.OG WNW-FAS.	41.5	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H5	I247	2.OG WNW-FAS.	44.8	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H5	I248	EG NNO-FAS.	38.2	30	24	WA	55	45	-25	-21
WA4-H5	I248	1.OG NNO-FAS.	41.5	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H5	I248	2.OG NNO-FAS.	44.8	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H5	I249	EG NNO-FAS.	38.2	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H5	I249	1.OG NNO-FAS.	41.5	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H5	I249	2.OG NNO-FAS.	44.8	33	27	WA	55	45	-22	-18
WA4-H5	I250	EG NNO-FAS.	38.2	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H5	I250	1.OG NNO-FAS.	41.5	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA4-H5	I250	2.OG NNO-FAS.	44.8	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA4-H5	I251	EG OSO-FAS.	38.3	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H5	I251	1.OG OSO-FAS.	41.6	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H5	I251	2.OG OSO-FAS.	44.9	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H5	I252	EG OSO-FAS.	38.3	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H5	I252	1.OG OSO-FAS.	41.6	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H5	I252	2.OG OSO-FAS.	44.9	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H5	I253	EG OSO-FAS.	38.3	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA4-H5	I253	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H5	I253	2.OG OSO-FAS.	44.9	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H5	I254	EG SSW-FAS.	38.3	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H5	I254	1.OG SSW-FAS.	41.6	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA4-H5	I254	2.OG SSW-FAS.	44.9	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H5	I255	EG SSW-FAS.	38.3	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H5	I255	1.OG SSW-FAS.	41.5	30	25	WA	55	45	-25	-20

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA4-H5	I255	2.OG SSW-FAS.	44.8	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA4-H5	I256	EG SSW-FAS.	38.2	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA4-H5	I256	1.OG SSW-FAS.	41.5	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA4-H5	I256	2.OG SSW-FAS.	44.8	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H3	I257	EG WNW-FAS.	37.4	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA5-H3	I257	1.OG WNW-FAS.	40.7	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA5-H3	I257	2.OG WNW-FAS.	44.0	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA5-H3	I258	EG WNW-FAS.	37.5	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA5-H3	I258	1.OG WNW-FAS.	40.8	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA5-H3	I258	2.OG WNW-FAS.	44.1	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA5-H3	I259	EG WNW-FAS.	37.5	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA5-H3	I259	1.OG WNW-FAS.	40.8	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA5-H3	I259	2.OG WNW-FAS.	44.1	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA5-H3	I260	EG WNW-FAS.	37.5	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA5-H3	I260	1.OG WNW-FAS.	40.8	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA5-H3	I260	2.OG WNW-FAS.	44.1	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA5-H3	I261	EG WNW-FAS.	37.5	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA5-H3	I261	1.OG WNW-FAS.	40.8	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA5-H3	I261	2.OG WNW-FAS.	44.1	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA5-H3	I262	EG WNW-FAS.	37.5	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA5-H3	I262	1.OG WNW-FAS.	40.8	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA5-H3	I262	2.OG WNW-FAS.	44.1	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA5-H2	I263	EG WNW-FAS.	37.5	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA5-H2	I263	1.OG WNW-FAS.	40.8	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA5-H2	I263	2.OG WNW-FAS.	44.2	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA5-H2	I263	3.OG WNW-FAS.	47.5	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA5-H2	I264	EG WNW-FAS.	37.5	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA5-H2	I264	1.OG WNW-FAS.	40.8	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA5-H2	I264	2.OG WNW-FAS.	44.2	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA5-H2	I264	3.OG WNW-FAS.	47.5	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA5-H2	I265	EG NNO-FAS.	37.6	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA5-H2	I265	1.OG NNO-FAS.	40.9	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA5-H2	I265	2.OG NNO-FAS.	44.2	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA5-H2	I265	3.OG NNO-FAS.	47.5	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA5-H2	I266	EG NNO-FAS.	37.6	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA5-H2	I266	1.OG NNO-FAS.	40.9	36	30	WA	55	45	-19	-15
WA5-H2	I266	2.OG NNO-FAS.	44.2	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H2	I266	3.OG NNO-FAS.	47.5	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA5-H2	I267	EG NNO-FAS.	37.6	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA5-H2	I267	1.OG NNO-FAS.	40.9	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA5-H2	I267	2.OG NNO-FAS.	44.2	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA5-H2	I267	3.OG NNO-FAS.	47.5	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA5-H2	I268	EG NNO-FAS.	37.7	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA5-H2	I268	1.OG NNO-FAS.	41.0	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA5-H2	I268	2.OG NNO-FAS.	44.3	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA5-H2	I268	3.OG NNO-FAS.	47.6	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H2	I269	EG NNO-FAS.	37.7	33	27	WA	55	45	-22	-18
WA5-H2	I269	1.OG NNO-FAS.	41.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA5-H2	I269	2.OG NNO-FAS.	44.3	35	29	WA	55	45	-20	-16
WA5-H2	I269	3.OG NNO-FAS.	47.6	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H2	I270	EG NNO-FAS.	37.8	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H2	I270	1.OG NNO-FAS.	41.1	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H2	I270	2.OG NNO-FAS.	44.4	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA5-H2	I270	3.OG NNO-FAS.	47.7	36	30	WA	55	45	-19	-15
WA5-H2	I271	EG NNO-FAS.	37.8	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H2	I271	1.OG NNO-FAS.	41.1	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H2	I271	2.OG NNO-FAS.	44.4	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA5-H2	I271	3.OG NNO-FAS.	47.7	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA5-H2	I272	EG NNO-FAS.	37.8	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H2	I272	1.OG NNO-FAS.	41.1	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H2	I272	2.OG NNO-FAS.	44.4	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA5-H2	I272	3.OG NNO-FAS.	47.7	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA5-H2	I273	EG NNO-FAS.	37.8	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA5-H2	I273	1.OG NNO-FAS.	41.1	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H2	I273	2.OG NNO-FAS.	44.4	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA5-H2	I273	3.OG NNO-FAS.	47.7	36	30	WA	55	45	-19	-15
WA5-H2	I274	EG NNO-FAS.	37.8	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H2	I274	1.OG NNO-FAS.	41.2	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H2	I274	2.OG NNO-FAS.	44.5	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA5-H2	I274	3.OG NNO-FAS.	47.8	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H2	I275	EG NNO-FAS.	37.8	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA5-H2	I275	1.OG NNO-FAS.	41.2	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA5-H2	I275	2.OG NNO-FAS.	44.5	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA5-H2	I275	3.OG NNO-FAS.	47.8	40	34	WA	55	45	-15	-11

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA5-H2	I276	EG OSO-FAS.	37.8	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA5-H2	I276	1.OG OSO-FAS.	41.2	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA5-H2	I276	2.OG OSO-FAS.	44.5	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA5-H2	I276	3.OG OSO-FAS.	47.8	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA5-H2	I277	EG OSO-FAS.	37.9	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA5-H2	I277	1.OG OSO-FAS.	41.2	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA5-H2	I277	2.OG OSO-FAS.	44.5	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA5-H2	I277	3.OG OSO-FAS.	47.8	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA5-H1	I278	EG OSO-FAS.	37.8	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA5-H1	I278	1.OG OSO-FAS.	41.2	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA5-H1	I278	2.OG OSO-FAS.	44.5	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA5-H1	I279	EG OSO-FAS.	37.8	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H1	I279	1.OG OSO-FAS.	41.1	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA5-H1	I279	2.OG OSO-FAS.	44.4	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA5-H1	I280	EG OSO-FAS.	37.8	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H1	I280	1.OG OSO-FAS.	41.1	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA5-H1	I280	2.OG OSO-FAS.	44.4	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA5-H1	I281	EG OSO-FAS.	37.8	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H1	I281	1.OG OSO-FAS.	41.1	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H1	I281	2.OG OSO-FAS.	44.4	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA5-H1	I282	EG OSO-FAS.	37.8	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA5-H1	I282	1.OG OSO-FAS.	41.1	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H1	I282	2.OG OSO-FAS.	44.4	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA5-H1	I283	EG OSO-FAS.	37.8	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA5-H1	I283	1.OG OSO-FAS.	41.1	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H1	I283	2.OG OSO-FAS.	44.4	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA5-H1	I284	EG OSO-FAS.	37.8	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA5-H1	I284	1.OG OSO-FAS.	41.1	36	30	WA	55	45	-19	-15
WA5-H1	I284	2.OG OSO-FAS.	44.4	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H1	I285	EG OSO-FAS.	37.8	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA5-H1	I285	1.OG OSO-FAS.	41.1	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA5-H1	I285	2.OG OSO-FAS.	44.4	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H1	I286	EG OSO-FAS.	37.8	35	29	WA	55	45	-20	-16
WA5-H1	I286	1.OG OSO-FAS.	41.1	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA5-H1	I286	2.OG OSO-FAS.	44.4	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H1	I287	EG OSO-FAS.	37.7	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA5-H1	I287	1.OG OSO-FAS.	41.0	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA5-H1	I287	2.OG OSO-FAS.	44.3	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA5-H1	I288	EG SSW-FAS.	37.7	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA5-H1	I288	1.OG SSW-FAS.	41.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H1	I288	2.OG SSW-FAS.	44.3	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA5-H1	I289	EG SSW-FAS.	37.7	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA5-H1	I289	1.OG SSW-FAS.	41.0	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA5-H1	I289	2.OG SSW-FAS.	44.3	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H1	I290	EG SSW-FAS.	37.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA5-H1	I290	1.OG SSW-FAS.	41.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H1	I290	2.OG SSW-FAS.	44.3	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA5-H1	I291	EG WNW-FAS.	37.7	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA5-H1	I291	1.OG WNW-FAS.	41.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H1	I291	2.OG WNW-FAS.	44.3	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA5-H1	I292	EG WNW-FAS.	37.7	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA5-H1	I292	1.OG WNW-FAS.	41.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H1	I292	2.OG WNW-FAS.	44.3	32	28	WA	55	45	-23	-17
WA5-H1	I293	EG WNW-FAS.	37.7	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA5-H1	I293	1.OG WNW-FAS.	41.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H1	I293	2.OG WNW-FAS.	44.3	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H1	I294	EG WNW-FAS.	37.7	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA5-H1	I294	1.OG WNW-FAS.	41.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H1	I294	2.OG WNW-FAS.	44.3	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H1	I295	EG WNW-FAS.	37.7	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA5-H1	I295	1.OG WNW-FAS.	41.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H1	I295	2.OG WNW-FAS.	44.3	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H1	I296	EG WNW-FAS.	37.8	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA5-H1	I296	1.OG WNW-FAS.	41.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H1	I296	2.OG WNW-FAS.	44.3	32	28	WA	55	45	-23	-17
WA5-H1	I297	EG WNW-FAS.	37.8	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA5-H1	I297	1.OG WNW-FAS.	41.1	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA5-H1	I297	2.OG WNW-FAS.	44.4	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H1	I298	EG WNW-FAS.	37.8	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA5-H1	I298	1.OG WNW-FAS.	41.1	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA5-H1	I298	2.OG WNW-FAS.	44.4	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H1	I299	EG WNW-FAS.	37.8	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA5-H1	I299	1.OG WNW-FAS.	41.1	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA5-H1	I299	2.OG WNW-FAS.	44.4	31	27	WA	55	45	-24	-18

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA5-H2	I300	EG SSW-FAS.	37.8	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA5-H2	I300	1.OG SSW-FAS.	41.1	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA5-H2	I300	2.OG SSW-FAS.	44.4	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA5-H2	I300	3.OG SSW-FAS.	47.7	32	28	WA	55	45	-23	-17
WA5-H2	I301	EG SSW-FAS.	37.7	27	23	WA	55	45	-28	-22
WA5-H2	I301	1.OG SSW-FAS.	41.0	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA5-H2	I301	2.OG SSW-FAS.	44.3	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA5-H2	I301	3.OG SSW-FAS.	47.6	32	28	WA	55	45	-23	-17
WA5-H2	I302	EG SSW-FAS.	37.7	27	23	WA	55	45	-28	-22
WA5-H2	I302	1.OG SSW-FAS.	41.0	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA5-H2	I302	2.OG SSW-FAS.	44.3	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA5-H2	I302	3.OG SSW-FAS.	47.6	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA5-H2	I303	EG SSW-FAS.	37.7	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA5-H2	I303	1.OG SSW-FAS.	41.0	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA5-H2	I303	2.OG SSW-FAS.	44.3	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA5-H2	I303	3.OG SSW-FAS.	47.6	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA5-H2	I304	EG SSW-FAS.	37.6	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA5-H2	I304	1.OG SSW-FAS.	40.9	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA5-H2	I304	2.OG SSW-FAS.	44.2	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA5-H2	I304	3.OG SSW-FAS.	47.5	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA5-H3	I305	EG OSO-FAS.	37.6	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA5-H3	I305	1.OG OSO-FAS.	40.9	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA5-H3	I305	2.OG OSO-FAS.	44.2	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H3	I306	EG OSO-FAS.	37.6	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA5-H3	I306	1.OG OSO-FAS.	40.9	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA5-H3	I306	2.OG OSO-FAS.	44.2	31	27	WA	55	45	-24	-18
WA5-H3	I307	EG OSO-FAS.	37.5	28	24	WA	55	45	-27	-21
WA5-H3	I307	1.OG OSO-FAS.	40.8	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA5-H3	I307	2.OG OSO-FAS.	44.1	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H3	I308	EG OSO-FAS.	37.5	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA5-H3	I308	1.OG OSO-FAS.	40.8	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA5-H3	I308	2.OG OSO-FAS.	44.1	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H3	I309	EG OSO-FAS.	37.5	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA5-H3	I309	1.OG OSO-FAS.	40.8	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H3	I309	2.OG OSO-FAS.	44.1	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H3	I310	EG SSW-FAS.	37.4	25	20	WA	55	45	-30	-25
WA5-H3	I310	1.OG SSW-FAS.	40.7	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA5-H3	I310	2.OG SSW-FAS.	44.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H3	I311	EG SSW-FAS.	37.4	27	22	WA	55	45	-28	-23
WA5-H3	I311	1.OG SSW-FAS.	40.7	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA5-H3	I311	2.OG SSW-FAS.	44.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H4	I312	EG WNW-FAS.	37.5	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA5-H4	I312	1.OG WNW-FAS.	40.8	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA5-H4	I312	2.OG WNW-FAS.	44.1	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA5-H4	I313	EG WNW-FAS.	37.5	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA5-H4	I313	1.OG WNW-FAS.	40.8	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA5-H4	I313	2.OG WNW-FAS.	44.1	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA5-H4	I314	EG WNW-FAS.	37.4	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA5-H4	I314	1.OG WNW-FAS.	40.7	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA5-H4	I314	2.OG WNW-FAS.	44.0	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA5-H4	I315	EG NNO-FAS.	37.4	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H4	I315	1.OG NNO-FAS.	40.7	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA5-H4	I315	2.OG NNO-FAS.	44.0	36	30	WA	55	45	-19	-15
WA5-H4	I316	EG NNO-FAS.	37.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA5-H4	I316	1.OG NNO-FAS.	40.7	31	25	WA	55	45	-24	-20
WA5-H4	I316	2.OG NNO-FAS.	44.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA5-H4	I317	EG NNO-FAS.	37.5	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA5-H4	I317	1.OG NNO-FAS.	40.8	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA5-H4	I317	2.OG NNO-FAS.	44.1	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA5-H4	I318	EG OSO-FAS.	37.5	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA5-H4	I318	1.OG OSO-FAS.	40.8	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA5-H4	I318	2.OG OSO-FAS.	44.1	32	28	WA	55	45	-23	-17
WA5-H4	I319	EG OSO-FAS.	37.5	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA5-H4	I319	1.OG OSO-FAS.	40.8	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA5-H4	I319	2.OG OSO-FAS.	44.2	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H4	I320	EG OSO-FAS.	37.5	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA5-H4	I320	1.OG OSO-FAS.	40.8	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA5-H4	I320	2.OG OSO-FAS.	44.1	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA5-H4	I321	EG SSW-FAS.	37.5	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA5-H4	I321	1.OG SSW-FAS.	40.8	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA5-H4	I321	2.OG SSW-FAS.	44.1	32	28	WA	55	45	-23	-17
WA5-H4	I322	EG SSW-FAS.	37.5	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA5-H4	I322	1.OG SSW-FAS.	40.8	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA5-H4	I322	2.OG SSW-FAS.	44.1	32	27	WA	55	45	-23	-18

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel		Orientierungswert			Differenz	
				Tag	Nacht	Gebiet	Tag	Nacht	Tag	Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA5-H4	I323	EG SSW-FAS.	37.5	29	25	WA	55	45	-26	-20
WA5-H4	I323	1.OG SSW-FAS.	40.8	30	26	WA	55	45	-25	-19
WA5-H4	I323	2.OG SSW-FAS.	44.1	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H1	I324	EG WNW-FAS.	38.1	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA6-H1	I324	1.OG WNW-FAS.	41.4	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H1	I324	2.OG WNW-FAS.	44.7	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H1	I324	3.OG WNW-FAS.	48.0	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H1	I325	EG WNW-FAS.	38.1	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H1	I325	1.OG WNW-FAS.	41.4	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H1	I325	2.OG WNW-FAS.	44.7	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA6-H1	I325	3.OG WNW-FAS.	48.0	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA6-H1	I326	EG WNW-FAS.	38.2	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA6-H1	I326	1.OG WNW-FAS.	41.5	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H1	I326	2.OG WNW-FAS.	44.8	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H1	I326	3.OG WNW-FAS.	48.1	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H1	I327	EG WNW-FAS.	38.2	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H1	I327	1.OG WNW-FAS.	41.5	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA6-H1	I327	2.OG WNW-FAS.	44.8	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA6-H1	I327	3.OG WNW-FAS.	48.1	44	38	WA	55	45	-11	-7
WA6-H1	I328	EG WNW-FAS.	38.3	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA6-H1	I328	1.OG WNW-FAS.	41.5	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H1	I328	2.OG WNW-FAS.	44.8	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H1	I328	3.OG WNW-FAS.	48.2	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA6-H1	I329	EG WNW-FAS.	38.3	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H1	I329	1.OG WNW-FAS.	41.6	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA6-H1	I329	2.OG WNW-FAS.	44.9	44	38	WA	55	45	-11	-7
WA6-H1	I329	3.OG WNW-FAS.	48.2	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA6-H1	I330	EG WNW-FAS.	38.3	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA6-H1	I330	1.OG WNW-FAS.	41.6	44	38	WA	55	45	-11	-7
WA6-H1	I330	2.OG WNW-FAS.	44.9	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA6-H1	I330	3.OG WNW-FAS.	48.2	46	40	WA	55	45	-9	-5
WA6-H1	I331	EG NNO-FAS.	38.3	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA6-H1	I331	1.OG NNO-FAS.	41.7	44	38	WA	55	45	-11	-7
WA6-H1	I331	2.OG NNO-FAS.	45.0	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA6-H1	I331	3.OG NNO-FAS.	48.3	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA6-H1	I332	EG NNO-FAS.	38.3	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H1	I332	1.OG NNO-FAS.	41.7	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H1	I332	2.OG NNO-FAS.	45.0	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA6-H1	I332	3.OG NNO-FAS.	48.3	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA6-H1	I333	EG OSO-FAS.	38.3	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H1	I333	1.OG OSO-FAS.	41.6	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H1	I333	2.OG OSO-FAS.	44.9	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA6-H1	I333	3.OG OSO-FAS.	48.2	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H1	I334	EG OSO-FAS.	38.3	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H1	I334	1.OG OSO-FAS.	41.6	36	30	WA	55	45	-19	-15
WA6-H1	I334	2.OG OSO-FAS.	44.9	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA6-H1	I334	3.OG OSO-FAS.	48.2	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H1	I335	EG OSO-FAS.	38.3	35	29	WA	55	45	-20	-16
WA6-H1	I335	1.OG OSO-FAS.	41.6	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H1	I335	2.OG OSO-FAS.	44.9	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA6-H1	I335	3.OG OSO-FAS.	48.2	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA6-H1	I336	EG OSO-FAS.	38.3	35	29	WA	55	45	-20	-16
WA6-H1	I336	1.OG OSO-FAS.	41.5	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H1	I336	2.OG OSO-FAS.	44.8	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA6-H1	I336	3.OG OSO-FAS.	48.2	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H1	I337	EG OSO-FAS.	38.2	35	29	WA	55	45	-20	-16
WA6-H1	I337	1.OG OSO-FAS.	41.5	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H1	I337	2.OG OSO-FAS.	44.8	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA6-H1	I337	3.OG OSO-FAS.	48.1	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H1	I338	EG NNO-FAS.	38.2	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA6-H1	I338	1.OG NNO-FAS.	41.5	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H1	I338	2.OG NNO-FAS.	44.8	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA6-H1	I338	3.OG NNO-FAS.	48.1	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA6-H1	I339	EG NNO-FAS.	38.2	36	30	WA	55	45	-19	-15
WA6-H1	I339	1.OG NNO-FAS.	41.5	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA6-H1	I339	2.OG NNO-FAS.	44.8	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA6-H1	I339	3.OG NNO-FAS.	48.1	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H1	I340	EG NNO-FAS.	38.3	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA6-H1	I340	1.OG NNO-FAS.	41.6	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H1	I340	2.OG NNO-FAS.	44.9	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H1	I340	3.OG NNO-FAS.	48.2	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA6-H1	I341	EG NNO-FAS.	38.3	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA6-H1	I341	1.OG NNO-FAS.	41.6	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H1	I341	2.OG NNO-FAS.	44.9	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H1	I341	3.OG NNO-FAS.	48.2	41	36	WA	55	45	-14	-9

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA6-H1	I342	EG NNO-FAS.	38.3	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA6-H1	I342	1.OG NNO-FAS.	41.6	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA6-H1	I342	2.OG NNO-FAS.	44.9	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA6-H1	I342	3.OG NNO-FAS.	48.2	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H1	I343	EG NNO-FAS.	38.3	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA6-H1	I343	1.OG NNO-FAS.	41.6	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA6-H1	I343	2.OG NNO-FAS.	44.9	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H1	I343	3.OG NNO-FAS.	48.2	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H1	I344	EG NNO-FAS.	38.3	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H1	I344	1.OG NNO-FAS.	41.6	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA6-H1	I344	2.OG NNO-FAS.	44.9	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H1	I344	3.OG NNO-FAS.	48.2	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA6-H1	I345	EG NNO-FAS.	38.3	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H1	I345	1.OG NNO-FAS.	41.6	38	32	WA	55	45	-17	-13
WA6-H1	I345	2.OG NNO-FAS.	44.9	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H1	I345	3.OG NNO-FAS.	48.2	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA6-H1	I346	EG WNW-FAS.	38.3	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA6-H1	I346	1.OG WNW-FAS.	41.6	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA6-H1	I346	2.OG WNW-FAS.	44.9	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA6-H1	I346	3.OG WNW-FAS.	48.2	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H1	I347	EG WNW-FAS.	38.3	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA6-H1	I347	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA6-H1	I347	2.OG WNW-FAS.	44.9	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA6-H1	I347	3.OG WNW-FAS.	48.2	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA6-H1	I348	EG WNW-FAS.	38.4	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA6-H1	I348	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA6-H1	I348	2.OG WNW-FAS.	45.0	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H1	I348	3.OG WNW-FAS.	48.3	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H1	I349	EG WNW-FAS.	38.4	35	29	WA	55	45	-20	-16
WA6-H1	I349	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA6-H1	I349	2.OG WNW-FAS.	45.0	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H1	I349	3.OG WNW-FAS.	48.3	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H1	I350	EG WNW-FAS.	38.4	35	29	WA	55	45	-20	-16
WA6-H1	I350	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA6-H1	I350	2.OG WNW-FAS.	45.0	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H1	I350	3.OG WNW-FAS.	48.3	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H1	I351	EG WNW-FAS.	38.4	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H1	I351	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA6-H1	I351	2.OG WNW-FAS.	45.0	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H1	I351	3.OG WNW-FAS.	48.3	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA6-H1	I352	EG NNO-FAS.	38.4	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H1	I352	1.OG NNO-FAS.	41.7	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA6-H1	I352	2.OG NNO-FAS.	45.0	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA6-H1	I352	3.OG NNO-FAS.	48.3	47	42	WA	55	45	-8	-3
WA6-H1	I353	EG NNO-FAS.	38.4	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA6-H1	I353	1.OG NNO-FAS.	41.7	47	41	WA	55	45	-8	-4
WA6-H1	I353	2.OG NNO-FAS.	45.0	48	42	WA	55	45	-7	-3
WA6-H1	I353	3.OG NNO-FAS.	48.3	49	44	WA	55	45	-6	-1
WA6-H1	I354	EG OSO-FAS.	38.4	46	40	WA	55	45	-9	-5
WA6-H1	I354	1.OG OSO-FAS.	41.7	47	42	WA	55	45	-8	-3
WA6-H1	I354	2.OG OSO-FAS.	45.0	48	42	WA	55	45	-7	-3
WA6-H1	I354	3.OG OSO-FAS.	48.3	49	44	WA	55	45	-6	-1
WA6-H1	I355	EG OSO-FAS.	38.4	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA6-H1	I355	1.OG OSO-FAS.	41.7	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA6-H1	I355	2.OG OSO-FAS.	45.0	47	42	WA	55	45	-8	-3
WA6-H1	I355	3.OG OSO-FAS.	48.3	48	43	WA	55	45	-7	-2
WA6-H1	I356	EG OSO-FAS.	38.4	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA6-H1	I356	1.OG OSO-FAS.	41.7	46	40	WA	55	45	-9	-5
WA6-H1	I356	2.OG OSO-FAS.	45.0	47	41	WA	55	45	-8	-4
WA6-H1	I356	3.OG OSO-FAS.	48.3	48	42	WA	55	45	-7	-3
WA6-H1	I357	EG OSO-FAS.	38.4	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA6-H1	I357	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA6-H1	I357	2.OG OSO-FAS.	45.0	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA6-H1	I357	3.OG OSO-FAS.	48.3	47	42	WA	55	45	-8	-3
WA6-H1	I358	EG OSO-FAS.	38.4	44	38	WA	55	45	-11	-7
WA6-H1	I358	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA6-H1	I358	2.OG OSO-FAS.	45.0	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA6-H1	I358	3.OG OSO-FAS.	48.3	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA6-H1	I359	EG OSO-FAS.	38.3	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H1	I359	1.OG OSO-FAS.	41.7	44	38	WA	55	45	-11	-7
WA6-H1	I359	2.OG OSO-FAS.	45.0	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA6-H1	I359	3.OG OSO-FAS.	48.3	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA6-H1	I360	EG OSO-FAS.	38.4	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H1	I360	1.OG OSO-FAS.	41.7	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H1	I360	2.OG OSO-FAS.	45.0	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA6-H1	I360	3.OG OSO-FAS.	48.3	45	39	WA	55	45	-10	-6

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA6-H1	I361	EG OSO-FAS.	38.4	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA6-H1	I361	1.OG OSO-FAS.	41.7	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA6-H1	I361	2.OG OSO-FAS.	45.0	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H1	I361	3.OG OSO-FAS.	48.3	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA6-H1	I362	EG SSW-FAS.	38.4	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H1	I362	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H1	I362	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H1	I362	3.OG SSW-FAS.	48.3	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H1	I363	EG SSW-FAS.	38.4	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H1	I363	1.OG SSW-FAS.	41.7	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H1	I363	2.OG SSW-FAS.	45.0	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA6-H1	I363	3.OG SSW-FAS.	48.3	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H1	I364	EG SSW-FAS.	38.4	29	23	WA	55	45	-26	-22
WA6-H1	I364	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H1	I364	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H1	I364	3.OG SSW-FAS.	48.3	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA6-H1	I365	EG SSW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA6-H1	I365	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA6-H1	I365	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	27	WA	55	45	-22	-18
WA6-H1	I365	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H1	I366	EG SSW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA6-H1	I366	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA6-H1	I366	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H1	I366	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H1	I367	EG SSW-FAS.	38.4	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA6-H1	I367	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA6-H1	I367	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H1	I367	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H1	I368	EG SSW-FAS.	38.3	30	24	WA	55	45	-25	-21
WA6-H1	I368	1.OG SSW-FAS.	41.6	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA6-H1	I368	2.OG SSW-FAS.	44.9	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H1	I368	3.OG SSW-FAS.	48.2	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H1	I369	EG SSW-FAS.	38.3	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA6-H1	I369	1.OG SSW-FAS.	41.6	31	25	WA	55	45	-24	-20
WA6-H1	I369	2.OG SSW-FAS.	44.9	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H1	I369	3.OG SSW-FAS.	48.2	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H1	I370	EG SSW-FAS.	38.2	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA6-H1	I370	1.OG SSW-FAS.	41.5	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA6-H1	I370	2.OG SSW-FAS.	44.8	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H1	I370	3.OG SSW-FAS.	48.1	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H1	I371	EG SSW-FAS.	38.2	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA6-H1	I371	1.OG SSW-FAS.	41.5	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA6-H1	I371	2.OG SSW-FAS.	44.8	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H1	I371	3.OG SSW-FAS.	48.1	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H1	I372	EG SSW-FAS.	38.2	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA6-H1	I372	1.OG SSW-FAS.	41.5	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA6-H1	I372	2.OG SSW-FAS.	44.8	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H1	I372	3.OG SSW-FAS.	48.1	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H1	I373	EG SSW-FAS.	38.2	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA6-H1	I373	1.OG SSW-FAS.	41.5	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA6-H1	I373	2.OG SSW-FAS.	44.8	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H1	I373	3.OG SSW-FAS.	48.1	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H1	I374	EG SSW-FAS.	38.2	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA6-H1	I374	1.OG SSW-FAS.	41.5	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H1	I374	2.OG SSW-FAS.	44.8	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H1	I374	3.OG SSW-FAS.	48.1	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H1	I375	EG SSW-FAS.	38.1	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA6-H1	I375	1.OG SSW-FAS.	41.4	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H1	I375	2.OG SSW-FAS.	44.7	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H1	I375	3.OG SSW-FAS.	48.0	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA6-H2	I376	EG WNW-FAS.	37.6	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H2	I376	1.OG WNW-FAS.	40.9	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA6-H2	I376	2.OG WNW-FAS.	44.2	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H2	I376	3.OG WNW-FAS.	47.5	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H2	I377	EG WNW-FAS.	37.6	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA6-H2	I377	1.OG WNW-FAS.	40.9	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H2	I377	2.OG WNW-FAS.	44.2	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA6-H2	I377	3.OG WNW-FAS.	47.5	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H2	I378	EG WNW-FAS.	37.6	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H2	I378	1.OG WNW-FAS.	40.9	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA6-H2	I378	2.OG WNW-FAS.	44.2	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H2	I378	3.OG WNW-FAS.	47.5	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA6-H2	I379	EG WNW-FAS.	37.5	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H2	I379	1.OG WNW-FAS.	40.8	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H2	I379	2.OG WNW-FAS.	44.1	44	38	WA	55	45	-11	-7

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA6-H2	I379	3.OG WNW-FAS.	47.4	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA6-H2	I380	EG WNW-FAS.	37.5	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA6-H2	I380	1.OG WNW-FAS.	40.8	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H2	I380	2.OG WNW-FAS.	44.1	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA6-H2	I380	3.OG WNW-FAS.	47.4	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA6-H2	I381	EG WNW-FAS.	37.5	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H2	I381	1.OG WNW-FAS.	40.8	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA6-H2	I381	2.OG WNW-FAS.	44.2	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA6-H2	I381	3.OG WNW-FAS.	47.5	46	40	WA	55	45	-9	-5
WA6-H2	I382	EG WNW-FAS.	37.5	44	38	WA	55	45	-11	-7
WA6-H2	I382	1.OG WNW-FAS.	40.8	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA6-H2	I382	2.OG WNW-FAS.	44.2	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA6-H2	I382	3.OG WNW-FAS.	47.5	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA6-H2	I383	EG WNW-FAS.	37.6	44	39	WA	55	45	-11	-6
WA6-H2	I383	1.OG WNW-FAS.	40.9	45	40	WA	55	45	-10	-5
WA6-H2	I383	2.OG WNW-FAS.	44.2	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA6-H2	I383	3.OG WNW-FAS.	47.5	47	42	WA	55	45	-8	-3
WA6-H2	I384	EG NNO-FAS.	37.6	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA6-H2	I384	1.OG NNO-FAS.	40.9	46	40	WA	55	45	-9	-5
WA6-H2	I384	2.OG NNO-FAS.	44.2	47	41	WA	55	45	-8	-4
WA6-H2	I384	3.OG NNO-FAS.	47.5	48	42	WA	55	45	-7	-3
WA6-H2	I385	EG NNO-FAS.	37.6	44	38	WA	55	45	-11	-7
WA6-H2	I385	1.OG NNO-FAS.	40.9	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA6-H2	I385	2.OG NNO-FAS.	44.2	46	40	WA	55	45	-9	-5
WA6-H2	I385	3.OG NNO-FAS.	47.5	47	41	WA	55	45	-8	-4
WA6-H2	I386	EG NNO-FAS.	37.7	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H2	I386	1.OG NNO-FAS.	41.0	44	38	WA	55	45	-11	-7
WA6-H2	I386	2.OG NNO-FAS.	44.3	45	39	WA	55	45	-10	-6
WA6-H2	I386	3.OG NNO-FAS.	47.6	46	41	WA	55	45	-9	-4
WA6-H2	I387	EG OSO-FAS.	37.7	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H2	I387	1.OG OSO-FAS.	41.0	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA6-H2	I387	2.OG OSO-FAS.	44.3	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA6-H2	I387	3.OG OSO-FAS.	47.6	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H2	I388	EG OSO-FAS.	37.7	34	28	WA	55	45	-21	-17
WA6-H2	I388	1.OG OSO-FAS.	41.0	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA6-H2	I388	2.OG OSO-FAS.	44.3	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA6-H2	I388	3.OG OSO-FAS.	47.6	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H2	I389	EG OSO-FAS.	37.7	34	28	WA	55	45	-21	-17
WA6-H2	I389	1.OG OSO-FAS.	41.0	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA6-H2	I389	2.OG OSO-FAS.	44.3	37	31	WA	55	45	-18	-14
WA6-H2	I389	3.OG OSO-FAS.	47.6	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA6-H2	I390	EG OSO-FAS.	37.7	34	28	WA	55	45	-21	-17
WA6-H2	I390	1.OG OSO-FAS.	41.0	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA6-H2	I390	2.OG OSO-FAS.	44.3	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H2	I390	3.OG OSO-FAS.	47.6	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA6-H2	I391	EG OSO-FAS.	37.7	34	28	WA	55	45	-21	-17
WA6-H2	I391	1.OG OSO-FAS.	41.0	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA6-H2	I391	2.OG OSO-FAS.	44.3	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H2	I391	3.OG OSO-FAS.	47.6	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA6-H2	I392	EG NNO-FAS.	37.7	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H2	I392	1.OG NNO-FAS.	41.0	36	30	WA	55	45	-19	-15
WA6-H2	I392	2.OG NNO-FAS.	44.3	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA6-H2	I392	3.OG NNO-FAS.	47.6	39	33	WA	55	45	-16	-12
WA6-H2	I393	EG NNO-FAS.	37.7	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H2	I393	1.OG NNO-FAS.	41.0	37	32	WA	55	45	-18	-13
WA6-H2	I393	2.OG NNO-FAS.	44.3	38	33	WA	55	45	-17	-12
WA6-H2	I393	3.OG NNO-FAS.	47.6	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H2	I394	EG NNO-FAS.	37.8	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H2	I394	1.OG NNO-FAS.	41.0	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA6-H2	I394	2.OG NNO-FAS.	44.3	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA6-H2	I394	3.OG NNO-FAS.	47.7	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA6-H2	I395	EG NNO-FAS.	37.8	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H2	I395	1.OG NNO-FAS.	41.1	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA6-H2	I395	2.OG NNO-FAS.	44.4	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA6-H2	I395	3.OG NNO-FAS.	47.7	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA6-H2	I396	EG NNO-FAS.	37.9	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H2	I396	1.OG NNO-FAS.	41.2	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA6-H2	I396	2.OG NNO-FAS.	44.5	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA6-H2	I396	3.OG NNO-FAS.	47.8	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA6-H2	I397	EG NNO-FAS.	37.9	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H2	I397	1.OG NNO-FAS.	41.2	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H2	I397	2.OG NNO-FAS.	44.5	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H2	I397	3.OG NNO-FAS.	47.8	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H2	I398	EG NNO-FAS.	38.0	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA6-H2	I398	1.OG NNO-FAS.	41.3	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H2	I398	2.OG NNO-FAS.	44.5	42	37	WA	55	45	-13	-8

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA6-H2	I398	3.OG NNO-FAS.	47.8	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H2	I399	EG NNO-FAS.	37.9	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H2	I399	1.OG NNO-FAS.	41.2	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA6-H2	I399	2.OG NNO-FAS.	44.5	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H2	I399	3.OG NNO-FAS.	47.8	43	38	WA	55	45	-12	-7
WA6-H2	I400	EG OSO-FAS.	38.0	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H2	I400	1.OG OSO-FAS.	41.3	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H2	I400	2.OG OSO-FAS.	44.6	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA6-H2	I400	3.OG OSO-FAS.	47.9	43	37	WA	55	45	-12	-8
WA6-H2	I401	EG OSO-FAS.	38.0	40	34	WA	55	45	-15	-11
WA6-H2	I401	1.OG OSO-FAS.	41.3	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H2	I401	2.OG OSO-FAS.	44.6	41	36	WA	55	45	-14	-9
WA6-H2	I401	3.OG OSO-FAS.	47.9	42	37	WA	55	45	-13	-8
WA6-H2	I402	EG OSO-FAS.	38.0	39	34	WA	55	45	-16	-11
WA6-H2	I402	1.OG OSO-FAS.	41.3	40	35	WA	55	45	-15	-10
WA6-H2	I402	2.OG OSO-FAS.	44.5	41	35	WA	55	45	-14	-10
WA6-H2	I402	3.OG OSO-FAS.	47.8	42	36	WA	55	45	-13	-9
WA6-H2	I403	EG SSW-FAS.	37.9	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H2	I403	1.OG SSW-FAS.	41.2	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H2	I403	2.OG SSW-FAS.	44.5	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H2	I403	3.OG SSW-FAS.	47.8	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H2	I404	EG SSW-FAS.	37.8	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA6-H2	I404	1.OG SSW-FAS.	41.2	31	25	WA	55	45	-24	-20
WA6-H2	I404	2.OG SSW-FAS.	44.5	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H2	I404	3.OG SSW-FAS.	47.8	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H2	I405	EG SSW-FAS.	37.9	28	23	WA	55	45	-27	-22
WA6-H2	I405	1.OG SSW-FAS.	41.2	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA6-H2	I405	2.OG SSW-FAS.	44.5	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA6-H2	I405	3.OG SSW-FAS.	47.8	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H2	I406	EG SSW-FAS.	37.8	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA6-H2	I406	1.OG SSW-FAS.	41.2	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA6-H2	I406	2.OG SSW-FAS.	44.5	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA6-H2	I406	3.OG SSW-FAS.	47.8	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H2	I407	EG SSW-FAS.	37.8	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA6-H2	I407	1.OG SSW-FAS.	41.1	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA6-H2	I407	2.OG SSW-FAS.	44.4	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA6-H2	I407	3.OG SSW-FAS.	47.7	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H2	I408	EG SSW-FAS.	37.8	29	24	WA	55	45	-26	-21
WA6-H2	I408	1.OG SSW-FAS.	41.0	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA6-H2	I408	2.OG SSW-FAS.	44.3	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA6-H2	I408	3.OG SSW-FAS.	47.7	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H2	I409	EG SSW-FAS.	37.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA6-H2	I409	1.OG SSW-FAS.	41.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA6-H2	I409	2.OG SSW-FAS.	44.3	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H2	I409	3.OG SSW-FAS.	47.6	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H2	I410	EG SSW-FAS.	37.7	30	25	WA	55	45	-25	-20
WA6-H2	I410	1.OG SSW-FAS.	41.0	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA6-H2	I410	2.OG SSW-FAS.	44.3	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H2	I410	3.OG SSW-FAS.	47.6	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H2	I411	EG SSW-FAS.	37.6	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA6-H2	I411	1.OG SSW-FAS.	40.9	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H2	I411	2.OG SSW-FAS.	44.2	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H2	I411	3.OG SSW-FAS.	47.5	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H2	I412	EG SSW-FAS.	37.6	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H2	I412	1.OG SSW-FAS.	40.9	34	29	WA	55	45	-21	-16
WA6-H2	I412	2.OG SSW-FAS.	44.2	35	30	WA	55	45	-20	-15
WA6-H2	I412	3.OG SSW-FAS.	47.5	36	31	WA	55	45	-19	-14
WA6-H2	I413	EG SSW-FAS.	37.6	31	26	WA	55	45	-24	-19
WA6-H2	I413	1.OG SSW-FAS.	40.9	32	27	WA	55	45	-23	-18
WA6-H2	I413	2.OG SSW-FAS.	44.2	33	28	WA	55	45	-22	-17
WA6-H2	I413	3.OG SSW-FAS.	47.5	35	30	WA	55	45	-20	-15
MK1-H1 BESTAND	I414	EG WNW-FAS.	38.4	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK1-H1 BESTAND	I414	1.OG WNW-FAS.	41.7	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK1-H1 BESTAND	I415	EG WNW-FAS.	38.4	51	45	MK	65	55	-14	-10
MK1-H1 BESTAND	I415	1.OG WNW-FAS.	41.7	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK1-H1 BESTAND	I416	EG WNW-FAS.	38.4	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK1-H1 BESTAND	I416	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK1-H1 BESTAND	I417	EG NNO-FAS.	38.4	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK1-H1 BESTAND	I417	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK1-H1 BESTAND	I418	EG NNO-FAS.	38.4	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK1-H1 BESTAND	I418	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK1-H1 BESTAND	I419	EG NNO-FAS.	38.4	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK1-H1 BESTAND	I419	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK1-H1 BESTAND	I420	EG N -FAS.	38.4	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK1-H1 BESTAND	I420	1.OG N -FAS.	41.7	57	52	MK	65	55	-8	-3

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK1-H1 BESTAND	I421	EG ONO-FAS.	38.4	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK1-H1 BESTAND	I421	1.OG ONO-FAS.	41.7	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK1-H1 BESTAND	I422	EG OSO-FAS.	38.4	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK1-H1 BESTAND	I422	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK1-H1 BESTAND	I423	EG O -FAS.	38.4	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK1-H1 BESTAND	I423	1.OG O -FAS.	41.7	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK1-H1 BESTAND	I424	EG O -FAS.	38.4	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK1-H1 BESTAND	I424	1.OG O -FAS.	41.7	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK1-H1 BESTAND	I425	EG N -FAS.	38.4	54	48	MK	65	55	-11	-7
MK1-H1 BESTAND	I425	1.OG N -FAS.	41.7	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK1-H1 BESTAND	I426	EG O -FAS.	38.4	53	49	MK	65	55	-12	-6
MK1-H1 BESTAND	I426	1.OG O -FAS.	41.7	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK1-H1 BESTAND	I427	EG O -FAS.	38.4	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK1-H1 BESTAND	I427	1.OG O -FAS.	41.7	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK1-H1 BESTAND	I428	EG S -FAS.	38.4	50	46	MK	65	55	-15	-9
MK1-H1 BESTAND	I428	1.OG S -FAS.	41.7	52	48	MK	65	55	-13	-7
MK1-H1 BESTAND	I429	EG S -FAS.	38.4	49	45	MK	65	55	-16	-10
MK1-H1 BESTAND	I429	1.OG S -FAS.	41.7	51	47	MK	65	55	-14	-8
MK1-H1 BESTAND	I430	EG S -FAS.	38.4	48	44	MK	65	55	-17	-11
MK1-H1 BESTAND	I430	1.OG S -FAS.	41.7	49	46	MK	65	55	-16	-9
MK1-H1 BESTAND	I431	EG W -FAS.	38.4	40	36	MK	65	55	-25	-19
MK1-H1 BESTAND	I431	1.OG W -FAS.	41.7	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK1-H1 BESTAND	I432	EG W -FAS.	38.4	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK1-H1 BESTAND	I432	1.OG W -FAS.	41.7	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK1-H1 BESTAND	I433	1.OG W -FAS.	41.7	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK1-H1 BESTAND	I434	EG W -FAS.	38.4	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK1-H1 BESTAND	I434	1.OG W -FAS.	41.7	37	33	MK	65	55	-28	-22
MK1-H1 BESTAND	I435	EG SSW-FAS.	38.4	36	32	MK	65	55	-29	-23
MK1-H1 BESTAND	I435	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK1-H1 BESTAND	I436	EG SSW-FAS.	38.4	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK1-H1 BESTAND	I436	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK1-H1 BESTAND	I437	EG SSW-FAS.	38.4	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK1-H1 BESTAND	I437	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK1-H1 BESTAND	I438	EG W -FAS.	38.4	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK1-H1 BESTAND	I438	1.OG W -FAS.	41.7	44	40	MK	65	55	-21	-15
MK1-H2	I439	EG WNW-FAS.	38.4	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK1-H2	I439	1.OG WNW-FAS.	41.7	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK1-H2	I440	EG WNW-FAS.	38.4	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK1-H2	I440	1.OG WNW-FAS.	41.7	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK1-H2	I441	EG WNW-FAS.	38.4	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK1-H2	I441	1.OG WNW-FAS.	41.7	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK1-H2	I442	EG WNW-FAS.	38.4	50	44	MK	65	55	-15	-11
MK1-H2	I442	1.OG WNW-FAS.	41.7	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK1-H2	I443	EG WNW-FAS.	38.4	51	45	MK	65	55	-14	-10
MK1-H2	I443	1.OG WNW-FAS.	41.7	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK1-H2	I444	EG WNW-FAS.	38.4	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK1-H2	I444	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK1-H2	I445	EG NNO-FAS.	38.4	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK1-H2	I445	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK1-H2	I446	EG NNO-FAS.	38.4	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK1-H2	I446	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK1-H2	I447	EG NNO-FAS.	38.4	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK1-H2	I447	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK1-H2	I448	EG NNO-FAS.	38.4	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK1-H2	I448	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK1-H2	I449	EG NNO-FAS.	38.4	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK1-H2	I449	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK1-H2	I450	EG NNO-FAS.	38.4	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK1-H2	I450	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK1-H2	I451	EG OSO-FAS.	38.4	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK1-H2	I451	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK1-H2	I452	EG OSO-FAS.	38.4	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK1-H2	I452	1.OG OSO-FAS.	41.7	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK1-H2	I453	EG OSO-FAS.	38.4	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK1-H2	I453	1.OG OSO-FAS.	41.7	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK1-H2	I454	EG SSW-FAS.	38.4	38	34	MK	65	55	-27	-21
MK1-H2	I454	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	37	MK	65	55	-24	-18
MK1-H2	I455	EG SSW-FAS.	38.4	38	34	MK	65	55	-27	-21
MK1-H2	I455	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	36	MK	65	55	-25	-19
MK1-H2	I456	EG SSW-FAS.	38.4	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK1-H2	I456	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	36	MK	65	55	-25	-19
MK1-H2	I457	EG OSO-FAS.	38.4	38	34	MK	65	55	-27	-21
MK1-H2	I457	1.OG OSO-FAS.	41.7	40	36	MK	65	55	-25	-19
MK1-H2	I458	EG OSO-FAS.	38.4	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK1-H2	I458	1.OG OSO-FAS.	41.7	40	36	MK	65	55	-25	-19

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel		Orientierungswert			Differenz	
				Tag	Nacht	Gebiet	Tag	Nacht	Tag	Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK1-H2	I459	EG OSO-FAS.	38.4	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK1-H2	I459	1.OG OSO-FAS.	41.7	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK1-H2	I460	EG SSW-FAS.	38.4	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK1-H2	I460	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK1-H2	I461	EG SSW-FAS.	38.4	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK1-H2	I461	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK1-H2	I462	EG SSW-FAS.	38.4	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK1-H2	I462	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	36	MK	65	55	-25	-19
MK2.1-H2	I463	EG WNW-FAS.	38.4	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK2.1-H2	I463	1.OG WNW-FAS.	41.7	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK2.1-H2	I463	2.OG WNW-FAS.	45.0	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK2.1-H2	I463	3.OG WNW-FAS.	48.3	44	38	MK	65	55	-21	-17
MK2.1-H2	I464	EG WNW-FAS.	38.4	44	38	MK	65	55	-21	-17
MK2.1-H2	I464	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK2.1-H2	I464	2.OG WNW-FAS.	45.0	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK2.1-H2	I464	3.OG WNW-FAS.	48.3	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK2.1-H2	I465	EG WNW-FAS.	38.4	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK2.1-H2	I465	1.OG WNW-FAS.	41.7	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK2.1-H2	I465	2.OG WNW-FAS.	45.0	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK2.1-H2	I465	3.OG WNW-FAS.	48.3	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK2.1-H2	I466	EG WNW-FAS.	38.4	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK2.1-H2	I466	1.OG WNW-FAS.	41.7	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK2.1-H2	I466	2.OG WNW-FAS.	45.0	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK2.1-H2	I466	3.OG WNW-FAS.	48.3	48	42	MK	65	55	-17	-13
MK2.1-H2	I467	EG WNW-FAS.	38.4	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK2.1-H2	I467	1.OG WNW-FAS.	41.7	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK2.1-H2	I467	2.OG WNW-FAS.	45.0	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK2.1-H2	I467	3.OG WNW-FAS.	48.3	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK2.1-H1	I468	EG WNW-FAS.	38.4	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK2.1-H1	I468	1.OG WNW-FAS.	41.7	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK2.1-H1	I468	2.OG WNW-FAS.	45.0	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK2.1-H1	I468	3.OG WNW-FAS.	48.3	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK2.1-H1	I468	4.OG WNW-FAS.	51.6	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK2.1-H1	I469	EG WNW-FAS.	38.4	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK2.1-H1	I469	1.OG WNW-FAS.	41.7	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK2.1-H1	I469	2.OG WNW-FAS.	45.0	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK2.1-H1	I469	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	44	MK	65	55	-15	-11
MK2.1-H1	I469	4.OG WNW-FAS.	51.6	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK2.1-H1	I470	EG WNW-FAS.	38.4	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK2.1-H1	I470	1.OG WNW-FAS.	41.7	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK2.1-H1	I470	2.OG WNW-FAS.	45.0	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK2.1-H1	I470	3.OG WNW-FAS.	48.3	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK2.1-H1	I470	4.OG WNW-FAS.	51.6	52	46	MK	65	55	-13	-9
MK2.1-H1	I471	EG NNO-FAS.	38.4	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK2.1-H1	I471	1.OG NNO-FAS.	41.7	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK2.1-H1	I471	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK2.1-H1	I471	3.OG NNO-FAS.	48.3	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK2.1-H1	I471	4.OG NNO-FAS.	51.6	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK2.1-H1	I472	EG NNO-FAS.	38.4	54	48	MK	65	55	-11	-7
MK2.1-H1	I472	1.OG NNO-FAS.	41.7	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK2.1-H1	I472	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK2.1-H1	I472	3.OG NNO-FAS.	48.3	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I472	4.OG NNO-FAS.	51.6	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I473	EG NNO-FAS.	38.4	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK2.1-H1	I473	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK2.1-H1	I473	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I473	3.OG NNO-FAS.	48.3	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I473	4.OG NNO-FAS.	51.6	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I474	EG NNO-FAS.	38.4	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK2.1-H1	I474	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I474	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I474	3.OG NNO-FAS.	48.3	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I474	4.OG NNO-FAS.	51.6	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I475	EG NNO-FAS.	38.4	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK2.1-H1	I475	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I475	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I475	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK2.1-H1	I475	4.OG NNO-FAS.	51.6	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK2.1-H1	I476	EG NNO-FAS.	38.4	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK2.1-H1	I476	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I476	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK2.1-H1	I476	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK2.1-H1	I476	4.OG NNO-FAS.	51.6	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK2.1-H1	I477	EG NNO-FAS.	38.4	55	50	MK	65	55	-10	-5

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.1-H1	I477	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK2.1-H1	I477	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I477	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I477	4.OG NNO-FAS.	51.6	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I478	EG NNO-FAS.	38.4	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK2.1-H1	I478	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I478	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I478	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I478	4.OG NNO-FAS.	51.6	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I479	EG NNO-FAS.	38.4	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I479	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I479	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I479	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I479	4.OG NNO-FAS.	51.6	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I480	EG NNO-FAS.	38.4	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK2.1-H1	I480	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK2.1-H1	I480	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK2.1-H1	I480	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I480	4.OG NNO-FAS.	51.6	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I481	EG NNO-FAS.	38.4	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK2.1-H1	I481	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK2.1-H1	I481	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK2.1-H1	I481	3.OG NNO-FAS.	48.3	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK2.1-H1	I481	4.OG NNO-FAS.	51.6	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK2.1-H1	I482	EG OSO-FAS.	38.4	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK2.1-H1	I482	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I482	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I482	3.OG OSO-FAS.	48.3	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I482	4.OG OSO-FAS.	51.6	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK2.1-H1	I483	EG OSO-FAS.	38.4	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK2.1-H1	I483	1.OG OSO-FAS.	41.7	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK2.1-H1	I483	2.OG OSO-FAS.	45.0	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK2.1-H1	I483	3.OG OSO-FAS.	48.3	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK2.1-H1	I483	4.OG OSO-FAS.	51.6	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK2.1-H1	I484	EG OSO-FAS.	38.4	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK2.1-H1	I484	1.OG OSO-FAS.	41.7	54	48	MK	65	55	-11	-7
MK2.1-H1	I484	2.OG OSO-FAS.	45.0	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK2.1-H1	I484	3.OG OSO-FAS.	48.3	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK2.1-H1	I484	4.OG OSO-FAS.	51.6	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK2.1-H1	I485	EG OSO-FAS.	38.4	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK2.1-H1	I485	1.OG OSO-FAS.	41.7	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK2.1-H1	I485	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK2.1-H1	I485	3.OG OSO-FAS.	48.3	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK2.1-H1	I485	4.OG OSO-FAS.	51.6	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK2.1-H1	I486	EG OSO-FAS.	38.4	51	45	MK	65	55	-14	-10
MK2.1-H1	I486	1.OG OSO-FAS.	41.7	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK2.1-H1	I486	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK2.1-H1	I486	3.OG OSO-FAS.	48.3	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK2.1-H1	I486	4.OG OSO-FAS.	51.6	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK2.1-H1	I487	EG OSO-FAS.	38.4	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK2.1-H1	I487	1.OG OSO-FAS.	41.7	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK2.1-H1	I487	2.OG OSO-FAS.	45.0	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK2.1-H1	I487	3.OG OSO-FAS.	48.3	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK2.1-H1	I487	4.OG OSO-FAS.	51.6	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK2.1-H1	I488	EG OSO-FAS.	38.4	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK2.1-H1	I488	1.OG OSO-FAS.	41.7	51	45	MK	65	55	-14	-10
MK2.1-H1	I488	2.OG OSO-FAS.	45.0	52	46	MK	65	55	-13	-9
MK2.1-H1	I488	3.OG OSO-FAS.	48.3	52	46	MK	65	55	-13	-9
MK2.1-H1	I488	4.OG OSO-FAS.	51.6	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK2.1-H1	I489	EG OSO-FAS.	38.4	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK2.1-H1	I489	1.OG OSO-FAS.	41.7	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK2.1-H1	I489	2.OG OSO-FAS.	45.0	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK2.1-H1	I489	3.OG OSO-FAS.	48.3	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK2.1-H1	I489	4.OG OSO-FAS.	51.6	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK2.1-H1	I490	EG SSW-FAS.	38.4	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK2.1-H1	I490	1.OG SSW-FAS.	41.7	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK2.1-H1	I490	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK2.1-H1	I490	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	30	MK	65	55	-31	-25
MK2.1-H1	I490	4.OG SSW-FAS.	51.6	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK2.1-H1	I491	EG SSW-FAS.	38.4	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK2.1-H1	I491	1.OG SSW-FAS.	41.7	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK2.1-H1	I491	2.OG SSW-FAS.	45.0	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK2.1-H1	I491	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.1-H1	I491	4.OG SSW-FAS.	51.6	36	32	MK	65	55	-29	-23
MK2.1-H1	I492	EG SSW-FAS.	38.4	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK2.1-H1	I492	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	35	MK	65	55	-25	-20

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.1-H1	I492	2.OG SSW-FAS.	45.0	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK2.1-H1	I492	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	30	MK	65	55	-31	-25
MK2.1-H1	I492	4.OG SSW-FAS.	51.6	36	32	MK	65	55	-29	-23
MK2.1-H2	I493	EG SSW-FAS.	38.4	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.1-H2	I493	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.1-H2	I493	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.1-H2	I493	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	30	MK	65	55	-31	-25
MK2.1-H2	I494	EG SSW-FAS.	38.4	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.1-H2	I494	1.OG SSW-FAS.	41.7	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK2.1-H2	I494	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	30	MK	65	55	-31	-25
MK2.1-H2	I494	3.OG SSW-FAS.	48.3	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK2.1-H2	I495	EG SSW-FAS.	38.4	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.1-H2	I495	1.OG SSW-FAS.	41.7	35	31	MK	65	55	-30	-24
MK2.1-H2	I495	2.OG SSW-FAS.	45.0	36	32	MK	65	55	-29	-23
MK2.1-H2	I495	3.OG SSW-FAS.	48.3	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK2.1-H2	I496	EG SSW-FAS.	38.4	31	27	MK	65	55	-34	-28
MK2.1-H2	I496	1.OG SSW-FAS.	41.7	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK2.1-H2	I496	2.OG SSW-FAS.	45.0	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK2.1-H2	I496	3.OG SSW-FAS.	48.3	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK2.1-H2	I497	EG SSW-FAS.	38.4	31	27	MK	65	55	-34	-28
MK2.1-H2	I497	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.1-H2	I497	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK2.1-H2	I497	3.OG SSW-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK2.1-H2	I498	EG SSW-FAS.	38.4	31	27	MK	65	55	-34	-28
MK2.1-H2	I498	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	28	MK	65	55	-33	-27
MK2.1-H2	I498	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.1-H2	I498	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	30	MK	65	55	-31	-25
MK2.1-H2	I499	EG SSW-FAS.	38.4	30	26	MK	65	55	-35	-29
MK2.1-H2	I499	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	27	MK	65	55	-34	-28
MK2.1-H2	I499	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	28	MK	65	55	-33	-27
MK2.1-H2	I499	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	30	MK	65	55	-31	-25
MK2.1-H2	I500	EG SSW-FAS.	38.4	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.1-H2	I500	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	26	MK	65	55	-35	-29
MK2.1-H2	I500	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.1-H2	I500	3.OG SSW-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK2.1-H2	I501	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.1-H2	I501	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.1-H2	I501	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK2.1-H2	I502	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.1-H2	I502	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.1-H2	I502	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.1-H1	I503	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.1-H1	I503	2.OG SSW-FAS.	45.0	29	25	MK	65	55	-36	-30
MK2.1-H1	I503	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.1-H1	I503	4.OG SSW-FAS.	51.6	34	30	MK	65	55	-31	-25
MK2.1-H1	I504	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.1-H1	I504	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.1-H1	I504	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.1-H1	I504	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK2.1-H1	I505	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.1-H1	I505	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.1-H1	I505	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.1-H1	I505	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK2.1-H1	I506	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.1-H1	I506	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.1-H1	I506	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.1-H1	I506	4.OG SSW-FAS.	51.6	34	30	MK	65	55	-31	-25
MK2.1-H1	I507	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.1-H1	I507	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.1-H1	I507	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.1-H1	I507	4.OG SSW-FAS.	51.6	34	30	MK	65	55	-31	-25
MK2.1-H1	I508	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.1-H1	I508	2.OG WNW-FAS.	45.0	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.1-H1	I508	3.OG WNW-FAS.	48.3	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.1-H1	I508	4.OG WNW-FAS.	51.6	34	30	MK	65	55	-31	-25
MK2.1-H1	I509	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.1-H1	I509	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.1-H1	I509	3.OG WNW-FAS.	48.3	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.1-H1	I509	4.OG WNW-FAS.	51.6	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK2.1-H2	I510	1.OG NNO-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.1-H2	I510	2.OG NNO-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.1-H2	I510	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.1-H2	I511	1.OG NNO-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.1-H2	I511	2.OG NNO-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.1-H2	I511	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.1-H2	I512	1.OG NNO-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.1-H2	I512	2.OG NNO-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.1-H2	I512	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.1-H2	I513	1.OG NNO-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.1-H2	I513	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.1-H2	I513	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.1-H2	I514	1.OG NNO-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.1-H2	I514	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.1-H2	I514	3.OG NNO-FAS.	48.3	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK2.2-H3	I515	EG WNW-FAS.	38.4	28	23	MK	65	55	-37	-32
MK2.2-H3	I515	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.2-H3	I515	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.2-H3	I515	3.OG WNW-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.2-H3	I516	EG WNW-FAS.	38.4	29	23	MK	65	55	-36	-32
MK2.2-H3	I516	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.2-H3	I516	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.2-H3	I516	3.OG WNW-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.2-H3	I517	EG WNW-FAS.	38.4	29	23	MK	65	55	-36	-32
MK2.2-H3	I517	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.2-H3	I517	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.2-H3	I517	3.OG WNW-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.2-H3	I518	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.2-H3	I518	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.2-H3	I518	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.2-H3	I518	3.OG WNW-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.2-H3	I519	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.2-H3	I519	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.2-H3	I519	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	26	MK	65	55	-33	-29
MK2.2-H3	I519	3.OG WNW-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.2-H2	I520	EG WNW-FAS.	38.4	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.2-H2	I520	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.2-H2	I520	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	26	MK	65	55	-33	-29
MK2.2-H2	I520	3.OG WNW-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.2-H2	I520	4.OG WNW-FAS.	51.6	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK2.2-H2	I521	EG WNW-FAS.	38.4	30	24	MK	65	55	-35	-31
MK2.2-H2	I521	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.2-H2	I521	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.2-H2	I521	3.OG WNW-FAS.	48.3	34	28	MK	65	55	-31	-27
MK2.2-H2	I521	4.OG WNW-FAS.	51.6	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK2.2-H2	I522	EG WNW-FAS.	38.4	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.2-H2	I522	1.OG WNW-FAS.	41.7	34	28	MK	65	55	-31	-27
MK2.2-H2	I522	2.OG WNW-FAS.	45.0	35	29	MK	65	55	-30	-26
MK2.2-H2	I522	3.OG WNW-FAS.	48.3	36	30	MK	65	55	-29	-25
MK2.2-H2	I522	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK2.2-H2	I523	EG NNO-FAS.	38.4	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK2.2-H2	I523	1.OG NNO-FAS.	41.7	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK2.2-H2	I523	2.OG NNO-FAS.	45.0	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK2.2-H2	I523	3.OG NNO-FAS.	48.3	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK2.2-H2	I523	4.OG NNO-FAS.	51.6	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK2.2-H2	I524	EG NNO-FAS.	38.4	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK2.2-H2	I524	1.OG NNO-FAS.	41.7	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK2.2-H2	I524	2.OG NNO-FAS.	45.0	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK2.2-H2	I524	3.OG NNO-FAS.	48.3	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK2.2-H2	I524	4.OG NNO-FAS.	51.6	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK2.2-H2	I525	EG NNO-FAS.	38.4	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK2.2-H2	I525	1.OG NNO-FAS.	41.7	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK2.2-H2	I525	2.OG NNO-FAS.	45.0	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK2.2-H2	I525	3.OG NNO-FAS.	48.3	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK2.2-H2	I525	4.OG NNO-FAS.	51.6	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK2.2-H2	I526	EG NNO-FAS.	38.4	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK2.2-H2	I526	1.OG NNO-FAS.	41.7	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK2.2-H2	I526	2.OG NNO-FAS.	45.0	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK2.2-H2	I526	3.OG NNO-FAS.	48.3	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK2.2-H2	I526	4.OG NNO-FAS.	51.6	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK2.2-H2	I527	EG NNO-FAS.	38.4	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK2.2-H2	I527	1.OG NNO-FAS.	41.7	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK2.2-H2	I527	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK2.2-H2	I527	3.OG NNO-FAS.	48.3	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK2.2-H2	I527	4.OG NNO-FAS.	51.6	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK2.2-H2	I528	EG NNO-FAS.	38.4	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK2.2-H2	I528	1.OG NNO-FAS.	41.7	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK2.2-H2	I528	2.OG NNO-FAS.	45.0	43	37	MK	65	55	-22	-18

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.2-H2	I528	3.OG NNO-FAS.	48.3	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK2.2-H2	I528	4.OG NNO-FAS.	51.6	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK2.2-H2	I529	EG NNO-FAS.	38.4	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK2.2-H2	I529	1.OG NNO-FAS.	41.7	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK2.2-H2	I529	2.OG NNO-FAS.	45.0	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK2.2-H2	I529	3.OG NNO-FAS.	48.3	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK2.2-H2	I529	4.OG NNO-FAS.	51.6	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK2.2-H2	I530	EG NNO-FAS.	38.4	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK2.2-H2	I530	1.OG NNO-FAS.	41.7	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK2.2-H2	I530	2.OG NNO-FAS.	45.0	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK2.2-H2	I530	3.OG NNO-FAS.	48.3	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK2.2-H2	I530	4.OG NNO-FAS.	51.6	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK2.2-H2	I531	EG NNO-FAS.	38.4	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK2.2-H2	I531	1.OG NNO-FAS.	41.7	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK2.2-H2	I531	2.OG NNO-FAS.	45.0	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK2.2-H2	I531	3.OG NNO-FAS.	48.3	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK2.2-H2	I531	4.OG NNO-FAS.	51.6	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK2.2-H2	I532	EG NNO-FAS.	38.4	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK2.2-H2	I532	1.OG NNO-FAS.	41.7	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK2.2-H2	I532	2.OG NNO-FAS.	45.0	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK2.2-H2	I532	3.OG NNO-FAS.	48.3	51	45	MK	65	55	-14	-10
MK2.2-H2	I532	4.OG NNO-FAS.	51.6	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK2.2-H2	I533	EG NNO-FAS.	38.4	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK2.2-H2	I533	1.OG NNO-FAS.	41.7	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK2.2-H2	I533	2.OG NNO-FAS.	45.0	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK2.2-H2	I533	3.OG NNO-FAS.	48.3	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK2.2-H2	I533	4.OG NNO-FAS.	51.6	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK2.2-H2	I534	EG OSO-FAS.	38.4	51	45	MK	65	55	-14	-10
MK2.2-H2	I534	1.OG OSO-FAS.	41.7	52	46	MK	65	55	-13	-9
MK2.2-H2	I534	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK2.2-H2	I534	3.OG OSO-FAS.	48.3	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK2.2-H2	I534	4.OG OSO-FAS.	51.6	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK2.2-H2	I535	EG OSO-FAS.	38.4	50	44	MK	65	55	-15	-11
MK2.2-H2	I535	1.OG OSO-FAS.	41.7	51	45	MK	65	55	-14	-10
MK2.2-H2	I535	2.OG OSO-FAS.	45.0	52	46	MK	65	55	-13	-9
MK2.2-H2	I535	3.OG OSO-FAS.	48.3	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK2.2-H2	I535	4.OG OSO-FAS.	51.6	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK2.2-H2	I536	EG OSO-FAS.	38.4	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK2.2-H2	I536	1.OG OSO-FAS.	41.7	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK2.2-H2	I536	2.OG OSO-FAS.	45.0	51	45	MK	65	55	-14	-10
MK2.2-H2	I536	3.OG OSO-FAS.	48.3	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK2.2-H2	I536	4.OG OSO-FAS.	51.6	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK2.2-H1	I537	EG OSO-FAS.	38.4	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK2.2-H1	I537	1.OG OSO-FAS.	41.7	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK2.2-H1	I537	2.OG OSO-FAS.	45.0	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK2.2-H1	I537	3.OG OSO-FAS.	48.3	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK2.2-H1	I538	EG OSO-FAS.	38.3	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK2.2-H1	I538	1.OG OSO-FAS.	41.7	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK2.2-H1	I538	2.OG OSO-FAS.	45.0	48	42	MK	65	55	-17	-13
MK2.2-H1	I538	3.OG OSO-FAS.	48.3	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK2.2-H1	I539	EG OSO-FAS.	38.4	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK2.2-H1	I539	1.OG OSO-FAS.	41.7	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK2.2-H1	I539	2.OG OSO-FAS.	45.0	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK2.2-H1	I539	3.OG OSO-FAS.	48.3	48	42	MK	65	55	-17	-13
MK2.2-H1	I540	EG OSO-FAS.	38.3	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK2.2-H1	I540	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK2.2-H1	I540	2.OG OSO-FAS.	45.0	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK2.2-H1	I540	3.OG OSO-FAS.	48.3	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK2.2-H1	I541	EG OSO-FAS.	38.3	44	38	MK	65	55	-21	-17
MK2.2-H1	I541	1.OG OSO-FAS.	41.7	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK2.2-H1	I541	2.OG OSO-FAS.	45.0	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK2.2-H1	I541	3.OG OSO-FAS.	48.3	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK2.2-H1	I542	EG SSW-FAS.	38.3	29	25	MK	65	55	-36	-30
MK2.2-H1	I542	1.OG SSW-FAS.	41.6	30	26	MK	65	55	-35	-29
MK2.2-H1	I542	2.OG SSW-FAS.	44.9	31	27	MK	65	55	-34	-28
MK2.2-H1	I542	3.OG SSW-FAS.	48.2	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK2.2-H1	I543	EG SSW-FAS.	38.3	28	24	MK	65	55	-37	-31
MK2.2-H1	I543	1.OG SSW-FAS.	41.6	29	25	MK	65	55	-36	-30
MK2.2-H1	I543	2.OG SSW-FAS.	44.9	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.2-H1	I543	3.OG SSW-FAS.	48.2	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.2-H1	I544	EG SSW-FAS.	38.3	29	25	MK	65	55	-36	-30
MK2.2-H1	I544	1.OG SSW-FAS.	41.5	30	26	MK	65	55	-35	-29
MK2.2-H1	I544	2.OG SSW-FAS.	44.8	31	27	MK	65	55	-34	-28
MK2.2-H1	I544	3.OG SSW-FAS.	48.2	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.2-H1	I545	1.OG WNW-FAS.	41.6	29	25	MK	65	55	-36	-30

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.2-H1	I545	2.OG WNW-FAS.	44.9	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.2-H1	I545	3.OG WNW-FAS.	48.2	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.2-H1	I546	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.2-H1	I546	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.2-H1	I546	3.OG WNW-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.2-H1	I547	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.2-H1	I547	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.2-H1	I547	3.OG WNW-FAS.	48.3	32	28	MK	65	55	-33	-27
MK2.2-H1	I548	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.2-H1	I548	2.OG WNW-FAS.	45.0	30	26	MK	65	55	-35	-29
MK2.2-H1	I548	3.OG WNW-FAS.	48.3	32	28	MK	65	55	-33	-27
MK2.2-H1	I549	1.OG WNW-FAS.	41.7	28	24	MK	65	55	-37	-31
MK2.2-H1	I549	2.OG WNW-FAS.	45.0	30	26	MK	65	55	-35	-29
MK2.2-H1	I549	3.OG WNW-FAS.	48.3	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.2-H2	I550	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	24	MK	65	55	-37	-31
MK2.2-H2	I550	2.OG SSW-FAS.	45.0	29	25	MK	65	55	-36	-30
MK2.2-H2	I550	3.OG SSW-FAS.	48.3	31	27	MK	65	55	-34	-28
MK2.2-H2	I550	4.OG SSW-FAS.	51.6	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK2.2-H2	I551	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	24	MK	65	55	-37	-31
MK2.2-H2	I551	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.2-H2	I551	3.OG SSW-FAS.	48.3	31	27	MK	65	55	-34	-28
MK2.2-H2	I551	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.2-H2	I552	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	24	MK	65	55	-37	-31
MK2.2-H2	I552	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.2-H2	I552	3.OG SSW-FAS.	48.3	31	27	MK	65	55	-34	-28
MK2.2-H2	I552	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.2-H2	I553	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	24	MK	65	55	-37	-31
MK2.2-H2	I553	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.2-H2	I553	3.OG SSW-FAS.	48.3	31	27	MK	65	55	-34	-28
MK2.2-H2	I553	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.2-H2	I554	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	23	MK	65	55	-37	-32
MK2.2-H2	I554	2.OG SSW-FAS.	45.0	29	25	MK	65	55	-36	-30
MK2.2-H2	I554	3.OG SSW-FAS.	48.3	31	27	MK	65	55	-34	-28
MK2.2-H2	I554	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.2-H3	I555	1.OG OSO-FAS.	41.7	28	24	MK	65	55	-37	-31
MK2.2-H3	I555	2.OG OSO-FAS.	45.0	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.2-H3	I555	3.OG OSO-FAS.	48.3	32	28	MK	65	55	-33	-27
MK2.2-H3	I556	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.2-H3	I556	2.OG OSO-FAS.	45.0	30	26	MK	65	55	-35	-29
MK2.2-H3	I556	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.2-H3	I557	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.2-H3	I557	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.2-H3	I557	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.2-H3	I558	1.OG OSO-FAS.	41.6	29	25	MK	65	55	-36	-30
MK2.2-H3	I558	2.OG OSO-FAS.	44.9	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.2-H3	I558	3.OG OSO-FAS.	48.2	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK2.2-H3	I559	1.OG OSO-FAS.	41.6	29	25	MK	65	55	-36	-30
MK2.2-H3	I559	2.OG OSO-FAS.	44.9	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK2.2-H3	I559	3.OG OSO-FAS.	48.2	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.2-H3	I560	EG SSW-FAS.	38.3	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.2-H3	I560	1.OG SSW-FAS.	41.6	30	26	MK	65	55	-35	-29
MK2.2-H3	I560	2.OG SSW-FAS.	44.9	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK2.2-H3	I560	3.OG SSW-FAS.	48.2	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK2.2-H3	I561	EG SSW-FAS.	38.3	28	23	MK	65	55	-37	-32
MK2.2-H3	I561	1.OG SSW-FAS.	41.6	29	25	MK	65	55	-36	-30
MK2.2-H3	I561	2.OG SSW-FAS.	44.9	30	26	MK	65	55	-35	-29
MK2.2-H3	I561	3.OG SSW-FAS.	48.2	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.2-H3	I562	EG SSW-FAS.	38.3	28	23	MK	65	55	-37	-32
MK2.2-H3	I562	1.OG SSW-FAS.	41.6	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK2.2-H3	I562	2.OG SSW-FAS.	44.9	30	26	MK	65	55	-35	-29
MK2.2-H3	I562	3.OG SSW-FAS.	48.2	33	29	MK	65	55	-32	-26
MK2.2-H4	I563	EG SSW-FAS.	38.2	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK2.2-H4	I564	EG SSW-FAS.	38.3	30	26	MK	65	55	-35	-29
MK2.2-H4	I565	EG SSW-FAS.	38.2	30	26	MK	65	55	-35	-29
MK2.2-H4	I566	EG SSW-FAS.	38.3	30	26	MK	65	55	-35	-29
MK2.2-H4	I567	EG SSW-FAS.	38.2	30	25	MK	65	55	-35	-30
MI1-H2	I568	EG WNW-FAS.	38.4	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H2	I568	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H2	I568	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI1-H2	I568	3.OG WNW-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I568	4.OG WNW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I569	EG WNW-FAS.	38.4	31	25	MI	60	50	-29	-25

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI1-H2	I569	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H2	I569	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI1-H2	I569	3.OG WNW-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I569	4.OG WNW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I570	EG WNW-FAS.	38.4	31	25	MI	60	50	-29	-25
MI1-H2	I570	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	26	MI	60	50	-28	-24
MI1-H2	I570	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI1-H2	I570	3.OG WNW-FAS.	48.3	34	28	MI	60	50	-26	-22
MI1-H2	I570	4.OG WNW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I571	EG WNW-FAS.	38.4	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H2	I571	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	26	MI	60	50	-28	-24
MI1-H2	I571	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	27	MI	60	50	-27	-23
MI1-H2	I571	3.OG WNW-FAS.	48.3	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I571	4.OG WNW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I572	EG WNW-FAS.	38.4	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H2	I572	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	26	MI	60	50	-28	-24
MI1-H2	I572	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	27	MI	60	50	-27	-23
MI1-H2	I572	3.OG WNW-FAS.	48.3	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I572	4.OG WNW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I573	EG WNW-FAS.	38.4	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H2	I573	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI1-H2	I573	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I573	3.OG WNW-FAS.	48.3	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I573	4.OG WNW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I574	EG WNW-FAS.	38.4	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H2	I574	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI1-H2	I574	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I574	3.OG WNW-FAS.	48.3	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I574	4.OG WNW-FAS.	51.6	36	30	MI	60	50	-24	-20
MI1-H2	I575	EG WNW-FAS.	38.4	32	26	MI	60	50	-28	-24
MI1-H2	I575	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI1-H2	I575	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I575	3.OG WNW-FAS.	48.3	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I575	4.OG WNW-FAS.	51.6	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI1-H2	I576	EG NNO-FAS.	38.4	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I576	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I576	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I576	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I576	4.OG NNO-FAS.	51.6	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI1-H2	I577	EG NNO-FAS.	38.4	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I577	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I577	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I577	3.OG NNO-FAS.	48.3	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI1-H2	I577	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI1-H2	I578	EG NNO-FAS.	38.4	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I578	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I578	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I578	3.OG NNO-FAS.	48.3	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI1-H2	I578	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI1-H2	I579	EG NNO-FAS.	38.4	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I579	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I579	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I579	3.OG NNO-FAS.	48.3	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI1-H2	I579	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI1-H2	I580	EG NNO-FAS.	38.4	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I580	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I580	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I580	3.OG NNO-FAS.	48.3	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI1-H2	I580	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI1-H2	I581	EG NNO-FAS.	38.4	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I581	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I581	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I581	3.OG NNO-FAS.	48.3	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI1-H2	I581	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI1-H2	I582	EG NNO-FAS.	38.4	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I582	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I582	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I582	3.OG NNO-FAS.	48.3	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI1-H2	I582	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI1-H2	I583	EG NNO-FAS.	38.4	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I583	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I583	2.OG NNO-FAS.	45.0	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI1-H2	I583	3.OG NNO-FAS.	48.3	37	31	MI	60	50	-23	-19
MI1-H2	I583	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI1-H2	I584	EG NNO-FAS.	38.4	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I584	1.OG NNO-FAS.	41.7	36	30	MI	60	50	-24	-20

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI1-H2	I584	2.OG NNO-FAS.	45.0	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI1-H2	I584	3.OG NNO-FAS.	48.3	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI1-H2	I584	4.OG NNO-FAS.	51.6	38	33	MI	60	50	-22	-17
MI1-H2	I585	EG NNO-FAS.	38.4	36	30	MI	60	50	-24	-20
MI1-H2	I585	1.OG NNO-FAS.	41.7	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI1-H2	I585	2.OG NNO-FAS.	45.0	37	31	MI	60	50	-23	-19
MI1-H2	I585	3.OG NNO-FAS.	48.3	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI1-H2	I585	4.OG NNO-FAS.	51.6	38	33	MI	60	50	-22	-17
MI1-H2	I586	EG NNO-FAS.	38.4	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI1-H2	I586	1.OG NNO-FAS.	41.7	37	31	MI	60	50	-23	-19
MI1-H2	I586	2.OG NNO-FAS.	45.0	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI1-H2	I586	3.OG NNO-FAS.	48.3	38	33	MI	60	50	-22	-17
MI1-H2	I586	4.OG NNO-FAS.	51.6	39	33	MI	60	50	-21	-17
MI1-H2	I587	EG OSO-FAS.	38.4	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I587	1.OG OSO-FAS.	41.7	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI1-H2	I587	2.OG OSO-FAS.	45.0	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I587	3.OG OSO-FAS.	48.3	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI1-H2	I587	4.OG OSO-FAS.	51.6	38	32	MI	60	50	-22	-18
MI1-H2	I588	EG OSO-FAS.	38.4	30	24	MI	60	50	-30	-26
MI1-H2	I588	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H2	I588	2.OG OSO-FAS.	45.0	33	27	MI	60	50	-27	-23
MI1-H2	I588	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	28	MI	60	50	-26	-22
MI1-H2	I588	4.OG OSO-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H2	I589	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	MI	60	50	-31	-26
MI1-H2	I589	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	25	MI	60	50	-29	-25
MI1-H2	I589	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI1-H2	I589	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I589	4.OG OSO-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI1-H1	I590	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	MI	60	50	-31	-26
MI1-H1	I590	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H1	I590	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI1-H1	I590	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H1	I591	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	MI	60	50	-31	-26
MI1-H1	I591	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H1	I591	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H1	I591	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H1	I592	EG OSO-FAS.	38.4	29	23	MI	60	50	-31	-27
MI1-H1	I592	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H1	I592	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H1	I592	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H1	I593	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	MI	60	50	-31	-26
MI1-H1	I593	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H1	I593	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H1	I593	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H1	I594	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	MI	60	50	-31	-26
MI1-H1	I594	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H1	I594	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H1	I594	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H1	I595	EG SSW-FAS.	38.4	27	23	MI	60	50	-33	-27
MI1-H1	I595	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	24	MI	60	50	-32	-26
MI1-H1	I595	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	26	MI	60	50	-30	-24
MI1-H1	I595	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H1	I596	EG SSW-FAS.	38.4	27	23	MI	60	50	-33	-27
MI1-H1	I596	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	24	MI	60	50	-32	-26
MI1-H1	I596	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H1	I596	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H1	I597	EG SSW-FAS.	38.4	28	24	MI	60	50	-32	-26
MI1-H1	I597	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	25	MI	60	50	-31	-25
MI1-H1	I597	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H1	I597	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H1	I598	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	24	MI	60	50	-31	-26
MI1-H1	I598	2.OG WNW-FAS.	45.0	30	26	MI	60	50	-30	-24
MI1-H1	I598	3.OG WNW-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H1	I599	1.OG WNW-FAS.	41.7	28	23	MI	60	50	-32	-27
MI1-H1	I599	2.OG WNW-FAS.	45.0	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H1	I599	3.OG WNW-FAS.	48.3	32	28	MI	60	50	-28	-22
MI1-H1	I600	1.OG WNW-FAS.	41.7	28	23	MI	60	50	-32	-27
MI1-H1	I600	2.OG WNW-FAS.	45.0	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H1	I600	3.OG WNW-FAS.	48.3	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI1-H1	I601	1.OG WNW-FAS.	41.7	28	23	MI	60	50	-32	-27
MI1-H1	I601	2.OG WNW-FAS.	45.0	29	25	MI	60	50	-31	-25
MI1-H1	I601	3.OG WNW-FAS.	48.3	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI1-H1	I602	1.OG WNW-FAS.	41.7	27	22	MI	60	50	-33	-28
MI1-H1	I602	2.OG WNW-FAS.	45.0	29	24	MI	60	50	-31	-26
MI1-H1	I602	3.OG WNW-FAS.	48.3	31	26	MI	60	50	-29	-24

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI1-H2	I603	1.OG SSW-FAS.	41.7	26	22	MI	60	50	-34	-28
MI1-H2	I603	2.OG SSW-FAS.	45.0	28	23	MI	60	50	-32	-27
MI1-H2	I603	3.OG SSW-FAS.	48.3	30	26	MI	60	50	-30	-24
MI1-H2	I603	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I604	1.OG SSW-FAS.	41.7	27	22	MI	60	50	-33	-28
MI1-H2	I604	2.OG SSW-FAS.	45.0	28	24	MI	60	50	-32	-26
MI1-H2	I604	3.OG SSW-FAS.	48.3	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H2	I604	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I605	EG SSW-FAS.	38.4	25	21	MI	60	50	-35	-29
MI1-H2	I605	1.OG SSW-FAS.	41.7	26	22	MI	60	50	-34	-28
MI1-H2	I605	2.OG SSW-FAS.	45.0	28	24	MI	60	50	-32	-26
MI1-H2	I605	3.OG SSW-FAS.	48.3	30	26	MI	60	50	-30	-24
MI1-H2	I605	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I606	EG SSW-FAS.	38.4	25	21	MI	60	50	-35	-29
MI1-H2	I606	1.OG SSW-FAS.	41.7	26	22	MI	60	50	-34	-28
MI1-H2	I606	2.OG SSW-FAS.	45.0	28	24	MI	60	50	-32	-26
MI1-H2	I606	3.OG SSW-FAS.	48.3	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H2	I606	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I607	EG SSW-FAS.	38.4	25	21	MI	60	50	-35	-29
MI1-H2	I607	1.OG SSW-FAS.	41.7	26	22	MI	60	50	-34	-28
MI1-H2	I607	2.OG SSW-FAS.	45.0	28	23	MI	60	50	-32	-27
MI1-H2	I607	3.OG SSW-FAS.	48.3	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H2	I607	4.OG SSW-FAS.	51.6	32	28	MI	60	50	-28	-22
MI1-H2	I608	EG OSO-FAS.	38.4	26	21	MI	60	50	-34	-29
MI1-H2	I608	1.OG OSO-FAS.	41.7	27	23	MI	60	50	-33	-27
MI1-H2	I608	2.OG OSO-FAS.	45.0	29	24	MI	60	50	-31	-26
MI1-H2	I608	3.OG OSO-FAS.	48.3	30	26	MI	60	50	-30	-24
MI1-H2	I608	4.OG OSO-FAS.	51.6	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I609	EG OSO-FAS.	38.4	27	22	MI	60	50	-33	-28
MI1-H2	I609	1.OG OSO-FAS.	41.7	28	23	MI	60	50	-32	-27
MI1-H2	I609	2.OG OSO-FAS.	45.0	29	24	MI	60	50	-31	-26
MI1-H2	I609	3.OG OSO-FAS.	48.3	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H2	I609	4.OG OSO-FAS.	51.6	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I610	EG OSO-FAS.	38.4	27	22	MI	60	50	-33	-28
MI1-H2	I610	1.OG OSO-FAS.	41.7	28	23	MI	60	50	-32	-27
MI1-H2	I610	2.OG OSO-FAS.	45.0	29	25	MI	60	50	-31	-25
MI1-H2	I610	3.OG OSO-FAS.	48.3	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H2	I610	4.OG OSO-FAS.	51.6	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I611	EG OSO-FAS.	38.4	27	22	MI	60	50	-33	-28
MI1-H2	I611	1.OG OSO-FAS.	41.7	28	24	MI	60	50	-32	-26
MI1-H2	I611	2.OG OSO-FAS.	45.0	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H2	I611	3.OG OSO-FAS.	48.3	31	27	MI	60	50	-29	-23
MI1-H2	I611	4.OG OSO-FAS.	51.6	33	29	MI	60	50	-27	-21
MI1-H2	I612	EG OSO-FAS.	38.4	27	22	MI	60	50	-33	-28
MI1-H2	I612	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	24	MI	60	50	-31	-26
MI1-H2	I612	2.OG OSO-FAS.	45.0	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H2	I612	3.OG OSO-FAS.	48.3	31	27	MI	60	50	-29	-23
MI1-H2	I612	4.OG OSO-FAS.	51.6	33	29	MI	60	50	-27	-21
MI1-H2	I613	EG SSW-FAS.	38.4	28	23	MI	60	50	-32	-27
MI1-H2	I613	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	24	MI	60	50	-31	-26
MI1-H2	I613	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	25	MI	60	50	-30	-25
MI1-H2	I613	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI1-H2	I613	4.OG SSW-FAS.	51.6	34	29	MI	60	50	-26	-26
MI1-H2	I614	EG SSW-FAS.	38.4	27	22	MI	60	50	-33	-28
MI1-H2	I614	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	23	MI	60	50	-32	-27
MI1-H2	I614	2.OG SSW-FAS.	45.0	29	24	MI	60	50	-31	-26
MI1-H2	I614	3.OG SSW-FAS.	48.3	30	26	MI	60	50	-30	-24
MI1-H2	I614	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI1-H2	I615	EG SSW-FAS.	38.4	27	22	MI	60	50	-33	-28
MI1-H2	I615	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	23	MI	60	50	-32	-27
MI1-H2	I615	2.OG SSW-FAS.	45.0	29	24	MI	60	50	-31	-26
MI1-H2	I615	3.OG SSW-FAS.	48.3	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI1-H2	I615	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	29	MI	60	50	-27	-21
MK3-H1	I616	EG WNW-FAS.	38.4	38	32	MK	65	55	-27	-23
MK3-H1	I616	1.OG WNW-FAS.	41.7	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK3-H1	I616	2.OG WNW-FAS.	45.0	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK3-H1	I616	3.OG WNW-FAS.	48.3	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK3-H1	I616	4.OG WNW-FAS.	51.6	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK3-H1	I617	EG WNW-FAS.	38.4	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK3-H1	I617	1.OG WNW-FAS.	41.7	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK3-H1	I617	2.OG WNW-FAS.	45.0	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK3-H1	I617	3.OG WNW-FAS.	48.3	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK3-H1	I617	4.OG WNW-FAS.	51.6	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK3-H1	I618	EG WNW-FAS.	38.4	38	32	MK	65	55	-27	-23

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK3-H1	I618	1.OG WNW-FAS.	41.7	38	32	MK	65	55	-27	-23
MK3-H1	I618	2.OG WNW-FAS.	45.0	38	32	MK	65	55	-27	-23
MK3-H1	I618	3.OG WNW-FAS.	48.3	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK3-H1	I618	4.OG WNW-FAS.	51.6	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK3-H1	I619	EG NNO-FAS.	38.4	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK3-H1	I619	1.OG NNO-FAS.	41.7	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK3-H1	I619	2.OG NNO-FAS.	45.0	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK3-H1	I619	3.OG NNO-FAS.	48.3	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK3-H1	I619	4.OG NNO-FAS.	51.6	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK3-H1	I620	EG NNO-FAS.	38.4	51	45	MK	65	55	-14	-10
MK3-H1	I620	1.OG NNO-FAS.	41.7	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK3-H1	I620	2.OG NNO-FAS.	45.0	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK3-H1	I620	3.OG NNO-FAS.	48.3	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK3-H1	I620	4.OG NNO-FAS.	51.6	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK3-H1	I621	EG NNO-FAS.	38.4	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK3-H1	I621	1.OG NNO-FAS.	41.7	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK3-H1	I621	2.OG NNO-FAS.	45.0	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK3-H1	I621	3.OG NNO-FAS.	48.3	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK3-H1	I621	4.OG NNO-FAS.	51.6	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK3-H1	I622	EG NNO-FAS.	38.4	54	48	MK	65	55	-11	-7
MK3-H1	I622	1.OG NNO-FAS.	41.7	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK3-H1	I622	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK3-H1	I622	3.OG NNO-FAS.	48.3	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK3-H1	I622	4.OG NNO-FAS.	51.6	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK3-H1	I623	EG NNO-FAS.	38.4	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK3-H1	I623	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK3-H1	I623	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK3-H1	I623	3.OG NNO-FAS.	48.3	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK3-H1	I623	4.OG NNO-FAS.	51.6	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK3-H1	I624	EG NNO-FAS.	38.4	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK3-H1	I624	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK3-H1	I624	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK3-H1	I624	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK3-H1	I624	4.OG NNO-FAS.	51.6	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK3-H1	I625	EG NNO-FAS.	38.4	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK3-H1	I625	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK3-H1	I625	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK3-H1	I625	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK3-H1	I625	4.OG NNO-FAS.	51.6	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK3-H1	I626	EG NNO-FAS.	38.4	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK3-H1	I626	1.OG NNO-FAS.	41.7	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK3-H1	I626	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK3-H1	I626	3.OG NNO-FAS.	48.3	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK3-H1	I626	4.OG NNO-FAS.	51.6	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK3-H1	I627	EG NNO-FAS.	38.4	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK3-H1	I627	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK3-H1	I627	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK3-H1	I627	3.OG NNO-FAS.	48.3	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK3-H1	I627	4.OG NNO-FAS.	51.6	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK3-H1	I628	EG NNO-FAS.	38.4	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK3-H1	I628	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK3-H1	I628	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK3-H1	I628	3.OG NNO-FAS.	48.3	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK3-H1	I628	4.OG NNO-FAS.	51.6	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK3-H1	I629	EG NNO-FAS.	38.4	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK3-H1	I629	1.OG NNO-FAS.	41.7	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK3-H1	I629	2.OG NNO-FAS.	45.0	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK3-H1	I629	3.OG NNO-FAS.	48.3	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK3-H1	I629	4.OG NNO-FAS.	51.6	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK3-H1	I630	EG OSO-FAS.	38.4	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK3-H1	I630	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK3-H1	I630	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK3-H1	I630	3.OG OSO-FAS.	48.3	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK3-H1	I630	4.OG OSO-FAS.	51.6	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK3-H1	I631	EG OSO-FAS.	38.4	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK3-H1	I631	1.OG OSO-FAS.	41.7	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK3-H1	I631	2.OG OSO-FAS.	45.0	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK3-H1	I631	3.OG OSO-FAS.	48.3	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK3-H1	I631	4.OG OSO-FAS.	51.6	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK3-H1	I632	EG OSO-FAS.	38.4	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK3-H1	I632	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK3-H1	I632	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK3-H1	I632	3.OG OSO-FAS.	48.3	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK3-H1	I632	4.OG OSO-FAS.	51.6	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK3-H1	I633	EG SSW-FAS.	38.4	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK3-H1	I633	1.OG SSW-FAS.	41.7	44	39	MK	65	55	-21	-16

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK3-H1	I633	2.OG SSW-FAS.	45.0	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK3-H1	I633	3.OG SSW-FAS.	48.3	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK3-H1	I633	4.OG SSW-FAS.	51.6	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK3-H1	I634	EG SSW-FAS.	38.4	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK3-H1	I634	1.OG SSW-FAS.	41.7	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK3-H1	I634	2.OG SSW-FAS.	45.0	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK3-H1	I634	3.OG SSW-FAS.	48.3	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK3-H1	I634	4.OG SSW-FAS.	51.6	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK3-H1	I635	EG SSW-FAS.	38.4	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK3-H1	I635	1.OG SSW-FAS.	41.7	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK3-H1	I635	2.OG SSW-FAS.	45.0	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK3-H1	I635	3.OG SSW-FAS.	48.3	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK3-H1	I635	4.OG SSW-FAS.	51.6	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK3-H1	I636	EG SSW-FAS.	38.4	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK3-H1	I636	1.OG SSW-FAS.	41.7	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK3-H1	I636	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK3-H1	I636	3.OG SSW-FAS.	48.3	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK3-H1	I636	4.OG SSW-FAS.	51.6	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK3-H1	I637	EG SSW-FAS.	38.4	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK3-H1	I637	1.OG SSW-FAS.	41.7	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK3-H1	I637	2.OG SSW-FAS.	45.0	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK3-H1	I637	3.OG SSW-FAS.	48.3	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK3-H1	I637	4.OG SSW-FAS.	51.6	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK3-H1	I638	EG SSW-FAS.	38.4	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK3-H1	I638	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK3-H1	I638	2.OG SSW-FAS.	45.0	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK3-H1	I638	3.OG SSW-FAS.	48.3	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK3-H1	I638	4.OG SSW-FAS.	51.6	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK3-H1	I639	EG SSW-FAS.	38.4	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK3-H1	I639	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK3-H1	I639	2.OG SSW-FAS.	45.0	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK3-H1	I639	3.OG SSW-FAS.	48.3	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK3-H1	I639	4.OG SSW-FAS.	51.6	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK3-H1	I640	EG SSW-FAS.	38.4	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK3-H1	I640	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK3-H1	I640	2.OG SSW-FAS.	45.0	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK3-H1	I640	3.OG SSW-FAS.	48.3	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK3-H1	I640	4.OG SSW-FAS.	51.6	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK3-H1	I641	EG SSW-FAS.	38.4	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK3-H1	I641	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK3-H1	I641	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK3-H1	I641	3.OG SSW-FAS.	48.3	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK3-H1	I641	4.OG SSW-FAS.	51.6	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK3-H1	I642	EG SSW-FAS.	38.4	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK3-H1	I642	1.OG SSW-FAS.	41.7	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK3-H1	I642	2.OG SSW-FAS.	45.0	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK3-H1	I642	3.OG SSW-FAS.	48.3	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK3-H1	I642	4.OG SSW-FAS.	51.6	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK3-H1	I643	EG SSW-FAS.	38.4	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK3-H1	I643	1.OG SSW-FAS.	41.7	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK3-H1	I643	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	32	MK	65	55	-27	-23
MK3-H1	I643	3.OG SSW-FAS.	48.3	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK3-H1	I643	4.OG SSW-FAS.	51.6	39	34	MK	65	55	-26	-21
MI2-H1	I644	EG WNW-FAS.	38.4	33	28	MI	60	50	-25	-22
MI2-H1	I644	1.OG WNW-FAS.	41.7	34	28	MI	60	50	-26	-22
MI2-H1	I644	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI2-H1	I644	3.OG WNW-FAS.	48.3	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI2-H1	I644	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI2-H1	I645	EG WNW-FAS.	38.4	34	28	MI	60	50	-26	-22
MI2-H1	I645	1.OG WNW-FAS.	41.7	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI2-H1	I645	2.OG WNW-FAS.	45.0	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI2-H1	I645	3.OG WNW-FAS.	48.3	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI2-H1	I645	4.OG WNW-FAS.	51.6	38	33	MI	60	50	-22	-17
MI2-H1	I646	EG WNW-FAS.	38.4	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI2-H1	I646	1.OG WNW-FAS.	41.7	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI2-H1	I646	2.OG WNW-FAS.	45.0	36	30	MI	60	50	-24	-20
MI2-H1	I646	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI2-H1	I646	4.OG WNW-FAS.	51.6	39	33	MI	60	50	-21	-17
MI2-H2	I647	EG WNW-FAS.	38.4	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI2-H2	I647	1.OG WNW-FAS.	41.7	36	30	MI	60	50	-24	-20
MI2-H2	I647	2.OG WNW-FAS.	45.0	37	31	MI	60	50	-23	-19
MI2-H2	I647	3.OG WNW-FAS.	48.3	38	32	MI	60	50	-22	-18
MI2-H2	I647	4.OG WNW-FAS.	51.6	40	34	MI	60	50	-20	-16
MI2-H2	I648	EG WNW-FAS.	38.4	38	32	MI	60	50	-22	-18

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI2-H2	I648	1.OG WNW-FAS.	41.7	38	33	MI	60	50	-22	-17
MI2-H2	I648	2.OG WNW-FAS.	45.0	39	34	MI	60	50	-21	-16
MI2-H2	I648	3.OG WNW-FAS.	48.3	40	35	MI	60	50	-20	-15
MI2-H2	I648	4.OG WNW-FAS.	51.6	41	36	MI	60	50	-19	-14
MI2-H2	I649	EG WNW-FAS.	38.4	40	35	MI	60	50	-20	-15
MI2-H2	I649	1.OG WNW-FAS.	41.7	41	36	MI	60	50	-19	-14
MI2-H2	I649	2.OG WNW-FAS.	45.0	42	36	MI	60	50	-18	-14
MI2-H2	I649	3.OG WNW-FAS.	48.3	42	37	MI	60	50	-18	-13
MI2-H2	I649	4.OG WNW-FAS.	51.6	43	38	MI	60	50	-17	-12
MI2-H2	I650	EG NNO-FAS.	38.4	42	37	MI	60	50	-18	-13
MI2-H2	I650	1.OG NNO-FAS.	41.7	43	38	MI	60	50	-17	-12
MI2-H2	I650	2.OG NNO-FAS.	45.0	44	38	MI	60	50	-16	-12
MI2-H2	I650	3.OG NNO-FAS.	48.3	44	39	MI	60	50	-16	-11
MI2-H2	I650	4.OG NNO-FAS.	51.6	45	40	MI	60	50	-15	-10
MI2-H2	I651	EG NNO-FAS.	38.4	41	36	MI	60	50	-19	-14
MI2-H2	I651	1.OG NNO-FAS.	41.7	43	37	MI	60	50	-17	-13
MI2-H2	I651	2.OG NNO-FAS.	45.0	43	37	MI	60	50	-17	-13
MI2-H2	I651	3.OG NNO-FAS.	48.3	44	38	MI	60	50	-16	-12
MI2-H2	I651	4.OG NNO-FAS.	51.6	44	39	MI	60	50	-16	-11
MI2-H2	I652	EG NNO-FAS.	38.4	41	35	MI	60	50	-19	-15
MI2-H2	I652	1.OG NNO-FAS.	41.7	42	36	MI	60	50	-18	-14
MI2-H2	I652	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	37	MI	60	50	-18	-13
MI2-H2	I652	3.OG NNO-FAS.	48.3	43	37	MI	60	50	-17	-13
MI2-H2	I652	4.OG NNO-FAS.	51.6	43	38	MI	60	50	-17	-12
MI2-H2	I653	EG OSO-FAS.	38.4	37	31	MI	60	50	-23	-19
MI2-H2	I653	1.OG OSO-FAS.	41.7	40	34	MI	60	50	-20	-16
MI2-H2	I653	2.OG OSO-FAS.	45.0	40	34	MI	60	50	-20	-16
MI2-H2	I653	3.OG OSO-FAS.	48.3	40	34	MI	60	50	-20	-16
MI2-H2	I653	4.OG OSO-FAS.	51.6	41	35	MI	60	50	-19	-15
MI2-H2	I654	EG OSO-FAS.	38.4	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI2-H2	I654	1.OG OSO-FAS.	41.7	39	34	MI	60	50	-21	-16
MI2-H2	I654	2.OG OSO-FAS.	45.0	40	34	MI	60	50	-20	-16
MI2-H2	I654	3.OG OSO-FAS.	48.3	41	35	MI	60	50	-19	-18
MI2-H2	I654	4.OG OSO-FAS.	51.6	41	36	MI	60	50	-19	-14
MI2-H2	I655	EG OSO-FAS.	38.4	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI2-H2	I655	1.OG OSO-FAS.	41.7	38	32	MI	60	50	-22	-18
MI2-H2	I655	2.OG OSO-FAS.	45.0	39	34	MI	60	50	-21	-16
MI2-H2	I655	3.OG OSO-FAS.	48.3	40	34	MI	60	50	-20	-16
MI2-H2	I655	4.OG OSO-FAS.	51.6	41	35	MI	60	50	-19	-15
MI2-H1	I656	EG NNO-FAS.	38.4	37	32	MI	60	50	-23	-18
MI2-H1	I656	1.OG NNO-FAS.	41.7	39	33	MI	60	50	-21	-17
MI2-H1	I656	2.OG NNO-FAS.	45.0	40	34	MI	60	50	-20	-16
MI2-H1	I656	3.OG NNO-FAS.	48.3	40	35	MI	60	50	-20	-15
MI2-H1	I656	4.OG NNO-FAS.	51.6	41	36	MI	60	50	-19	-14
MI2-H1	I657	EG NNO-FAS.	38.4	38	32	MI	60	50	-22	-18
MI2-H1	I657	1.OG NNO-FAS.	41.7	39	34	MI	60	50	-21	-16
MI2-H1	I657	2.OG NNO-FAS.	45.0	40	35	MI	60	50	-20	-15
MI2-H1	I657	3.OG NNO-FAS.	48.3	41	35	MI	60	50	-19	-15
MI2-H1	I657	4.OG NNO-FAS.	51.6	41	36	MI	60	50	-19	-14
MI2-H1	I658	EG NNO-FAS.	38.4	38	32	MI	60	50	-22	-18
MI2-H1	I658	1.OG NNO-FAS.	41.7	40	34	MI	60	50	-20	-16
MI2-H1	I658	2.OG NNO-FAS.	45.0	40	35	MI	60	50	-20	-15
MI2-H1	I658	3.OG NNO-FAS.	48.3	41	35	MI	60	50	-19	-15
MI2-H1	I658	4.OG NNO-FAS.	51.6	41	36	MI	60	50	-19	-14
MI2-H1	I659	EG NNO-FAS.	38.4	39	34	MI	60	50	-21	-16
MI2-H1	I659	1.OG NNO-FAS.	41.7	40	35	MI	60	50	-20	-15
MI2-H1	I659	2.OG NNO-FAS.	45.0	41	35	MI	60	50	-19	-15
MI2-H1	I659	3.OG NNO-FAS.	48.3	41	36	MI	60	50	-19	-14
MI2-H1	I659	4.OG NNO-FAS.	51.6	42	36	MI	60	50	-18	-14
MI2-H1	I660	EG NNO-FAS.	38.4	40	35	MI	60	50	-20	-15
MI2-H1	I660	1.OG NNO-FAS.	41.7	41	35	MI	60	50	-19	-15
MI2-H1	I660	2.OG NNO-FAS.	45.0	41	36	MI	60	50	-19	-14
MI2-H1	I660	3.OG NNO-FAS.	48.3	42	36	MI	60	50	-18	-14
MI2-H1	I660	4.OG NNO-FAS.	51.6	42	37	MI	60	50	-18	-13
MI2-H1	I661	EG NNO-FAS.	38.4	41	35	MI	60	50	-19	-15
MI2-H1	I661	1.OG NNO-FAS.	41.7	42	36	MI	60	50	-18	-14
MI2-H1	I661	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	36	MI	60	50	-18	-14
MI2-H1	I661	3.OG NNO-FAS.	48.3	43	37	MI	60	50	-17	-13
MI2-H1	I661	4.OG NNO-FAS.	51.6	43	38	MI	60	50	-17	-12
MI2-H1	I662	EG NNO-FAS.	38.4	42	36	MI	60	50	-18	-14
MI2-H1	I662	1.OG NNO-FAS.	41.7	43	37	MI	60	50	-17	-13
MI2-H1	I662	2.OG NNO-FAS.	45.0	43	37	MI	60	50	-17	-13
MI2-H1	I662	3.OG NNO-FAS.	48.3	43	38	MI	60	50	-17	-12
MI2-H1	I662	4.OG NNO-FAS.	51.6	44	38	MI	60	50	-16	-12
MI2-H1	I663	EG NNO-FAS.	38.4	43	37	MI	60	50	-17	-13

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI2-H1	I663	1.OG NNO-FAS.	41.7	43	38	MI	60	50	-17	-12
MI2-H1	I663	2.OG NNO-FAS.	45.0	44	38	MI	60	50	-16	-12
MI2-H1	I663	3.OG NNO-FAS.	48.3	44	39	MI	60	50	-16	-11
MI2-H1	I663	4.OG NNO-FAS.	51.6	45	40	MI	60	50	-15	-10
MI2-H1	I664	EG OSO-FAS.	38.4	43	38	MI	60	50	-17	-12
MI2-H1	I664	1.OG OSO-FAS.	41.7	44	38	MI	60	50	-16	-12
MI2-H1	I664	2.OG OSO-FAS.	45.0	45	39	MI	60	50	-15	-11
MI2-H1	I664	3.OG OSO-FAS.	48.3	45	40	MI	60	50	-15	-10
MI2-H1	I664	4.OG OSO-FAS.	51.6	46	40	MI	60	50	-14	-10
MI2-H1	I665	EG OSO-FAS.	38.4	42	36	MI	60	50	-18	-14
MI2-H1	I665	1.OG OSO-FAS.	41.7	43	37	MI	60	50	-17	-13
MI2-H1	I665	2.OG OSO-FAS.	45.0	43	38	MI	60	50	-17	-10
MI2-H1	I665	3.OG OSO-FAS.	48.3	44	39	MI	60	50	-16	-11
MI2-H1	I665	4.OG OSO-FAS.	51.6	45	39	MI	60	50	-15	-11
MI2-H1	I666	EG OSO-FAS.	38.4	38	33	MI	60	50	-22	-17
MI2-H1	I666	1.OG OSO-FAS.	41.7	39	34	MI	60	50	-21	-16
MI2-H1	I666	2.OG OSO-FAS.	45.0	40	34	MI	60	50	-20	-16
MI2-H1	I666	3.OG OSO-FAS.	48.3	41	35	MI	60	50	-19	-15
MI2-H1	I666	4.OG OSO-FAS.	51.6	41	36	MI	60	50	-19	-14
MI2-H1	I667	EG SSW-FAS.	38.4	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I667	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I667	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI2-H1	I667	3.OG SSW-FAS.	48.3	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI2-H1	I667	4.OG SSW-FAS.	51.6	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI2-H1	I668	EG SSW-FAS.	38.4	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I668	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I668	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I668	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI2-H1	I668	4.OG SSW-FAS.	51.6	36	31	MI	60	50	-24	-19
MI2-H1	I669	EG SSW-FAS.	38.4	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I669	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	28	MI	60	50	-28	-22
MI2-H1	I669	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I669	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI2-H1	I669	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI2-H1	I670	EG SSW-FAS.	38.4	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I670	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I670	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I670	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI2-H1	I670	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI2-H1	I671	EG SSW-FAS.	38.4	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I671	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I671	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I671	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI2-H1	I671	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI2-H1	I672	EG SSW-FAS.	38.4	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I672	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I672	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I672	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	29	MI	60	50	-26	-21
MI2-H1	I672	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI2-H1	I673	EG SSW-FAS.	38.4	31	27	MI	60	50	-29	-23
MI2-H1	I673	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I673	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I673	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	29	MI	60	50	-27	-21
MI2-H1	I673	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI2-H1	I674	EG SSW-FAS.	38.4	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI2-H1	I674	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I674	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I674	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I674	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI2-H1	I675	EG SSW-FAS.	38.4	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI2-H1	I675	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I675	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I675	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I675	4.OG SSW-FAS.	51.6	34	30	MI	60	50	-26	-20
MI2-H1	I676	EG SSW-FAS.	38.4	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI2-H1	I676	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI2-H1	I676	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I676	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I676	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MI2-H1	I677	EG SSW-FAS.	38.4	31	26	MI	60	50	-29	-24
MI2-H1	I677	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	27	MI	60	50	-29	-23
MI2-H1	I677	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	27	MI	60	50	-28	-23
MI2-H1	I677	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	MI	60	50	-27	-22
MI2-H1	I677	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MI	60	50	-25	-20
MK4	I678	EG WNW-FAS.	38.4	50	44	MK	65	55	-15	-11

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK4	I678	1.OG WNW-FAS.	41.7	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK4	I678	2.OG WNW-FAS.	45.0	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK4	I678	3.OG WNW-FAS.	48.3	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK4	I678	4.OG WNW-FAS.	51.6	52	46	MK	65	55	-13	-9
MK4	I679	EG NW -FAS.	38.3	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK4	I679	1.OG NW -FAS.	41.6	54	48	MK	65	55	-11	-7
MK4	I679	2.OG NW -FAS.	44.9	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK4	I679	3.OG NW -FAS.	48.2	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK4	I679	4.OG NW -FAS.	51.5	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK4	I680	EG NNW-FAS.	38.3	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK4	I680	1.OG NNW-FAS.	41.6	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK4	I680	2.OG NNW-FAS.	44.9	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK4	I680	3.OG NNW-FAS.	48.2	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK4	I680	4.OG NNW-FAS.	51.5	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK4	I681	EG N -FAS.	38.3	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I681	1.OG N -FAS.	41.6	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I681	2.OG N -FAS.	44.9	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I681	3.OG N -FAS.	48.2	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I681	4.OG N -FAS.	51.5	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I682	EG ONO-FAS.	38.3	60	55	MK	65	55	-5	0
MK4	I682	1.OG ONO-FAS.	41.6	60	55	MK	65	55	-5	0
MK4	I682	2.OG ONO-FAS.	44.9	60	55	MK	65	55	-5	0
MK4	I682	3.OG ONO-FAS.	48.2	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I682	4.OG ONO-FAS.	51.5	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I683	EG ONO-FAS.	38.4	60	55	MK	65	55	-5	0
MK4	I683	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	55	MK	65	55	-5	0
MK4	I683	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	55	MK	65	55	-5	0
MK4	I683	3.OG ONO-FAS.	48.3	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I683	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I684	EG ONO-FAS.	38.4	60	55	MK	65	55	-5	0
MK4	I684	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	55	MK	65	55	-5	0
MK4	I684	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	55	MK	65	55	-5	0
MK4	I684	3.OG ONO-FAS.	48.3	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I684	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I685	EG ONO-FAS.	38.4	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I685	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	55	MK	65	55	-5	0
MK4	I685	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I685	3.OG ONO-FAS.	48.3	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I685	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I686	EG ONO-FAS.	38.4	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I686	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	55	MK	65	55	-5	0
MK4	I686	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I686	3.OG ONO-FAS.	48.3	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I686	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I687	EG ONO-FAS.	38.4	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I687	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I687	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I687	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I687	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I688	EG ONO-FAS.	38.4	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I688	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I688	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I688	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I688	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I689	EG ONO-FAS.	38.4	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I689	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I689	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I689	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I689	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I690	EG ONO-FAS.	38.4	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I690	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I690	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I690	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I690	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I691	EG ONO-FAS.	38.4	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I691	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I691	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I691	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I691	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I692	EG ONO-FAS.	38.4	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I692	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK4	I692	2.OG ONO-FAS.	45.0	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I692	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I692	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I693	EG ONO-FAS.	38.4	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I693	1.OG ONO-FAS.	41.7	59	54	MK	65	55	-6	-1

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK4	I693	2.OG ONO-FAS.	45.0	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I693	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I693	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I694	EG ONO-FAS.	38.4	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I694	1.OG ONO-FAS.	41.7	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I694	2.OG ONO-FAS.	45.0	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I694	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I694	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I695	EG ONO-FAS.	38.4	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I695	1.OG ONO-FAS.	41.7	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I695	2.OG ONO-FAS.	45.0	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK4	I695	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I695	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I696	EG ONO-FAS.	38.4	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I696	1.OG ONO-FAS.	41.7	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I696	2.OG ONO-FAS.	45.0	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I696	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I696	4.OG ONO-FAS.	51.6	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK4	I697	EG ONO-FAS.	38.4	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK4	I697	1.OG ONO-FAS.	41.7	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I697	2.OG ONO-FAS.	45.0	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I697	3.OG ONO-FAS.	48.3	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK4	I697	4.OG ONO-FAS.	51.6	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK4	I698	EG ONO-FAS.	38.4	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK4	I698	1.OG ONO-FAS.	41.7	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK4	I698	2.OG ONO-FAS.	45.0	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK4	I698	3.OG ONO-FAS.	48.3	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK4	I698	4.OG ONO-FAS.	51.6	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK4	I699	EG ONO-FAS.	38.4	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK4	I699	1.OG ONO-FAS.	41.7	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I699	2.OG ONO-FAS.	45.0	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I699	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I699	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK4	I700	EG SO -FAS.	38.4	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK4	I700	1.OG SO -FAS.	41.7	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK4	I700	2.OG SO -FAS.	45.0	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK4	I700	3.OG SO -FAS.	48.3	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK4	I700	4.OG SO -FAS.	51.6	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK4	I701	EG SSW-FAS.	38.4	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK4	I701	1.OG SSW-FAS.	41.7	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK4	I701	2.OG SSW-FAS.	45.0	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK4	I701	3.OG SSW-FAS.	48.3	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK4	I701	4.OG SSW-FAS.	51.6	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK4	I702	EG SSW-FAS.	38.4	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK4	I702	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK4	I702	2.OG SSW-FAS.	45.0	50	44	MK	65	55	-15	-11
MK4	I702	3.OG SSW-FAS.	48.3	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK4	I702	4.OG SSW-FAS.	51.6	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK4	I703	EG SW -FAS.	38.4	48	42	MK	65	55	-17	-13
MK4	I703	1.OG SW -FAS.	41.7	48	42	MK	65	55	-17	-13
MK4	I703	2.OG SW -FAS.	45.0	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK4	I703	3.OG SW -FAS.	48.3	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK4	I703	4.OG SW -FAS.	51.6	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK4	I704	EG SW -FAS.	38.4	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK4	I704	1.OG SW -FAS.	41.7	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK4	I704	2.OG SW -FAS.	45.0	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK4	I704	3.OG SW -FAS.	48.3	48	42	MK	65	55	-17	-13
MK4	I704	4.OG SW -FAS.	51.6	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK4	I705	EG SW -FAS.	38.4	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK4	I705	1.OG SW -FAS.	41.7	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK4	I705	2.OG SW -FAS.	45.0	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK4	I705	3.OG SW -FAS.	48.3	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK4	I705	4.OG SW -FAS.	51.6	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK4	I706	EG SW -FAS.	38.4	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK4	I706	1.OG SW -FAS.	41.7	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK4	I706	2.OG SW -FAS.	45.0	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK4	I706	3.OG SW -FAS.	48.3	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK4	I706	4.OG SW -FAS.	51.6	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK4	I707	EG SW -FAS.	38.4	44	37	MK	65	55	-21	-18
MK4	I707	1.OG SW -FAS.	41.7	43	36	MK	65	55	-22	-19
MK4	I707	2.OG SW -FAS.	45.0	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK4	I707	3.OG SW -FAS.	48.3	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK4	I707	4.OG SW -FAS.	51.6	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK4	I708	EG SW -FAS.	38.4	44	37	MK	65	55	-21	-18
MK4	I708	1.OG SW -FAS.	41.7	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK4	I708	2.OG SW -FAS.	45.0	41	35	MK	65	55	-24	-20

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK4	I708	3.OG SW -FAS.	48.3	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK4	I708	4.OG SW -FAS.	51.6	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK4	I709	EG SW -FAS.	38.4	44	37	MK	65	55	-21	-18
MK4	I709	1.OG SW -FAS.	41.7	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK4	I709	2.OG SW -FAS.	45.0	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK4	I709	3.OG SW -FAS.	48.3	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK4	I709	4.OG SW -FAS.	51.6	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK4	I710	EG WSW-FAS.	38.4	44	37	MK	65	55	-21	-18
MK4	I710	1.OG WSW-FAS.	41.7	42	35	MK	65	55	-23	-20
MK4	I710	2.OG WSW-FAS.	45.0	41	34	MK	65	55	-24	-21
MK4	I710	3.OG WSW-FAS.	48.3	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK4	I710	4.OG WSW-FAS.	51.6	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK4	I711	EG WSW-FAS.	38.4	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK4	I711	1.OG WSW-FAS.	41.7	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK4	I711	2.OG WSW-FAS.	45.0	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK4	I711	3.OG WSW-FAS.	48.3	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK4	I711	4.OG WSW-FAS.	51.6	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK4	I712	EG WSW-FAS.	38.4	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK4	I712	1.OG WSW-FAS.	41.7	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK4	I712	2.OG WSW-FAS.	45.0	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK4	I712	3.OG WSW-FAS.	48.3	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK4	I712	4.OG WSW-FAS.	51.6	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK4	I713	EG WSW-FAS.	38.4	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK4	I713	1.OG WSW-FAS.	41.7	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK4	I713	2.OG WSW-FAS.	45.0	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK4	I713	3.OG WSW-FAS.	48.3	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK4	I713	4.OG WSW-FAS.	51.6	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK4	I714	EG W -FAS.	38.4	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK4	I714	1.OG W -FAS.	41.7	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK4	I714	2.OG W -FAS.	45.0	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK4	I714	3.OG W -FAS.	48.3	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK4	I714	4.OG W -FAS.	51.6	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK4	I715	EG W -FAS.	38.4	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK4	I715	1.OG W -FAS.	41.7	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK4	I715	2.OG W -FAS.	45.0	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK4	I715	3.OG W -FAS.	48.3	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK4	I715	4.OG W -FAS.	51.6	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK4	I716	EG W -FAS.	38.4	44	38	MK	65	55	-21	-17
MK4	I716	1.OG W -FAS.	41.7	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK4	I716	2.OG W -FAS.	45.0	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK4	I716	3.OG W -FAS.	48.3	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK4	I716	4.OG W -FAS.	51.6	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK4	I717	EG WNW-FAS.	38.4	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK4	I717	1.OG WNW-FAS.	41.7	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK4	I717	2.OG WNW-FAS.	45.0	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK4	I717	3.OG WNW-FAS.	48.3	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK4	I717	4.OG WNW-FAS.	51.6	48	42	MK	65	55	-17	-13
MK5-H6 BESTAND	I718	EG WNW-FAS.	38.4	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK5-H6 BESTAND	I718	1.OG WNW-FAS.	41.7	52	46	MK	65	55	-13	-9
MK5-H6 BESTAND	I718	2.OG WNW-FAS.	45.0	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK5-H6 BESTAND	I719	EG WNW-FAS.	38.4	50	44	MK	65	55	-15	-11
MK5-H6 BESTAND	I719	1.OG WNW-FAS.	41.7	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK5-H6 BESTAND	I719	2.OG WNW-FAS.	45.0	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK5-H7 BESTAND	I720	EG WNW-FAS.	38.4	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H7 BESTAND	I720	1.OG WNW-FAS.	41.7	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK5-H7 BESTAND	I720	2.OG WNW-FAS.	45.0	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK5-H7 BESTAND	I721	EG WNW-FAS.	38.4	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H7 BESTAND	I721	1.OG WNW-FAS.	41.7	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK5-H7 BESTAND	I721	2.OG WNW-FAS.	45.0	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK5-H8 BESTAND	I722	EG WNW-FAS.	38.4	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK5-H8 BESTAND	I722	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	50	MK	65	55	-9	-5
MK5-H8 BESTAND	I722	2.OG WNW-FAS.	45.0	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK5-H8 BESTAND	I723	EG WNW-FAS.	38.3	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK5-H8 BESTAND	I723	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK5-H8 BESTAND	I723	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK5-H8 BESTAND	I724	EG WNW-FAS.	38.3	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK5-H8 BESTAND	I724	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK5-H8 BESTAND	I724	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK5-H8 BESTAND	I725	EG NNO-FAS.	38.3	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK5-H8 BESTAND	I725	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK5-H8 BESTAND	I725	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK5-H8 BESTAND	I726	EG NNO-FAS.	38.4	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK5-H8 BESTAND	I726	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	52	MK	65	55	-7	-3

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H8 BESTAND	I726	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK5-H8 BESTAND	I727	EG NNO-FAS.	38.4	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK5-H8 BESTAND	I727	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK5-H8 BESTAND	I727	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK5-H8 BESTAND	I728	EG NNO-FAS.	38.4	57	51	MK	65	55	-8	-4
MK5-H8 BESTAND	I728	1.OG NNO-FAS.	41.7	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK5-H8 BESTAND	I728	2.OG NNO-FAS.	45.0	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK5-H8 BESTAND	I729	EG OSO-FAS.	38.4	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK5-H8 BESTAND	I729	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK5-H8 BESTAND	I729	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK5-H8 BESTAND	I730	EG OSO-FAS.	38.4	54	48	MK	65	55	-11	-7
MK5-H8 BESTAND	I730	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK5-H8 BESTAND	I730	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK5-H8 BESTAND	I731	EG OSO-FAS.	38.4	52	46	MK	65	55	-13	-9
MK5-H8 BESTAND	I731	1.OG OSO-FAS.	41.7	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK5-H8 BESTAND	I731	2.OG OSO-FAS.	45.0	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK5-H7 BESTAND	I732	EG OSO-FAS.	38.4	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H7 BESTAND	I732	1.OG OSO-FAS.	41.7	54	48	MK	65	55	-11	-7
MK5-H7 BESTAND	I732	2.OG OSO-FAS.	45.0	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK5-H7 BESTAND	I733	EG OSO-FAS.	38.4	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK5-H7 BESTAND	I733	1.OG OSO-FAS.	41.7	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK5-H7 BESTAND	I733	2.OG OSO-FAS.	45.0	54	48	MK	65	55	-11	-7
MK5-H6 BESTAND	I734	EG OSO-FAS.	38.4	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK5-H6 BESTAND	I734	1.OG OSO-FAS.	41.7	51	45	MK	65	55	-14	-10
MK5-H6 BESTAND	I734	2.OG OSO-FAS.	45.0	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK5-H6 BESTAND	I735	EG OSO-FAS.	38.4	48	42	MK	65	55	-17	-13
MK5-H6 BESTAND	I735	1.OG OSO-FAS.	41.7	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H6 BESTAND	I735	2.OG OSO-FAS.	45.0	52	46	MK	65	55	-13	-9
MK5-H6 BESTAND	I736	EG SSW-FAS.	38.4	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H6 BESTAND	I736	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H6 BESTAND	I736	2.OG SSW-FAS.	45.0	52	46	MK	65	55	-13	-9
MK5-H6 BESTAND	I737	EG SSW-FAS.	38.4	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK5-H6 BESTAND	I737	1.OG SSW-FAS.	41.7	51	45	MK	65	55	-14	-10
MK5-H6 BESTAND	I737	2.OG SSW-FAS.	45.0	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK5-H6 BESTAND	I738	EG SSW-FAS.	38.4	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H6 BESTAND	I738	1.OG SSW-FAS.	41.7	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H6 BESTAND	I738	2.OG SSW-FAS.	45.0	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK5-H6 BESTAND	I739	EG SSW-FAS.	38.4	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H6 BESTAND	I739	1.OG SSW-FAS.	41.7	51	45	MK	65	55	-14	-10
MK5-H6 BESTAND	I739	2.OG SSW-FAS.	45.0	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK5-H5	I740	EG WNW-FAS.	38.4	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK5-H5	I740	1.OG WNW-FAS.	41.7	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK5-H5	I740	2.OG WNW-FAS.	45.0	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK5-H5	I740	3.OG WNW-FAS.	48.3	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK5-H5	I740	4.OG WNW-FAS.	51.6	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H5	I741	EG WNW-FAS.	38.4	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK5-H5	I741	1.OG WNW-FAS.	41.7	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK5-H5	I741	2.OG WNW-FAS.	45.0	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK5-H5	I741	3.OG WNW-FAS.	48.3	44	38	MK	65	55	-21	-17
MK5-H5	I741	4.OG WNW-FAS.	51.6	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK5-H5	I742	EG WNW-FAS.	38.4	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK5-H5	I742	1.OG WNW-FAS.	41.7	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK5-H5	I742	2.OG WNW-FAS.	45.0	44	38	MK	65	55	-21	-17
MK5-H5	I742	3.OG WNW-FAS.	48.3	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H5	I742	4.OG WNW-FAS.	51.6	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H5	I743	EG WNW-FAS.	38.4	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK5-H5	I743	1.OG WNW-FAS.	41.7	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK5-H5	I743	2.OG WNW-FAS.	45.0	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H5	I743	3.OG WNW-FAS.	48.3	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK5-H5	I743	4.OG WNW-FAS.	51.6	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK5-H5	I744	EG WNW-FAS.	38.4	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK5-H5	I744	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H5	I744	2.OG WNW-FAS.	45.0	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK5-H5	I744	3.OG WNW-FAS.	48.3	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK5-H5	I744	4.OG WNW-FAS.	51.6	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK5-H5	I745	EG WNW-FAS.	38.4	44	38	MK	65	55	-21	-17
MK5-H5	I745	1.OG WNW-FAS.	41.7	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK5-H5	I745	2.OG WNW-FAS.	45.0	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H5	I745	3.OG WNW-FAS.	48.3	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H5	I745	4.OG WNW-FAS.	51.6	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H5	I746	EG WNW-FAS.	38.4	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK5-H5	I746	1.OG WNW-FAS.	41.7	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H5	I746	2.OG WNW-FAS.	45.0	46	41	MK	65	55	-19	-14

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H5	I746	3.OG WNW-FAS.	48.3	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H5	I746	4.OG WNW-FAS.	51.6	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H5	I747	EG WNW-FAS.	38.4	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H5	I747	1.OG WNW-FAS.	41.7	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H5	I747	2.OG WNW-FAS.	45.0	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H5	I747	3.OG WNW-FAS.	48.3	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H5	I747	4.OG WNW-FAS.	51.6	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK5-H5	I748	EG WNW-FAS.	38.4	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H5	I748	1.OG WNW-FAS.	41.7	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H5	I748	2.OG WNW-FAS.	45.0	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK5-H5	I748	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	44	MK	65	55	-15	-11
MK5-H5	I748	4.OG WNW-FAS.	51.6	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H5	I749	EG NNO-FAS.	38.4	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H5	I749	1.OG NNO-FAS.	41.7	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK5-H5	I749	2.OG NNO-FAS.	45.0	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H5	I749	3.OG NNO-FAS.	48.3	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK5-H5	I749	4.OG NNO-FAS.	51.6	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK5-H5	I750	EG NNO-FAS.	38.4	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H5	I750	1.OG NNO-FAS.	41.7	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK5-H5	I750	2.OG NNO-FAS.	45.0	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H5	I750	3.OG NNO-FAS.	48.3	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK5-H5	I750	4.OG NNO-FAS.	51.6	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK5-H5	I751	EG NNO-FAS.	38.4	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H5	I751	1.OG NNO-FAS.	41.7	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK5-H5	I751	2.OG NNO-FAS.	45.0	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H5	I751	3.OG NNO-FAS.	48.3	52	46	MK	65	55	-13	-9
MK5-H5	I751	4.OG NNO-FAS.	51.6	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK5-H5	I752	EG OSO-FAS.	38.4	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK5-H5	I752	1.OG OSO-FAS.	41.7	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H5	I752	2.OG OSO-FAS.	45.0	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK5-H5	I752	3.OG OSO-FAS.	48.3	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK5-H5	I752	4.OG OSO-FAS.	51.6	50	44	MK	65	55	-15	-11
MK5-H5	I753	EG OSO-FAS.	38.4	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK5-H5	I753	1.OG OSO-FAS.	41.7	44	38	MK	65	55	-21	-17
MK5-H5	I753	2.OG OSO-FAS.	45.0	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H5	I753	3.OG OSO-FAS.	48.3	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H5	I753	4.OG OSO-FAS.	51.6	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H5	I754	EG OSO-FAS.	38.4	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK5-H5	I754	1.OG OSO-FAS.	41.7	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK5-H5	I754	2.OG OSO-FAS.	45.0	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H5	I754	3.OG OSO-FAS.	48.3	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H5	I754	4.OG OSO-FAS.	51.6	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H5	I755	2.OG OSO-FAS.	45.0	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK5-H5	I755	3.OG OSO-FAS.	48.3	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H5	I755	4.OG OSO-FAS.	51.6	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H5	I756	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK5-H5	I756	3.OG OSO-FAS.	48.3	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H5	I756	4.OG OSO-FAS.	51.6	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H5	I757	2.OG OSO-FAS.	45.0	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK5-H5	I757	3.OG OSO-FAS.	48.3	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK5-H5	I757	4.OG OSO-FAS.	51.6	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H5	I758	EG OSO-FAS.	38.4	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK5-H5	I758	1.OG OSO-FAS.	41.7	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK5-H5	I758	2.OG OSO-FAS.	45.0	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK5-H5	I758	3.OG OSO-FAS.	48.3	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK5-H5	I758	4.OG OSO-FAS.	51.6	44	38	MK	65	55	-21	-17
MK5-H5	I759	EG OSO-FAS.	38.4	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK5-H5	I759	1.OG OSO-FAS.	41.7	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK5-H5	I759	2.OG OSO-FAS.	45.0	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK5-H5	I759	3.OG OSO-FAS.	48.3	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK5-H5	I759	4.OG OSO-FAS.	51.6	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK5-H5	I760	EG OSO-FAS.	38.4	37	31	MK	65	55	-28	-24
MK5-H5	I760	1.OG OSO-FAS.	41.7	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK5-H5	I760	2.OG OSO-FAS.	45.0	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H5	I760	3.OG OSO-FAS.	48.3	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK5-H5	I760	4.OG OSO-FAS.	51.6	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK5-H5	I761	EG SSW-FAS.	38.4	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H5	I761	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H5	I761	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H5	I761	3.OG SSW-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H5	I761	4.OG SSW-FAS.	51.6	38	32	MK	65	55	-27	-23
MK5-H5	I762	EG SSW-FAS.	38.4	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H5	I762	1.OG SSW-FAS.	41.7	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H5	I762	2.OG SSW-FAS.	45.0	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H5	I762	3.OG SSW-FAS.	48.3	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H5	I762	4.OG SSW-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H5	I763	EG SSW-FAS.	38.4	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H5	I763	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H5	I763	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H5	I763	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H5	I763	4.OG SSW-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H4	I764	1.OG NNO-FAS.	42.7	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H4	I764	2.OG NNO-FAS.	46.0	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H4	I765	EG NNO-FAS.	42.7	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H4	I765	1.OG NNO-FAS.	46.0	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H4	I766	EG NNO-FAS.	42.7	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H4	I766	1.OG NNO-FAS.	46.0	48	42	MK	65	55	-17	-13
MK5-H4	I767	EG NNO-FAS.	42.7	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H4	I767	1.OG NNO-FAS.	46.0	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H4	I768	1.OG SSW-FAS.	42.7	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK5-H4	I768	2.OG SSW-FAS.	46.0	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H4	I769	EG SSW-FAS.	42.7	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H4	I769	1.OG SSW-FAS.	46.0	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK5-H4	I770	EG SSW-FAS.	42.7	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK5-H4	I770	1.OG SSW-FAS.	46.0	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H4	I771	EG SSW-FAS.	42.7	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK5-H4	I771	1.OG SSW-FAS.	46.0	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H1	I772	EG WNW-FAS.	38.4	51	46	MK	65	55	-14	-9
MK5-H1	I772	1.OG WNW-FAS.	41.7	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK5-H1	I772	2.OG WNW-FAS.	45.0	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK5-H1	I772	3.OG WNW-FAS.	48.3	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK5-H1	I772	4.OG WNW-FAS.	51.6	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK5-H1	I773	EG WNW-FAS.	38.4	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK5-H1	I773	1.OG WNW-FAS.	41.7	54	48	MK	65	55	-11	-7
MK5-H1	I773	2.OG WNW-FAS.	45.0	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK5-H1	I773	3.OG WNW-FAS.	48.3	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK5-H1	I773	4.OG WNW-FAS.	51.6	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK5-H1	I774	EG WNW-FAS.	38.4	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK5-H1	I774	1.OG WNW-FAS.	41.7	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK5-H1	I774	2.OG WNW-FAS.	45.0	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK5-H1	I774	3.OG WNW-FAS.	48.3	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK5-H1	I774	4.OG WNW-FAS.	51.6	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK5-H1	I775	EG NO -FAS.	38.4	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I775	1.OG NO -FAS.	41.7	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I775	2.OG NO -FAS.	45.0	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I775	3.OG NO -FAS.	48.3	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK5-H1	I775	4.OG NO -FAS.	51.6	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK5-H1	I776	EG NO -FAS.	38.4	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I776	1.OG NO -FAS.	41.7	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I776	2.OG NO -FAS.	45.0	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I776	3.OG NO -FAS.	48.3	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK5-H1	I776	4.OG NO -FAS.	51.6	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK5-H1	I777	EG NO -FAS.	38.4	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I777	1.OG NO -FAS.	41.7	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I777	2.OG NO -FAS.	45.0	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I777	3.OG NO -FAS.	48.3	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK5-H1	I777	4.OG NO -FAS.	51.6	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK5-H1	I778	EG NO -FAS.	38.4	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I778	1.OG NO -FAS.	41.7	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I778	2.OG NO -FAS.	45.0	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I778	3.OG NO -FAS.	48.3	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I778	4.OG NO -FAS.	51.6	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK5-H1	I779	EG NO -FAS.	38.4	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I779	1.OG NO -FAS.	41.7	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I779	2.OG NO -FAS.	45.0	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I779	3.OG NO -FAS.	48.3	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I779	4.OG NO -FAS.	51.6	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I780	EG NO -FAS.	38.4	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I780	1.OG NO -FAS.	41.7	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I780	2.OG NO -FAS.	45.0	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I780	3.OG NO -FAS.	48.3	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I780	4.OG NO -FAS.	51.6	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK5-H1	I781	EG NO -FAS.	38.4	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I781	1.OG NO -FAS.	41.7	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I781	2.OG NO -FAS.	45.0	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I781	3.OG NO -FAS.	48.3	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I781	4.OG NO -FAS.	51.6	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I782	EG NO -FAS.	38.4	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I782	1.OG NO -FAS.	41.7	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I782	2.OG NO -FAS.	45.0	59	54	MK	65	55	-6	-1

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel		Orientierungswert		Differenz	
				Tag	Nacht	Gebiet	Tag	Nacht	Tag	Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H1	I782	3.OG NO -FAS.	48.3	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I782	4.OG NO -FAS.	51.6	58	53	MK	65	55	-7	-2
MK5-H1	I783	EG ONO-FAS.	38.4	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I783	1.OG ONO-FAS.	41.7	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I783	2.OG ONO-FAS.	45.0	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I783	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I783	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I784	EG ONO-FAS.	38.4	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I784	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I784	2.OG ONO-FAS.	45.0	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I784	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I784	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I785	EG ONO-FAS.	38.4	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I785	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I785	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I785	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I785	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	53	MK	65	55	-6	-2
MK5-H1	I786	EG ONO-FAS.	38.4	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I786	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I786	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I786	3.OG ONO-FAS.	48.3	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I786	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I787	EG ONO-FAS.	38.4	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I787	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I787	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I787	3.OG ONO-FAS.	48.3	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I787	4.OG ONO-FAS.	51.6	59	54	MK	65	55	-6	-1
MK5-H1	I788	EG ONO-FAS.	38.4	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I788	1.OG ONO-FAS.	41.7	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I788	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I788	3.OG ONO-FAS.	48.3	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I788	4.OG ONO-FAS.	51.6	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I789	EG ONO-FAS.	38.4	61	55	MK	65	55	-4	0
MK5-H1	I789	1.OG ONO-FAS.	41.7	61	55	MK	65	55	-4	0
MK5-H1	I789	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I789	3.OG ONO-FAS.	48.3	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I789	4.OG ONO-FAS.	51.6	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I790	EG ONO-FAS.	38.4	61	55	MK	65	55	-4	0
MK5-H1	I790	1.OG ONO-FAS.	41.7	61	55	MK	65	55	-4	0
MK5-H1	I790	2.OG ONO-FAS.	45.0	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I790	3.OG ONO-FAS.	48.3	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I790	4.OG ONO-FAS.	51.6	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I791	EG ONO-FAS.	38.4	62	56	MK	65	55	-3	1
MK5-H1	I791	1.OG ONO-FAS.	41.7	62	56	MK	65	55	-3	1
MK5-H1	I791	2.OG ONO-FAS.	45.0	62	56	MK	65	55	-3	1
MK5-H1	I791	3.OG ONO-FAS.	48.3	61	56	MK	65	55	-4	1
MK5-H1	I791	4.OG ONO-FAS.	51.6	61	55	MK	65	55	-4	0
MK5-H1	I792	EG ONO-FAS.	38.3	61	55	MK	65	55	-4	0
MK5-H1	I792	1.OG ONO-FAS.	41.6	61	55	MK	65	55	-4	0
MK5-H1	I792	2.OG ONO-FAS.	44.9	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I792	3.OG ONO-FAS.	48.2	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I792	4.OG ONO-FAS.	51.5	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I793	EG ONO-FAS.	38.3	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I793	1.OG ONO-FAS.	41.6	61	55	MK	65	55	-4	0
MK5-H1	I793	2.OG ONO-FAS.	44.9	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I793	3.OG ONO-FAS.	48.2	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I793	4.OG ONO-FAS.	51.5	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I794	EG ONO-FAS.	38.3	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I794	1.OG ONO-FAS.	41.6	61	55	MK	65	55	-4	0
MK5-H1	I794	2.OG ONO-FAS.	44.9	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I794	3.OG ONO-FAS.	48.2	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I794	4.OG ONO-FAS.	51.5	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I795	EG ONO-FAS.	38.3	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I795	1.OG ONO-FAS.	41.6	61	55	MK	65	55	-4	0
MK5-H1	I795	2.OG ONO-FAS.	44.9	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I795	3.OG ONO-FAS.	48.2	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I795	4.OG ONO-FAS.	51.5	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I796	EG ONO-FAS.	38.3	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I796	1.OG ONO-FAS.	41.6	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I796	2.OG ONO-FAS.	44.9	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I796	3.OG ONO-FAS.	48.2	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I796	4.OG ONO-FAS.	51.5	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I797	EG ONO-FAS.	38.3	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I797	1.OG ONO-FAS.	41.5	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I797	2.OG ONO-FAS.	44.8	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I797	3.OG ONO-FAS.	48.2	60	55	MK	65	55	-5	0

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H1	I797	4.OG ONO-FAS.	51.5	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I798	EG ONO-FAS.	38.2	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I798	1.OG ONO-FAS.	41.5	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I798	2.OG ONO-FAS.	44.8	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I798	3.OG ONO-FAS.	48.1	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I798	4.OG ONO-FAS.	51.4	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I799	EG ONO-FAS.	38.2	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I799	1.OG ONO-FAS.	41.5	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I799	2.OG ONO-FAS.	44.8	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I799	3.OG ONO-FAS.	48.1	60	55	MK	65	55	-5	0
MK5-H1	I799	4.OG ONO-FAS.	51.4	60	54	MK	65	55	-5	-1
MK5-H1	I800	EG SSO-FAS.	38.2	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK5-H1	I800	1.OG SSO-FAS.	41.5	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK5-H1	I800	2.OG SSO-FAS.	44.8	58	52	MK	65	55	-7	-3
MK5-H1	I800	3.OG SSO-FAS.	48.1	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK5-H1	I800	4.OG SSO-FAS.	51.4	57	52	MK	65	55	-8	-3
MK5-H1	I801	EG SSO-FAS.	38.2	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK5-H1	I801	1.OG SSO-FAS.	41.5	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK5-H1	I801	2.OG SSO-FAS.	44.8	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK5-H1	I801	3.OG SSO-FAS.	48.1	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK5-H1	I801	4.OG SSO-FAS.	51.4	56	51	MK	65	55	-9	-4
MK5-H1	I802	EG SSO-FAS.	38.3	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK5-H1	I802	1.OG SSO-FAS.	41.6	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK5-H1	I802	2.OG SSO-FAS.	44.9	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK5-H1	I802	3.OG SSO-FAS.	48.2	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK5-H1	I802	4.OG SSO-FAS.	51.5	55	50	MK	65	55	-10	-5
MK5-H1	I803	EG WSW-FAS.	38.4	31	25	MK	65	55	-34	-30
MK5-H1	I803	1.OG WSW-FAS.	41.7	32	26	MK	65	55	-33	-29
MK5-H1	I803	2.OG WSW-FAS.	45.0	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H1	I803	3.OG WSW-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H1	I803	4.OG WSW-FAS.	51.6	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK5-H1	I804	EG WSW-FAS.	38.4	31	25	MK	65	55	-34	-30
MK5-H1	I804	1.OG WSW-FAS.	41.7	32	26	MK	65	55	-33	-29
MK5-H1	I804	2.OG WSW-FAS.	45.0	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H1	I804	3.OG WSW-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H1	I804	4.OG WSW-FAS.	51.6	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK5-H1	I805	EG WSW-FAS.	38.4	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H1	I805	1.OG WSW-FAS.	41.7	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H1	I805	2.OG WSW-FAS.	45.0	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H1	I805	3.OG WSW-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H1	I805	4.OG WSW-FAS.	51.6	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK5-H1	I806	EG WSW-FAS.	38.4	32	26	MK	65	55	-33	-29
MK5-H1	I806	1.OG WSW-FAS.	41.7	33	27	MK	65	55	-32	-28
MK5-H1	I806	2.OG WSW-FAS.	45.0	35	29	MK	65	55	-30	-26
MK5-H1	I806	3.OG WSW-FAS.	48.3	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H1	I806	4.OG WSW-FAS.	51.6	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK5-H1	I807	EG WSW-FAS.	38.4	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H1	I807	1.OG WSW-FAS.	41.7	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H1	I807	2.OG WSW-FAS.	45.0	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H1	I807	3.OG WSW-FAS.	48.3	36	30	MK	65	55	-29	-25
MK5-H1	I807	4.OG WSW-FAS.	51.6	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK5-H1	I808	EG WSW-FAS.	38.4	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H1	I808	1.OG WSW-FAS.	41.7	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H1	I808	2.OG WSW-FAS.	45.0	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H1	I808	3.OG WSW-FAS.	48.3	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H1	I808	4.OG WSW-FAS.	51.6	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK5-H1	I809	EG WSW-FAS.	38.4	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H1	I809	1.OG WSW-FAS.	41.7	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H1	I809	2.OG WSW-FAS.	45.0	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H1	I809	3.OG WSW-FAS.	48.3	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H1	I809	4.OG WSW-FAS.	51.6	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H1	I810	EG WSW-FAS.	38.4	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H1	I810	1.OG WSW-FAS.	41.7	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H1	I810	2.OG WSW-FAS.	45.0	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H1	I810	3.OG WSW-FAS.	48.3	37	31	MK	65	55	-28	-24
MK5-H1	I810	4.OG WSW-FAS.	51.6	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H1	I811	EG WSW-FAS.	38.4	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H1	I811	1.OG WSW-FAS.	41.7	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H1	I811	2.OG WSW-FAS.	45.0	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H1	I811	3.OG WSW-FAS.	48.3	37	31	MK	65	55	-28	-24
MK5-H1	I811	4.OG WSW-FAS.	51.6	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H1	I812	EG SW -FAS.	38.4	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H1	I812	1.OG SW -FAS.	41.7	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H1	I812	2.OG SW -FAS.	45.0	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H1	I812	3.OG SW -FAS.	48.3	37	31	MK	65	55	-28	-24
MK5-H1	I812	4.OG SW -FAS.	51.6	40	35	MK	65	55	-25	-20

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H1	I813	EG SW -FAS.	38.4	34	28	MK	65	55	-31	-27
MK5-H1	I813	1.OG SW -FAS.	41.7	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H1	I813	2.OG SW -FAS.	45.0	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H1	I813	3.OG SW -FAS.	48.3	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H1	I813	4.OG SW -FAS.	51.6	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H1	I814	EG SW -FAS.	38.4	33	27	MK	65	55	-32	-28
MK5-H1	I814	1.OG SW -FAS.	41.7	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H1	I814	2.OG SW -FAS.	45.0	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK5-H1	I814	3.OG SW -FAS.	48.3	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK5-H1	I814	4.OG SW -FAS.	51.6	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK5-H1	I815	EG SW -FAS.	38.4	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H1	I815	1.OG SW -FAS.	41.7	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H1	I815	2.OG SW -FAS.	45.0	35	29	MK	65	55	-30	-26
MK5-H1	I815	3.OG SW -FAS.	48.3	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H1	I815	4.OG SW -FAS.	51.6	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK5-H1	I816	EG SW -FAS.	38.4	32	26	MK	65	55	-33	-29
MK5-H1	I816	1.OG SW -FAS.	41.7	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H1	I816	2.OG SW -FAS.	45.0	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H1	I816	3.OG SW -FAS.	48.3	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H1	I816	4.OG SW -FAS.	51.6	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H1	I817	EG SW -FAS.	38.4	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H1	I817	1.OG SW -FAS.	41.7	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H1	I817	2.OG SW -FAS.	45.0	36	30	MK	65	55	-29	-25
MK5-H1	I817	3.OG SW -FAS.	48.3	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H1	I817	4.OG SW -FAS.	51.6	41	35	MK	65	55	-24	-20
MK5-H1	I818	EG SW -FAS.	38.4	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK5-H1	I818	1.OG SW -FAS.	41.7	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK5-H1	I818	2.OG SW -FAS.	45.0	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H1	I818	3.OG SW -FAS.	48.3	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H1	I818	4.OG SW -FAS.	51.6	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK5-H2 BESTAND	I819	EG WNW-FAS.	38.4	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK5-H2 BESTAND	I819	1.OG WNW-FAS.	41.7	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK5-H2 BESTAND	I819	2.OG WNW-FAS.	45.0	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK5-H2 BESTAND	I819	3.OG WNW-FAS.	48.3	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H2 BESTAND	I819	4.OG WNW-FAS.	51.6	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H2 BESTAND	I820	EG WNW-FAS.	38.4	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H2 BESTAND	I820	1.OG WNW-FAS.	41.7	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK5-H2 BESTAND	I820	2.OG WNW-FAS.	45.0	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H2 BESTAND	I820	3.OG WNW-FAS.	48.3	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H2 BESTAND	I820	4.OG WNW-FAS.	51.6	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H2 BESTAND	I821	2.OG WNW-FAS.	45.0	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H2 BESTAND	I821	3.OG WNW-FAS.	48.3	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H2 BESTAND	I821	4.OG WNW-FAS.	51.6	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H2 BESTAND	I822	2.OG WNW-FAS.	45.0	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK5-H2 BESTAND	I822	3.OG WNW-FAS.	48.3	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H2 BESTAND	I822	4.OG WNW-FAS.	51.6	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H2 BESTAND	I823	EG WNW-FAS.	38.4	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H2 BESTAND	I823	1.OG WNW-FAS.	41.7	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H2 BESTAND	I823	2.OG WNW-FAS.	45.0	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H2 BESTAND	I823	3.OG WNW-FAS.	48.3	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK5-H2 BESTAND	I823	4.OG WNW-FAS.	51.6	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H2 BESTAND	I824	EG WNW-FAS.	38.4	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H2 BESTAND	I824	1.OG WNW-FAS.	41.7	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK5-H2 BESTAND	I824	2.OG WNW-FAS.	45.0	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H2 BESTAND	I824	3.OG WNW-FAS.	48.3	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H2 BESTAND	I824	4.OG WNW-FAS.	51.6	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK5-H2 BESTAND	I825	EG WNW-FAS.	38.4	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK5-H2 BESTAND	I825	1.OG WNW-FAS.	41.7	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H2 BESTAND	I825	2.OG WNW-FAS.	45.0	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H2 BESTAND	I825	3.OG WNW-FAS.	48.3	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H2 BESTAND	I825	4.OG WNW-FAS.	51.6	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK5-H2 BESTAND	I826	EG WNW-FAS.	38.4	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H2 BESTAND	I826	1.OG WNW-FAS.	41.7	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H2 BESTAND	I826	2.OG WNW-FAS.	45.0	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H2 BESTAND	I826	3.OG WNW-FAS.	48.3	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK5-H2 BESTAND	I826	4.OG WNW-FAS.	51.6	50	44	MK	65	55	-15	-11
MK5-H2 BESTAND	I827	EG WNW-FAS.	38.4	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK5-H2 BESTAND	I827	1.OG WNW-FAS.	41.7	48	42	MK	65	55	-17	-13
MK5-H2 BESTAND	I827	2.OG WNW-FAS.	45.0	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H2 BESTAND	I827	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	44	MK	65	55	-15	-11
MK5-H2 BESTAND	I827	4.OG WNW-FAS.	51.6	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H2 BESTAND	I828	EG WNW-FAS.	38.4	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H2 BESTAND	I828	1.OG WNW-FAS.	41.7	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H2 BESTAND	I828	2.OG WNW-FAS.	45.0	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK5-H2 BESTAND	I828	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	45	MK	65	55	-15	-10

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H2 BESTAND	I828	4.OG WNW-FAS.	51.6	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H2 BESTAND	I829	EG WNW-FAS.	38.4	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H2 BESTAND	I829	1.OG WNW-FAS.	41.7	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H2 BESTAND	I829	2.OG WNW-FAS.	45.0	49	44	MK	65	55	-16	-11
MK5-H2 BESTAND	I829	3.OG WNW-FAS.	48.3	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H2 BESTAND	I829	4.OG WNW-FAS.	51.6	50	45	MK	65	55	-15	-10
MK5-H2 BESTAND	I830	EG NNO-FAS.	38.4	44	38	MK	65	55	-21	-17
MK5-H2 BESTAND	I830	1.OG NNO-FAS.	41.7	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H2 BESTAND	I830	2.OG NNO-FAS.	45.0	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H2 BESTAND	I830	3.OG NNO-FAS.	48.3	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H2 BESTAND	I830	4.OG NNO-FAS.	51.6	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK5-H2 BESTAND	I831	EG NNO-FAS.	38.4	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK5-H2 BESTAND	I831	1.OG NNO-FAS.	41.7	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK5-H2 BESTAND	I831	2.OG NNO-FAS.	45.0	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK5-H2 BESTAND	I831	3.OG NNO-FAS.	48.3	44	38	MK	65	55	-21	-17
MK5-H2 BESTAND	I831	4.OG NNO-FAS.	51.6	45	39	MK	65	55	-20	-16
MK5-H2 BESTAND	I832	EG NNO-FAS.	38.4	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I832	1.OG NNO-FAS.	41.7	38	32	MK	65	55	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I832	2.OG NNO-FAS.	45.0	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK5-H2 BESTAND	I832	3.OG NNO-FAS.	48.3	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H2 BESTAND	I832	4.OG NNO-FAS.	51.6	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK5-H2 BESTAND	I833	EG OSO-FAS.	38.4	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK5-H2 BESTAND	I833	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	25	MK	65	55	-34	-30
MK5-H2 BESTAND	I833	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I833	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I833	4.OG OSO-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I834	EG OSO-FAS.	38.4	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H2 BESTAND	I834	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I834	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I834	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I834	4.OG OSO-FAS.	51.6	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I835	EG OSO-FAS.	38.4	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H2 BESTAND	I835	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I835	2.OG OSO-FAS.	45.0	33	27	MK	65	55	-32	-28
MK5-H2 BESTAND	I835	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I835	4.OG OSO-FAS.	51.6	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I836	EG OSO-FAS.	38.4	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H2 BESTAND	I836	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I836	2.OG OSO-FAS.	45.0	33	27	MK	65	55	-32	-28
MK5-H2 BESTAND	I836	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I836	4.OG OSO-FAS.	51.6	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I837	EG OSO-FAS.	38.4	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H2 BESTAND	I837	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I837	2.OG OSO-FAS.	45.0	33	27	MK	65	55	-32	-28
MK5-H2 BESTAND	I837	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I837	4.OG OSO-FAS.	51.6	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I838	EG OSO-FAS.	38.4	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H2 BESTAND	I838	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I838	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I838	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	28	MK	65	55	-31	-27
MK5-H2 BESTAND	I838	4.OG OSO-FAS.	51.6	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I839	EG OSO-FAS.	38.4	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H2 BESTAND	I839	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I839	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I839	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I839	4.OG OSO-FAS.	51.6	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I840	EG NNO-FAS.	38.4	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H2 BESTAND	I840	1.OG NNO-FAS.	41.7	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I840	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I840	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I840	4.OG NNO-FAS.	51.6	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I841	EG NNO-FAS.	38.4	32	26	MK	65	55	-33	-29
MK5-H2 BESTAND	I841	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	27	MK	65	55	-32	-28
MK5-H2 BESTAND	I841	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I841	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I841	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	31	MK	65	55	-28	-24
MK5-H2 BESTAND	I842	EG NNO-FAS.	38.4	31	25	MK	65	55	-34	-30
MK5-H2 BESTAND	I842	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I842	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I842	3.OG NNO-FAS.	48.3	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I842	4.OG NNO-FAS.	51.6	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I843	EG NNO-FAS.	38.4	31	25	MK	65	55	-34	-30
MK5-H2 BESTAND	I843	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I843	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I843	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	29	MK	65	55	-30	-26
MK5-H2 BESTAND	I843	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	31	MK	65	55	-28	-24

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H2 BESTAND	I844	EG NNO-FAS.	38.4	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I844	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I844	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I844	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I844	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I845	EG NNO-FAS.	38.4	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I845	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I845	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I845	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I845	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I846	EG NNO-FAS.	38.4	31	25	MK	65	55	-34	-30
MK5-H2 BESTAND	I846	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I846	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I846	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I846	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I847	EG NNO-FAS.	38.4	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I847	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I847	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I847	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I847	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I848	EG NNO-FAS.	38.4	31	25	MK	65	55	-34	-30
MK5-H2 BESTAND	I848	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	26	MK	65	55	-33	-29
MK5-H2 BESTAND	I848	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I848	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I848	4.OG NNO-FAS.	51.6	38	32	MK	65	55	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I849	EG NNO-FAS.	38.4	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H2 BESTAND	I849	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	26	MK	65	55	-33	-29
MK5-H2 BESTAND	I849	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I849	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I849	4.OG NNO-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I850	EG SSO-FAS.	38.3	53	47	MK	65	55	-12	-8
MK5-H2 BESTAND	I850	1.OG SSO-FAS.	41.6	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK5-H2 BESTAND	I850	2.OG SSO-FAS.	44.9	55	49	MK	65	55	-10	-6
MK5-H2 BESTAND	I850	3.OG SSO-FAS.	48.2	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK5-H2 BESTAND	I850	4.OG SSO-FAS.	51.5	54	49	MK	65	55	-11	-6
MK5-H2 BESTAND	I851	EG SSO-FAS.	38.3	51	45	MK	65	55	-14	-10
MK5-H2 BESTAND	I851	1.OG SSO-FAS.	41.6	52	47	MK	65	55	-13	-8
MK5-H2 BESTAND	I851	2.OG SSO-FAS.	44.9	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK5-H2 BESTAND	I851	3.OG SSO-FAS.	48.2	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK5-H2 BESTAND	I851	4.OG SSO-FAS.	51.5	53	48	MK	65	55	-12	-7
MK5-H2 BESTAND	I852	EG WSW-FAS.	38.3	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I852	1.OG WSW-FAS.	41.7	32	26	MK	65	55	-33	-29
MK5-H2 BESTAND	I852	2.OG WSW-FAS.	44.9	33	27	MK	65	55	-32	-28
MK5-H2 BESTAND	I852	3.OG WSW-FAS.	48.2	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I852	4.OG WSW-FAS.	51.5	36	30	MK	65	55	-29	-25
MK5-H2 BESTAND	I853	1.OG WSW-FAS.	41.6	31	25	MK	65	55	-34	-30
MK5-H2 BESTAND	I853	2.OG WSW-FAS.	44.9	32	26	MK	65	55	-33	-29
MK5-H2 BESTAND	I853	3.OG WSW-FAS.	48.2	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I853	4.OG WSW-FAS.	51.5	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I854	1.OG WSW-FAS.	41.6	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H2 BESTAND	I854	2.OG WSW-FAS.	44.9	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I854	3.OG WSW-FAS.	48.2	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I854	4.OG WSW-FAS.	51.5	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I855	1.OG WSW-FAS.	41.6	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I855	2.OG WSW-FAS.	44.9	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I855	3.OG WSW-FAS.	48.2	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I855	4.OG WSW-FAS.	51.5	37	31	MK	65	55	-28	-24
MK5-H2 BESTAND	I856	1.OG WSW-FAS.	41.7	35	29	MK	65	55	-30	-26
MK5-H2 BESTAND	I856	2.OG WSW-FAS.	45.0	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I856	3.OG WSW-FAS.	48.3	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I856	4.OG WSW-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I857	1.OG SSW-FAS.	41.7	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I857	2.OG SSW-FAS.	45.0	37	31	MK	65	55	-28	-24
MK5-H2 BESTAND	I857	3.OG SSW-FAS.	48.3	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I857	4.OG SSW-FAS.	51.6	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK5-H2 BESTAND	I858	1.OG SSW-FAS.	41.7	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I858	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	32	MK	65	55	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I858	3.OG SSW-FAS.	48.3	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK5-H2 BESTAND	I858	4.OG SSW-FAS.	51.6	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK5-H2 BESTAND	I859	1.OG SSW-FAS.	41.7	38	32	MK	65	55	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I859	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK5-H2 BESTAND	I859	3.OG SSW-FAS.	48.3	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK5-H2 BESTAND	I859	4.OG SSW-FAS.	51.6	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H2 BESTAND	I860	1.OG SSW-FAS.	41.7	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I860	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK5-H2 BESTAND	I860	3.OG SSW-FAS.	48.3	39	34	MK	65	55	-26	-21

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Orientierungswert Gebiet	Orientierungswert Tag	Orientierungswert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H2 BESTAND	I860	4.OG SSW-FAS.	51.6	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK5-H2 BESTAND	I861	1.OG SSW-FAS.	41.7	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I861	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK5-H2 BESTAND	I861	3.OG SSW-FAS.	48.3	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK5-H2 BESTAND	I861	4.OG SSW-FAS.	51.6	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK5-H2 BESTAND	I862	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H2 BESTAND	I862	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I862	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I862	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I863	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H2 BESTAND	I863	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I863	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I863	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I864	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H2 BESTAND	I864	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I864	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I864	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I865	EG SSW-FAS.	38.4	29	24	MK	65	55	-36	-31
MK5-H2 BESTAND	I865	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H2 BESTAND	I865	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	27	MK	65	55	-34	-28
MK5-H2 BESTAND	I865	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I865	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I866	EG SSW-FAS.	38.4	34	28	MK	65	55	-31	-27
MK5-H2 BESTAND	I866	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I866	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	27	MK	65	55	-32	-28
MK5-H2 BESTAND	I866	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I866	4.OG SSW-FAS.	51.6	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I867	EG OSO-FAS.	38.4	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I867	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	25	MK	65	55	-36	-30
MK5-H2 BESTAND	I867	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I867	3.OG OSO-FAS.	48.3	32	28	MK	65	55	-33	-27
MK5-H2 BESTAND	I867	4.OG OSO-FAS.	51.6	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I868	EG OSO-FAS.	38.4	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I868	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H2 BESTAND	I868	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I868	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I868	4.OG OSO-FAS.	51.6	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I869	EG SSW-FAS.	38.4	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I869	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I869	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I869	3.OG SSW-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I869	4.OG SSW-FAS.	51.6	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I870	EG SSW-FAS.	38.4	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I870	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I870	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I870	3.OG SSW-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I870	4.OG SSW-FAS.	51.6	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I871	EG SSW-FAS.	38.4	37	31	MK	65	55	-28	-24
MK5-H2 BESTAND	I871	1.OG SSW-FAS.	41.7	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I871	2.OG SSW-FAS.	45.0	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I871	3.OG SSW-FAS.	48.3	36	31	MK	65	55	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I871	4.OG SSW-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H3 BESTAND	I872	EG SSO-FAS.	38.4	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK5-H3 BESTAND	I872	1.OG SSO-FAS.	41.7	44	38	MK	65	55	-21	-17
MK5-H3 BESTAND	I872	2.OG SSO-FAS.	45.0	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H3 BESTAND	I872	3.OG SSO-FAS.	48.3	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H3 BESTAND	I872	4.OG SSO-FAS.	51.6	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK5-H3 BESTAND	I873	EG SSW-FAS.	38.4	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H3 BESTAND	I873	1.OG SSW-FAS.	41.7	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H3 BESTAND	I873	2.OG SSW-FAS.	45.0	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H3 BESTAND	I873	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H3 BESTAND	I873	4.OG SSW-FAS.	51.6	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H3 BESTAND	I874	EG SSW-FAS.	38.4	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK5-H3 BESTAND	I874	1.OG SSW-FAS.	41.7	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK5-H3 BESTAND	I874	2.OG SSW-FAS.	45.0	48	42	MK	65	55	-17	-13
MK5-H3 BESTAND	I874	3.OG SSW-FAS.	48.3	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H3 BESTAND	I874	4.OG SSW-FAS.	51.6	49	43	MK	65	55	-16	-12
MK5-H3 BESTAND	I875	EG SSW-FAS.	38.4	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK5-H3 BESTAND	I875	1.OG SSW-FAS.	41.7	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK5-H3 BESTAND	I875	2.OG SSW-FAS.	45.0	47	41	MK	65	55	-18	-14
MK5-H3 BESTAND	I875	3.OG SSW-FAS.	48.3	47	42	MK	65	55	-18	-13
MK5-H3 BESTAND	I875	4.OG SSW-FAS.	51.6	48	43	MK	65	55	-17	-12
MK5-H3 BESTAND	I876	EG SSW-FAS.	38.4	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK5-H3 BESTAND	I876	1.OG SSW-FAS.	41.7	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H3 BESTAND	I876	2.OG SSW-FAS.	45.0	45	39	MK	65	55	-20	-16

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel		Orientierungswert		Differenz	
				Tag	Nacht	Gebiet	Tag	Nacht	Tag	Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H3 BESTAND	I876	3.OG SSW-FAS.	48.3	46	40	MK	65	55	-19	-15
MK5-H3 BESTAND	I876	4.OG SSW-FAS.	51.6	46	41	MK	65	55	-19	-14
MK5-H3 BESTAND	I877	EG SSW-FAS.	38.4	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H3 BESTAND	I877	1.OG SSW-FAS.	41.7	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK5-H3 BESTAND	I877	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	38	MK	65	55	-21	-17
MK5-H3 BESTAND	I877	3.OG SSW-FAS.	48.3	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H3 BESTAND	I877	4.OG SSW-FAS.	51.6	45	40	MK	65	55	-20	-15
MK5-H3 BESTAND	I878	EG SSW-FAS.	38.4	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H3 BESTAND	I878	1.OG SSW-FAS.	41.7	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK5-H3 BESTAND	I878	2.OG SSW-FAS.	45.0	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK5-H3 BESTAND	I878	3.OG SSW-FAS.	48.3	43	38	MK	65	55	-22	-17
MK5-H3 BESTAND	I878	4.OG SSW-FAS.	51.6	44	39	MK	65	55	-21	-16
MK5-H3 BESTAND	I879	EG SSW-FAS.	38.4	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK5-H3 BESTAND	I879	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H3 BESTAND	I879	2.OG SSW-FAS.	45.0	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK5-H3 BESTAND	I879	3.OG SSW-FAS.	48.3	42	37	MK	65	55	-23	-18
MK5-H3 BESTAND	I879	4.OG SSW-FAS.	51.6	43	37	MK	65	55	-22	-18
MK5-H3 BESTAND	I880	EG SSW-FAS.	38.4	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK5-H3 BESTAND	I880	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK5-H3 BESTAND	I880	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H3 BESTAND	I880	3.OG SSW-FAS.	48.3	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK5-H3 BESTAND	I880	4.OG SSW-FAS.	51.6	42	36	MK	65	55	-23	-19
MK5-H3 BESTAND	I881	EG SSW-FAS.	38.4	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H3 BESTAND	I881	1.OG SSW-FAS.	41.7	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK5-H3 BESTAND	I881	2.OG SSW-FAS.	45.0	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK5-H3 BESTAND	I881	3.OG SSW-FAS.	48.3	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H3 BESTAND	I881	4.OG SSW-FAS.	51.6	41	36	MK	65	55	-24	-19
MK5-H3 BESTAND	I882	EG SSW-FAS.	38.4	37	31	MK	65	55	-28	-24
MK5-H3 BESTAND	I882	1.OG SSW-FAS.	41.7	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H3 BESTAND	I882	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK5-H3 BESTAND	I882	3.OG SSW-FAS.	48.3	39	34	MK	65	55	-26	-21
MK5-H3 BESTAND	I882	4.OG SSW-FAS.	51.6	40	35	MK	65	55	-25	-20
MK5-H3 BESTAND	I883	EG SSW-FAS.	38.4	36	30	MK	65	55	-29	-25
MK5-H3 BESTAND	I883	1.OG SSW-FAS.	41.7	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H3 BESTAND	I883	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	33	MK	65	55	-27	-22
MK5-H3 BESTAND	I883	3.OG SSW-FAS.	48.3	39	33	MK	65	55	-26	-22
MK5-H3 BESTAND	I883	4.OG SSW-FAS.	51.6	40	34	MK	65	55	-25	-21
MK5-H3 BESTAND	I884	EG WNW-FAS.	38.4	31	26	MK	65	55	-34	-29
MK5-H3 BESTAND	I884	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H3 BESTAND	I884	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H3 BESTAND	I884	3.OG WNW-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H3 BESTAND	I884	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H3 BESTAND	I885	EG WNW-FAS.	38.4	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H3 BESTAND	I885	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H3 BESTAND	I885	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H3 BESTAND	I885	3.OG WNW-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H3 BESTAND	I885	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H3 BESTAND	I886	EG WNW-FAS.	38.4	30	25	MK	65	55	-35	-30
MK5-H3 BESTAND	I886	1.OG WNW-FAS.	41.7	33	28	MK	65	55	-32	-27
MK5-H3 BESTAND	I886	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H3 BESTAND	I886	3.OG WNW-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H3 BESTAND	I886	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23
MK5-H3 BESTAND	I887	EG WNW-FAS.	38.4	29	25	MK	65	55	-36	-30
MK5-H3 BESTAND	I887	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	27	MK	65	55	-33	-28
MK5-H3 BESTAND	I887	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	29	MK	65	55	-31	-26
MK5-H3 BESTAND	I887	3.OG WNW-FAS.	48.3	35	30	MK	65	55	-30	-25
MK5-H3 BESTAND	I887	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	32	MK	65	55	-28	-23

Erläuterungen zu der Ergebnistabelle Gewerbe

Die in der nachfolgenden Tabelle verwendeten Größen haben folgende Bedeutung:

Spalte	Beschreibung der Kenngröße
Gebäude	Name des Immissionsortes
Nr.	Nr. des Immissionsortes
Bezeichnung	Bezeichnung des Immissionsortes – Stockwerk und Fassade
Höhe m	Höhe des Immissionsortes über NN in m
Pegel Tag / Nacht	Beurteilungspegel nach TA Lärm in dB(A)
Immissionsrichtwert Gebiet Tag Nacht	Immissionsrichtwerte entsprechend TA Lärm
Differenz Tag / Nacht	Pegeldifferenz zwischen Beurteilungspegel und Immissionsrichtwert in dB

Tabelle T3: Beurteilungspegel Gewerbelärm an den Immissionsorten

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA1-H1 BESTAND	I001	EG WNW-FAS.	38.3	40	27	WA	55	40	-15	-13
WA1-H1 BESTAND	I001	1.OG WNW-FAS.	41.6	40	27	WA	55	40	-15	-13
WA1-H1 BESTAND	I001	2.OG WNW-FAS.	44.9	44	29	WA	55	40	-11	-11
WA1-H1 BESTAND	I002	EG WNW-FAS.	38.3	41	25	WA	55	40	-14	-15
WA1-H1 BESTAND	I002	1.OG WNW-FAS.	41.6	41	25	WA	55	40	-14	-15
WA1-H1 BESTAND	I002	2.OG WNW-FAS.	44.9	43	27	WA	55	40	-12	-13
WA1-H1 BESTAND	I003	EG WNW-FAS.	38.3	38	22	WA	55	40	-17	-18
WA1-H1 BESTAND	I003	1.OG WNW-FAS.	41.6	38	23	WA	55	40	-17	-17
WA1-H1 BESTAND	I003	2.OG WNW-FAS.	44.9	41	26	WA	55	40	-14	-14
WA1-H1 BESTAND	I004	EG NNO-FAS.	38.3	28	13	WA	55	40	-27	-27
WA1-H1 BESTAND	I004	1.OG NNO-FAS.	41.5	29	15	WA	55	40	-26	-25
WA1-H1 BESTAND	I004	2.OG NNO-FAS.	44.8	41	24	WA	55	40	-14	-16
WA1-H1 BESTAND	I005	EG NNO-FAS.	38.3	28	13	WA	55	40	-27	-27
WA1-H1 BESTAND	I005	1.OG NNO-FAS.	41.6	29	15	WA	55	40	-26	-25
WA1-H1 BESTAND	I005	2.OG NNO-FAS.	44.9	41	24	WA	55	40	-14	-16
WA1-H1 BESTAND	I006	EG NNO-FAS.	38.3	27	13	WA	55	40	-28	-27
WA1-H1 BESTAND	I006	1.OG NNO-FAS.	41.6	29	14	WA	55	40	-26	-26
WA1-H1 BESTAND	I006	2.OG NNO-FAS.	44.9	41	24	WA	55	40	-14	-16
WA1-H1 BESTAND	I007	EG NNO-FAS.	38.3	28	13	WA	55	40	-27	-27
WA1-H1 BESTAND	I007	1.OG NNO-FAS.	41.6	29	14	WA	55	40	-26	-26
WA1-H1 BESTAND	I007	2.OG NNO-FAS.	44.9	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA1-H1 BESTAND	I008	EG NNO-FAS.	38.3	28	13	WA	55	40	-27	-27
WA1-H1 BESTAND	I008	1.OG NNO-FAS.	41.6	29	14	WA	55	40	-26	-26
WA1-H1 BESTAND	I008	2.OG NNO-FAS.	44.9	42	25	WA	55	40	-13	-15
WA1-H1 BESTAND	I009	EG NNO-FAS.	38.4	28	13	WA	55	40	-27	-27
WA1-H1 BESTAND	I009	1.OG NNO-FAS.	41.7	30	14	WA	55	40	-25	-26
WA1-H1 BESTAND	I009	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	25	WA	55	40	-13	-15
WA1-H2 BESTAND	I010	EG NNO-FAS.	38.3	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA1-H2 BESTAND	I010	1.OG NNO-FAS.	41.7	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA1-H2 BESTAND	I010	2.OG NNO-FAS.	45.0	40	23	WA	55	40	-15	-17
WA1-H2 BESTAND	I011	EG NNO-FAS.	38.4	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA1-H2 BESTAND	I011	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA1-H2 BESTAND	I011	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA1-H2 BESTAND	I012	EG NNO-FAS.	38.4	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA1-H2 BESTAND	I012	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA1-H2 BESTAND	I012	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA1-H2 BESTAND	I013	EG NNO-FAS.	38.4	26	10	WA	55	40	-29	-30
WA1-H2 BESTAND	I013	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA1-H2 BESTAND	I013	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA1-H2 BESTAND	I014	EG NNO-FAS.	38.4	26	10	WA	55	40	-29	-30
WA1-H2 BESTAND	I014	1.OG NNO-FAS.	41.7	26	11	WA	55	40	-29	-29
WA1-H2 BESTAND	I014	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA1-H2 BESTAND	I015	EG OSO-FAS.	38.4	26	10	WA	55	40	-29	-30
WA1-H2 BESTAND	I015	1.OG OSO-FAS.	41.7	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA1-H2 BESTAND	I015	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA1-H2 BESTAND	I016	EG OSO-FAS.	38.4	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA1-H2 BESTAND	I016	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	14	WA	55	40	-25	-26
WA1-H2 BESTAND	I016	2.OG OSO-FAS.	45.0	35	18	WA	55	40	-20	-22
WA1-H4 BESTAND	I017	EG NNO-FAS.	38.4	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA1-H4 BESTAND	I017	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	16	WA	55	40	-23	-24
WA1-H4 BESTAND	I017	2.OG NNO-FAS.	45.0	41	25	WA	55	40	-14	-15
WA1-H4 BESTAND	I018	EG NNO-FAS.	38.4	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA1-H4 BESTAND	I018	1.OG NNO-FAS.	41.7	30	14	WA	55	40	-25	-26
WA1-H4 BESTAND	I018	2.OG NNO-FAS.	45.0	41	25	WA	55	40	-14	-15
WA1-H5 BESTAND	I019	EG WNW-FAS.	38.4	30	19	WA	55	40	-25	-21
WA1-H5 BESTAND	I019	1.OG WNW-FAS.	41.7	34	16	WA	55	40	-21	-24
WA1-H5 BESTAND	I019	2.OG WNW-FAS.	45.0	40	22	WA	55	40	-15	-18
WA1-H5 BESTAND	I020	EG NNO-FAS.	38.4	26	11	WA	55	40	-29	-29
WA1-H5 BESTAND	I020	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA1-H5 BESTAND	I020	2.OG NNO-FAS.	45.0	31	17	WA	55	40	-24	-23
WA1-H5 BESTAND	I021	EG NNO-FAS.	38.3	26	9	WA	55	40	-29	-31
WA1-H5 BESTAND	I021	1.OG NNO-FAS.	41.7	26	9	WA	55	40	-29	-31
WA1-H5 BESTAND	I021	2.OG NNO-FAS.	45.0	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA1-H5 BESTAND	I022	EG OSO-FAS.	38.3	25	8	WA	55	40	-30	-32
WA1-H5 BESTAND	I022	1.OG OSO-FAS.	41.6	26	9	WA	55	40	-29	-31
WA1-H5 BESTAND	I022	2.OG OSO-FAS.	44.9	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA1-H5 BESTAND	I023	EG OSO-FAS.	38.4	25	8	WA	55	40	-30	-32
WA1-H5 BESTAND	I023	1.OG OSO-FAS.	41.7	25	9	WA	55	40	-30	-31
WA1-H5 BESTAND	I023	2.OG OSO-FAS.	45.0	26	10	WA	55	40	-29	-30
WA1-H5 BESTAND	I024	EG OSO-FAS.	38.4	25	8	WA	55	40	-30	-32

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA1-H5 BESTAND	I024	1.OG OSO-FAS.	41.7	25	9	WA	55	40	-30	-31
WA1-H5 BESTAND	I024	2.OG OSO-FAS.	45.0	26	10	WA	55	40	-29	-30
WA1-H6 BESTAND	I025	EG OSO-FAS.	38.4	25	9	WA	55	40	-30	-31
WA1-H6 BESTAND	I025	1.OG OSO-FAS.	41.7	25	10	WA	55	40	-30	-30
WA1-H6 BESTAND	I025	2.OG OSO-FAS.	45.0	26	11	WA	55	40	-29	-29
WA1-H6 BESTAND	I026	EG OSO-FAS.	38.4	25	10	WA	55	40	-30	-30
WA1-H6 BESTAND	I026	1.OG OSO-FAS.	41.7	25	11	WA	55	40	-30	-29
WA1-H6 BESTAND	I026	2.OG OSO-FAS.	45.0	26	13	WA	55	40	-29	-27
WA1-H6 BESTAND	I027	EG SSW-FAS.	38.4	29	15	WA	55	40	-26	-25
WA1-H6 BESTAND	I027	1.OG SSW-FAS.	41.7	36	22	WA	55	40	-19	-18
WA1-H6 BESTAND	I027	2.OG SSW-FAS.	45.0	39	24	WA	55	40	-16	-16
WA1-H6 BESTAND	I028	EG SSW-FAS.	38.4	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA1-H6 BESTAND	I028	1.OG SSW-FAS.	41.7	37	23	WA	55	40	-18	-17
WA1-H6 BESTAND	I028	2.OG SSW-FAS.	45.0	39	25	WA	55	40	-16	-15
WA1-H7 BESTAND	I029	EG OSO-FAS.	38.4	28	17	WA	55	40	-27	-23
WA1-H7 BESTAND	I029	1.OG OSO-FAS.	41.7	37	25	WA	55	40	-18	-15
WA1-H7 BESTAND	I029	2.OG OSO-FAS.	45.0	40	25	WA	55	40	-15	-15
WA1-H7 BESTAND	I030	EG SSW-FAS.	38.4	36	25	WA	55	40	-19	-15
WA1-H7 BESTAND	I030	1.OG SSW-FAS.	41.7	38	26	WA	55	40	-17	-14
WA1-H7 BESTAND	I030	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	27	WA	55	40	-15	-13
WA1-H7 BESTAND	I031	EG SSW-FAS.	38.4	40	27	WA	55	40	-15	-13
WA1-H7 BESTAND	I031	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	27	WA	55	40	-14	-13
WA1-H7 BESTAND	I031	2.OG SSW-FAS.	45.0	41	27	WA	55	40	-14	-13
WA1-H7 BESTAND	I032	EG WNW-FAS.	38.4	40	26	WA	55	40	-15	-14
WA1-H7 BESTAND	I032	1.OG WNW-FAS.	41.7	41	27	WA	55	40	-14	-13
WA1-H7 BESTAND	I032	2.OG WNW-FAS.	45.0	41	26	WA	55	40	-14	-14
WA1-H4 BESTAND	I033	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	24	WA	55	40	-16	-16
WA1-H4 BESTAND	I033	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	25	WA	55	40	-15	-15
WA1-H4 BESTAND	I034	EG SSW-FAS.	38.4	39	21	WA	55	40	-16	-19
WA1-H4 BESTAND	I034	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	23	WA	55	40	-15	-17
WA1-H4 BESTAND	I034	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	26	WA	55	40	-15	-14
WA1-H4 BESTAND	I035	EG SSW-FAS.	38.4	38	21	WA	55	40	-17	-19
WA1-H4 BESTAND	I035	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	24	WA	55	40	-14	-16
WA1-H4 BESTAND	I035	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	27	WA	55	40	-15	-13
WA1-H4 BESTAND	I036	EG SSW-FAS.	38.4	39	21	WA	55	40	-16	-19
WA1-H4 BESTAND	I036	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	24	WA	55	40	-14	-16
WA1-H4 BESTAND	I036	2.OG SSW-FAS.	45.0	41	28	WA	55	40	-14	-12
WA1-H4 BESTAND	I037	EG SSW-FAS.	38.4	40	25	WA	55	40	-15	-15
WA1-H4 BESTAND	I037	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	26	WA	55	40	-14	-14
WA1-H4 BESTAND	I037	2.OG SSW-FAS.	45.0	41	28	WA	55	40	-14	-12
WA1-H4 BESTAND	I038	EG SSW-FAS.	38.4	43	28	WA	55	40	-12	-12
WA1-H4 BESTAND	I038	1.OG SSW-FAS.	41.7	43	29	WA	55	40	-12	-11
WA1-H4 BESTAND	I038	2.OG SSW-FAS.	45.0	42	30	WA	55	40	-13	-10
WA1-H3 BESTAND	I039	EG SSW-FAS.	38.4	41	28	WA	55	40	-14	-12
WA1-H3 BESTAND	I039	1.OG SSW-FAS.	41.7	42	29	WA	55	40	-13	-11
WA1-H3 BESTAND	I039	2.OG SSW-FAS.	45.0	42	31	WA	55	40	-13	-9
WA1-H3 BESTAND	I040	EG SSW-FAS.	38.4	42	29	WA	55	40	-13	-11
WA1-H3 BESTAND	I040	1.OG SSW-FAS.	41.7	42	30	WA	55	40	-13	-10
WA1-H3 BESTAND	I040	2.OG SSW-FAS.	45.0	43	31	WA	55	40	-12	-9
WA1-H3 BESTAND	I041	EG SSW-FAS.	38.4	43	34	WA	55	40	-12	-6
WA1-H3 BESTAND	I041	1.OG SSW-FAS.	41.7	43	34	WA	55	40	-12	-6
WA1-H3 BESTAND	I041	2.OG SSW-FAS.	45.0	44	34	WA	55	40	-11	-6
WA1-H3 BESTAND	I042	EG WNW-FAS.	38.4	44	34	WA	55	40	-11	-6
WA1-H3 BESTAND	I042	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	34	WA	55	40	-11	-6
WA1-H3 BESTAND	I042	2.OG WNW-FAS.	45.0	45	35	WA	55	40	-10	-5
WA1-H3 BESTAND	I043	EG WNW-FAS.	38.4	45	33	WA	55	40	-10	-7
WA1-H3 BESTAND	I043	1.OG WNW-FAS.	41.7	45	33	WA	55	40	-10	-7
WA1-H3 BESTAND	I043	2.OG WNW-FAS.	45.0	45	33	WA	55	40	-10	-7
WA1-H3 BESTAND	I044	EG WNW-FAS.	38.4	47	31	WA	55	40	-8	-9
WA1-H3 BESTAND	I044	1.OG WNW-FAS.	41.7	47	32	WA	55	40	-8	-8
WA1-H3 BESTAND	I044	2.OG WNW-FAS.	45.0	47	32	WA	55	40	-8	-8
WA1-H1 BESTAND	I045	EG SSW-FAS.	38.4	49	31	WA	55	40	-6	-9
WA1-H1 BESTAND	I045	1.OG SSW-FAS.	41.7	49	32	WA	55	40	-6	-8
WA1-H1 BESTAND	I045	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	29	WA	55	40	-9	-11
WA1-H1 BESTAND	I046	EG SSW-FAS.	38.4	48	31	WA	55	40	-7	-9
WA1-H1 BESTAND	I046	1.OG SSW-FAS.	41.7	48	31	WA	55	40	-7	-9
WA1-H1 BESTAND	I046	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	30	WA	55	40	-9	-10
WA1-H1 BESTAND	I047	EG SSW-FAS.	38.4	47	30	WA	55	40	-8	-10
WA1-H1 BESTAND	I047	1.OG SSW-FAS.	41.7	47	30	WA	55	40	-8	-10
WA1-H1 BESTAND	I047	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	30	WA	55	40	-9	-10
WA1-H1 BESTAND	I048	EG SSW-FAS.	38.4	46	30	WA	55	40	-9	-10

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA1-H1 BESTAND	I048	1.OG SSW-FAS.	41.7	45	30	WA	55	40	-10	-10
WA1-H1 BESTAND	I048	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	31	WA	55	40	-9	-9
WA2-H3	I049	EG WNW-FAS.	38.4	26	10	WA	55	40	-29	-30
WA2-H3	I049	1.OG WNW-FAS.	41.7	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA2-H3	I049	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA2-H3	I050	EG WNW-FAS.	38.4	26	10	WA	55	40	-29	-30
WA2-H3	I050	1.OG WNW-FAS.	41.7	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA2-H3	I050	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA2-H3	I051	EG WNW-FAS.	38.4	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA2-H3	I051	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA2-H3	I051	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA2-H3	I052	EG WNW-FAS.	38.4	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA2-H3	I052	1.OG WNW-FAS.	41.7	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA2-H3	I052	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA2-H3	I053	EG WNW-FAS.	38.4	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA2-H3	I053	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA2-H3	I053	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA2-H3	I054	EG WNW-FAS.	38.4	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA2-H3	I054	1.OG WNW-FAS.	41.7	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA2-H3	I054	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA2-H2	I055	EG WNW-FAS.	38.4	30	16	WA	55	40	-25	-24
WA2-H2	I055	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	17	WA	55	40	-24	-23
WA2-H2	I055	2.OG WNW-FAS.	45.0	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA2-H2	I055	3.OG WNW-FAS.	48.3	32	17	WA	55	40	-23	-23
WA2-H2	I057	EG NNO-FAS.	38.4	26	10	WA	55	40	-29	-30
WA2-H2	I057	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA2-H2	I057	2.OG NNO-FAS.	45.0	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA2-H2	I057	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA2-H2	I058	EG NNO-FAS.	38.4	29	15	WA	55	40	-26	-25
WA2-H2	I058	1.OG NNO-FAS.	41.7	30	16	WA	55	40	-25	-24
WA2-H2	I058	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	18	WA	55	40	-23	-22
WA2-H2	I058	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	20	WA	55	40	-20	-20
WA2-H2	I059	EG NNO-FAS.	38.4	30	16	WA	55	40	-25	-24
WA2-H2	I059	1.OG NNO-FAS.	41.7	30	17	WA	55	40	-25	-23
WA2-H2	I059	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	18	WA	55	40	-23	-22
WA2-H2	I059	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	20	WA	55	40	-20	-20
WA2-H2	I060	EG NNO-FAS.	38.4	30	16	WA	55	40	-25	-24
WA2-H2	I060	1.OG NNO-FAS.	41.7	31	17	WA	55	40	-24	-23
WA2-H2	I060	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	18	WA	55	40	-23	-22
WA2-H2	I060	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	21	WA	55	40	-20	-19
WA2-H2	I061	EG NNO-FAS.	38.4	25	10	WA	55	40	-30	-30
WA2-H2	I061	1.OG NNO-FAS.	41.7	26	11	WA	55	40	-29	-29
WA2-H2	I061	2.OG NNO-FAS.	45.0	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA2-H2	I061	3.OG NNO-FAS.	48.3	31	15	WA	55	40	-24	-25
WA2-H2	I062	EG NNO-FAS.	38.4	25	11	WA	55	40	-30	-29
WA2-H2	I062	1.OG NNO-FAS.	41.7	26	12	WA	55	40	-29	-28
WA2-H2	I062	2.OG NNO-FAS.	45.0	27	13	WA	55	40	-28	-27
WA2-H2	I062	3.OG NNO-FAS.	48.3	32	18	WA	55	40	-23	-22
WA2-H2	I063	EG NNO-FAS.	38.4	26	11	WA	55	40	-29	-29
WA2-H2	I063	1.OG NNO-FAS.	41.7	26	12	WA	55	40	-29	-28
WA2-H2	I063	2.OG NNO-FAS.	45.0	27	13	WA	55	40	-28	-27
WA2-H2	I063	3.OG NNO-FAS.	48.3	32	17	WA	55	40	-23	-23
WA2-H2	I064	EG NNO-FAS.	38.4	26	12	WA	55	40	-29	-28
WA2-H2	I064	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA2-H2	I064	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	19	WA	55	40	-22	-21
WA2-H2	I064	3.OG NNO-FAS.	48.3	32	17	WA	55	40	-23	-23
WA2-H2	I065	EG NNO-FAS.	38.4	27	13	WA	55	40	-28	-27
WA2-H2	I065	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	13	WA	55	40	-28	-27
WA2-H2	I065	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	22	WA	55	40	-20	-18
WA2-H2	I065	3.OG NNO-FAS.	48.3	32	17	WA	55	40	-23	-23
WA2-H1	I068	EG OSO-FAS.	38.4	48	35	WA	55	40	-7	-5
WA2-H1	I068	1.OG OSO-FAS.	41.7	50	36	WA	55	40	-5	-4
WA2-H1	I068	2.OG OSO-FAS.	45.0	47	33	WA	55	40	-8	-7
WA2-H1	I069	EG OSO-FAS.	38.4	48	35	WA	55	40	-7	-5
WA2-H1	I069	1.OG OSO-FAS.	41.7	49	36	WA	55	40	-6	-4
WA2-H1	I069	2.OG OSO-FAS.	45.0	46	32	WA	55	40	-9	-8
WA2-H1	I070	EG OSO-FAS.	38.4	47	34	WA	55	40	-8	-6
WA2-H1	I070	1.OG OSO-FAS.	41.7	47	34	WA	55	40	-8	-6
WA2-H1	I070	2.OG OSO-FAS.	45.0	46	32	WA	55	40	-9	-8
WA2-H1	I071	EG OSO-FAS.	38.4	47	34	WA	55	40	-8	-6
WA2-H1	I071	1.OG OSO-FAS.	41.7	47	33	WA	55	40	-8	-7
WA2-H1	I071	2.OG OSO-FAS.	45.0	46	33	WA	55	40	-9	-7
WA2-H1	I072	EG OSO-FAS.	38.4	43	29	WA	55	40	-12	-11

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA2-H1	I072	1.OG OSO-FAS.	41.7	42	29	WA	55	40	-13	-11
WA2-H1	I072	2.OG OSO-FAS.	45.0	42	29	WA	55	40	-13	-11
WA2-H1	I073	EG OSO-FAS.	38.4	34	20	WA	55	40	-21	-20
WA2-H1	I073	1.OG OSO-FAS.	41.7	34	21	WA	55	40	-21	-19
WA2-H1	I073	2.OG OSO-FAS.	45.0	35	22	WA	55	40	-20	-18
WA2-H1	I074	EG OSO-FAS.	38.4	31	17	WA	55	40	-24	-23
WA2-H1	I074	1.OG OSO-FAS.	41.7	32	18	WA	55	40	-23	-22
WA2-H1	I074	2.OG OSO-FAS.	45.0	33	20	WA	55	40	-22	-20
WA2-H1	I075	EG OSO-FAS.	38.4	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA2-H1	I075	1.OG OSO-FAS.	41.7	28	13	WA	55	40	-27	-27
WA2-H1	I075	2.OG OSO-FAS.	45.0	29	14	WA	55	40	-26	-26
WA2-H1	I076	EG OSO-FAS.	38.4	28	13	WA	55	40	-27	-27
WA2-H1	I076	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	14	WA	55	40	-26	-26
WA2-H1	I076	2.OG OSO-FAS.	45.0	30	16	WA	55	40	-25	-24
WA2-H1	I077	EG OSO-FAS.	38.4	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA2-H1	I077	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA2-H1	I077	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA2-H1	I078	EG SSW-FAS.	38.4	37	22	WA	55	40	-18	-18
WA2-H1	I078	1.OG SSW-FAS.	41.7	37	22	WA	55	40	-18	-18
WA2-H1	I078	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	22	WA	55	40	-17	-18
WA2-H1	I079	EG SSW-FAS.	38.4	37	22	WA	55	40	-18	-18
WA2-H1	I079	1.OG SSW-FAS.	41.7	37	22	WA	55	40	-18	-18
WA2-H1	I079	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	22	WA	55	40	-17	-18
WA2-H1	I080	EG WNW-FAS.	38.4	30	21	WA	55	40	-25	-19
WA2-H1	I080	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	20	WA	55	40	-24	-20
WA2-H1	I080	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	20	WA	55	40	-22	-20
WA2-H1	I081	EG WNW-FAS.	38.4	28	18	WA	55	40	-27	-22
WA2-H1	I081	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	18	WA	55	40	-26	-22
WA2-H1	I081	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	19	WA	55	40	-24	-21
WA2-H1	I082	EG WNW-FAS.	38.4	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA2-H1	I082	1.OG WNW-FAS.	41.7	28	13	WA	55	40	-27	-27
WA2-H1	I082	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	15	WA	55	40	-24	-25
WA2-H1	I083	EG WNW-FAS.	38.4	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA2-H1	I083	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA2-H1	I083	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	16	WA	55	40	-21	-24
WA2-H1	I084	EG WNW-FAS.	38.4	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA2-H1	I084	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA2-H1	I084	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	17	WA	55	40	-21	-23
WA2-H1	I085	EG WNW-FAS.	38.4	28	13	WA	55	40	-27	-27
WA2-H1	I085	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	14	WA	55	40	-25	-26
WA2-H1	I085	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	17	WA	55	40	-21	-23
WA2-H1	I086	EG WNW-FAS.	38.4	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA2-H1	I086	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	14	WA	55	40	-25	-26
WA2-H1	I086	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	17	WA	55	40	-21	-23
WA2-H1	I087	EG WNW-FAS.	38.4	33	19	WA	55	40	-22	-21
WA2-H1	I087	1.OG WNW-FAS.	41.7	34	20	WA	55	40	-21	-20
WA2-H1	I087	2.OG WNW-FAS.	45.0	36	21	WA	55	40	-19	-19
WA2-H1	I088	EG WNW-FAS.	38.4	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA2-H1	I088	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	15	WA	55	40	-24	-25
WA2-H1	I088	2.OG WNW-FAS.	45.0	35	18	WA	55	40	-20	-22
WA2-H2	I089	EG SSW-FAS.	38.4	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA2-H2	I089	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	14	WA	55	40	-25	-26
WA2-H2	I089	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	17	WA	55	40	-21	-23
WA2-H2	I089	3.OG SSW-FAS.	48.3	36	19	WA	55	40	-19	-21
WA2-H2	I090	EG SSW-FAS.	38.4	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA2-H2	I090	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	13	WA	55	40	-27	-27
WA2-H2	I090	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA2-H2	I090	3.OG SSW-FAS.	48.3	36	19	WA	55	40	-19	-21
WA2-H2	I091	EG SSW-FAS.	38.4	26	11	WA	55	40	-29	-29
WA2-H2	I091	1.OG SSW-FAS.	41.7	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA2-H2	I091	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	14	WA	55	40	-25	-26
WA2-H2	I091	3.OG SSW-FAS.	48.3	36	19	WA	55	40	-19	-21
WA2-H3	I093	EG OSO-FAS.	38.4	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA2-H3	I093	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA2-H3	I093	2.OG OSO-FAS.	45.0	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA2-H3	I094	EG OSO-FAS.	38.4	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA2-H3	I094	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA2-H3	I094	2.OG OSO-FAS.	45.0	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA2-H3	I095	EG OSO-FAS.	38.4	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA2-H3	I095	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA2-H3	I095	2.OG OSO-FAS.	45.0	30	14	WA	55	40	-25	-26
WA2-H3	I096	EG OSO-FAS.	38.4	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA2-H3	I096	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA2-H3	I096	2.OG OSO-FAS.	45.0	30	14	WA	55	40	-25	-26

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA2-H3	I097	EG SSW-FAS.	38.4	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA2-H3	I097	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA2-H3	I097	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA2-H3	I098	EG SSW-FAS.	38.4	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA2-H3	I098	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA2-H3	I098	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA2-H4	I099	EG WNW-FAS.	38.4	32	21	WA	55	40	-23	-19
WA2-H4	I099	1.OG WNW-FAS.	41.7	33	21	WA	55	40	-22	-19
WA2-H4	I099	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	21	WA	55	40	-21	-19
WA2-H4	I100	EG WNW-FAS.	38.4	28	19	WA	55	40	-27	-21
WA2-H4	I100	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	19	WA	55	40	-25	-21
WA2-H4	I100	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	19	WA	55	40	-23	-21
WA2-H4	I101	EG WNW-FAS.	38.4	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA2-H4	I101	1.OG WNW-FAS.	41.7	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA2-H4	I101	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	15	WA	55	40	-24	-25
WA2-H4	I102	EG NNO-FAS.	38.4	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA2-H4	I102	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA2-H4	I102	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA2-H4	I103	EG NNO-FAS.	38.4	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA2-H4	I103	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA2-H4	I103	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA2-H4	I104	EG NNO-FAS.	38.4	31	13	WA	55	40	-24	-27
WA2-H4	I104	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	15	WA	55	40	-22	-25
WA2-H4	I104	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA2-H4	I105	EG OSO-FAS.	38.4	29	14	WA	55	40	-26	-26
WA2-H4	I105	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	14	WA	55	40	-25	-26
WA2-H4	I105	2.OG OSO-FAS.	45.0	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA2-H4	I106	EG OSO-FAS.	38.4	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA2-H4	I106	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA2-H4	I106	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	14	WA	55	40	-28	-26
WA2-H4	I107	EG OSO-FAS.	38.4	29	19	WA	55	40	-26	-21
WA2-H4	I107	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	19	WA	55	40	-24	-21
WA2-H4	I107	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	19	WA	55	40	-24	-21
WA2-H4	I108	EG SSW-FAS.	38.4	38	23	WA	55	40	-17	-17
WA2-H4	I108	1.OG SSW-FAS.	41.7	38	23	WA	55	40	-17	-17
WA2-H4	I108	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	22	WA	55	40	-17	-18
WA2-H4	I109	EG SSW-FAS.	38.4	38	23	WA	55	40	-17	-17
WA2-H4	I109	1.OG SSW-FAS.	41.7	38	23	WA	55	40	-17	-17
WA2-H4	I109	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	22	WA	55	40	-17	-18
WA2-H4	I110	EG SSW-FAS.	38.4	38	23	WA	55	40	-17	-17
WA2-H4	I110	1.OG SSW-FAS.	41.7	38	23	WA	55	40	-17	-17
WA2-H4	I110	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	23	WA	55	40	-17	-17
WA3-H3	I111	EG WNW-FAS.	38.4	28	10	WA	55	40	-27	-30
WA3-H3	I111	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H3	I111	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA3-H3	I112	EG WNW-FAS.	38.3	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA3-H3	I112	1.OG WNW-FAS.	41.6	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H3	I112	2.OG WNW-FAS.	44.9	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA3-H3	I113	EG WNW-FAS.	38.3	28	10	WA	55	40	-27	-30
WA3-H3	I113	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H3	I113	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA3-H3	I114	EG WNW-FAS.	38.3	28	10	WA	55	40	-27	-30
WA3-H3	I114	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H3	I114	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA3-H3	I115	EG WNW-FAS.	38.3	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA3-H3	I115	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H3	I115	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA3-H3	I116	EG WNW-FAS.	38.3	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA3-H3	I116	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H3	I116	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA3-H2	I117	EG WNW-FAS.	38.3	33	15	WA	55	40	-22	-25
WA3-H2	I117	1.OG WNW-FAS.	41.7	33	15	WA	55	40	-22	-25
WA3-H2	I117	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA3-H2	I117	3.OG WNW-FAS.	48.3	36	18	WA	55	40	-19	-22
WA3-H2	I118	EG WNW-FAS.	38.3	38	19	WA	55	40	-17	-21
WA3-H2	I118	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	19	WA	55	40	-18	-21
WA3-H2	I118	2.OG WNW-FAS.	45.0	37	21	WA	55	40	-18	-19
WA3-H2	I118	3.OG WNW-FAS.	48.3	39	22	WA	55	40	-16	-18
WA3-H2	I119	EG NNO-FAS.	38.3	43	25	WA	55	40	-12	-15
WA3-H2	I119	1.OG NNO-FAS.	41.7	43	24	WA	55	40	-12	-16
WA3-H2	I119	2.OG NNO-FAS.	45.0	43	24	WA	55	40	-12	-16
WA3-H2	I119	3.OG NNO-FAS.	48.3	43	25	WA	55	40	-12	-15
WA3-H2	I120	EG NNO-FAS.	38.4	43	25	WA	55	40	-12	-15

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA3-H2	I120	1.OG NNO-FAS.	41.7	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA3-H2	I120	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA3-H2	I120	3.OG NNO-FAS.	48.3	43	25	WA	55	40	-12	-15
WA3-H2	I121	EG NNO-FAS.	38.4	43	24	WA	55	40	-12	-16
WA3-H2	I121	1.OG NNO-FAS.	41.7	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA3-H2	I121	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA3-H2	I121	3.OG NNO-FAS.	48.3	43	25	WA	55	40	-12	-15
WA3-H2	I122	EG NNO-FAS.	38.4	43	24	WA	55	40	-12	-16
WA3-H2	I122	1.OG NNO-FAS.	41.7	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA3-H2	I122	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	23	WA	55	40	-13	-17
WA3-H2	I122	3.OG NNO-FAS.	48.3	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA3-H2	I123	EG NNO-FAS.	38.4	43	24	WA	55	40	-12	-16
WA3-H2	I123	1.OG NNO-FAS.	41.7	42	23	WA	55	40	-13	-17
WA3-H2	I123	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	23	WA	55	40	-13	-17
WA3-H2	I123	3.OG NNO-FAS.	48.3	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA3-H2	I124	EG NNO-FAS.	38.4	43	24	WA	55	40	-12	-16
WA3-H2	I124	1.OG NNO-FAS.	41.7	42	23	WA	55	40	-13	-17
WA3-H2	I124	2.OG NNO-FAS.	45.0	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA3-H2	I124	3.OG NNO-FAS.	48.3	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA3-H2	I125	EG NNO-FAS.	38.4	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA3-H2	I125	1.OG NNO-FAS.	41.7	42	23	WA	55	40	-13	-17
WA3-H2	I125	2.OG NNO-FAS.	45.0	41	23	WA	55	40	-14	-17
WA3-H2	I125	3.OG NNO-FAS.	48.3	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA3-H2	I126	EG NNO-FAS.	38.4	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA3-H2	I126	1.OG NNO-FAS.	41.7	41	23	WA	55	40	-14	-17
WA3-H2	I126	2.OG NNO-FAS.	45.0	41	23	WA	55	40	-14	-17
WA3-H2	I126	3.OG NNO-FAS.	48.3	41	24	WA	55	40	-14	-16
WA3-H2	I127	EG NNO-FAS.	38.4	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA3-H2	I127	1.OG NNO-FAS.	41.7	41	23	WA	55	40	-14	-17
WA3-H2	I127	2.OG NNO-FAS.	45.0	41	23	WA	55	40	-14	-17
WA3-H2	I127	3.OG NNO-FAS.	48.3	41	23	WA	55	40	-14	-17
WA3-H2	I128	EG OSO-FAS.	38.4	25	9	WA	55	40	-30	-31
WA3-H2	I128	1.OG OSO-FAS.	41.7	26	10	WA	55	40	-29	-30
WA3-H2	I128	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA3-H2	I128	3.OG OSO-FAS.	48.3	27	13	WA	55	40	-28	-27
WA3-H2	I129	EG OSO-FAS.	38.4	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA3-H2	I129	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H2	I129	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA3-H2	I129	3.OG OSO-FAS.	48.3	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA3-H1	I130	EG OSO-FAS.	38.4	29	11	WA	55	40	-26	-29
WA3-H1	I130	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA3-H1	I130	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA3-H1	I131	EG OSO-FAS.	38.4	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H1	I131	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA3-H1	I131	2.OG OSO-FAS.	45.0	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA3-H1	I132	EG OSO-FAS.	38.4	29	11	WA	55	40	-26	-29
WA3-H1	I132	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H1	I132	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA3-H1	I133	EG OSO-FAS.	38.4	29	11	WA	55	40	-26	-29
WA3-H1	I133	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H1	I133	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA3-H1	I134	EG OSO-FAS.	38.4	29	11	WA	55	40	-26	-29
WA3-H1	I134	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA3-H1	I134	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA3-H1	I135	EG OSO-FAS.	38.4	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA3-H1	I135	1.OG OSO-FAS.	41.7	28	10	WA	55	40	-27	-30
WA3-H1	I135	2.OG OSO-FAS.	45.0	26	9	WA	55	40	-29	-31
WA3-H1	I136	EG OSO-FAS.	38.4	24	9	WA	55	40	-31	-31
WA3-H1	I136	1.OG OSO-FAS.	41.7	25	9	WA	55	40	-30	-31
WA3-H1	I136	2.OG OSO-FAS.	45.0	25	9	WA	55	40	-30	-31
WA3-H1	I137	EG OSO-FAS.	38.4	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA3-H1	I137	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H1	I137	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA3-H1	I138	EG OSO-FAS.	38.4	30	16	WA	55	40	-25	-24
WA3-H1	I138	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	16	WA	55	40	-24	-24
WA3-H1	I138	2.OG OSO-FAS.	45.0	29	16	WA	55	40	-26	-24
WA3-H1	I139	EG OSO-FAS.	38.4	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA3-H1	I139	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA3-H1	I139	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA3-H1	I140	EG SSW-FAS.	38.4	38	24	WA	55	40	-17	-16
WA3-H1	I140	1.OG SSW-FAS.	41.7	38	23	WA	55	40	-17	-17
WA3-H1	I140	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	23	WA	55	40	-17	-17
WA3-H1	I141	EG SSW-FAS.	38.4	38	24	WA	55	40	-17	-16
WA3-H1	I141	1.OG SSW-FAS.	41.7	38	23	WA	55	40	-17	-17
WA3-H1	I141	2.OG SSW-FAS.	45.0	38	23	WA	55	40	-17	-17

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA3-H1	I142	EG WNW-FAS.	38.4	31	22	WA	55	40	-24	-18
WA3-H1	I142	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	22	WA	55	40	-23	-18
WA3-H1	I142	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	21	WA	55	40	-21	-19
WA3-H1	I143	EG WNW-FAS.	38.4	28	20	WA	55	40	-27	-20
WA3-H1	I143	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	19	WA	55	40	-26	-21
WA3-H1	I143	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	20	WA	55	40	-23	-20
WA3-H1	I144	EG WNW-FAS.	38.4	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA3-H1	I144	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H1	I144	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	16	WA	55	40	-23	-24
WA3-H1	I145	EG WNW-FAS.	38.4	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA3-H1	I145	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA3-H1	I145	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	17	WA	55	40	-21	-23
WA3-H1	I146	EG WNW-FAS.	38.4	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H1	I146	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA3-H1	I146	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	17	WA	55	40	-21	-23
WA3-H1	I147	EG WNW-FAS.	38.4	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA3-H1	I147	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA3-H1	I147	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA3-H1	I148	EG WNW-FAS.	38.4	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA3-H1	I148	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	11	WA	55	40	-26	-29
WA3-H1	I148	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA3-H1	I149	EG WNW-FAS.	38.4	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA3-H1	I149	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	11	WA	55	40	-26	-29
WA3-H1	I149	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA3-H1	I150	EG WNW-FAS.	38.4	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA3-H1	I150	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	11	WA	55	40	-26	-29
WA3-H1	I150	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA3-H2	I151	EG SSW-FAS.	38.4	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA3-H2	I151	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA3-H2	I151	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA3-H2	I151	3.OG SSW-FAS.	48.3	35	18	WA	55	40	-20	-22
WA3-H2	I152	EG SSW-FAS.	38.4	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA3-H2	I152	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA3-H2	I152	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA3-H2	I152	3.OG SSW-FAS.	48.3	35	17	WA	55	40	-20	-23
WA3-H2	I153	EG SSW-FAS.	38.4	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA3-H2	I153	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H2	I153	2.OG SSW-FAS.	45.0	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H2	I153	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	17	WA	55	40	-21	-23
WA3-H3	I154	EG OSO-FAS.	38.3	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H3	I154	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA3-H3	I154	2.OG OSO-FAS.	45.0	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA3-H3	I155	EG OSO-FAS.	38.3	29	11	WA	55	40	-26	-29
WA3-H3	I155	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA3-H3	I155	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA3-H3	I156	EG OSO-FAS.	38.4	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H3	I156	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA3-H3	I156	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA3-H3	I157	EG OSO-FAS.	38.4	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H3	I157	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA3-H3	I157	2.OG OSO-FAS.	45.0	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA3-H3	I158	EG OSO-FAS.	38.4	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA3-H3	I158	1.OG OSO-FAS.	41.7	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA3-H3	I158	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA3-H3	I159	EG SSW-FAS.	38.4	31	13	WA	55	40	-24	-27
WA3-H3	I159	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	15	WA	55	40	-22	-25
WA3-H3	I159	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA3-H3	I160	EG SSW-FAS.	38.4	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA3-H3	I160	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	15	WA	55	40	-22	-25
WA3-H3	I160	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA3-H4	I161	EG WNW-FAS.	38.4	33	23	WA	55	40	-22	-17
WA3-H4	I161	1.OG WNW-FAS.	41.7	34	23	WA	55	40	-21	-17
WA3-H4	I161	2.OG WNW-FAS.	45.0	36	23	WA	55	40	-19	-17
WA3-H4	I162	EG WNW-FAS.	38.4	28	14	WA	55	40	-27	-26
WA3-H4	I162	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	15	WA	55	40	-26	-25
WA3-H4	I162	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	17	WA	55	40	-23	-23
WA3-H4	I163	EG WNW-FAS.	38.4	29	20	WA	55	40	-26	-20
WA3-H4	I163	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	20	WA	55	40	-25	-20
WA3-H4	I163	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	20	WA	55	40	-22	-20
WA3-H4	I164	EG NNO-FAS.	38.4	31	13	WA	55	40	-24	-27
WA3-H4	I164	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	15	WA	55	40	-22	-25
WA3-H4	I164	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	15	WA	55	40	-22	-25
WA3-H4	I165	EG NNO-FAS.	38.4	31	13	WA	55	40	-24	-27

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA3-H4	I165	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	15	WA	55	40	-22	-25
WA3-H4	I165	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	16	WA	55	40	-21	-24
WA3-H4	I166	EG NNO-FAS.	38.3	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA3-H4	I166	1.OG NNO-FAS.	41.6	34	15	WA	55	40	-21	-25
WA3-H4	I166	2.OG NNO-FAS.	44.9	34	16	WA	55	40	-21	-24
WA3-H4	I167	EG OSO-FAS.	38.4	29	19	WA	55	40	-26	-21
WA3-H4	I167	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	19	WA	55	40	-25	-21
WA3-H4	I167	2.OG OSO-FAS.	45.0	29	18	WA	55	40	-26	-22
WA3-H4	I168	EG OSO-FAS.	38.4	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H4	I168	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	14	WA	55	40	-25	-26
WA3-H4	I168	2.OG OSO-FAS.	45.0	28	15	WA	55	40	-27	-25
WA3-H4	I169	EG OSO-FAS.	38.4	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA3-H4	I169	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	13	WA	55	40	-24	-27
WA3-H4	I169	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA3-H4	I170	EG SSW-FAS.	38.4	39	24	WA	55	40	-16	-16
WA3-H4	I170	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	24	WA	55	40	-16	-16
WA3-H4	I170	2.OG SSW-FAS.	45.0	39	24	WA	55	40	-16	-16
WA3-H4	I171	EG SSW-FAS.	38.4	39	24	WA	55	40	-16	-16
WA3-H4	I171	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	24	WA	55	40	-16	-16
WA3-H4	I171	2.OG SSW-FAS.	45.0	39	24	WA	55	40	-16	-16
WA3-H4	I172	EG SSW-FAS.	38.4	39	24	WA	55	40	-16	-16
WA3-H4	I172	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	24	WA	55	40	-16	-16
WA3-H4	I172	2.OG SSW-FAS.	45.0	39	24	WA	55	40	-16	-16
WA4-H3	I173	EG WNW-FAS.	38.0	33	25	WA	55	40	-22	-15
WA4-H3	I173	1.OG WNW-FAS.	41.3	34	25	WA	55	40	-21	-15
WA4-H3	I173	2.OG WNW-FAS.	44.6	37	26	WA	55	40	-18	-14
WA4-H3	I174	EG WNW-FAS.	38.0	32	25	WA	55	40	-23	-15
WA4-H3	I174	1.OG WNW-FAS.	41.3	34	25	WA	55	40	-21	-15
WA4-H3	I174	2.OG WNW-FAS.	44.5	36	26	WA	55	40	-19	-14
WA4-H3	I175	EG WNW-FAS.	38.0	32	25	WA	55	40	-23	-15
WA4-H3	I175	1.OG WNW-FAS.	41.3	34	26	WA	55	40	-21	-14
WA4-H3	I175	2.OG WNW-FAS.	44.6	36	26	WA	55	40	-19	-14
WA4-H3	I176	EG WNW-FAS.	38.0	35	26	WA	55	40	-20	-14
WA4-H3	I176	1.OG WNW-FAS.	41.3	35	26	WA	55	40	-20	-14
WA4-H3	I176	2.OG WNW-FAS.	44.6	37	27	WA	55	40	-18	-13
WA4-H3	I177	EG WNW-FAS.	38.0	37	26	WA	55	40	-18	-14
WA4-H3	I177	1.OG WNW-FAS.	41.3	37	27	WA	55	40	-18	-13
WA4-H3	I177	2.OG WNW-FAS.	44.6	38	27	WA	55	40	-17	-13
WA4-H3	I178	EG WNW-FAS.	38.0	40	29	WA	55	40	-15	-11
WA4-H3	I178	1.OG WNW-FAS.	41.3	39	30	WA	55	40	-16	-10
WA4-H3	I178	2.OG WNW-FAS.	44.6	40	30	WA	55	40	-15	-10
WA4-H2	I179	EG WNW-FAS.	38.0	41	28	WA	55	40	-14	-12
WA4-H2	I179	1.OG WNW-FAS.	41.3	40	29	WA	55	40	-15	-11
WA4-H2	I179	2.OG WNW-FAS.	44.6	41	29	WA	55	40	-14	-11
WA4-H2	I179	3.OG WNW-FAS.	47.9	43	30	WA	55	40	-12	-10
WA4-H2	I180	EG WNW-FAS.	38.0	46	31	WA	55	40	-9	-9
WA4-H2	I180	1.OG WNW-FAS.	41.3	46	31	WA	55	40	-9	-9
WA4-H2	I180	2.OG WNW-FAS.	44.6	46	31	WA	55	40	-9	-9
WA4-H2	I180	3.OG WNW-FAS.	47.9	47	31	WA	55	40	-8	-9
WA4-H2	I181	EG NNO-FAS.	38.0	48	32	WA	55	40	-7	-8
WA4-H2	I181	1.OG NNO-FAS.	41.3	48	32	WA	55	40	-7	-8
WA4-H2	I181	2.OG NNO-FAS.	44.6	48	32	WA	55	40	-7	-8
WA4-H2	I181	3.OG NNO-FAS.	47.9	48	32	WA	55	40	-7	-8
WA4-H2	I182	EG NNO-FAS.	38.1	47	31	WA	55	40	-8	-9
WA4-H2	I182	1.OG NNO-FAS.	41.4	47	31	WA	55	40	-8	-9
WA4-H2	I182	2.OG NNO-FAS.	44.7	48	32	WA	55	40	-7	-8
WA4-H2	I182	3.OG NNO-FAS.	48.0	48	32	WA	55	40	-7	-8
WA4-H2	I183	EG NNO-FAS.	38.1	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA4-H2	I183	1.OG NNO-FAS.	41.4	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA4-H2	I183	2.OG NNO-FAS.	44.7	47	30	WA	55	40	-8	-10
WA4-H2	I183	3.OG NNO-FAS.	48.0	48	30	WA	55	40	-7	-10
WA4-H2	I184	EG NNO-FAS.	38.2	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA4-H2	I184	1.OG NNO-FAS.	41.5	46	29	WA	55	40	-9	-11
WA4-H2	I184	2.OG NNO-FAS.	44.8	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA4-H2	I184	3.OG NNO-FAS.	48.0	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA4-H2	I185	EG NNO-FAS.	38.2	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA4-H2	I185	1.OG NNO-FAS.	41.5	46	30	WA	55	40	-9	-10
WA4-H2	I185	2.OG NNO-FAS.	44.8	46	29	WA	55	40	-9	-11
WA4-H2	I185	3.OG NNO-FAS.	48.1	47	30	WA	55	40	-8	-10
WA4-H2	I186	EG NNO-FAS.	38.2	46	28	WA	55	40	-9	-12
WA4-H2	I186	1.OG NNO-FAS.	41.5	46	28	WA	55	40	-9	-12
WA4-H2	I186	2.OG NNO-FAS.	44.8	46	30	WA	55	40	-9	-10
WA4-H2	I186	3.OG NNO-FAS.	48.1	47	30	WA	55	40	-8	-10
WA4-H2	I187	EG NNO-FAS.	38.3	46	28	WA	55	40	-9	-12

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA4-H2	I187	1.OG NNO-FAS.	41.6	46	28	WA	55	40	-9	-12
WA4-H2	I187	2.OG NNO-FAS.	44.9	46	30	WA	55	40	-9	-10
WA4-H2	I187	3.OG NNO-FAS.	48.2	46	30	WA	55	40	-9	-10
WA4-H2	I188	EG NNO-FAS.	38.3	46	27	WA	55	40	-9	-13
WA4-H2	I188	1.OG NNO-FAS.	41.6	45	27	WA	55	40	-10	-13
WA4-H2	I188	2.OG NNO-FAS.	44.9	46	29	WA	55	40	-9	-11
WA4-H2	I188	3.OG NNO-FAS.	48.2	46	29	WA	55	40	-9	-11
WA4-H2	I189	EG NNO-FAS.	38.3	46	27	WA	55	40	-9	-13
WA4-H2	I189	1.OG NNO-FAS.	41.6	45	27	WA	55	40	-10	-13
WA4-H2	I189	2.OG NNO-FAS.	44.9	45	27	WA	55	40	-10	-13
WA4-H2	I189	3.OG NNO-FAS.	48.2	46	28	WA	55	40	-9	-12
WA4-H2	I190	EG NNO-FAS.	38.3	45	27	WA	55	40	-10	-13
WA4-H2	I190	1.OG NNO-FAS.	41.6	45	26	WA	55	40	-10	-14
WA4-H2	I190	2.OG NNO-FAS.	44.9	45	27	WA	55	40	-10	-13
WA4-H2	I190	3.OG NNO-FAS.	48.2	45	27	WA	55	40	-10	-13
WA4-H2	I191	EG NNO-FAS.	38.3	45	27	WA	55	40	-10	-13
WA4-H2	I191	1.OG NNO-FAS.	41.6	44	26	WA	55	40	-11	-14
WA4-H2	I191	2.OG NNO-FAS.	44.9	45	26	WA	55	40	-10	-14
WA4-H2	I191	3.OG NNO-FAS.	48.2	45	26	WA	55	40	-10	-14
WA4-H2	I192	EG NNO-FAS.	38.3	45	26	WA	55	40	-10	-14
WA4-H2	I192	1.OG NNO-FAS.	41.6	44	26	WA	55	40	-11	-14
WA4-H2	I192	2.OG NNO-FAS.	44.9	44	26	WA	55	40	-11	-14
WA4-H2	I192	3.OG NNO-FAS.	48.2	45	26	WA	55	40	-10	-14
WA4-H2	I193	EG NNO-FAS.	38.3	45	26	WA	55	40	-10	-14
WA4-H2	I193	1.OG NNO-FAS.	41.6	44	25	WA	55	40	-11	-15
WA4-H2	I193	2.OG NNO-FAS.	44.9	44	26	WA	55	40	-11	-14
WA4-H2	I193	3.OG NNO-FAS.	48.2	44	26	WA	55	40	-11	-14
WA4-H2	I194	EG NNO-FAS.	38.3	44	26	WA	55	40	-11	-14
WA4-H2	I194	1.OG NNO-FAS.	41.6	44	25	WA	55	40	-11	-15
WA4-H2	I194	2.OG NNO-FAS.	44.9	44	25	WA	55	40	-11	-15
WA4-H2	I194	3.OG NNO-FAS.	48.2	44	26	WA	55	40	-11	-14
WA4-H2	I195	EG OSO-FAS.	38.3	38	19	WA	55	40	-17	-21
WA4-H2	I195	1.OG OSO-FAS.	41.6	37	19	WA	55	40	-18	-21
WA4-H2	I195	2.OG OSO-FAS.	44.9	37	19	WA	55	40	-18	-21
WA4-H2	I195	3.OG OSO-FAS.	48.2	38	20	WA	55	40	-17	-20
WA4-H2	I196	EG OSO-FAS.	38.3	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA4-H2	I196	1.OG OSO-FAS.	41.6	31	13	WA	55	40	-24	-27
WA4-H2	I196	2.OG OSO-FAS.	44.9	33	14	WA	55	40	-22	-26
WA4-H2	I196	3.OG OSO-FAS.	48.2	34	16	WA	55	40	-21	-24
WA4-H1	I197	EG OSO-FAS.	38.3	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA4-H1	I197	1.OG OSO-FAS.	41.6	31	13	WA	55	40	-24	-27
WA4-H1	I197	2.OG OSO-FAS.	44.9	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA4-H1	I198	EG OSO-FAS.	38.3	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA4-H1	I198	1.OG OSO-FAS.	41.6	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA4-H1	I198	2.OG OSO-FAS.	44.9	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA4-H1	I199	EG OSO-FAS.	38.3	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA4-H1	I199	1.OG OSO-FAS.	41.6	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA4-H1	I199	2.OG OSO-FAS.	44.9	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA4-H1	I200	EG OSO-FAS.	38.3	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA4-H1	I200	1.OG OSO-FAS.	41.6	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA4-H1	I200	2.OG OSO-FAS.	44.9	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA4-H1	I201	EG OSO-FAS.	38.3	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA4-H1	I201	1.OG OSO-FAS.	41.6	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA4-H1	I201	2.OG OSO-FAS.	44.9	28	10	WA	55	40	-27	-30
WA4-H1	I202	EG OSO-FAS.	38.3	29	11	WA	55	40	-26	-29
WA4-H1	I202	1.OG OSO-FAS.	41.6	30	12	WA	55	40	-25	-28
WA4-H1	I202	2.OG OSO-FAS.	44.9	28	10	WA	55	40	-27	-30
WA4-H1	I203	EG OSO-FAS.	38.3	26	10	WA	55	40	-29	-30
WA4-H1	I203	1.OG OSO-FAS.	41.6	26	10	WA	55	40	-29	-30
WA4-H1	I203	2.OG OSO-FAS.	44.9	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA4-H1	I204	EG OSO-FAS.	38.3	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA4-H1	I204	1.OG OSO-FAS.	41.6	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA4-H1	I204	2.OG OSO-FAS.	44.9	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA4-H1	I205	EG OSO-FAS.	38.4	31	21	WA	55	40	-24	-19
WA4-H1	I205	1.OG OSO-FAS.	41.7	32	21	WA	55	40	-23	-19
WA4-H1	I205	2.OG OSO-FAS.	45.0	30	20	WA	55	40	-25	-20
WA4-H1	I206	EG OSO-FAS.	38.4	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA4-H1	I206	1.OG OSO-FAS.	41.7	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA4-H1	I206	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA4-H1	I207	EG SSW-FAS.	38.4	40	25	WA	55	40	-15	-15
WA4-H1	I207	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	25	WA	55	40	-15	-15
WA4-H1	I207	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	24	WA	55	40	-15	-16
WA4-H1	I208	EG SSW-FAS.	38.4	40	25	WA	55	40	-15	-15
WA4-H1	I208	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	25	WA	55	40	-15	-15
WA4-H1	I208	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	25	WA	55	40	-15	-15

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA4-H1	I209	EG WNW-FAS.	38.4	32	21	WA	55	40	-23	-19
WA4-H1	I209	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	21	WA	55	40	-23	-19
WA4-H1	I209	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	22	WA	55	40	-21	-18
WA4-H1	I210	EG WNW-FAS.	38.3	30	21	WA	55	40	-25	-19
WA4-H1	I210	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	21	WA	55	40	-25	-19
WA4-H1	I210	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	21	WA	55	40	-22	-19
WA4-H1	I211	EG WNW-FAS.	38.3	28	11	WA	55	40	-27	-29
WA4-H1	I211	1.OG WNW-FAS.	41.6	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA4-H1	I211	2.OG WNW-FAS.	44.9	33	17	WA	55	40	-22	-23
WA4-H1	I212	EG WNW-FAS.	38.3	33	15	WA	55	40	-22	-25
WA4-H1	I212	1.OG WNW-FAS.	41.6	35	17	WA	55	40	-20	-23
WA4-H1	I212	2.OG WNW-FAS.	44.9	37	19	WA	55	40	-18	-21
WA4-H1	I213	EG WNW-FAS.	38.3	33	15	WA	55	40	-22	-25
WA4-H1	I213	1.OG WNW-FAS.	41.6	35	17	WA	55	40	-20	-23
WA4-H1	I213	2.OG WNW-FAS.	44.9	37	20	WA	55	40	-18	-20
WA4-H1	I214	EG WNW-FAS.	38.3	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA4-H1	I214	1.OG WNW-FAS.	41.6	33	15	WA	55	40	-22	-25
WA4-H1	I214	2.OG WNW-FAS.	44.9	36	18	WA	55	40	-19	-22
WA4-H1	I215	EG WNW-FAS.	38.2	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA4-H1	I215	1.OG WNW-FAS.	41.5	33	22	WA	55	40	-22	-18
WA4-H1	I215	2.OG WNW-FAS.	44.8	36	22	WA	55	40	-19	-18
WA4-H1	I216	EG WNW-FAS.	38.2	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA4-H1	I216	1.OG WNW-FAS.	41.5	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA4-H1	I216	2.OG WNW-FAS.	44.8	35	19	WA	55	40	-20	-21
WA4-H1	I217	EG WNW-FAS.	38.2	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA4-H1	I217	1.OG WNW-FAS.	41.5	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA4-H1	I217	2.OG WNW-FAS.	44.8	35	18	WA	55	40	-20	-22
WA4-H2	I218	EG SSW-FAS.	38.3	34	16	WA	55	40	-21	-24
WA4-H2	I218	1.OG SSW-FAS.	41.5	35	17	WA	55	40	-20	-23
WA4-H2	I218	2.OG SSW-FAS.	44.8	37	19	WA	55	40	-18	-21
WA4-H2	I218	3.OG SSW-FAS.	48.2	38	20	WA	55	40	-17	-20
WA4-H2	I219	EG SSW-FAS.	38.3	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA4-H2	I219	1.OG SSW-FAS.	41.5	34	16	WA	55	40	-21	-24
WA4-H2	I219	2.OG SSW-FAS.	44.8	36	19	WA	55	40	-19	-21
WA4-H2	I219	3.OG SSW-FAS.	48.2	38	20	WA	55	40	-17	-20
WA4-H2	I220	EG SSW-FAS.	38.3	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA4-H2	I220	1.OG SSW-FAS.	41.5	34	16	WA	55	40	-21	-24
WA4-H2	I220	2.OG SSW-FAS.	44.8	35	17	WA	55	40	-20	-23
WA4-H2	I220	3.OG SSW-FAS.	48.2	38	20	WA	55	40	-17	-20
WA4-H2	I221	EG SSW-FAS.	38.2	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA4-H2	I221	1.OG SSW-FAS.	41.5	34	16	WA	55	40	-21	-24
WA4-H2	I221	2.OG SSW-FAS.	44.8	34	17	WA	55	40	-21	-23
WA4-H2	I221	3.OG SSW-FAS.	48.1	38	20	WA	55	40	-17	-20
WA4-H2	I222	EG SSW-FAS.	38.2	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA4-H2	I222	1.OG SSW-FAS.	41.5	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA4-H2	I222	2.OG SSW-FAS.	44.8	34	17	WA	55	40	-21	-23
WA4-H2	I222	3.OG SSW-FAS.	48.1	38	20	WA	55	40	-17	-20
WA4-H2	I223	EG SSW-FAS.	38.1	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA4-H2	I223	1.OG SSW-FAS.	41.4	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA4-H2	I223	2.OG SSW-FAS.	44.7	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA4-H2	I223	3.OG SSW-FAS.	48.0	38	20	WA	55	40	-17	-20
WA4-H2	I224	EG SSW-FAS.	38.1	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA4-H2	I224	1.OG SSW-FAS.	41.4	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA4-H2	I224	2.OG SSW-FAS.	44.7	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA4-H2	I224	3.OG SSW-FAS.	48.0	38	20	WA	55	40	-17	-20
WA4-H2	I225	EG SSW-FAS.	38.1	31	13	WA	55	40	-24	-27
WA4-H2	I225	1.OG SSW-FAS.	41.4	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA4-H2	I225	2.OG SSW-FAS.	44.7	31	23	WA	55	40	-24	-17
WA4-H2	I225	3.OG SSW-FAS.	48.0	37	19	WA	55	40	-18	-21
WA4-H3	I226	EG OSO-FAS.	38.1	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA4-H3	I226	1.OG OSO-FAS.	41.4	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA4-H3	I226	2.OG OSO-FAS.	44.7	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA4-H3	I227	EG OSO-FAS.	38.1	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA4-H3	I227	1.OG OSO-FAS.	41.4	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA4-H3	I227	2.OG OSO-FAS.	44.7	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA4-H3	I228	EG OSO-FAS.	38.0	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA4-H3	I228	1.OG OSO-FAS.	41.3	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA4-H3	I228	2.OG OSO-FAS.	44.7	28	12	WA	55	40	-27	-28
WA4-H3	I229	EG OSO-FAS.	38.0	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA4-H3	I229	1.OG OSO-FAS.	41.3	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA4-H3	I229	2.OG OSO-FAS.	44.6	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA4-H3	I230	EG OSO-FAS.	38.0	27	10	WA	55	40	-28	-30
WA4-H3	I230	1.OG OSO-FAS.	41.3	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA4-H3	I230	2.OG OSO-FAS.	44.6	31	15	WA	55	40	-24	-25

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA4-H3	I231	EG SSW-FAS.	38.0	32	17	WA	55	40	-23	-23
WA4-H3	I231	1.OG SSW-FAS.	41.3	33	18	WA	55	40	-22	-22
WA4-H3	I231	2.OG SSW-FAS.	44.6	36	24	WA	55	40	-19	-16
WA4-H3	I232	EG SSW-FAS.	38.0	31	14	WA	55	40	-24	-26
WA4-H3	I232	1.OG SSW-FAS.	41.3	32	16	WA	55	40	-23	-24
WA4-H3	I232	2.OG SSW-FAS.	44.6	36	24	WA	55	40	-19	-16
WA4-H4	I233	EG WNW-FAS.	37.9	36	27	WA	55	40	-19	-13
WA4-H4	I233	1.OG WNW-FAS.	41.2	36	26	WA	55	40	-19	-14
WA4-H4	I233	2.OG WNW-FAS.	44.5	38	27	WA	55	40	-17	-13
WA4-H4	I234	EG WNW-FAS.	38.0	32	23	WA	55	40	-23	-17
WA4-H4	I234	1.OG WNW-FAS.	41.3	33	23	WA	55	40	-22	-17
WA4-H4	I234	2.OG WNW-FAS.	44.6	36	24	WA	55	40	-19	-16
WA4-H4	I235	EG WNW-FAS.	38.0	33	28	WA	55	40	-22	-12
WA4-H4	I235	1.OG WNW-FAS.	41.3	34	25	WA	55	40	-21	-15
WA4-H4	I235	2.OG WNW-FAS.	44.6	37	26	WA	55	40	-18	-14
WA4-H4	I236	EG NNO-FAS.	38.0	31	17	WA	55	40	-24	-23
WA4-H4	I236	1.OG NNO-FAS.	41.3	33	18	WA	55	40	-22	-22
WA4-H4	I236	2.OG NNO-FAS.	44.6	36	21	WA	55	40	-19	-19
WA4-H4	I237	EG NNO-FAS.	38.0	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA4-H4	I237	1.OG NNO-FAS.	41.3	34	16	WA	55	40	-21	-24
WA4-H4	I237	2.OG NNO-FAS.	44.6	37	23	WA	55	40	-18	-17
WA4-H4	I238	EG NNO-FAS.	38.0	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA4-H4	I238	1.OG NNO-FAS.	41.3	34	23	WA	55	40	-21	-17
WA4-H4	I238	2.OG NNO-FAS.	44.6	37	22	WA	55	40	-18	-18
WA4-H4	I239	EG OSO-FAS.	38.0	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA4-H4	I239	1.OG OSO-FAS.	41.3	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA4-H4	I239	2.OG OSO-FAS.	44.6	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA4-H4	I240	EG OSO-FAS.	38.0	30	14	WA	55	40	-25	-26
WA4-H4	I240	1.OG OSO-FAS.	41.3	31	15	WA	55	40	-24	-25
WA4-H4	I240	2.OG OSO-FAS.	44.7	31	17	WA	55	40	-24	-23
WA4-H4	I241	EG OSO-FAS.	38.0	31	13	WA	55	40	-24	-27
WA4-H4	I241	1.OG OSO-FAS.	41.3	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA4-H4	I241	2.OG OSO-FAS.	44.6	33	16	WA	55	40	-22	-24
WA4-H4	I242	EG SSW-FAS.	38.0	41	27	WA	55	40	-14	-13
WA4-H4	I242	1.OG SSW-FAS.	41.3	41	26	WA	55	40	-14	-14
WA4-H4	I242	2.OG SSW-FAS.	44.6	41	26	WA	55	40	-14	-14
WA4-H4	I243	EG SSW-FAS.	38.0	41	27	WA	55	40	-14	-13
WA4-H4	I243	1.OG SSW-FAS.	41.3	41	26	WA	55	40	-14	-14
WA4-H4	I243	2.OG SSW-FAS.	44.6	41	26	WA	55	40	-14	-14
WA4-H4	I244	EG SSW-FAS.	37.9	41	27	WA	55	40	-14	-13
WA4-H4	I244	1.OG SSW-FAS.	41.2	41	26	WA	55	40	-14	-14
WA4-H4	I244	2.OG SSW-FAS.	44.5	41	26	WA	55	40	-14	-14
WA4-H5	I245	EG WNW-FAS.	38.2	33	24	WA	55	40	-22	-16
WA4-H5	I245	1.OG WNW-FAS.	41.5	33	24	WA	55	40	-22	-16
WA4-H5	I245	2.OG WNW-FAS.	44.8	35	25	WA	55	40	-20	-15
WA4-H5	I246	EG WNW-FAS.	38.1	31	22	WA	55	40	-24	-18
WA4-H5	I246	1.OG WNW-FAS.	41.4	32	24	WA	55	40	-23	-16
WA4-H5	I246	2.OG WNW-FAS.	44.7	34	22	WA	55	40	-21	-18
WA4-H5	I247	EG WNW-FAS.	38.2	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA4-H5	I247	1.OG WNW-FAS.	41.5	31	25	WA	55	40	-24	-15
WA4-H5	I247	2.OG WNW-FAS.	44.8	35	25	WA	55	40	-20	-15
WA4-H5	I248	EG NNO-FAS.	38.2	34	16	WA	55	40	-21	-24
WA4-H5	I248	1.OG NNO-FAS.	41.5	36	20	WA	55	40	-19	-20
WA4-H5	I248	2.OG NNO-FAS.	44.8	38	24	WA	55	40	-17	-16
WA4-H5	I249	EG NNO-FAS.	38.2	35	17	WA	55	40	-20	-23
WA4-H5	I249	1.OG NNO-FAS.	41.5	37	19	WA	55	40	-18	-21
WA4-H5	I249	2.OG NNO-FAS.	44.8	39	22	WA	55	40	-16	-18
WA4-H5	I250	EG NNO-FAS.	38.2	35	17	WA	55	40	-20	-23
WA4-H5	I250	1.OG NNO-FAS.	41.5	37	18	WA	55	40	-18	-22
WA4-H5	I250	2.OG NNO-FAS.	44.8	39	20	WA	55	40	-16	-20
WA4-H5	I251	EG OSO-FAS.	38.3	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA4-H5	I251	1.OG OSO-FAS.	41.6	32	14	WA	55	40	-23	-26
WA4-H5	I251	2.OG OSO-FAS.	44.9	33	15	WA	55	40	-22	-25
WA4-H5	I252	EG OSO-FAS.	38.3	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA4-H5	I252	1.OG OSO-FAS.	41.6	30	14	WA	55	40	-25	-26
WA4-H5	I252	2.OG OSO-FAS.	44.9	30	16	WA	55	40	-25	-24
WA4-H5	I253	EG OSO-FAS.	38.3	32	23	WA	55	40	-23	-17
WA4-H5	I253	1.OG OSO-FAS.	41.7	33	22	WA	55	40	-22	-18
WA4-H5	I253	2.OG OSO-FAS.	44.9	33	22	WA	55	40	-22	-18
WA4-H5	I254	EG SSW-FAS.	38.3	40	26	WA	55	40	-15	-14
WA4-H5	I254	1.OG SSW-FAS.	41.6	40	25	WA	55	40	-15	-15
WA4-H5	I254	2.OG SSW-FAS.	44.9	40	25	WA	55	40	-15	-15
WA4-H5	I255	EG SSW-FAS.	38.3	40	26	WA	55	40	-15	-14
WA4-H5	I255	1.OG SSW-FAS.	41.5	40	25	WA	55	40	-15	-15

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA4-H5	I255	2.OG SSW-FAS.	44.8	40	25	WA	55	40	-15	-15
WA4-H5	I256	EG SSW-FAS.	38.2	41	26	WA	55	40	-14	-14
WA4-H5	I256	1.OG SSW-FAS.	41.5	40	25	WA	55	40	-15	-15
WA4-H5	I256	2.OG SSW-FAS.	44.8	40	25	WA	55	40	-15	-15
WA5-H3	I257	EG WNW-FAS.	37.4	56	38	WA	55	40	1	-2
WA5-H3	I257	1.OG WNW-FAS.	40.7	56	38	WA	55	40	1	-2
WA5-H3	I257	2.OG WNW-FAS.	44.0	56	38	WA	55	40	1	-2
WA5-H3	I258	EG WNW-FAS.	37.5	56	38	WA	55	40	1	-2
WA5-H3	I258	1.OG WNW-FAS.	40.8	56	38	WA	55	40	1	-2
WA5-H3	I258	2.OG WNW-FAS.	44.1	56	38	WA	55	40	1	-2
WA5-H3	I259	EG WNW-FAS.	37.5	56	38	WA	55	40	1	-2
WA5-H3	I259	1.OG WNW-FAS.	40.8	56	38	WA	55	40	1	-2
WA5-H3	I259	2.OG WNW-FAS.	44.1	57	38	WA	55	40	2	-2
WA5-H3	I260	EG WNW-FAS.	37.5	56	38	WA	55	40	1	-2
WA5-H3	I260	1.OG WNW-FAS.	40.8	57	38	WA	55	40	2	-2
WA5-H3	I260	2.OG WNW-FAS.	44.1	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H3	I261	EG WNW-FAS.	37.5	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H3	I261	1.OG WNW-FAS.	40.8	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H3	I261	2.OG WNW-FAS.	44.1	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H3	I262	EG WNW-FAS.	37.5	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H3	I262	1.OG WNW-FAS.	40.8	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H3	I262	2.OG WNW-FAS.	44.1	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H2	I263	EG WNW-FAS.	37.5	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H2	I263	1.OG WNW-FAS.	40.8	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H2	I263	2.OG WNW-FAS.	44.2	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H2	I263	3.OG WNW-FAS.	47.5	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H2	I264	EG WNW-FAS.	37.5	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H2	I264	1.OG WNW-FAS.	40.8	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H2	I264	2.OG WNW-FAS.	44.2	58	39	WA	55	40	3	-1
WA5-H2	I264	3.OG WNW-FAS.	47.5	57	39	WA	55	40	2	-1
WA5-H2	I265	EG NNO-FAS.	37.6	56	37	WA	55	40	1	-3
WA5-H2	I265	1.OG NNO-FAS.	40.9	56	38	WA	55	40	1	-2
WA5-H2	I265	2.OG NNO-FAS.	44.2	56	38	WA	55	40	1	-2
WA5-H2	I265	3.OG NNO-FAS.	47.5	56	38	WA	55	40	1	-2
WA5-H2	I266	EG NNO-FAS.	37.6	54	36	WA	55	40	-1	-4
WA5-H2	I266	1.OG NNO-FAS.	40.9	55	36	WA	55	40	0	-4
WA5-H2	I266	2.OG NNO-FAS.	44.2	55	36	WA	55	40	0	-4
WA5-H2	I266	3.OG NNO-FAS.	47.5	55	37	WA	55	40	0	-3
WA5-H2	I267	EG NNO-FAS.	37.6	54	35	WA	55	40	-1	-5
WA5-H2	I267	1.OG NNO-FAS.	40.9	54	35	WA	55	40	-1	-5
WA5-H2	I267	2.OG NNO-FAS.	44.2	54	35	WA	55	40	-1	-5
WA5-H2	I267	3.OG NNO-FAS.	47.5	54	36	WA	55	40	-1	-4
WA5-H2	I268	EG NNO-FAS.	37.7	53	34	WA	55	40	-2	-6
WA5-H2	I268	1.OG NNO-FAS.	41.0	53	35	WA	55	40	-2	-5
WA5-H2	I268	2.OG NNO-FAS.	44.3	53	35	WA	55	40	-2	-5
WA5-H2	I268	3.OG NNO-FAS.	47.6	54	35	WA	55	40	-1	-5
WA5-H2	I269	EG NNO-FAS.	37.7	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA5-H2	I269	1.OG NNO-FAS.	41.0	53	34	WA	55	40	-2	-6
WA5-H2	I269	2.OG NNO-FAS.	44.3	53	34	WA	55	40	-2	-6
WA5-H2	I269	3.OG NNO-FAS.	47.6	53	34	WA	55	40	-2	-6
WA5-H2	I270	EG NNO-FAS.	37.8	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA5-H2	I270	1.OG NNO-FAS.	41.1	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA5-H2	I270	2.OG NNO-FAS.	44.4	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA5-H2	I270	3.OG NNO-FAS.	47.7	52	35	WA	55	40	-3	-5
WA5-H2	I271	EG NNO-FAS.	37.8	51	33	WA	55	40	-4	-7
WA5-H2	I271	1.OG NNO-FAS.	41.1	52	33	WA	55	40	-3	-7
WA5-H2	I271	2.OG NNO-FAS.	44.4	52	33	WA	55	40	-3	-7
WA5-H2	I271	3.OG NNO-FAS.	47.7	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA5-H2	I272	EG NNO-FAS.	37.8	51	32	WA	55	40	-4	-8
WA5-H2	I272	1.OG NNO-FAS.	41.1	51	32	WA	55	40	-4	-8
WA5-H2	I272	2.OG NNO-FAS.	44.4	51	33	WA	55	40	-4	-7
WA5-H2	I272	3.OG NNO-FAS.	47.7	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA5-H2	I273	EG NNO-FAS.	37.8	50	32	WA	55	40	-5	-8
WA5-H2	I273	1.OG NNO-FAS.	41.1	51	32	WA	55	40	-4	-8
WA5-H2	I273	2.OG NNO-FAS.	44.4	51	33	WA	55	40	-4	-7
WA5-H2	I273	3.OG NNO-FAS.	47.7	51	34	WA	55	40	-4	-6
WA5-H2	I274	EG NNO-FAS.	37.8	50	31	WA	55	40	-5	-9
WA5-H2	I274	1.OG NNO-FAS.	41.2	50	32	WA	55	40	-5	-8
WA5-H2	I274	2.OG NNO-FAS.	44.5	50	32	WA	55	40	-5	-8
WA5-H2	I274	3.OG NNO-FAS.	47.8	51	33	WA	55	40	-4	-7
WA5-H2	I275	EG NNO-FAS.	37.8	50	31	WA	55	40	-5	-9
WA5-H2	I275	1.OG NNO-FAS.	41.2	50	32	WA	55	40	-5	-8
WA5-H2	I275	2.OG NNO-FAS.	44.5	50	32	WA	55	40	-5	-8
WA5-H2	I275	3.OG NNO-FAS.	47.8	50	32	WA	55	40	-5	-8

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA5-H2	I276	EG OSO-FAS.	37.8	41	23	WA	55	40	-14	-17
WA5-H2	I276	1.OG OSO-FAS.	41.2	40	23	WA	55	40	-15	-17
WA5-H2	I276	2.OG OSO-FAS.	44.5	41	24	WA	55	40	-14	-16
WA5-H2	I276	3.OG OSO-FAS.	47.8	42	25	WA	55	40	-13	-15
WA5-H2	I277	EG OSO-FAS.	37.9	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA5-H2	I277	1.OG OSO-FAS.	41.2	41	24	WA	55	40	-14	-16
WA5-H2	I277	2.OG OSO-FAS.	44.5	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA5-H2	I277	3.OG OSO-FAS.	47.8	43	25	WA	55	40	-12	-15
WA5-H1	I278	EG OSO-FAS.	37.8	38	21	WA	55	40	-17	-19
WA5-H1	I278	1.OG OSO-FAS.	41.2	38	21	WA	55	40	-17	-19
WA5-H1	I278	2.OG OSO-FAS.	44.5	38	21	WA	55	40	-17	-19
WA5-H1	I279	EG OSO-FAS.	37.8	33	18	WA	55	40	-22	-22
WA5-H1	I279	1.OG OSO-FAS.	41.1	33	19	WA	55	40	-22	-21
WA5-H1	I279	2.OG OSO-FAS.	44.4	33	18	WA	55	40	-22	-22
WA5-H1	I280	EG OSO-FAS.	37.8	32	18	WA	55	40	-23	-22
WA5-H1	I280	1.OG OSO-FAS.	41.1	33	18	WA	55	40	-22	-22
WA5-H1	I280	2.OG OSO-FAS.	44.4	32	18	WA	55	40	-23	-22
WA5-H1	I281	EG OSO-FAS.	37.8	32	17	WA	55	40	-23	-23
WA5-H1	I281	1.OG OSO-FAS.	41.1	33	18	WA	55	40	-22	-22
WA5-H1	I281	2.OG OSO-FAS.	44.4	32	17	WA	55	40	-23	-23
WA5-H1	I282	EG OSO-FAS.	37.8	33	17	WA	55	40	-22	-23
WA5-H1	I282	1.OG OSO-FAS.	41.1	33	18	WA	55	40	-22	-22
WA5-H1	I282	2.OG OSO-FAS.	44.4	32	17	WA	55	40	-23	-23
WA5-H1	I283	EG OSO-FAS.	37.8	32	17	WA	55	40	-23	-23
WA5-H1	I283	1.OG OSO-FAS.	41.1	33	17	WA	55	40	-22	-23
WA5-H1	I283	2.OG OSO-FAS.	44.4	32	17	WA	55	40	-23	-23
WA5-H1	I284	EG OSO-FAS.	37.8	30	16	WA	55	40	-25	-24
WA5-H1	I284	1.OG OSO-FAS.	41.1	31	16	WA	55	40	-24	-24
WA5-H1	I284	2.OG OSO-FAS.	44.4	31	17	WA	55	40	-24	-23
WA5-H1	I285	EG OSO-FAS.	37.8	34	20	WA	55	40	-21	-20
WA5-H1	I285	1.OG OSO-FAS.	41.1	34	20	WA	55	40	-21	-20
WA5-H1	I285	2.OG OSO-FAS.	44.4	33	21	WA	55	40	-22	-19
WA5-H1	I286	EG OSO-FAS.	37.8	34	24	WA	55	40	-21	-16
WA5-H1	I286	1.OG OSO-FAS.	41.1	34	24	WA	55	40	-21	-16
WA5-H1	I286	2.OG OSO-FAS.	44.4	33	23	WA	55	40	-22	-17
WA5-H1	I287	EG OSO-FAS.	37.7	34	18	WA	55	40	-21	-22
WA5-H1	I287	1.OG OSO-FAS.	41.0	35	18	WA	55	40	-20	-22
WA5-H1	I287	2.OG OSO-FAS.	44.3	35	18	WA	55	40	-20	-22
WA5-H1	I288	EG SSW-FAS.	37.7	42	28	WA	55	40	-13	-12
WA5-H1	I288	1.OG SSW-FAS.	41.0	42	27	WA	55	40	-13	-13
WA5-H1	I288	2.OG SSW-FAS.	44.3	42	27	WA	55	40	-13	-13
WA5-H1	I289	EG SSW-FAS.	37.7	42	28	WA	55	40	-13	-12
WA5-H1	I289	1.OG SSW-FAS.	41.0	42	27	WA	55	40	-13	-13
WA5-H1	I289	2.OG SSW-FAS.	44.3	43	28	WA	55	40	-12	-12
WA5-H1	I290	EG SSW-FAS.	37.7	44	29	WA	55	40	-11	-11
WA5-H1	I290	1.OG SSW-FAS.	41.0	43	28	WA	55	40	-12	-12
WA5-H1	I290	2.OG SSW-FAS.	44.3	44	28	WA	55	40	-11	-12
WA5-H1	I291	EG WNW-FAS.	37.7	40	27	WA	55	40	-15	-13
WA5-H1	I291	1.OG WNW-FAS.	41.0	40	27	WA	55	40	-15	-13
WA5-H1	I291	2.OG WNW-FAS.	44.3	42	28	WA	55	40	-13	-12
WA5-H1	I292	EG WNW-FAS.	37.7	42	30	WA	55	40	-13	-10
WA5-H1	I292	1.OG WNW-FAS.	41.0	42	30	WA	55	40	-13	-10
WA5-H1	I292	2.OG WNW-FAS.	44.3	44	30	WA	55	40	-11	-10
WA5-H1	I293	EG WNW-FAS.	37.7	46	27	WA	55	40	-9	-13
WA5-H1	I293	1.OG WNW-FAS.	41.0	46	27	WA	55	40	-9	-13
WA5-H1	I293	2.OG WNW-FAS.	44.3	46	29	WA	55	40	-9	-11
WA5-H1	I294	EG WNW-FAS.	37.7	47	31	WA	55	40	-8	-9
WA5-H1	I294	1.OG WNW-FAS.	41.0	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA5-H1	I294	2.OG WNW-FAS.	44.3	47	31	WA	55	40	-8	-9
WA5-H1	I295	EG WNW-FAS.	37.7	46	28	WA	55	40	-9	-12
WA5-H1	I295	1.OG WNW-FAS.	41.0	45	29	WA	55	40	-10	-11
WA5-H1	I295	2.OG WNW-FAS.	44.3	46	30	WA	55	40	-9	-10
WA5-H1	I296	EG WNW-FAS.	37.8	40	27	WA	55	40	-15	-13
WA5-H1	I296	1.OG WNW-FAS.	41.0	40	22	WA	55	40	-15	-18
WA5-H1	I296	2.OG WNW-FAS.	44.3	42	24	WA	55	40	-13	-16
WA5-H1	I297	EG WNW-FAS.	37.8	37	21	WA	55	40	-18	-19
WA5-H1	I297	1.OG WNW-FAS.	41.1	38	22	WA	55	40	-17	-18
WA5-H1	I297	2.OG WNW-FAS.	44.4	40	24	WA	55	40	-15	-16
WA5-H1	I298	EG WNW-FAS.	37.8	34	18	WA	55	40	-21	-22
WA5-H1	I298	1.OG WNW-FAS.	41.1	36	21	WA	55	40	-19	-19
WA5-H1	I298	2.OG WNW-FAS.	44.4	39	24	WA	55	40	-16	-16
WA5-H1	I299	EG WNW-FAS.	37.8	34	25	WA	55	40	-21	-15
WA5-H1	I299	1.OG WNW-FAS.	41.1	36	19	WA	55	40	-19	-21
WA5-H1	I299	2.OG WNW-FAS.	44.4	39	26	WA	55	40	-16	-14

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA5-H2	I300	EG SSW-FAS.	37.8	35	18	WA	55	40	-20	-22
WA5-H2	I300	1.OG SSW-FAS.	41.1	37	25	WA	55	40	-18	-15
WA5-H2	I300	2.OG SSW-FAS.	44.4	39	26	WA	55	40	-16	-14
WA5-H2	I300	3.OG SSW-FAS.	47.7	42	25	WA	55	40	-13	-15
WA5-H2	I301	EG SSW-FAS.	37.7	35	18	WA	55	40	-20	-22
WA5-H2	I301	1.OG SSW-FAS.	41.0	37	19	WA	55	40	-18	-21
WA5-H2	I301	2.OG SSW-FAS.	44.3	39	22	WA	55	40	-16	-18
WA5-H2	I301	3.OG SSW-FAS.	47.6	42	25	WA	55	40	-13	-15
WA5-H2	I302	EG SSW-FAS.	37.7	35	18	WA	55	40	-20	-22
WA5-H2	I302	1.OG SSW-FAS.	41.0	37	19	WA	55	40	-18	-21
WA5-H2	I302	2.OG SSW-FAS.	44.3	38	20	WA	55	40	-17	-20
WA5-H2	I302	3.OG SSW-FAS.	47.6	43	25	WA	55	40	-12	-15
WA5-H2	I303	EG SSW-FAS.	37.7	38	20	WA	55	40	-17	-20
WA5-H2	I303	1.OG SSW-FAS.	41.0	38	21	WA	55	40	-17	-19
WA5-H2	I303	2.OG SSW-FAS.	44.3	39	22	WA	55	40	-16	-18
WA5-H2	I303	3.OG SSW-FAS.	47.6	43	25	WA	55	40	-12	-15
WA5-H2	I304	EG SSW-FAS.	37.6	39	22	WA	55	40	-16	-18
WA5-H2	I304	1.OG SSW-FAS.	40.9	39	22	WA	55	40	-16	-18
WA5-H2	I304	2.OG SSW-FAS.	44.2	39	23	WA	55	40	-16	-17
WA5-H2	I304	3.OG SSW-FAS.	47.5	43	25	WA	55	40	-12	-15
WA5-H3	I305	EG OSO-FAS.	37.6	40	22	WA	55	40	-15	-18
WA5-H3	I305	1.OG OSO-FAS.	40.9	40	22	WA	55	40	-15	-18
WA5-H3	I305	2.OG OSO-FAS.	44.2	40	22	WA	55	40	-15	-18
WA5-H3	I306	EG OSO-FAS.	37.6	40	22	WA	55	40	-15	-18
WA5-H3	I306	1.OG OSO-FAS.	40.9	40	22	WA	55	40	-15	-18
WA5-H3	I306	2.OG OSO-FAS.	44.2	40	22	WA	55	40	-15	-18
WA5-H3	I307	EG OSO-FAS.	37.5	40	22	WA	55	40	-15	-18
WA5-H3	I307	1.OG OSO-FAS.	40.8	40	22	WA	55	40	-15	-18
WA5-H3	I307	2.OG OSO-FAS.	44.1	40	22	WA	55	40	-15	-18
WA5-H3	I308	EG OSO-FAS.	37.5	42	23	WA	55	40	-13	-17
WA5-H3	I308	1.OG OSO-FAS.	40.8	42	23	WA	55	40	-13	-17
WA5-H3	I308	2.OG OSO-FAS.	44.1	42	23	WA	55	40	-13	-17
WA5-H3	I309	EG OSO-FAS.	37.5	43	25	WA	55	40	-12	-15
WA5-H3	I309	1.OG OSO-FAS.	40.8	43	25	WA	55	40	-12	-15
WA5-H3	I309	2.OG OSO-FAS.	44.1	44	26	WA	55	40	-11	-14
WA5-H3	I310	EG SSW-FAS.	37.4	50	33	WA	55	40	-5	-7
WA5-H3	I310	1.OG SSW-FAS.	40.7	49	33	WA	55	40	-6	-7
WA5-H3	I310	2.OG SSW-FAS.	44.0	50	33	WA	55	40	-5	-7
WA5-H3	I311	EG SSW-FAS.	37.4	51	34	WA	55	40	-4	-6
WA5-H3	I311	1.OG SSW-FAS.	40.7	51	34	WA	55	40	-4	-6
WA5-H3	I311	2.OG SSW-FAS.	44.0	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA5-H4	I312	EG WNW-FAS.	37.5	55	37	WA	55	40	0	-3
WA5-H4	I312	1.OG WNW-FAS.	40.8	55	37	WA	55	40	0	-3
WA5-H4	I312	2.OG WNW-FAS.	44.1	55	37	WA	55	40	0	-3
WA5-H4	I313	EG WNW-FAS.	37.5	55	37	WA	55	40	0	-3
WA5-H4	I313	1.OG WNW-FAS.	40.8	55	37	WA	55	40	0	-3
WA5-H4	I313	2.OG WNW-FAS.	44.1	55	38	WA	55	40	0	-2
WA5-H4	I314	EG WNW-FAS.	37.4	55	37	WA	55	40	0	-3
WA5-H4	I314	1.OG WNW-FAS.	40.7	55	38	WA	55	40	0	-2
WA5-H4	I314	2.OG WNW-FAS.	44.0	56	38	WA	55	40	1	-2
WA5-H4	I315	EG NNO-FAS.	37.4	55	37	WA	55	40	0	-3
WA5-H4	I315	1.OG NNO-FAS.	40.7	56	37	WA	55	40	1	-3
WA5-H4	I315	2.OG NNO-FAS.	44.0	56	37	WA	55	40	1	-3
WA5-H4	I316	EG NNO-FAS.	37.4	53	35	WA	55	40	-2	-5
WA5-H4	I316	1.OG NNO-FAS.	40.7	54	35	WA	55	40	-1	-5
WA5-H4	I316	2.OG NNO-FAS.	44.0	54	35	WA	55	40	-1	-5
WA5-H4	I317	EG NNO-FAS.	37.5	53	35	WA	55	40	-2	-5
WA5-H4	I317	1.OG NNO-FAS.	40.8	53	35	WA	55	40	-2	-5
WA5-H4	I317	2.OG NNO-FAS.	44.1	53	35	WA	55	40	-2	-5
WA5-H4	I318	EG OSO-FAS.	37.5	43	27	WA	55	40	-12	-13
WA5-H4	I318	1.OG OSO-FAS.	40.8	43	27	WA	55	40	-12	-13
WA5-H4	I318	2.OG OSO-FAS.	44.1	43	27	WA	55	40	-12	-13
WA5-H4	I319	EG OSO-FAS.	37.5	41	22	WA	55	40	-14	-18
WA5-H4	I319	1.OG OSO-FAS.	40.8	41	22	WA	55	40	-14	-18
WA5-H4	I319	2.OG OSO-FAS.	44.2	41	23	WA	55	40	-14	-17
WA5-H4	I320	EG OSO-FAS.	37.5	39	21	WA	55	40	-16	-19
WA5-H4	I320	1.OG OSO-FAS.	40.8	40	22	WA	55	40	-15	-18
WA5-H4	I320	2.OG OSO-FAS.	44.1	40	22	WA	55	40	-15	-18
WA5-H4	I321	EG SSW-FAS.	37.5	45	30	WA	55	40	-10	-10
WA5-H4	I321	1.OG SSW-FAS.	40.8	44	29	WA	55	40	-11	-11
WA5-H4	I321	2.OG SSW-FAS.	44.1	45	30	WA	55	40	-10	-10
WA5-H4	I322	EG SSW-FAS.	37.5	46	32	WA	55	40	-9	-8
WA5-H4	I322	1.OG SSW-FAS.	40.8	45	31	WA	55	40	-10	-9
WA5-H4	I322	2.OG SSW-FAS.	44.1	46	31	WA	55	40	-9	-9

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA5-H4	I323	EG SSW-FAS.	37.5	49	33	WA	55	40	-6	-7
WA5-H4	I323	1.OG SSW-FAS.	40.8	48	32	WA	55	40	-7	-8
WA5-H4	I323	2.OG SSW-FAS.	44.1	49	33	WA	55	40	-6	-7
WA6-H1	I324	EG WNW-FAS.	38.1	46	33	WA	55	40	-9	-7
WA6-H1	I324	1.OG WNW-FAS.	41.4	46	33	WA	55	40	-9	-7
WA6-H1	I324	2.OG WNW-FAS.	44.7	46	33	WA	55	40	-9	-7
WA6-H1	I324	3.OG WNW-FAS.	48.0	47	33	WA	55	40	-8	-7
WA6-H1	I325	EG WNW-FAS.	38.1	44	32	WA	55	40	-11	-8
WA6-H1	I325	1.OG WNW-FAS.	41.4	43	32	WA	55	40	-12	-8
WA6-H1	I325	2.OG WNW-FAS.	44.7	43	32	WA	55	40	-12	-8
WA6-H1	I325	3.OG WNW-FAS.	48.0	44	33	WA	55	40	-11	-7
WA6-H1	I326	EG WNW-FAS.	38.2	43	33	WA	55	40	-12	-7
WA6-H1	I326	1.OG WNW-FAS.	41.5	42	33	WA	55	40	-13	-7
WA6-H1	I326	2.OG WNW-FAS.	44.8	42	33	WA	55	40	-13	-7
WA6-H1	I326	3.OG WNW-FAS.	48.1	43	33	WA	55	40	-12	-7
WA6-H1	I327	EG WNW-FAS.	38.2	38	33	WA	55	40	-17	-7
WA6-H1	I327	1.OG WNW-FAS.	41.5	38	33	WA	55	40	-17	-7
WA6-H1	I327	2.OG WNW-FAS.	44.8	39	33	WA	55	40	-16	-7
WA6-H1	I327	3.OG WNW-FAS.	48.1	40	33	WA	55	40	-15	-7
WA6-H1	I328	EG WNW-FAS.	38.3	38	34	WA	55	40	-17	-6
WA6-H1	I328	1.OG WNW-FAS.	41.5	39	34	WA	55	40	-16	-6
WA6-H1	I328	2.OG WNW-FAS.	44.8	39	34	WA	55	40	-16	-6
WA6-H1	I328	3.OG WNW-FAS.	48.2	40	34	WA	55	40	-15	-6
WA6-H1	I329	EG WNW-FAS.	38.3	39	34	WA	55	40	-16	-6
WA6-H1	I329	1.OG WNW-FAS.	41.6	39	34	WA	55	40	-16	-6
WA6-H1	I329	2.OG WNW-FAS.	44.9	40	34	WA	55	40	-15	-6
WA6-H1	I329	3.OG WNW-FAS.	48.2	41	34	WA	55	40	-14	-6
WA6-H1	I330	EG WNW-FAS.	38.3	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H1	I330	1.OG WNW-FAS.	41.6	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H1	I330	2.OG WNW-FAS.	44.9	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H1	I330	3.OG WNW-FAS.	48.2	41	35	WA	55	40	-14	-5
WA6-H1	I331	EG NNO-FAS.	38.3	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H1	I331	1.OG NNO-FAS.	41.7	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H1	I331	2.OG NNO-FAS.	45.0	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H1	I331	3.OG NNO-FAS.	48.3	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H1	I332	EG NNO-FAS.	38.3	38	34	WA	55	40	-17	-6
WA6-H1	I332	1.OG NNO-FAS.	41.7	38	34	WA	55	40	-17	-6
WA6-H1	I332	2.OG NNO-FAS.	45.0	38	34	WA	55	40	-17	-6
WA6-H1	I332	3.OG NNO-FAS.	48.3	39	34	WA	55	40	-16	-6
WA6-H1	I333	EG OSO-FAS.	38.3	29	22	WA	55	40	-26	-18
WA6-H1	I333	1.OG OSO-FAS.	41.6	29	22	WA	55	40	-26	-18
WA6-H1	I333	2.OG OSO-FAS.	44.9	29	22	WA	55	40	-26	-18
WA6-H1	I333	3.OG OSO-FAS.	48.2	31	24	WA	55	40	-24	-16
WA6-H1	I334	EG OSO-FAS.	38.3	27	15	WA	55	40	-28	-25
WA6-H1	I334	1.OG OSO-FAS.	41.6	27	16	WA	55	40	-28	-24
WA6-H1	I334	2.OG OSO-FAS.	44.9	27	17	WA	55	40	-28	-23
WA6-H1	I334	3.OG OSO-FAS.	48.2	29	17	WA	55	40	-26	-23
WA6-H1	I335	EG OSO-FAS.	38.3	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA6-H1	I335	1.OG OSO-FAS.	41.6	26	11	WA	55	40	-29	-29
WA6-H1	I335	2.OG OSO-FAS.	44.9	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA6-H1	I335	3.OG OSO-FAS.	48.2	29	15	WA	55	40	-26	-25
WA6-H1	I336	EG OSO-FAS.	38.3	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA6-H1	I336	1.OG OSO-FAS.	41.5	26	11	WA	55	40	-29	-29
WA6-H1	I336	2.OG OSO-FAS.	44.8	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA6-H1	I336	3.OG OSO-FAS.	48.2	29	14	WA	55	40	-26	-26
WA6-H1	I337	EG OSO-FAS.	38.2	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA6-H1	I337	1.OG OSO-FAS.	41.5	26	11	WA	55	40	-29	-29
WA6-H1	I337	2.OG OSO-FAS.	44.8	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA6-H1	I337	3.OG OSO-FAS.	48.1	29	14	WA	55	40	-26	-26
WA6-H1	I338	EG NNO-FAS.	38.2	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA6-H1	I338	1.OG NNO-FAS.	41.5	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA6-H1	I338	2.OG NNO-FAS.	44.8	28	13	WA	55	40	-27	-27
WA6-H1	I338	3.OG NNO-FAS.	48.1	31	16	WA	55	40	-24	-24
WA6-H1	I339	EG NNO-FAS.	38.2	27	11	WA	55	40	-28	-29
WA6-H1	I339	1.OG NNO-FAS.	41.5	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA6-H1	I339	2.OG NNO-FAS.	44.8	28	14	WA	55	40	-27	-26
WA6-H1	I339	3.OG NNO-FAS.	48.1	32	17	WA	55	40	-23	-23
WA6-H1	I340	EG NNO-FAS.	38.3	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA6-H1	I340	1.OG NNO-FAS.	41.6	27	12	WA	55	40	-28	-28
WA6-H1	I340	2.OG NNO-FAS.	44.9	28	14	WA	55	40	-27	-26
WA6-H1	I340	3.OG NNO-FAS.	48.2	32	17	WA	55	40	-23	-23
WA6-H1	I341	EG NNO-FAS.	38.3	30	24	WA	55	40	-25	-16
WA6-H1	I341	1.OG NNO-FAS.	41.6	30	24	WA	55	40	-25	-16
WA6-H1	I341	2.OG NNO-FAS.	44.9	31	25	WA	55	40	-24	-15
WA6-H1	I341	3.OG NNO-FAS.	48.2	33	25	WA	55	40	-22	-15

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA6-H1	I342	EG NNO-FAS.	38.3	31	25	WA	55	40	-24	-15
WA6-H1	I342	1.OG NNO-FAS.	41.6	31	26	WA	55	40	-24	-14
WA6-H1	I342	2.OG NNO-FAS.	44.9	32	26	WA	55	40	-23	-14
WA6-H1	I342	3.OG NNO-FAS.	48.2	34	27	WA	55	40	-21	-13
WA6-H1	I343	EG NNO-FAS.	38.3	32	27	WA	55	40	-23	-13
WA6-H1	I343	1.OG NNO-FAS.	41.6	32	28	WA	55	40	-23	-12
WA6-H1	I343	2.OG NNO-FAS.	44.9	33	28	WA	55	40	-22	-12
WA6-H1	I343	3.OG NNO-FAS.	48.2	34	28	WA	55	40	-21	-12
WA6-H1	I344	EG NNO-FAS.	38.3	33	28	WA	55	40	-22	-12
WA6-H1	I344	1.OG NNO-FAS.	41.6	33	28	WA	55	40	-22	-12
WA6-H1	I344	2.OG NNO-FAS.	44.9	34	29	WA	55	40	-21	-11
WA6-H1	I344	3.OG NNO-FAS.	48.2	35	29	WA	55	40	-20	-11
WA6-H1	I345	EG NNO-FAS.	38.3	34	29	WA	55	40	-21	-11
WA6-H1	I345	1.OG NNO-FAS.	41.6	34	29	WA	55	40	-21	-11
WA6-H1	I345	2.OG NNO-FAS.	44.9	34	30	WA	55	40	-21	-10
WA6-H1	I345	3.OG NNO-FAS.	48.2	36	30	WA	55	40	-19	-10
WA6-H1	I346	EG WNW-FAS.	38.3	33	28	WA	55	40	-22	-12
WA6-H1	I346	1.OG WNW-FAS.	41.6	34	29	WA	55	40	-21	-11
WA6-H1	I346	2.OG WNW-FAS.	44.9	35	29	WA	55	40	-20	-11
WA6-H1	I346	3.OG WNW-FAS.	48.2	36	29	WA	55	40	-19	-11
WA6-H1	I347	EG WNW-FAS.	38.3	34	28	WA	55	40	-21	-12
WA6-H1	I347	1.OG WNW-FAS.	41.7	34	28	WA	55	40	-21	-12
WA6-H1	I347	2.OG WNW-FAS.	44.9	35	29	WA	55	40	-20	-11
WA6-H1	I347	3.OG WNW-FAS.	48.2	37	29	WA	55	40	-18	-11
WA6-H1	I348	EG WNW-FAS.	38.4	33	27	WA	55	40	-22	-13
WA6-H1	I348	1.OG WNW-FAS.	41.7	34	27	WA	55	40	-21	-13
WA6-H1	I348	2.OG WNW-FAS.	45.0	35	28	WA	55	40	-20	-12
WA6-H1	I348	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	28	WA	55	40	-18	-12
WA6-H1	I349	EG WNW-FAS.	38.4	33	27	WA	55	40	-22	-13
WA6-H1	I349	1.OG WNW-FAS.	41.7	33	27	WA	55	40	-22	-13
WA6-H1	I349	2.OG WNW-FAS.	45.0	35	28	WA	55	40	-20	-12
WA6-H1	I349	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	29	WA	55	40	-18	-11
WA6-H1	I350	EG WNW-FAS.	38.4	33	27	WA	55	40	-22	-13
WA6-H1	I350	1.OG WNW-FAS.	41.7	33	27	WA	55	40	-22	-13
WA6-H1	I350	2.OG WNW-FAS.	45.0	35	28	WA	55	40	-20	-12
WA6-H1	I350	3.OG WNW-FAS.	48.3	36	29	WA	55	40	-19	-11
WA6-H1	I351	EG WNW-FAS.	38.4	33	27	WA	55	40	-22	-13
WA6-H1	I351	1.OG WNW-FAS.	41.7	34	27	WA	55	40	-21	-13
WA6-H1	I351	2.OG WNW-FAS.	45.0	35	28	WA	55	40	-20	-12
WA6-H1	I351	3.OG WNW-FAS.	48.3	36	29	WA	55	40	-19	-11
WA6-H1	I352	EG NNO-FAS.	38.4	33	27	WA	55	40	-22	-13
WA6-H1	I352	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	27	WA	55	40	-21	-13
WA6-H1	I352	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	28	WA	55	40	-21	-12
WA6-H1	I352	3.OG NNO-FAS.	48.3	36	28	WA	55	40	-19	-12
WA6-H1	I353	EG NNO-FAS.	38.4	33	26	WA	55	40	-22	-14
WA6-H1	I353	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	27	WA	55	40	-22	-13
WA6-H1	I353	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	28	WA	55	40	-21	-12
WA6-H1	I353	3.OG NNO-FAS.	48.3	36	28	WA	55	40	-19	-12
WA6-H1	I354	EG OSO-FAS.	38.4	29	17	WA	55	40	-26	-23
WA6-H1	I354	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	17	WA	55	40	-26	-23
WA6-H1	I354	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	18	WA	55	40	-24	-22
WA6-H1	I354	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	19	WA	55	40	-22	-21
WA6-H1	I355	EG OSO-FAS.	38.4	30	21	WA	55	40	-25	-19
WA6-H1	I355	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	22	WA	55	40	-24	-18
WA6-H1	I355	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	22	WA	55	40	-23	-18
WA6-H1	I355	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	23	WA	55	40	-21	-17
WA6-H1	I356	EG OSO-FAS.	38.4	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA6-H1	I356	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA6-H1	I356	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	15	WA	55	40	-24	-25
WA6-H1	I356	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	18	WA	55	40	-22	-22
WA6-H1	I357	EG OSO-FAS.	38.4	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA6-H1	I357	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA6-H1	I357	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	15	WA	55	40	-24	-25
WA6-H1	I357	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	17	WA	55	40	-22	-23
WA6-H1	I358	EG OSO-FAS.	38.4	29	12	WA	55	40	-26	-28
WA6-H1	I358	1.OG OSO-FAS.	41.7	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA6-H1	I358	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	15	WA	55	40	-24	-25
WA6-H1	I358	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	18	WA	55	40	-21	-22
WA6-H1	I359	EG OSO-FAS.	38.3	29	13	WA	55	40	-26	-27
WA6-H1	I359	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA6-H1	I359	2.OG OSO-FAS.	45.0	31	15	WA	55	40	-24	-25
WA6-H1	I359	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	18	WA	55	40	-21	-22
WA6-H1	I360	EG OSO-FAS.	38.4	30	13	WA	55	40	-25	-27
WA6-H1	I360	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	14	WA	55	40	-25	-26
WA6-H1	I360	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	15	WA	55	40	-23	-25
WA6-H1	I360	3.OG OSO-FAS.	48.3	35	18	WA	55	40	-20	-22

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA6-H1	I361	EG OSO-FAS.	38.4	38	19	WA	55	40	-17	-21
WA6-H1	I361	1.OG OSO-FAS.	41.7	38	19	WA	55	40	-17	-21
WA6-H1	I361	2.OG OSO-FAS.	45.0	38	20	WA	55	40	-17	-20
WA6-H1	I361	3.OG OSO-FAS.	48.3	39	21	WA	55	40	-16	-19
WA6-H1	I362	EG SSW-FAS.	38.4	46	28	WA	55	40	-9	-12
WA6-H1	I362	1.OG SSW-FAS.	41.7	46	27	WA	55	40	-9	-13
WA6-H1	I362	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	27	WA	55	40	-9	-13
WA6-H1	I362	3.OG SSW-FAS.	48.3	46	27	WA	55	40	-9	-13
WA6-H1	I363	EG SSW-FAS.	38.4	47	28	WA	55	40	-8	-12
WA6-H1	I363	1.OG SSW-FAS.	41.7	46	28	WA	55	40	-9	-12
WA6-H1	I363	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	27	WA	55	40	-9	-13
WA6-H1	I363	3.OG SSW-FAS.	48.3	46	28	WA	55	40	-9	-12
WA6-H1	I364	EG SSW-FAS.	38.4	47	28	WA	55	40	-8	-12
WA6-H1	I364	1.OG SSW-FAS.	41.7	46	29	WA	55	40	-9	-11
WA6-H1	I364	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	28	WA	55	40	-9	-12
WA6-H1	I364	3.OG SSW-FAS.	48.3	46	28	WA	55	40	-9	-12
WA6-H1	I365	EG SSW-FAS.	38.4	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA6-H1	I365	1.OG SSW-FAS.	41.7	47	28	WA	55	40	-8	-12
WA6-H1	I365	2.OG SSW-FAS.	45.0	46	28	WA	55	40	-9	-12
WA6-H1	I365	3.OG SSW-FAS.	48.3	47	28	WA	55	40	-8	-12
WA6-H1	I366	EG SSW-FAS.	38.4	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA6-H1	I366	1.OG SSW-FAS.	41.7	47	28	WA	55	40	-8	-12
WA6-H1	I366	2.OG SSW-FAS.	45.0	47	28	WA	55	40	-8	-12
WA6-H1	I366	3.OG SSW-FAS.	48.3	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA6-H1	I367	EG SSW-FAS.	38.4	48	29	WA	55	40	-7	-11
WA6-H1	I367	1.OG SSW-FAS.	41.7	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA6-H1	I367	2.OG SSW-FAS.	45.0	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA6-H1	I367	3.OG SSW-FAS.	48.3	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA6-H1	I368	EG SSW-FAS.	38.3	48	29	WA	55	40	-7	-11
WA6-H1	I368	1.OG SSW-FAS.	41.6	47	30	WA	55	40	-8	-10
WA6-H1	I368	2.OG SSW-FAS.	44.9	47	29	WA	55	40	-8	-11
WA6-H1	I368	3.OG SSW-FAS.	48.2	48	29	WA	55	40	-7	-11
WA6-H1	I369	EG SSW-FAS.	38.3	48	30	WA	55	40	-7	-10
WA6-H1	I369	1.OG SSW-FAS.	41.6	48	29	WA	55	40	-7	-11
WA6-H1	I369	2.OG SSW-FAS.	44.9	48	29	WA	55	40	-7	-11
WA6-H1	I369	3.OG SSW-FAS.	48.2	48	30	WA	55	40	-7	-10
WA6-H1	I370	EG SSW-FAS.	38.2	49	30	WA	55	40	-6	-10
WA6-H1	I370	1.OG SSW-FAS.	41.5	48	30	WA	55	40	-7	-10
WA6-H1	I370	2.OG SSW-FAS.	44.8	48	30	WA	55	40	-7	-10
WA6-H1	I370	3.OG SSW-FAS.	48.1	48	30	WA	55	40	-7	-10
WA6-H1	I371	EG SSW-FAS.	38.2	49	31	WA	55	40	-6	-9
WA6-H1	I371	1.OG SSW-FAS.	41.5	48	31	WA	55	40	-7	-9
WA6-H1	I371	2.OG SSW-FAS.	44.8	48	31	WA	55	40	-7	-9
WA6-H1	I371	3.OG SSW-FAS.	48.1	49	31	WA	55	40	-6	-9
WA6-H1	I372	EG SSW-FAS.	38.2	49	31	WA	55	40	-6	-9
WA6-H1	I372	1.OG SSW-FAS.	41.5	49	31	WA	55	40	-6	-9
WA6-H1	I372	2.OG SSW-FAS.	44.8	49	31	WA	55	40	-6	-9
WA6-H1	I372	3.OG SSW-FAS.	48.1	49	32	WA	55	40	-6	-8
WA6-H1	I373	EG SSW-FAS.	38.2	49	32	WA	55	40	-6	-8
WA6-H1	I373	1.OG SSW-FAS.	41.5	49	32	WA	55	40	-6	-8
WA6-H1	I373	2.OG SSW-FAS.	44.8	49	32	WA	55	40	-6	-8
WA6-H1	I373	3.OG SSW-FAS.	48.1	49	32	WA	55	40	-6	-8
WA6-H1	I374	EG SSW-FAS.	38.2	50	31	WA	55	40	-5	-9
WA6-H1	I374	1.OG SSW-FAS.	41.5	49	31	WA	55	40	-6	-9
WA6-H1	I374	2.OG SSW-FAS.	44.8	49	31	WA	55	40	-6	-9
WA6-H1	I374	3.OG SSW-FAS.	48.1	50	32	WA	55	40	-5	-8
WA6-H1	I375	EG SSW-FAS.	38.1	50	32	WA	55	40	-5	-8
WA6-H1	I375	1.OG SSW-FAS.	41.4	50	31	WA	55	40	-5	-9
WA6-H1	I375	2.OG SSW-FAS.	44.7	50	31	WA	55	40	-5	-9
WA6-H1	I375	3.OG SSW-FAS.	48.0	50	32	WA	55	40	-5	-8
WA6-H2	I376	EG WNW-FAS.	37.6	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I376	1.OG WNW-FAS.	40.9	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I376	2.OG WNW-FAS.	44.2	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I376	3.OG WNW-FAS.	47.5	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I377	EG WNW-FAS.	37.6	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I377	1.OG WNW-FAS.	40.9	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I377	2.OG WNW-FAS.	44.2	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I377	3.OG WNW-FAS.	47.5	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I378	EG WNW-FAS.	37.6	57	38	WA	55	40	2	-2
WA6-H2	I378	1.OG WNW-FAS.	40.9	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I378	2.OG WNW-FAS.	44.2	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I378	3.OG WNW-FAS.	47.5	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I379	EG WNW-FAS.	37.5	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I379	1.OG WNW-FAS.	40.8	57	38	WA	55	40	2	-2
WA6-H2	I379	2.OG WNW-FAS.	44.1	57	38	WA	55	40	2	-2

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA6-H2	I379	3.OG WNW-FAS.	47.4	57	38	WA	55	40	2	-2
WA6-H2	I380	EG WNW-FAS.	37.5	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I380	1.OG WNW-FAS.	40.8	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I380	2.OG WNW-FAS.	44.1	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I380	3.OG WNW-FAS.	47.4	57	38	WA	55	40	2	-2
WA6-H2	I381	EG WNW-FAS.	37.5	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I381	1.OG WNW-FAS.	40.8	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I381	2.OG WNW-FAS.	44.2	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I381	3.OG WNW-FAS.	47.5	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I382	EG WNW-FAS.	37.5	56	37	WA	55	40	1	-3
WA6-H2	I382	1.OG WNW-FAS.	40.8	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I382	2.OG WNW-FAS.	44.2	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I382	3.OG WNW-FAS.	47.5	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I383	EG WNW-FAS.	37.6	55	37	WA	55	40	0	-3
WA6-H2	I383	1.OG WNW-FAS.	40.9	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I383	2.OG WNW-FAS.	44.2	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I383	3.OG WNW-FAS.	47.5	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I384	EG NNO-FAS.	37.6	51	37	WA	55	40	-4	-3
WA6-H2	I384	1.OG NNO-FAS.	40.9	52	37	WA	55	40	-3	-3
WA6-H2	I384	2.OG NNO-FAS.	44.2	52	37	WA	55	40	-3	-3
WA6-H2	I384	3.OG NNO-FAS.	47.5	52	37	WA	55	40	-3	-3
WA6-H2	I385	EG NNO-FAS.	37.6	42	35	WA	55	40	-13	-5
WA6-H2	I385	1.OG NNO-FAS.	40.9	43	36	WA	55	40	-12	-4
WA6-H2	I385	2.OG NNO-FAS.	44.2	43	36	WA	55	40	-12	-4
WA6-H2	I385	3.OG NNO-FAS.	47.5	45	36	WA	55	40	-10	-4
WA6-H2	I386	EG NNO-FAS.	37.7	41	36	WA	55	40	-14	-4
WA6-H2	I386	1.OG NNO-FAS.	41.0	41	36	WA	55	40	-14	-4
WA6-H2	I386	2.OG NNO-FAS.	44.3	42	36	WA	55	40	-13	-4
WA6-H2	I386	3.OG NNO-FAS.	47.6	43	36	WA	55	40	-12	-4
WA6-H2	I387	EG OSO-FAS.	37.7	40	36	WA	55	40	-15	-4
WA6-H2	I387	1.OG OSO-FAS.	41.0	41	37	WA	55	40	-14	-3
WA6-H2	I387	2.OG OSO-FAS.	44.3	41	37	WA	55	40	-14	-3
WA6-H2	I387	3.OG OSO-FAS.	47.6	41	37	WA	55	40	-14	-3
WA6-H2	I388	EG OSO-FAS.	37.7	40	36	WA	55	40	-15	-4
WA6-H2	I388	1.OG OSO-FAS.	41.0	40	36	WA	55	40	-15	-4
WA6-H2	I388	2.OG OSO-FAS.	44.3	40	36	WA	55	40	-15	-4
WA6-H2	I388	3.OG OSO-FAS.	47.6	41	36	WA	55	40	-14	-4
WA6-H2	I389	EG OSO-FAS.	37.7	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H2	I389	1.OG OSO-FAS.	41.0	40	36	WA	55	40	-15	-4
WA6-H2	I389	2.OG OSO-FAS.	44.3	40	36	WA	55	40	-15	-4
WA6-H2	I389	3.OG OSO-FAS.	47.6	40	36	WA	55	40	-15	-4
WA6-H2	I390	EG OSO-FAS.	37.7	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H2	I390	1.OG OSO-FAS.	41.0	40	36	WA	55	40	-15	-4
WA6-H2	I390	2.OG OSO-FAS.	44.3	40	36	WA	55	40	-15	-4
WA6-H2	I390	3.OG OSO-FAS.	47.6	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H2	I391	EG OSO-FAS.	37.7	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H2	I391	1.OG OSO-FAS.	41.0	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H2	I391	2.OG OSO-FAS.	44.3	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H2	I391	3.OG OSO-FAS.	47.6	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H2	I392	EG NNO-FAS.	37.7	39	34	WA	55	40	-16	-6
WA6-H2	I392	1.OG NNO-FAS.	41.0	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H2	I392	2.OG NNO-FAS.	44.3	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H2	I392	3.OG NNO-FAS.	47.6	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H2	I393	EG NNO-FAS.	37.7	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H2	I393	1.OG NNO-FAS.	41.0	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H2	I393	2.OG NNO-FAS.	44.3	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H2	I393	3.OG NNO-FAS.	47.6	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H2	I394	EG NNO-FAS.	37.8	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H2	I394	1.OG NNO-FAS.	41.0	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H2	I394	2.OG NNO-FAS.	44.3	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H2	I394	3.OG NNO-FAS.	47.7	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H2	I395	EG NNO-FAS.	37.8	39	34	WA	55	40	-16	-6
WA6-H2	I395	1.OG NNO-FAS.	41.1	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H2	I395	2.OG NNO-FAS.	44.4	39	35	WA	55	40	-16	-5
WA6-H2	I395	3.OG NNO-FAS.	47.7	40	35	WA	55	40	-15	-5
WA6-H2	I396	EG NNO-FAS.	37.9	38	34	WA	55	40	-17	-6
WA6-H2	I396	1.OG NNO-FAS.	41.2	38	34	WA	55	40	-17	-6
WA6-H2	I396	2.OG NNO-FAS.	44.5	39	34	WA	55	40	-16	-6
WA6-H2	I396	3.OG NNO-FAS.	47.8	40	34	WA	55	40	-15	-6
WA6-H2	I397	EG NNO-FAS.	37.9	38	34	WA	55	40	-17	-6
WA6-H2	I397	1.OG NNO-FAS.	41.2	38	34	WA	55	40	-17	-6
WA6-H2	I397	2.OG NNO-FAS.	44.5	39	34	WA	55	40	-16	-6
WA6-H2	I397	3.OG NNO-FAS.	47.8	40	34	WA	55	40	-15	-6
WA6-H2	I398	EG NNO-FAS.	38.0	38	34	WA	55	40	-17	-6
WA6-H2	I398	1.OG NNO-FAS.	41.3	38	34	WA	55	40	-17	-6
WA6-H2	I398	2.OG NNO-FAS.	44.5	39	34	WA	55	40	-16	-6

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
WA6-H2	I398	3.OG NNO-FAS.	47.8	40	34	WA	55	40	-15	-6
WA6-H2	I399	EG NNO-FAS.	37.9	39	34	WA	55	40	-16	-6
WA6-H2	I399	1.OG NNO-FAS.	41.2	39	34	WA	55	40	-16	-6
WA6-H2	I399	2.OG NNO-FAS.	44.5	39	34	WA	55	40	-16	-6
WA6-H2	I399	3.OG NNO-FAS.	47.8	40	34	WA	55	40	-15	-6
WA6-H2	I400	EG OSO-FAS.	38.0	44	34	WA	55	40	-11	-6
WA6-H2	I400	1.OG OSO-FAS.	41.3	44	34	WA	55	40	-11	-6
WA6-H2	I400	2.OG OSO-FAS.	44.6	44	35	WA	55	40	-11	-5
WA6-H2	I400	3.OG OSO-FAS.	47.9	44	34	WA	55	40	-11	-6
WA6-H2	I401	EG OSO-FAS.	38.0	47	32	WA	55	40	-8	-8
WA6-H2	I401	1.OG OSO-FAS.	41.3	46	32	WA	55	40	-9	-8
WA6-H2	I401	2.OG OSO-FAS.	44.6	46	32	WA	55	40	-9	-8
WA6-H2	I401	3.OG OSO-FAS.	47.9	46	32	WA	55	40	-9	-8
WA6-H2	I402	EG OSO-FAS.	38.0	37	26	WA	55	40	-18	-14
WA6-H2	I402	1.OG OSO-FAS.	41.3	37	26	WA	55	40	-18	-14
WA6-H2	I402	2.OG OSO-FAS.	44.5	37	26	WA	55	40	-18	-14
WA6-H2	I402	3.OG OSO-FAS.	47.8	40	27	WA	55	40	-15	-13
WA6-H2	I403	EG SSW-FAS.	37.9	52	33	WA	55	40	-3	-7
WA6-H2	I403	1.OG SSW-FAS.	41.2	52	33	WA	55	40	-3	-7
WA6-H2	I403	2.OG SSW-FAS.	44.5	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA6-H2	I403	3.OG SSW-FAS.	47.8	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA6-H2	I404	EG SSW-FAS.	37.8	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA6-H2	I404	1.OG SSW-FAS.	41.2	52	33	WA	55	40	-3	-7
WA6-H2	I404	2.OG SSW-FAS.	44.5	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA6-H2	I404	3.OG SSW-FAS.	47.8	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA6-H2	I405	EG SSW-FAS.	37.9	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA6-H2	I405	1.OG SSW-FAS.	41.2	52	34	WA	55	40	-3	-6
WA6-H2	I405	2.OG SSW-FAS.	44.5	53	34	WA	55	40	-2	-6
WA6-H2	I405	3.OG SSW-FAS.	47.8	53	34	WA	55	40	-2	-6
WA6-H2	I406	EG SSW-FAS.	37.8	53	34	WA	55	40	-2	-6
WA6-H2	I406	1.OG SSW-FAS.	41.2	53	34	WA	55	40	-2	-6
WA6-H2	I406	2.OG SSW-FAS.	44.5	53	34	WA	55	40	-2	-6
WA6-H2	I406	3.OG SSW-FAS.	47.8	53	35	WA	55	40	-2	-5
WA6-H2	I407	EG SSW-FAS.	37.8	53	35	WA	55	40	-2	-5
WA6-H2	I407	1.OG SSW-FAS.	41.1	53	35	WA	55	40	-2	-5
WA6-H2	I407	2.OG SSW-FAS.	44.4	53	35	WA	55	40	-2	-5
WA6-H2	I407	3.OG SSW-FAS.	47.7	53	35	WA	55	40	-2	-5
WA6-H2	I408	EG SSW-FAS.	37.8	53	36	WA	55	40	-2	-4
WA6-H2	I408	1.OG SSW-FAS.	41.0	54	36	WA	55	40	-1	-4
WA6-H2	I408	2.OG SSW-FAS.	44.3	54	36	WA	55	40	-1	-4
WA6-H2	I408	3.OG SSW-FAS.	47.7	54	36	WA	55	40	-1	-4
WA6-H2	I409	EG SSW-FAS.	37.7	54	36	WA	55	40	-1	-4
WA6-H2	I409	1.OG SSW-FAS.	41.0	54	36	WA	55	40	-1	-4
WA6-H2	I409	2.OG SSW-FAS.	44.3	54	36	WA	55	40	-1	-4
WA6-H2	I409	3.OG SSW-FAS.	47.6	54	36	WA	55	40	-1	-4
WA6-H2	I410	EG SSW-FAS.	37.7	54	36	WA	55	40	-1	-4
WA6-H2	I410	1.OG SSW-FAS.	41.0	55	36	WA	55	40	0	-4
WA6-H2	I410	2.OG SSW-FAS.	44.3	55	37	WA	55	40	0	-3
WA6-H2	I410	3.OG SSW-FAS.	47.6	55	37	WA	55	40	0	-3
WA6-H2	I411	EG SSW-FAS.	37.6	55	37	WA	55	40	0	-3
WA6-H2	I411	1.OG SSW-FAS.	40.9	55	37	WA	55	40	0	-3
WA6-H2	I411	2.OG SSW-FAS.	44.2	55	37	WA	55	40	0	-3
WA6-H2	I411	3.OG SSW-FAS.	47.5	55	37	WA	55	40	0	-3
WA6-H2	I412	EG SSW-FAS.	37.6	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I412	1.OG SSW-FAS.	40.9	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I412	2.OG SSW-FAS.	44.2	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I412	3.OG SSW-FAS.	47.5	56	38	WA	55	40	1	-2
WA6-H2	I413	EG SSW-FAS.	37.6	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I413	1.OG SSW-FAS.	40.9	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I413	2.OG SSW-FAS.	44.2	57	39	WA	55	40	2	-1
WA6-H2	I413	3.OG SSW-FAS.	47.5	57	39	WA	55	40	2	-1
MK1-H1 BESTAND	I414	EG WNW-FAS.	38.4	17	10	MK	60	45	-43	-35
MK1-H1 BESTAND	I414	1.OG WNW-FAS.	41.7	20	13	MK	60	45	-40	-32
MK1-H1 BESTAND	I415	EG WNW-FAS.	38.4	17	10	MK	60	45	-43	-35
MK1-H1 BESTAND	I415	1.OG WNW-FAS.	41.7	20	13	MK	60	45	-40	-32
MK1-H1 BESTAND	I416	EG WNW-FAS.	38.4	26	17	MK	60	45	-34	-28
MK1-H1 BESTAND	I416	1.OG WNW-FAS.	41.7	26	17	MK	60	45	-34	-28
MK1-H1 BESTAND	I417	EG NNO-FAS.	38.4	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK1-H1 BESTAND	I417	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK1-H1 BESTAND	I418	EG NNO-FAS.	38.4	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK1-H1 BESTAND	I418	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK1-H1 BESTAND	I419	EG NNO-FAS.	38.4	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK1-H1 BESTAND	I419	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	16	MK	60	45	-33	-29
MK1-H1 BESTAND	I420	EG N -FAS.	38.4	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK1-H1 BESTAND	I420	1.OG N -FAS.	41.7	27	17	MK	60	45	-33	-28

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK1-H1 BESTAND	I421	EG ONO-FAS.	38.4	16	7	MK	60	45	-44	-38
MK1-H1 BESTAND	I421	1.OG ONO-FAS.	41.7	18	9	MK	60	45	-42	-36
MK1-H1 BESTAND	I422	EG OSO-FAS.	38.4	16	7	MK	60	45	-44	-38
MK1-H1 BESTAND	I422	1.OG OSO-FAS.	41.7	17	8	MK	60	45	-43	-37
MK1-H1 BESTAND	I423	EG O -FAS.	38.4	15	6	MK	60	45	-45	-39
MK1-H1 BESTAND	I423	1.OG O -FAS.	41.7	17	8	MK	60	45	-43	-37
MK1-H1 BESTAND	I424	EG O -FAS.	38.4	15	6	MK	60	45	-45	-39
MK1-H1 BESTAND	I424	1.OG O -FAS.	41.7	16	7	MK	60	45	-44	-38
MK1-H1 BESTAND	I425	EG N -FAS.	38.4	15	6	MK	60	45	-45	-39
MK1-H1 BESTAND	I425	1.OG N -FAS.	41.7	18	8	MK	60	45	-42	-37
MK1-H1 BESTAND	I426	EG O -FAS.	38.4	15	6	MK	60	45	-45	-39
MK1-H1 BESTAND	I426	1.OG O -FAS.	41.7	16	7	MK	60	45	-44	-38
MK1-H1 BESTAND	I427	EG O -FAS.	38.4	15	6	MK	60	45	-45	-39
MK1-H1 BESTAND	I427	1.OG O -FAS.	41.7	17	7	MK	60	45	-43	-38
MK1-H1 BESTAND	I428	EG S -FAS.	38.4	16	6	MK	60	45	-44	-39
MK1-H1 BESTAND	I428	1.OG S -FAS.	41.7	17	7	MK	60	45	-43	-38
MK1-H1 BESTAND	I429	EG S -FAS.	38.4	16	6	MK	60	45	-44	-39
MK1-H1 BESTAND	I429	1.OG S -FAS.	41.7	18	8	MK	60	45	-42	-37
MK1-H1 BESTAND	I430	EG S -FAS.	38.4	17	9	MK	60	45	-43	-36
MK1-H1 BESTAND	I430	1.OG S -FAS.	41.7	18	10	MK	60	45	-42	-35
MK1-H1 BESTAND	I431	EG W -FAS.	38.4	22	14	MK	60	45	-38	-31
MK1-H1 BESTAND	I431	1.OG W -FAS.	41.7	30	25	MK	60	45	-30	-20
MK1-H1 BESTAND	I432	EG W -FAS.	38.4	20	11	MK	60	45	-40	-34
MK1-H1 BESTAND	I432	1.OG W -FAS.	41.7	30	26	MK	60	45	-30	-19
MK1-H1 BESTAND	I433	1.OG W -FAS.	41.7	30	26	MK	60	45	-30	-19
MK1-H1 BESTAND	I434	EG W -FAS.	38.4	33	29	MK	60	45	-27	-16
MK1-H1 BESTAND	I434	1.OG W -FAS.	41.7	34	30	MK	60	45	-26	-15
MK1-H1 BESTAND	I435	EG SSW-FAS.	38.4	31	27	MK	60	45	-29	-18
MK1-H1 BESTAND	I435	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	28	MK	60	45	-29	-17
MK1-H1 BESTAND	I436	EG SSW-FAS.	38.4	31	28	MK	60	45	-29	-17
MK1-H1 BESTAND	I436	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	29	MK	60	45	-28	-16
MK1-H1 BESTAND	I437	EG SSW-FAS.	38.4	31	28	MK	60	45	-29	-17
MK1-H1 BESTAND	I437	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	29	MK	60	45	-28	-16
MK1-H1 BESTAND	I438	EG W -FAS.	38.4	26	22	MK	60	45	-34	-23
MK1-H1 BESTAND	I438	1.OG W -FAS.	41.7	28	23	MK	60	45	-32	-22
MK1-H2	I439	EG WNW-FAS.	38.4	47	44	MK	60	45	-13	-1
MK1-H2	I439	1.OG WNW-FAS.	41.7	46	43	MK	60	45	-14	-2
MK1-H2	I440	EG WNW-FAS.	38.4	47	43	MK	60	45	-13	-2
MK1-H2	I440	1.OG WNW-FAS.	41.7	46	43	MK	60	45	-14	-2
MK1-H2	I441	EG WNW-FAS.	38.4	46	43	MK	60	45	-14	-2
MK1-H2	I441	1.OG WNW-FAS.	41.7	45	42	MK	60	45	-15	-3
MK1-H2	I442	EG WNW-FAS.	38.4	44	41	MK	60	45	-16	-4
MK1-H2	I442	1.OG WNW-FAS.	41.7	44	41	MK	60	45	-16	-4
MK1-H2	I443	EG WNW-FAS.	38.4	42	39	MK	60	45	-18	-6
MK1-H2	I443	1.OG WNW-FAS.	41.7	42	39	MK	60	45	-18	-6
MK1-H2	I444	EG WNW-FAS.	38.4	41	38	MK	60	45	-19	-7
MK1-H2	I444	1.OG WNW-FAS.	41.7	41	38	MK	60	45	-19	-7
MK1-H2	I445	EG NNO-FAS.	38.4	27	19	MK	60	45	-33	-26
MK1-H2	I445	1.OG NNO-FAS.	41.7	28	22	MK	60	45	-32	-23
MK1-H2	I446	EG NNO-FAS.	38.4	27	18	MK	60	45	-33	-27
MK1-H2	I446	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	19	MK	60	45	-33	-26
MK1-H2	I447	EG NNO-FAS.	38.4	27	18	MK	60	45	-33	-27
MK1-H2	I447	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	18	MK	60	45	-33	-27
MK1-H2	I448	EG NNO-FAS.	38.4	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK1-H2	I448	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK1-H2	I449	EG NNO-FAS.	38.4	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK1-H2	I449	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK1-H2	I450	EG NNO-FAS.	38.4	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK1-H2	I450	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK1-H2	I451	EG OSO-FAS.	38.4	17	10	MK	60	45	-43	-35
MK1-H2	I451	1.OG OSO-FAS.	41.7	19	11	MK	60	45	-41	-34
MK1-H2	I452	EG OSO-FAS.	38.4	16	10	MK	60	45	-44	-35
MK1-H2	I452	1.OG OSO-FAS.	41.7	18	11	MK	60	45	-42	-34
MK1-H2	I453	EG OSO-FAS.	38.4	17	10	MK	60	45	-43	-35
MK1-H2	I453	1.OG OSO-FAS.	41.7	18	12	MK	60	45	-42	-33
MK1-H2	I454	EG SSW-FAS.	38.4	19	12	MK	60	45	-41	-33
MK1-H2	I454	1.OG SSW-FAS.	41.7	21	14	MK	60	45	-39	-31
MK1-H2	I455	EG SSW-FAS.	38.4	19	13	MK	60	45	-41	-32
MK1-H2	I455	1.OG SSW-FAS.	41.7	21	14	MK	60	45	-39	-31
MK1-H2	I456	EG SSW-FAS.	38.4	18	13	MK	60	45	-42	-32
MK1-H2	I456	1.OG SSW-FAS.	41.7	20	14	MK	60	45	-40	-31
MK1-H2	I457	EG OSO-FAS.	38.4	18	13	MK	60	45	-42	-32
MK1-H2	I457	1.OG OSO-FAS.	41.7	19	14	MK	60	45	-41	-31
MK1-H2	I458	EG OSO-FAS.	38.4	19	14	MK	60	45	-41	-31
MK1-H2	I458	1.OG OSO-FAS.	41.7	20	14	MK	60	45	-40	-31

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK1-H2	I459	EG OSO-FAS.	38.4	19	14	MK	60	45	-41	-31
MK1-H2	I459	1.OG OSO-FAS.	41.7	22	18	MK	60	45	-38	-27
MK1-H2	I460	EG SSW-FAS.	38.4	37	34	MK	60	45	-23	-11
MK1-H2	I460	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	24	MK	60	45	-32	-21
MK1-H2	I461	EG SSW-FAS.	38.4	38	35	MK	60	45	-22	-10
MK1-H2	I461	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	29	MK	60	45	-28	-16
MK1-H2	I462	EG SSW-FAS.	38.4	44	41	MK	60	45	-16	-4
MK1-H2	I462	1.OG SSW-FAS.	41.7	43	40	MK	60	45	-17	-5
MK2.1-H2	I463	EG WNW-FAS.	38.4	18	9	MK	60	45	-42	-36
MK2.1-H2	I463	1.OG WNW-FAS.	41.7	19	10	MK	60	45	-41	-35
MK2.1-H2	I463	2.OG WNW-FAS.	45.0	21	11	MK	60	45	-39	-34
MK2.1-H2	I463	3.OG WNW-FAS.	48.3	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK2.1-H2	I464	EG WNW-FAS.	38.4	17	7	MK	60	45	-43	-38
MK2.1-H2	I464	1.OG WNW-FAS.	41.7	18	7	MK	60	45	-42	-38
MK2.1-H2	I464	2.OG WNW-FAS.	45.0	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK2.1-H2	I464	3.OG WNW-FAS.	48.3	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.1-H2	I465	EG WNW-FAS.	38.4	17	6	MK	60	45	-43	-39
MK2.1-H2	I465	1.OG WNW-FAS.	41.7	18	7	MK	60	45	-42	-38
MK2.1-H2	I465	2.OG WNW-FAS.	45.0	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK2.1-H2	I465	3.OG WNW-FAS.	48.3	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK2.1-H2	I466	EG WNW-FAS.	38.4	18	7	MK	60	45	-42	-38
MK2.1-H2	I466	1.OG WNW-FAS.	41.7	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK2.1-H2	I466	2.OG WNW-FAS.	45.0	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK2.1-H2	I466	3.OG WNW-FAS.	48.3	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK2.1-H2	I467	EG WNW-FAS.	38.4	18	7	MK	60	45	-42	-38
MK2.1-H2	I467	1.OG WNW-FAS.	41.7	19	8	MK	60	45	-41	-37
MK2.1-H2	I467	2.OG WNW-FAS.	45.0	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK2.1-H2	I467	3.OG WNW-FAS.	48.3	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK2.1-H1	I468	EG WNW-FAS.	38.4	18	7	MK	60	45	-42	-38
MK2.1-H1	I468	1.OG WNW-FAS.	41.7	18	7	MK	60	45	-42	-38
MK2.1-H1	I468	2.OG WNW-FAS.	45.0	19	8	MK	60	45	-41	-37
MK2.1-H1	I468	3.OG WNW-FAS.	48.3	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK2.1-H1	I468	4.OG WNW-FAS.	51.6	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK2.1-H1	I469	EG WNW-FAS.	38.4	18	7	MK	60	45	-42	-38
MK2.1-H1	I469	1.OG WNW-FAS.	41.7	18	7	MK	60	45	-42	-38
MK2.1-H1	I469	2.OG WNW-FAS.	45.0	19	8	MK	60	45	-41	-37
MK2.1-H1	I469	3.OG WNW-FAS.	48.3	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK2.1-H1	I469	4.OG WNW-FAS.	51.6	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.1-H1	I470	EG WNW-FAS.	38.4	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK2.1-H1	I470	1.OG WNW-FAS.	41.7	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK2.1-H1	I470	2.OG WNW-FAS.	45.0	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK2.1-H1	I470	3.OG WNW-FAS.	48.3	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.1-H1	I470	4.OG WNW-FAS.	51.6	29	18	MK	60	45	-31	-27
MK2.1-H1	I471	EG NNO-FAS.	38.4	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I471	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I471	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I471	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I471	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK2.1-H1	I472	EG NNO-FAS.	38.4	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I472	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I472	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I472	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I472	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I473	EG NNO-FAS.	38.4	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I473	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I473	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I473	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I473	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I474	EG NNO-FAS.	38.4	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I474	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I474	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I474	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I474	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I475	EG NNO-FAS.	38.4	32	18	MK	60	45	-28	-27
MK2.1-H1	I475	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	18	MK	60	45	-28	-27
MK2.1-H1	I475	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	18	MK	60	45	-28	-27
MK2.1-H1	I475	3.OG NNO-FAS.	48.3	32	18	MK	60	45	-28	-27
MK2.1-H1	I475	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.1-H1	I476	EG NNO-FAS.	38.4	32	18	MK	60	45	-28	-27
MK2.1-H1	I476	1.OG NNO-FAS.	41.7	32	18	MK	60	45	-28	-27
MK2.1-H1	I476	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	18	MK	60	45	-28	-27
MK2.1-H1	I476	3.OG NNO-FAS.	48.3	32	18	MK	60	45	-28	-27
MK2.1-H1	I476	4.OG NNO-FAS.	51.6	32	18	MK	60	45	-28	-27
MK2.1-H1	I477	EG NNO-FAS.	38.4	33	19	MK	60	45	-27	-26

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.1-H1	I477	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.1-H1	I477	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK2.1-H1	I477	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK2.1-H1	I477	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK2.1-H1	I478	EG NNO-FAS.	38.4	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK2.1-H1	I478	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK2.1-H1	I478	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK2.1-H1	I478	3.OG NNO-FAS.	48.3	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK2.1-H1	I478	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK2.1-H1	I479	EG NNO-FAS.	38.4	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK2.1-H1	I479	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK2.1-H1	I479	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK2.1-H1	I479	3.OG NNO-FAS.	48.3	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK2.1-H1	I479	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK2.1-H1	I480	EG NNO-FAS.	38.4	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK2.1-H1	I480	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK2.1-H1	I480	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK2.1-H1	I480	3.OG NNO-FAS.	48.3	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK2.1-H1	I480	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK2.1-H1	I481	EG NNO-FAS.	38.4	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK2.1-H1	I481	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK2.1-H1	I481	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK2.1-H1	I481	3.OG NNO-FAS.	48.3	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK2.1-H1	I481	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	22	MK	60	45	-26	-23
MK2.1-H1	I482	EG OSO-FAS.	38.4	32	29	MK	60	45	-28	-16
MK2.1-H1	I482	1.OG OSO-FAS.	41.7	33	29	MK	60	45	-27	-16
MK2.1-H1	I482	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	29	MK	60	45	-28	-16
MK2.1-H1	I482	3.OG OSO-FAS.	48.3	32	29	MK	60	45	-28	-16
MK2.1-H1	I482	4.OG OSO-FAS.	51.6	33	29	MK	60	45	-27	-16
MK2.1-H1	I483	EG OSO-FAS.	38.4	32	29	MK	60	45	-28	-16
MK2.1-H1	I483	1.OG OSO-FAS.	41.7	33	30	MK	60	45	-27	-15
MK2.1-H1	I483	2.OG OSO-FAS.	45.0	33	30	MK	60	45	-27	-15
MK2.1-H1	I483	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	30	MK	60	45	-27	-15
MK2.1-H1	I483	4.OG OSO-FAS.	51.6	33	30	MK	60	45	-27	-15
MK2.1-H1	I484	EG OSO-FAS.	38.4	33	30	MK	60	45	-27	-15
MK2.1-H1	I484	1.OG OSO-FAS.	41.7	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I484	2.OG OSO-FAS.	45.0	34	30	MK	60	45	-26	-15
MK2.1-H1	I484	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	30	MK	60	45	-26	-15
MK2.1-H1	I484	4.OG OSO-FAS.	51.6	34	30	MK	60	45	-26	-15
MK2.1-H1	I485	EG OSO-FAS.	38.4	33	30	MK	60	45	-27	-15
MK2.1-H1	I485	1.OG OSO-FAS.	41.7	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I485	2.OG OSO-FAS.	45.0	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I485	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I485	4.OG OSO-FAS.	51.6	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I486	EG OSO-FAS.	38.4	33	30	MK	60	45	-27	-15
MK2.1-H1	I486	1.OG OSO-FAS.	41.7	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I486	2.OG OSO-FAS.	45.0	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I486	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I486	4.OG OSO-FAS.	51.6	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I487	EG OSO-FAS.	38.4	34	30	MK	60	45	-26	-15
MK2.1-H1	I487	1.OG OSO-FAS.	41.7	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I487	2.OG OSO-FAS.	45.0	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I487	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I487	4.OG OSO-FAS.	51.6	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I488	EG OSO-FAS.	38.4	30	26	MK	60	45	-30	-19
MK2.1-H1	I488	1.OG OSO-FAS.	41.7	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I488	2.OG OSO-FAS.	45.0	35	31	MK	60	45	-25	-14
MK2.1-H1	I488	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I488	4.OG OSO-FAS.	51.6	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I489	EG OSO-FAS.	38.4	29	26	MK	60	45	-31	-19
MK2.1-H1	I489	1.OG OSO-FAS.	41.7	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I489	2.OG OSO-FAS.	45.0	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I489	3.OG OSO-FAS.	48.3	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I489	4.OG OSO-FAS.	51.6	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I490	EG SSW-FAS.	38.4	29	25	MK	60	45	-31	-20
MK2.1-H1	I490	1.OG SSW-FAS.	41.7	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I490	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I490	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I490	4.OG SSW-FAS.	51.6	34	31	MK	60	45	-26	-14
MK2.1-H1	I491	EG SSW-FAS.	38.4	27	24	MK	60	45	-33	-21
MK2.1-H1	I491	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	29	MK	60	45	-28	-16
MK2.1-H1	I491	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	29	MK	60	45	-28	-16
MK2.1-H1	I491	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	29	MK	60	45	-28	-16
MK2.1-H1	I491	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	29	MK	60	45	-27	-16
MK2.1-H1	I492	EG SSW-FAS.	38.4	24	21	MK	60	45	-36	-24
MK2.1-H1	I492	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	25	MK	60	45	-31	-20

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.1-H1	I492	2.OG SSW-FAS.	45.0	29	25	MK	60	45	-31	-20
MK2.1-H1	I492	3.OG SSW-FAS.	48.3	29	25	MK	60	45	-31	-20
MK2.1-H1	I492	4.OG SSW-FAS.	51.6	32	26	MK	60	45	-28	-19
MK2.1-H2	I493	EG SSW-FAS.	38.4	23	19	MK	60	45	-37	-26
MK2.1-H2	I493	1.OG SSW-FAS.	41.7	27	23	MK	60	45	-33	-22
MK2.1-H2	I493	2.OG SSW-FAS.	45.0	27	23	MK	60	45	-33	-22
MK2.1-H2	I493	3.OG SSW-FAS.	48.3	28	23	MK	60	45	-32	-22
MK2.1-H2	I494	EG SSW-FAS.	38.4	21	16	MK	60	45	-39	-29
MK2.1-H2	I494	1.OG SSW-FAS.	41.7	21	16	MK	60	45	-39	-29
MK2.1-H2	I494	2.OG SSW-FAS.	45.0	22	16	MK	60	45	-38	-29
MK2.1-H2	I494	3.OG SSW-FAS.	48.3	26	17	MK	60	45	-34	-28
MK2.1-H2	I495	EG SSW-FAS.	38.4	21	16	MK	60	45	-39	-29
MK2.1-H2	I495	1.OG SSW-FAS.	41.7	21	16	MK	60	45	-39	-29
MK2.1-H2	I495	2.OG SSW-FAS.	45.0	22	16	MK	60	45	-38	-29
MK2.1-H2	I495	3.OG SSW-FAS.	48.3	26	17	MK	60	45	-34	-28
MK2.1-H2	I496	EG SSW-FAS.	38.4	21	16	MK	60	45	-39	-29
MK2.1-H2	I496	1.OG SSW-FAS.	41.7	21	16	MK	60	45	-39	-29
MK2.1-H2	I496	2.OG SSW-FAS.	45.0	22	16	MK	60	45	-38	-29
MK2.1-H2	I496	3.OG SSW-FAS.	48.3	26	17	MK	60	45	-34	-28
MK2.1-H2	I497	EG SSW-FAS.	38.4	21	16	MK	60	45	-39	-29
MK2.1-H2	I497	1.OG SSW-FAS.	41.7	21	16	MK	60	45	-39	-29
MK2.1-H2	I497	2.OG SSW-FAS.	45.0	22	16	MK	60	45	-38	-29
MK2.1-H2	I497	3.OG SSW-FAS.	48.3	26	17	MK	60	45	-34	-28
MK2.1-H2	I498	EG SSW-FAS.	38.4	21	16	MK	60	45	-39	-29
MK2.1-H2	I498	1.OG SSW-FAS.	41.7	21	16	MK	60	45	-39	-29
MK2.1-H2	I498	2.OG SSW-FAS.	45.0	22	16	MK	60	45	-38	-29
MK2.1-H2	I498	3.OG SSW-FAS.	48.3	25	16	MK	60	45	-35	-29
MK2.1-H2	I499	EG SSW-FAS.	38.4	20	16	MK	60	45	-40	-29
MK2.1-H2	I499	1.OG SSW-FAS.	41.7	21	16	MK	60	45	-39	-29
MK2.1-H2	I499	2.OG SSW-FAS.	45.0	22	16	MK	60	45	-38	-29
MK2.1-H2	I499	3.OG SSW-FAS.	48.3	25	16	MK	60	45	-35	-29
MK2.1-H2	I500	EG SSW-FAS.	38.4	21	16	MK	60	45	-39	-29
MK2.1-H2	I500	1.OG SSW-FAS.	41.7	22	16	MK	60	45	-38	-29
MK2.1-H2	I500	2.OG SSW-FAS.	45.0	23	16	MK	60	45	-37	-29
MK2.1-H2	I500	3.OG SSW-FAS.	48.3	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK2.1-H2	I501	1.OG OSO-FAS.	41.7	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK2.1-H2	I501	2.OG OSO-FAS.	45.0	26	12	MK	60	45	-34	-33
MK2.1-H2	I501	3.OG OSO-FAS.	48.3	28	14	MK	60	45	-32	-31
MK2.1-H2	I502	1.OG OSO-FAS.	41.7	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK2.1-H2	I502	2.OG OSO-FAS.	45.0	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK2.1-H2	I502	3.OG OSO-FAS.	48.3	27	13	MK	60	45	-33	-32
MK2.1-H1	I503	1.OG SSW-FAS.	41.7	18	8	MK	60	45	-42	-37
MK2.1-H1	I503	2.OG SSW-FAS.	45.0	20	10	MK	60	45	-40	-35
MK2.1-H1	I503	3.OG SSW-FAS.	48.3	22	11	MK	60	45	-38	-34
MK2.1-H1	I503	4.OG SSW-FAS.	51.6	27	15	MK	60	45	-33	-30
MK2.1-H1	I504	1.OG SSW-FAS.	41.7	19	8	MK	60	45	-41	-37
MK2.1-H1	I504	2.OG SSW-FAS.	45.0	20	10	MK	60	45	-40	-35
MK2.1-H1	I504	3.OG SSW-FAS.	48.3	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK2.1-H1	I504	4.OG SSW-FAS.	51.6	27	15	MK	60	45	-33	-30
MK2.1-H1	I505	1.OG SSW-FAS.	41.7	19	8	MK	60	45	-41	-37
MK2.1-H1	I505	2.OG SSW-FAS.	45.0	20	10	MK	60	45	-40	-35
MK2.1-H1	I505	3.OG SSW-FAS.	48.3	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK2.1-H1	I505	4.OG SSW-FAS.	51.6	27	15	MK	60	45	-33	-30
MK2.1-H1	I506	1.OG SSW-FAS.	41.7	19	9	MK	60	45	-41	-36
MK2.1-H1	I506	2.OG SSW-FAS.	45.0	20	10	MK	60	45	-40	-35
MK2.1-H1	I506	3.OG SSW-FAS.	48.3	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK2.1-H1	I506	4.OG SSW-FAS.	51.6	27	15	MK	60	45	-33	-30
MK2.1-H1	I507	1.OG SSW-FAS.	41.7	19	9	MK	60	45	-41	-36
MK2.1-H1	I507	2.OG SSW-FAS.	45.0	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK2.1-H1	I507	3.OG SSW-FAS.	48.3	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK2.1-H1	I507	4.OG SSW-FAS.	51.6	27	15	MK	60	45	-33	-30
MK2.1-H1	I508	1.OG WNW-FAS.	41.7	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK2.1-H1	I508	2.OG WNW-FAS.	45.0	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK2.1-H1	I508	3.OG WNW-FAS.	48.3	27	13	MK	60	45	-33	-32
MK2.1-H1	I508	4.OG WNW-FAS.	51.6	29	16	MK	60	45	-31	-29
MK2.1-H1	I509	1.OG WNW-FAS.	41.7	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK2.1-H1	I509	2.OG WNW-FAS.	45.0	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.1-H1	I509	3.OG WNW-FAS.	48.3	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK2.1-H1	I509	4.OG WNW-FAS.	51.6	30	18	MK	60	45	-30	-27
MK2.1-H2	I510	1.OG NNO-FAS.	41.7	24	10	MK	60	45	-36	-35
MK2.1-H2	I510	2.OG NNO-FAS.	45.0	26	12	MK	60	45	-34	-33
MK2.1-H2	I510	3.OG NNO-FAS.	48.3	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK2.1-H2	I511	1.OG NNO-FAS.	41.7	24	10	MK	60	45	-36	-35

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.1-H2	I511	2.OG NNO-FAS.	45.0	26	12	MK	60	45	-34	-33
MK2.1-H2	I511	3.OG NNO-FAS.	48.3	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK2.1-H2	I512	1.OG NNO-FAS.	41.7	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK2.1-H2	I512	2.OG NNO-FAS.	45.0	27	12	MK	60	45	-33	-33
MK2.1-H2	I512	3.OG NNO-FAS.	48.3	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK2.1-H2	I513	1.OG NNO-FAS.	41.7	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK2.1-H2	I513	2.OG NNO-FAS.	45.0	26	12	MK	60	45	-34	-33
MK2.1-H2	I513	3.OG NNO-FAS.	48.3	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK2.1-H2	I514	1.OG NNO-FAS.	41.7	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK2.1-H2	I514	2.OG NNO-FAS.	45.0	26	12	MK	60	45	-34	-33
MK2.1-H2	I514	3.OG NNO-FAS.	48.3	29	15	MK	60	45	-31	-30
MK2.2-H3	I515	EG WNW-FAS.	38.4	20	10	MK	60	45	-40	-35
MK2.2-H3	I515	1.OG WNW-FAS.	41.7	21	11	MK	60	45	-39	-34
MK2.2-H3	I515	2.OG WNW-FAS.	45.0	22	11	MK	60	45	-38	-34
MK2.2-H3	I515	3.OG WNW-FAS.	48.3	25	13	MK	60	45	-35	-32
MK2.2-H3	I516	EG WNW-FAS.	38.4	19	8	MK	60	45	-41	-37
MK2.2-H3	I516	1.OG WNW-FAS.	41.7	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK2.2-H3	I516	2.OG WNW-FAS.	45.0	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK2.2-H3	I516	3.OG WNW-FAS.	48.3	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK2.2-H3	I517	EG WNW-FAS.	38.4	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK2.2-H3	I517	1.OG WNW-FAS.	41.7	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK2.2-H3	I517	2.OG WNW-FAS.	45.0	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK2.2-H3	I517	3.OG WNW-FAS.	48.3	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.2-H3	I518	EG WNW-FAS.	38.4	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK2.2-H3	I518	1.OG WNW-FAS.	41.7	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK2.2-H3	I518	2.OG WNW-FAS.	45.0	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK2.2-H3	I518	3.OG WNW-FAS.	48.3	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK2.2-H3	I519	EG WNW-FAS.	38.4	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK2.2-H3	I519	1.OG WNW-FAS.	41.7	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK2.2-H3	I519	2.OG WNW-FAS.	45.0	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK2.2-H3	I519	3.OG WNW-FAS.	48.3	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK2.2-H2	I520	EG WNW-FAS.	38.4	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK2.2-H2	I520	1.OG WNW-FAS.	41.7	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK2.2-H2	I520	2.OG WNW-FAS.	45.0	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK2.2-H2	I520	3.OG WNW-FAS.	48.3	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK2.2-H2	I520	4.OG WNW-FAS.	51.6	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK2.2-H2	I521	EG WNW-FAS.	38.4	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK2.2-H2	I521	1.OG WNW-FAS.	41.7	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK2.2-H2	I521	2.OG WNW-FAS.	45.0	22	11	MK	60	45	-38	-34
MK2.2-H2	I521	3.OG WNW-FAS.	48.3	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK2.2-H2	I521	4.OG WNW-FAS.	51.6	26	14	MK	60	45	-34	-31
MK2.2-H2	I522	EG WNW-FAS.	38.4	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK2.2-H2	I522	1.OG WNW-FAS.	41.7	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK2.2-H2	I522	2.OG WNW-FAS.	45.0	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK2.2-H2	I522	3.OG WNW-FAS.	48.3	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK2.2-H2	I522	4.OG WNW-FAS.	51.6	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK2.2-H2	I523	EG NNO-FAS.	38.4	34	20	MK	60	45	-26	-25
MK2.2-H2	I523	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	20	MK	60	45	-26	-25
MK2.2-H2	I523	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	20	MK	60	45	-26	-25
MK2.2-H2	I523	3.OG NNO-FAS.	48.3	34	20	MK	60	45	-26	-25
MK2.2-H2	I523	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	20	MK	60	45	-26	-25
MK2.2-H2	I524	EG NNO-FAS.	38.4	34	20	MK	60	45	-26	-25
MK2.2-H2	I524	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	20	MK	60	45	-26	-25
MK2.2-H2	I524	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	20	MK	60	45	-26	-25
MK2.2-H2	I524	3.OG NNO-FAS.	48.3	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I524	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	20	MK	60	45	-26	-25
MK2.2-H2	I525	EG NNO-FAS.	38.4	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I525	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I525	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I525	3.OG NNO-FAS.	48.3	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I525	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	20	MK	60	45	-26	-25
MK2.2-H2	I526	EG NNO-FAS.	38.4	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I526	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I526	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I526	3.OG NNO-FAS.	48.3	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I526	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	20	MK	60	45	-26	-25
MK2.2-H2	I527	EG NNO-FAS.	38.4	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I527	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I527	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I527	3.OG NNO-FAS.	48.3	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I527	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I528	EG NNO-FAS.	38.4	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I528	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I528	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	19	MK	60	45	-26	-26

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.2-H2	I528	3.OG NNO-FAS.	48.3	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I528	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I529	EG NNO-FAS.	38.4	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I529	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I529	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I529	3.OG NNO-FAS.	48.3	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I529	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I530	EG NNO-FAS.	38.4	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I530	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I530	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I530	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I530	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK2.2-H2	I531	EG NNO-FAS.	38.4	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I531	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I531	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I531	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I531	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I532	EG NNO-FAS.	38.4	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I532	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I532	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I532	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I532	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I533	EG NNO-FAS.	38.4	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.2-H2	I533	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.2-H2	I533	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.2-H2	I533	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK2.2-H2	I533	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK2.2-H2	I534	EG OSO-FAS.	38.4	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK2.2-H2	I534	1.OG OSO-FAS.	41.7	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.2-H2	I534	2.OG OSO-FAS.	45.0	25	11	MK	60	45	-35	-34
MK2.2-H2	I534	3.OG OSO-FAS.	48.3	27	13	MK	60	45	-33	-32
MK2.2-H2	I534	4.OG OSO-FAS.	51.6	28	14	MK	60	45	-32	-31
MK2.2-H2	I535	EG OSO-FAS.	38.4	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK2.2-H2	I535	1.OG OSO-FAS.	41.7	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK2.2-H2	I535	2.OG OSO-FAS.	45.0	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK2.2-H2	I535	3.OG OSO-FAS.	48.3	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK2.2-H2	I535	4.OG OSO-FAS.	51.6	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK2.2-H2	I536	EG OSO-FAS.	38.4	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK2.2-H2	I536	1.OG OSO-FAS.	41.7	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK2.2-H2	I536	2.OG OSO-FAS.	45.0	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK2.2-H2	I536	3.OG OSO-FAS.	48.3	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK2.2-H2	I536	4.OG OSO-FAS.	51.6	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK2.2-H1	I537	EG OSO-FAS.	38.4	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK2.2-H1	I537	1.OG OSO-FAS.	41.7	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK2.2-H1	I537	2.OG OSO-FAS.	45.0	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK2.2-H1	I537	3.OG OSO-FAS.	48.3	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK2.2-H1	I538	EG OSO-FAS.	38.3	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK2.2-H1	I538	1.OG OSO-FAS.	41.7	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK2.2-H1	I538	2.OG OSO-FAS.	45.0	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK2.2-H1	I538	3.OG OSO-FAS.	48.3	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK2.2-H1	I539	EG OSO-FAS.	38.4	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK2.2-H1	I539	1.OG OSO-FAS.	41.7	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK2.2-H1	I539	2.OG OSO-FAS.	45.0	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK2.2-H1	I539	3.OG OSO-FAS.	48.3	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK2.2-H1	I540	EG OSO-FAS.	38.3	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK2.2-H1	I540	1.OG OSO-FAS.	41.7	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK2.2-H1	I540	2.OG OSO-FAS.	45.0	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK2.2-H1	I540	3.OG OSO-FAS.	48.3	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK2.2-H1	I541	EG OSO-FAS.	38.3	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK2.2-H1	I541	1.OG OSO-FAS.	41.7	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK2.2-H1	I541	2.OG OSO-FAS.	45.0	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK2.2-H1	I541	3.OG OSO-FAS.	48.3	21	11	MK	60	45	-39	-34
MK2.2-H1	I542	EG SSW-FAS.	38.3	22	17	MK	60	45	-38	-28
MK2.2-H1	I542	1.OG SSW-FAS.	41.6	23	17	MK	60	45	-37	-28
MK2.2-H1	I542	2.OG SSW-FAS.	44.9	25	17	MK	60	45	-35	-28
MK2.2-H1	I542	3.OG SSW-FAS.	48.2	26	17	MK	60	45	-34	-28
MK2.2-H1	I543	EG SSW-FAS.	38.3	22	17	MK	60	45	-38	-28
MK2.2-H1	I543	1.OG SSW-FAS.	41.6	23	17	MK	60	45	-37	-28
MK2.2-H1	I543	2.OG SSW-FAS.	44.9	24	17	MK	60	45	-36	-28
MK2.2-H1	I543	3.OG SSW-FAS.	48.2	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK2.2-H1	I544	EG SSW-FAS.	38.3	23	17	MK	60	45	-37	-28
MK2.2-H1	I544	1.OG SSW-FAS.	41.5	24	17	MK	60	45	-36	-28
MK2.2-H1	I544	2.OG SSW-FAS.	44.8	26	17	MK	60	45	-34	-28
MK2.2-H1	I544	3.OG SSW-FAS.	48.2	30	18	MK	60	45	-30	-27
MK2.2-H1	I545	1.OG WNW-FAS.	41.6	23	12	MK	60	45	-37	-33

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK2.2-H1	I545	2.OG WNW-FAS.	44.9	25	13	MK	60	45	-35	-32
MK2.2-H1	I545	3.OG WNW-FAS.	48.2	29	17	MK	60	45	-31	-28
MK2.2-H1	I546	1.OG WNW-FAS.	41.7	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK2.2-H1	I546	2.OG WNW-FAS.	45.0	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK2.2-H1	I546	3.OG WNW-FAS.	48.3	29	15	MK	60	45	-31	-30
MK2.2-H1	I547	1.OG WNW-FAS.	41.7	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK2.2-H1	I547	2.OG WNW-FAS.	45.0	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.2-H1	I547	3.OG WNW-FAS.	48.3	29	15	MK	60	45	-31	-30
MK2.2-H1	I548	1.OG WNW-FAS.	41.7	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK2.2-H1	I548	2.OG WNW-FAS.	45.0	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.2-H1	I548	3.OG WNW-FAS.	48.3	29	15	MK	60	45	-31	-30
MK2.2-H1	I549	1.OG WNW-FAS.	41.7	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK2.2-H1	I549	2.OG WNW-FAS.	45.0	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.2-H1	I549	3.OG WNW-FAS.	48.3	28	14	MK	60	45	-32	-31
MK2.2-H2	I550	1.OG SSW-FAS.	41.7	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK2.2-H2	I550	2.OG SSW-FAS.	45.0	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK2.2-H2	I550	3.OG SSW-FAS.	48.3	24	13	MK	60	45	-36	-32
MK2.2-H2	I550	4.OG SSW-FAS.	51.6	26	14	MK	60	45	-34	-31
MK2.2-H2	I551	1.OG SSW-FAS.	41.7	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK2.2-H2	I551	2.OG SSW-FAS.	45.0	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK2.2-H2	I551	3.OG SSW-FAS.	48.3	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK2.2-H2	I551	4.OG SSW-FAS.	51.6	26	14	MK	60	45	-34	-31
MK2.2-H2	I552	1.OG SSW-FAS.	41.7	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK2.2-H2	I552	2.OG SSW-FAS.	45.0	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK2.2-H2	I552	3.OG SSW-FAS.	48.3	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK2.2-H2	I552	4.OG SSW-FAS.	51.6	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK2.2-H2	I553	1.OG SSW-FAS.	41.7	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK2.2-H2	I553	2.OG SSW-FAS.	45.0	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK2.2-H2	I553	3.OG SSW-FAS.	48.3	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK2.2-H2	I553	4.OG SSW-FAS.	51.6	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK2.2-H2	I554	1.OG SSW-FAS.	41.7	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK2.2-H2	I554	2.OG SSW-FAS.	45.0	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK2.2-H2	I554	3.OG SSW-FAS.	48.3	22	11	MK	60	45	-38	-34
MK2.2-H2	I554	4.OG SSW-FAS.	51.6	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK2.2-H3	I555	1.OG OSO-FAS.	41.7	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK2.2-H3	I555	2.OG OSO-FAS.	45.0	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK2.2-H3	I555	3.OG OSO-FAS.	48.3	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK2.2-H3	I556	1.OG OSO-FAS.	41.7	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.2-H3	I556	2.OG OSO-FAS.	45.0	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK2.2-H3	I556	3.OG OSO-FAS.	48.3	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK2.2-H3	I557	1.OG OSO-FAS.	41.7	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.2-H3	I557	2.OG OSO-FAS.	45.0	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK2.2-H3	I557	3.OG OSO-FAS.	48.3	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.2-H3	I558	1.OG OSO-FAS.	41.6	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.2-H3	I558	2.OG OSO-FAS.	44.9	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK2.2-H3	I558	3.OG OSO-FAS.	48.2	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK2.2-H3	I559	1.OG OSO-FAS.	41.6	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK2.2-H3	I559	2.OG OSO-FAS.	44.9	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK2.2-H3	I559	3.OG OSO-FAS.	48.2	24	13	MK	60	45	-36	-32
MK2.2-H3	I560	EG SSW-FAS.	38.3	23	18	MK	60	45	-37	-27
MK2.2-H3	I560	1.OG SSW-FAS.	41.6	24	17	MK	60	45	-36	-28
MK2.2-H3	I560	2.OG SSW-FAS.	44.9	26	17	MK	60	45	-34	-28
MK2.2-H3	I560	3.OG SSW-FAS.	48.2	25	17	MK	60	45	-35	-28
MK2.2-H3	I561	EG SSW-FAS.	38.3	22	18	MK	60	45	-38	-27
MK2.2-H3	I561	1.OG SSW-FAS.	41.6	22	17	MK	60	45	-38	-28
MK2.2-H3	I561	2.OG SSW-FAS.	44.9	23	17	MK	60	45	-37	-28
MK2.2-H3	I561	3.OG SSW-FAS.	48.2	26	17	MK	60	45	-34	-28
MK2.2-H3	I562	EG SSW-FAS.	38.3	22	18	MK	60	45	-38	-27
MK2.2-H3	I562	1.OG SSW-FAS.	41.6	23	17	MK	60	45	-37	-28
MK2.2-H3	I562	2.OG SSW-FAS.	44.9	24	17	MK	60	45	-36	-28
MK2.2-H3	I562	3.OG SSW-FAS.	48.2	27	18	MK	60	45	-33	-27
MK2.2-H4	I563	EG SSW-FAS.	38.2	23	17	MK	60	45	-37	-28
MK2.2-H4	I564	EG SSW-FAS.	38.3	24	17	MK	60	45	-36	-28
MK2.2-H4	I565	EG SSW-FAS.	38.2	24	17	MK	60	45	-36	-28
MK2.2-H4	I566	EG SSW-FAS.	38.3	24	18	MK	60	45	-36	-27
MK2.2-H4	I567	EG SSW-FAS.	38.2	24	18	MK	60	45	-36	-27
MI1-H2	I568	EG WNW-FAS.	38.4	38	25	MI	60	45	-22	-20
MI1-H2	I568	1.OG WNW-FAS.	41.7	38	24	MI	60	45	-22	-21
MI1-H2	I568	2.OG WNW-FAS.	45.0	38	24	MI	60	45	-22	-21
MI1-H2	I568	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I568	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I569	EG WNW-FAS.	38.4	38	25	MI	60	45	-22	-20

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI1-H2	I569	1.OG WNW-FAS.	41.7	38	24	MI	60	45	-22	-21
MI1-H2	I569	2.OG WNW-FAS.	45.0	38	24	MI	60	45	-22	-21
MI1-H2	I569	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I569	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I570	EG WNW-FAS.	38.4	38	24	MI	60	45	-22	-21
MI1-H2	I570	1.OG WNW-FAS.	41.7	38	24	MI	60	45	-22	-21
MI1-H2	I570	2.OG WNW-FAS.	45.0	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I570	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	23	MI	60	45	-23	-22
MI1-H2	I570	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	23	MI	60	45	-23	-22
MI1-H2	I571	EG WNW-FAS.	38.4	38	24	MI	60	45	-22	-21
MI1-H2	I571	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I571	2.OG WNW-FAS.	45.0	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I571	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	23	MI	60	45	-23	-22
MI1-H2	I571	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	23	MI	60	45	-23	-22
MI1-H2	I572	EG WNW-FAS.	38.4	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I572	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I572	2.OG WNW-FAS.	45.0	37	23	MI	60	45	-23	-22
MI1-H2	I572	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	23	MI	60	45	-23	-22
MI1-H2	I572	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	23	MI	60	45	-23	-22
MI1-H2	I573	EG WNW-FAS.	38.4	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I573	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I573	2.OG WNW-FAS.	45.0	37	23	MI	60	45	-23	-22
MI1-H2	I573	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	23	MI	60	45	-23	-22
MI1-H2	I573	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	23	MI	60	45	-23	-22
MI1-H2	I574	EG WNW-FAS.	38.4	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I574	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I574	2.OG WNW-FAS.	45.0	37	23	MI	60	45	-23	-22
MI1-H2	I574	3.OG WNW-FAS.	48.3	36	23	MI	60	45	-24	-22
MI1-H2	I574	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	23	MI	60	45	-23	-22
MI1-H2	I575	EG WNW-FAS.	38.4	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I575	1.OG WNW-FAS.	41.7	36	23	MI	60	45	-24	-22
MI1-H2	I575	2.OG WNW-FAS.	45.0	36	23	MI	60	45	-24	-22
MI1-H2	I575	3.OG WNW-FAS.	48.3	36	23	MI	60	45	-24	-22
MI1-H2	I575	4.OG WNW-FAS.	51.6	36	23	MI	60	45	-24	-22
MI1-H2	I576	EG NNO-FAS.	38.4	36	23	MI	60	45	-24	-22
MI1-H2	I576	1.OG NNO-FAS.	41.7	36	23	MI	60	45	-24	-22
MI1-H2	I576	2.OG NNO-FAS.	45.0	36	23	MI	60	45	-24	-22
MI1-H2	I576	3.OG NNO-FAS.	48.3	36	23	MI	60	45	-24	-22
MI1-H2	I576	4.OG NNO-FAS.	51.6	36	23	MI	60	45	-24	-22
MI1-H2	I577	EG NNO-FAS.	38.4	36	22	MI	60	45	-24	-23
MI1-H2	I577	1.OG NNO-FAS.	41.7	36	22	MI	60	45	-24	-23
MI1-H2	I577	2.OG NNO-FAS.	45.0	36	21	MI	60	45	-24	-24
MI1-H2	I577	3.OG NNO-FAS.	48.3	36	21	MI	60	45	-24	-24
MI1-H2	I577	4.OG NNO-FAS.	51.6	36	22	MI	60	45	-24	-23
MI1-H2	I578	EG NNO-FAS.	38.4	36	22	MI	60	45	-24	-23
MI1-H2	I578	1.OG NNO-FAS.	41.7	36	21	MI	60	45	-24	-24
MI1-H2	I578	2.OG NNO-FAS.	45.0	36	21	MI	60	45	-24	-24
MI1-H2	I578	3.OG NNO-FAS.	48.3	36	21	MI	60	45	-24	-24
MI1-H2	I578	4.OG NNO-FAS.	51.6	36	22	MI	60	45	-24	-23
MI1-H2	I579	EG NNO-FAS.	38.4	36	21	MI	60	45	-24	-24
MI1-H2	I579	1.OG NNO-FAS.	41.7	36	21	MI	60	45	-24	-24
MI1-H2	I579	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I579	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I579	4.OG NNO-FAS.	51.6	36	22	MI	60	45	-24	-23
MI1-H2	I580	EG NNO-FAS.	38.4	36	21	MI	60	45	-24	-24
MI1-H2	I580	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I580	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I580	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I580	4.OG NNO-FAS.	51.6	36	22	MI	60	45	-24	-23
MI1-H2	I581	EG NNO-FAS.	38.4	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I581	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I581	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I581	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I581	4.OG NNO-FAS.	51.6	36	21	MI	60	45	-24	-24
MI1-H2	I582	EG NNO-FAS.	38.4	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I582	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I582	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I582	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I582	4.OG NNO-FAS.	51.6	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I583	EG NNO-FAS.	38.4	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I583	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I583	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I583	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I583	4.OG NNO-FAS.	51.6	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I584	EG NNO-FAS.	38.4	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I584	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	21	MI	60	45	-25	-24

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI1-H2	I584	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	20	MI	60	45	-25	-25
MI1-H2	I584	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	20	MI	60	45	-25	-25
MI1-H2	I584	4.OG NNO-FAS.	51.6	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I585	EG NNO-FAS.	38.4	35	20	MI	60	45	-25	-25
MI1-H2	I585	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	20	MI	60	45	-25	-25
MI1-H2	I585	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	20	MI	60	45	-25	-25
MI1-H2	I585	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	20	MI	60	45	-25	-25
MI1-H2	I585	4.OG NNO-FAS.	51.6	35	21	MI	60	45	-25	-24
MI1-H2	I586	EG NNO-FAS.	38.4	35	20	MI	60	45	-25	-25
MI1-H2	I586	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	20	MI	60	45	-25	-25
MI1-H2	I586	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	20	MI	60	45	-25	-25
MI1-H2	I586	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	20	MI	60	45	-25	-25
MI1-H2	I586	4.OG NNO-FAS.	51.6	35	20	MI	60	45	-25	-25
MI1-H2	I587	EG OSO-FAS.	38.4	26	13	MI	60	45	-34	-32
MI1-H2	I587	1.OG OSO-FAS.	41.7	27	14	MI	60	45	-33	-31
MI1-H2	I587	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	14	MI	60	45	-33	-31
MI1-H2	I587	3.OG OSO-FAS.	48.3	28	15	MI	60	45	-32	-30
MI1-H2	I587	4.OG OSO-FAS.	51.6	29	16	MI	60	45	-31	-29
MI1-H2	I588	EG OSO-FAS.	38.4	22	11	MI	60	45	-38	-34
MI1-H2	I588	1.OG OSO-FAS.	41.7	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H2	I588	2.OG OSO-FAS.	45.0	23	12	MI	60	45	-37	-33
MI1-H2	I588	3.OG OSO-FAS.	48.3	24	12	MI	60	45	-36	-33
MI1-H2	I588	4.OG OSO-FAS.	51.6	24	12	MI	60	45	-36	-33
MI1-H2	I589	EG OSO-FAS.	38.4	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H2	I589	1.OG OSO-FAS.	41.7	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H2	I589	2.OG OSO-FAS.	45.0	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H2	I589	3.OG OSO-FAS.	48.3	24	12	MI	60	45	-36	-33
MI1-H2	I589	4.OG OSO-FAS.	51.6	24	12	MI	60	45	-36	-33
MI1-H1	I590	EG OSO-FAS.	38.4	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H1	I590	1.OG OSO-FAS.	41.7	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H1	I590	2.OG OSO-FAS.	45.0	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H1	I590	3.OG OSO-FAS.	48.3	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H1	I591	EG OSO-FAS.	38.4	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H1	I591	1.OG OSO-FAS.	41.7	23	10	MI	60	45	-37	-35
MI1-H1	I591	2.OG OSO-FAS.	45.0	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H1	I591	3.OG OSO-FAS.	48.3	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H1	I592	EG OSO-FAS.	38.4	22	9	MI	60	45	-38	-36
MI1-H1	I592	1.OG OSO-FAS.	41.7	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H1	I592	2.OG OSO-FAS.	45.0	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H1	I592	3.OG OSO-FAS.	48.3	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H1	I593	EG OSO-FAS.	38.4	22	9	MI	60	45	-38	-36
MI1-H1	I593	1.OG OSO-FAS.	41.7	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H1	I593	2.OG OSO-FAS.	45.0	23	10	MI	60	45	-37	-35
MI1-H1	I593	3.OG OSO-FAS.	48.3	22	9	MI	60	45	-38	-36
MI1-H1	I594	EG OSO-FAS.	38.4	22	9	MI	60	45	-38	-36
MI1-H1	I594	1.OG OSO-FAS.	41.7	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H1	I594	2.OG OSO-FAS.	45.0	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H1	I594	3.OG OSO-FAS.	48.3	22	11	MI	60	45	-38	-34
MI1-H1	I595	EG SSW-FAS.	38.4	23	18	MI	60	45	-37	-27
MI1-H1	I595	1.OG SSW-FAS.	41.7	24	18	MI	60	45	-36	-27
MI1-H1	I595	2.OG SSW-FAS.	45.0	25	18	MI	60	45	-35	-27
MI1-H1	I595	3.OG SSW-FAS.	48.3	26	18	MI	60	45	-34	-27
MI1-H1	I596	EG SSW-FAS.	38.4	23	18	MI	60	45	-37	-27
MI1-H1	I596	1.OG SSW-FAS.	41.7	24	18	MI	60	45	-36	-27
MI1-H1	I596	2.OG SSW-FAS.	45.0	25	18	MI	60	45	-35	-27
MI1-H1	I596	3.OG SSW-FAS.	48.3	26	18	MI	60	45	-34	-27
MI1-H1	I597	EG SSW-FAS.	38.4	24	18	MI	60	45	-36	-27
MI1-H1	I597	1.OG SSW-FAS.	41.7	24	18	MI	60	45	-36	-27
MI1-H1	I597	2.OG SSW-FAS.	45.0	25	18	MI	60	45	-35	-27
MI1-H1	I597	3.OG SSW-FAS.	48.3	27	18	MI	60	45	-33	-27
MI1-H1	I598	1.OG WNW-FAS.	41.7	23	13	MI	60	45	-37	-32
MI1-H1	I598	2.OG WNW-FAS.	45.0	24	13	MI	60	45	-36	-32
MI1-H1	I598	3.OG WNW-FAS.	48.3	26	14	MI	60	45	-34	-31
MI1-H1	I599	1.OG WNW-FAS.	41.7	22	11	MI	60	45	-38	-34
MI1-H1	I599	2.OG WNW-FAS.	45.0	24	11	MI	60	45	-36	-34
MI1-H1	I599	3.OG WNW-FAS.	48.3	25	13	MI	60	45	-35	-32
MI1-H1	I600	1.OG WNW-FAS.	41.7	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H1	I600	2.OG WNW-FAS.	45.0	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H1	I600	3.OG WNW-FAS.	48.3	25	12	MI	60	45	-35	-33
MI1-H1	I601	1.OG WNW-FAS.	41.7	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H1	I601	2.OG WNW-FAS.	45.0	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H1	I601	3.OG WNW-FAS.	48.3	25	12	MI	60	45	-35	-33
MI1-H1	I602	1.OG WNW-FAS.	41.7	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H1	I602	2.OG WNW-FAS.	45.0	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H1	I602	3.OG WNW-FAS.	48.3	25	12	MI	60	45	-35	-33

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI1-H2	I603	1.OG SSW-FAS.	41.7	22	11	MI	60	45	-38	-34
MI1-H2	I603	2.OG SSW-FAS.	45.0	22	11	MI	60	45	-38	-34
MI1-H2	I603	3.OG SSW-FAS.	48.3	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H2	I603	4.OG SSW-FAS.	51.6	27	14	MI	60	45	-33	-31
MI1-H2	I604	1.OG SSW-FAS.	41.7	21	10	MI	60	45	-39	-35
MI1-H2	I604	2.OG SSW-FAS.	45.0	22	11	MI	60	45	-38	-34
MI1-H2	I604	3.OG SSW-FAS.	48.3	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H2	I604	4.OG SSW-FAS.	51.6	27	14	MI	60	45	-33	-31
MI1-H2	I605	EG SSW-FAS.	38.4	21	10	MI	60	45	-39	-35
MI1-H2	I605	1.OG SSW-FAS.	41.7	21	10	MI	60	45	-39	-35
MI1-H2	I605	2.OG SSW-FAS.	45.0	22	11	MI	60	45	-38	-34
MI1-H2	I605	3.OG SSW-FAS.	48.3	22	11	MI	60	45	-38	-34
MI1-H2	I605	4.OG SSW-FAS.	51.6	26	13	MI	60	45	-34	-32
MI1-H2	I606	EG SSW-FAS.	38.4	21	10	MI	60	45	-39	-35
MI1-H2	I606	1.OG SSW-FAS.	41.7	21	10	MI	60	45	-39	-35
MI1-H2	I606	2.OG SSW-FAS.	45.0	21	10	MI	60	45	-39	-35
MI1-H2	I606	3.OG SSW-FAS.	48.3	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H2	I606	4.OG SSW-FAS.	51.6	25	12	MI	60	45	-35	-33
MI1-H2	I607	EG SSW-FAS.	38.4	21	10	MI	60	45	-39	-35
MI1-H2	I607	1.OG SSW-FAS.	41.7	21	10	MI	60	45	-39	-35
MI1-H2	I607	2.OG SSW-FAS.	45.0	21	10	MI	60	45	-39	-35
MI1-H2	I607	3.OG SSW-FAS.	48.3	21	10	MI	60	45	-39	-35
MI1-H2	I607	4.OG SSW-FAS.	51.6	24	11	MI	60	45	-36	-34
MI1-H2	I608	EG OSO-FAS.	38.4	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H2	I608	1.OG OSO-FAS.	41.7	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H2	I608	2.OG OSO-FAS.	45.0	21	9	MI	60	45	-39	-36
MI1-H2	I608	3.OG OSO-FAS.	48.3	20	9	MI	60	45	-40	-36
MI1-H2	I608	4.OG OSO-FAS.	51.6	21	10	MI	60	45	-39	-35
MI1-H2	I609	EG OSO-FAS.	38.4	23	10	MI	60	45	-37	-35
MI1-H2	I609	1.OG OSO-FAS.	41.7	23	10	MI	60	45	-37	-35
MI1-H2	I609	2.OG OSO-FAS.	45.0	21	9	MI	60	45	-39	-36
MI1-H2	I609	3.OG OSO-FAS.	48.3	20	9	MI	60	45	-40	-36
MI1-H2	I609	4.OG OSO-FAS.	51.6	21	9	MI	60	45	-39	-36
MI1-H2	I610	EG OSO-FAS.	38.4	23	10	MI	60	45	-37	-35
MI1-H2	I610	1.OG OSO-FAS.	41.7	23	10	MI	60	45	-37	-35
MI1-H2	I610	2.OG OSO-FAS.	45.0	21	9	MI	60	45	-39	-36
MI1-H2	I610	3.OG OSO-FAS.	48.3	20	8	MI	60	45	-40	-37
MI1-H2	I610	4.OG OSO-FAS.	51.6	21	9	MI	60	45	-39	-36
MI1-H2	I611	EG OSO-FAS.	38.4	23	10	MI	60	45	-37	-35
MI1-H2	I611	1.OG OSO-FAS.	41.7	24	11	MI	60	45	-36	-34
MI1-H2	I611	2.OG OSO-FAS.	45.0	22	9	MI	60	45	-38	-36
MI1-H2	I611	3.OG OSO-FAS.	48.3	21	9	MI	60	45	-39	-36
MI1-H2	I611	4.OG OSO-FAS.	51.6	22	9	MI	60	45	-38	-36
MI1-H2	I612	EG OSO-FAS.	38.4	23	11	MI	60	45	-37	-34
MI1-H2	I612	1.OG OSO-FAS.	41.7	24	11	MI	60	45	-36	-34
MI1-H2	I612	2.OG OSO-FAS.	45.0	22	10	MI	60	45	-38	-35
MI1-H2	I612	3.OG OSO-FAS.	48.3	21	9	MI	60	45	-39	-36
MI1-H2	I612	4.OG OSO-FAS.	51.6	22	9	MI	60	45	-38	-36
MI1-H2	I613	EG SSW-FAS.	38.4	24	19	MI	60	45	-36	-26
MI1-H2	I613	1.OG SSW-FAS.	41.7	24	19	MI	60	45	-36	-26
MI1-H2	I613	2.OG SSW-FAS.	45.0	24	18	MI	60	45	-36	-27
MI1-H2	I613	3.OG SSW-FAS.	48.3	25	18	MI	60	45	-35	-27
MI1-H2	I613	4.OG SSW-FAS.	51.6	30	19	MI	60	45	-30	-26
MI1-H2	I614	EG SSW-FAS.	38.4	28	20	MI	60	45	-32	-25
MI1-H2	I614	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	19	MI	60	45	-32	-26
MI1-H2	I614	2.OG SSW-FAS.	45.0	28	19	MI	60	45	-32	-26
MI1-H2	I614	3.OG SSW-FAS.	48.3	28	19	MI	60	45	-32	-26
MI1-H2	I614	4.OG SSW-FAS.	51.6	31	20	MI	60	45	-29	-25
MI1-H2	I615	EG SSW-FAS.	38.4	37	24	MI	60	45	-23	-21
MI1-H2	I615	1.OG SSW-FAS.	41.7	37	23	MI	60	45	-23	-22
MI1-H2	I615	2.OG SSW-FAS.	45.0	36	23	MI	60	45	-24	-22
MI1-H2	I615	3.OG SSW-FAS.	48.3	36	23	MI	60	45	-24	-22
MI1-H2	I615	4.OG SSW-FAS.	51.6	36	22	MI	60	45	-24	-23
MK3-H1	I616	EG WNW-FAS.	38.4	27	19	MK	60	45	-33	-26
MK3-H1	I616	1.OG WNW-FAS.	41.7	27	19	MK	60	45	-33	-26
MK3-H1	I616	2.OG WNW-FAS.	45.0	27	19	MK	60	45	-33	-26
MK3-H1	I616	3.OG WNW-FAS.	48.3	27	19	MK	60	45	-33	-26
MK3-H1	I616	4.OG WNW-FAS.	51.6	29	19	MK	60	45	-31	-26
MK3-H1	I617	EG WNW-FAS.	38.4	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK3-H1	I617	1.OG WNW-FAS.	41.7	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK3-H1	I617	2.OG WNW-FAS.	45.0	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK3-H1	I617	3.OG WNW-FAS.	48.3	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK3-H1	I617	4.OG WNW-FAS.	51.6	28	17	MK	60	45	-32	-28
MK3-H1	I618	EG WNW-FAS.	38.4	29	19	MK	60	45	-31	-26

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK3-H1	I618	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	19	MK	60	45	-31	-26
MK3-H1	I618	2.OG WNW-FAS.	45.0	29	19	MK	60	45	-31	-26
MK3-H1	I618	3.OG WNW-FAS.	48.3	29	21	MK	60	45	-31	-24
MK3-H1	I618	4.OG WNW-FAS.	51.6	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK3-H1	I619	EG NNO-FAS.	38.4	29	18	MK	60	45	-31	-27
MK3-H1	I619	1.OG NNO-FAS.	41.7	29	19	MK	60	45	-31	-26
MK3-H1	I619	2.OG NNO-FAS.	45.0	30	19	MK	60	45	-30	-26
MK3-H1	I619	3.OG NNO-FAS.	48.3	30	19	MK	60	45	-30	-26
MK3-H1	I619	4.OG NNO-FAS.	51.6	32	21	MK	60	45	-28	-24
MK3-H1	I620	EG NNO-FAS.	38.4	28	18	MK	60	45	-32	-27
MK3-H1	I620	1.OG NNO-FAS.	41.7	29	18	MK	60	45	-31	-27
MK3-H1	I620	2.OG NNO-FAS.	45.0	29	18	MK	60	45	-31	-27
MK3-H1	I620	3.OG NNO-FAS.	48.3	30	19	MK	60	45	-30	-26
MK3-H1	I620	4.OG NNO-FAS.	51.6	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK3-H1	I621	EG NNO-FAS.	38.4	28	18	MK	60	45	-32	-27
MK3-H1	I621	1.OG NNO-FAS.	41.7	30	19	MK	60	45	-30	-26
MK3-H1	I621	2.OG NNO-FAS.	45.0	29	17	MK	60	45	-31	-28
MK3-H1	I621	3.OG NNO-FAS.	48.3	30	18	MK	60	45	-30	-27
MK3-H1	I621	4.OG NNO-FAS.	51.6	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I622	EG NNO-FAS.	38.4	27	16	MK	60	45	-33	-29
MK3-H1	I622	1.OG NNO-FAS.	41.7	28	17	MK	60	45	-32	-28
MK3-H1	I622	2.OG NNO-FAS.	45.0	30	19	MK	60	45	-30	-26
MK3-H1	I622	3.OG NNO-FAS.	48.3	30	18	MK	60	45	-30	-27
MK3-H1	I622	4.OG NNO-FAS.	51.6	31	18	MK	60	45	-29	-27
MK3-H1	I623	EG NNO-FAS.	38.4	27	16	MK	60	45	-33	-29
MK3-H1	I623	1.OG NNO-FAS.	41.7	28	16	MK	60	45	-32	-29
MK3-H1	I623	2.OG NNO-FAS.	45.0	29	17	MK	60	45	-31	-28
MK3-H1	I623	3.OG NNO-FAS.	48.3	30	18	MK	60	45	-30	-27
MK3-H1	I623	4.OG NNO-FAS.	51.6	31	18	MK	60	45	-29	-27
MK3-H1	I624	EG NNO-FAS.	38.4	26	15	MK	60	45	-34	-30
MK3-H1	I624	1.OG NNO-FAS.	41.7	28	16	MK	60	45	-32	-29
MK3-H1	I624	2.OG NNO-FAS.	45.0	29	16	MK	60	45	-31	-29
MK3-H1	I624	3.OG NNO-FAS.	48.3	30	17	MK	60	45	-30	-28
MK3-H1	I624	4.OG NNO-FAS.	51.6	31	18	MK	60	45	-29	-27
MK3-H1	I625	EG NNO-FAS.	38.4	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK3-H1	I625	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I625	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I625	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I625	4.OG NNO-FAS.	51.6	36	25	MK	60	45	-24	-20
MK3-H1	I626	EG NNO-FAS.	38.4	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK3-H1	I626	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I626	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I626	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I626	4.OG NNO-FAS.	51.6	36	25	MK	60	45	-24	-20
MK3-H1	I627	EG NNO-FAS.	38.4	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK3-H1	I627	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I627	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I627	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I627	4.OG NNO-FAS.	51.6	36	25	MK	60	45	-24	-20
MK3-H1	I628	EG NNO-FAS.	38.4	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK3-H1	I628	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I628	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I628	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I628	4.OG NNO-FAS.	51.6	36	25	MK	60	45	-24	-20
MK3-H1	I629	EG NNO-FAS.	38.4	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK3-H1	I629	1.OG NNO-FAS.	41.7	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I629	2.OG NNO-FAS.	45.0	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I629	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK3-H1	I629	4.OG NNO-FAS.	51.6	36	25	MK	60	45	-24	-20
MK3-H1	I630	EG OSO-FAS.	38.4	19	8	MK	60	45	-41	-37
MK3-H1	I630	1.OG OSO-FAS.	41.7	19	8	MK	60	45	-41	-37
MK3-H1	I630	2.OG OSO-FAS.	45.0	19	8	MK	60	45	-41	-37
MK3-H1	I630	3.OG OSO-FAS.	48.3	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK3-H1	I630	4.OG OSO-FAS.	51.6	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK3-H1	I631	EG OSO-FAS.	38.4	18	8	MK	60	45	-42	-37
MK3-H1	I631	1.OG OSO-FAS.	41.7	19	8	MK	60	45	-41	-37
MK3-H1	I631	2.OG OSO-FAS.	45.0	19	8	MK	60	45	-41	-37
MK3-H1	I631	3.OG OSO-FAS.	48.3	19	8	MK	60	45	-41	-37
MK3-H1	I631	4.OG OSO-FAS.	51.6	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK3-H1	I632	EG OSO-FAS.	38.4	19	8	MK	60	45	-41	-37
MK3-H1	I632	1.OG OSO-FAS.	41.7	19	9	MK	60	45	-41	-36
MK3-H1	I632	2.OG OSO-FAS.	45.0	19	9	MK	60	45	-41	-36
MK3-H1	I632	3.OG OSO-FAS.	48.3	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK3-H1	I632	4.OG OSO-FAS.	51.6	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK3-H1	I633	EG SSW-FAS.	38.4	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I633	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	19	MK	60	45	-29	-26

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK3-H1	I633	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I633	3.OG SSW-FAS.	48.3	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I633	4.OG SSW-FAS.	51.6	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I634	EG SSW-FAS.	38.4	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I634	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	20	MK	60	45	-29	-25
MK3-H1	I634	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I634	3.OG SSW-FAS.	48.3	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I634	4.OG SSW-FAS.	51.6	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I635	EG SSW-FAS.	38.4	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I635	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I635	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I635	3.OG SSW-FAS.	48.3	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I635	4.OG SSW-FAS.	51.6	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I636	EG SSW-FAS.	38.4	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I636	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I636	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I636	3.OG SSW-FAS.	48.3	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I636	4.OG SSW-FAS.	51.6	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK3-H1	I637	EG SSW-FAS.	38.4	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I637	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I637	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	20	MK	60	45	-29	-25
MK3-H1	I637	3.OG SSW-FAS.	48.3	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I637	4.OG SSW-FAS.	51.6	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK3-H1	I638	EG SSW-FAS.	38.4	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I638	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I638	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I638	3.OG SSW-FAS.	48.3	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK3-H1	I638	4.OG SSW-FAS.	51.6	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK3-H1	I639	EG SSW-FAS.	38.4	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I639	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I639	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I639	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I639	4.OG SSW-FAS.	51.6	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I640	EG SSW-FAS.	38.4	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I640	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I640	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I640	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I640	4.OG SSW-FAS.	51.6	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I641	EG SSW-FAS.	38.4	32	21	MK	60	45	-28	-24
MK3-H1	I641	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I641	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I641	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I641	4.OG SSW-FAS.	51.6	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I642	EG SSW-FAS.	38.4	32	21	MK	60	45	-28	-24
MK3-H1	I642	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I642	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I642	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I642	4.OG SSW-FAS.	51.6	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I643	EG SSW-FAS.	38.4	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK3-H1	I643	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	21	MK	60	45	-28	-24
MK3-H1	I643	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I643	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK3-H1	I643	4.OG SSW-FAS.	51.6	32	20	MK	60	45	-28	-25
MI2-H1	I644	EG WNW-FAS.	38.4	26	17	MI	60	45	-34	-28
MI2-H1	I644	1.OG WNW-FAS.	41.7	26	17	MI	60	45	-34	-28
MI2-H1	I644	2.OG WNW-FAS.	45.0	27	18	MI	60	45	-33	-27
MI2-H1	I644	3.OG WNW-FAS.	48.3	30	20	MI	60	45	-30	-25
MI2-H1	I644	4.OG WNW-FAS.	51.6	32	21	MI	60	45	-28	-24
MI2-H1	I645	EG WNW-FAS.	38.4	25	15	MI	60	45	-35	-30
MI2-H1	I645	1.OG WNW-FAS.	41.7	25	15	MI	60	45	-35	-30
MI2-H1	I645	2.OG WNW-FAS.	45.0	26	16	MI	60	45	-34	-29
MI2-H1	I645	3.OG WNW-FAS.	48.3	28	17	MI	60	45	-32	-28
MI2-H1	I645	4.OG WNW-FAS.	51.6	32	19	MI	60	45	-28	-26
MI2-H1	I646	EG WNW-FAS.	38.4	29	19	MI	60	45	-31	-26
MI2-H1	I646	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	19	MI	60	45	-31	-26
MI2-H1	I646	2.OG WNW-FAS.	45.0	29	19	MI	60	45	-31	-26
MI2-H1	I646	3.OG WNW-FAS.	48.3	30	19	MI	60	45	-30	-26
MI2-H1	I646	4.OG WNW-FAS.	51.6	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H2	I647	EG WNW-FAS.	38.4	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H2	I647	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H2	I647	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H2	I647	3.OG WNW-FAS.	48.3	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H2	I647	4.OG WNW-FAS.	51.6	34	23	MI	60	45	-26	-22
MI2-H2	I648	EG WNW-FAS.	38.4	34	25	MI	60	45	-26	-20

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI2-H2	I648	1.OG WNW-FAS.	41.7	35	25	MI	60	45	-25	-20
MI2-H2	I648	2.OG WNW-FAS.	45.0	35	25	MI	60	45	-25	-20
MI2-H2	I648	3.OG WNW-FAS.	48.3	35	24	MI	60	45	-25	-21
MI2-H2	I648	4.OG WNW-FAS.	51.6	35	25	MI	60	45	-25	-20
MI2-H2	I649	EG WNW-FAS.	38.4	37	27	MI	60	45	-23	-18
MI2-H2	I649	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	27	MI	60	45	-23	-18
MI2-H2	I649	2.OG WNW-FAS.	45.0	37	27	MI	60	45	-23	-18
MI2-H2	I649	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	27	MI	60	45	-23	-18
MI2-H2	I649	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	27	MI	60	45	-23	-18
MI2-H2	I650	EG NNO-FAS.	38.4	54	44	MI	60	45	-6	-1
MI2-H2	I650	1.OG NNO-FAS.	41.7	50	40	MI	60	45	-10	-5
MI2-H2	I650	2.OG NNO-FAS.	45.0	46	36	MI	60	45	-14	-9
MI2-H2	I650	3.OG NNO-FAS.	48.3	44	34	MI	60	45	-16	-11
MI2-H2	I650	4.OG NNO-FAS.	51.6	42	32	MI	60	45	-18	-13
MI2-H2	I651	EG NNO-FAS.	38.4	48	38	MI	60	45	-12	-7
MI2-H2	I651	1.OG NNO-FAS.	41.7	46	36	MI	60	45	-14	-9
MI2-H2	I651	2.OG NNO-FAS.	45.0	43	33	MI	60	45	-17	-12
MI2-H2	I651	3.OG NNO-FAS.	48.3	42	32	MI	60	45	-18	-13
MI2-H2	I651	4.OG NNO-FAS.	51.6	40	30	MI	60	45	-20	-15
MI2-H2	I652	EG NNO-FAS.	38.4	40	30	MI	60	45	-20	-15
MI2-H2	I652	1.OG NNO-FAS.	41.7	39	29	MI	60	45	-21	-16
MI2-H2	I652	2.OG NNO-FAS.	45.0	38	28	MI	60	45	-22	-17
MI2-H2	I652	3.OG NNO-FAS.	48.3	38	28	MI	60	45	-22	-17
MI2-H2	I652	4.OG NNO-FAS.	51.6	38	28	MI	60	45	-22	-17
MI2-H2	I653	EG OSO-FAS.	38.4	40	30	MI	60	45	-20	-15
MI2-H2	I653	1.OG OSO-FAS.	41.7	34	24	MI	60	45	-26	-21
MI2-H2	I653	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H2	I653	3.OG OSO-FAS.	48.3	30	20	MI	60	45	-30	-25
MI2-H2	I653	4.OG OSO-FAS.	51.6	30	20	MI	60	45	-30	-25
MI2-H2	I654	EG OSO-FAS.	38.4	37	27	MI	60	45	-23	-18
MI2-H2	I654	1.OG OSO-FAS.	41.7	35	26	MI	60	45	-25	-19
MI2-H2	I654	2.OG OSO-FAS.	45.0	34	24	MI	60	45	-26	-21
MI2-H2	I654	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	23	MI	60	45	-27	-22
MI2-H2	I654	4.OG OSO-FAS.	51.6	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H2	I655	EG OSO-FAS.	38.4	34	24	MI	60	45	-26	-21
MI2-H2	I655	1.OG OSO-FAS.	41.7	34	24	MI	60	45	-26	-21
MI2-H2	I655	2.OG OSO-FAS.	45.0	33	23	MI	60	45	-27	-22
MI2-H2	I655	3.OG OSO-FAS.	48.3	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H2	I655	4.OG OSO-FAS.	51.6	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H1	I656	EG NNO-FAS.	38.4	33	23	MI	60	45	-27	-22
MI2-H1	I656	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	23	MI	60	45	-27	-22
MI2-H1	I656	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H1	I656	3.OG NNO-FAS.	48.3	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H1	I656	4.OG NNO-FAS.	51.6	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H1	I657	EG NNO-FAS.	38.4	34	24	MI	60	45	-26	-21
MI2-H1	I657	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	23	MI	60	45	-27	-22
MI2-H1	I657	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H1	I657	3.OG NNO-FAS.	48.3	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H1	I657	4.OG NNO-FAS.	51.6	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H1	I658	EG NNO-FAS.	38.4	34	24	MI	60	45	-26	-21
MI2-H1	I658	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	24	MI	60	45	-27	-21
MI2-H1	I658	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	23	MI	60	45	-27	-22
MI2-H1	I658	3.OG NNO-FAS.	48.3	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H1	I658	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I659	EG NNO-FAS.	38.4	34	24	MI	60	45	-26	-21
MI2-H1	I659	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	23	MI	60	45	-27	-22
MI2-H1	I659	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	23	MI	60	45	-27	-22
MI2-H1	I659	3.OG NNO-FAS.	48.3	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H1	I659	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I660	EG NNO-FAS.	38.4	35	25	MI	60	45	-25	-20
MI2-H1	I660	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	24	MI	60	45	-26	-21
MI2-H1	I660	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	24	MI	60	45	-26	-21
MI2-H1	I660	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	23	MI	60	45	-27	-22
MI2-H1	I660	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I661	EG NNO-FAS.	38.4	35	25	MI	60	45	-25	-20
MI2-H1	I661	1.OG NNO-FAS.	41.7	34	24	MI	60	45	-26	-21
MI2-H1	I661	2.OG NNO-FAS.	45.0	34	24	MI	60	45	-26	-21
MI2-H1	I661	3.OG NNO-FAS.	48.3	35	25	MI	60	45	-25	-20
MI2-H1	I661	4.OG NNO-FAS.	51.6	35	24	MI	60	45	-25	-21
MI2-H1	I662	EG NNO-FAS.	38.4	34	24	MI	60	45	-26	-21
MI2-H1	I662	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	23	MI	60	45	-27	-22
MI2-H1	I662	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	23	MI	60	45	-27	-22
MI2-H1	I662	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	23	MI	60	45	-27	-22
MI2-H1	I662	4.OG NNO-FAS.	51.6	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I663	EG NNO-FAS.	38.4	33	23	MI	60	45	-27	-22

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MI2-H1	I663	1.OG NNO-FAS.	41.7	33	23	MI	60	45	-27	-22
MI2-H1	I663	2.OG NNO-FAS.	45.0	32	22	MI	60	45	-28	-23
MI2-H1	I663	3.OG NNO-FAS.	48.3	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I663	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I664	EG OSO-FAS.	38.4	27	17	MI	60	45	-33	-28
MI2-H1	I664	1.OG OSO-FAS.	41.7	27	16	MI	60	45	-33	-29
MI2-H1	I664	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	16	MI	60	45	-33	-29
MI2-H1	I664	3.OG OSO-FAS.	48.3	28	16	MI	60	45	-32	-29
MI2-H1	I664	4.OG OSO-FAS.	51.6	29	17	MI	60	45	-31	-28
MI2-H1	I665	EG OSO-FAS.	38.4	26	16	MI	60	45	-34	-29
MI2-H1	I665	1.OG OSO-FAS.	41.7	26	16	MI	60	45	-34	-29
MI2-H1	I665	2.OG OSO-FAS.	45.0	26	16	MI	60	45	-34	-29
MI2-H1	I665	3.OG OSO-FAS.	48.3	26	16	MI	60	45	-34	-29
MI2-H1	I665	4.OG OSO-FAS.	51.6	26	15	MI	60	45	-34	-30
MI2-H1	I666	EG OSO-FAS.	38.4	25	15	MI	60	45	-35	-30
MI2-H1	I666	1.OG OSO-FAS.	41.7	26	15	MI	60	45	-34	-30
MI2-H1	I666	2.OG OSO-FAS.	45.0	26	15	MI	60	45	-34	-30
MI2-H1	I666	3.OG OSO-FAS.	48.3	27	16	MI	60	45	-33	-29
MI2-H1	I666	4.OG OSO-FAS.	51.6	28	16	MI	60	45	-32	-29
MI2-H1	I667	EG SSW-FAS.	38.4	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I667	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I667	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I667	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I667	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I668	EG SSW-FAS.	38.4	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I668	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I668	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I668	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I668	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I669	EG SSW-FAS.	38.4	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I669	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I669	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I669	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I669	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I670	EG SSW-FAS.	38.4	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I670	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I670	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I670	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I670	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I671	EG SSW-FAS.	38.4	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I671	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I671	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I671	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I671	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I672	EG SSW-FAS.	38.4	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I672	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I672	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I672	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I672	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I673	EG SSW-FAS.	38.4	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I673	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I673	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I673	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I673	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I674	EG SSW-FAS.	38.4	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I674	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I674	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I674	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I674	4.OG SSW-FAS.	51.6	34	21	MI	60	45	-26	-24
MI2-H1	I675	EG SSW-FAS.	38.4	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I675	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I675	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	22	MI	60	45	-27	-23
MI2-H1	I675	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	21	MI	60	45	-27	-24
MI2-H1	I675	4.OG SSW-FAS.	51.6	34	21	MI	60	45	-26	-24
MI2-H1	I676	EG SSW-FAS.	38.4	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I676	1.OG SSW-FAS.	41.7	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I676	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I676	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I676	4.OG SSW-FAS.	51.6	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I677	EG SSW-FAS.	38.4	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I677	1.OG SSW-FAS.	41.7	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I677	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I677	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	22	MI	60	45	-26	-23
MI2-H1	I677	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	22	MI	60	45	-25	-23
MK4	I678	EG WNW-FAS.	38.4	35	22	MK	60	45	-25	-23

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK4	I678	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	23	MK	60	45	-23	-22
MK4	I678	2.OG WNW-FAS.	45.0	37	23	MK	60	45	-23	-22
MK4	I678	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	23	MK	60	45	-23	-22
MK4	I678	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	24	MK	60	45	-23	-21
MK4	I679	EG NW -FAS.	38.3	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK4	I679	1.OG NW -FAS.	41.6	37	23	MK	60	45	-23	-22
MK4	I679	2.OG NW -FAS.	44.9	37	24	MK	60	45	-23	-21
MK4	I679	3.OG NW -FAS.	48.2	37	24	MK	60	45	-23	-21
MK4	I679	4.OG NW -FAS.	51.5	38	24	MK	60	45	-22	-21
MK4	I680	EG NNW-FAS.	38.3	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK4	I680	1.OG NNW-FAS.	41.6	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK4	I680	2.OG NNW-FAS.	44.9	35	22	MK	60	45	-25	-23
MK4	I680	3.OG NNW-FAS.	48.2	36	22	MK	60	45	-24	-23
MK4	I680	4.OG NNW-FAS.	51.5	36	22	MK	60	45	-24	-23
MK4	I681	EG N -FAS.	38.3	27	16	MK	60	45	-33	-29
MK4	I681	1.OG N -FAS.	41.6	28	17	MK	60	45	-32	-28
MK4	I681	2.OG N -FAS.	44.9	29	18	MK	60	45	-31	-27
MK4	I681	3.OG N -FAS.	48.2	29	18	MK	60	45	-31	-27
MK4	I681	4.OG N -FAS.	51.5	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK4	I682	EG ONO-FAS.	38.3	38	28	MK	60	45	-22	-17
MK4	I682	1.OG ONO-FAS.	41.6	38	28	MK	60	45	-22	-17
MK4	I682	2.OG ONO-FAS.	44.9	38	28	MK	60	45	-22	-17
MK4	I682	3.OG ONO-FAS.	48.2	38	28	MK	60	45	-22	-17
MK4	I682	4.OG ONO-FAS.	51.5	38	28	MK	60	45	-22	-17
MK4	I683	EG ONO-FAS.	38.4	38	28	MK	60	45	-22	-17
MK4	I683	1.OG ONO-FAS.	41.7	38	28	MK	60	45	-22	-17
MK4	I683	2.OG ONO-FAS.	45.0	38	28	MK	60	45	-22	-17
MK4	I683	3.OG ONO-FAS.	48.3	38	28	MK	60	45	-22	-17
MK4	I683	4.OG ONO-FAS.	51.6	38	28	MK	60	45	-22	-17
MK4	I684	EG ONO-FAS.	38.4	39	29	MK	60	45	-21	-16
MK4	I684	1.OG ONO-FAS.	41.7	39	29	MK	60	45	-21	-16
MK4	I684	2.OG ONO-FAS.	45.0	39	29	MK	60	45	-21	-16
MK4	I684	3.OG ONO-FAS.	48.3	38	29	MK	60	45	-22	-16
MK4	I684	4.OG ONO-FAS.	51.6	38	28	MK	60	45	-22	-17
MK4	I685	EG ONO-FAS.	38.4	40	30	MK	60	45	-20	-15
MK4	I685	1.OG ONO-FAS.	41.7	40	30	MK	60	45	-20	-15
MK4	I685	2.OG ONO-FAS.	45.0	40	30	MK	60	45	-20	-15
MK4	I685	3.OG ONO-FAS.	48.3	40	30	MK	60	45	-20	-15
MK4	I685	4.OG ONO-FAS.	51.6	39	29	MK	60	45	-21	-16
MK4	I686	EG ONO-FAS.	38.4	42	32	MK	60	45	-18	-13
MK4	I686	1.OG ONO-FAS.	41.7	41	32	MK	60	45	-19	-13
MK4	I686	2.OG ONO-FAS.	45.0	41	31	MK	60	45	-19	-14
MK4	I686	3.OG ONO-FAS.	48.3	41	31	MK	60	45	-19	-14
MK4	I686	4.OG ONO-FAS.	51.6	40	31	MK	60	45	-20	-14
MK4	I687	EG ONO-FAS.	38.4	43	33	MK	60	45	-17	-12
MK4	I687	1.OG ONO-FAS.	41.7	43	33	MK	60	45	-17	-12
MK4	I687	2.OG ONO-FAS.	45.0	43	33	MK	60	45	-17	-12
MK4	I687	3.OG ONO-FAS.	48.3	42	32	MK	60	45	-18	-13
MK4	I687	4.OG ONO-FAS.	51.6	42	32	MK	60	45	-18	-13
MK4	I688	EG ONO-FAS.	38.4	45	36	MK	60	45	-15	-9
MK4	I688	1.OG ONO-FAS.	41.7	45	35	MK	60	45	-15	-10
MK4	I688	2.OG ONO-FAS.	45.0	45	35	MK	60	45	-15	-10
MK4	I688	3.OG ONO-FAS.	48.3	44	34	MK	60	45	-16	-11
MK4	I688	4.OG ONO-FAS.	51.6	43	33	MK	60	45	-17	-12
MK4	I689	EG ONO-FAS.	38.4	48	38	MK	60	45	-12	-7
MK4	I689	1.OG ONO-FAS.	41.7	48	38	MK	60	45	-12	-7
MK4	I689	2.OG ONO-FAS.	45.0	47	37	MK	60	45	-13	-8
MK4	I689	3.OG ONO-FAS.	48.3	46	36	MK	60	45	-14	-9
MK4	I689	4.OG ONO-FAS.	51.6	45	35	MK	60	45	-15	-10
MK4	I690	EG ONO-FAS.	38.4	53	43	MK	60	45	-7	-2
MK4	I690	1.OG ONO-FAS.	41.7	51	41	MK	60	45	-9	-4
MK4	I690	2.OG ONO-FAS.	45.0	49	40	MK	60	45	-11	-5
MK4	I690	3.OG ONO-FAS.	48.3	48	38	MK	60	45	-12	-7
MK4	I690	4.OG ONO-FAS.	51.6	46	36	MK	60	45	-14	-9
MK4	I691	EG ONO-FAS.	38.4	62	52	MK	60	45	2	7
MK4	I691	1.OG ONO-FAS.	41.7	56	47	MK	60	45	-4	2
MK4	I691	2.OG ONO-FAS.	45.0	53	43	MK	60	45	-7	-2
MK4	I691	3.OG ONO-FAS.	48.3	50	41	MK	60	45	-10	-4
MK4	I691	4.OG ONO-FAS.	51.6	48	39	MK	60	45	-12	-6
MK4	I692	EG ONO-FAS.	38.4	66	56	MK	60	45	6	11
MK4	I692	1.OG ONO-FAS.	41.7	59	50	MK	60	45	-1	5
MK4	I692	2.OG ONO-FAS.	45.0	56	46	MK	60	45	-4	1
MK4	I692	3.OG ONO-FAS.	48.3	53	43	MK	60	45	-7	-2
MK4	I692	4.OG ONO-FAS.	51.6	51	41	MK	60	45	-9	-4
MK4	I693	EG ONO-FAS.	38.4	55	45	MK	60	45	-5	0
MK4	I693	1.OG ONO-FAS.	41.7	53	43	MK	60	45	-7	-2

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK4	I693	2.OG ONO-FAS.	45.0	50	41	MK	60	45	-10	-4
MK4	I693	3.OG ONO-FAS.	48.3	48	39	MK	60	45	-12	-6
MK4	I693	4.OG ONO-FAS.	51.6	47	37	MK	60	45	-13	-8
MK4	I694	EG ONO-FAS.	38.4	49	40	MK	60	45	-11	-5
MK4	I694	1.OG ONO-FAS.	41.7	49	39	MK	60	45	-11	-6
MK4	I694	2.OG ONO-FAS.	45.0	48	38	MK	60	45	-12	-7
MK4	I694	3.OG ONO-FAS.	48.3	46	37	MK	60	45	-14	-8
MK4	I694	4.OG ONO-FAS.	51.6	45	35	MK	60	45	-15	-10
MK4	I695	EG ONO-FAS.	38.4	46	36	MK	60	45	-14	-9
MK4	I695	1.OG ONO-FAS.	41.7	46	36	MK	60	45	-14	-9
MK4	I695	2.OG ONO-FAS.	45.0	45	35	MK	60	45	-15	-10
MK4	I695	3.OG ONO-FAS.	48.3	44	35	MK	60	45	-16	-10
MK4	I695	4.OG ONO-FAS.	51.6	44	34	MK	60	45	-16	-11
MK4	I696	EG ONO-FAS.	38.4	44	34	MK	60	45	-16	-11
MK4	I696	1.OG ONO-FAS.	41.7	44	34	MK	60	45	-16	-11
MK4	I696	2.OG ONO-FAS.	45.0	43	33	MK	60	45	-17	-12
MK4	I696	3.OG ONO-FAS.	48.3	43	33	MK	60	45	-17	-12
MK4	I696	4.OG ONO-FAS.	51.6	42	32	MK	60	45	-18	-13
MK4	I697	EG ONO-FAS.	38.4	42	32	MK	60	45	-18	-13
MK4	I697	1.OG ONO-FAS.	41.7	42	32	MK	60	45	-18	-13
MK4	I697	2.OG ONO-FAS.	45.0	42	32	MK	60	45	-18	-13
MK4	I697	3.OG ONO-FAS.	48.3	41	31	MK	60	45	-19	-14
MK4	I697	4.OG ONO-FAS.	51.6	41	31	MK	60	45	-19	-14
MK4	I698	EG ONO-FAS.	38.4	41	31	MK	60	45	-19	-14
MK4	I698	1.OG ONO-FAS.	41.7	40	31	MK	60	45	-20	-14
MK4	I698	2.OG ONO-FAS.	45.0	40	30	MK	60	45	-20	-15
MK4	I698	3.OG ONO-FAS.	48.3	40	30	MK	60	45	-20	-15
MK4	I698	4.OG ONO-FAS.	51.6	40	30	MK	60	45	-20	-15
MK4	I699	EG ONO-FAS.	38.4	39	29	MK	60	45	-21	-16
MK4	I699	1.OG ONO-FAS.	41.7	39	29	MK	60	45	-21	-16
MK4	I699	2.OG ONO-FAS.	45.0	39	29	MK	60	45	-21	-16
MK4	I699	3.OG ONO-FAS.	48.3	39	29	MK	60	45	-21	-16
MK4	I699	4.OG ONO-FAS.	51.6	39	29	MK	60	45	-21	-16
MK4	I700	EG SO -FAS.	38.4	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK4	I700	1.OG SO -FAS.	41.7	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK4	I700	2.OG SO -FAS.	45.0	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK4	I700	3.OG SO -FAS.	48.3	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK4	I700	4.OG SO -FAS.	51.6	24	13	MK	60	45	-36	-32
MK4	I701	EG SSW-FAS.	38.4	28	18	MK	60	45	-32	-27
MK4	I701	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	18	MK	60	45	-31	-27
MK4	I701	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	18	MK	60	45	-30	-27
MK4	I701	3.OG SSW-FAS.	48.3	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK4	I701	4.OG SSW-FAS.	51.6	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK4	I702	EG SSW-FAS.	38.4	29	19	MK	60	45	-31	-26
MK4	I702	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	19	MK	60	45	-30	-26
MK4	I702	2.OG SSW-FAS.	45.0	30	19	MK	60	45	-30	-26
MK4	I702	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK4	I702	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK4	I703	EG SW -FAS.	38.4	30	20	MK	60	45	-30	-25
MK4	I703	1.OG SW -FAS.	41.7	30	20	MK	60	45	-30	-25
MK4	I703	2.OG SW -FAS.	45.0	31	20	MK	60	45	-29	-25
MK4	I703	3.OG SW -FAS.	48.3	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK4	I703	4.OG SW -FAS.	51.6	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK4	I704	EG SW -FAS.	38.4	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK4	I704	1.OG SW -FAS.	41.7	32	21	MK	60	45	-28	-24
MK4	I704	2.OG SW -FAS.	45.0	32	21	MK	60	45	-28	-24
MK4	I704	3.OG SW -FAS.	48.3	32	21	MK	60	45	-28	-24
MK4	I704	4.OG SW -FAS.	51.6	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK4	I705	EG SW -FAS.	38.4	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK4	I705	1.OG SW -FAS.	41.7	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK4	I705	2.OG SW -FAS.	45.0	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK4	I705	3.OG SW -FAS.	48.3	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK4	I705	4.OG SW -FAS.	51.6	34	23	MK	60	45	-26	-22
MK4	I706	EG SW -FAS.	38.4	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK4	I706	1.OG SW -FAS.	41.7	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK4	I706	2.OG SW -FAS.	45.0	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK4	I706	3.OG SW -FAS.	48.3	35	24	MK	60	45	-25	-21
MK4	I706	4.OG SW -FAS.	51.6	35	24	MK	60	45	-25	-21
MK4	I707	EG SW -FAS.	38.4	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK4	I707	1.OG SW -FAS.	41.7	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK4	I707	2.OG SW -FAS.	45.0	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK4	I707	3.OG SW -FAS.	48.3	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK4	I707	4.OG SW -FAS.	51.6	35	24	MK	60	45	-25	-21
MK4	I708	EG SW -FAS.	38.4	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I708	1.OG SW -FAS.	41.7	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I708	2.OG SW -FAS.	45.0	35	25	MK	60	45	-25	-20

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK4	I708	3.OG SW -FAS.	48.3	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK4	I708	4.OG SW -FAS.	51.6	36	25	MK	60	45	-24	-20
MK4	I709	EG SW -FAS.	38.4	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I709	1.OG SW -FAS.	41.7	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK4	I709	2.OG SW -FAS.	45.0	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK4	I709	3.OG SW -FAS.	48.3	35	24	MK	60	45	-25	-21
MK4	I709	4.OG SW -FAS.	51.6	35	24	MK	60	45	-25	-21
MK4	I710	EG WSW-FAS.	38.4	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK4	I710	1.OG WSW-FAS.	41.7	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK4	I710	2.OG WSW-FAS.	45.0	42	33	MK	60	45	-18	-12
MK4	I710	3.OG WSW-FAS.	48.3	42	32	MK	60	45	-18	-13
MK4	I710	4.OG WSW-FAS.	51.6	42	31	MK	60	45	-18	-14
MK4	I711	EG WSW-FAS.	38.4	37	27	MK	60	45	-23	-18
MK4	I711	1.OG WSW-FAS.	41.7	36	27	MK	60	45	-24	-18
MK4	I711	2.OG WSW-FAS.	45.0	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I711	3.OG WSW-FAS.	48.3	41	32	MK	60	45	-19	-13
MK4	I711	4.OG WSW-FAS.	51.6	41	31	MK	60	45	-19	-14
MK4	I712	EG WSW-FAS.	38.4	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I712	1.OG WSW-FAS.	41.7	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I712	2.OG WSW-FAS.	45.0	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I712	3.OG WSW-FAS.	48.3	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I712	4.OG WSW-FAS.	51.6	37	26	MK	60	45	-23	-19
MK4	I713	EG WSW-FAS.	38.4	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I713	1.OG WSW-FAS.	41.7	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I713	2.OG WSW-FAS.	45.0	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I713	3.OG WSW-FAS.	48.3	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I713	4.OG WSW-FAS.	51.6	37	26	MK	60	45	-23	-19
MK4	I714	EG W -FAS.	38.4	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I714	1.OG W -FAS.	41.7	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I714	2.OG W -FAS.	45.0	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I714	3.OG W -FAS.	48.3	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK4	I714	4.OG W -FAS.	51.6	37	26	MK	60	45	-23	-19
MK4	I715	EG W -FAS.	38.4	38	27	MK	60	45	-22	-18
MK4	I715	1.OG W -FAS.	41.7	39	28	MK	60	45	-21	-17
MK4	I715	2.OG W -FAS.	45.0	41	30	MK	60	45	-19	-15
MK4	I715	3.OG W -FAS.	48.3	41	30	MK	60	45	-19	-15
MK4	I715	4.OG W -FAS.	51.6	41	30	MK	60	45	-19	-15
MK4	I716	EG W -FAS.	38.4	39	28	MK	60	45	-21	-17
MK4	I716	1.OG W -FAS.	41.7	40	29	MK	60	45	-20	-16
MK4	I716	2.OG W -FAS.	45.0	41	31	MK	60	45	-19	-14
MK4	I716	3.OG W -FAS.	48.3	41	31	MK	60	45	-19	-14
MK4	I716	4.OG W -FAS.	51.6	41	31	MK	60	45	-19	-14
MK4	I717	EG WNW-FAS.	38.4	38	25	MK	60	45	-22	-20
MK4	I717	1.OG WNW-FAS.	41.7	37	25	MK	60	45	-23	-20
MK4	I717	2.OG WNW-FAS.	45.0	37	24	MK	60	45	-23	-21
MK4	I717	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	24	MK	60	45	-23	-21
MK4	I717	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	25	MK	60	45	-23	-20
MK5-H6 BESTAND	I718	EG WNW-FAS.	38.4	31	24	MK	60	45	-29	-21
MK5-H6 BESTAND	I718	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	26	MK	60	45	-28	-19
MK5-H6 BESTAND	I718	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	26	MK	60	45	-27	-19
MK5-H6 BESTAND	I719	EG WNW-FAS.	38.4	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK5-H6 BESTAND	I719	1.OG WNW-FAS.	41.7	33	24	MK	60	45	-27	-21
MK5-H6 BESTAND	I719	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK5-H7 BESTAND	I720	EG WNW-FAS.	38.4	31	18	MK	60	45	-29	-27
MK5-H7 BESTAND	I720	1.OG WNW-FAS.	41.7	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK5-H7 BESTAND	I720	2.OG WNW-FAS.	45.0	35	22	MK	60	45	-25	-23
MK5-H7 BESTAND	I721	EG WNW-FAS.	38.4	29	16	MK	60	45	-31	-29
MK5-H7 BESTAND	I721	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	18	MK	60	45	-29	-27
MK5-H7 BESTAND	I721	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK5-H8 BESTAND	I722	EG WNW-FAS.	38.4	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H8 BESTAND	I722	1.OG WNW-FAS.	41.7	25	13	MK	60	45	-35	-32
MK5-H8 BESTAND	I722	2.OG WNW-FAS.	45.0	28	16	MK	60	45	-32	-29
MK5-H8 BESTAND	I723	EG WNW-FAS.	38.3	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H8 BESTAND	I723	1.OG WNW-FAS.	41.7	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H8 BESTAND	I723	2.OG WNW-FAS.	45.0	29	17	MK	60	45	-31	-28
MK5-H8 BESTAND	I724	EG WNW-FAS.	38.3	30	15	MK	60	45	-30	-30
MK5-H8 BESTAND	I724	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	17	MK	60	45	-29	-28
MK5-H8 BESTAND	I724	2.OG WNW-FAS.	45.0	33	18	MK	60	45	-27	-27
MK5-H8 BESTAND	I725	EG NNO-FAS.	38.3	30	15	MK	60	45	-30	-30
MK5-H8 BESTAND	I725	1.OG NNO-FAS.	41.7	31	17	MK	60	45	-29	-28
MK5-H8 BESTAND	I725	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK5-H8 BESTAND	I726	EG NNO-FAS.	38.4	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK5-H8 BESTAND	I726	1.OG NNO-FAS.	41.7	31	17	MK	60	45	-29	-28

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H8 BESTAND	I726	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK5-H8 BESTAND	I727	EG NNO-FAS.	38.4	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK5-H8 BESTAND	I727	1.OG NNO-FAS.	41.7	31	17	MK	60	45	-29	-28
MK5-H8 BESTAND	I727	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK5-H8 BESTAND	I728	EG NNO-FAS.	38.4	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK5-H8 BESTAND	I728	1.OG NNO-FAS.	41.7	31	17	MK	60	45	-29	-28
MK5-H8 BESTAND	I728	2.OG NNO-FAS.	45.0	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK5-H8 BESTAND	I729	EG OSO-FAS.	38.4	28	15	MK	60	45	-32	-30
MK5-H8 BESTAND	I729	1.OG OSO-FAS.	41.7	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK5-H8 BESTAND	I729	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	18	MK	60	45	-28	-27
MK5-H8 BESTAND	I730	EG OSO-FAS.	38.4	30	15	MK	60	45	-30	-30
MK5-H8 BESTAND	I730	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	17	MK	60	45	-29	-28
MK5-H8 BESTAND	I730	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK5-H8 BESTAND	I731	EG OSO-FAS.	38.4	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK5-H8 BESTAND	I731	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	19	MK	60	45	-29	-26
MK5-H8 BESTAND	I731	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK5-H7 BESTAND	I732	EG OSO-FAS.	38.4	30	17	MK	60	45	-30	-28
MK5-H7 BESTAND	I732	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	18	MK	60	45	-29	-27
MK5-H7 BESTAND	I732	2.OG OSO-FAS.	45.0	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK5-H7 BESTAND	I733	EG OSO-FAS.	38.4	31	18	MK	60	45	-29	-27
MK5-H7 BESTAND	I733	1.OG OSO-FAS.	41.7	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK5-H7 BESTAND	I733	2.OG OSO-FAS.	45.0	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK5-H6 BESTAND	I734	EG OSO-FAS.	38.4	30	20	MK	60	45	-30	-25
MK5-H6 BESTAND	I734	1.OG OSO-FAS.	41.7	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H6 BESTAND	I734	2.OG OSO-FAS.	45.0	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK5-H6 BESTAND	I735	EG OSO-FAS.	38.4	29	22	MK	60	45	-31	-23
MK5-H6 BESTAND	I735	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	23	MK	60	45	-29	-22
MK5-H6 BESTAND	I735	2.OG OSO-FAS.	45.0	32	23	MK	60	45	-28	-22
MK5-H6 BESTAND	I736	EG SSW-FAS.	38.4	30	22	MK	60	45	-30	-23
MK5-H6 BESTAND	I736	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	25	MK	60	45	-30	-20
MK5-H6 BESTAND	I736	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	25	MK	60	45	-29	-20
MK5-H6 BESTAND	I737	EG SSW-FAS.	38.4	30	24	MK	60	45	-30	-21
MK5-H6 BESTAND	I737	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	25	MK	60	45	-29	-20
MK5-H6 BESTAND	I737	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	25	MK	60	45	-28	-20
MK5-H6 BESTAND	I738	EG SSW-FAS.	38.4	30	22	MK	60	45	-30	-23
MK5-H6 BESTAND	I738	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	25	MK	60	45	-29	-20
MK5-H6 BESTAND	I738	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	25	MK	60	45	-28	-20
MK5-H6 BESTAND	I739	EG SSW-FAS.	38.4	31	24	MK	60	45	-29	-21
MK5-H6 BESTAND	I739	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	25	MK	60	45	-28	-20
MK5-H6 BESTAND	I739	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	26	MK	60	45	-28	-19
MK5-H5	I740	EG WNW-FAS.	38.4	41	26	MK	60	45	-19	-19
MK5-H5	I740	1.OG WNW-FAS.	41.7	40	25	MK	60	45	-20	-20
MK5-H5	I740	2.OG WNW-FAS.	45.0	40	26	MK	60	45	-20	-19
MK5-H5	I740	3.OG WNW-FAS.	48.3	40	26	MK	60	45	-20	-19
MK5-H5	I740	4.OG WNW-FAS.	51.6	41	27	MK	60	45	-19	-18
MK5-H5	I741	EG WNW-FAS.	38.4	35	20	MK	60	45	-25	-25
MK5-H5	I741	1.OG WNW-FAS.	41.7	34	20	MK	60	45	-26	-25
MK5-H5	I741	2.OG WNW-FAS.	45.0	34	20	MK	60	45	-26	-25
MK5-H5	I741	3.OG WNW-FAS.	48.3	35	22	MK	60	45	-25	-23
MK5-H5	I741	4.OG WNW-FAS.	51.6	35	22	MK	60	45	-25	-23
MK5-H5	I742	EG WNW-FAS.	38.4	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK5-H5	I742	1.OG WNW-FAS.	41.7	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H5	I742	2.OG WNW-FAS.	45.0	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK5-H5	I742	3.OG WNW-FAS.	48.3	29	17	MK	60	45	-31	-28
MK5-H5	I742	4.OG WNW-FAS.	51.6	34	22	MK	60	45	-26	-23
MK5-H5	I743	EG WNW-FAS.	38.4	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK5-H5	I743	1.OG WNW-FAS.	41.7	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H5	I743	2.OG WNW-FAS.	45.0	25	13	MK	60	45	-35	-32
MK5-H5	I743	3.OG WNW-FAS.	48.3	29	16	MK	60	45	-31	-29
MK5-H5	I743	4.OG WNW-FAS.	51.6	34	22	MK	60	45	-26	-23
MK5-H5	I744	EG WNW-FAS.	38.4	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK5-H5	I744	1.OG WNW-FAS.	41.7	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H5	I744	2.OG WNW-FAS.	45.0	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK5-H5	I744	3.OG WNW-FAS.	48.3	29	21	MK	60	45	-31	-24
MK5-H5	I744	4.OG WNW-FAS.	51.6	34	23	MK	60	45	-26	-22
MK5-H5	I745	EG WNW-FAS.	38.4	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H5	I745	1.OG WNW-FAS.	41.7	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK5-H5	I745	2.OG WNW-FAS.	45.0	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK5-H5	I745	3.OG WNW-FAS.	48.3	30	24	MK	60	45	-30	-21
MK5-H5	I745	4.OG WNW-FAS.	51.6	34	22	MK	60	45	-26	-23
MK5-H5	I746	EG WNW-FAS.	38.4	25	20	MK	60	45	-35	-25
MK5-H5	I746	1.OG WNW-FAS.	41.7	25	20	MK	60	45	-35	-25
MK5-H5	I746	2.OG WNW-FAS.	45.0	28	25	MK	60	45	-32	-20

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H5	I746	3.OG WNW-FAS.	48.3	30	26	MK	60	45	-30	-19
MK5-H5	I746	4.OG WNW-FAS.	51.6	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK5-H5	I747	EG WNW-FAS.	38.4	25	18	MK	60	45	-35	-27
MK5-H5	I747	1.OG WNW-FAS.	41.7	25	18	MK	60	45	-35	-27
MK5-H5	I747	2.OG WNW-FAS.	45.0	26	19	MK	60	45	-34	-26
MK5-H5	I747	3.OG WNW-FAS.	48.3	29	20	MK	60	45	-31	-25
MK5-H5	I747	4.OG WNW-FAS.	51.6	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H5	I748	EG WNW-FAS.	38.4	27	25	MK	60	45	-33	-20
MK5-H5	I748	1.OG WNW-FAS.	41.7	28	25	MK	60	45	-32	-20
MK5-H5	I748	2.OG WNW-FAS.	45.0	29	26	MK	60	45	-31	-19
MK5-H5	I748	3.OG WNW-FAS.	48.3	30	27	MK	60	45	-30	-18
MK5-H5	I748	4.OG WNW-FAS.	51.6	33	27	MK	60	45	-27	-18
MK5-H5	I749	EG NNO-FAS.	38.4	28	26	MK	60	45	-32	-19
MK5-H5	I749	1.OG NNO-FAS.	41.7	28	26	MK	60	45	-32	-19
MK5-H5	I749	2.OG NNO-FAS.	45.0	29	26	MK	60	45	-31	-19
MK5-H5	I749	3.OG NNO-FAS.	48.3	30	27	MK	60	45	-30	-18
MK5-H5	I749	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	27	MK	60	45	-27	-18
MK5-H5	I750	EG NNO-FAS.	38.4	27	26	MK	60	45	-33	-19
MK5-H5	I750	1.OG NNO-FAS.	41.7	27	26	MK	60	45	-33	-19
MK5-H5	I750	2.OG NNO-FAS.	45.0	28	26	MK	60	45	-32	-19
MK5-H5	I750	3.OG NNO-FAS.	48.3	28	26	MK	60	45	-32	-19
MK5-H5	I750	4.OG NNO-FAS.	51.6	32	27	MK	60	45	-28	-18
MK5-H5	I751	EG NNO-FAS.	38.4	27	25	MK	60	45	-33	-20
MK5-H5	I751	1.OG NNO-FAS.	41.7	28	26	MK	60	45	-32	-19
MK5-H5	I751	2.OG NNO-FAS.	45.0	29	26	MK	60	45	-31	-19
MK5-H5	I751	3.OG NNO-FAS.	48.3	30	26	MK	60	45	-30	-19
MK5-H5	I751	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	27	MK	60	45	-27	-18
MK5-H5	I752	EG OSO-FAS.	38.4	25	20	MK	60	45	-35	-25
MK5-H5	I752	1.OG OSO-FAS.	41.7	26	21	MK	60	45	-34	-24
MK5-H5	I752	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	22	MK	60	45	-33	-23
MK5-H5	I752	3.OG OSO-FAS.	48.3	29	22	MK	60	45	-31	-23
MK5-H5	I752	4.OG OSO-FAS.	51.6	32	23	MK	60	45	-28	-22
MK5-H5	I753	EG OSO-FAS.	38.4	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H5	I753	1.OG OSO-FAS.	41.7	25	13	MK	60	45	-35	-32
MK5-H5	I753	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H5	I753	3.OG OSO-FAS.	48.3	29	16	MK	60	45	-31	-29
MK5-H5	I753	4.OG OSO-FAS.	51.6	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK5-H5	I754	EG OSO-FAS.	38.4	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H5	I754	1.OG OSO-FAS.	41.7	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H5	I754	2.OG OSO-FAS.	45.0	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK5-H5	I754	3.OG OSO-FAS.	48.3	29	16	MK	60	45	-31	-29
MK5-H5	I754	4.OG OSO-FAS.	51.6	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK5-H5	I755	2.OG OSO-FAS.	45.0	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK5-H5	I755	3.OG OSO-FAS.	48.3	29	16	MK	60	45	-31	-29
MK5-H5	I755	4.OG OSO-FAS.	51.6	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK5-H5	I756	2.OG OSO-FAS.	45.0	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK5-H5	I756	3.OG OSO-FAS.	48.3	29	16	MK	60	45	-31	-29
MK5-H5	I756	4.OG OSO-FAS.	51.6	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK5-H5	I757	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H5	I757	3.OG OSO-FAS.	48.3	29	16	MK	60	45	-31	-29
MK5-H5	I757	4.OG OSO-FAS.	51.6	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK5-H5	I758	EG OSO-FAS.	38.4	25	11	MK	60	45	-35	-34
MK5-H5	I758	1.OG OSO-FAS.	41.7	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H5	I758	2.OG OSO-FAS.	45.0	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H5	I758	3.OG OSO-FAS.	48.3	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK5-H5	I758	4.OG OSO-FAS.	51.6	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK5-H5	I759	EG OSO-FAS.	38.4	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK5-H5	I759	1.OG OSO-FAS.	41.7	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK5-H5	I759	2.OG OSO-FAS.	45.0	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK5-H5	I759	3.OG OSO-FAS.	48.3	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK5-H5	I759	4.OG OSO-FAS.	51.6	28	16	MK	60	45	-32	-29
MK5-H5	I760	EG OSO-FAS.	38.4	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK5-H5	I760	1.OG OSO-FAS.	41.7	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK5-H5	I760	2.OG OSO-FAS.	45.0	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK5-H5	I760	3.OG OSO-FAS.	48.3	22	11	MK	60	45	-38	-34
MK5-H5	I760	4.OG OSO-FAS.	51.6	28	16	MK	60	45	-32	-29
MK5-H5	I761	EG SSW-FAS.	38.4	41	26	MK	60	45	-19	-19
MK5-H5	I761	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	26	MK	60	45	-19	-19
MK5-H5	I761	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	26	MK	60	45	-20	-19
MK5-H5	I761	3.OG SSW-FAS.	48.3	41	26	MK	60	45	-19	-19
MK5-H5	I761	4.OG SSW-FAS.	51.6	41	26	MK	60	45	-19	-19
MK5-H5	I762	EG SSW-FAS.	38.4	41	27	MK	60	45	-19	-18
MK5-H5	I762	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	26	MK	60	45	-19	-19
MK5-H5	I762	2.OG SSW-FAS.	45.0	41	26	MK	60	45	-19	-19
MK5-H5	I762	3.OG SSW-FAS.	48.3	41	26	MK	60	45	-19	-19
MK5-H5	I762	4.OG SSW-FAS.	51.6	41	26	MK	60	45	-19	-19

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H5	I763	EG SSW-FAS.	38.4	42	27	MK	60	45	-18	-18
MK5-H5	I763	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	26	MK	60	45	-19	-19
MK5-H5	I763	2.OG SSW-FAS.	45.0	41	26	MK	60	45	-19	-19
MK5-H5	I763	3.OG SSW-FAS.	48.3	41	26	MK	60	45	-19	-19
MK5-H5	I763	4.OG SSW-FAS.	51.6	41	27	MK	60	45	-19	-18
MK5-H4	I764	1.OG NNO-FAS.	42.7	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H4	I764	2.OG NNO-FAS.	46.0	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H4	I765	EG NNO-FAS.	42.7	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H4	I765	1.OG NNO-FAS.	46.0	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H4	I766	EG NNO-FAS.	42.7	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H4	I766	1.OG NNO-FAS.	46.0	28	14	MK	60	45	-32	-31
MK5-H4	I767	EG NNO-FAS.	42.7	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H4	I767	1.OG NNO-FAS.	46.0	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H4	I768	1.OG SSW-FAS.	42.7	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H4	I768	2.OG SSW-FAS.	46.0	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H4	I769	EG SSW-FAS.	42.7	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H4	I769	1.OG SSW-FAS.	46.0	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H4	I770	EG SSW-FAS.	42.7	27	13	MK	60	45	-33	-32
MK5-H4	I770	1.OG SSW-FAS.	46.0	28	15	MK	60	45	-32	-30
MK5-H4	I771	EG SSW-FAS.	42.7	25	13	MK	60	45	-35	-32
MK5-H4	I771	1.OG SSW-FAS.	46.0	27	15	MK	60	45	-33	-30
MK5-H1	I772	EG WNW-FAS.	38.4	29	15	MK	60	45	-31	-30
MK5-H1	I772	1.OG WNW-FAS.	41.7	31	18	MK	60	45	-29	-27
MK5-H1	I772	2.OG WNW-FAS.	45.0	32	18	MK	60	45	-28	-27
MK5-H1	I772	3.OG WNW-FAS.	48.3	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK5-H1	I772	4.OG WNW-FAS.	51.6	34	22	MK	60	45	-26	-23
MK5-H1	I773	EG WNW-FAS.	38.4	28	14	MK	60	45	-32	-31
MK5-H1	I773	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	15	MK	60	45	-31	-30
MK5-H1	I773	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	17	MK	60	45	-29	-28
MK5-H1	I773	3.OG WNW-FAS.	48.3	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK5-H1	I773	4.OG WNW-FAS.	51.6	35	22	MK	60	45	-25	-23
MK5-H1	I774	EG WNW-FAS.	38.4	27	13	MK	60	45	-33	-32
MK5-H1	I774	1.OG WNW-FAS.	41.7	28	14	MK	60	45	-32	-31
MK5-H1	I774	2.OG WNW-FAS.	45.0	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK5-H1	I774	3.OG WNW-FAS.	48.3	34	19	MK	60	45	-26	-26
MK5-H1	I774	4.OG WNW-FAS.	51.6	35	22	MK	60	45	-25	-23
MK5-H1	I775	EG NO -FAS.	38.4	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H1	I775	1.OG NO -FAS.	41.7	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I775	2.OG NO -FAS.	45.0	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I775	3.OG NO -FAS.	48.3	21	7	MK	60	45	-39	-38
MK5-H1	I775	4.OG NO -FAS.	51.6	28	14	MK	60	45	-32	-31
MK5-H1	I776	EG NO -FAS.	38.4	20	6	MK	60	45	-40	-39
MK5-H1	I776	1.OG NO -FAS.	41.7	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I776	2.OG NO -FAS.	45.0	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I776	3.OG NO -FAS.	48.3	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H1	I776	4.OG NO -FAS.	51.6	27	13	MK	60	45	-33	-32
MK5-H1	I777	EG NO -FAS.	38.4	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I777	1.OG NO -FAS.	41.7	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I777	2.OG NO -FAS.	45.0	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I777	3.OG NO -FAS.	48.3	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H1	I777	4.OG NO -FAS.	51.6	27	13	MK	60	45	-33	-32
MK5-H1	I778	EG NO -FAS.	38.4	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I778	1.OG NO -FAS.	41.7	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I778	2.OG NO -FAS.	45.0	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I778	3.OG NO -FAS.	48.3	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H1	I778	4.OG NO -FAS.	51.6	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK5-H1	I779	EG NO -FAS.	38.4	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I779	1.OG NO -FAS.	41.7	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I779	2.OG NO -FAS.	45.0	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I779	3.OG NO -FAS.	48.3	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H1	I779	4.OG NO -FAS.	51.6	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK5-H1	I780	EG NO -FAS.	38.4	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I780	1.OG NO -FAS.	41.7	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I780	2.OG NO -FAS.	45.0	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I780	3.OG NO -FAS.	48.3	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H1	I780	4.OG NO -FAS.	51.6	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK5-H1	I781	EG NO -FAS.	38.4	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I781	1.OG NO -FAS.	41.7	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I781	2.OG NO -FAS.	45.0	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H1	I781	3.OG NO -FAS.	48.3	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H1	I781	4.OG NO -FAS.	51.6	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK5-H1	I782	EG NO -FAS.	38.4	21	14	MK	60	45	-39	-31
MK5-H1	I782	1.OG NO -FAS.	41.7	21	13	MK	60	45	-39	-32
MK5-H1	I782	2.OG NO -FAS.	45.0	20	13	MK	60	45	-40	-32

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H1	I782	3.OG NO -FAS.	48.3	21	13	MK	60	45	-39	-32
MK5-H1	I782	4.OG NO -FAS.	51.6	26	15	MK	60	45	-34	-30
MK5-H1	I783	EG ONO-FAS.	38.4	21	14	MK	60	45	-39	-31
MK5-H1	I783	1.OG ONO-FAS.	41.7	21	14	MK	60	45	-39	-31
MK5-H1	I783	2.OG ONO-FAS.	45.0	20	13	MK	60	45	-40	-32
MK5-H1	I783	3.OG ONO-FAS.	48.3	21	13	MK	60	45	-39	-32
MK5-H1	I783	4.OG ONO-FAS.	51.6	26	15	MK	60	45	-34	-30
MK5-H1	I784	EG ONO-FAS.	38.4	21	14	MK	60	45	-39	-31
MK5-H1	I784	1.OG ONO-FAS.	41.7	21	14	MK	60	45	-39	-31
MK5-H1	I784	2.OG ONO-FAS.	45.0	23	20	MK	60	45	-37	-25
MK5-H1	I784	3.OG ONO-FAS.	48.3	23	20	MK	60	45	-37	-25
MK5-H1	I784	4.OG ONO-FAS.	51.6	25	15	MK	60	45	-35	-30
MK5-H1	I785	EG ONO-FAS.	38.4	22	17	MK	60	45	-38	-28
MK5-H1	I785	1.OG ONO-FAS.	41.7	22	16	MK	60	45	-38	-29
MK5-H1	I785	2.OG ONO-FAS.	45.0	21	15	MK	60	45	-39	-30
MK5-H1	I785	3.OG ONO-FAS.	48.3	22	17	MK	60	45	-38	-28
MK5-H1	I785	4.OG ONO-FAS.	51.6	26	17	MK	60	45	-34	-28
MK5-H1	I786	EG ONO-FAS.	38.4	21	14	MK	60	45	-39	-31
MK5-H1	I786	1.OG ONO-FAS.	41.7	21	14	MK	60	45	-39	-31
MK5-H1	I786	2.OG ONO-FAS.	45.0	23	20	MK	60	45	-37	-25
MK5-H1	I786	3.OG ONO-FAS.	48.3	23	20	MK	60	45	-37	-25
MK5-H1	I786	4.OG ONO-FAS.	51.6	26	20	MK	60	45	-34	-25
MK5-H1	I787	EG ONO-FAS.	38.4	21	15	MK	60	45	-39	-30
MK5-H1	I787	1.OG ONO-FAS.	41.7	21	14	MK	60	45	-39	-31
MK5-H1	I787	2.OG ONO-FAS.	45.0	23	20	MK	60	45	-37	-25
MK5-H1	I787	3.OG ONO-FAS.	48.3	23	20	MK	60	45	-37	-25
MK5-H1	I787	4.OG ONO-FAS.	51.6	25	16	MK	60	45	-35	-29
MK5-H1	I788	EG ONO-FAS.	38.4	28	20	MK	60	45	-32	-25
MK5-H1	I788	1.OG ONO-FAS.	41.7	28	20	MK	60	45	-32	-25
MK5-H1	I788	2.OG ONO-FAS.	45.0	29	20	MK	60	45	-31	-25
MK5-H1	I788	3.OG ONO-FAS.	48.3	29	20	MK	60	45	-31	-25
MK5-H1	I788	4.OG ONO-FAS.	51.6	30	20	MK	60	45	-30	-25
MK5-H1	I789	EG ONO-FAS.	38.4	28	19	MK	60	45	-32	-26
MK5-H1	I789	1.OG ONO-FAS.	41.7	28	19	MK	60	45	-32	-26
MK5-H1	I789	2.OG ONO-FAS.	45.0	29	20	MK	60	45	-31	-25
MK5-H1	I789	3.OG ONO-FAS.	48.3	29	20	MK	60	45	-31	-25
MK5-H1	I789	4.OG ONO-FAS.	51.6	30	20	MK	60	45	-30	-25
MK5-H1	I790	EG ONO-FAS.	38.4	28	19	MK	60	45	-32	-26
MK5-H1	I790	1.OG ONO-FAS.	41.7	29	20	MK	60	45	-31	-25
MK5-H1	I790	2.OG ONO-FAS.	45.0	29	20	MK	60	45	-31	-25
MK5-H1	I790	3.OG ONO-FAS.	48.3	29	20	MK	60	45	-31	-25
MK5-H1	I790	4.OG ONO-FAS.	51.6	30	20	MK	60	45	-30	-25
MK5-H1	I791	EG ONO-FAS.	38.4	29	20	MK	60	45	-31	-25
MK5-H1	I791	1.OG ONO-FAS.	41.7	29	20	MK	60	45	-31	-25
MK5-H1	I791	2.OG ONO-FAS.	45.0	30	20	MK	60	45	-30	-25
MK5-H1	I791	3.OG ONO-FAS.	48.3	30	20	MK	60	45	-30	-25
MK5-H1	I791	4.OG ONO-FAS.	51.6	30	21	MK	60	45	-30	-24
MK5-H1	I792	EG ONO-FAS.	38.3	29	20	MK	60	45	-31	-25
MK5-H1	I792	1.OG ONO-FAS.	41.6	30	20	MK	60	45	-30	-25
MK5-H1	I792	2.OG ONO-FAS.	44.9	30	21	MK	60	45	-30	-24
MK5-H1	I792	3.OG ONO-FAS.	48.2	30	21	MK	60	45	-30	-24
MK5-H1	I792	4.OG ONO-FAS.	51.5	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK5-H1	I793	EG ONO-FAS.	38.3	30	21	MK	60	45	-30	-24
MK5-H1	I793	1.OG ONO-FAS.	41.6	30	21	MK	60	45	-30	-24
MK5-H1	I793	2.OG ONO-FAS.	44.9	30	21	MK	60	45	-30	-24
MK5-H1	I793	3.OG ONO-FAS.	48.2	30	21	MK	60	45	-30	-24
MK5-H1	I793	4.OG ONO-FAS.	51.5	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK5-H1	I794	EG ONO-FAS.	38.3	30	21	MK	60	45	-30	-24
MK5-H1	I794	1.OG ONO-FAS.	41.6	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK5-H1	I794	2.OG ONO-FAS.	44.9	31	22	MK	60	45	-29	-23
MK5-H1	I794	3.OG ONO-FAS.	48.2	31	22	MK	60	45	-29	-23
MK5-H1	I794	4.OG ONO-FAS.	51.5	31	22	MK	60	45	-29	-23
MK5-H1	I795	EG ONO-FAS.	38.3	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK5-H1	I795	1.OG ONO-FAS.	41.6	31	22	MK	60	45	-29	-23
MK5-H1	I795	2.OG ONO-FAS.	44.9	31	22	MK	60	45	-29	-23
MK5-H1	I795	3.OG ONO-FAS.	48.2	31	22	MK	60	45	-29	-23
MK5-H1	I795	4.OG ONO-FAS.	51.5	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H1	I796	EG ONO-FAS.	38.3	31	22	MK	60	45	-29	-23
MK5-H1	I796	1.OG ONO-FAS.	41.6	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H1	I796	2.OG ONO-FAS.	44.9	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H1	I796	3.OG ONO-FAS.	48.2	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H1	I796	4.OG ONO-FAS.	51.5	32	23	MK	60	45	-28	-22
MK5-H1	I797	EG ONO-FAS.	38.3	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H1	I797	1.OG ONO-FAS.	41.5	32	23	MK	60	45	-28	-22
MK5-H1	I797	2.OG ONO-FAS.	44.8	32	23	MK	60	45	-28	-22
MK5-H1	I797	3.OG ONO-FAS.	48.2	32	23	MK	60	45	-28	-22

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H1	I797	4.OG ONO-FAS.	51.5	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H1	I798	EG ONO-FAS.	38.2	32	23	MK	60	45	-28	-22
MK5-H1	I798	1.OG ONO-FAS.	41.5	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H1	I798	2.OG ONO-FAS.	44.8	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H1	I798	3.OG ONO-FAS.	48.1	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H1	I798	4.OG ONO-FAS.	51.4	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H1	I799	EG ONO-FAS.	38.2	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H1	I799	1.OG ONO-FAS.	41.5	33	24	MK	60	45	-27	-21
MK5-H1	I799	2.OG ONO-FAS.	44.8	33	24	MK	60	45	-27	-21
MK5-H1	I799	3.OG ONO-FAS.	48.1	33	24	MK	60	45	-27	-21
MK5-H1	I799	4.OG ONO-FAS.	51.4	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK5-H1	I800	EG SSO-FAS.	38.2	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK5-H1	I800	1.OG SSO-FAS.	41.5	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK5-H1	I800	2.OG SSO-FAS.	44.8	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK5-H1	I800	3.OG SSO-FAS.	48.1	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK5-H1	I800	4.OG SSO-FAS.	51.4	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK5-H1	I801	EG SSO-FAS.	38.2	29	19	MK	60	45	-31	-26
MK5-H1	I801	1.OG SSO-FAS.	41.5	29	19	MK	60	45	-31	-26
MK5-H1	I801	2.OG SSO-FAS.	44.8	29	19	MK	60	45	-31	-26
MK5-H1	I801	3.OG SSO-FAS.	48.1	30	19	MK	60	45	-30	-26
MK5-H1	I801	4.OG SSO-FAS.	51.4	30	20	MK	60	45	-30	-25
MK5-H1	I802	EG SSO-FAS.	38.3	30	19	MK	60	45	-30	-26
MK5-H1	I802	1.OG SSO-FAS.	41.6	35	22	MK	60	45	-25	-23
MK5-H1	I802	2.OG SSO-FAS.	44.9	35	22	MK	60	45	-25	-23
MK5-H1	I802	3.OG SSO-FAS.	48.2	35	22	MK	60	45	-25	-23
MK5-H1	I802	4.OG SSO-FAS.	51.5	35	22	MK	60	45	-25	-23
MK5-H1	I803	EG WSW-FAS.	38.4	28	14	MK	60	45	-32	-31
MK5-H1	I803	1.OG WSW-FAS.	41.7	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK5-H1	I803	2.OG WSW-FAS.	45.0	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H1	I803	3.OG WSW-FAS.	48.3	27	13	MK	60	45	-33	-32
MK5-H1	I803	4.OG WSW-FAS.	51.6	30	17	MK	60	45	-30	-28
MK5-H1	I804	EG WSW-FAS.	38.4	27	13	MK	60	45	-33	-32
MK5-H1	I804	1.OG WSW-FAS.	41.7	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK5-H1	I804	2.OG WSW-FAS.	45.0	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H1	I804	3.OG WSW-FAS.	48.3	27	13	MK	60	45	-33	-32
MK5-H1	I804	4.OG WSW-FAS.	51.6	30	17	MK	60	45	-30	-28
MK5-H1	I805	EG WSW-FAS.	38.4	25	11	MK	60	45	-35	-34
MK5-H1	I805	1.OG WSW-FAS.	41.7	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK5-H1	I805	2.OG WSW-FAS.	45.0	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H1	I805	3.OG WSW-FAS.	48.3	27	13	MK	60	45	-33	-32
MK5-H1	I805	4.OG WSW-FAS.	51.6	30	17	MK	60	45	-30	-28
MK5-H1	I806	EG WSW-FAS.	38.4	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK5-H1	I806	1.OG WSW-FAS.	41.7	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK5-H1	I806	2.OG WSW-FAS.	45.0	24	10	MK	60	45	-36	-35
MK5-H1	I806	3.OG WSW-FAS.	48.3	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK5-H1	I806	4.OG WSW-FAS.	51.6	29	16	MK	60	45	-31	-29
MK5-H1	I807	EG WSW-FAS.	38.4	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK5-H1	I807	1.OG WSW-FAS.	41.7	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK5-H1	I807	2.OG WSW-FAS.	45.0	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK5-H1	I807	3.OG WSW-FAS.	48.3	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H1	I807	4.OG WSW-FAS.	51.6	29	16	MK	60	45	-31	-29
MK5-H1	I808	EG WSW-FAS.	38.4	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK5-H1	I808	1.OG WSW-FAS.	41.7	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK5-H1	I808	2.OG WSW-FAS.	45.0	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK5-H1	I808	3.OG WSW-FAS.	48.3	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H1	I808	4.OG WSW-FAS.	51.6	28	15	MK	60	45	-32	-30
MK5-H1	I809	EG WSW-FAS.	38.4	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK5-H1	I809	1.OG WSW-FAS.	41.7	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK5-H1	I809	2.OG WSW-FAS.	45.0	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK5-H1	I809	3.OG WSW-FAS.	48.3	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK5-H1	I809	4.OG WSW-FAS.	51.6	28	15	MK	60	45	-32	-30
MK5-H1	I810	EG WSW-FAS.	38.4	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK5-H1	I810	1.OG WSW-FAS.	41.7	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK5-H1	I810	2.OG WSW-FAS.	45.0	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK5-H1	I810	3.OG WSW-FAS.	48.3	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK5-H1	I810	4.OG WSW-FAS.	51.6	27	15	MK	60	45	-33	-30
MK5-H1	I811	EG WSW-FAS.	38.4	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H1	I811	1.OG WSW-FAS.	41.7	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H1	I811	2.OG WSW-FAS.	45.0	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK5-H1	I811	3.OG WSW-FAS.	48.3	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK5-H1	I811	4.OG WSW-FAS.	51.6	27	15	MK	60	45	-33	-30
MK5-H1	I812	EG SW -FAS.	38.4	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H1	I812	1.OG SW -FAS.	41.7	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H1	I812	2.OG SW -FAS.	45.0	20	10	MK	60	45	-40	-35
MK5-H1	I812	3.OG SW -FAS.	48.3	22	12	MK	60	45	-38	-33
MK5-H1	I812	4.OG SW -FAS.	51.6	26	15	MK	60	45	-34	-30

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H1	I813	EG SW -FAS.	38.4	21	14	MK	60	45	-39	-31
MK5-H1	I813	1.OG SW -FAS.	41.7	21	16	MK	60	45	-39	-29
MK5-H1	I813	2.OG SW -FAS.	45.0	22	18	MK	60	45	-38	-27
MK5-H1	I813	3.OG SW -FAS.	48.3	23	20	MK	60	45	-37	-25
MK5-H1	I813	4.OG SW -FAS.	51.6	25	18	MK	60	45	-35	-27
MK5-H1	I814	EG SW -FAS.	38.4	26	15	MK	60	45	-34	-30
MK5-H1	I814	1.OG SW -FAS.	41.7	28	16	MK	60	45	-32	-29
MK5-H1	I814	2.OG SW -FAS.	45.0	30	18	MK	60	45	-30	-27
MK5-H1	I814	3.OG SW -FAS.	48.3	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK5-H1	I814	4.OG SW -FAS.	51.6	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK5-H1	I815	EG SW -FAS.	38.4	29	15	MK	60	45	-31	-30
MK5-H1	I815	1.OG SW -FAS.	41.7	30	17	MK	60	45	-30	-28
MK5-H1	I815	2.OG SW -FAS.	45.0	32	18	MK	60	45	-28	-27
MK5-H1	I815	3.OG SW -FAS.	48.3	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK5-H1	I815	4.OG SW -FAS.	51.6	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK5-H1	I816	EG SW -FAS.	38.4	30	17	MK	60	45	-30	-28
MK5-H1	I816	1.OG SW -FAS.	41.7	31	18	MK	60	45	-29	-27
MK5-H1	I816	2.OG SW -FAS.	45.0	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK5-H1	I816	3.OG SW -FAS.	48.3	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK5-H1	I816	4.OG SW -FAS.	51.6	35	22	MK	60	45	-25	-23
MK5-H1	I817	EG SW -FAS.	38.4	30	17	MK	60	45	-30	-28
MK5-H1	I817	1.OG SW -FAS.	41.7	31	17	MK	60	45	-29	-28
MK5-H1	I817	2.OG SW -FAS.	45.0	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK5-H1	I817	3.OG SW -FAS.	48.3	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK5-H1	I817	4.OG SW -FAS.	51.6	35	22	MK	60	45	-25	-23
MK5-H1	I818	EG SW -FAS.	38.4	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK5-H1	I818	1.OG SW -FAS.	41.7	31	17	MK	60	45	-29	-28
MK5-H1	I818	2.OG SW -FAS.	45.0	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK5-H1	I818	3.OG SW -FAS.	48.3	34	21	MK	60	45	-26	-24
MK5-H1	I818	4.OG SW -FAS.	51.6	35	23	MK	60	45	-25	-22
MK5-H2 BESTAND	I819	EG WNW-FAS.	38.4	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK5-H2 BESTAND	I819	1.OG WNW-FAS.	41.7	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK5-H2 BESTAND	I819	2.OG WNW-FAS.	45.0	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H2 BESTAND	I819	3.OG WNW-FAS.	48.3	28	15	MK	60	45	-32	-30
MK5-H2 BESTAND	I819	4.OG WNW-FAS.	51.6	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK5-H2 BESTAND	I820	EG WNW-FAS.	38.4	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK5-H2 BESTAND	I820	1.OG WNW-FAS.	41.7	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK5-H2 BESTAND	I820	2.OG WNW-FAS.	45.0	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H2 BESTAND	I820	3.OG WNW-FAS.	48.3	28	14	MK	60	45	-32	-31
MK5-H2 BESTAND	I820	4.OG WNW-FAS.	51.6	33	19	MK	60	45	-27	-26
MK5-H2 BESTAND	I821	2.OG WNW-FAS.	45.0	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK5-H2 BESTAND	I821	3.OG WNW-FAS.	48.3	27	15	MK	60	45	-33	-30
MK5-H2 BESTAND	I821	4.OG WNW-FAS.	51.6	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK5-H2 BESTAND	I822	2.OG WNW-FAS.	45.0	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK5-H2 BESTAND	I822	3.OG WNW-FAS.	48.3	27	15	MK	60	45	-33	-30
MK5-H2 BESTAND	I822	4.OG WNW-FAS.	51.6	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK5-H2 BESTAND	I823	EG WNW-FAS.	38.4	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK5-H2 BESTAND	I823	1.OG WNW-FAS.	41.7	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK5-H2 BESTAND	I823	2.OG WNW-FAS.	45.0	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H2 BESTAND	I823	3.OG WNW-FAS.	48.3	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H2 BESTAND	I823	4.OG WNW-FAS.	51.6	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK5-H2 BESTAND	I824	EG WNW-FAS.	38.4	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK5-H2 BESTAND	I824	1.OG WNW-FAS.	41.7	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK5-H2 BESTAND	I824	2.OG WNW-FAS.	45.0	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H2 BESTAND	I824	3.OG WNW-FAS.	48.3	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H2 BESTAND	I824	4.OG WNW-FAS.	51.6	32	19	MK	60	45	-28	-26
MK5-H2 BESTAND	I825	EG WNW-FAS.	38.4	23	18	MK	60	45	-37	-27
MK5-H2 BESTAND	I825	1.OG WNW-FAS.	41.7	23	18	MK	60	45	-37	-27
MK5-H2 BESTAND	I825	2.OG WNW-FAS.	45.0	25	19	MK	60	45	-35	-26
MK5-H2 BESTAND	I825	3.OG WNW-FAS.	48.3	28	21	MK	60	45	-32	-24
MK5-H2 BESTAND	I825	4.OG WNW-FAS.	51.6	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I826	EG WNW-FAS.	38.4	25	22	MK	60	45	-35	-23
MK5-H2 BESTAND	I826	1.OG WNW-FAS.	41.7	26	23	MK	60	45	-34	-22
MK5-H2 BESTAND	I826	2.OG WNW-FAS.	45.0	26	23	MK	60	45	-34	-22
MK5-H2 BESTAND	I826	3.OG WNW-FAS.	48.3	28	24	MK	60	45	-32	-21
MK5-H2 BESTAND	I826	4.OG WNW-FAS.	51.6	32	24	MK	60	45	-28	-21
MK5-H2 BESTAND	I827	EG WNW-FAS.	38.4	28	24	MK	60	45	-32	-21
MK5-H2 BESTAND	I827	1.OG WNW-FAS.	41.7	28	25	MK	60	45	-32	-20
MK5-H2 BESTAND	I827	2.OG WNW-FAS.	45.0	29	25	MK	60	45	-31	-20
MK5-H2 BESTAND	I827	3.OG WNW-FAS.	48.3	30	26	MK	60	45	-30	-19
MK5-H2 BESTAND	I827	4.OG WNW-FAS.	51.6	33	26	MK	60	45	-27	-19
MK5-H2 BESTAND	I828	EG WNW-FAS.	38.4	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I828	1.OG WNW-FAS.	41.7	29	19	MK	60	45	-31	-26
MK5-H2 BESTAND	I828	2.OG WNW-FAS.	45.0	30	19	MK	60	45	-30	-26
MK5-H2 BESTAND	I828	3.OG WNW-FAS.	48.3	31	22	MK	60	45	-29	-23

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H2 BESTAND	I828	4.OG WNW-FAS.	51.6	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H2 BESTAND	I829	EG WNW-FAS.	38.4	28	15	MK	60	45	-32	-30
MK5-H2 BESTAND	I829	1.OG WNW-FAS.	41.7	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK5-H2 BESTAND	I829	2.OG WNW-FAS.	45.0	31	18	MK	60	45	-29	-27
MK5-H2 BESTAND	I829	3.OG WNW-FAS.	48.3	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK5-H2 BESTAND	I829	4.OG WNW-FAS.	51.6	34	22	MK	60	45	-26	-23
MK5-H2 BESTAND	I830	EG NNO-FAS.	38.4	29	15	MK	60	45	-31	-30
MK5-H2 BESTAND	I830	1.OG NNO-FAS.	41.7	30	16	MK	60	45	-30	-29
MK5-H2 BESTAND	I830	2.OG NNO-FAS.	45.0	31	18	MK	60	45	-29	-27
MK5-H2 BESTAND	I830	3.OG NNO-FAS.	48.3	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK5-H2 BESTAND	I830	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK5-H2 BESTAND	I831	EG NNO-FAS.	38.4	20	10	MK	60	45	-40	-35
MK5-H2 BESTAND	I831	1.OG NNO-FAS.	41.7	20	12	MK	60	45	-40	-33
MK5-H2 BESTAND	I831	2.OG NNO-FAS.	45.0	21	14	MK	60	45	-39	-31
MK5-H2 BESTAND	I831	3.OG NNO-FAS.	48.3	22	17	MK	60	45	-38	-28
MK5-H2 BESTAND	I831	4.OG NNO-FAS.	51.6	24	18	MK	60	45	-36	-27
MK5-H2 BESTAND	I832	EG NNO-FAS.	38.4	25	13	MK	60	45	-35	-32
MK5-H2 BESTAND	I832	1.OG NNO-FAS.	41.7	25	14	MK	60	45	-35	-31
MK5-H2 BESTAND	I832	2.OG NNO-FAS.	45.0	30	17	MK	60	45	-30	-28
MK5-H2 BESTAND	I832	3.OG NNO-FAS.	48.3	32	20	MK	60	45	-28	-25
MK5-H2 BESTAND	I832	4.OG NNO-FAS.	51.6	33	20	MK	60	45	-27	-25
MK5-H2 BESTAND	I833	EG OSO-FAS.	38.4	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H2 BESTAND	I833	1.OG OSO-FAS.	41.7	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H2 BESTAND	I833	2.OG OSO-FAS.	45.0	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I833	3.OG OSO-FAS.	48.3	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I833	4.OG OSO-FAS.	51.6	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK5-H2 BESTAND	I834	EG OSO-FAS.	38.4	20	6	MK	60	45	-40	-39
MK5-H2 BESTAND	I834	1.OG OSO-FAS.	41.7	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I834	2.OG OSO-FAS.	45.0	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I834	3.OG OSO-FAS.	48.3	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I834	4.OG OSO-FAS.	51.6	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK5-H2 BESTAND	I835	EG OSO-FAS.	38.4	20	6	MK	60	45	-40	-39
MK5-H2 BESTAND	I835	1.OG OSO-FAS.	41.7	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H2 BESTAND	I835	2.OG OSO-FAS.	45.0	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H2 BESTAND	I835	3.OG OSO-FAS.	48.3	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I835	4.OG OSO-FAS.	51.6	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK5-H2 BESTAND	I836	EG OSO-FAS.	38.4	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H2 BESTAND	I836	1.OG OSO-FAS.	41.7	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H2 BESTAND	I836	2.OG OSO-FAS.	45.0	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H2 BESTAND	I836	3.OG OSO-FAS.	48.3	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I836	4.OG OSO-FAS.	51.6	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK5-H2 BESTAND	I837	EG OSO-FAS.	38.4	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H2 BESTAND	I837	1.OG OSO-FAS.	41.7	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H2 BESTAND	I837	2.OG OSO-FAS.	45.0	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H2 BESTAND	I837	3.OG OSO-FAS.	48.3	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I837	4.OG OSO-FAS.	51.6	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK5-H2 BESTAND	I838	EG OSO-FAS.	38.4	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H2 BESTAND	I838	1.OG OSO-FAS.	41.7	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H2 BESTAND	I838	2.OG OSO-FAS.	45.0	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H2 BESTAND	I838	3.OG OSO-FAS.	48.3	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I838	4.OG OSO-FAS.	51.6	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK5-H2 BESTAND	I839	EG OSO-FAS.	38.4	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H2 BESTAND	I839	1.OG OSO-FAS.	41.7	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H2 BESTAND	I839	2.OG OSO-FAS.	45.0	19	6	MK	60	45	-41	-39
MK5-H2 BESTAND	I839	3.OG OSO-FAS.	48.3	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I839	4.OG OSO-FAS.	51.6	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK5-H2 BESTAND	I840	EG NNO-FAS.	38.4	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H2 BESTAND	I840	1.OG NNO-FAS.	41.7	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H2 BESTAND	I840	2.OG NNO-FAS.	45.0	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I840	3.OG NNO-FAS.	48.3	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H2 BESTAND	I840	4.OG NNO-FAS.	51.6	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK5-H2 BESTAND	I841	EG NNO-FAS.	38.4	21	7	MK	60	45	-39	-38
MK5-H2 BESTAND	I841	1.OG NNO-FAS.	41.7	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I841	2.OG NNO-FAS.	45.0	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I841	3.OG NNO-FAS.	48.3	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK5-H2 BESTAND	I841	4.OG NNO-FAS.	51.6	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK5-H2 BESTAND	I842	EG NNO-FAS.	38.4	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK5-H2 BESTAND	I842	1.OG NNO-FAS.	41.7	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I842	2.OG NNO-FAS.	45.0	19	7	MK	60	45	-41	-38
MK5-H2 BESTAND	I842	3.OG NNO-FAS.	48.3	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK5-H2 BESTAND	I842	4.OG NNO-FAS.	51.6	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK5-H2 BESTAND	I843	EG NNO-FAS.	38.4	21	8	MK	60	45	-39	-37
MK5-H2 BESTAND	I843	1.OG NNO-FAS.	41.7	20	7	MK	60	45	-40	-38
MK5-H2 BESTAND	I843	2.OG NNO-FAS.	45.0	20	8	MK	60	45	-40	-37
MK5-H2 BESTAND	I843	3.OG NNO-FAS.	48.3	20	9	MK	60	45	-40	-36
MK5-H2 BESTAND	I843	4.OG NNO-FAS.	51.6	22	11	MK	60	45	-38	-34

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H2 BESTAND	I844	EG NNO-FAS.	38.4	23	9	MK	60	45	-37	-36
MK5-H2 BESTAND	I844	1.OG NNO-FAS.	41.7	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK5-H2 BESTAND	I844	2.OG NNO-FAS.	45.0	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK5-H2 BESTAND	I844	3.OG NNO-FAS.	48.3	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK5-H2 BESTAND	I844	4.OG NNO-FAS.	51.6	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK5-H2 BESTAND	I845	EG NNO-FAS.	38.4	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK5-H2 BESTAND	I845	1.OG NNO-FAS.	41.7	22	9	MK	60	45	-38	-36
MK5-H2 BESTAND	I845	2.OG NNO-FAS.	45.0	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK5-H2 BESTAND	I845	3.OG NNO-FAS.	48.3	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H2 BESTAND	I845	4.OG NNO-FAS.	51.6	23	12	MK	60	45	-37	-33
MK5-H2 BESTAND	I846	EG NNO-FAS.	38.4	25	11	MK	60	45	-35	-34
MK5-H2 BESTAND	I846	1.OG NNO-FAS.	41.7	23	10	MK	60	45	-37	-35
MK5-H2 BESTAND	I846	2.OG NNO-FAS.	45.0	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H2 BESTAND	I846	3.OG NNO-FAS.	48.3	25	13	MK	60	45	-35	-32
MK5-H2 BESTAND	I846	4.OG NNO-FAS.	51.6	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK5-H2 BESTAND	I847	EG NNO-FAS.	38.4	29	15	MK	60	45	-31	-30
MK5-H2 BESTAND	I847	1.OG NNO-FAS.	41.7	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H2 BESTAND	I847	2.OG NNO-FAS.	45.0	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H2 BESTAND	I847	3.OG NNO-FAS.	48.3	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H2 BESTAND	I847	4.OG NNO-FAS.	51.6	25	13	MK	60	45	-35	-32
MK5-H2 BESTAND	I848	EG NNO-FAS.	38.4	28	14	MK	60	45	-32	-31
MK5-H2 BESTAND	I848	1.OG NNO-FAS.	41.7	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H2 BESTAND	I848	2.OG NNO-FAS.	45.0	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H2 BESTAND	I848	3.OG NNO-FAS.	48.3	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H2 BESTAND	I848	4.OG NNO-FAS.	51.6	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H2 BESTAND	I849	EG NNO-FAS.	38.4	27	13	MK	60	45	-33	-32
MK5-H2 BESTAND	I849	1.OG NNO-FAS.	41.7	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK5-H2 BESTAND	I849	2.OG NNO-FAS.	45.0	24	12	MK	60	45	-36	-33
MK5-H2 BESTAND	I849	3.OG NNO-FAS.	48.3	26	14	MK	60	45	-34	-31
MK5-H2 BESTAND	I849	4.OG NNO-FAS.	51.6	27	15	MK	60	45	-33	-30
MK5-H2 BESTAND	I850	EG SSO-FAS.	38.3	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I850	1.OG SSO-FAS.	41.6	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I850	2.OG SSO-FAS.	44.9	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I850	3.OG SSO-FAS.	48.2	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I850	4.OG SSO-FAS.	51.5	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I851	EG SSO-FAS.	38.3	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I851	1.OG SSO-FAS.	41.6	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I851	2.OG SSO-FAS.	44.9	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I851	3.OG SSO-FAS.	48.2	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I851	4.OG SSO-FAS.	51.5	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I852	EG WSW-FAS.	38.3	36	25	MK	60	45	-24	-20
MK5-H2 BESTAND	I852	1.OG WSW-FAS.	41.7	38	25	MK	60	45	-22	-20
MK5-H2 BESTAND	I852	2.OG WSW-FAS.	44.9	39	26	MK	60	45	-21	-19
MK5-H2 BESTAND	I852	3.OG WSW-FAS.	48.2	39	26	MK	60	45	-21	-19
MK5-H2 BESTAND	I852	4.OG WSW-FAS.	51.5	39	26	MK	60	45	-21	-19
MK5-H2 BESTAND	I853	1.OG WSW-FAS.	41.6	38	25	MK	60	45	-22	-20
MK5-H2 BESTAND	I853	2.OG WSW-FAS.	44.9	38	25	MK	60	45	-22	-20
MK5-H2 BESTAND	I853	3.OG WSW-FAS.	48.2	38	25	MK	60	45	-22	-20
MK5-H2 BESTAND	I853	4.OG WSW-FAS.	51.5	38	25	MK	60	45	-22	-20
MK5-H2 BESTAND	I854	1.OG WSW-FAS.	41.6	37	24	MK	60	45	-23	-21
MK5-H2 BESTAND	I854	2.OG WSW-FAS.	44.9	37	24	MK	60	45	-23	-21
MK5-H2 BESTAND	I854	3.OG WSW-FAS.	48.2	37	24	MK	60	45	-23	-21
MK5-H2 BESTAND	I854	4.OG WSW-FAS.	51.5	37	25	MK	60	45	-23	-20
MK5-H2 BESTAND	I855	1.OG WSW-FAS.	41.6	34	23	MK	60	45	-26	-22
MK5-H2 BESTAND	I855	2.OG WSW-FAS.	44.9	35	23	MK	60	45	-25	-22
MK5-H2 BESTAND	I855	3.OG WSW-FAS.	48.2	35	23	MK	60	45	-25	-22
MK5-H2 BESTAND	I855	4.OG WSW-FAS.	51.5	36	24	MK	60	45	-24	-21
MK5-H2 BESTAND	I856	1.OG WSW-FAS.	41.7	33	21	MK	60	45	-27	-24
MK5-H2 BESTAND	I856	2.OG WSW-FAS.	45.0	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I856	3.OG WSW-FAS.	48.3	34	22	MK	60	45	-26	-23
MK5-H2 BESTAND	I856	4.OG WSW-FAS.	51.6	35	23	MK	60	45	-25	-22
MK5-H2 BESTAND	I857	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I857	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	23	MK	60	45	-26	-22
MK5-H2 BESTAND	I857	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	23	MK	60	45	-26	-22
MK5-H2 BESTAND	I857	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	24	MK	60	45	-25	-21
MK5-H2 BESTAND	I858	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	20	MK	60	45	-29	-25
MK5-H2 BESTAND	I858	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H2 BESTAND	I858	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	23	MK	60	45	-26	-22
MK5-H2 BESTAND	I858	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	24	MK	60	45	-25	-21
MK5-H2 BESTAND	I859	1.OG SSW-FAS.	41.7	30	20	MK	60	45	-30	-25
MK5-H2 BESTAND	I859	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H2 BESTAND	I859	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	23	MK	60	45	-26	-22
MK5-H2 BESTAND	I859	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	24	MK	60	45	-25	-21
MK5-H2 BESTAND	I860	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	18	MK	60	45	-31	-27
MK5-H2 BESTAND	I860	2.OG SSW-FAS.	45.0	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H2 BESTAND	I860	3.OG SSW-FAS.	48.3	33	23	MK	60	45	-27	-22

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H2 BESTAND	I860	4.OG SSW-FAS.	51.6	34	23	MK	60	45	-26	-22
MK5-H2 BESTAND	I861	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	18	MK	60	45	-32	-27
MK5-H2 BESTAND	I861	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I861	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I861	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H2 BESTAND	I862	1.OG SSW-FAS.	41.7	28	17	MK	60	45	-32	-28
MK5-H2 BESTAND	I862	2.OG SSW-FAS.	45.0	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I862	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I862	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I863	1.OG SSW-FAS.	41.7	27	17	MK	60	45	-33	-28
MK5-H2 BESTAND	I863	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I863	3.OG SSW-FAS.	48.3	32	21	MK	60	45	-28	-24
MK5-H2 BESTAND	I863	4.OG SSW-FAS.	51.6	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I864	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I864	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK5-H2 BESTAND	I864	3.OG SSW-FAS.	48.3	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK5-H2 BESTAND	I864	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK5-H2 BESTAND	I865	EG SSW-FAS.	38.4	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK5-H2 BESTAND	I865	1.OG SSW-FAS.	41.7	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H2 BESTAND	I865	2.OG SSW-FAS.	45.0	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK5-H2 BESTAND	I865	3.OG SSW-FAS.	48.3	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK5-H2 BESTAND	I865	4.OG SSW-FAS.	51.6	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK5-H2 BESTAND	I866	EG SSW-FAS.	38.4	22	11	MK	60	45	-38	-34
MK5-H2 BESTAND	I866	1.OG SSW-FAS.	41.7	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I866	2.OG SSW-FAS.	45.0	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK5-H2 BESTAND	I866	3.OG SSW-FAS.	48.3	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK5-H2 BESTAND	I866	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK5-H2 BESTAND	I867	EG OSO-FAS.	38.4	21	9	MK	60	45	-39	-36
MK5-H2 BESTAND	I867	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I867	2.OG OSO-FAS.	45.0	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H2 BESTAND	I867	3.OG OSO-FAS.	48.3	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H2 BESTAND	I867	4.OG OSO-FAS.	51.6	33	23	MK	60	45	-27	-22
MK5-H2 BESTAND	I868	EG OSO-FAS.	38.4	22	10	MK	60	45	-38	-35
MK5-H2 BESTAND	I868	1.OG OSO-FAS.	41.7	31	21	MK	60	45	-29	-24
MK5-H2 BESTAND	I868	2.OG OSO-FAS.	45.0	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK5-H2 BESTAND	I868	3.OG OSO-FAS.	48.3	35	26	MK	60	45	-25	-19
MK5-H2 BESTAND	I868	4.OG OSO-FAS.	51.6	35	26	MK	60	45	-25	-19
MK5-H2 BESTAND	I869	EG SSW-FAS.	38.4	27	14	MK	60	45	-33	-31
MK5-H2 BESTAND	I869	1.OG SSW-FAS.	41.7	33	22	MK	60	45	-27	-23
MK5-H2 BESTAND	I869	2.OG SSW-FAS.	45.0	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK5-H2 BESTAND	I869	3.OG SSW-FAS.	48.3	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK5-H2 BESTAND	I869	4.OG SSW-FAS.	51.6	38	26	MK	60	45	-22	-19
MK5-H2 BESTAND	I870	EG SSW-FAS.	38.4	25	12	MK	60	45	-35	-33
MK5-H2 BESTAND	I870	1.OG SSW-FAS.	41.7	29	18	MK	60	45	-31	-27
MK5-H2 BESTAND	I870	2.OG SSW-FAS.	45.0	31	20	MK	60	45	-29	-25
MK5-H2 BESTAND	I870	3.OG SSW-FAS.	48.3	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK5-H2 BESTAND	I870	4.OG SSW-FAS.	51.6	37	25	MK	60	45	-23	-20
MK5-H2 BESTAND	I871	EG SSW-FAS.	38.4	23	11	MK	60	45	-37	-34
MK5-H2 BESTAND	I871	1.OG SSW-FAS.	41.7	24	11	MK	60	45	-36	-34
MK5-H2 BESTAND	I871	2.OG SSW-FAS.	45.0	26	13	MK	60	45	-34	-32
MK5-H2 BESTAND	I871	3.OG SSW-FAS.	48.3	29	16	MK	60	45	-31	-29
MK5-H2 BESTAND	I871	4.OG SSW-FAS.	51.6	35	23	MK	60	45	-25	-22
MK5-H3 BESTAND	I872	EG SSO-FAS.	38.4	34	24	MK	60	45	-26	-21
MK5-H3 BESTAND	I872	1.OG SSO-FAS.	41.7	41	27	MK	60	45	-19	-18
MK5-H3 BESTAND	I872	2.OG SSO-FAS.	45.0	41	28	MK	60	45	-19	-17
MK5-H3 BESTAND	I872	3.OG SSO-FAS.	48.3	41	28	MK	60	45	-19	-17
MK5-H3 BESTAND	I872	4.OG SSO-FAS.	51.6	41	28	MK	60	45	-19	-17
MK5-H3 BESTAND	I873	EG SSW-FAS.	38.4	35	25	MK	60	45	-25	-20
MK5-H3 BESTAND	I873	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	27	MK	60	45	-20	-18
MK5-H3 BESTAND	I873	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	27	MK	60	45	-20	-18
MK5-H3 BESTAND	I873	3.OG SSW-FAS.	48.3	40	27	MK	60	45	-20	-18
MK5-H3 BESTAND	I873	4.OG SSW-FAS.	51.6	40	27	MK	60	45	-20	-18
MK5-H3 BESTAND	I874	EG SSW-FAS.	38.4	40	30	MK	60	45	-20	-15
MK5-H3 BESTAND	I874	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I874	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I874	3.OG SSW-FAS.	48.3	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I874	4.OG SSW-FAS.	51.6	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I875	EG SSW-FAS.	38.4	42	31	MK	60	45	-18	-14
MK5-H3 BESTAND	I875	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I875	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I875	3.OG SSW-FAS.	48.3	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I875	4.OG SSW-FAS.	51.6	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I876	EG SSW-FAS.	38.4	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I876	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I876	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	28	MK	60	45	-20	-17

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	Pegel Tag	Pegel Nacht	Immissionsrichtwert Gebiet	Immissionsrichtwert Tag	Immissionsrichtwert Nacht	Differenz Tag	Differenz Nacht
			m(NN)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	dB(A)	dB	dB
MK5-H3 BESTAND	I876	3.OG SSW-FAS.	48.3	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I876	4.OG SSW-FAS.	51.6	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I877	EG SSW-FAS.	38.4	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I877	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	29	MK	60	45	-20	-16
MK5-H3 BESTAND	I877	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I877	3.OG SSW-FAS.	48.3	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I877	4.OG SSW-FAS.	51.6	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I878	EG SSW-FAS.	38.4	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I878	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	29	MK	60	45	-19	-16
MK5-H3 BESTAND	I878	2.OG SSW-FAS.	45.0	40	29	MK	60	45	-20	-16
MK5-H3 BESTAND	I878	3.OG SSW-FAS.	48.3	40	29	MK	60	45	-20	-16
MK5-H3 BESTAND	I878	4.OG SSW-FAS.	51.6	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I879	EG SSW-FAS.	38.4	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I879	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	29	MK	60	45	-19	-16
MK5-H3 BESTAND	I879	2.OG SSW-FAS.	45.0	41	29	MK	60	45	-19	-16
MK5-H3 BESTAND	I879	3.OG SSW-FAS.	48.3	41	29	MK	60	45	-19	-16
MK5-H3 BESTAND	I879	4.OG SSW-FAS.	51.6	41	29	MK	60	45	-19	-16
MK5-H3 BESTAND	I880	EG SSW-FAS.	38.4	41	28	MK	60	45	-19	-17
MK5-H3 BESTAND	I880	1.OG SSW-FAS.	41.7	41	28	MK	60	45	-19	-17
MK5-H3 BESTAND	I880	2.OG SSW-FAS.	45.0	41	29	MK	60	45	-19	-16
MK5-H3 BESTAND	I880	3.OG SSW-FAS.	48.3	41	29	MK	60	45	-19	-16
MK5-H3 BESTAND	I880	4.OG SSW-FAS.	51.6	41	29	MK	60	45	-19	-16
MK5-H3 BESTAND	I881	EG SSW-FAS.	38.4	40	27	MK	60	45	-20	-18
MK5-H3 BESTAND	I881	1.OG SSW-FAS.	41.7	40	27	MK	60	45	-20	-18
MK5-H3 BESTAND	I881	2.OG SSW-FAS.	45.0	41	29	MK	60	45	-19	-16
MK5-H3 BESTAND	I881	3.OG SSW-FAS.	48.3	41	29	MK	60	45	-19	-16
MK5-H3 BESTAND	I881	4.OG SSW-FAS.	51.6	41	29	MK	60	45	-19	-16
MK5-H3 BESTAND	I882	EG SSW-FAS.	38.4	39	24	MK	60	45	-21	-21
MK5-H3 BESTAND	I882	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	24	MK	60	45	-21	-21
MK5-H3 BESTAND	I882	2.OG SSW-FAS.	45.0	39	26	MK	60	45	-21	-19
MK5-H3 BESTAND	I882	3.OG SSW-FAS.	48.3	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I882	4.OG SSW-FAS.	51.6	41	28	MK	60	45	-19	-17
MK5-H3 BESTAND	I883	EG SSW-FAS.	38.4	39	24	MK	60	45	-21	-21
MK5-H3 BESTAND	I883	1.OG SSW-FAS.	41.7	39	24	MK	60	45	-21	-21
MK5-H3 BESTAND	I883	2.OG SSW-FAS.	45.0	39	24	MK	60	45	-21	-21
MK5-H3 BESTAND	I883	3.OG SSW-FAS.	48.3	39	25	MK	60	45	-21	-20
MK5-H3 BESTAND	I883	4.OG SSW-FAS.	51.6	39	25	MK	60	45	-21	-20
MK5-H3 BESTAND	I884	EG WNW-FAS.	38.4	40	25	MK	60	45	-20	-20
MK5-H3 BESTAND	I884	1.OG WNW-FAS.	41.7	39	24	MK	60	45	-21	-21
MK5-H3 BESTAND	I884	2.OG WNW-FAS.	45.0	39	25	MK	60	45	-21	-20
MK5-H3 BESTAND	I884	3.OG WNW-FAS.	48.3	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I884	4.OG WNW-FAS.	51.6	41	28	MK	60	45	-19	-17
MK5-H3 BESTAND	I885	EG WNW-FAS.	38.4	39	24	MK	60	45	-21	-21
MK5-H3 BESTAND	I885	1.OG WNW-FAS.	41.7	40	27	MK	60	45	-20	-18
MK5-H3 BESTAND	I885	2.OG WNW-FAS.	45.0	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I885	3.OG WNW-FAS.	48.3	40	28	MK	60	45	-20	-17
MK5-H3 BESTAND	I885	4.OG WNW-FAS.	51.6	41	29	MK	60	45	-19	-16
MK5-H3 BESTAND	I886	EG WNW-FAS.	38.4	28	14	MK	60	45	-32	-31
MK5-H3 BESTAND	I886	1.OG WNW-FAS.	41.7	34	23	MK	60	45	-26	-22
MK5-H3 BESTAND	I886	2.OG WNW-FAS.	45.0	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK5-H3 BESTAND	I886	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	27	MK	60	45	-23	-18
MK5-H3 BESTAND	I886	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	26	MK	60	45	-23	-19
MK5-H3 BESTAND	I887	EG WNW-FAS.	38.4	21	10	MK	60	45	-39	-35
MK5-H3 BESTAND	I887	1.OG WNW-FAS.	41.7	32	22	MK	60	45	-28	-23
MK5-H3 BESTAND	I887	2.OG WNW-FAS.	45.0	36	26	MK	60	45	-24	-19
MK5-H3 BESTAND	I887	3.OG WNW-FAS.	48.3	37	27	MK	60	45	-23	-18
MK5-H3 BESTAND	I887	4.OG WNW-FAS.	51.6	37	27	MK	60	45	-23	-18

Erläuterungen zu der Tabelle maßgeblicher Außenlärm

Die in der nachfolgenden Tabelle verwendeten Größen haben folgende Bedeutung:

Spalte	Beschreibung der Kenngröße
Gebäude	Name des Immissionsortes
Nr.	Nr. des Immissionsortes
Bezeichnung	Bezeichnung des Immissionsortes – Stockwerk und Fassade
Höhe m	Höhe des Immissionsortes über NN in m
maßgeblicher Außenlärm	Maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109 in dB(A)
Lärmpegel- bereich	Lärmpegelbereich nach DIN 4109

Tabelle T4: maßgeblicher Außenlärmpegel und Lärmpegelbereiche

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA1-H1 BESTAND	I001	EG WNW-FAS.	38.3	66	IV
WA1-H1 BESTAND	I001	1.OG WNW-FAS.	41.6	66	IV
WA1-H1 BESTAND	I001	2.OG WNW-FAS.	44.9	67	IV
WA1-H1 BESTAND	I002	EG WNW-FAS.	38.3	67	IV
WA1-H1 BESTAND	I002	1.OG WNW-FAS.	41.6	68	IV
WA1-H1 BESTAND	I002	2.OG WNW-FAS.	44.9	68	IV
WA1-H1 BESTAND	I003	EG WNW-FAS.	38.3	71	V
WA1-H1 BESTAND	I003	1.OG WNW-FAS.	41.6	71	V
WA1-H1 BESTAND	I003	2.OG WNW-FAS.	44.9	71	V
WA1-H1 BESTAND	I004	EG NNO-FAS.	38.3	72	V
WA1-H1 BESTAND	I004	1.OG NNO-FAS.	41.5	72	V
WA1-H1 BESTAND	I004	2.OG NNO-FAS.	44.8	72	V
WA1-H1 BESTAND	I005	EG NNO-FAS.	38.3	72	V
WA1-H1 BESTAND	I005	1.OG NNO-FAS.	41.6	72	V
WA1-H1 BESTAND	I005	2.OG NNO-FAS.	44.9	72	V
WA1-H1 BESTAND	I006	EG NNO-FAS.	38.3	72	V
WA1-H1 BESTAND	I006	1.OG NNO-FAS.	41.6	72	V
WA1-H1 BESTAND	I006	2.OG NNO-FAS.	44.9	72	V
WA1-H1 BESTAND	I007	EG NNO-FAS.	38.3	73	V
WA1-H1 BESTAND	I007	1.OG NNO-FAS.	41.6	73	V
WA1-H1 BESTAND	I007	2.OG NNO-FAS.	44.9	73	V
WA1-H1 BESTAND	I008	EG NNO-FAS.	38.3	73	V
WA1-H1 BESTAND	I008	1.OG NNO-FAS.	41.6	73	V
WA1-H1 BESTAND	I008	2.OG NNO-FAS.	44.9	73	V
WA1-H1 BESTAND	I009	EG NNO-FAS.	38.4	73	V
WA1-H1 BESTAND	I009	1.OG NNO-FAS.	41.7	73	V
WA1-H1 BESTAND	I009	2.OG NNO-FAS.	45.0	73	V
WA1-H2 BESTAND	I010	EG NNO-FAS.	38.3	73	V
WA1-H2 BESTAND	I010	1.OG NNO-FAS.	41.7	73	V
WA1-H2 BESTAND	I010	2.OG NNO-FAS.	45.0	73	V
WA1-H2 BESTAND	I011	EG NNO-FAS.	38.4	73	V
WA1-H2 BESTAND	I011	1.OG NNO-FAS.	41.7	73	V
WA1-H2 BESTAND	I011	2.OG NNO-FAS.	45.0	73	V
WA1-H2 BESTAND	I012	EG NNO-FAS.	38.4	73	V
WA1-H2 BESTAND	I012	1.OG NNO-FAS.	41.7	73	V
WA1-H2 BESTAND	I012	2.OG NNO-FAS.	45.0	73	V
WA1-H2 BESTAND	I013	EG NNO-FAS.	38.4	74	V
WA1-H2 BESTAND	I013	1.OG NNO-FAS.	41.7	74	V
WA1-H2 BESTAND	I013	2.OG NNO-FAS.	45.0	74	V
WA1-H2 BESTAND	I014	EG NNO-FAS.	38.4	74	V
WA1-H2 BESTAND	I014	1.OG NNO-FAS.	41.7	74	V
WA1-H2 BESTAND	I014	2.OG NNO-FAS.	45.0	74	V
WA1-H2 BESTAND	I015	EG OSO-FAS.	38.4	72	V
WA1-H2 BESTAND	I015	1.OG OSO-FAS.	41.7	72	V
WA1-H2 BESTAND	I015	2.OG OSO-FAS.	45.0	72	V
WA1-H2 BESTAND	I016	EG OSO-FAS.	38.4	70	IV
WA1-H2 BESTAND	I016	1.OG OSO-FAS.	41.7	70	IV
WA1-H2 BESTAND	I016	2.OG OSO-FAS.	45.0	71	V
WA1-H4 BESTAND	I017	EG NNO-FAS.	38.4	69	IV
WA1-H4 BESTAND	I017	1.OG NNO-FAS.	41.7	70	IV
WA1-H4 BESTAND	I017	2.OG NNO-FAS.	45.0	70	IV
WA1-H4 BESTAND	I018	EG NNO-FAS.	38.4	70	IV
WA1-H4 BESTAND	I018	1.OG NNO-FAS.	41.7	70	IV
WA1-H4 BESTAND	I018	2.OG NNO-FAS.	45.0	71	V
WA1-H5 BESTAND	I019	EG WNW-FAS.	38.4	72	V
WA1-H5 BESTAND	I019	1.OG WNW-FAS.	41.7	72	V
WA1-H5 BESTAND	I019	2.OG WNW-FAS.	45.0	72	V
WA1-H5 BESTAND	I020	EG NNO-FAS.	38.4	72	V
WA1-H5 BESTAND	I020	1.OG NNO-FAS.	41.7	72	V
WA1-H5 BESTAND	I020	2.OG NNO-FAS.	45.0	72	V
WA1-H5 BESTAND	I021	EG NNO-FAS.	38.3	72	V
WA1-H5 BESTAND	I021	1.OG NNO-FAS.	41.7	72	V
WA1-H5 BESTAND	I021	2.OG NNO-FAS.	45.0	72	V
WA1-H5 BESTAND	I022	EG OSO-FAS.	38.3	71	V
WA1-H5 BESTAND	I022	1.OG OSO-FAS.	41.6	72	V
WA1-H5 BESTAND	I022	2.OG OSO-FAS.	44.9	71	V
WA1-H5 BESTAND	I023	EG OSO-FAS.	38.4	68	IV
WA1-H5 BESTAND	I023	1.OG OSO-FAS.	41.7	69	IV
WA1-H5 BESTAND	I023	2.OG OSO-FAS.	45.0	69	IV
WA1-H5 BESTAND	I024	EG OSO-FAS.	38.4	67	IV

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA1-H5 BESTAND	I024	1.OG OSO-FAS.	41.7	68	IV
WA1-H5 BESTAND	I024	2.OG OSO-FAS.	45.0	68	IV
WA1-H6 BESTAND	I025	EG OSO-FAS.	38.4	66	IV
WA1-H6 BESTAND	I025	1.OG OSO-FAS.	41.7	67	IV
WA1-H6 BESTAND	I025	2.OG OSO-FAS.	45.0	67	IV
WA1-H6 BESTAND	I026	EG OSO-FAS.	38.4	66	IV
WA1-H6 BESTAND	I026	1.OG OSO-FAS.	41.7	66	IV
WA1-H6 BESTAND	I026	2.OG OSO-FAS.	45.0	66	IV
WA1-H6 BESTAND	I027	EG SSW-FAS.	38.4	62	III
WA1-H6 BESTAND	I027	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
WA1-H6 BESTAND	I027	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
WA1-H6 BESTAND	I028	EG SSW-FAS.	38.4	60	II
WA1-H6 BESTAND	I028	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
WA1-H6 BESTAND	I028	2.OG SSW-FAS.	45.0	60	II
WA1-H7 BESTAND	I029	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
WA1-H7 BESTAND	I029	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
WA1-H7 BESTAND	I029	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	III
WA1-H7 BESTAND	I030	EG SSW-FAS.	38.4	60	II
WA1-H7 BESTAND	I030	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
WA1-H7 BESTAND	I030	2.OG SSW-FAS.	45.0	62	III
WA1-H7 BESTAND	I031	EG SSW-FAS.	38.4	59	II
WA1-H7 BESTAND	I031	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
WA1-H7 BESTAND	I031	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
WA1-H7 BESTAND	I032	EG WNW-FAS.	38.4	58	II
WA1-H7 BESTAND	I032	1.OG WNW-FAS.	41.7	59	II
WA1-H7 BESTAND	I032	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
WA1-H4 BESTAND	I033	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	II
WA1-H4 BESTAND	I033	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
WA1-H4 BESTAND	I034	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA1-H4 BESTAND	I034	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	II
WA1-H4 BESTAND	I034	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
WA1-H4 BESTAND	I035	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA1-H4 BESTAND	I035	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	II
WA1-H4 BESTAND	I035	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
WA1-H4 BESTAND	I036	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA1-H4 BESTAND	I036	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	II
WA1-H4 BESTAND	I036	2.OG SSW-FAS.	45.0	60	II
WA1-H4 BESTAND	I037	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA1-H4 BESTAND	I037	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA1-H4 BESTAND	I037	2.OG SSW-FAS.	45.0	60	II
WA1-H4 BESTAND	I038	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA1-H4 BESTAND	I038	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA1-H4 BESTAND	I038	2.OG SSW-FAS.	45.0	60	II
WA1-H3 BESTAND	I039	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA1-H3 BESTAND	I039	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA1-H3 BESTAND	I039	2.OG SSW-FAS.	45.0	59	II
WA1-H3 BESTAND	I040	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA1-H3 BESTAND	I040	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA1-H3 BESTAND	I040	2.OG SSW-FAS.	45.0	60	II
WA1-H3 BESTAND	I041	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA1-H3 BESTAND	I041	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA1-H3 BESTAND	I041	2.OG SSW-FAS.	45.0	60	II
WA1-H3 BESTAND	I042	EG WNW-FAS.	38.4	58	II
WA1-H3 BESTAND	I042	1.OG WNW-FAS.	41.7	59	II
WA1-H3 BESTAND	I042	2.OG WNW-FAS.	45.0	60	II
WA1-H3 BESTAND	I043	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA1-H3 BESTAND	I043	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	II
WA1-H3 BESTAND	I043	2.OG WNW-FAS.	45.0	60	II
WA1-H3 BESTAND	I044	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA1-H3 BESTAND	I044	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	II
WA1-H3 BESTAND	I044	2.OG WNW-FAS.	45.0	60	II
WA1-H1 BESTAND	I045	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA1-H1 BESTAND	I045	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	II
WA1-H1 BESTAND	I045	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
WA1-H1 BESTAND	I046	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA1-H1 BESTAND	I046	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	II
WA1-H1 BESTAND	I046	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
WA1-H1 BESTAND	I047	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA1-H1 BESTAND	I047	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	II
WA1-H1 BESTAND	I047	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
WA1-H1 BESTAND	I048	EG SSW-FAS.	38.4	57	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA1-H1 BESTAND	I048	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA1-H1 BESTAND	I048	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
WA2-H3	I049	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA2-H3	I049	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA2-H3	I049	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H3	I050	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA2-H3	I050	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA2-H3	I050	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA2-H3	I051	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA2-H3	I051	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA2-H3	I051	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA2-H3	I052	EG WNW-FAS.	38.4	58	II
WA2-H3	I052	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	II
WA2-H3	I052	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA2-H3	I053	EG WNW-FAS.	38.4	58	II
WA2-H3	I053	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	II
WA2-H3	I053	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA2-H3	I054	EG WNW-FAS.	38.4	58	II
WA2-H3	I054	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	II
WA2-H3	I054	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA2-H2	I055	EG WNW-FAS.	38.4	59	II
WA2-H2	I055	1.OG WNW-FAS.	41.7	59	II
WA2-H2	I055	2.OG WNW-FAS.	45.0	59	II
WA2-H2	I055	3.OG WNW-FAS.	48.3	59	II
WA2-H2	I057	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
WA2-H2	I057	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
WA2-H2	I057	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	II
WA2-H2	I057	3.OG NNO-FAS.	48.3	60	II
WA2-H2	I058	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
WA2-H2	I058	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
WA2-H2	I058	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	II
WA2-H2	I058	3.OG NNO-FAS.	48.3	60	II
WA2-H2	I059	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
WA2-H2	I059	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
WA2-H2	I059	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	II
WA2-H2	I059	3.OG NNO-FAS.	48.3	60	II
WA2-H2	I060	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
WA2-H2	I060	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
WA2-H2	I060	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
WA2-H2	I060	3.OG NNO-FAS.	48.3	60	II
WA2-H2	I061	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
WA2-H2	I061	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
WA2-H2	I061	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
WA2-H2	I061	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
WA2-H2	I062	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
WA2-H2	I062	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
WA2-H2	I062	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
WA2-H2	I062	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
WA2-H2	I063	EG NNO-FAS.	38.4	62	III
WA2-H2	I063	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
WA2-H2	I063	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
WA2-H2	I063	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
WA2-H2	I064	EG NNO-FAS.	38.4	62	III
WA2-H2	I064	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
WA2-H2	I064	2.OG NNO-FAS.	45.0	62	III
WA2-H2	I064	3.OG NNO-FAS.	48.3	62	III
WA2-H2	I065	EG NNO-FAS.	38.3	63	III
WA2-H2	I065	1.OG NNO-FAS.	41.6	63	III
WA2-H2	I065	2.OG NNO-FAS.	44.9	63	III
WA2-H2	I065	3.OG NNO-FAS.	48.2	63	III
WA2-H1	I068	EG OSO-FAS.	38.4	63	III
WA2-H1	I068	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	III
WA2-H1	I068	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	III
WA2-H1	I069	EG OSO-FAS.	38.4	62	III
WA2-H1	I069	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
WA2-H1	I069	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	III
WA2-H1	I070	EG OSO-FAS.	38.4	63	III
WA2-H1	I070	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	III
WA2-H1	I070	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	III
WA2-H1	I071	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
WA2-H1	I071	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	III
WA2-H1	I071	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
WA2-H1	I072	EG OSO-FAS.	38.4	60	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA2-H1	I072	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
WA2-H1	I072	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
WA2-H1	I073	EG OSO-FAS.	38.4	59	II
WA2-H1	I073	1.OG OSO-FAS.	41.7	59	II
WA2-H1	I073	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
WA2-H1	I074	EG OSO-FAS.	38.4	58	II
WA2-H1	I074	1.OG OSO-FAS.	41.7	59	II
WA2-H1	I074	2.OG OSO-FAS.	45.0	59	II
WA2-H1	I075	EG OSO-FAS.	38.4	58	II
WA2-H1	I075	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	II
WA2-H1	I075	2.OG OSO-FAS.	45.0	59	II
WA2-H1	I076	EG OSO-FAS.	38.4	58	II
WA2-H1	I076	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	II
WA2-H1	I076	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	II
WA2-H1	I077	EG OSO-FAS.	38.4	57	II
WA2-H1	I077	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	II
WA2-H1	I077	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	II
WA2-H1	I078	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA2-H1	I078	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA2-H1	I078	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H1	I079	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA2-H1	I079	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA2-H1	I079	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H1	I080	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H1	I080	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA2-H1	I080	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H1	I081	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H1	I081	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA2-H1	I081	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H1	I082	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H1	I082	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA2-H1	I082	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H1	I083	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H1	I083	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA2-H1	I083	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H1	I084	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H1	I084	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA2-H1	I084	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H1	I085	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H1	I085	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA2-H1	I085	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H1	I086	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H1	I086	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA2-H1	I086	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA2-H1	I087	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H1	I087	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA2-H1	I087	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA2-H1	I088	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H1	I088	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA2-H1	I088	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA2-H2	I089	EG SSW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H2	I089	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	II
WA2-H2	I089	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H2	I089	3.OG SSW-FAS.	48.3	57	II
WA2-H2	I090	EG SSW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H2	I090	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	II
WA2-H2	I090	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H2	I090	3.OG SSW-FAS.	48.3	57	II
WA2-H2	I091	EG SSW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H2	I091	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	II
WA2-H2	I091	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	II
WA2-H2	I091	3.OG SSW-FAS.	48.3	57	II
WA2-H3	I093	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA2-H3	I093	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA2-H3	I093	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA2-H3	I094	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA2-H3	I094	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA2-H3	I094	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA2-H3	I095	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA2-H3	I095	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA2-H3	I095	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA2-H3	I096	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA2-H3	I096	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA2-H3	I096	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA2-H3	I097	EG SSW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H3	I097	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	II
WA2-H3	I097	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H3	I098	EG SSW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H3	I098	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	II
WA2-H3	I098	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H4	I099	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA2-H4	I099	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA2-H4	I099	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H4	I100	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA2-H4	I100	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA2-H4	I100	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H4	I101	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA2-H4	I101	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA2-H4	I101	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H4	I102	EG NNO-FAS.	38.4	56	II
WA2-H4	I102	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	II
WA2-H4	I102	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	II
WA2-H4	I103	EG NNO-FAS.	38.4	56	II
WA2-H4	I103	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	II
WA2-H4	I103	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	II
WA2-H4	I104	EG NNO-FAS.	38.4	56	II
WA2-H4	I104	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	II
WA2-H4	I104	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	II
WA2-H4	I105	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA2-H4	I105	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA2-H4	I105	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA2-H4	I106	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA2-H4	I106	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA2-H4	I106	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA2-H4	I107	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA2-H4	I107	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA2-H4	I107	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA2-H4	I108	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA2-H4	I108	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA2-H4	I108	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H4	I109	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA2-H4	I109	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA2-H4	I109	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA2-H4	I110	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA2-H4	I110	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA2-H4	I110	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H3	I111	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA3-H3	I111	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	II
WA3-H3	I111	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA3-H3	I112	EG WNW-FAS.	38.3	58	II
WA3-H3	I112	1.OG WNW-FAS.	41.6	58	II
WA3-H3	I112	2.OG WNW-FAS.	44.9	59	II
WA3-H3	I113	EG WNW-FAS.	38.3	58	II
WA3-H3	I113	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	II
WA3-H3	I113	2.OG WNW-FAS.	45.0	59	II
WA3-H3	I114	EG WNW-FAS.	38.3	59	II
WA3-H3	I114	1.OG WNW-FAS.	41.7	59	II
WA3-H3	I114	2.OG WNW-FAS.	45.0	59	II
WA3-H3	I115	EG WNW-FAS.	38.3	59	II
WA3-H3	I115	1.OG WNW-FAS.	41.7	59	II
WA3-H3	I115	2.OG WNW-FAS.	45.0	59	II
WA3-H3	I116	EG WNW-FAS.	38.3	60	II
WA3-H3	I116	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	II
WA3-H3	I116	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
WA3-H2	I117	EG WNW-FAS.	38.3	60	II
WA3-H2	I117	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	II
WA3-H2	I117	2.OG WNW-FAS.	45.0	60	II
WA3-H2	I117	3.OG WNW-FAS.	48.3	60	II
WA3-H2	I118	EG WNW-FAS.	38.3	61	III
WA3-H2	I118	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
WA3-H2	I118	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
WA3-H2	I118	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
WA3-H2	I119	EG NNO-FAS.	38.3	62	III
WA3-H2	I119	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
WA3-H2	I119	2.OG NNO-FAS.	45.0	62	III
WA3-H2	I119	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
WA3-H2	I120	EG NNO-FAS.	38.4	62	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA3-H2	I120	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
WA3-H2	I120	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
WA3-H2	I120	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
WA3-H2	I121	EG NNO-FAS.	38.4	62	III
WA3-H2	I121	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
WA3-H2	I121	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
WA3-H2	I121	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
WA3-H2	I122	EG NNO-FAS.	38.4	62	III
WA3-H2	I122	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
WA3-H2	I122	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
WA3-H2	I122	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
WA3-H2	I123	EG NNO-FAS.	38.4	62	III
WA3-H2	I123	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
WA3-H2	I123	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
WA3-H2	I123	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
WA3-H2	I124	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
WA3-H2	I124	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
WA3-H2	I124	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
WA3-H2	I124	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
WA3-H2	I125	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
WA3-H2	I125	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
WA3-H2	I125	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
WA3-H2	I125	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
WA3-H2	I126	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
WA3-H2	I126	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
WA3-H2	I126	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	II
WA3-H2	I126	3.OG NNO-FAS.	48.3	60	II
WA3-H2	I127	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
WA3-H2	I127	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
WA3-H2	I127	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	II
WA3-H2	I127	3.OG NNO-FAS.	48.3	60	II
WA3-H2	I128	EG OSO-FAS.	38.4	59	II
WA3-H2	I128	1.OG OSO-FAS.	41.7	59	II
WA3-H2	I128	2.OG OSO-FAS.	45.0	59	II
WA3-H2	I128	3.OG OSO-FAS.	48.3	59	II
WA3-H2	I129	EG OSO-FAS.	38.4	58	II
WA3-H2	I129	1.OG OSO-FAS.	41.7	59	II
WA3-H2	I129	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	II
WA3-H2	I129	3.OG OSO-FAS.	48.3	58	II
WA3-H1	I130	EG OSO-FAS.	38.4	59	II
WA3-H1	I130	1.OG OSO-FAS.	41.7	59	II
WA3-H1	I130	2.OG OSO-FAS.	45.0	59	II
WA3-H1	I131	EG OSO-FAS.	38.4	58	II
WA3-H1	I131	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	II
WA3-H1	I131	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	II
WA3-H1	I132	EG OSO-FAS.	38.4	58	II
WA3-H1	I132	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	II
WA3-H1	I132	2.OG OSO-FAS.	45.0	58	II
WA3-H1	I133	EG OSO-FAS.	38.4	57	II
WA3-H1	I133	1.OG OSO-FAS.	41.7	58	II
WA3-H1	I133	2.OG OSO-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I134	EG OSO-FAS.	38.4	57	II
WA3-H1	I134	1.OG OSO-FAS.	41.7	57	II
WA3-H1	I134	2.OG OSO-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I135	EG OSO-FAS.	38.4	57	II
WA3-H1	I135	1.OG OSO-FAS.	41.7	57	II
WA3-H1	I135	2.OG OSO-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I136	EG OSO-FAS.	38.4	57	II
WA3-H1	I136	1.OG OSO-FAS.	41.7	57	II
WA3-H1	I136	2.OG OSO-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I137	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA3-H1	I137	1.OG OSO-FAS.	41.7	57	II
WA3-H1	I137	2.OG OSO-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I138	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA3-H1	I138	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA3-H1	I138	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA3-H1	I139	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA3-H1	I139	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA3-H1	I139	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA3-H1	I140	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA3-H1	I140	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA3-H1	I140	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I141	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA3-H1	I141	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA3-H1	I141	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA3-H1	I142	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA3-H1	I142	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA3-H1	I142	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I143	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA3-H1	I143	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA3-H1	I143	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I144	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA3-H1	I144	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA3-H1	I144	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I145	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA3-H1	I145	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA3-H1	I145	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I146	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA3-H1	I146	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA3-H1	I146	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I147	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA3-H1	I147	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA3-H1	I147	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I148	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA3-H1	I148	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA3-H1	I148	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I149	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA3-H1	I149	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA3-H1	I149	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H1	I150	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA3-H1	I150	1.OG WNW-FAS.	41.7	56	II
WA3-H1	I150	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H2	I151	EG SSW-FAS.	38.4	56	II
WA3-H2	I151	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	II
WA3-H2	I151	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H2	I151	3.OG SSW-FAS.	48.3	57	II
WA3-H2	I152	EG SSW-FAS.	38.4	56	II
WA3-H2	I152	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	II
WA3-H2	I152	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	II
WA3-H2	I152	3.OG SSW-FAS.	48.3	57	II
WA3-H2	I153	EG SSW-FAS.	38.4	56	II
WA3-H2	I153	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	II
WA3-H2	I153	2.OG SSW-FAS.	45.0	56	II
WA3-H2	I153	3.OG SSW-FAS.	48.3	57	II
WA3-H3	I154	EG OSO-FAS.	38.3	56	II
WA3-H3	I154	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA3-H3	I154	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA3-H3	I155	EG OSO-FAS.	38.3	56	II
WA3-H3	I155	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA3-H3	I155	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA3-H3	I156	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA3-H3	I156	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA3-H3	I156	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA3-H3	I157	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA3-H3	I157	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA3-H3	I157	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA3-H3	I158	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA3-H3	I158	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA3-H3	I158	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA3-H3	I159	EG SSW-FAS.	38.4	56	II
WA3-H3	I159	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	II
WA3-H3	I159	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H3	I160	EG SSW-FAS.	38.4	56	II
WA3-H3	I160	1.OG SSW-FAS.	41.7	56	II
WA3-H3	I160	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H4	I161	EG WNW-FAS.	38.4	58	II
WA3-H4	I161	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	II
WA3-H4	I161	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA3-H4	I162	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA3-H4	I162	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	II
WA3-H4	I162	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA3-H4	I163	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA3-H4	I163	1.OG WNW-FAS.	41.7	58	II
WA3-H4	I163	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA3-H4	I164	EG NNO-FAS.	38.4	56	II
WA3-H4	I164	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	II
WA3-H4	I164	2.OG NNO-FAS.	45.0	57	II
WA3-H4	I165	EG NNO-FAS.	38.4	56	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA3-H4	I165	1.OG NNO-FAS.	41.7	56	II
WA3-H4	I165	2.OG NNO-FAS.	45.0	56	II
WA3-H4	I166	EG NNO-FAS.	38.3	56	II
WA3-H4	I166	1.OG NNO-FAS.	41.6	56	II
WA3-H4	I166	2.OG NNO-FAS.	44.9	56	II
WA3-H4	I167	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA3-H4	I167	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA3-H4	I167	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA3-H4	I168	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA3-H4	I168	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA3-H4	I168	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA3-H4	I169	EG OSO-FAS.	38.4	56	II
WA3-H4	I169	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA3-H4	I169	2.OG OSO-FAS.	45.0	56	II
WA3-H4	I170	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA3-H4	I170	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA3-H4	I170	2.OG SSW-FAS.	45.0	57	II
WA3-H4	I171	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA3-H4	I171	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA3-H4	I171	2.OG SSW-FAS.	45.0	58	II
WA3-H4	I172	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA3-H4	I172	1.OG SSW-FAS.	41.7	57	II
WA3-H4	I172	2.OG SSW-FAS.	45.0	58	II
WA4-H3	I173	EG WNW-FAS.	38.0	57	II
WA4-H3	I173	1.OG WNW-FAS.	41.3	58	II
WA4-H3	I173	2.OG WNW-FAS.	44.6	58	II
WA4-H3	I174	EG WNW-FAS.	38.0	58	II
WA4-H3	I174	1.OG WNW-FAS.	41.3	58	II
WA4-H3	I174	2.OG WNW-FAS.	44.5	58	II
WA4-H3	I175	EG WNW-FAS.	38.0	58	II
WA4-H3	I175	1.OG WNW-FAS.	41.3	58	II
WA4-H3	I175	2.OG WNW-FAS.	44.6	59	II
WA4-H3	I176	EG WNW-FAS.	38.0	58	II
WA4-H3	I176	1.OG WNW-FAS.	41.3	58	II
WA4-H3	I176	2.OG WNW-FAS.	44.6	59	II
WA4-H3	I177	EG WNW-FAS.	38.0	58	II
WA4-H3	I177	1.OG WNW-FAS.	41.3	59	II
WA4-H3	I177	2.OG WNW-FAS.	44.6	59	II
WA4-H3	I178	EG WNW-FAS.	38.0	59	II
WA4-H3	I178	1.OG WNW-FAS.	41.3	59	II
WA4-H3	I178	2.OG WNW-FAS.	44.6	60	II
WA4-H2	I179	EG WNW-FAS.	38.0	59	II
WA4-H2	I179	1.OG WNW-FAS.	41.3	59	II
WA4-H2	I179	2.OG WNW-FAS.	44.6	59	II
WA4-H2	I179	3.OG WNW-FAS.	47.9	60	II
WA4-H2	I180	EG WNW-FAS.	38.0	59	II
WA4-H2	I180	1.OG WNW-FAS.	41.3	59	II
WA4-H2	I180	2.OG WNW-FAS.	44.6	60	II
WA4-H2	I180	3.OG WNW-FAS.	47.9	60	II
WA4-H2	I181	EG NNO-FAS.	38.0	60	II
WA4-H2	I181	1.OG NNO-FAS.	41.3	60	II
WA4-H2	I181	2.OG NNO-FAS.	44.6	60	II
WA4-H2	I181	3.OG NNO-FAS.	47.9	60	II
WA4-H2	I182	EG NNO-FAS.	38.1	60	II
WA4-H2	I182	1.OG NNO-FAS.	41.4	60	II
WA4-H2	I182	2.OG NNO-FAS.	44.7	60	II
WA4-H2	I182	3.OG NNO-FAS.	48.0	59	II
WA4-H2	I183	EG NNO-FAS.	38.1	60	II
WA4-H2	I183	1.OG NNO-FAS.	41.4	60	II
WA4-H2	I183	2.OG NNO-FAS.	44.7	60	II
WA4-H2	I183	3.OG NNO-FAS.	48.0	60	II
WA4-H2	I184	EG NNO-FAS.	38.2	60	II
WA4-H2	I184	1.OG NNO-FAS.	41.5	60	II
WA4-H2	I184	2.OG NNO-FAS.	44.8	60	II
WA4-H2	I184	3.OG NNO-FAS.	48.0	60	II
WA4-H2	I185	EG NNO-FAS.	38.2	60	II
WA4-H2	I185	1.OG NNO-FAS.	41.5	60	II
WA4-H2	I185	2.OG NNO-FAS.	44.8	60	II
WA4-H2	I185	3.OG NNO-FAS.	48.1	60	II
WA4-H2	I186	EG NNO-FAS.	38.2	60	II
WA4-H2	I186	1.OG NNO-FAS.	41.5	60	II
WA4-H2	I186	2.OG NNO-FAS.	44.8	60	II
WA4-H2	I186	3.OG NNO-FAS.	48.1	60	II
WA4-H2	I187	EG NNO-FAS.	38.3	60	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA4-H2	I187	1.OG NNO-FAS.	41.6	60	II
WA4-H2	I187	2.OG NNO-FAS.	44.9	60	II
WA4-H2	I187	3.OG NNO-FAS.	48.2	60	II
WA4-H2	I188	EG NNO-FAS.	38.3	60	II
WA4-H2	I188	1.OG NNO-FAS.	41.6	60	II
WA4-H2	I188	2.OG NNO-FAS.	44.9	60	II
WA4-H2	I188	3.OG NNO-FAS.	48.2	60	II
WA4-H2	I189	EG NNO-FAS.	38.3	60	II
WA4-H2	I189	1.OG NNO-FAS.	41.6	60	II
WA4-H2	I189	2.OG NNO-FAS.	44.9	60	II
WA4-H2	I189	3.OG NNO-FAS.	48.2	60	II
WA4-H2	I190	EG NNO-FAS.	38.3	60	II
WA4-H2	I190	1.OG NNO-FAS.	41.6	60	II
WA4-H2	I190	2.OG NNO-FAS.	44.9	60	II
WA4-H2	I190	3.OG NNO-FAS.	48.2	60	II
WA4-H2	I191	EG NNO-FAS.	38.3	60	II
WA4-H2	I191	1.OG NNO-FAS.	41.6	60	II
WA4-H2	I191	2.OG NNO-FAS.	44.9	60	II
WA4-H2	I191	3.OG NNO-FAS.	48.2	60	II
WA4-H2	I192	EG NNO-FAS.	38.3	60	II
WA4-H2	I192	1.OG NNO-FAS.	41.6	60	II
WA4-H2	I192	2.OG NNO-FAS.	44.9	60	II
WA4-H2	I192	3.OG NNO-FAS.	48.2	60	II
WA4-H2	I193	EG NNO-FAS.	38.3	61	III
WA4-H2	I193	1.OG NNO-FAS.	41.6	61	III
WA4-H2	I193	2.OG NNO-FAS.	44.9	61	III
WA4-H2	I193	3.OG NNO-FAS.	48.2	60	II
WA4-H2	I194	EG NNO-FAS.	38.3	61	III
WA4-H2	I194	1.OG NNO-FAS.	41.6	61	III
WA4-H2	I194	2.OG NNO-FAS.	44.9	61	III
WA4-H2	I194	3.OG NNO-FAS.	48.2	61	III
WA4-H2	I195	EG OSO-FAS.	38.3	61	III
WA4-H2	I195	1.OG OSO-FAS.	41.6	61	III
WA4-H2	I195	2.OG OSO-FAS.	44.9	61	III
WA4-H2	I195	3.OG OSO-FAS.	48.2	61	III
WA4-H2	I196	EG OSO-FAS.	38.3	60	II
WA4-H2	I196	1.OG OSO-FAS.	41.6	60	II
WA4-H2	I196	2.OG OSO-FAS.	44.9	60	II
WA4-H2	I196	3.OG OSO-FAS.	48.2	60	II
WA4-H1	I197	EG OSO-FAS.	38.3	60	II
WA4-H1	I197	1.OG OSO-FAS.	41.6	61	III
WA4-H1	I197	2.OG OSO-FAS.	44.9	61	III
WA4-H1	I198	EG OSO-FAS.	38.3	59	II
WA4-H1	I198	1.OG OSO-FAS.	41.6	59	II
WA4-H1	I198	2.OG OSO-FAS.	44.9	59	II
WA4-H1	I199	EG OSO-FAS.	38.3	59	II
WA4-H1	I199	1.OG OSO-FAS.	41.6	59	II
WA4-H1	I199	2.OG OSO-FAS.	44.9	59	II
WA4-H1	I200	EG OSO-FAS.	38.3	58	II
WA4-H1	I200	1.OG OSO-FAS.	41.6	59	II
WA4-H1	I200	2.OG OSO-FAS.	44.9	59	II
WA4-H1	I201	EG OSO-FAS.	38.3	58	II
WA4-H1	I201	1.OG OSO-FAS.	41.6	58	II
WA4-H1	I201	2.OG OSO-FAS.	44.9	58	II
WA4-H1	I202	EG OSO-FAS.	38.3	58	II
WA4-H1	I202	1.OG OSO-FAS.	41.6	58	II
WA4-H1	I202	2.OG OSO-FAS.	44.9	58	II
WA4-H1	I203	EG OSO-FAS.	38.3	57	II
WA4-H1	I203	1.OG OSO-FAS.	41.6	58	II
WA4-H1	I203	2.OG OSO-FAS.	44.9	58	II
WA4-H1	I204	EG OSO-FAS.	38.3	57	II
WA4-H1	I204	1.OG OSO-FAS.	41.6	57	II
WA4-H1	I204	2.OG OSO-FAS.	44.9	58	II
WA4-H1	I205	EG OSO-FAS.	38.4	57	II
WA4-H1	I205	1.OG OSO-FAS.	41.7	57	II
WA4-H1	I205	2.OG OSO-FAS.	45.0	57	II
WA4-H1	I206	EG OSO-FAS.	38.4	57	II
WA4-H1	I206	1.OG OSO-FAS.	41.7	57	II
WA4-H1	I206	2.OG OSO-FAS.	45.0	57	II
WA4-H1	I207	EG SSW-FAS.	38.4	57	II
WA4-H1	I207	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	II
WA4-H1	I207	2.OG SSW-FAS.	45.0	58	II
WA4-H1	I208	EG SSW-FAS.	38.4	58	II
WA4-H1	I208	1.OG SSW-FAS.	41.7	58	II
WA4-H1	I208	2.OG SSW-FAS.	45.0	58	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA4-H1	I209	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA4-H1	I209	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA4-H1	I209	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA4-H1	I210	EG WNW-FAS.	38.3	56	II
WA4-H1	I210	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA4-H1	I210	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA4-H1	I211	EG WNW-FAS.	38.3	56	II
WA4-H1	I211	1.OG WNW-FAS.	41.6	56	II
WA4-H1	I211	2.OG WNW-FAS.	44.9	57	II
WA4-H1	I212	EG WNW-FAS.	38.3	56	II
WA4-H1	I212	1.OG WNW-FAS.	41.6	56	II
WA4-H1	I212	2.OG WNW-FAS.	44.9	57	II
WA4-H1	I213	EG WNW-FAS.	38.3	56	II
WA4-H1	I213	1.OG WNW-FAS.	41.6	56	II
WA4-H1	I213	2.OG WNW-FAS.	44.9	57	II
WA4-H1	I214	EG WNW-FAS.	38.3	56	II
WA4-H1	I214	1.OG WNW-FAS.	41.6	57	II
WA4-H1	I214	2.OG WNW-FAS.	44.9	58	II
WA4-H1	I215	EG WNW-FAS.	38.2	56	II
WA4-H1	I215	1.OG WNW-FAS.	41.5	57	II
WA4-H1	I215	2.OG WNW-FAS.	44.8	58	II
WA4-H1	I216	EG WNW-FAS.	38.2	56	II
WA4-H1	I216	1.OG WNW-FAS.	41.5	57	II
WA4-H1	I216	2.OG WNW-FAS.	44.8	58	II
WA4-H1	I217	EG WNW-FAS.	38.2	56	II
WA4-H1	I217	1.OG WNW-FAS.	41.5	57	II
WA4-H1	I217	2.OG WNW-FAS.	44.8	58	II
WA4-H2	I218	EG SSW-FAS.	38.3	56	II
WA4-H2	I218	1.OG SSW-FAS.	41.5	57	II
WA4-H2	I218	2.OG SSW-FAS.	44.8	58	II
WA4-H2	I218	3.OG SSW-FAS.	48.2	58	II
WA4-H2	I219	EG SSW-FAS.	38.3	56	II
WA4-H2	I219	1.OG SSW-FAS.	41.5	57	II
WA4-H2	I219	2.OG SSW-FAS.	44.8	58	II
WA4-H2	I219	3.OG SSW-FAS.	48.2	58	II
WA4-H2	I220	EG SSW-FAS.	38.3	56	II
WA4-H2	I220	1.OG SSW-FAS.	41.5	57	II
WA4-H2	I220	2.OG SSW-FAS.	44.8	57	II
WA4-H2	I220	3.OG SSW-FAS.	48.2	58	II
WA4-H2	I221	EG SSW-FAS.	38.2	56	II
WA4-H2	I221	1.OG SSW-FAS.	41.5	57	II
WA4-H2	I221	2.OG SSW-FAS.	44.8	57	II
WA4-H2	I221	3.OG SSW-FAS.	48.1	58	II
WA4-H2	I222	EG SSW-FAS.	38.2	56	II
WA4-H2	I222	1.OG SSW-FAS.	41.5	57	II
WA4-H2	I222	2.OG SSW-FAS.	44.8	57	II
WA4-H2	I222	3.OG SSW-FAS.	48.1	58	II
WA4-H2	I223	EG SSW-FAS.	38.1	56	II
WA4-H2	I223	1.OG SSW-FAS.	41.4	56	II
WA4-H2	I223	2.OG SSW-FAS.	44.7	56	II
WA4-H2	I223	3.OG SSW-FAS.	48.0	58	II
WA4-H2	I224	EG SSW-FAS.	38.1	56	II
WA4-H2	I224	1.OG SSW-FAS.	41.4	56	II
WA4-H2	I224	2.OG SSW-FAS.	44.7	56	II
WA4-H2	I224	3.OG SSW-FAS.	48.0	58	II
WA4-H2	I225	EG SSW-FAS.	38.1	56	II
WA4-H2	I225	1.OG SSW-FAS.	41.4	56	II
WA4-H2	I225	2.OG SSW-FAS.	44.7	56	II
WA4-H2	I225	3.OG SSW-FAS.	48.0	58	II
WA4-H3	I226	EG OSO-FAS.	38.1	56	II
WA4-H3	I226	1.OG OSO-FAS.	41.4	56	II
WA4-H3	I226	2.OG OSO-FAS.	44.7	56	II
WA4-H3	I227	EG OSO-FAS.	38.1	56	II
WA4-H3	I227	1.OG OSO-FAS.	41.4	56	II
WA4-H3	I227	2.OG OSO-FAS.	44.7	56	II
WA4-H3	I228	EG OSO-FAS.	38.0	56	II
WA4-H3	I228	1.OG OSO-FAS.	41.3	56	II
WA4-H3	I228	2.OG OSO-FAS.	44.7	56	II
WA4-H3	I229	EG OSO-FAS.	38.0	56	II
WA4-H3	I229	1.OG OSO-FAS.	41.3	56	II
WA4-H3	I229	2.OG OSO-FAS.	44.6	56	II
WA4-H3	I230	EG OSO-FAS.	38.0	56	II
WA4-H3	I230	1.OG OSO-FAS.	41.3	56	II
WA4-H3	I230	2.OG OSO-FAS.	44.6	56	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA4-H3	I231	EG SSW-FAS.	38.0	56	II
WA4-H3	I231	1.OG SSW-FAS.	41.3	56	II
WA4-H3	I231	2.OG SSW-FAS.	44.6	57	II
WA4-H3	I232	EG SSW-FAS.	38.0	56	II
WA4-H3	I232	1.OG SSW-FAS.	41.3	57	II
WA4-H3	I232	2.OG SSW-FAS.	44.6	57	II
WA4-H4	I233	EG WNW-FAS.	37.9	58	II
WA4-H4	I233	1.OG WNW-FAS.	41.2	58	II
WA4-H4	I233	2.OG WNW-FAS.	44.5	59	II
WA4-H4	I234	EG WNW-FAS.	38.0	58	II
WA4-H4	I234	1.OG WNW-FAS.	41.3	58	II
WA4-H4	I234	2.OG WNW-FAS.	44.6	58	II
WA4-H4	I235	EG WNW-FAS.	38.0	57	II
WA4-H4	I235	1.OG WNW-FAS.	41.3	58	II
WA4-H4	I235	2.OG WNW-FAS.	44.6	58	II
WA4-H4	I236	EG NNO-FAS.	38.0	56	II
WA4-H4	I236	1.OG NNO-FAS.	41.3	56	II
WA4-H4	I236	2.OG NNO-FAS.	44.6	57	II
WA4-H4	I237	EG NNO-FAS.	38.0	56	II
WA4-H4	I237	1.OG NNO-FAS.	41.3	56	II
WA4-H4	I237	2.OG NNO-FAS.	44.6	56	II
WA4-H4	I238	EG NNO-FAS.	38.0	56	II
WA4-H4	I238	1.OG NNO-FAS.	41.3	56	II
WA4-H4	I238	2.OG NNO-FAS.	44.6	57	II
WA4-H4	I239	EG OSO-FAS.	38.0	56	II
WA4-H4	I239	1.OG OSO-FAS.	41.3	56	II
WA4-H4	I239	2.OG OSO-FAS.	44.6	57	II
WA4-H4	I240	EG OSO-FAS.	38.0	56	II
WA4-H4	I240	1.OG OSO-FAS.	41.3	57	II
WA4-H4	I240	2.OG OSO-FAS.	44.7	57	II
WA4-H4	I241	EG OSO-FAS.	38.0	56	II
WA4-H4	I241	1.OG OSO-FAS.	41.3	56	II
WA4-H4	I241	2.OG OSO-FAS.	44.6	56	II
WA4-H4	I242	EG SSW-FAS.	38.0	58	II
WA4-H4	I242	1.OG SSW-FAS.	41.3	58	II
WA4-H4	I242	2.OG SSW-FAS.	44.6	58	II
WA4-H4	I243	EG SSW-FAS.	38.0	58	II
WA4-H4	I243	1.OG SSW-FAS.	41.3	58	II
WA4-H4	I243	2.OG SSW-FAS.	44.6	58	II
WA4-H4	I244	EG SSW-FAS.	37.9	58	II
WA4-H4	I244	1.OG SSW-FAS.	41.2	58	II
WA4-H4	I244	2.OG SSW-FAS.	44.5	58	II
WA4-H5	I245	EG WNW-FAS.	38.2	57	II
WA4-H5	I245	1.OG WNW-FAS.	41.5	57	II
WA4-H5	I245	2.OG WNW-FAS.	44.8	58	II
WA4-H5	I246	EG WNW-FAS.	38.1	57	II
WA4-H5	I246	1.OG WNW-FAS.	41.4	57	II
WA4-H5	I246	2.OG WNW-FAS.	44.7	58	II
WA4-H5	I247	EG WNW-FAS.	38.2	56	II
WA4-H5	I247	1.OG WNW-FAS.	41.5	57	II
WA4-H5	I247	2.OG WNW-FAS.	44.8	57	II
WA4-H5	I248	EG NNO-FAS.	38.2	56	II
WA4-H5	I248	1.OG NNO-FAS.	41.5	56	II
WA4-H5	I248	2.OG NNO-FAS.	44.8	57	II
WA4-H5	I249	EG NNO-FAS.	38.2	56	II
WA4-H5	I249	1.OG NNO-FAS.	41.5	56	II
WA4-H5	I249	2.OG NNO-FAS.	44.8	57	II
WA4-H5	I250	EG NNO-FAS.	38.2	56	II
WA4-H5	I250	1.OG NNO-FAS.	41.5	56	II
WA4-H5	I250	2.OG NNO-FAS.	44.8	57	II
WA4-H5	I251	EG OSO-FAS.	38.3	56	II
WA4-H5	I251	1.OG OSO-FAS.	41.6	57	II
WA4-H5	I251	2.OG OSO-FAS.	44.9	57	II
WA4-H5	I252	EG OSO-FAS.	38.3	56	II
WA4-H5	I252	1.OG OSO-FAS.	41.6	56	II
WA4-H5	I252	2.OG OSO-FAS.	44.9	57	II
WA4-H5	I253	EG OSO-FAS.	38.3	56	II
WA4-H5	I253	1.OG OSO-FAS.	41.7	56	II
WA4-H5	I253	2.OG OSO-FAS.	44.9	56	II
WA4-H5	I254	EG SSW-FAS.	38.3	58	II
WA4-H5	I254	1.OG SSW-FAS.	41.6	58	II
WA4-H5	I254	2.OG SSW-FAS.	44.9	58	II
WA4-H5	I255	EG SSW-FAS.	38.3	58	II
WA4-H5	I255	1.OG SSW-FAS.	41.5	58	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA4-H5	I255	2.OG SSW-FAS.	44.8	58	II
WA4-H5	I256	EG SSW-FAS.	38.2	58	II
WA4-H5	I256	1.OG SSW-FAS.	41.5	58	II
WA4-H5	I256	2.OG SSW-FAS.	44.8	58	II
WA5-H3	I257	EG WNW-FAS.	37.4	59	II
WA5-H3	I257	1.OG WNW-FAS.	40.7	59	II
WA5-H3	I257	2.OG WNW-FAS.	44.0	60	II
WA5-H3	I258	EG WNW-FAS.	37.5	59	II
WA5-H3	I258	1.OG WNW-FAS.	40.8	59	II
WA5-H3	I258	2.OG WNW-FAS.	44.1	60	II
WA5-H3	I259	EG WNW-FAS.	37.5	59	II
WA5-H3	I259	1.OG WNW-FAS.	40.8	60	II
WA5-H3	I259	2.OG WNW-FAS.	44.1	60	II
WA5-H3	I260	EG WNW-FAS.	37.5	59	II
WA5-H3	I260	1.OG WNW-FAS.	40.8	60	II
WA5-H3	I260	2.OG WNW-FAS.	44.1	60	II
WA5-H3	I261	EG WNW-FAS.	37.5	59	II
WA5-H3	I261	1.OG WNW-FAS.	40.8	60	II
WA5-H3	I261	2.OG WNW-FAS.	44.1	60	II
WA5-H3	I262	EG WNW-FAS.	37.5	60	II
WA5-H3	I262	1.OG WNW-FAS.	40.8	60	II
WA5-H3	I262	2.OG WNW-FAS.	44.1	60	II
WA5-H2	I263	EG WNW-FAS.	37.5	59	II
WA5-H2	I263	1.OG WNW-FAS.	40.8	60	II
WA5-H2	I263	2.OG WNW-FAS.	44.2	60	II
WA5-H2	I263	3.OG WNW-FAS.	47.5	60	II
WA5-H2	I264	EG WNW-FAS.	37.5	60	II
WA5-H2	I264	1.OG WNW-FAS.	40.8	60	II
WA5-H2	I264	2.OG WNW-FAS.	44.2	60	II
WA5-H2	I264	3.OG WNW-FAS.	47.5	60	II
WA5-H2	I265	EG NNO-FAS.	37.6	59	II
WA5-H2	I265	1.OG NNO-FAS.	40.9	60	II
WA5-H2	I265	2.OG NNO-FAS.	44.2	60	II
WA5-H2	I265	3.OG NNO-FAS.	47.5	60	II
WA5-H2	I266	EG NNO-FAS.	37.6	59	II
WA5-H2	I266	1.OG NNO-FAS.	40.9	59	II
WA5-H2	I266	2.OG NNO-FAS.	44.2	59	II
WA5-H2	I266	3.OG NNO-FAS.	47.5	59	II
WA5-H2	I267	EG NNO-FAS.	37.6	59	II
WA5-H2	I267	1.OG NNO-FAS.	40.9	59	II
WA5-H2	I267	2.OG NNO-FAS.	44.2	59	II
WA5-H2	I267	3.OG NNO-FAS.	47.5	59	II
WA5-H2	I268	EG NNO-FAS.	37.7	59	II
WA5-H2	I268	1.OG NNO-FAS.	41.0	59	II
WA5-H2	I268	2.OG NNO-FAS.	44.3	59	II
WA5-H2	I268	3.OG NNO-FAS.	47.6	59	II
WA5-H2	I269	EG NNO-FAS.	37.7	59	II
WA5-H2	I269	1.OG NNO-FAS.	41.0	60	II
WA5-H2	I269	2.OG NNO-FAS.	44.3	60	II
WA5-H2	I269	3.OG NNO-FAS.	47.6	60	II
WA5-H2	I270	EG NNO-FAS.	37.8	60	II
WA5-H2	I270	1.OG NNO-FAS.	41.1	60	II
WA5-H2	I270	2.OG NNO-FAS.	44.4	60	II
WA5-H2	I270	3.OG NNO-FAS.	47.7	60	II
WA5-H2	I271	EG NNO-FAS.	37.8	59	II
WA5-H2	I271	1.OG NNO-FAS.	41.1	59	II
WA5-H2	I271	2.OG NNO-FAS.	44.4	59	II
WA5-H2	I271	3.OG NNO-FAS.	47.7	59	II
WA5-H2	I272	EG NNO-FAS.	37.8	59	II
WA5-H2	I272	1.OG NNO-FAS.	41.1	59	II
WA5-H2	I272	2.OG NNO-FAS.	44.4	59	II
WA5-H2	I272	3.OG NNO-FAS.	47.7	59	II
WA5-H2	I273	EG NNO-FAS.	37.8	59	II
WA5-H2	I273	1.OG NNO-FAS.	41.1	59	II
WA5-H2	I273	2.OG NNO-FAS.	44.4	59	II
WA5-H2	I273	3.OG NNO-FAS.	47.7	59	II
WA5-H2	I274	EG NNO-FAS.	37.8	59	II
WA5-H2	I274	1.OG NNO-FAS.	41.2	59	II
WA5-H2	I274	2.OG NNO-FAS.	44.5	59	II
WA5-H2	I274	3.OG NNO-FAS.	47.8	59	II
WA5-H2	I275	EG NNO-FAS.	37.8	60	II
WA5-H2	I275	1.OG NNO-FAS.	41.2	60	II
WA5-H2	I275	2.OG NNO-FAS.	44.5	60	II
WA5-H2	I275	3.OG NNO-FAS.	47.8	60	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA5-H2	I276	EG OSO-FAS.	37.8	59	II
WA5-H2	I276	1.OG OSO-FAS.	41.2	59	II
WA5-H2	I276	2.OG OSO-FAS.	44.5	59	II
WA5-H2	I276	3.OG OSO-FAS.	47.8	59	II
WA5-H2	I277	EG OSO-FAS.	37.9	59	II
WA5-H2	I277	1.OG OSO-FAS.	41.2	59	II
WA5-H2	I277	2.OG OSO-FAS.	44.5	59	II
WA5-H2	I277	3.OG OSO-FAS.	47.8	59	II
WA5-H1	I278	EG OSO-FAS.	37.8	59	II
WA5-H1	I278	1.OG OSO-FAS.	41.2	59	II
WA5-H1	I278	2.OG OSO-FAS.	44.5	59	II
WA5-H1	I279	EG OSO-FAS.	37.8	58	II
WA5-H1	I279	1.OG OSO-FAS.	41.1	59	II
WA5-H1	I279	2.OG OSO-FAS.	44.4	58	II
WA5-H1	I280	EG OSO-FAS.	37.8	58	II
WA5-H1	I280	1.OG OSO-FAS.	41.1	58	II
WA5-H1	I280	2.OG OSO-FAS.	44.4	58	II
WA5-H1	I281	EG OSO-FAS.	37.8	58	II
WA5-H1	I281	1.OG OSO-FAS.	41.1	58	II
WA5-H1	I281	2.OG OSO-FAS.	44.4	58	II
WA5-H1	I282	EG OSO-FAS.	37.8	58	II
WA5-H1	I282	1.OG OSO-FAS.	41.1	58	II
WA5-H1	I282	2.OG OSO-FAS.	44.4	58	II
WA5-H1	I283	EG OSO-FAS.	37.8	58	II
WA5-H1	I283	1.OG OSO-FAS.	41.1	58	II
WA5-H1	I283	2.OG OSO-FAS.	44.4	58	II
WA5-H1	I284	EG OSO-FAS.	37.8	57	II
WA5-H1	I284	1.OG OSO-FAS.	41.1	58	II
WA5-H1	I284	2.OG OSO-FAS.	44.4	58	II
WA5-H1	I285	EG OSO-FAS.	37.8	57	II
WA5-H1	I285	1.OG OSO-FAS.	41.1	57	II
WA5-H1	I285	2.OG OSO-FAS.	44.4	57	II
WA5-H1	I286	EG OSO-FAS.	37.8	57	II
WA5-H1	I286	1.OG OSO-FAS.	41.1	57	II
WA5-H1	I286	2.OG OSO-FAS.	44.4	57	II
WA5-H1	I287	EG OSO-FAS.	37.7	56	II
WA5-H1	I287	1.OG OSO-FAS.	41.0	57	II
WA5-H1	I287	2.OG OSO-FAS.	44.3	57	II
WA5-H1	I288	EG SSW-FAS.	37.7	58	II
WA5-H1	I288	1.OG SSW-FAS.	41.0	58	II
WA5-H1	I288	2.OG SSW-FAS.	44.3	59	II
WA5-H1	I289	EG SSW-FAS.	37.7	58	II
WA5-H1	I289	1.OG SSW-FAS.	41.0	58	II
WA5-H1	I289	2.OG SSW-FAS.	44.3	59	II
WA5-H1	I290	EG SSW-FAS.	37.7	58	II
WA5-H1	I290	1.OG SSW-FAS.	41.0	58	II
WA5-H1	I290	2.OG SSW-FAS.	44.3	59	II
WA5-H1	I291	EG WNW-FAS.	37.7	58	II
WA5-H1	I291	1.OG WNW-FAS.	41.0	58	II
WA5-H1	I291	2.OG WNW-FAS.	44.3	59	II
WA5-H1	I292	EG WNW-FAS.	37.7	58	II
WA5-H1	I292	1.OG WNW-FAS.	41.0	58	II
WA5-H1	I292	2.OG WNW-FAS.	44.3	59	II
WA5-H1	I293	EG WNW-FAS.	37.7	57	II
WA5-H1	I293	1.OG WNW-FAS.	41.0	58	II
WA5-H1	I293	2.OG WNW-FAS.	44.3	58	II
WA5-H1	I294	EG WNW-FAS.	37.7	57	II
WA5-H1	I294	1.OG WNW-FAS.	41.0	57	II
WA5-H1	I294	2.OG WNW-FAS.	44.3	58	II
WA5-H1	I295	EG WNW-FAS.	37.7	57	II
WA5-H1	I295	1.OG WNW-FAS.	41.0	58	II
WA5-H1	I295	2.OG WNW-FAS.	44.3	58	II
WA5-H1	I296	EG WNW-FAS.	37.8	57	II
WA5-H1	I296	1.OG WNW-FAS.	41.0	57	II
WA5-H1	I296	2.OG WNW-FAS.	44.3	58	II
WA5-H1	I297	EG WNW-FAS.	37.8	57	II
WA5-H1	I297	1.OG WNW-FAS.	41.1	57	II
WA5-H1	I297	2.OG WNW-FAS.	44.4	58	II
WA5-H1	I298	EG WNW-FAS.	37.8	56	II
WA5-H1	I298	1.OG WNW-FAS.	41.1	57	II
WA5-H1	I298	2.OG WNW-FAS.	44.4	58	II
WA5-H1	I299	EG WNW-FAS.	37.8	56	II
WA5-H1	I299	1.OG WNW-FAS.	41.1	57	II
WA5-H1	I299	2.OG WNW-FAS.	44.4	58	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA5-H2	I300	EG SSW-FAS.	37.8	56	II
WA5-H2	I300	1.OG SSW-FAS.	41.1	57	II
WA5-H2	I300	2.OG SSW-FAS.	44.4	58	II
WA5-H2	I300	3.OG SSW-FAS.	47.7	58	II
WA5-H2	I301	EG SSW-FAS.	37.7	56	II
WA5-H2	I301	1.OG SSW-FAS.	41.0	57	II
WA5-H2	I301	2.OG SSW-FAS.	44.3	58	II
WA5-H2	I301	3.OG SSW-FAS.	47.6	58	II
WA5-H2	I302	EG SSW-FAS.	37.7	56	II
WA5-H2	I302	1.OG SSW-FAS.	41.0	57	II
WA5-H2	I302	2.OG SSW-FAS.	44.3	57	II
WA5-H2	I302	3.OG SSW-FAS.	47.6	58	II
WA5-H2	I303	EG SSW-FAS.	37.7	56	II
WA5-H2	I303	1.OG SSW-FAS.	41.0	57	II
WA5-H2	I303	2.OG SSW-FAS.	44.3	57	II
WA5-H2	I303	3.OG SSW-FAS.	47.6	58	II
WA5-H2	I304	EG SSW-FAS.	37.6	56	II
WA5-H2	I304	1.OG SSW-FAS.	40.9	56	II
WA5-H2	I304	2.OG SSW-FAS.	44.2	56	II
WA5-H2	I304	3.OG SSW-FAS.	47.5	58	II
WA5-H3	I305	EG OSO-FAS.	37.6	56	II
WA5-H3	I305	1.OG OSO-FAS.	40.9	56	II
WA5-H3	I305	2.OG OSO-FAS.	44.2	56	II
WA5-H3	I306	EG OSO-FAS.	37.6	56	II
WA5-H3	I306	1.OG OSO-FAS.	40.9	56	II
WA5-H3	I306	2.OG OSO-FAS.	44.2	56	II
WA5-H3	I307	EG OSO-FAS.	37.5	56	II
WA5-H3	I307	1.OG OSO-FAS.	40.8	57	II
WA5-H3	I307	2.OG OSO-FAS.	44.1	56	II
WA5-H3	I308	EG OSO-FAS.	37.5	56	II
WA5-H3	I308	1.OG OSO-FAS.	40.8	57	II
WA5-H3	I308	2.OG OSO-FAS.	44.1	57	II
WA5-H3	I309	EG OSO-FAS.	37.5	57	II
WA5-H3	I309	1.OG OSO-FAS.	40.8	57	II
WA5-H3	I309	2.OG OSO-FAS.	44.1	57	II
WA5-H3	I310	EG SSW-FAS.	37.4	58	II
WA5-H3	I310	1.OG SSW-FAS.	40.7	58	II
WA5-H3	I310	2.OG SSW-FAS.	44.0	59	II
WA5-H3	I311	EG SSW-FAS.	37.4	58	II
WA5-H3	I311	1.OG SSW-FAS.	40.7	59	II
WA5-H3	I311	2.OG SSW-FAS.	44.0	59	II
WA5-H4	I312	EG WNW-FAS.	37.5	59	II
WA5-H4	I312	1.OG WNW-FAS.	40.8	59	II
WA5-H4	I312	2.OG WNW-FAS.	44.1	60	II
WA5-H4	I313	EG WNW-FAS.	37.5	59	II
WA5-H4	I313	1.OG WNW-FAS.	40.8	59	II
WA5-H4	I313	2.OG WNW-FAS.	44.1	60	II
WA5-H4	I314	EG WNW-FAS.	37.4	59	II
WA5-H4	I314	1.OG WNW-FAS.	40.7	59	II
WA5-H4	I314	2.OG WNW-FAS.	44.0	60	II
WA5-H4	I315	EG NNO-FAS.	37.4	57	II
WA5-H4	I315	1.OG NNO-FAS.	40.7	58	II
WA5-H4	I315	2.OG NNO-FAS.	44.0	58	II
WA5-H4	I316	EG NNO-FAS.	37.4	57	II
WA5-H4	I316	1.OG NNO-FAS.	40.7	57	II
WA5-H4	I316	2.OG NNO-FAS.	44.0	57	II
WA5-H4	I317	EG NNO-FAS.	37.5	57	II
WA5-H4	I317	1.OG NNO-FAS.	40.8	57	II
WA5-H4	I317	2.OG NNO-FAS.	44.1	58	II
WA5-H4	I318	EG OSO-FAS.	37.5	56	II
WA5-H4	I318	1.OG OSO-FAS.	40.8	57	II
WA5-H4	I318	2.OG OSO-FAS.	44.1	57	II
WA5-H4	I319	EG OSO-FAS.	37.5	56	II
WA5-H4	I319	1.OG OSO-FAS.	40.8	57	II
WA5-H4	I319	2.OG OSO-FAS.	44.2	57	II
WA5-H4	I320	EG OSO-FAS.	37.5	56	II
WA5-H4	I320	1.OG OSO-FAS.	40.8	56	II
WA5-H4	I320	2.OG OSO-FAS.	44.1	56	II
WA5-H4	I321	EG SSW-FAS.	37.5	58	II
WA5-H4	I321	1.OG SSW-FAS.	40.8	59	II
WA5-H4	I321	2.OG SSW-FAS.	44.1	59	II
WA5-H4	I322	EG SSW-FAS.	37.5	58	II
WA5-H4	I322	1.OG SSW-FAS.	40.8	59	II
WA5-H4	I322	2.OG SSW-FAS.	44.1	59	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA5-H4	I323	EG SSW-FAS.	37.5	58	II
WA5-H4	I323	1.OG SSW-FAS.	40.8	59	II
WA5-H4	I323	2.OG SSW-FAS.	44.1	59	II
WA6-H1	I324	EG WNW-FAS.	38.1	58	II
WA6-H1	I324	1.OG WNW-FAS.	41.4	59	II
WA6-H1	I324	2.OG WNW-FAS.	44.7	59	II
WA6-H1	I324	3.OG WNW-FAS.	48.0	60	II
WA6-H1	I325	EG WNW-FAS.	38.1	58	II
WA6-H1	I325	1.OG WNW-FAS.	41.4	58	II
WA6-H1	I325	2.OG WNW-FAS.	44.7	59	II
WA6-H1	I325	3.OG WNW-FAS.	48.0	60	II
WA6-H1	I326	EG WNW-FAS.	38.2	58	II
WA6-H1	I326	1.OG WNW-FAS.	41.5	58	II
WA6-H1	I326	2.OG WNW-FAS.	44.8	59	II
WA6-H1	I326	3.OG WNW-FAS.	48.1	59	II
WA6-H1	I327	EG WNW-FAS.	38.2	58	II
WA6-H1	I327	1.OG WNW-FAS.	41.5	58	II
WA6-H1	I327	2.OG WNW-FAS.	44.8	59	II
WA6-H1	I327	3.OG WNW-FAS.	48.1	60	II
WA6-H1	I328	EG WNW-FAS.	38.3	58	II
WA6-H1	I328	1.OG WNW-FAS.	41.5	58	II
WA6-H1	I328	2.OG WNW-FAS.	44.8	59	II
WA6-H1	I328	3.OG WNW-FAS.	48.2	60	II
WA6-H1	I329	EG WNW-FAS.	38.3	58	II
WA6-H1	I329	1.OG WNW-FAS.	41.6	59	II
WA6-H1	I329	2.OG WNW-FAS.	44.9	59	II
WA6-H1	I329	3.OG WNW-FAS.	48.2	60	II
WA6-H1	I330	EG WNW-FAS.	38.3	58	II
WA6-H1	I330	1.OG WNW-FAS.	41.6	59	II
WA6-H1	I330	2.OG WNW-FAS.	44.9	60	II
WA6-H1	I330	3.OG WNW-FAS.	48.2	61	III
WA6-H1	I331	EG NNO-FAS.	38.3	59	II
WA6-H1	I331	1.OG NNO-FAS.	41.7	59	II
WA6-H1	I331	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	II
WA6-H1	I331	3.OG NNO-FAS.	48.3	60	II
WA6-H1	I332	EG NNO-FAS.	38.3	58	II
WA6-H1	I332	1.OG NNO-FAS.	41.7	59	II
WA6-H1	I332	2.OG NNO-FAS.	45.0	59	II
WA6-H1	I332	3.OG NNO-FAS.	48.3	60	II
WA6-H1	I333	EG OSO-FAS.	38.3	56	II
WA6-H1	I333	1.OG OSO-FAS.	41.6	56	II
WA6-H1	I333	2.OG OSO-FAS.	44.9	56	II
WA6-H1	I333	3.OG OSO-FAS.	48.2	57	II
WA6-H1	I334	EG OSO-FAS.	38.3	56	II
WA6-H1	I334	1.OG OSO-FAS.	41.6	56	II
WA6-H1	I334	2.OG OSO-FAS.	44.9	56	II
WA6-H1	I334	3.OG OSO-FAS.	48.2	57	II
WA6-H1	I335	EG OSO-FAS.	38.3	56	II
WA6-H1	I335	1.OG OSO-FAS.	41.6	56	II
WA6-H1	I335	2.OG OSO-FAS.	44.9	56	II
WA6-H1	I335	3.OG OSO-FAS.	48.2	57	II
WA6-H1	I336	EG OSO-FAS.	38.3	56	II
WA6-H1	I336	1.OG OSO-FAS.	41.5	56	II
WA6-H1	I336	2.OG OSO-FAS.	44.8	56	II
WA6-H1	I336	3.OG OSO-FAS.	48.2	57	II
WA6-H1	I337	EG OSO-FAS.	38.2	56	II
WA6-H1	I337	1.OG OSO-FAS.	41.5	56	II
WA6-H1	I337	2.OG OSO-FAS.	44.8	56	II
WA6-H1	I337	3.OG OSO-FAS.	48.1	57	II
WA6-H1	I338	EG NNO-FAS.	38.2	56	II
WA6-H1	I338	1.OG NNO-FAS.	41.5	56	II
WA6-H1	I338	2.OG NNO-FAS.	44.8	56	II
WA6-H1	I338	3.OG NNO-FAS.	48.1	57	II
WA6-H1	I339	EG NNO-FAS.	38.2	56	II
WA6-H1	I339	1.OG NNO-FAS.	41.5	56	II
WA6-H1	I339	2.OG NNO-FAS.	44.8	56	II
WA6-H1	I339	3.OG NNO-FAS.	48.1	57	II
WA6-H1	I340	EG NNO-FAS.	38.3	56	II
WA6-H1	I340	1.OG NNO-FAS.	41.6	57	II
WA6-H1	I340	2.OG NNO-FAS.	44.9	57	II
WA6-H1	I340	3.OG NNO-FAS.	48.2	57	II
WA6-H1	I341	EG NNO-FAS.	38.3	57	II
WA6-H1	I341	1.OG NNO-FAS.	41.6	57	II
WA6-H1	I341	2.OG NNO-FAS.	44.9	57	II
WA6-H1	I341	3.OG NNO-FAS.	48.2	58	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA6-H1	I342	EG NNO-FAS.	38.3	56	II
WA6-H1	I342	1.OG NNO-FAS.	41.6	57	II
WA6-H1	I342	2.OG NNO-FAS.	44.9	57	II
WA6-H1	I342	3.OG NNO-FAS.	48.2	58	II
WA6-H1	I343	EG NNO-FAS.	38.3	56	II
WA6-H1	I343	1.OG NNO-FAS.	41.6	57	II
WA6-H1	I343	2.OG NNO-FAS.	44.9	57	II
WA6-H1	I343	3.OG NNO-FAS.	48.2	58	II
WA6-H1	I344	EG NNO-FAS.	38.3	56	II
WA6-H1	I344	1.OG NNO-FAS.	41.6	57	II
WA6-H1	I344	2.OG NNO-FAS.	44.9	57	II
WA6-H1	I344	3.OG NNO-FAS.	48.2	58	II
WA6-H1	I345	EG NNO-FAS.	38.3	56	II
WA6-H1	I345	1.OG NNO-FAS.	41.6	57	II
WA6-H1	I345	2.OG NNO-FAS.	44.9	57	II
WA6-H1	I345	3.OG NNO-FAS.	48.2	58	II
WA6-H1	I346	EG WNW-FAS.	38.3	56	II
WA6-H1	I346	1.OG WNW-FAS.	41.6	57	II
WA6-H1	I346	2.OG WNW-FAS.	44.9	57	II
WA6-H1	I346	3.OG WNW-FAS.	48.2	58	II
WA6-H1	I347	EG WNW-FAS.	38.3	56	II
WA6-H1	I347	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA6-H1	I347	2.OG WNW-FAS.	44.9	57	II
WA6-H1	I347	3.OG WNW-FAS.	48.2	58	II
WA6-H1	I348	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA6-H1	I348	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA6-H1	I348	2.OG WNW-FAS.	45.0	57	II
WA6-H1	I348	3.OG WNW-FAS.	48.3	58	II
WA6-H1	I349	EG WNW-FAS.	38.4	56	II
WA6-H1	I349	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA6-H1	I349	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA6-H1	I349	3.OG WNW-FAS.	48.3	59	II
WA6-H1	I350	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA6-H1	I350	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA6-H1	I350	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA6-H1	I350	3.OG WNW-FAS.	48.3	59	II
WA6-H1	I351	EG WNW-FAS.	38.4	57	II
WA6-H1	I351	1.OG WNW-FAS.	41.7	57	II
WA6-H1	I351	2.OG WNW-FAS.	45.0	58	II
WA6-H1	I351	3.OG WNW-FAS.	48.3	59	II
WA6-H1	I352	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
WA6-H1	I352	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
WA6-H1	I352	2.OG NNO-FAS.	45.0	62	III
WA6-H1	I352	3.OG NNO-FAS.	48.3	62	III
WA6-H1	I353	EG NNO-FAS.	38.4	62	III
WA6-H1	I353	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
WA6-H1	I353	2.OG NNO-FAS.	45.0	63	III
WA6-H1	I353	3.OG NNO-FAS.	48.3	63	III
WA6-H1	I354	EG OSO-FAS.	38.4	63	III
WA6-H1	I354	1.OG OSO-FAS.	41.7	64	III
WA6-H1	I354	2.OG OSO-FAS.	45.0	64	III
WA6-H1	I354	3.OG OSO-FAS.	48.3	64	III
WA6-H1	I355	EG OSO-FAS.	38.4	63	III
WA6-H1	I355	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	III
WA6-H1	I355	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	III
WA6-H1	I355	3.OG OSO-FAS.	48.3	64	III
WA6-H1	I356	EG OSO-FAS.	38.4	63	III
WA6-H1	I356	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	III
WA6-H1	I356	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	III
WA6-H1	I356	3.OG OSO-FAS.	48.3	63	III
WA6-H1	I357	EG OSO-FAS.	38.4	63	III
WA6-H1	I357	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	III
WA6-H1	I357	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	III
WA6-H1	I357	3.OG OSO-FAS.	48.3	63	III
WA6-H1	I358	EG OSO-FAS.	38.4	62	III
WA6-H1	I358	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	III
WA6-H1	I358	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	III
WA6-H1	I358	3.OG OSO-FAS.	48.3	63	III
WA6-H1	I359	EG OSO-FAS.	38.3	62	III
WA6-H1	I359	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
WA6-H1	I359	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	III
WA6-H1	I359	3.OG OSO-FAS.	48.3	62	III
WA6-H1	I360	EG OSO-FAS.	38.4	62	III
WA6-H1	I360	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
WA6-H1	I360	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	III
WA6-H1	I360	3.OG OSO-FAS.	48.3	62	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA6-H1	I361	EG OSO-FAS.	38.4	62	III
WA6-H1	I361	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
WA6-H1	I361	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	III
WA6-H1	I361	3.OG OSO-FAS.	48.3	62	III
WA6-H1	I362	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
WA6-H1	I362	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
WA6-H1	I362	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
WA6-H1	I362	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
WA6-H1	I363	EG SSW-FAS.	38.4	60	II
WA6-H1	I363	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
WA6-H1	I363	2.OG SSW-FAS.	45.0	60	II
WA6-H1	I363	3.OG SSW-FAS.	48.3	60	II
WA6-H1	I364	EG SSW-FAS.	38.4	60	II
WA6-H1	I364	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
WA6-H1	I364	2.OG SSW-FAS.	45.0	60	II
WA6-H1	I364	3.OG SSW-FAS.	48.3	60	II
WA6-H1	I365	EG SSW-FAS.	38.4	60	II
WA6-H1	I365	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
WA6-H1	I365	2.OG SSW-FAS.	45.0	60	II
WA6-H1	I365	3.OG SSW-FAS.	48.3	60	II
WA6-H1	I366	EG SSW-FAS.	38.4	59	II
WA6-H1	I366	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
WA6-H1	I366	2.OG SSW-FAS.	45.0	60	II
WA6-H1	I366	3.OG SSW-FAS.	48.3	60	II
WA6-H1	I367	EG SSW-FAS.	38.4	59	II
WA6-H1	I367	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
WA6-H1	I367	2.OG SSW-FAS.	45.0	60	II
WA6-H1	I367	3.OG SSW-FAS.	48.3	60	II
WA6-H1	I368	EG SSW-FAS.	38.3	59	II
WA6-H1	I368	1.OG SSW-FAS.	41.6	60	II
WA6-H1	I368	2.OG SSW-FAS.	44.9	60	II
WA6-H1	I368	3.OG SSW-FAS.	48.2	60	II
WA6-H1	I369	EG SSW-FAS.	38.3	59	II
WA6-H1	I369	1.OG SSW-FAS.	41.6	60	II
WA6-H1	I369	2.OG SSW-FAS.	44.9	60	II
WA6-H1	I369	3.OG SSW-FAS.	48.2	60	II
WA6-H1	I370	EG SSW-FAS.	38.2	59	II
WA6-H1	I370	1.OG SSW-FAS.	41.5	60	II
WA6-H1	I370	2.OG SSW-FAS.	44.8	60	II
WA6-H1	I370	3.OG SSW-FAS.	48.1	60	II
WA6-H1	I371	EG SSW-FAS.	38.2	59	II
WA6-H1	I371	1.OG SSW-FAS.	41.5	60	II
WA6-H1	I371	2.OG SSW-FAS.	44.8	60	II
WA6-H1	I371	3.OG SSW-FAS.	48.1	60	II
WA6-H1	I372	EG SSW-FAS.	38.2	59	II
WA6-H1	I372	1.OG SSW-FAS.	41.5	60	II
WA6-H1	I372	2.OG SSW-FAS.	44.8	60	II
WA6-H1	I372	3.OG SSW-FAS.	48.1	60	II
WA6-H1	I373	EG SSW-FAS.	38.2	59	II
WA6-H1	I373	1.OG SSW-FAS.	41.5	60	II
WA6-H1	I373	2.OG SSW-FAS.	44.8	60	II
WA6-H1	I373	3.OG SSW-FAS.	48.1	60	II
WA6-H1	I374	EG SSW-FAS.	38.2	59	II
WA6-H1	I374	1.OG SSW-FAS.	41.5	60	II
WA6-H1	I374	2.OG SSW-FAS.	44.8	60	II
WA6-H1	I374	3.OG SSW-FAS.	48.1	60	II
WA6-H1	I375	EG SSW-FAS.	38.1	60	II
WA6-H1	I375	1.OG SSW-FAS.	41.4	60	II
WA6-H1	I375	2.OG SSW-FAS.	44.7	60	II
WA6-H1	I375	3.OG SSW-FAS.	48.0	60	II
WA6-H2	I376	EG WNW-FAS.	37.6	60	II
WA6-H2	I376	1.OG WNW-FAS.	40.9	60	II
WA6-H2	I376	2.OG WNW-FAS.	44.2	61	III
WA6-H2	I376	3.OG WNW-FAS.	47.5	61	III
WA6-H2	I377	EG WNW-FAS.	37.6	60	II
WA6-H2	I377	1.OG WNW-FAS.	40.9	60	II
WA6-H2	I377	2.OG WNW-FAS.	44.2	60	II
WA6-H2	I377	3.OG WNW-FAS.	47.5	61	III
WA6-H2	I378	EG WNW-FAS.	37.6	60	II
WA6-H2	I378	1.OG WNW-FAS.	40.9	60	II
WA6-H2	I378	2.OG WNW-FAS.	44.2	60	II
WA6-H2	I378	3.OG WNW-FAS.	47.5	61	III
WA6-H2	I379	EG WNW-FAS.	37.5	60	II
WA6-H2	I379	1.OG WNW-FAS.	40.8	60	II
WA6-H2	I379	2.OG WNW-FAS.	44.1	61	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA6-H2	I379	3.OG WNW-FAS.	47.4	61	III
WA6-H2	I380	EG WNW-FAS.	37.5	60	II
WA6-H2	I380	1.OG WNW-FAS.	40.8	60	II
WA6-H2	I380	2.OG WNW-FAS.	44.1	61	III
WA6-H2	I380	3.OG WNW-FAS.	47.4	61	III
WA6-H2	I381	EG WNW-FAS.	37.5	60	II
WA6-H2	I381	1.OG WNW-FAS.	40.8	60	II
WA6-H2	I381	2.OG WNW-FAS.	44.2	61	III
WA6-H2	I381	3.OG WNW-FAS.	47.5	61	III
WA6-H2	I382	EG WNW-FAS.	37.5	60	II
WA6-H2	I382	1.OG WNW-FAS.	40.8	60	II
WA6-H2	I382	2.OG WNW-FAS.	44.2	61	III
WA6-H2	I382	3.OG WNW-FAS.	47.5	61	III
WA6-H2	I383	EG WNW-FAS.	37.6	60	II
WA6-H2	I383	1.OG WNW-FAS.	40.9	61	III
WA6-H2	I383	2.OG WNW-FAS.	44.2	61	III
WA6-H2	I383	3.OG WNW-FAS.	47.5	62	III
WA6-H2	I384	EG NNO-FAS.	37.6	59	II
WA6-H2	I384	1.OG NNO-FAS.	40.9	60	II
WA6-H2	I384	2.OG NNO-FAS.	44.2	60	II
WA6-H2	I384	3.OG NNO-FAS.	47.5	61	III
WA6-H2	I385	EG NNO-FAS.	37.6	58	II
WA6-H2	I385	1.OG NNO-FAS.	40.9	59	II
WA6-H2	I385	2.OG NNO-FAS.	44.2	60	II
WA6-H2	I385	3.OG NNO-FAS.	47.5	60	II
WA6-H2	I386	EG NNO-FAS.	37.7	58	II
WA6-H2	I386	1.OG NNO-FAS.	41.0	59	II
WA6-H2	I386	2.OG NNO-FAS.	44.3	59	II
WA6-H2	I386	3.OG NNO-FAS.	47.6	60	II
WA6-H2	I387	EG OSO-FAS.	37.7	56	II
WA6-H2	I387	1.OG OSO-FAS.	41.0	56	II
WA6-H2	I387	2.OG OSO-FAS.	44.3	56	II
WA6-H2	I387	3.OG OSO-FAS.	47.6	57	II
WA6-H2	I388	EG OSO-FAS.	37.7	56	II
WA6-H2	I388	1.OG OSO-FAS.	41.0	56	II
WA6-H2	I388	2.OG OSO-FAS.	44.3	56	II
WA6-H2	I388	3.OG OSO-FAS.	47.6	56	II
WA6-H2	I389	EG OSO-FAS.	37.7	56	II
WA6-H2	I389	1.OG OSO-FAS.	41.0	56	II
WA6-H2	I389	2.OG OSO-FAS.	44.3	56	II
WA6-H2	I389	3.OG OSO-FAS.	47.6	56	II
WA6-H2	I390	EG OSO-FAS.	37.7	56	II
WA6-H2	I390	1.OG OSO-FAS.	41.0	56	II
WA6-H2	I390	2.OG OSO-FAS.	44.3	56	II
WA6-H2	I390	3.OG OSO-FAS.	47.6	56	II
WA6-H2	I391	EG OSO-FAS.	37.7	56	II
WA6-H2	I391	1.OG OSO-FAS.	41.0	56	II
WA6-H2	I391	2.OG OSO-FAS.	44.3	56	II
WA6-H2	I391	3.OG OSO-FAS.	47.6	56	II
WA6-H2	I392	EG NNO-FAS.	37.7	56	II
WA6-H2	I392	1.OG NNO-FAS.	41.0	56	II
WA6-H2	I392	2.OG NNO-FAS.	44.3	56	II
WA6-H2	I392	3.OG NNO-FAS.	47.6	56	II
WA6-H2	I393	EG NNO-FAS.	37.7	56	II
WA6-H2	I393	1.OG NNO-FAS.	41.0	56	II
WA6-H2	I393	2.OG NNO-FAS.	44.3	56	II
WA6-H2	I393	3.OG NNO-FAS.	47.6	57	II
WA6-H2	I394	EG NNO-FAS.	37.8	56	II
WA6-H2	I394	1.OG NNO-FAS.	41.0	57	II
WA6-H2	I394	2.OG NNO-FAS.	44.3	57	II
WA6-H2	I394	3.OG NNO-FAS.	47.7	57	II
WA6-H2	I395	EG NNO-FAS.	37.8	57	II
WA6-H2	I395	1.OG NNO-FAS.	41.1	57	II
WA6-H2	I395	2.OG NNO-FAS.	44.4	57	II
WA6-H2	I395	3.OG NNO-FAS.	47.7	58	II
WA6-H2	I396	EG NNO-FAS.	37.9	57	II
WA6-H2	I396	1.OG NNO-FAS.	41.2	57	II
WA6-H2	I396	2.OG NNO-FAS.	44.5	57	II
WA6-H2	I396	3.OG NNO-FAS.	47.8	58	II
WA6-H2	I397	EG NNO-FAS.	37.9	57	II
WA6-H2	I397	1.OG NNO-FAS.	41.2	57	II
WA6-H2	I397	2.OG NNO-FAS.	44.5	57	II
WA6-H2	I397	3.OG NNO-FAS.	47.8	58	II
WA6-H2	I398	EG NNO-FAS.	38.0	57	II
WA6-H2	I398	1.OG NNO-FAS.	41.3	57	II
WA6-H2	I398	2.OG NNO-FAS.	44.5	57	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
WA6-H2	I398	3.OG NNO-FAS.	47.8	58	II
WA6-H2	I399	EG NNO-FAS.	37.9	57	II
WA6-H2	I399	1.OG NNO-FAS.	41.2	57	II
WA6-H2	I399	2.OG NNO-FAS.	44.5	58	II
WA6-H2	I399	3.OG NNO-FAS.	47.8	59	II
WA6-H2	I400	EG OSO-FAS.	38.0	58	II
WA6-H2	I400	1.OG OSO-FAS.	41.3	58	II
WA6-H2	I400	2.OG OSO-FAS.	44.6	58	II
WA6-H2	I400	3.OG OSO-FAS.	47.9	59	II
WA6-H2	I401	EG OSO-FAS.	38.0	58	II
WA6-H2	I401	1.OG OSO-FAS.	41.3	58	II
WA6-H2	I401	2.OG OSO-FAS.	44.6	58	II
WA6-H2	I401	3.OG OSO-FAS.	47.9	59	II
WA6-H2	I402	EG OSO-FAS.	38.0	59	II
WA6-H2	I402	1.OG OSO-FAS.	41.3	59	II
WA6-H2	I402	2.OG OSO-FAS.	44.5	59	II
WA6-H2	I402	3.OG OSO-FAS.	47.8	59	II
WA6-H2	I403	EG SSW-FAS.	37.9	59	II
WA6-H2	I403	1.OG SSW-FAS.	41.2	59	II
WA6-H2	I403	2.OG SSW-FAS.	44.5	59	II
WA6-H2	I403	3.OG SSW-FAS.	47.8	60	II
WA6-H2	I404	EG SSW-FAS.	37.8	59	II
WA6-H2	I404	1.OG SSW-FAS.	41.2	59	II
WA6-H2	I404	2.OG SSW-FAS.	44.5	59	II
WA6-H2	I404	3.OG SSW-FAS.	47.8	60	II
WA6-H2	I405	EG SSW-FAS.	37.9	59	II
WA6-H2	I405	1.OG SSW-FAS.	41.2	59	II
WA6-H2	I405	2.OG SSW-FAS.	44.5	59	II
WA6-H2	I405	3.OG SSW-FAS.	47.8	60	II
WA6-H2	I406	EG SSW-FAS.	37.8	59	II
WA6-H2	I406	1.OG SSW-FAS.	41.2	60	II
WA6-H2	I406	2.OG SSW-FAS.	44.5	60	II
WA6-H2	I406	3.OG SSW-FAS.	47.8	60	II
WA6-H2	I407	EG SSW-FAS.	37.8	60	II
WA6-H2	I407	1.OG SSW-FAS.	41.1	60	II
WA6-H2	I407	2.OG SSW-FAS.	44.4	60	II
WA6-H2	I407	3.OG SSW-FAS.	47.7	60	II
WA6-H2	I408	EG SSW-FAS.	37.8	60	II
WA6-H2	I408	1.OG SSW-FAS.	41.0	60	II
WA6-H2	I408	2.OG SSW-FAS.	44.3	60	II
WA6-H2	I408	3.OG SSW-FAS.	47.7	60	II
WA6-H2	I409	EG SSW-FAS.	37.7	60	II
WA6-H2	I409	1.OG SSW-FAS.	41.0	60	II
WA6-H2	I409	2.OG SSW-FAS.	44.3	60	II
WA6-H2	I409	3.OG SSW-FAS.	47.6	60	II
WA6-H2	I410	EG SSW-FAS.	37.7	60	II
WA6-H2	I410	1.OG SSW-FAS.	41.0	60	II
WA6-H2	I410	2.OG SSW-FAS.	44.3	60	II
WA6-H2	I410	3.OG SSW-FAS.	47.6	60	II
WA6-H2	I411	EG SSW-FAS.	37.6	60	II
WA6-H2	I411	1.OG SSW-FAS.	40.9	60	II
WA6-H2	I411	2.OG SSW-FAS.	44.2	60	II
WA6-H2	I411	3.OG SSW-FAS.	47.5	60	II
WA6-H2	I412	EG SSW-FAS.	37.6	60	II
WA6-H2	I412	1.OG SSW-FAS.	40.9	60	II
WA6-H2	I412	2.OG SSW-FAS.	44.2	60	II
WA6-H2	I412	3.OG SSW-FAS.	47.5	60	II
WA6-H2	I413	EG SSW-FAS.	37.6	60	II
WA6-H2	I413	1.OG SSW-FAS.	40.9	60	II
WA6-H2	I413	2.OG SSW-FAS.	44.2	60	II
WA6-H2	I413	3.OG SSW-FAS.	47.5	60	II
MK1-H1 BESTAND	I414	EG WNW-FAS.	38.4	65	III
MK1-H1 BESTAND	I414	1.OG WNW-FAS.	41.7	65	III
MK1-H1 BESTAND	I415	EG WNW-FAS.	38.4	67	IV
MK1-H1 BESTAND	I415	1.OG WNW-FAS.	41.7	67	IV
MK1-H1 BESTAND	I416	EG WNW-FAS.	38.4	71	V
MK1-H1 BESTAND	I416	1.OG WNW-FAS.	41.7	71	V
MK1-H1 BESTAND	I417	EG NNO-FAS.	38.4	73	V
MK1-H1 BESTAND	I417	1.OG NNO-FAS.	41.7	73	V
MK1-H1 BESTAND	I418	EG NNO-FAS.	38.4	73	V
MK1-H1 BESTAND	I418	1.OG NNO-FAS.	41.7	73	V
MK1-H1 BESTAND	I419	EG NNO-FAS.	38.4	72	V
MK1-H1 BESTAND	I419	1.OG NNO-FAS.	41.7	72	V
MK1-H1 BESTAND	I420	EG N -FAS.	38.4	73	V
MK1-H1 BESTAND	I420	1.OG N -FAS.	41.7	73	V

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK1-H1 BESTAND	I421	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK1-H1 BESTAND	I421	1.OG ONO-FAS.	41.7	72	V
MK1-H1 BESTAND	I422	EG OSO-FAS.	38.4	69	IV
MK1-H1 BESTAND	I422	1.OG OSO-FAS.	41.7	70	IV
MK1-H1 BESTAND	I423	EG O -FAS.	38.4	68	IV
MK1-H1 BESTAND	I423	1.OG O -FAS.	41.7	69	IV
MK1-H1 BESTAND	I424	EG O -FAS.	38.4	68	IV
MK1-H1 BESTAND	I424	1.OG O -FAS.	41.7	69	IV
MK1-H1 BESTAND	I425	EG N -FAS.	38.4	68	IV
MK1-H1 BESTAND	I425	1.OG N -FAS.	41.7	69	IV
MK1-H1 BESTAND	I426	EG O -FAS.	38.4	68	IV
MK1-H1 BESTAND	I426	1.OG O -FAS.	41.7	69	IV
MK1-H1 BESTAND	I427	EG O -FAS.	38.4	67	IV
MK1-H1 BESTAND	I427	1.OG O -FAS.	41.7	68	IV
MK1-H1 BESTAND	I428	EG S -FAS.	38.4	66	IV
MK1-H1 BESTAND	I428	1.OG S -FAS.	41.7	66	IV
MK1-H1 BESTAND	I429	EG S -FAS.	38.4	65	III
MK1-H1 BESTAND	I429	1.OG S -FAS.	41.7	65	III
MK1-H1 BESTAND	I430	EG S -FAS.	38.4	65	III
MK1-H1 BESTAND	I430	1.OG S -FAS.	41.7	65	III
MK1-H1 BESTAND	I431	EG W -FAS.	38.4	63	III
MK1-H1 BESTAND	I431	1.OG W -FAS.	41.7	64	III
MK1-H1 BESTAND	I432	EG W -FAS.	38.4	62	III
MK1-H1 BESTAND	I432	1.OG W -FAS.	41.7	62	III
MK1-H1 BESTAND	I433	1.OG W -FAS.	41.7	62	III
MK1-H1 BESTAND	I434	EG W -FAS.	38.4	61	III
MK1-H1 BESTAND	I434	1.OG W -FAS.	41.7	62	III
MK1-H1 BESTAND	I435	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK1-H1 BESTAND	I435	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK1-H1 BESTAND	I436	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK1-H1 BESTAND	I436	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK1-H1 BESTAND	I437	EG SSW-FAS.	38.4	62	III
MK1-H1 BESTAND	I437	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK1-H1 BESTAND	I438	EG W -FAS.	38.4	63	III
MK1-H1 BESTAND	I438	1.OG W -FAS.	41.7	63	III
MK1-H2	I439	EG WNW-FAS.	38.4	65	III
MK1-H2	I439	1.OG WNW-FAS.	41.7	65	III
MK1-H2	I440	EG WNW-FAS.	38.4	65	III
MK1-H2	I440	1.OG WNW-FAS.	41.7	65	III
MK1-H2	I441	EG WNW-FAS.	38.4	65	III
MK1-H2	I441	1.OG WNW-FAS.	41.7	66	IV
MK1-H2	I442	EG WNW-FAS.	38.4	66	IV
MK1-H2	I442	1.OG WNW-FAS.	41.7	66	IV
MK1-H2	I443	EG WNW-FAS.	38.4	67	IV
MK1-H2	I443	1.OG WNW-FAS.	41.7	67	IV
MK1-H2	I444	EG WNW-FAS.	38.4	70	IV
MK1-H2	I444	1.OG WNW-FAS.	41.7	70	IV
MK1-H2	I445	EG NNO-FAS.	38.4	71	V
MK1-H2	I445	1.OG NNO-FAS.	41.7	71	V
MK1-H2	I446	EG NNO-FAS.	38.4	71	V
MK1-H2	I446	1.OG NNO-FAS.	41.7	71	V
MK1-H2	I447	EG NNO-FAS.	38.4	72	V
MK1-H2	I447	1.OG NNO-FAS.	41.7	72	V
MK1-H2	I448	EG NNO-FAS.	38.4	73	V
MK1-H2	I448	1.OG NNO-FAS.	41.7	73	V
MK1-H2	I449	EG NNO-FAS.	38.4	73	V
MK1-H2	I449	1.OG NNO-FAS.	41.7	73	V
MK1-H2	I450	EG NNO-FAS.	38.4	73	V
MK1-H2	I450	1.OG NNO-FAS.	41.7	73	V
MK1-H2	I451	EG OSO-FAS.	38.4	71	V
MK1-H2	I451	1.OG OSO-FAS.	41.7	71	V
MK1-H2	I452	EG OSO-FAS.	38.4	67	IV
MK1-H2	I452	1.OG OSO-FAS.	41.7	67	IV
MK1-H2	I453	EG OSO-FAS.	38.4	65	III
MK1-H2	I453	1.OG OSO-FAS.	41.7	65	III
MK1-H2	I454	EG SSW-FAS.	38.4	62	III
MK1-H2	I454	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK1-H2	I455	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK1-H2	I455	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK1-H2	I456	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK1-H2	I456	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK1-H2	I457	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
MK1-H2	I457	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
MK1-H2	I458	EG OSO-FAS.	38.4	62	III
MK1-H2	I458	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK1-H2	I459	EG OSO-FAS.	38.4	62	III
MK1-H2	I459	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
MK1-H2	I460	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK1-H2	I460	1.OG SSW-FAS.	41.7	63	III
MK1-H2	I461	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK1-H2	I461	1.OG SSW-FAS.	41.7	63	III
MK1-H2	I462	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK1-H2	I462	1.OG SSW-FAS.	41.7	63	III
MK2.1-H2	I463	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MK2.1-H2	I463	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H2	I463	2.OG WNW-FAS.	45.0	62	III
MK2.1-H2	I463	3.OG WNW-FAS.	48.3	62	III
MK2.1-H2	I464	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MK2.1-H2	I464	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	III
MK2.1-H2	I464	2.OG WNW-FAS.	45.0	62	III
MK2.1-H2	I464	3.OG WNW-FAS.	48.3	62	III
MK2.1-H2	I465	EG WNW-FAS.	38.4	62	III
MK2.1-H2	I465	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	III
MK2.1-H2	I465	2.OG WNW-FAS.	45.0	62	III
MK2.1-H2	I465	3.OG WNW-FAS.	48.3	62	III
MK2.1-H2	I466	EG WNW-FAS.	38.4	62	III
MK2.1-H2	I466	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	III
MK2.1-H2	I466	2.OG WNW-FAS.	45.0	62	III
MK2.1-H2	I466	3.OG WNW-FAS.	48.3	63	III
MK2.1-H2	I467	EG WNW-FAS.	38.4	62	III
MK2.1-H2	I467	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	III
MK2.1-H2	I467	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	III
MK2.1-H2	I467	3.OG WNW-FAS.	48.3	63	III
MK2.1-H1	I468	EG WNW-FAS.	38.4	62	III
MK2.1-H1	I468	1.OG WNW-FAS.	41.7	63	III
MK2.1-H1	I468	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	III
MK2.1-H1	I468	3.OG WNW-FAS.	48.3	63	III
MK2.1-H1	I468	4.OG WNW-FAS.	51.6	63	III
MK2.1-H1	I469	EG WNW-FAS.	38.4	62	III
MK2.1-H1	I469	1.OG WNW-FAS.	41.7	63	III
MK2.1-H1	I469	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	III
MK2.1-H1	I469	3.OG WNW-FAS.	48.3	64	III
MK2.1-H1	I469	4.OG WNW-FAS.	51.6	64	III
MK2.1-H1	I470	EG WNW-FAS.	38.4	63	III
MK2.1-H1	I470	1.OG WNW-FAS.	41.7	64	III
MK2.1-H1	I470	2.OG WNW-FAS.	45.0	64	III
MK2.1-H1	I470	3.OG WNW-FAS.	48.3	65	III
MK2.1-H1	I470	4.OG WNW-FAS.	51.6	65	III
MK2.1-H1	I471	EG NNO-FAS.	38.4	67	IV
MK2.1-H1	I471	1.OG NNO-FAS.	41.7	68	IV
MK2.1-H1	I471	2.OG NNO-FAS.	45.0	68	IV
MK2.1-H1	I471	3.OG NNO-FAS.	48.3	68	IV
MK2.1-H1	I471	4.OG NNO-FAS.	51.6	68	IV
MK2.1-H1	I472	EG NNO-FAS.	38.4	67	IV
MK2.1-H1	I472	1.OG NNO-FAS.	41.7	68	IV
MK2.1-H1	I472	2.OG NNO-FAS.	45.0	68	IV
MK2.1-H1	I472	3.OG NNO-FAS.	48.3	68	IV
MK2.1-H1	I472	4.OG NNO-FAS.	51.6	68	IV
MK2.1-H1	I473	EG NNO-FAS.	38.4	68	IV
MK2.1-H1	I473	1.OG NNO-FAS.	41.7	68	IV
MK2.1-H1	I473	2.OG NNO-FAS.	45.0	68	IV
MK2.1-H1	I473	3.OG NNO-FAS.	48.3	68	IV
MK2.1-H1	I473	4.OG NNO-FAS.	51.6	68	IV
MK2.1-H1	I474	EG NNO-FAS.	38.4	68	IV
MK2.1-H1	I474	1.OG NNO-FAS.	41.7	68	IV
MK2.1-H1	I474	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	IV
MK2.1-H1	I474	3.OG NNO-FAS.	48.3	69	IV
MK2.1-H1	I474	4.OG NNO-FAS.	51.6	68	IV
MK2.1-H1	I475	EG NNO-FAS.	38.4	68	IV
MK2.1-H1	I475	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	IV
MK2.1-H1	I475	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	IV
MK2.1-H1	I475	3.OG NNO-FAS.	48.3	69	IV
MK2.1-H1	I475	4.OG NNO-FAS.	51.6	69	IV
MK2.1-H1	I476	EG NNO-FAS.	38.4	69	IV
MK2.1-H1	I476	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	IV
MK2.1-H1	I476	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	IV
MK2.1-H1	I476	3.OG NNO-FAS.	48.3	69	IV
MK2.1-H1	I476	4.OG NNO-FAS.	51.6	69	IV
MK2.1-H1	I477	EG NNO-FAS.	38.4	69	IV

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK2.1-H1	I477	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	IV
MK2.1-H1	I477	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	IV
MK2.1-H1	I477	3.OG NNO-FAS.	48.3	69	IV
MK2.1-H1	I477	4.OG NNO-FAS.	51.6	69	IV
MK2.1-H1	I478	EG NNO-FAS.	38.4	70	IV
MK2.1-H1	I478	1.OG NNO-FAS.	41.7	70	IV
MK2.1-H1	I478	2.OG NNO-FAS.	45.0	70	IV
MK2.1-H1	I478	3.OG NNO-FAS.	48.3	70	IV
MK2.1-H1	I478	4.OG NNO-FAS.	51.6	70	IV
MK2.1-H1	I479	EG NNO-FAS.	38.4	71	V
MK2.1-H1	I479	1.OG NNO-FAS.	41.7	71	V
MK2.1-H1	I479	2.OG NNO-FAS.	45.0	71	V
MK2.1-H1	I479	3.OG NNO-FAS.	48.3	70	IV
MK2.1-H1	I479	4.OG NNO-FAS.	51.6	70	IV
MK2.1-H1	I480	EG NNO-FAS.	38.4	71	V
MK2.1-H1	I480	1.OG NNO-FAS.	41.7	71	V
MK2.1-H1	I480	2.OG NNO-FAS.	45.0	71	V
MK2.1-H1	I480	3.OG NNO-FAS.	48.3	71	V
MK2.1-H1	I480	4.OG NNO-FAS.	51.6	70	IV
MK2.1-H1	I481	EG NNO-FAS.	38.4	72	V
MK2.1-H1	I481	1.OG NNO-FAS.	41.7	72	V
MK2.1-H1	I481	2.OG NNO-FAS.	45.0	71	V
MK2.1-H1	I481	3.OG NNO-FAS.	48.3	71	V
MK2.1-H1	I481	4.OG NNO-FAS.	51.6	70	IV
MK2.1-H1	I482	EG OSO-FAS.	38.4	69	IV
MK2.1-H1	I482	1.OG OSO-FAS.	41.7	69	IV
MK2.1-H1	I482	2.OG OSO-FAS.	45.0	69	IV
MK2.1-H1	I482	3.OG OSO-FAS.	48.3	69	IV
MK2.1-H1	I482	4.OG OSO-FAS.	51.6	68	IV
MK2.1-H1	I483	EG OSO-FAS.	38.4	68	IV
MK2.1-H1	I483	1.OG OSO-FAS.	41.7	68	IV
MK2.1-H1	I483	2.OG OSO-FAS.	45.0	68	IV
MK2.1-H1	I483	3.OG OSO-FAS.	48.3	68	IV
MK2.1-H1	I483	4.OG OSO-FAS.	51.6	68	IV
MK2.1-H1	I484	EG OSO-FAS.	38.4	67	IV
MK2.1-H1	I484	1.OG OSO-FAS.	41.7	67	IV
MK2.1-H1	I484	2.OG OSO-FAS.	45.0	67	IV
MK2.1-H1	I484	3.OG OSO-FAS.	48.3	67	IV
MK2.1-H1	I484	4.OG OSO-FAS.	51.6	67	IV
MK2.1-H1	I485	EG OSO-FAS.	38.4	65	III
MK2.1-H1	I485	1.OG OSO-FAS.	41.7	66	IV
MK2.1-H1	I485	2.OG OSO-FAS.	45.0	66	IV
MK2.1-H1	I485	3.OG OSO-FAS.	48.3	67	IV
MK2.1-H1	I485	4.OG OSO-FAS.	51.6	66	IV
MK2.1-H1	I486	EG OSO-FAS.	38.4	65	III
MK2.1-H1	I486	1.OG OSO-FAS.	41.7	66	IV
MK2.1-H1	I486	2.OG OSO-FAS.	45.0	66	IV
MK2.1-H1	I486	3.OG OSO-FAS.	48.3	66	IV
MK2.1-H1	I486	4.OG OSO-FAS.	51.6	66	IV
MK2.1-H1	I487	EG OSO-FAS.	38.4	64	III
MK2.1-H1	I487	1.OG OSO-FAS.	41.7	65	III
MK2.1-H1	I487	2.OG OSO-FAS.	45.0	65	III
MK2.1-H1	I487	3.OG OSO-FAS.	48.3	65	III
MK2.1-H1	I487	4.OG OSO-FAS.	51.6	66	IV
MK2.1-H1	I488	EG OSO-FAS.	38.4	64	III
MK2.1-H1	I488	1.OG OSO-FAS.	41.7	65	III
MK2.1-H1	I488	2.OG OSO-FAS.	45.0	65	III
MK2.1-H1	I488	3.OG OSO-FAS.	48.3	65	III
MK2.1-H1	I488	4.OG OSO-FAS.	51.6	65	III
MK2.1-H1	I489	EG OSO-FAS.	38.4	63	III
MK2.1-H1	I489	1.OG OSO-FAS.	41.7	64	III
MK2.1-H1	I489	2.OG OSO-FAS.	45.0	65	III
MK2.1-H1	I489	3.OG OSO-FAS.	48.3	64	III
MK2.1-H1	I489	4.OG OSO-FAS.	51.6	64	III
MK2.1-H1	I490	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK2.1-H1	I490	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK2.1-H1	I490	2.OG SSW-FAS.	45.0	62	III
MK2.1-H1	I490	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H1	I490	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK2.1-H1	I491	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK2.1-H1	I491	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H1	I491	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H1	I491	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H1	I491	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK2.1-H1	I492	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK2.1-H1	I492	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK2.1-H1	I492	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H1	I492	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H1	I492	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK2.1-H2	I493	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK2.1-H2	I493	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H2	I493	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I493	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H2	I494	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK2.1-H2	I494	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H2	I494	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I494	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H2	I495	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK2.1-H2	I495	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H2	I495	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I495	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H2	I496	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK2.1-H2	I496	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H2	I496	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I496	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H2	I497	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK2.1-H2	I497	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H2	I497	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I497	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H2	I498	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK2.1-H2	I498	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H2	I498	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I498	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H2	I499	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK2.1-H2	I499	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H2	I499	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I499	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H2	I500	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK2.1-H2	I500	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H2	I500	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I500	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H2	I501	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MK2.1-H2	I501	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I501	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H2	I502	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MK2.1-H2	I502	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I502	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H1	I503	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
MK2.1-H1	I503	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H1	I503	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H1	I503	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK2.1-H1	I504	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
MK2.1-H1	I504	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H1	I504	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H1	I504	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK2.1-H1	I505	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H1	I505	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H1	I505	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H1	I505	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK2.1-H1	I506	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H1	I506	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H1	I506	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H1	I506	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK2.1-H1	I507	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H1	I507	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H1	I507	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H1	I507	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK2.1-H1	I508	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MK2.1-H1	I508	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H1	I508	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H1	I508	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MK2.1-H1	I509	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	II
MK2.1-H1	I509	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H1	I509	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H1	I509	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MK2.1-H2	I510	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
MK2.1-H2	I510	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I510	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H2	I511	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK2.1-H2	I511	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I511	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H2	I512	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
MK2.1-H2	I512	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I512	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H2	I513	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
MK2.1-H2	I513	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I513	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK2.1-H2	I514	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
MK2.1-H2	I514	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK2.1-H2	I514	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H3	I515	EG WNW-FAS.	38.4	60	II
MK2.2-H3	I515	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	II
MK2.2-H3	I515	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H3	I515	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H3	I516	EG WNW-FAS.	38.4	60	II
MK2.2-H3	I516	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	II
MK2.2-H3	I516	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H3	I516	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H3	I517	EG WNW-FAS.	38.4	60	II
MK2.2-H3	I517	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	II
MK2.2-H3	I517	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H3	I517	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H3	I518	EG WNW-FAS.	38.4	60	II
MK2.2-H3	I518	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	II
MK2.2-H3	I518	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H3	I518	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H3	I519	EG WNW-FAS.	38.4	60	II
MK2.2-H3	I519	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	II
MK2.2-H3	I519	2.OG WNW-FAS.	45.0	60	II
MK2.2-H3	I519	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H2	I520	EG WNW-FAS.	38.4	60	II
MK2.2-H2	I520	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	II
MK2.2-H2	I520	2.OG WNW-FAS.	45.0	60	II
MK2.2-H2	I520	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H2	I520	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MK2.2-H2	I521	EG WNW-FAS.	38.4	60	II
MK2.2-H2	I521	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	II
MK2.2-H2	I521	2.OG WNW-FAS.	45.0	60	II
MK2.2-H2	I521	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H2	I521	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MK2.2-H2	I522	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MK2.2-H2	I522	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H2	I522	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H2	I522	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H2	I522	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MK2.2-H2	I523	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MK2.2-H2	I523	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H2	I523	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H2	I523	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H2	I523	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MK2.2-H2	I524	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MK2.2-H2	I524	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H2	I524	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H2	I524	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H2	I524	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	III
MK2.2-H2	I525	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MK2.2-H2	I525	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H2	I525	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H2	I525	3.OG NNO-FAS.	48.3	62	III
MK2.2-H2	I525	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	III
MK2.2-H2	I526	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MK2.2-H2	I526	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H2	I526	2.OG NNO-FAS.	45.0	62	III
MK2.2-H2	I526	3.OG NNO-FAS.	48.3	62	III
MK2.2-H2	I526	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	III
MK2.2-H2	I527	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MK2.2-H2	I527	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
MK2.2-H2	I527	2.OG NNO-FAS.	45.0	62	III
MK2.2-H2	I527	3.OG NNO-FAS.	48.3	62	III
MK2.2-H2	I527	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	III
MK2.2-H2	I528	EG NNO-FAS.	38.4	62	III
MK2.2-H2	I528	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
MK2.2-H2	I528	2.OG NNO-FAS.	45.0	62	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK2.2-H2	I528	3.OG NNO-FAS.	48.3	62	III
MK2.2-H2	I528	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	III
MK2.2-H2	I529	EG NNO-FAS.	38.4	62	III
MK2.2-H2	I529	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
MK2.2-H2	I529	2.OG NNO-FAS.	45.0	62	III
MK2.2-H2	I529	3.OG NNO-FAS.	48.3	63	III
MK2.2-H2	I529	4.OG NNO-FAS.	51.6	63	III
MK2.2-H2	I530	EG NNO-FAS.	38.4	62	III
MK2.2-H2	I530	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
MK2.2-H2	I530	2.OG NNO-FAS.	45.0	63	III
MK2.2-H2	I530	3.OG NNO-FAS.	48.3	63	III
MK2.2-H2	I530	4.OG NNO-FAS.	51.6	63	III
MK2.2-H2	I531	EG NNO-FAS.	38.4	63	III
MK2.2-H2	I531	1.OG NNO-FAS.	41.7	63	III
MK2.2-H2	I531	2.OG NNO-FAS.	45.0	63	III
MK2.2-H2	I531	3.OG NNO-FAS.	48.3	64	III
MK2.2-H2	I531	4.OG NNO-FAS.	51.6	64	III
MK2.2-H2	I532	EG NNO-FAS.	38.4	63	III
MK2.2-H2	I532	1.OG NNO-FAS.	41.7	64	III
MK2.2-H2	I532	2.OG NNO-FAS.	45.0	64	III
MK2.2-H2	I532	3.OG NNO-FAS.	48.3	64	III
MK2.2-H2	I532	4.OG NNO-FAS.	51.6	65	III
MK2.2-H2	I533	EG NNO-FAS.	38.4	64	III
MK2.2-H2	I533	1.OG NNO-FAS.	41.7	65	III
MK2.2-H2	I533	2.OG NNO-FAS.	45.0	65	III
MK2.2-H2	I533	3.OG NNO-FAS.	48.3	65	III
MK2.2-H2	I533	4.OG NNO-FAS.	51.6	65	III
MK2.2-H2	I534	EG OSO-FAS.	38.4	64	III
MK2.2-H2	I534	1.OG OSO-FAS.	41.7	65	III
MK2.2-H2	I534	2.OG OSO-FAS.	45.0	65	III
MK2.2-H2	I534	3.OG OSO-FAS.	48.3	66	IV
MK2.2-H2	I534	4.OG OSO-FAS.	51.6	66	IV
MK2.2-H2	I535	EG OSO-FAS.	38.4	63	III
MK2.2-H2	I535	1.OG OSO-FAS.	41.7	64	III
MK2.2-H2	I535	2.OG OSO-FAS.	45.0	65	III
MK2.2-H2	I535	3.OG OSO-FAS.	48.3	65	III
MK2.2-H2	I535	4.OG OSO-FAS.	51.6	65	III
MK2.2-H2	I536	EG OSO-FAS.	38.4	63	III
MK2.2-H2	I536	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	III
MK2.2-H2	I536	2.OG OSO-FAS.	45.0	64	III
MK2.2-H2	I536	3.OG OSO-FAS.	48.3	64	III
MK2.2-H2	I536	4.OG OSO-FAS.	51.6	64	III
MK2.2-H1	I537	EG OSO-FAS.	38.4	62	III
MK2.2-H1	I537	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	III
MK2.2-H1	I537	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	III
MK2.2-H1	I537	3.OG OSO-FAS.	48.3	63	III
MK2.2-H1	I538	EG OSO-FAS.	38.3	62	III
MK2.2-H1	I538	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
MK2.2-H1	I538	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	III
MK2.2-H1	I538	3.OG OSO-FAS.	48.3	63	III
MK2.2-H1	I539	EG OSO-FAS.	38.4	62	III
MK2.2-H1	I539	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
MK2.2-H1	I539	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	III
MK2.2-H1	I539	3.OG OSO-FAS.	48.3	62	III
MK2.2-H1	I540	EG OSO-FAS.	38.3	61	III
MK2.2-H1	I540	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
MK2.2-H1	I540	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	III
MK2.2-H1	I540	3.OG OSO-FAS.	48.3	62	III
MK2.2-H1	I541	EG OSO-FAS.	38.3	61	III
MK2.2-H1	I541	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H1	I541	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	III
MK2.2-H1	I541	3.OG OSO-FAS.	48.3	62	III
MK2.2-H1	I542	EG SSW-FAS.	38.3	61	III
MK2.2-H1	I542	1.OG SSW-FAS.	41.6	61	III
MK2.2-H1	I542	2.OG SSW-FAS.	44.9	61	III
MK2.2-H1	I542	3.OG SSW-FAS.	48.2	61	III
MK2.2-H1	I543	EG SSW-FAS.	38.3	61	III
MK2.2-H1	I543	1.OG SSW-FAS.	41.6	61	III
MK2.2-H1	I543	2.OG SSW-FAS.	44.9	61	III
MK2.2-H1	I543	3.OG SSW-FAS.	48.2	61	III
MK2.2-H1	I544	EG SSW-FAS.	38.3	61	III
MK2.2-H1	I544	1.OG SSW-FAS.	41.5	61	III
MK2.2-H1	I544	2.OG SSW-FAS.	44.8	61	III
MK2.2-H1	I544	3.OG SSW-FAS.	48.2	61	III
MK2.2-H1	I545	1.OG WNW-FAS.	41.6	61	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK2.2-H1	I545	2.OG WNW-FAS.	44.9	61	III
MK2.2-H1	I545	3.OG WNW-FAS.	48.2	61	III
MK2.2-H1	I546	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H1	I546	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H1	I546	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H1	I547	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H1	I547	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H1	I547	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H1	I548	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H1	I548	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H1	I548	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H1	I549	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H1	I549	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H1	I549	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H2	I550	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H2	I550	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H2	I550	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H2	I550	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK2.2-H2	I551	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H2	I551	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H2	I551	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H2	I551	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK2.2-H2	I552	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H2	I552	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H2	I552	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H2	I552	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK2.2-H2	I553	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H2	I553	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H2	I553	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H2	I553	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK2.2-H2	I554	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H2	I554	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H2	I554	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H2	I554	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK2.2-H3	I555	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H3	I555	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H3	I555	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H3	I556	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H3	I556	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H3	I556	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H3	I557	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	III
MK2.2-H3	I557	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MK2.2-H3	I557	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK2.2-H3	I558	1.OG OSO-FAS.	41.6	60	II
MK2.2-H3	I558	2.OG OSO-FAS.	44.9	61	III
MK2.2-H3	I558	3.OG OSO-FAS.	48.2	61	III
MK2.2-H3	I559	1.OG OSO-FAS.	41.6	60	II
MK2.2-H3	I559	2.OG OSO-FAS.	44.9	61	III
MK2.2-H3	I559	3.OG OSO-FAS.	48.2	61	III
MK2.2-H3	I560	EG SSW-FAS.	38.3	61	III
MK2.2-H3	I560	1.OG SSW-FAS.	41.6	61	III
MK2.2-H3	I560	2.OG SSW-FAS.	44.9	61	III
MK2.2-H3	I560	3.OG SSW-FAS.	48.2	61	III
MK2.2-H3	I561	EG SSW-FAS.	38.3	61	III
MK2.2-H3	I561	1.OG SSW-FAS.	41.6	61	III
MK2.2-H3	I561	2.OG SSW-FAS.	44.9	61	III
MK2.2-H3	I561	3.OG SSW-FAS.	48.2	61	III
MK2.2-H3	I562	EG SSW-FAS.	38.3	61	III
MK2.2-H3	I562	1.OG SSW-FAS.	41.6	61	III
MK2.2-H3	I562	2.OG SSW-FAS.	44.9	61	III
MK2.2-H3	I562	3.OG SSW-FAS.	48.2	61	III
MK2.2-H4	I563	EG SSW-FAS.	38.2	61	III
MK2.2-H4	I564	EG SSW-FAS.	38.3	61	III
MK2.2-H4	I565	EG SSW-FAS.	38.2	61	III
MK2.2-H4	I566	EG SSW-FAS.	38.3	61	III
MK2.2-H4	I567	EG SSW-FAS.	38.2	61	III
MI1-H2	I568	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I568	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I568	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I568	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I568	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I569	EG WNW-FAS.	38.4	61	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MI1-H2	I569	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I569	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I569	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I569	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I570	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I570	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I570	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I570	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I570	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I571	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I571	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I571	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I571	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I571	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I572	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I572	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I572	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I572	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I572	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I573	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I573	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I573	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I573	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I573	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I574	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I574	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I574	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I574	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I574	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I575	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I575	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I575	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I575	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I575	4.OG WNW-FAS.	51.6	62	III
MI1-H2	I576	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I576	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I576	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I576	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I576	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I577	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I577	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I577	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I577	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I577	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I578	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I578	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I578	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I578	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I578	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I579	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I579	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I579	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I579	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I579	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I580	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I580	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I580	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I580	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I580	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I581	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I581	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I581	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I581	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I581	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I582	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I582	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I582	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I582	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I582	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I583	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I583	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I583	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I583	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I583	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I584	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I584	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MI1-H2	I584	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I584	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I584	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I585	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I585	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I585	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I585	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I585	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I586	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I586	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I586	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I586	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I586	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I587	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I587	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I587	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I587	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I587	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I588	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MI1-H2	I588	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MI1-H2	I588	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I588	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I588	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I589	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MI1-H2	I589	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MI1-H2	I589	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I589	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I589	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H1	I590	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MI1-H1	I590	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MI1-H1	I590	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H1	I590	3.OG OSO-FAS.	48.3	60	II
MI1-H1	I591	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MI1-H1	I591	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MI1-H1	I591	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H1	I591	3.OG OSO-FAS.	48.3	60	II
MI1-H1	I592	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MI1-H1	I592	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MI1-H1	I592	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H1	I592	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H1	I593	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MI1-H1	I593	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MI1-H1	I593	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MI1-H1	I593	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H1	I594	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MI1-H1	I594	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MI1-H1	I594	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
MI1-H1	I594	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MI1-H1	I595	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI1-H1	I595	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H1	I595	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H1	I595	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H1	I596	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI1-H1	I596	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H1	I596	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H1	I596	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H1	I597	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI1-H1	I597	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H1	I597	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H1	I597	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H1	I598	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H1	I598	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H1	I598	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H1	I599	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H1	I599	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H1	I599	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H1	I600	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H1	I600	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H1	I600	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H1	I601	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	II
MI1-H1	I601	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H1	I601	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H1	I602	1.OG WNW-FAS.	41.7	60	II
MI1-H1	I602	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H1	I602	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MI1-H2	I603	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
MI1-H2	I603	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I603	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I603	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I604	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
MI1-H2	I604	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I604	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I604	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I605	EG SSW-FAS.	38.4	60	II
MI1-H2	I605	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
MI1-H2	I605	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I605	3.OG SSW-FAS.	48.3	60	II
MI1-H2	I605	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I606	EG SSW-FAS.	38.4	60	II
MI1-H2	I606	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
MI1-H2	I606	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I606	3.OG SSW-FAS.	48.3	60	II
MI1-H2	I606	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I607	EG SSW-FAS.	38.4	60	II
MI1-H2	I607	1.OG SSW-FAS.	41.7	60	II
MI1-H2	I607	2.OG SSW-FAS.	45.0	60	II
MI1-H2	I607	3.OG SSW-FAS.	48.3	60	II
MI1-H2	I607	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I608	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MI1-H2	I608	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MI1-H2	I608	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
MI1-H2	I608	3.OG OSO-FAS.	48.3	60	II
MI1-H2	I608	4.OG OSO-FAS.	51.6	60	II
MI1-H2	I609	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MI1-H2	I609	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MI1-H2	I609	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
MI1-H2	I609	3.OG OSO-FAS.	48.3	60	II
MI1-H2	I609	4.OG OSO-FAS.	51.6	60	II
MI1-H2	I610	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MI1-H2	I610	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MI1-H2	I610	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
MI1-H2	I610	3.OG OSO-FAS.	48.3	60	II
MI1-H2	I610	4.OG OSO-FAS.	51.6	60	II
MI1-H2	I611	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MI1-H2	I611	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MI1-H2	I611	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
MI1-H2	I611	3.OG OSO-FAS.	48.3	60	II
MI1-H2	I611	4.OG OSO-FAS.	51.6	60	II
MI1-H2	I612	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MI1-H2	I612	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MI1-H2	I612	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
MI1-H2	I612	3.OG OSO-FAS.	48.3	60	II
MI1-H2	I612	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I613	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I613	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I613	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I613	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I613	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I614	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I614	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I614	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I614	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I614	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI1-H2	I615	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI1-H2	I615	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI1-H2	I615	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI1-H2	I615	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI1-H2	I615	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK3-H1	I616	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MK3-H1	I616	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MK3-H1	I616	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK3-H1	I616	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK3-H1	I616	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MK3-H1	I617	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MK3-H1	I617	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MK3-H1	I617	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK3-H1	I617	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK3-H1	I617	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MK3-H1	I618	EG WNW-FAS.	38.4	61	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK3-H1	I618	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MK3-H1	I618	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK3-H1	I618	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK3-H1	I618	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MK3-H1	I619	EG NNO-FAS.	38.4	64	III
MK3-H1	I619	1.OG NNO-FAS.	41.7	64	III
MK3-H1	I619	2.OG NNO-FAS.	45.0	65	III
MK3-H1	I619	3.OG NNO-FAS.	48.3	65	III
MK3-H1	I619	4.OG NNO-FAS.	51.6	65	III
MK3-H1	I620	EG NNO-FAS.	38.4	65	III
MK3-H1	I620	1.OG NNO-FAS.	41.7	65	III
MK3-H1	I620	2.OG NNO-FAS.	45.0	66	IV
MK3-H1	I620	3.OG NNO-FAS.	48.3	66	IV
MK3-H1	I620	4.OG NNO-FAS.	51.6	66	IV
MK3-H1	I621	EG NNO-FAS.	38.4	66	IV
MK3-H1	I621	1.OG NNO-FAS.	41.7	67	IV
MK3-H1	I621	2.OG NNO-FAS.	45.0	67	IV
MK3-H1	I621	3.OG NNO-FAS.	48.3	67	IV
MK3-H1	I621	4.OG NNO-FAS.	51.6	67	IV
MK3-H1	I622	EG NNO-FAS.	38.4	67	IV
MK3-H1	I622	1.OG NNO-FAS.	41.7	67	IV
MK3-H1	I622	2.OG NNO-FAS.	45.0	68	IV
MK3-H1	I622	3.OG NNO-FAS.	48.3	68	IV
MK3-H1	I622	4.OG NNO-FAS.	51.6	67	IV
MK3-H1	I623	EG NNO-FAS.	38.4	68	IV
MK3-H1	I623	1.OG NNO-FAS.	41.7	68	IV
MK3-H1	I623	2.OG NNO-FAS.	45.0	68	IV
MK3-H1	I623	3.OG NNO-FAS.	48.3	68	IV
MK3-H1	I623	4.OG NNO-FAS.	51.6	68	IV
MK3-H1	I624	EG NNO-FAS.	38.4	69	IV
MK3-H1	I624	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	IV
MK3-H1	I624	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	IV
MK3-H1	I624	3.OG NNO-FAS.	48.3	69	IV
MK3-H1	I624	4.OG NNO-FAS.	51.6	68	IV
MK3-H1	I625	EG NNO-FAS.	38.4	69	IV
MK3-H1	I625	1.OG NNO-FAS.	41.7	69	IV
MK3-H1	I625	2.OG NNO-FAS.	45.0	69	IV
MK3-H1	I625	3.OG NNO-FAS.	48.3	69	IV
MK3-H1	I625	4.OG NNO-FAS.	51.6	69	IV
MK3-H1	I626	EG NNO-FAS.	38.4	70	IV
MK3-H1	I626	1.OG NNO-FAS.	41.7	70	IV
MK3-H1	I626	2.OG NNO-FAS.	45.0	70	IV
MK3-H1	I626	3.OG NNO-FAS.	48.3	70	IV
MK3-H1	I626	4.OG NNO-FAS.	51.6	69	IV
MK3-H1	I627	EG NNO-FAS.	38.4	71	V
MK3-H1	I627	1.OG NNO-FAS.	41.7	71	V
MK3-H1	I627	2.OG NNO-FAS.	45.0	70	IV
MK3-H1	I627	3.OG NNO-FAS.	48.3	70	IV
MK3-H1	I627	4.OG NNO-FAS.	51.6	69	IV
MK3-H1	I628	EG NNO-FAS.	38.4	72	V
MK3-H1	I628	1.OG NNO-FAS.	41.7	71	V
MK3-H1	I628	2.OG NNO-FAS.	45.0	71	V
MK3-H1	I628	3.OG NNO-FAS.	48.3	70	IV
MK3-H1	I628	4.OG NNO-FAS.	51.6	70	IV
MK3-H1	I629	EG NNO-FAS.	38.4	73	V
MK3-H1	I629	1.OG NNO-FAS.	41.7	72	V
MK3-H1	I629	2.OG NNO-FAS.	45.0	71	V
MK3-H1	I629	3.OG NNO-FAS.	48.3	70	IV
MK3-H1	I629	4.OG NNO-FAS.	51.6	70	IV
MK3-H1	I630	EG OSO-FAS.	38.4	71	V
MK3-H1	I630	1.OG OSO-FAS.	41.7	71	V
MK3-H1	I630	2.OG OSO-FAS.	45.0	70	IV
MK3-H1	I630	3.OG OSO-FAS.	48.3	69	IV
MK3-H1	I630	4.OG OSO-FAS.	51.6	69	IV
MK3-H1	I631	EG OSO-FAS.	38.4	69	IV
MK3-H1	I631	1.OG OSO-FAS.	41.7	69	IV
MK3-H1	I631	2.OG OSO-FAS.	45.0	69	IV
MK3-H1	I631	3.OG OSO-FAS.	48.3	69	IV
MK3-H1	I631	4.OG OSO-FAS.	51.6	68	IV
MK3-H1	I632	EG OSO-FAS.	38.4	68	IV
MK3-H1	I632	1.OG OSO-FAS.	41.7	68	IV
MK3-H1	I632	2.OG OSO-FAS.	45.0	68	IV
MK3-H1	I632	3.OG OSO-FAS.	48.3	68	IV
MK3-H1	I632	4.OG OSO-FAS.	51.6	68	IV
MK3-H1	I633	EG SSW-FAS.	38.4	62	III
MK3-H1	I633	1.OG SSW-FAS.	41.7	63	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK3-H1	I633	2.OG SSW-FAS.	45.0	63	III
MK3-H1	I633	3.OG SSW-FAS.	48.3	64	III
MK3-H1	I633	4.OG SSW-FAS.	51.6	64	III
MK3-H1	I634	EG SSW-FAS.	38.4	62	III
MK3-H1	I634	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK3-H1	I634	2.OG SSW-FAS.	45.0	63	III
MK3-H1	I634	3.OG SSW-FAS.	48.3	63	III
MK3-H1	I634	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III
MK3-H1	I635	EG SSW-FAS.	38.4	62	III
MK3-H1	I635	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK3-H1	I635	2.OG SSW-FAS.	45.0	62	III
MK3-H1	I635	3.OG SSW-FAS.	48.3	63	III
MK3-H1	I635	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III
MK3-H1	I636	EG SSW-FAS.	38.4	62	III
MK3-H1	I636	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK3-H1	I636	2.OG SSW-FAS.	45.0	62	III
MK3-H1	I636	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK3-H1	I636	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III
MK3-H1	I637	EG SSW-FAS.	38.4	62	III
MK3-H1	I637	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK3-H1	I637	2.OG SSW-FAS.	45.0	62	III
MK3-H1	I637	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK3-H1	I637	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK3-H1	I638	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK3-H1	I638	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK3-H1	I638	2.OG SSW-FAS.	45.0	62	III
MK3-H1	I638	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK3-H1	I638	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK3-H1	I639	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK3-H1	I639	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK3-H1	I639	2.OG SSW-FAS.	45.0	62	III
MK3-H1	I639	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK3-H1	I639	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK3-H1	I640	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK3-H1	I640	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK3-H1	I640	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK3-H1	I640	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK3-H1	I640	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK3-H1	I641	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK3-H1	I641	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK3-H1	I641	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK3-H1	I641	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK3-H1	I641	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK3-H1	I642	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK3-H1	I642	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK3-H1	I642	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK3-H1	I642	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK3-H1	I642	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK3-H1	I643	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK3-H1	I643	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK3-H1	I643	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK3-H1	I643	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK3-H1	I643	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I644	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I644	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I644	2.OG WNW-FAS.	45.0	62	III
MI2-H1	I644	3.OG WNW-FAS.	48.3	62	III
MI2-H1	I644	4.OG WNW-FAS.	51.6	62	III
MI2-H1	I645	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I645	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I645	2.OG WNW-FAS.	45.0	62	III
MI2-H1	I645	3.OG WNW-FAS.	48.3	62	III
MI2-H1	I645	4.OG WNW-FAS.	51.6	62	III
MI2-H1	I646	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I646	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	III
MI2-H1	I646	2.OG WNW-FAS.	45.0	62	III
MI2-H1	I646	3.OG WNW-FAS.	48.3	62	III
MI2-H1	I646	4.OG WNW-FAS.	51.6	62	III
MI2-H2	I647	EG WNW-FAS.	38.4	62	III
MI2-H2	I647	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	III
MI2-H2	I647	2.OG WNW-FAS.	45.0	62	III
MI2-H2	I647	3.OG WNW-FAS.	48.3	62	III
MI2-H2	I647	4.OG WNW-FAS.	51.6	62	III
MI2-H2	I648	EG WNW-FAS.	38.4	62	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MI2-H2	I648	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	III
MI2-H2	I648	2.OG WNW-FAS.	45.0	62	III
MI2-H2	I648	3.OG WNW-FAS.	48.3	63	III
MI2-H2	I648	4.OG WNW-FAS.	51.6	63	III
MI2-H2	I649	EG WNW-FAS.	38.4	63	III
MI2-H2	I649	1.OG WNW-FAS.	41.7	63	III
MI2-H2	I649	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	III
MI2-H2	I649	3.OG WNW-FAS.	48.3	63	III
MI2-H2	I649	4.OG WNW-FAS.	51.6	63	III
MI2-H2	I650	EG NNO-FAS.	38.4	66	IV
MI2-H2	I650	1.OG NNO-FAS.	41.7	65	III
MI2-H2	I650	2.OG NNO-FAS.	45.0	64	III
MI2-H2	I650	3.OG NNO-FAS.	48.3	64	III
MI2-H2	I650	4.OG NNO-FAS.	51.6	64	III
MI2-H2	I651	EG NNO-FAS.	38.4	64	III
MI2-H2	I651	1.OG NNO-FAS.	41.7	64	III
MI2-H2	I651	2.OG NNO-FAS.	45.0	64	III
MI2-H2	I651	3.OG NNO-FAS.	48.3	63	III
MI2-H2	I651	4.OG NNO-FAS.	51.6	63	III
MI2-H2	I652	EG NNO-FAS.	38.4	62	III
MI2-H2	I652	1.OG NNO-FAS.	41.7	63	III
MI2-H2	I652	2.OG NNO-FAS.	45.0	63	III
MI2-H2	I652	3.OG NNO-FAS.	48.3	63	III
MI2-H2	I652	4.OG NNO-FAS.	51.6	63	III
MI2-H2	I653	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
MI2-H2	I653	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	III
MI2-H2	I653	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MI2-H2	I653	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MI2-H2	I653	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MI2-H2	I654	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
MI2-H2	I654	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	III
MI2-H2	I654	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MI2-H2	I654	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MI2-H2	I654	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MI2-H2	I655	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
MI2-H2	I655	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	III
MI2-H2	I655	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MI2-H2	I655	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MI2-H2	I655	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I656	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I656	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I656	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I656	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I656	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I657	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I657	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I657	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I657	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I657	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	III
MI2-H1	I658	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I658	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I658	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I658	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I658	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	III
MI2-H1	I659	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I659	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I659	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I659	3.OG NNO-FAS.	48.3	62	III
MI2-H1	I659	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	III
MI2-H1	I660	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I660	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I660	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I660	3.OG NNO-FAS.	48.3	62	III
MI2-H1	I660	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	III
MI2-H1	I661	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I661	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I661	2.OG NNO-FAS.	45.0	62	III
MI2-H1	I661	3.OG NNO-FAS.	48.3	62	III
MI2-H1	I661	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	III
MI2-H1	I662	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I662	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
MI2-H1	I662	2.OG NNO-FAS.	45.0	62	III
MI2-H1	I662	3.OG NNO-FAS.	48.3	62	III
MI2-H1	I662	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	III
MI2-H1	I663	EG NNO-FAS.	38.4	62	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MI2-H1	I663	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
MI2-H1	I663	2.OG NNO-FAS.	45.0	62	III
MI2-H1	I663	3.OG NNO-FAS.	48.3	62	III
MI2-H1	I663	4.OG NNO-FAS.	51.6	63	III
MI2-H1	I664	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I664	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
MI2-H1	I664	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	III
MI2-H1	I664	3.OG OSO-FAS.	48.3	62	III
MI2-H1	I664	4.OG OSO-FAS.	51.6	62	III
MI2-H1	I665	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I665	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I665	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I665	3.OG OSO-FAS.	48.3	62	III
MI2-H1	I665	4.OG OSO-FAS.	51.6	62	III
MI2-H1	I666	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I666	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I666	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I666	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I666	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I667	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I667	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I667	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I667	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I667	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I668	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I668	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I668	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I668	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I668	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I669	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I669	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I669	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I669	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I669	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I670	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I670	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I670	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I670	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I670	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I671	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I671	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I671	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I671	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I671	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I672	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I672	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I672	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I672	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I672	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I673	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I673	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I673	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I673	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I673	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I674	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I674	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I674	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I674	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I674	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I675	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I675	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I675	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I675	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I675	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I676	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I676	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I676	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I676	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I676	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MI2-H1	I677	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MI2-H1	I677	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MI2-H1	I677	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MI2-H1	I677	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MI2-H1	I677	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK4	I678	EG WNW-FAS.	38.4	65	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK4	I678	1.OG WNW-FAS.	41.7	66	IV
MK4	I678	2.OG WNW-FAS.	45.0	66	IV
MK4	I678	3.OG WNW-FAS.	48.3	66	IV
MK4	I678	4.OG WNW-FAS.	51.6	66	IV
MK4	I679	EG NW -FAS.	38.3	67	IV
MK4	I679	1.OG NW -FAS.	41.6	67	IV
MK4	I679	2.OG NW -FAS.	44.9	67	IV
MK4	I679	3.OG NW -FAS.	48.2	67	IV
MK4	I679	4.OG NW -FAS.	51.5	67	IV
MK4	I680	EG NNW-FAS.	38.3	69	IV
MK4	I680	1.OG NNW-FAS.	41.6	69	IV
MK4	I680	2.OG NNW-FAS.	44.9	69	IV
MK4	I680	3.OG NNW-FAS.	48.2	69	IV
MK4	I680	4.OG NNW-FAS.	51.5	69	IV
MK4	I681	EG N -FAS.	38.3	71	V
MK4	I681	1.OG N -FAS.	41.6	71	V
MK4	I681	2.OG N -FAS.	44.9	70	IV
MK4	I681	3.OG N -FAS.	48.2	70	IV
MK4	I681	4.OG N -FAS.	51.5	69	IV
MK4	I682	EG ONO-FAS.	38.3	72	V
MK4	I682	1.OG ONO-FAS.	41.6	72	V
MK4	I682	2.OG ONO-FAS.	44.9	71	V
MK4	I682	3.OG ONO-FAS.	48.2	71	V
MK4	I682	4.OG ONO-FAS.	51.5	71	V
MK4	I683	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK4	I683	1.OG ONO-FAS.	41.7	72	V
MK4	I683	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I683	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK4	I683	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I684	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK4	I684	1.OG ONO-FAS.	41.7	72	V
MK4	I684	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I684	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK4	I684	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I685	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK4	I685	1.OG ONO-FAS.	41.7	72	V
MK4	I685	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I685	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK4	I685	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I686	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK4	I686	1.OG ONO-FAS.	41.7	72	V
MK4	I686	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I686	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK4	I686	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I687	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK4	I687	1.OG ONO-FAS.	41.7	71	V
MK4	I687	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I687	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK4	I687	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I688	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK4	I688	1.OG ONO-FAS.	41.7	71	V
MK4	I688	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I688	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK4	I688	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I689	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK4	I689	1.OG ONO-FAS.	41.7	71	V
MK4	I689	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I689	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK4	I689	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I690	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK4	I690	1.OG ONO-FAS.	41.7	71	V
MK4	I690	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I690	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK4	I690	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I691	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK4	I691	1.OG ONO-FAS.	41.7	71	V
MK4	I691	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I691	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK4	I691	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I692	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK4	I692	1.OG ONO-FAS.	41.7	71	V
MK4	I692	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I692	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK4	I692	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I693	EG ONO-FAS.	38.4	71	V
MK4	I693	1.OG ONO-FAS.	41.7	71	V

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK4	I693	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I693	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK4	I693	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I694	EG ONO-FAS.	38.4	71	V
MK4	I694	1.OG ONO-FAS.	41.7	71	V
MK4	I694	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I694	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK4	I694	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I695	EG ONO-FAS.	38.4	71	V
MK4	I695	1.OG ONO-FAS.	41.7	71	V
MK4	I695	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I695	3.OG ONO-FAS.	48.3	70	IV
MK4	I695	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I696	EG ONO-FAS.	38.4	71	V
MK4	I696	1.OG ONO-FAS.	41.7	71	V
MK4	I696	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I696	3.OG ONO-FAS.	48.3	70	IV
MK4	I696	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I697	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK4	I697	1.OG ONO-FAS.	41.7	71	V
MK4	I697	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I697	3.OG ONO-FAS.	48.3	70	IV
MK4	I697	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I698	EG ONO-FAS.	38.4	71	V
MK4	I698	1.OG ONO-FAS.	41.7	71	V
MK4	I698	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I698	3.OG ONO-FAS.	48.3	70	IV
MK4	I698	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK4	I699	EG ONO-FAS.	38.4	71	V
MK4	I699	1.OG ONO-FAS.	41.7	71	V
MK4	I699	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK4	I699	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK4	I699	4.OG ONO-FAS.	51.6	71	V
MK4	I700	EG SO -FAS.	38.4	70	IV
MK4	I700	1.OG SO -FAS.	41.7	70	IV
MK4	I700	2.OG SO -FAS.	45.0	70	IV
MK4	I700	3.OG SO -FAS.	48.3	70	IV
MK4	I700	4.OG SO -FAS.	51.6	69	IV
MK4	I701	EG SSW-FAS.	38.4	65	III
MK4	I701	1.OG SSW-FAS.	41.7	66	IV
MK4	I701	2.OG SSW-FAS.	45.0	66	IV
MK4	I701	3.OG SSW-FAS.	48.3	66	IV
MK4	I701	4.OG SSW-FAS.	51.6	66	IV
MK4	I702	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK4	I702	1.OG SSW-FAS.	41.7	64	III
MK4	I702	2.OG SSW-FAS.	45.0	64	III
MK4	I702	3.OG SSW-FAS.	48.3	65	III
MK4	I702	4.OG SSW-FAS.	51.6	65	III
MK4	I703	EG SW -FAS.	38.4	63	III
MK4	I703	1.OG SW -FAS.	41.7	63	III
MK4	I703	2.OG SW -FAS.	45.0	64	III
MK4	I703	3.OG SW -FAS.	48.3	64	III
MK4	I703	4.OG SW -FAS.	51.6	64	III
MK4	I704	EG SW -FAS.	38.4	62	III
MK4	I704	1.OG SW -FAS.	41.7	62	III
MK4	I704	2.OG SW -FAS.	45.0	63	III
MK4	I704	3.OG SW -FAS.	48.3	63	III
MK4	I704	4.OG SW -FAS.	51.6	63	III
MK4	I705	EG SW -FAS.	38.4	62	III
MK4	I705	1.OG SW -FAS.	41.7	62	III
MK4	I705	2.OG SW -FAS.	45.0	62	III
MK4	I705	3.OG SW -FAS.	48.3	63	III
MK4	I705	4.OG SW -FAS.	51.6	63	III
MK4	I706	EG SW -FAS.	38.4	61	III
MK4	I706	1.OG SW -FAS.	41.7	62	III
MK4	I706	2.OG SW -FAS.	45.0	62	III
MK4	I706	3.OG SW -FAS.	48.3	62	III
MK4	I706	4.OG SW -FAS.	51.6	62	III
MK4	I707	EG SW -FAS.	38.4	61	III
MK4	I707	1.OG SW -FAS.	41.7	61	III
MK4	I707	2.OG SW -FAS.	45.0	61	III
MK4	I707	3.OG SW -FAS.	48.3	62	III
MK4	I707	4.OG SW -FAS.	51.6	62	III
MK4	I708	EG SW -FAS.	38.4	61	III
MK4	I708	1.OG SW -FAS.	41.7	61	III
MK4	I708	2.OG SW -FAS.	45.0	61	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK4	I708	3.OG SW -FAS.	48.3	62	III
MK4	I708	4.OG SW -FAS.	51.6	62	III
MK4	I709	EG SW -FAS.	38.4	61	III
MK4	I709	1.OG SW -FAS.	41.7	61	III
MK4	I709	2.OG SW -FAS.	45.0	61	III
MK4	I709	3.OG SW -FAS.	48.3	62	III
MK4	I709	4.OG SW -FAS.	51.6	62	III
MK4	I710	EG WSW-FAS.	38.4	61	III
MK4	I710	1.OG WSW-FAS.	41.7	61	III
MK4	I710	2.OG WSW-FAS.	45.0	61	III
MK4	I710	3.OG WSW-FAS.	48.3	62	III
MK4	I710	4.OG WSW-FAS.	51.6	62	III
MK4	I711	EG WSW-FAS.	38.4	61	III
MK4	I711	1.OG WSW-FAS.	41.7	61	III
MK4	I711	2.OG WSW-FAS.	45.0	62	III
MK4	I711	3.OG WSW-FAS.	48.3	62	III
MK4	I711	4.OG WSW-FAS.	51.6	62	III
MK4	I712	EG WSW-FAS.	38.4	62	III
MK4	I712	1.OG WSW-FAS.	41.7	62	III
MK4	I712	2.OG WSW-FAS.	45.0	62	III
MK4	I712	3.OG WSW-FAS.	48.3	62	III
MK4	I712	4.OG WSW-FAS.	51.6	62	III
MK4	I713	EG WSW-FAS.	38.4	62	III
MK4	I713	1.OG WSW-FAS.	41.7	62	III
MK4	I713	2.OG WSW-FAS.	45.0	62	III
MK4	I713	3.OG WSW-FAS.	48.3	62	III
MK4	I713	4.OG WSW-FAS.	51.6	62	III
MK4	I714	EG W -FAS.	38.4	62	III
MK4	I714	1.OG W -FAS.	41.7	62	III
MK4	I714	2.OG W -FAS.	45.0	62	III
MK4	I714	3.OG W -FAS.	48.3	62	III
MK4	I714	4.OG W -FAS.	51.6	62	III
MK4	I715	EG W -FAS.	38.4	63	III
MK4	I715	1.OG W -FAS.	41.7	63	III
MK4	I715	2.OG W -FAS.	45.0	63	III
MK4	I715	3.OG W -FAS.	48.3	63	III
MK4	I715	4.OG W -FAS.	51.6	63	III
MK4	I716	EG W -FAS.	38.4	63	III
MK4	I716	1.OG W -FAS.	41.7	64	III
MK4	I716	2.OG W -FAS.	45.0	63	III
MK4	I716	3.OG W -FAS.	48.3	63	III
MK4	I716	4.OG W -FAS.	51.6	63	III
MK4	I717	EG WNW-FAS.	38.4	64	III
MK4	I717	1.OG WNW-FAS.	41.7	65	III
MK4	I717	2.OG WNW-FAS.	45.0	65	III
MK4	I717	3.OG WNW-FAS.	48.3	65	III
MK4	I717	4.OG WNW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H6 BESTAND	I718	EG WNW-FAS.	38.4	65	III
MK5-H6 BESTAND	I718	1.OG WNW-FAS.	41.7	66	IV
MK5-H6 BESTAND	I718	2.OG WNW-FAS.	45.0	67	IV
MK5-H6 BESTAND	I719	EG WNW-FAS.	38.4	65	III
MK5-H6 BESTAND	I719	1.OG WNW-FAS.	41.7	67	IV
MK5-H6 BESTAND	I719	2.OG WNW-FAS.	45.0	68	IV
MK5-H7 BESTAND	I720	EG WNW-FAS.	38.4	67	IV
MK5-H7 BESTAND	I720	1.OG WNW-FAS.	41.7	68	IV
MK5-H7 BESTAND	I720	2.OG WNW-FAS.	45.0	69	IV
MK5-H7 BESTAND	I721	EG WNW-FAS.	38.4	67	IV
MK5-H7 BESTAND	I721	1.OG WNW-FAS.	41.7	69	IV
MK5-H7 BESTAND	I721	2.OG WNW-FAS.	45.0	70	IV
MK5-H8 BESTAND	I722	EG WNW-FAS.	38.4	68	IV
MK5-H8 BESTAND	I722	1.OG WNW-FAS.	41.7	70	IV
MK5-H8 BESTAND	I722	2.OG WNW-FAS.	45.0	70	IV
MK5-H8 BESTAND	I723	EG WNW-FAS.	38.3	70	IV
MK5-H8 BESTAND	I723	1.OG WNW-FAS.	41.7	71	V
MK5-H8 BESTAND	I723	2.OG WNW-FAS.	45.0	71	V
MK5-H8 BESTAND	I724	EG WNW-FAS.	38.3	71	V
MK5-H8 BESTAND	I724	1.OG WNW-FAS.	41.7	72	V
MK5-H8 BESTAND	I724	2.OG WNW-FAS.	45.0	72	V
MK5-H8 BESTAND	I725	EG NNO-FAS.	38.3	72	V
MK5-H8 BESTAND	I725	1.OG NNO-FAS.	41.7	72	V
MK5-H8 BESTAND	I725	2.OG NNO-FAS.	45.0	72	V
MK5-H8 BESTAND	I726	EG NNO-FAS.	38.4	72	V
MK5-H8 BESTAND	I726	1.OG NNO-FAS.	41.7	72	V

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK5-H8 BESTAND	I726	2.OG NNO-FAS.	45.0	72	V
MK5-H8 BESTAND	I727	EG NNO-FAS.	38.4	72	V
MK5-H8 BESTAND	I727	1.OG NNO-FAS.	41.7	72	V
MK5-H8 BESTAND	I727	2.OG NNO-FAS.	45.0	72	V
MK5-H8 BESTAND	I728	EG NNO-FAS.	38.4	72	V
MK5-H8 BESTAND	I728	1.OG NNO-FAS.	41.7	72	V
MK5-H8 BESTAND	I728	2.OG NNO-FAS.	45.0	72	V
MK5-H8 BESTAND	I729	EG OSO-FAS.	38.4	71	V
MK5-H8 BESTAND	I729	1.OG OSO-FAS.	41.7	72	V
MK5-H8 BESTAND	I729	2.OG OSO-FAS.	45.0	72	V
MK5-H8 BESTAND	I730	EG OSO-FAS.	38.4	68	IV
MK5-H8 BESTAND	I730	1.OG OSO-FAS.	41.7	70	IV
MK5-H8 BESTAND	I730	2.OG OSO-FAS.	45.0	70	IV
MK5-H8 BESTAND	I731	EG OSO-FAS.	38.4	66	IV
MK5-H8 BESTAND	I731	1.OG OSO-FAS.	41.7	69	IV
MK5-H8 BESTAND	I731	2.OG OSO-FAS.	45.0	69	IV
MK5-H7 BESTAND	I732	EG OSO-FAS.	38.4	66	IV
MK5-H7 BESTAND	I732	1.OG OSO-FAS.	41.7	68	IV
MK5-H7 BESTAND	I732	2.OG OSO-FAS.	45.0	69	IV
MK5-H7 BESTAND	I733	EG OSO-FAS.	38.4	64	III
MK5-H7 BESTAND	I733	1.OG OSO-FAS.	41.7	66	IV
MK5-H7 BESTAND	I733	2.OG OSO-FAS.	45.0	68	IV
MK5-H6 BESTAND	I734	EG OSO-FAS.	38.4	64	III
MK5-H6 BESTAND	I734	1.OG OSO-FAS.	41.7	65	III
MK5-H6 BESTAND	I734	2.OG OSO-FAS.	45.0	67	IV
MK5-H6 BESTAND	I735	EG OSO-FAS.	38.4	63	III
MK5-H6 BESTAND	I735	1.OG OSO-FAS.	41.7	65	III
MK5-H6 BESTAND	I735	2.OG OSO-FAS.	45.0	66	IV
MK5-H6 BESTAND	I736	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H6 BESTAND	I736	1.OG SSW-FAS.	41.7	65	III
MK5-H6 BESTAND	I736	2.OG SSW-FAS.	45.0	66	IV
MK5-H6 BESTAND	I737	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H6 BESTAND	I737	1.OG SSW-FAS.	41.7	65	III
MK5-H6 BESTAND	I737	2.OG SSW-FAS.	45.0	66	IV
MK5-H6 BESTAND	I738	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H6 BESTAND	I738	1.OG SSW-FAS.	41.7	65	III
MK5-H6 BESTAND	I738	2.OG SSW-FAS.	45.0	66	IV
MK5-H6 BESTAND	I739	EG SSW-FAS.	38.4	64	III
MK5-H6 BESTAND	I739	1.OG SSW-FAS.	41.7	66	IV
MK5-H6 BESTAND	I739	2.OG SSW-FAS.	45.0	66	IV
MK5-H5	I740	EG WNW-FAS.	38.4	64	III
MK5-H5	I740	1.OG WNW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H5	I740	2.OG WNW-FAS.	45.0	64	III
MK5-H5	I740	3.OG WNW-FAS.	48.3	64	III
MK5-H5	I740	4.OG WNW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H5	I741	EG WNW-FAS.	38.4	64	III
MK5-H5	I741	1.OG WNW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H5	I741	2.OG WNW-FAS.	45.0	64	III
MK5-H5	I741	3.OG WNW-FAS.	48.3	64	III
MK5-H5	I741	4.OG WNW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H5	I742	EG WNW-FAS.	38.4	64	III
MK5-H5	I742	1.OG WNW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H5	I742	2.OG WNW-FAS.	45.0	64	III
MK5-H5	I742	3.OG WNW-FAS.	48.3	64	III
MK5-H5	I742	4.OG WNW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H5	I743	EG WNW-FAS.	38.4	64	III
MK5-H5	I743	1.OG WNW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H5	I743	2.OG WNW-FAS.	45.0	64	III
MK5-H5	I743	3.OG WNW-FAS.	48.3	64	III
MK5-H5	I743	4.OG WNW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H5	I744	EG WNW-FAS.	38.4	64	III
MK5-H5	I744	1.OG WNW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H5	I744	2.OG WNW-FAS.	45.0	64	III
MK5-H5	I744	3.OG WNW-FAS.	48.3	64	III
MK5-H5	I744	4.OG WNW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H5	I745	EG WNW-FAS.	38.4	64	III
MK5-H5	I745	1.OG WNW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H5	I745	2.OG WNW-FAS.	45.0	64	III
MK5-H5	I745	3.OG WNW-FAS.	48.3	64	III
MK5-H5	I745	4.OG WNW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H5	I746	EG WNW-FAS.	38.4	64	III
MK5-H5	I746	1.OG WNW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H5	I746	2.OG WNW-FAS.	45.0	64	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK5-H5	I746	3.OG WNW-FAS.	48.3	64	III
MK5-H5	I746	4.OG WNW-FAS.	51.6	65	III
MK5-H5	I747	EG WNW-FAS.	38.4	64	III
MK5-H5	I747	1.OG WNW-FAS.	41.7	65	III
MK5-H5	I747	2.OG WNW-FAS.	45.0	65	III
MK5-H5	I747	3.OG WNW-FAS.	48.3	65	III
MK5-H5	I747	4.OG WNW-FAS.	51.6	65	III
MK5-H5	I748	EG WNW-FAS.	38.4	65	III
MK5-H5	I748	1.OG WNW-FAS.	41.7	65	III
MK5-H5	I748	2.OG WNW-FAS.	45.0	65	III
MK5-H5	I748	3.OG WNW-FAS.	48.3	66	IV
MK5-H5	I748	4.OG WNW-FAS.	51.6	66	IV
MK5-H5	I749	EG NNO-FAS.	38.4	64	III
MK5-H5	I749	1.OG NNO-FAS.	41.7	65	III
MK5-H5	I749	2.OG NNO-FAS.	45.0	65	III
MK5-H5	I749	3.OG NNO-FAS.	48.3	66	IV
MK5-H5	I749	4.OG NNO-FAS.	51.6	66	IV
MK5-H5	I750	EG NNO-FAS.	38.4	63	III
MK5-H5	I750	1.OG NNO-FAS.	41.7	64	III
MK5-H5	I750	2.OG NNO-FAS.	45.0	65	III
MK5-H5	I750	3.OG NNO-FAS.	48.3	66	IV
MK5-H5	I750	4.OG NNO-FAS.	51.6	66	IV
MK5-H5	I751	EG NNO-FAS.	38.4	63	III
MK5-H5	I751	1.OG NNO-FAS.	41.7	64	III
MK5-H5	I751	2.OG NNO-FAS.	45.0	65	III
MK5-H5	I751	3.OG NNO-FAS.	48.3	66	IV
MK5-H5	I751	4.OG NNO-FAS.	51.6	66	IV
MK5-H5	I752	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
MK5-H5	I752	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
MK5-H5	I752	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	III
MK5-H5	I752	3.OG OSO-FAS.	48.3	64	III
MK5-H5	I752	4.OG OSO-FAS.	51.6	64	III
MK5-H5	I753	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
MK5-H5	I753	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
MK5-H5	I753	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	III
MK5-H5	I753	3.OG OSO-FAS.	48.3	63	III
MK5-H5	I753	4.OG OSO-FAS.	51.6	64	III
MK5-H5	I754	EG OSO-FAS.	38.4	62	III
MK5-H5	I754	1.OG OSO-FAS.	41.7	62	III
MK5-H5	I754	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	III
MK5-H5	I754	3.OG OSO-FAS.	48.3	63	III
MK5-H5	I754	4.OG OSO-FAS.	51.6	63	III
MK5-H5	I755	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H5	I755	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H5	I755	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H5	I756	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H5	I756	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H5	I756	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H5	I757	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H5	I757	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H5	I757	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H5	I758	EG OSO-FAS.	38.4	63	III
MK5-H5	I758	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	III
MK5-H5	I758	2.OG OSO-FAS.	45.0	62	III
MK5-H5	I758	3.OG OSO-FAS.	48.3	62	III
MK5-H5	I758	4.OG OSO-FAS.	51.6	63	III
MK5-H5	I759	EG OSO-FAS.	38.4	63	III
MK5-H5	I759	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	III
MK5-H5	I759	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	III
MK5-H5	I759	3.OG OSO-FAS.	48.3	63	III
MK5-H5	I759	4.OG OSO-FAS.	51.6	63	III
MK5-H5	I760	EG OSO-FAS.	38.4	63	III
MK5-H5	I760	1.OG OSO-FAS.	41.7	63	III
MK5-H5	I760	2.OG OSO-FAS.	45.0	63	III
MK5-H5	I760	3.OG OSO-FAS.	48.3	63	III
MK5-H5	I760	4.OG OSO-FAS.	51.6	63	III
MK5-H5	I761	EG SSW-FAS.	38.4	64	III
MK5-H5	I761	1.OG SSW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H5	I761	2.OG SSW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H5	I761	3.OG SSW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H5	I761	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H5	I762	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H5	I762	1.OG SSW-FAS.	41.7	63	III
MK5-H5	I762	2.OG SSW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H5	I762	3.OG SSW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H5	I762	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK5-H5	I763	EG SSW-FAS.	38.4	64	III
MK5-H5	I763	1.OG SSW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H5	I763	2.OG SSW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H5	I763	3.OG SSW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H5	I763	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H4	I764	1.OG NNO-FAS.	42.7	62	III
MK5-H4	I764	2.OG NNO-FAS.	46.0	63	III
MK5-H4	I765	EG NNO-FAS.	42.7	62	III
MK5-H4	I765	1.OG NNO-FAS.	46.0	63	III
MK5-H4	I766	EG NNO-FAS.	42.7	63	III
MK5-H4	I766	1.OG NNO-FAS.	46.0	63	III
MK5-H4	I767	EG NNO-FAS.	42.7	63	III
MK5-H4	I767	1.OG NNO-FAS.	46.0	63	III
MK5-H4	I768	1.OG SSW-FAS.	42.7	63	III
MK5-H4	I768	2.OG SSW-FAS.	46.0	63	III
MK5-H4	I769	EG SSW-FAS.	42.7	63	III
MK5-H4	I769	1.OG SSW-FAS.	46.0	63	III
MK5-H4	I770	EG SSW-FAS.	42.7	63	III
MK5-H4	I770	1.OG SSW-FAS.	46.0	63	III
MK5-H4	I771	EG SSW-FAS.	42.7	63	III
MK5-H4	I771	1.OG SSW-FAS.	46.0	63	III
MK5-H1	I772	EG WNW-FAS.	38.4	66	IV
MK5-H1	I772	1.OG WNW-FAS.	41.7	67	IV
MK5-H1	I772	2.OG WNW-FAS.	45.0	67	IV
MK5-H1	I772	3.OG WNW-FAS.	48.3	68	IV
MK5-H1	I772	4.OG WNW-FAS.	51.6	68	IV
MK5-H1	I773	EG WNW-FAS.	38.4	68	IV
MK5-H1	I773	1.OG WNW-FAS.	41.7	68	IV
MK5-H1	I773	2.OG WNW-FAS.	45.0	68	IV
MK5-H1	I773	3.OG WNW-FAS.	48.3	68	IV
MK5-H1	I773	4.OG WNW-FAS.	51.6	68	IV
MK5-H1	I774	EG WNW-FAS.	38.4	69	IV
MK5-H1	I774	1.OG WNW-FAS.	41.7	70	IV
MK5-H1	I774	2.OG WNW-FAS.	45.0	69	IV
MK5-H1	I774	3.OG WNW-FAS.	48.3	69	IV
MK5-H1	I774	4.OG WNW-FAS.	51.6	69	IV
MK5-H1	I775	EG NO -FAS.	38.4	73	V
MK5-H1	I775	1.OG NO -FAS.	41.7	73	V
MK5-H1	I775	2.OG NO -FAS.	45.0	72	V
MK5-H1	I775	3.OG NO -FAS.	48.3	72	V
MK5-H1	I775	4.OG NO -FAS.	51.6	71	V
MK5-H1	I776	EG NO -FAS.	38.4	73	V
MK5-H1	I776	1.OG NO -FAS.	41.7	73	V
MK5-H1	I776	2.OG NO -FAS.	45.0	72	V
MK5-H1	I776	3.OG NO -FAS.	48.3	72	V
MK5-H1	I776	4.OG NO -FAS.	51.6	71	V
MK5-H1	I777	EG NO -FAS.	38.4	73	V
MK5-H1	I777	1.OG NO -FAS.	41.7	73	V
MK5-H1	I777	2.OG NO -FAS.	45.0	72	V
MK5-H1	I777	3.OG NO -FAS.	48.3	72	V
MK5-H1	I777	4.OG NO -FAS.	51.6	71	V
MK5-H1	I778	EG NO -FAS.	38.4	73	V
MK5-H1	I778	1.OG NO -FAS.	41.7	73	V
MK5-H1	I778	2.OG NO -FAS.	45.0	73	V
MK5-H1	I778	3.OG NO -FAS.	48.3	72	V
MK5-H1	I778	4.OG NO -FAS.	51.6	72	V
MK5-H1	I779	EG NO -FAS.	38.4	73	V
MK5-H1	I779	1.OG NO -FAS.	41.7	73	V
MK5-H1	I779	2.OG NO -FAS.	45.0	73	V
MK5-H1	I779	3.OG NO -FAS.	48.3	72	V
MK5-H1	I779	4.OG NO -FAS.	51.6	72	V
MK5-H1	I780	EG NO -FAS.	38.4	72	V
MK5-H1	I780	1.OG NO -FAS.	41.7	72	V
MK5-H1	I780	2.OG NO -FAS.	45.0	72	V
MK5-H1	I780	3.OG NO -FAS.	48.3	71	V
MK5-H1	I780	4.OG NO -FAS.	51.6	71	V
MK5-H1	I781	EG NO -FAS.	38.4	73	V
MK5-H1	I781	1.OG NO -FAS.	41.7	73	V
MK5-H1	I781	2.OG NO -FAS.	45.0	72	V
MK5-H1	I781	3.OG NO -FAS.	48.3	72	V
MK5-H1	I781	4.OG NO -FAS.	51.6	71	V
MK5-H1	I782	EG NO -FAS.	38.4	73	V
MK5-H1	I782	1.OG NO -FAS.	41.7	72	V
MK5-H1	I782	2.OG NO -FAS.	45.0	72	V

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK5-H1	I782	3.OG NO -FAS.	48.3	71	V
MK5-H1	I782	4.OG NO -FAS.	51.6	71	V
MK5-H1	I783	EG ONO-FAS.	38.4	73	V
MK5-H1	I783	1.OG ONO-FAS.	41.7	72	V
MK5-H1	I783	2.OG ONO-FAS.	45.0	72	V
MK5-H1	I783	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK5-H1	I783	4.OG ONO-FAS.	51.6	71	V
MK5-H1	I784	EG ONO-FAS.	38.4	73	V
MK5-H1	I784	1.OG ONO-FAS.	41.7	72	V
MK5-H1	I784	2.OG ONO-FAS.	45.0	72	V
MK5-H1	I784	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK5-H1	I784	4.OG ONO-FAS.	51.6	71	V
MK5-H1	I785	EG ONO-FAS.	38.4	73	V
MK5-H1	I785	1.OG ONO-FAS.	41.7	72	V
MK5-H1	I785	2.OG ONO-FAS.	45.0	72	V
MK5-H1	I785	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK5-H1	I785	4.OG ONO-FAS.	51.6	71	V
MK5-H1	I786	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK5-H1	I786	1.OG ONO-FAS.	41.7	72	V
MK5-H1	I786	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK5-H1	I786	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK5-H1	I786	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK5-H1	I787	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK5-H1	I787	1.OG ONO-FAS.	41.7	72	V
MK5-H1	I787	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK5-H1	I787	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK5-H1	I787	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK5-H1	I788	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK5-H1	I788	1.OG ONO-FAS.	41.7	72	V
MK5-H1	I788	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK5-H1	I788	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK5-H1	I788	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK5-H1	I789	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK5-H1	I789	1.OG ONO-FAS.	41.7	72	V
MK5-H1	I789	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK5-H1	I789	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK5-H1	I789	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK5-H1	I790	EG ONO-FAS.	38.4	72	V
MK5-H1	I790	1.OG ONO-FAS.	41.7	72	V
MK5-H1	I790	2.OG ONO-FAS.	45.0	71	V
MK5-H1	I790	3.OG ONO-FAS.	48.3	71	V
MK5-H1	I790	4.OG ONO-FAS.	51.6	70	IV
MK5-H1	I791	EG ONO-FAS.	38.4	73	V
MK5-H1	I791	1.OG ONO-FAS.	41.7	73	V
MK5-H1	I791	2.OG ONO-FAS.	45.0	72	V
MK5-H1	I791	3.OG ONO-FAS.	48.3	72	V
MK5-H1	I791	4.OG ONO-FAS.	51.6	71	V
MK5-H1	I792	EG ONO-FAS.	38.3	72	V
MK5-H1	I792	1.OG ONO-FAS.	41.6	72	V
MK5-H1	I792	2.OG ONO-FAS.	44.9	71	V
MK5-H1	I792	3.OG ONO-FAS.	48.2	71	V
MK5-H1	I792	4.OG ONO-FAS.	51.5	70	IV
MK5-H1	I793	EG ONO-FAS.	38.3	72	V
MK5-H1	I793	1.OG ONO-FAS.	41.6	72	V
MK5-H1	I793	2.OG ONO-FAS.	44.9	71	V
MK5-H1	I793	3.OG ONO-FAS.	48.2	71	V
MK5-H1	I793	4.OG ONO-FAS.	51.5	70	IV
MK5-H1	I794	EG ONO-FAS.	38.3	72	V
MK5-H1	I794	1.OG ONO-FAS.	41.6	72	V
MK5-H1	I794	2.OG ONO-FAS.	44.9	71	V
MK5-H1	I794	3.OG ONO-FAS.	48.2	71	V
MK5-H1	I794	4.OG ONO-FAS.	51.5	70	IV
MK5-H1	I795	EG ONO-FAS.	38.3	72	V
MK5-H1	I795	1.OG ONO-FAS.	41.6	72	V
MK5-H1	I795	2.OG ONO-FAS.	44.9	71	V
MK5-H1	I795	3.OG ONO-FAS.	48.2	71	V
MK5-H1	I795	4.OG ONO-FAS.	51.5	70	IV
MK5-H1	I796	EG ONO-FAS.	38.3	72	V
MK5-H1	I796	1.OG ONO-FAS.	41.6	72	V
MK5-H1	I796	2.OG ONO-FAS.	44.9	71	V
MK5-H1	I796	3.OG ONO-FAS.	48.2	71	V
MK5-H1	I796	4.OG ONO-FAS.	51.5	70	IV
MK5-H1	I797	EG ONO-FAS.	38.3	72	V
MK5-H1	I797	1.OG ONO-FAS.	41.5	72	V
MK5-H1	I797	2.OG ONO-FAS.	44.8	71	V
MK5-H1	I797	3.OG ONO-FAS.	48.2	71	V

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK5-H1	I797	4.OG ONO-FAS.	51.5	70	IV
MK5-H1	I798	EG ONO-FAS.	38.2	72	V
MK5-H1	I798	1.OG ONO-FAS.	41.5	72	V
MK5-H1	I798	2.OG ONO-FAS.	44.8	71	V
MK5-H1	I798	3.OG ONO-FAS.	48.1	71	V
MK5-H1	I798	4.OG ONO-FAS.	51.4	70	IV
MK5-H1	I799	EG ONO-FAS.	38.2	72	V
MK5-H1	I799	1.OG ONO-FAS.	41.5	72	V
MK5-H1	I799	2.OG ONO-FAS.	44.8	71	V
MK5-H1	I799	3.OG ONO-FAS.	48.1	71	V
MK5-H1	I799	4.OG ONO-FAS.	51.4	70	IV
MK5-H1	I800	EG SSO-FAS.	38.2	70	IV
MK5-H1	I800	1.OG SSO-FAS.	41.5	70	IV
MK5-H1	I800	2.OG SSO-FAS.	44.8	69	IV
MK5-H1	I800	3.OG SSO-FAS.	48.1	69	IV
MK5-H1	I800	4.OG SSO-FAS.	51.4	68	IV
MK5-H1	I801	EG SSO-FAS.	38.2	69	IV
MK5-H1	I801	1.OG SSO-FAS.	41.5	69	IV
MK5-H1	I801	2.OG SSO-FAS.	44.8	68	IV
MK5-H1	I801	3.OG SSO-FAS.	48.1	68	IV
MK5-H1	I801	4.OG SSO-FAS.	51.4	68	IV
MK5-H1	I802	EG SSO-FAS.	38.3	68	IV
MK5-H1	I802	1.OG SSO-FAS.	41.6	68	IV
MK5-H1	I802	2.OG SSO-FAS.	44.9	67	IV
MK5-H1	I802	3.OG SSO-FAS.	48.2	67	IV
MK5-H1	I802	4.OG SSO-FAS.	51.5	67	IV
MK5-H1	I803	EG WSW-FAS.	38.4	60	II
MK5-H1	I803	1.OG WSW-FAS.	41.7	60	II
MK5-H1	I803	2.OG WSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H1	I803	3.OG WSW-FAS.	48.3	61	III
MK5-H1	I803	4.OG WSW-FAS.	51.6	61	III
MK5-H1	I804	EG WSW-FAS.	38.4	60	II
MK5-H1	I804	1.OG WSW-FAS.	41.7	60	II
MK5-H1	I804	2.OG WSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H1	I804	3.OG WSW-FAS.	48.3	61	III
MK5-H1	I804	4.OG WSW-FAS.	51.6	61	III
MK5-H1	I805	EG WSW-FAS.	38.4	60	II
MK5-H1	I805	1.OG WSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H1	I805	2.OG WSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H1	I805	3.OG WSW-FAS.	48.3	61	III
MK5-H1	I805	4.OG WSW-FAS.	51.6	61	III
MK5-H1	I806	EG WSW-FAS.	38.4	60	II
MK5-H1	I806	1.OG WSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H1	I806	2.OG WSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H1	I806	3.OG WSW-FAS.	48.3	61	III
MK5-H1	I806	4.OG WSW-FAS.	51.6	61	III
MK5-H1	I807	EG WSW-FAS.	38.4	60	II
MK5-H1	I807	1.OG WSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H1	I807	2.OG WSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H1	I807	3.OG WSW-FAS.	48.3	61	III
MK5-H1	I807	4.OG WSW-FAS.	51.6	61	III
MK5-H1	I808	EG WSW-FAS.	38.4	61	III
MK5-H1	I808	1.OG WSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H1	I808	2.OG WSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H1	I808	3.OG WSW-FAS.	48.3	61	III
MK5-H1	I808	4.OG WSW-FAS.	51.6	61	III
MK5-H1	I809	EG WSW-FAS.	38.4	61	III
MK5-H1	I809	1.OG WSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H1	I809	2.OG WSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H1	I809	3.OG WSW-FAS.	48.3	61	III
MK5-H1	I809	4.OG WSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H1	I810	EG WSW-FAS.	38.4	61	III
MK5-H1	I810	1.OG WSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H1	I810	2.OG WSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H1	I810	3.OG WSW-FAS.	48.3	61	III
MK5-H1	I810	4.OG WSW-FAS.	51.6	61	III
MK5-H1	I811	EG WSW-FAS.	38.4	61	III
MK5-H1	I811	1.OG WSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H1	I811	2.OG WSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H1	I811	3.OG WSW-FAS.	48.3	61	III
MK5-H1	I811	4.OG WSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H1	I812	EG SW -FAS.	38.4	61	III
MK5-H1	I812	1.OG SW -FAS.	41.7	61	III
MK5-H1	I812	2.OG SW -FAS.	45.0	61	III
MK5-H1	I812	3.OG SW -FAS.	48.3	61	III
MK5-H1	I812	4.OG SW -FAS.	51.6	61	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK5-H1	I813	EG SW -FAS.	38.4	61	III
MK5-H1	I813	1.OG SW -FAS.	41.7	61	III
MK5-H1	I813	2.OG SW -FAS.	45.0	61	III
MK5-H1	I813	3.OG SW -FAS.	48.3	61	III
MK5-H1	I813	4.OG SW -FAS.	51.6	62	III
MK5-H1	I814	EG SW -FAS.	38.4	61	III
MK5-H1	I814	1.OG SW -FAS.	41.7	61	III
MK5-H1	I814	2.OG SW -FAS.	45.0	62	III
MK5-H1	I814	3.OG SW -FAS.	48.3	62	III
MK5-H1	I814	4.OG SW -FAS.	51.6	62	III
MK5-H1	I815	EG SW -FAS.	38.4	61	III
MK5-H1	I815	1.OG SW -FAS.	41.7	61	III
MK5-H1	I815	2.OG SW -FAS.	45.0	62	III
MK5-H1	I815	3.OG SW -FAS.	48.3	63	III
MK5-H1	I815	4.OG SW -FAS.	51.6	63	III
MK5-H1	I816	EG SW -FAS.	38.4	61	III
MK5-H1	I816	1.OG SW -FAS.	41.7	61	III
MK5-H1	I816	2.OG SW -FAS.	45.0	62	III
MK5-H1	I816	3.OG SW -FAS.	48.3	63	III
MK5-H1	I816	4.OG SW -FAS.	51.6	63	III
MK5-H1	I817	EG SW -FAS.	38.4	61	III
MK5-H1	I817	1.OG SW -FAS.	41.7	61	III
MK5-H1	I817	2.OG SW -FAS.	45.0	62	III
MK5-H1	I817	3.OG SW -FAS.	48.3	62	III
MK5-H1	I817	4.OG SW -FAS.	51.6	63	III
MK5-H1	I818	EG SW -FAS.	38.4	63	III
MK5-H1	I818	1.OG SW -FAS.	41.7	64	III
MK5-H1	I818	2.OG SW -FAS.	45.0	65	III
MK5-H1	I818	3.OG SW -FAS.	48.3	65	III
MK5-H1	I818	4.OG SW -FAS.	51.6	65	III
MK5-H2 BESTAND	I819	EG WNW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H2 BESTAND	I819	1.OG WNW-FAS.	41.7	63	III
MK5-H2 BESTAND	I819	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H2 BESTAND	I819	3.OG WNW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H2 BESTAND	I819	4.OG WNW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H2 BESTAND	I820	EG WNW-FAS.	38.4	62	III
MK5-H2 BESTAND	I820	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	III
MK5-H2 BESTAND	I820	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H2 BESTAND	I820	3.OG WNW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H2 BESTAND	I820	4.OG WNW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H2 BESTAND	I821	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I821	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I821	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I822	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I822	3.OG WNW-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I822	4.OG WNW-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I823	EG WNW-FAS.	38.4	62	III
MK5-H2 BESTAND	I823	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	III
MK5-H2 BESTAND	I823	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H2 BESTAND	I823	3.OG WNW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H2 BESTAND	I823	4.OG WNW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H2 BESTAND	I824	EG WNW-FAS.	38.4	62	III
MK5-H2 BESTAND	I824	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	III
MK5-H2 BESTAND	I824	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H2 BESTAND	I824	3.OG WNW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H2 BESTAND	I824	4.OG WNW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H2 BESTAND	I825	EG WNW-FAS.	38.4	62	III
MK5-H2 BESTAND	I825	1.OG WNW-FAS.	41.7	63	III
MK5-H2 BESTAND	I825	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H2 BESTAND	I825	3.OG WNW-FAS.	48.3	64	III
MK5-H2 BESTAND	I825	4.OG WNW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H2 BESTAND	I826	EG WNW-FAS.	38.4	62	III
MK5-H2 BESTAND	I826	1.OG WNW-FAS.	41.7	63	III
MK5-H2 BESTAND	I826	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H2 BESTAND	I826	3.OG WNW-FAS.	48.3	64	III
MK5-H2 BESTAND	I826	4.OG WNW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H2 BESTAND	I827	EG WNW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H2 BESTAND	I827	1.OG WNW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H2 BESTAND	I827	2.OG WNW-FAS.	45.0	64	III
MK5-H2 BESTAND	I827	3.OG WNW-FAS.	48.3	65	III
MK5-H2 BESTAND	I827	4.OG WNW-FAS.	51.6	65	III
MK5-H2 BESTAND	I828	EG WNW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H2 BESTAND	I828	1.OG WNW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H2 BESTAND	I828	2.OG WNW-FAS.	45.0	65	III
MK5-H2 BESTAND	I828	3.OG WNW-FAS.	48.3	65	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK5-H2 BESTAND	I828	4.OG WNW-FAS.	51.6	65	III
MK5-H2 BESTAND	I829	EG WNW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H2 BESTAND	I829	1.OG WNW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H2 BESTAND	I829	2.OG WNW-FAS.	45.0	65	III
MK5-H2 BESTAND	I829	3.OG WNW-FAS.	48.3	65	III
MK5-H2 BESTAND	I829	4.OG WNW-FAS.	51.6	66	IV
MK5-H2 BESTAND	I830	EG NNO-FAS.	38.4	62	III
MK5-H2 BESTAND	I830	1.OG NNO-FAS.	41.7	63	III
MK5-H2 BESTAND	I830	2.OG NNO-FAS.	45.0	64	III
MK5-H2 BESTAND	I830	3.OG NNO-FAS.	48.3	65	III
MK5-H2 BESTAND	I830	4.OG NNO-FAS.	51.6	65	III
MK5-H2 BESTAND	I831	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MK5-H2 BESTAND	I831	1.OG NNO-FAS.	41.7	62	III
MK5-H2 BESTAND	I831	2.OG NNO-FAS.	45.0	63	III
MK5-H2 BESTAND	I831	3.OG NNO-FAS.	48.3	63	III
MK5-H2 BESTAND	I831	4.OG NNO-FAS.	51.6	63	III
MK5-H2 BESTAND	I832	EG NNO-FAS.	38.4	61	III
MK5-H2 BESTAND	I832	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I832	2.OG NNO-FAS.	45.0	62	III
MK5-H2 BESTAND	I832	3.OG NNO-FAS.	48.3	62	III
MK5-H2 BESTAND	I832	4.OG NNO-FAS.	51.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I833	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I833	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I833	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
MK5-H2 BESTAND	I833	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I833	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I834	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I834	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I834	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
MK5-H2 BESTAND	I834	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I834	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I835	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I835	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I835	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
MK5-H2 BESTAND	I835	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I835	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I836	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I836	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I836	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
MK5-H2 BESTAND	I836	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I836	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I837	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I837	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I837	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
MK5-H2 BESTAND	I837	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I837	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I838	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I838	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I838	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
MK5-H2 BESTAND	I838	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I838	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I839	EG OSO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I839	1.OG OSO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I839	2.OG OSO-FAS.	45.0	60	II
MK5-H2 BESTAND	I839	3.OG OSO-FAS.	48.3	60	II
MK5-H2 BESTAND	I839	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I840	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I840	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I840	2.OG NNO-FAS.	45.0	60	II
MK5-H2 BESTAND	I840	3.OG NNO-FAS.	48.3	60	II
MK5-H2 BESTAND	I840	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I841	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I841	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I841	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I841	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I841	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I842	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I842	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I842	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I842	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I842	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I843	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I843	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I843	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I843	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I843	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK5-H2 BESTAND	I844	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I844	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I844	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I844	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I844	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I845	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I845	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I845	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I845	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I845	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I846	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I846	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I846	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I846	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I846	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I847	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I847	1.OG NNO-FAS.	41.7	60	II
MK5-H2 BESTAND	I847	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I847	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I847	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I848	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I848	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I848	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I848	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I848	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I849	EG NNO-FAS.	38.4	60	II
MK5-H2 BESTAND	I849	1.OG NNO-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I849	2.OG NNO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I849	3.OG NNO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I849	4.OG NNO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I850	EG SSO-FAS.	38.3	67	IV
MK5-H2 BESTAND	I850	1.OG SSO-FAS.	41.6	67	IV
MK5-H2 BESTAND	I850	2.OG SSO-FAS.	44.9	67	IV
MK5-H2 BESTAND	I850	3.OG SSO-FAS.	48.2	67	IV
MK5-H2 BESTAND	I850	4.OG SSO-FAS.	51.5	66	IV
MK5-H2 BESTAND	I851	EG SSO-FAS.	38.3	66	IV
MK5-H2 BESTAND	I851	1.OG SSO-FAS.	41.6	67	IV
MK5-H2 BESTAND	I851	2.OG SSO-FAS.	44.9	66	IV
MK5-H2 BESTAND	I851	3.OG SSO-FAS.	48.2	66	IV
MK5-H2 BESTAND	I851	4.OG SSO-FAS.	51.5	66	IV
MK5-H2 BESTAND	I852	EG WSW-FAS.	38.3	63	III
MK5-H2 BESTAND	I852	1.OG WSW-FAS.	41.7	63	III
MK5-H2 BESTAND	I852	2.OG WSW-FAS.	44.9	63	III
MK5-H2 BESTAND	I852	3.OG WSW-FAS.	48.2	63	III
MK5-H2 BESTAND	I852	4.OG WSW-FAS.	51.5	63	III
MK5-H2 BESTAND	I853	1.OG WSW-FAS.	41.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I853	2.OG WSW-FAS.	44.9	62	III
MK5-H2 BESTAND	I853	3.OG WSW-FAS.	48.2	62	III
MK5-H2 BESTAND	I853	4.OG WSW-FAS.	51.5	62	III
MK5-H2 BESTAND	I854	1.OG WSW-FAS.	41.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I854	2.OG WSW-FAS.	44.9	62	III
MK5-H2 BESTAND	I854	3.OG WSW-FAS.	48.2	62	III
MK5-H2 BESTAND	I854	4.OG WSW-FAS.	51.5	62	III
MK5-H2 BESTAND	I855	1.OG WSW-FAS.	41.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I855	2.OG WSW-FAS.	44.9	62	III
MK5-H2 BESTAND	I855	3.OG WSW-FAS.	48.2	62	III
MK5-H2 BESTAND	I855	4.OG WSW-FAS.	51.5	62	III
MK5-H2 BESTAND	I856	1.OG WSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I856	2.OG WSW-FAS.	45.0	62	III
MK5-H2 BESTAND	I856	3.OG WSW-FAS.	48.3	62	III
MK5-H2 BESTAND	I856	4.OG WSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I857	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I857	2.OG SSW-FAS.	45.0	62	III
MK5-H2 BESTAND	I857	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK5-H2 BESTAND	I857	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I858	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I858	2.OG SSW-FAS.	45.0	62	III
MK5-H2 BESTAND	I858	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK5-H2 BESTAND	I858	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I859	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I859	2.OG SSW-FAS.	45.0	62	III
MK5-H2 BESTAND	I859	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK5-H2 BESTAND	I859	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I860	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I860	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I860	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK5-H2 BESTAND	I860	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I861	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I861	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I861	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK5-H2 BESTAND	I861	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I862	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I862	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I862	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK5-H2 BESTAND	I862	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I863	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I863	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I863	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK5-H2 BESTAND	I863	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I864	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I864	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I864	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I864	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I865	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK5-H2 BESTAND	I865	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I865	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I865	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK5-H2 BESTAND	I865	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I866	EG SSW-FAS.	38.4	61	III
MK5-H2 BESTAND	I866	1.OG SSW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I866	2.OG SSW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I866	3.OG SSW-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I866	4.OG SSW-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I867	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
MK5-H2 BESTAND	I867	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I867	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I867	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I867	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I868	EG OSO-FAS.	38.4	61	III
MK5-H2 BESTAND	I868	1.OG OSO-FAS.	41.7	61	III
MK5-H2 BESTAND	I868	2.OG OSO-FAS.	45.0	61	III
MK5-H2 BESTAND	I868	3.OG OSO-FAS.	48.3	61	III
MK5-H2 BESTAND	I868	4.OG OSO-FAS.	51.6	61	III
MK5-H2 BESTAND	I869	EG SSW-FAS.	38.4	62	III
MK5-H2 BESTAND	I869	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK5-H2 BESTAND	I869	2.OG SSW-FAS.	45.0	62	III
MK5-H2 BESTAND	I869	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK5-H2 BESTAND	I869	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I870	EG SSW-FAS.	38.4	62	III
MK5-H2 BESTAND	I870	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK5-H2 BESTAND	I870	2.OG SSW-FAS.	45.0	62	III
MK5-H2 BESTAND	I870	3.OG SSW-FAS.	48.3	62	III
MK5-H2 BESTAND	I870	4.OG SSW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H2 BESTAND	I871	EG SSW-FAS.	38.4	62	III
MK5-H2 BESTAND	I871	1.OG SSW-FAS.	41.7	62	III
MK5-H2 BESTAND	I871	2.OG SSW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H2 BESTAND	I871	3.OG SSW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H2 BESTAND	I871	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H3 BESTAND	I872	EG SSO-FAS.	38.4	64	III
MK5-H3 BESTAND	I872	1.OG SSO-FAS.	41.7	64	III
MK5-H3 BESTAND	I872	2.OG SSO-FAS.	45.0	64	III
MK5-H3 BESTAND	I872	3.OG SSO-FAS.	48.3	64	III
MK5-H3 BESTAND	I872	4.OG SSO-FAS.	51.6	64	III
MK5-H3 BESTAND	I873	EG SSW-FAS.	38.4	64	III
MK5-H3 BESTAND	I873	1.OG SSW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H3 BESTAND	I873	2.OG SSW-FAS.	45.0	64	III
MK5-H3 BESTAND	I873	3.OG SSW-FAS.	48.3	64	III
MK5-H3 BESTAND	I873	4.OG SSW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H3 BESTAND	I874	EG SSW-FAS.	38.4	64	III
MK5-H3 BESTAND	I874	1.OG SSW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H3 BESTAND	I874	2.OG SSW-FAS.	45.0	64	III
MK5-H3 BESTAND	I874	3.OG SSW-FAS.	48.3	64	III
MK5-H3 BESTAND	I874	4.OG SSW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H3 BESTAND	I875	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H3 BESTAND	I875	1.OG SSW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H3 BESTAND	I875	2.OG SSW-FAS.	45.0	64	III
MK5-H3 BESTAND	I875	3.OG SSW-FAS.	48.3	64	III
MK5-H3 BESTAND	I875	4.OG SSW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H3 BESTAND	I876	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H3 BESTAND	I876	1.OG SSW-FAS.	41.7	64	III
MK5-H3 BESTAND	I876	2.OG SSW-FAS.	45.0	64	III

Gebäude	Nr.	Bezeichnung	Höhe	maßgeblich. Außenlärm	Lärmpegel-bereich
			m(NN)	dB(A)	
MK5-H3 BESTAND	I876	3.OG SSW-FAS.	48.3	64	III
MK5-H3 BESTAND	I876	4.OG SSW-FAS.	51.6	64	III
MK5-H3 BESTAND	I877	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H3 BESTAND	I877	1.OG SSW-FAS.	41.7	63	III
MK5-H3 BESTAND	I877	2.OG SSW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H3 BESTAND	I877	3.OG SSW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H3 BESTAND	I877	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H3 BESTAND	I878	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H3 BESTAND	I878	1.OG SSW-FAS.	41.7	63	III
MK5-H3 BESTAND	I878	2.OG SSW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H3 BESTAND	I878	3.OG SSW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H3 BESTAND	I878	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H3 BESTAND	I879	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H3 BESTAND	I879	1.OG SSW-FAS.	41.7	63	III
MK5-H3 BESTAND	I879	2.OG SSW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H3 BESTAND	I879	3.OG SSW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H3 BESTAND	I879	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H3 BESTAND	I880	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H3 BESTAND	I880	1.OG SSW-FAS.	41.7	63	III
MK5-H3 BESTAND	I880	2.OG SSW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H3 BESTAND	I880	3.OG SSW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H3 BESTAND	I880	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H3 BESTAND	I881	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H3 BESTAND	I881	1.OG SSW-FAS.	41.7	63	III
MK5-H3 BESTAND	I881	2.OG SSW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H3 BESTAND	I881	3.OG SSW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H3 BESTAND	I881	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H3 BESTAND	I882	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H3 BESTAND	I882	1.OG SSW-FAS.	41.7	63	III
MK5-H3 BESTAND	I882	2.OG SSW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H3 BESTAND	I882	3.OG SSW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H3 BESTAND	I882	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H3 BESTAND	I883	EG SSW-FAS.	38.4	63	III
MK5-H3 BESTAND	I883	1.OG SSW-FAS.	41.7	63	III
MK5-H3 BESTAND	I883	2.OG SSW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H3 BESTAND	I883	3.OG SSW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H3 BESTAND	I883	4.OG SSW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H3 BESTAND	I884	EG WNW-FAS.	38.4	62	III
MK5-H3 BESTAND	I884	1.OG WNW-FAS.	41.7	63	III
MK5-H3 BESTAND	I884	2.OG WNW-FAS.	45.0	63	III
MK5-H3 BESTAND	I884	3.OG WNW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H3 BESTAND	I884	4.OG WNW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H3 BESTAND	I885	EG WNW-FAS.	38.4	62	III
MK5-H3 BESTAND	I885	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	III
MK5-H3 BESTAND	I885	2.OG WNW-FAS.	45.0	62	III
MK5-H3 BESTAND	I885	3.OG WNW-FAS.	48.3	63	III
MK5-H3 BESTAND	I885	4.OG WNW-FAS.	51.6	63	III
MK5-H3 BESTAND	I886	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MK5-H3 BESTAND	I886	1.OG WNW-FAS.	41.7	62	III
MK5-H3 BESTAND	I886	2.OG WNW-FAS.	45.0	62	III
MK5-H3 BESTAND	I886	3.OG WNW-FAS.	48.3	62	III
MK5-H3 BESTAND	I886	4.OG WNW-FAS.	51.6	62	III
MK5-H3 BESTAND	I887	EG WNW-FAS.	38.4	61	III
MK5-H3 BESTAND	I887	1.OG WNW-FAS.	41.7	61	III
MK5-H3 BESTAND	I887	2.OG WNW-FAS.	45.0	61	III
MK5-H3 BESTAND	I887	3.OG WNW-FAS.	48.3	62	III
MK5-H3 BESTAND	I887	4.OG WNW-FAS.	51.6	62	III