Gemeinde Elsdorf
Gemarkung Niederembt

Am GleiscHER Pfad

Flur 15

Am Uhlersweg

Ayamonusstraße

Am Elsdorfer Weg

Gemarkung Aperterhofe
Flur 5

Am Hurenfad

Am Niederembter Schied

Im Hasendahl

A 61

Im Dinndorfer Feld

Richtlinienstrecke

Richtlinienstrecke

M 1:1000

GEMEINDE ELSDORF

BEBAUUNGSPLAN NR. 95a

„Elsdorf, Windkraftanlagen nördlich der B55 zwischen Bandtrasse und Gut Ohndorf"

B. Gestalterische Festsetzungen

Die Masten der WEA sind als geschlossene Rohr- oder Betonmasten zu errichten.

Innerhalb des Umgebungsbereiches des Bebauungsplanes dürfen nur Windkraftanlagen (Baulose Typ- gleicher Nabe-und-mit Getriebe- Nabenhöhe) mit Rotordurchmesser maximal 120 m errichtet werden.

Es sind nur dreiflügelige Rotorblätter mit horizontaler Achse zulässig.

Alle Rotoren der Windkraftanlagen haben die gleiche Drehrichtung.

Die Farbgebung der WEA ist in einem hellen, nicht reflektierenden Farbton nur grauweiße, weißgraue Farben entsprechend RAL 9002 verwendet werden. Mit Ausnahme von Warnmarkierungen, die unterer Abstimmung mit der Luftfahrtbehörden angebracht sind, ist jeder Anstrich oder Aufdruck von Werbung unzulässig.

Die WEA ist mit Gefährdungsbefeuerung auszurüsten.

Die Errichtung der WEA ist dem Katasteramt mindestens 4 Wochen vor Baubeginn anzuzeigen.

Die Betriebsgenehmigung ist der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 8 Bergbau und Energie in Nordrhein-Westfalen, Dezernat 82 Bergaufsicht Nord, Goebenstraße 25, 44135 Dortmund, spätestens 2 Wochen vor Baubeginn anzuzeigen.

Die Standsicherheit der WEA ist durch einen Prüfingenieur für Standsicherheit bestätigen zu lassen.

Die Fundamente der WEA sind so auszuführen, dass sie nach Betriebseinstellung der Anlage vollständig zurückgebaut werden können.

Die Zuwegung ist mit einer Tragschicht ohne Bindemittel zu befestigen.

Die Zuwegung ist nach Errichtung der WEA wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzubau