Klimaökologische Expertise Schinkel-Ost Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen

Osnabrück, Juni 2020

Peter Trute
trute@geo-net.de

GEO-NET Umweltconsulting GmbH

Große Pfahlstraße 5a
30161 Hannover
www.geo-net.de

Bankfähige Windtragsgutachten
Windpotenzialstudien
weltweite Windmesskampagnen

Stadt- und Regionalklimaanalysen
Klimaökologische Fachgutachten
Klimaanpassungskonzepte

Einführung: Stadtklimaanalyse 2017

Planungshinweiskarte (Tag- und Nachtsituation)

- **Wärmeinseleffekt = Bis zu 7 °C Überwärmung des Stadtgebiets in Sommernächten im Vergleich zum unbebauten Umland**
- **Klimawandel: Häufigere und intensivere Hitzeereignisse**

Mesoskalige Simulation mit dem Modell FITNAH

**Klimaanalyse Osnabrück
- Modelleingangsdaten -**

Status quo

Landnutzung

- Zentrumsbebauung
- Block- und Blockrandbeb.
- Industrie- und Gewerbe
- Zeilen- und Hochhausbeb.
- Einzel- und Reihenhausbeb.
- Straßen / Plätze
- Gleisfläche
- Baulich beeinfl. Grünfläche
- Freiland (Wiese, Acker,...)
- Park / Gehölz
- Wald
- Gewässer

Plan Null-Gebiete
Plan-Gebiete
Stadtgrenze
UG Schinkel-Ost

0 0,5 1 km N
Koordinatensystem: UTM32N (ETRS1989)
© Oktober 2019

Meteorologische Rahmenbedingungen:

Autochthone Wetterlage „durchschnittlicher Sommertag“

- austauscharme Sommernacht mit
- geringem Luftaustausch und ungehinderte Ein- und Ausstrahlung (keine Bewölkung)
- Besondere Wetterlage, die zu einer hohen Belastung führt und jeden Sommer mehrfach auftritt (ca. 20 % der Sommertage)

Modellergebnisse

Mesoskalige Simulation mit dem Modell FITNAH

Modellrechnungen verschiedener Varianten:

- **Status quo (ist)**
- **Plan Null-Szenario** (rechtsverbindliche B-Pläne; p1)
- **Plan-Szenario** (alle Plangebiete; p2)

Klimaanalyse Osnabrück
- Modelleingangsdaten -

Plan-Szenario

Landnutzung

- Zentrumsbebauung
- Block- und Blockrandbeb.
- Industrie- und Gewerbe
- Zeilen- und Hochhausbeb.
- Einzel- und Reihenhausbeb.
- Straßen / Plätze
- Gleisfläche
- Baulich beeinfl. Grünfläche
- Freiland (Wiese, Acker,...)
- Park / Gehölz
- Wald
- Gewässer

- Plan Null-Gebiete
- Plan-Gebiete
- Stadtgrenze
- UG Schinkel-Ost

0 0,5 1 km N
Koordinatensystem: UTM32N (ETRS1989)
© Oktober 2019

Ergebnisse der gesamtstädtischen Modellrechnung

Ergebnisse der Modellrechnung

Nacht-Situation (04:00 Uhr)

- Lufttemperatur
- Kaltluftströmungsfeld
- Kaltluftvolumenstrom

Tag-Situation (14:00 Uhr)

- PET (Physiologisch Äquivalente Temperatur)
 - Thermischer Index zur Kennzeichnung von Wärmebelastung (*Bioklima*)

Ergebnisse der gesamtstädtischen Modellrechnung

Kaltluftvolumenstrom in der Nacht

Nächtl. Kaltluftvolumenstrom
(m³/(s*m))

Flächennutzungsänderung im Plan-Szenario
(rechtsverbindliche B-Pläne und Potentialflächen)

† Strömungsfeld in 10 m Ü.Gr.
(aggregiert auf 100 m-Auflösung)

Ergebnisse der gesamtstädtischen Modellrechnung

Kaltluftvolumenstrom in der Nacht

VDI-Richtlinie 3787, Blatt 5 (Lokale Kaltluft, 2003):

Verringerung der Abflussvolumina [...] von mehr als 10 % ist ein starker Eingriff mit weitreichenden – meist negativ zu bewertenden – Auswirkungen.

Prozentuale Änderung gegenüber dem Ist-Zustand	≤ 5%	≤ 10%	> 10%
Auswirkung	gering	mäßig	hoch

Die Auswirkungen einer Planung [können] nicht allein durch die Kaltluftentstehung und den Kaltluftabfluss bewertet werden, sondern [es muss] herausgestellt werden, wie die planungsrelevanten Parameter in ihrer Gesamtheit verändert werden.

Klimaanalyse Osnabrück
- Modellergebnisse -

Plan-Szenario vs. Status Quo

Änderung des nächtl.
Kaltluftvolumenstroms
(-)

- Plan Null-Gebiete
- Plan-Gebiete
- Stadtgrenze
- UG Schinkel-Ost

Flächennutzungsänderung im Plan-Szenario
(rechtsverbindliche B-Pläne und Potentialflächen)

Ergebnisse der gesamtstädtischen Modellrechnung

Bodennahe Lufttemperatur in der Nacht

Lufttemperatur in der Nacht

(°C in 2 m ü. Gr.)

Flächennutzungsänderung im Plan-Szenario
(rechtsverbindliche B-Pläne und Potentialflächen)

Ergebnisse der gesamtstädtischen Modellrechnung

Bodennahe Lufttemperatur in der Nacht

Ergebnisse der gesamtstädtischen Modellrechnung

Lufttemperatur in der Nacht in 10 m über Grund

Klimaökologische Bewertung

Klimaanalyse OS-Schinkel:
Klimaökologische Bewertung in der Nacht

Plan Null-Szenario

Kaltluftprozessgeschehen

Auswirkungen auf Kaltluftflüsse im Siedlungsraum

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf den Siedlungsraum in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3787, Blatt 5 (Änderung des Kaltluftvolumenstroms)

- gering (bis 5 % KVS-Abnahme)
- mäßig (> 5 - 10 % KVS-Abnahme)
- hoch (> 10 % KVS-Abnahme)

Thermische Vorbelastung im Bestand

Bioklimatische Situation in der Nacht gemäß Klimaanalyse 2017

- Mäßiger Wärmeineffekt
- Starker Wärmeineffekt

Einwirkungsbereich der Kaltluft in die Bebauung

- Einwirkungsbereich im Plan Null-Szenario
- Einwirkungsbereich im Status quo

Auswirkungen im Siedlungsraum

- Abnahme des Kaltluftvolumenstroms in Anlehnung an VDI-Richtlinie 3787, Blatt 5
- Thermische Vorbelastung in der Nacht (Wärmeineffekt gemäß Klimaanalyse 2017)
- Änderung Kaltlufteinwirkungsbereich in der Bebauung (Bereiche überdurchschnittlicher Durchlüftung; schematisierte Darstellung)

Klimaökologische Bewertung

Klimaökologische Bewertung

Klimaanalyse OS-Schinkel:
Klimaökologische Bewertung in der Nacht

Plan Null-Szenario

Kaltluftprozessgeschehen

Kaltlufthaushalt der Grünflächen

Kaltluftvolumenstrom ($m^3(s \cdot m)$)

bis 2,5	> 15 bis 20
> 2,5 bis 5,0	> 20 bis 30
> 5,0 bis 10	> 30 bis 40
> 10 bis 15	> 40

- ↓ Bodennahes Strömungsfeld (aggregiert auf eine Auflösung von 100 m)
- ↘ Kaltluftleitbahn/-abfluss (Klimaanalyse 2017)
- ↘ gefährdete Kaltluftleitbahn
- ↘ Luftleit-/Ventilationsbahn

Kaltlufthaushalt der Grünflächen

- Kaltluftvolumenstrom
- Bodennahes Strömungsfeld
- Leitbahnen (Klimaanalyse 2017) und deren Gefährdung

Klimaökologische Bewertung

Klimaanalyse OS-Schinkel:
Klimaökologische Bewertung in der Nacht

Plan-Szenario vs. Status Quo

- Auswirkungen auf das Kaltluftprozessgeschehen großflächiger als die „spürbaren“ Effekte auf das Temperaturfeld
- Dynamische Komponente der Kaltluftströmung von Bedeutung:
 - Luftaustausch (Innenraumklima, gefühlte Temperatur)
 - Frischluftzufuhr

Kaltluftprozessgeschehen

Auswirkungen auf Kaltluftflüsse im Siedlungsraum

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf den Siedlungsraum in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3787, Blatt 5 (Änderung des Kaltluftvolumenstroms)

- gering (bis 5 % KVS-Abnahme)
- mäßig (> 5 - 10 % KVS-Abnahme)
- hoch (> 10 % KVS-Abnahme)

Thermische Vorbelastung im Bestand

Bioklimatische Situation in der Nacht gemäß Klimaanalyse 2017

- Mäßiger Wärmeineffekt
- Starker Wärmeineffekt

Einwirkungsbereich der Kaltluft in die Bebauung

- Einwirkungsbereich im Plan-Szenario
- Einwirkungsbereich im Status quo

Kaltfluthaushalt der Grünflächen

Kaltluftvolumenstrom (m³(s*m))

■ bis 2,5	■ > 15 bis 20
■ > 2,5 bis 5,0	■ > 20 bis 30
■ > 5,0 bis 10	■ > 30 bis 40
■ > 10 bis 15	■ > 40

- ↑ Bodennahes Strömungsfeld (aggregiert auf eine Auflösung von 100 m)
- ↑ Kaltluftleitbahn/-abfluss (Klimaanalyse 2017)
- ↑ gefährdete Kaltluftleitbahn
- ↑ Luftleit-/Ventilationsbahn

Plan-Auswirkungen auf den Kaltfluthaushalt

- Überplante Siedlungsräume
- mäßiges Konfliktpotential
- hohes Konfliktpotential
- sehr hohes Konfliktpotential

Flächennutzungsänderung im Plan-Szenario (rechtsverbindliche B-Pläne und Potentialflächen)

- Plan-Gebiete
- Plan Null-Gebiete
- UG Schinkel-Ost
- Straßenraum
- Bahnflächen
- Gewässer

Planungsempfehlungen / qualitative Aussagen

- Die **Umsetzung der rechtsverbindlichen B-Pläne führt zu Einschränkungen des Kaltluftprozessgeschehens**, die sich negativ auf die bioklimatische Situation im Untersuchungsgebiet auswirken (insb. in einigen Bereichen im Stadtteil Schinkel)
- Bei **Realisierung aller Plangebiete verstärken sich die negativen Auswirkungen auf den Kaltlufthaushalt deutlich** und führen im Schinkel großräumig zu einer reduzierten Durchlüftung in der Nacht
 - Aus klimaökologischer Sicht wird von der Realisierung aller Plangebiete dringend abgeraten
- Als besonders kritisch erweisen sich die Plangebiete „Friedensweg“, „Bornheide“ und „Windthorststraße“, die das großräumige Kaltluftströmungsfeld einschränken und die Funktion bestehender Kaltluftleitbahnen gefährden
 - **Von einer Realisierung der Plangebiete ohne klimaökologische Anpassungen wird abgeraten**
 - Auch mit Anpassungsmaßnahmen wird die Entwicklung aller drei Plangebiet nicht empfohlen
- Wechselwirkung zwischen „Hof Ruppenkamp“ und „Friedensweg“
 - Bei einer Freihaltung des „Hof Ruppenkamps“ wird dessen Kaltluftströmung nur dann wirksam, wenn im „Friedensweg“ eine entsprechende Durchlüftungsachse freigelassen wird

Planungsempfehlungen / qualitative Aussagen

1. Friedensweg	!	Sehr hohes Konfliktpotential
2. Bornheide	!	Sehr hohes Konfliktpotential
3. Windthorststraße	!	Sehr hohes Konfliktpotential
4. Schinkelbad	!	Hohes Konfliktpotential
5. Weberstraße	!	Hohes Konfliktpotential
6. Hof Ruppenkamp	!	Mäßiges Konfliktpotential
7. Schwanenburgstraße	!	Mäßiges Konfliktpotential

Planungsempfehlungen / qualitative Aussagen

- Da die rechtsverbindlichen B-Pläne bereits die Kaltluftströmung einschränken und eine gewisse thermische Vorbelastung vorherrscht, wird im Falle der Realisierung (mindestens einiger) der Plangebiete die Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen im Schinkel zur klimaökologischen Entlastung geraten. Dazu zählen u.a. folgende Maßnahmen:
 - **Schaffung bzw. Aufwertung von öffentlichen Grünflächen** hoher Aufenthaltsqualität, die als Rückzugsorte an heißen Sommertagen dienen können (z.B. Pocket-Parks)
 - **Bäume zur Verschattung** an Straßen, Fuß- und Radwegen sowie auf Parkplätzen
 - **Entsiegelung** anstreben, z.B. wenn sich im Zuge von Straßenarbeiten „Gelegenheitsfenster“ ergeben
 - **Gebäudebegrünung** durch Fassaden- oder Dachbegrünung anstreben (sofern im Bestand möglich)

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**

Peter Trute
trute@geo-net.de