| GEe | Traufhöhen nach Planeintrag |
|---|---|
| 0,7 | 6,0 |
| g | SD 5°–15°<br>FD 0°–5°<br>PD |

| GE | Traufhöhen nach Planeintrag |
|---|---|
| 0,7 | 6,0 |
| g | SD 5°–36°<br>FD 0°–5°<br>PD |

BERNLOHER HAUPTSTRASSE
KREISSTRASSE RH6
PETERSMÜNDER WEG
MARGERITEN STRASSE
vorh. Ein- u. Ausfahrt
verlegen
Freileitung
Freileitung UK Leitung 347.93
6732–2
ST
Ü
L
TH 348.50
TH 349.50
TH 350.75
EFH 340.63
EFH 340.65
EFH 341.14
EFH 341.04
PP2 (340.13)
PP3 (341.07)
38/1
38/3
42/4
42/3
43
44
27/2
56/21
56/23
56/22
21
4
27
33/7
6
23
23/2
3/2
24
26
33/8
33/9
29/3
32/2
29/2
29
25
13
15
10
249/2
249/1
240/2
252
252/11
252/10
252/13
252/3
252/9
250/9
247/2
249
12
1
3
14
2
23
21
(339.50)
(339.66)
(339.58)
(339.73)
(339.69)
(339.78)
(340.66)
(340.56)
(340.62)
(340.88)
(340.86)
(340.34)
(340.72)
(340.61)
(339.72)
(339.61)
(339.27)
(341.91)
(342.15)
(342.45)
(343.45)
(343.83)
(343.36)
(343.13)
(343.04)
(342.58)
(342.16)
(341.69)
(345.95)
(339.67)
(344.69)
28.00
25.00
21.20
33.36
50.00
9.45
6.0
5.0
3.0
1.25
7.00