





A silhouette of a person walking from left to right, carrying a bag over their shoulder. The person is wearing a cap and shorts. The ground is represented by a series of vertical lines of varying heights. The text 'frei von Belastungen, t 20 mm' is written in a bold, sans-serif font to the left of the person's legs.

- 10 cm Oberboden, analysegeprüft, frei von Belastungen, Unrat, Dauerunkräutern etc., gesiebt 20 mm

53.35 angenommener max. Bemessungswasserstand
▼ (0,5 m unter GOK)

52.35 ermittelter Grundwasserstand
▼ (1,5 m unter GOK)

- Halblochstein 50x25x24 cm auf 10 cm Betonbett C12/15 einbauen,
Folie und Schutzvliese sind unterhalb des Betonbetts zu führen und senkrecht zu verwahren

- Ansaat / Flutrasen aus Straußgras und Knickfuchsschwanz, weißes Straußgras, Wasserrminze, Pfennigkraut, Kriechender Hahnenfuß, Flammender Hahnenfuß und Wasserfeder;
alternativ: Ufersaummischung Nr.7 (UG01) v. Rieger-Hoffmann)
- Unterwasserpflanzen: Tausendblatt, Hornkraut, Laichkräuter
- 10 cm autochthoner Sand / mineralisches Wasserpflanzensubstrat
- 2. Schutzvlies 500 g/m²
- 1,5 mm EPDM-Teichfolie aus Synthetikgummi,
- 1. Schutzvlies 500 g/m²
- 10 cm Sauberkeitsschicht gewaschener Sand 0/5

- 10 cm autochthoner Sand / mineralisches Wasserpflanzensubstrat
- 2. Schutzvlies 500 g/m²
- 1,5 mm EPDM-Teichfolie aus Synthesekautschuk
- 1. Schutzvlies 500 g/m²
- 10 cm Sauberkeitsschicht aus gewaschenem Sand 0/5

- 10 cm autochthoner Sand / mineralisches Wasserpflanzensubstrat
- 2. Schutzvlies 500 g/m²
- 1,5 mm EPDM-Teichfolie aus Synthesekautschuk
- 1. Schutzvlies 500 g/m²
- 10 cm Sauberkeitsschicht aus gewaschenem Sand 0/5

Prinzipschnitt Amphibienteich, Randausbildung zur Wiesenfläche M 1:20

Maßstab: 1:20	Gezeichnet: SG	Datum: 23.09.22
------------------	-------------------	--------------------