# Bebauungsplan Nr. 840c

## Stadt Velbert

Planungsgebiet: Losenburg

Gemarkung: Velbert Flur: 1 u. 2 Maßstab 1:1000

33 WR-Gebiet

Die in **ROT** eingetragene 1. vereinfachte Änderung dieses Planes hat der Rat der Stadt Velbert aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Dezember 1974 (GV.NW.1975 S. 92/SGV. NW. 2023) in Verbindung mit den §§ 2 Abs. 1 und 10 des Bundesbaugesetzes vom 23.6.1960 (BGBl. I S. 341) in der Neufassung vom 18.8.1976 (BGBl. I S. 2256) sowie der ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesbaugesetzes in der Fassung vom 21.4.1970 (GV. NW. 1970 S. 299) in Verbindung mit § 103 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.1.1970 (GV. NW. 1970 S. 96) geändert am 15.07.1976 (GV. NW. 1976 S. 264) als Satzung beschlossen.
Die Eigentümer der betroffenen und benachbarten Grundstücke haben der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes zugestimmt.

Der Bürgermeister

Gemäß § 12 des Bundesbaugesetzes vom 23.6.1960 (BGBl. I S. 341) in der Neufassung vom 18.8.1976 (BGBl. I S. 2256) ist die öffentliche Auflegung dieses Planes mit Begründung am 15.11.1978 ortsüblich bekanntgemacht worden.

Der Stadtdirektor in Vertretung

Stadtbaurat

Die in orange Farbe vorgenommene Änderung im 24.1 WR-Gebiet erfolgte aufgrund des Ratsbeschlusses vom 28.02.1984 über die vereinfachte Änderung als Satzung.

Der Stadtdirektor

Voigt

Die in **blau** Farbe vorgenommene Ergänzung erfolgte aufgrund des Ratsbeschlusses vom 04.03.1997 über die 12. vereinfachte Änderung als Satzung.

Velbert, den 22.09.1997

Der Stadtdirektor

Schwarz

Beigeordnete

### Textliche Festsetzungen

1. Allgemeine Gestaltungsvorschriften

1.1 Akzentuelle zusammengehöriger Hausgruppen, die gleichen Funktionen dienen, wie Außenwände, Dächer, Balkone, Schornsteinköpfe und Einfriedigungen, sind in Form, Farbe und Material aufeinander abzustimmen.

1.2 Geneigte Dächer (Schiefer-, Asphalt-Pappdächer) sind mit schwarzen bis dunkelbraunen Dacheindeckungen zu versehen.

1.3 Flachdächer sind zu bekiesen; soweit sie als Terrasse genutzt werden, sind sie gärtnerisch zu gestalten.

1.4 Dachdrempelhöhe sind bis zu 50 % der Gebäudebreite zulässig.

1.5 Dachgauben sind zulässig, soweit sie 50 % der Gebäudebreite bzw. 3,00 m pro Gaupenbreite und 3,50 qm Ansichtsfläche nicht überschreiten.

1.6 Dachspitzel sind zulässig bis zu einer Höhe von 40 cm.

1.7 Einfriedigungen:

1.71 Vorgartenbereiche (Bereich zwischen Verkehrsfläche und Hauseingang) in Vorgärten sind keine Einfriedigungen zulässig.

1.72 Übrige Bereiche

In den übrigen Bereichen sind Maschendrahtzäune in Verbindung mit lebenden Hecken, Holzzäune, Mauern und lebende Hecken bis zu einer Höhe von 120 cm zulässig. Bei den im Bebauungsplan festgesetzten Gartenhofhäusern sind Mauern und Holzflechtzäune bis zu einer Höhe von max. 200 cm zulässig.

2. Gestaltungsvorschriften für die einzelnen Baugebiete

2.1 Für die unter 1.1 der textlichen Festsetzungen genannten Hausgruppen werden in den einzelnen Baugebieten folgende Dachformen, Dachneigungen und Oberflächenmaterialien festgesetzt

Zulässig sind die durch die Signatur x näher bezeichneten Dachformen, Dachneigungen und Oberflächenmaterialien.

Die bei den Dachformen bezeichneten Prozentwerte (> größer "%, < kleiner ... %) geben den zulässigen Anteil der jeweiligen Dachform an der überbauten Fläche an.

| Baugebiet | Dachformen | | | | Dachneigungen | | | Oberflächenmaterial | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FD | SD | WD | PD | < 25° | 25°-38° | > 38° | Putz, weiß | Sichtbeton | Kalksandstein | Verblender roter Klinker | Schiefer | Naturstein | Holz |
| 1 WA | | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 WA | X <50% | X >50% | | X >50% | | X | | X | X | X | | X | | X |
| 3 WA | X <50% | X >50% | | X >50% | | X | | X | X | X | | X | | X |
| 4 WA | X >50% | X <50% | | X <50% | | X | X | X | X | X | | X | | X |
| 5 WA | X >50% | X <50% | | X <50% | | X | | X | X | X | | X | | X |
| 6 WA | X >50% | X <50% | | X <50% | | X | X | X | X | X | | X | | X |
| 7 WR | X | | | | | | X | | X | X | X | X | | X |
| 8 WR | | X | | | | X | | | X | X | X | X | | X |
| 9 WR | X | | | | | | X | | X | X | X | X | | X |
| 10 WR | X >50% | X <50% | | X <50% | | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| 11 WR | X >50% | X <50% | | X <50% | | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| 12 WR | X >70% | X <30% | | | | X | | | X | X | X | X | | X |
| 13 WR | X <30% | X | X | X | | X | | | X | X | X | X | X | |
| 14 WR | X | | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| 15 WR | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| 16 WR | | X | | | | X | | X | X | | X | | | X |
| 17 WR | | X | | | | X | | X | X | | X | | | X |
| 18 WR | X >70% | X | | X <30% | | X | | X | X | | X | | | X |
| 19 WR | | X | | | | X | | X | X | | X | | | X |
| 20 WA | X <70% | X <30% | | X <30% | | X | | X | X | | X | | | X |
| 21 WA | X | X | | | | X | | X | X | | X | | | X |
| 22 WA | X >70% | X <30% | | X <30% | | X | | X | X | | X | | | X |
| 23 WR | X >70% | X <30% | | X <30% | | X | | X | X | | X | | | X |
| 24 WR | X | | | | | | | X | X | | X | | | |
| 241 WR | X | | | | | | | X | X | | X | | | X |

| Baugebiet | Dachformen | | | | Dachneigungen | | | Oberflächenmaterial | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FD | SD | WD | PD | < 25° | 25°-38° | > 38° | Putz, weiß | Sichtbeton | Kalksandstein | Verblender roter Klinker | Schiefer | Naturstein | Holz |
| 25 WR | X >70% | X <30% | | X <30% | | X | | | X | | X | X | | X |
| 26 WR | | X | | | | X | | | X | | X | | | X |
| 27 WR | X | | | X | | X | | | X | | X | | | X |
| 28 WR | X >70% | X <30% | | X <30% | | X | | | X | | X | X | | X |
| 29 WR | X | | | | | X | | | X | | X | | | X |
| 30 WR | X | | | X | | X | | | X | | X | | | X |
| 31 WR | X | X | X | X | | X | | | X | X | X | X | X | X |
| 311 WR | X | X | X | X | | X | | | X | X | X | X | X | X |
| 32 WR | X | X | X | X | | X | | | X | X | X | X | X | X |
| 33 WR | X | X | X | X | | X | | | X | X | X | X | X | X |
| 34 WR | X | X | | X | | X | | X | X | | X | | | X |
| 35 WR | X | X | | X | | X | | X | X | | X | | | X |
| 36 WR | X | X | | X | | X | | | X | X | X | X | | X |
| 37 WR | X | X | | X | | X | | | X | X | X | X | | X |
| 38 WA | X <30% | X | X | X | | X | | | X | X | X | X | | X |
| 39 WR | X | | | | | | | | X | X | | X | | X |
| 40 WR | X | | | | | | | | X | X | | X | | X |
| 41 WA | X | X | | X | | X | | | X | X | X | X | | X |
| 42 WA | | X | | | | X | X | X | | | | X | X | X |
| 43 WA | X | X | | | | X | | | X | X | X | X | | X |
| 44 WA | | | | | | | | | | | | | | |

3. Weitere textliche Festsetzungen

3.1 Die Terrassierung (T) ist je Geschoß um mindestens 2,50 m vorzunehmen.

3.2 Gemäß § 21a (5) BauNVO sind die zulässigen Geschoßflächen (§ 20) um die Flächen notwendiger Garagen, die unter der Geländeoberfläche hergestellt werden, insoweit zu erhöhen, als 50 % der zulässigen Geschoßfläche nicht überschritten werden.

3.3 Im 11 WR Gebiet können gemäß § 17 (5) BauNVO von der Grundflächenzahl Ausnahmen zugelassen werden, wenn die Geschoßflächenzahl nicht überschritten wird

Abweichende Bauweise.
Grundsätzlich gilt die geschlossene Bauweise. Auf den Teilen der Nachbargrenzen, die nicht von der geschlossenen Bauweise beansprucht werden, ist eine einseitige Grenzbebauung zulässig. Wird nicht an die Grenze gebaut, so ist ein Grenzabstand nach BauONW einzuhalten.

4. Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes tritt das für diesen Bereich geltende alte Ortsrecht - Bebauungsplan Nr. 40c und Bebauungsplan Nr. 40a - außer Kraft.

5. Zu diesem Bebauungsplan gehört die Anlage -Schallschutz- gem. rd. Erl. des Innenministers NW vom 8.11.1973 (VC 2 - 870.2)

Die in roter Farbe eingetragenen Änderungen erfolgten aufgrund des Ratsbeschlusses über Bedenken und Anregungen vom 31.05.1977 (Punkt 29.3).

Der Stadtdirektor
I.V.
Stadtbaurat

Die in blauer Farbe eingetragenen Streichungen u. Ergänzungen erfolgten aufgrund der Auflagen in der Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidenten v. 15.03.1977 (Az. 35.2 - 17.21) u. des dazu ergangenen Ratsbeschlusses v. 17.01.1978

Der Stadtdirektor
I.V.
Stadtbaurat

Die in violetter Farbe eingetragenen Änderungen erfolgten aufgrund der Ratsbeschlüsse über Bedenken und Anregungen vom 31.5.1977 (Pkte. 28.1 - 29.1).

Der Stadtdirektor
I.V.
Stadtbaurat

Art der baulichen Nutzung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Überbaubare Grundstücksfläche

Verkehrsflächen

Grünflächen

Maß der baulichen Nutzung

Sonstige Planzeichen

Nachrichtliche Übernahmen

Flächen für Versorgungsanlagen

Flächen für Gemeinschaftsanlagen

Flächen für Garagen

Verkehrsberuhigter Bereich

Leitungsrecht

Fußwegnahmefläche

Bauliche Anlagen und Einrichtungen für den Gemeinbedarf

Versorgungsanlagen

Gemeinschaftsanlagen

Garagen

Verkehrsberuhigter Bereich

Leitungsrecht

Fußwegnahmefläche

Grünflächen