B-Plan Nr. 51, Boeckenberg

Zeichenerklaerung

Festsetzungen
nach Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO)
i.d. Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I.S. 132)

Art der baulichen Nutzung
(§§ Abs.1Nr.1BauGB – §§ 2–11 BauNVO)

WA — Allgemeines Wohngebiet

Mass der baulichen Nutzung
(§§ Abs.1 Nr.1 BauGB – §§ 16–21a BauNVO)

GRZ 0.4 — Grundflaechenzahl (GRZ)
0.8 GFZ — Geschossflaechenzahl (GFZ)
II — Hoechstgrenze der Anzahl der Vollgeschosse

Bauweise, Baulinien – Baugrenzen
(§§ Abs.1 Nr.2 BauGB – §§ 22 u. 23 BauNVO)

o — offene Bauweise
ED — nur Einzel– und Doppelhaeuser zulaessig
E — nur Einzelhaeuser zulaessig
Baugrenze

Verkehrsflaechen
(§§ Abs.1 Nr.4, 11 u. Abs. 6 BauGB)

oeffentliche Straßenverkehrsflaeche
Straßenbegrenzungslinie
F+R — Fuss – + Radweg

Gruenflaechen
(§ 5 Abs. 2 Nr.5a. Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.15 u., Abs. 6 BauGB)

Oeffentliche Gruenflaechen
Private Gruenflaeche
5. Pflanzliste in der Begründung zum BPlan
oeffentliche Parkanlage

Planungen, Nutzungsregelungen, Massnahmen und Flaechen fuer Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§§ Abs.1 Nr.20,25 u.Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flaechen zum Anpflanzen und zur Erhaltung von Baeumen, Straeuchern und sonstigen Bepflanzungen. (§ 9 Abs.1 Nr.25+b)
(s. Pflanzliste)

Baeume 1.und 2. Ordnung — siehe textliche Festsetzungen und Einschrieb im Plan
Baeume 3.Ordnung > siehe Einschrieb im Plan
Schnitthecke zu pflanzen > siehe Pflanzliste
Hecke, zu erhalten
Flaechige, heckenartige Gehoelzpflanzung > siehe Pflanzliste
Baeume zu erhalten

Sonstige Festsetzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 u. 22 BauGB)

Umgrenzung von Flaechen fuer Nebenanlagen, Stellplaetze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen.
Ga Garagen — GGa Gemeinschaftsgaragen
St Stellplaetze — GSt Gemeinschaftstellplaetze
mit Geh–Fahr–u.Leitungsrechten zu belastende Flaeche
gepl. Regenwasserentwasserung
(§ 9 Abs.1 Nr.21 u. Abs.6 BauGB)
Grenze des raeumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs.7 BauGB)
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
(§1 Abs.4 § 16 Abs.5 BauNV)
Abschirmung der Garagenhoefe durch geeignete Laermschutzwand in einer Mindesthoehe von 2 Metern (§ 9 Abs.1 Nr.24 BauGB)
Im gekennzeichneten Vorgartenbereich sind Garagen, Carports u. Stellplaetze nicht zulaessig. Stellplaetze sind auf Zufahrten zu Garagen und Carports zulaessig.
(§ 12 Abs.6 BauNVO)

Festsetzungen nach Landesbaurecht NRW

Aeussere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 9 Abs.4 BauGB in Verbindung mit §86 Abs.144 BauONW)

1. Parallel zur Strasse errichtete Woende von Garagen oder Nebenanlagen nach § 14 BauNVO mit weniger als 1 Meter Abstand zur Strassenbegrenzung sind mit geeigneten Rankpflanzen einzugruenen.
2. Die innerhalb einer Teilflaeche zu errichtende Wohnbebauung ist gestalterisch in Dachform, Traufhoehe und Aussenwandbekleidung aufeinander abzustimmen.

38° — Dachneigung 38 Grad
SD — Satteldach
FD — Flachdach
Hauptfirstrichtung

Einfriedungen
(§86 Abs.1 Nr.5 BauONW)

1. Die Errichtung von Holzgeflechtzaeunen, Bretter–Stangen–oder Bolkenzaeunen entlang der Strassen ist unzulaessig.
2. Anlagen zum Schutz gegen Laerm und fremde Einsicht entlang der Strassen koennen errichtet werden als :
   1. Woende aus Vormauersteinen mit glatter Oberflaeche, rot oder weiss, Einzellaengen bis 4,0m parallel zur Strasse. (siehe a – d) Abstaende zwischen Einzellaengen mind. 1m. Gesamtlaenge bis zu 2/3 des dahinterliegenden Gebaeudes, Verspruenge bis zu 1m Tiefe auf max. 1,5m Breite.
   2. Sockelmauerwerk, OK 75 cm ueber OK Strasse, mit aufgesetzten Pfeilern. Pfeilerabstand <= 1,5m. Material,Farbe,Abmessungen und Verspruenge wie unter Satz (1). mit Metallgittern oder massiven Holzrahmhilfen ausgefacht.
   3. Zierhecke bis 2m Hoehe mit 50 cm Pflanzabstand zur Strassenbegrenzung.
   4. Zaeune bis 1,25m Hoehe nur in Verbindung mit strassenseitig vorgelagerten Hecken.

   Anlagen nach Satz 1+2 koennen unter folgenden Voraussetzungen errichtet werden :
   a) Es ist ein Abstand von 2.0 m zur Strassenbegrenzung einzuhalten.
   b) Zwischen Strassenbegrenzung und Anlagen nach Satz 1+2 sind Anpflanzungen von heimischen Flurgehoelzen vorzunehmen. Diese Gehoelze sind zu pflegen und erforderlichenfalls zu ersetzen.
   c) Anlagen nach Satz 1+2, die in Kombination mit Hecken nach Satz 3, errichtet werden, muessen einen Abstand von 1.0 m zur Strassenbegrenzung einhalten.

   d)
   Oberhalb der Anlagen nach Satz 1+2, und mit diesen konstruktiv verbunden, sind bis zu 3 m ueber OK Strasse, Massivholzkonstruktionen als Pergolen moeglich. Pergolen duerfen den jeweils erforderlichen Abstand zur Strassenbegrenzung um die Hoelfte des Abstandes nach Satz c) unterschreiten.

Sonstige Darstellungen

vorgeschlagene Flurstueckstellung und vorgeschl. Bebauung
Kinderspielplatz geplant
vorgeschlagener PKW–Parkplatz innerhalb der oeffentlichen Verkehrsflaeche
Strassenleuchte
interpolierte Gelaendehoehe
92 — Flurstuecksnummern
vorhandenes Gebaeude mit Hausnummer
Flur 82 — Flurenbezeichnung
amtliche Gelaendehoehe
Flurstuecksgrenze

Festsetzungen in Textform

F2 : Festsetzungen fuer bestimmte Teilbereiche. | Fa : Festsetzungen fuer den gesamten Geltungsbereich des BPlanes

Fa

1. Fuer die Anpflanzung von Baeumen und sonstigen Gehoelzen sind in diesem BPlan Flaechen festgesetzt worden. Die fuer diese Flaechen festgesetzten Anpflanzungen sind von den jeweiligen Grundstueckseigentuemern auszufuehren, dauerhaft zu erhalten, zu pflegen (Rueckschnitt) und erforderlichenfalls zu ersetzen.
2. Die Einleitung von Niederschlag–und Grundwasser in das staedtische Schmutzwasser–Kanalnetz ist unzulaessig. Die Rueckhaltung von Regenwasser auf Privatgrund sowie dessen Nutzung ist bei Anwendung geeigneter technischer Mittel zulaessig. Die Nutzung von Grundwasser als Brauchwasser darf nur nach erfolgter Qualitaetspruefung erfolgen. Ertgleiche bauliche Anlagen auf Privatflaechen wie PKE–Stellplaetze und Einfahrten sind nur in wasserdurchlaessiger Bauweise zulaessig.
3. Dachinstallationen zur Gewinnung solarer Energie sind zulaessig, wenn sich diese Anlagen der Dachneigung voellig anpassen.
4. Parallel zur Strasse angeordnete Garagen haben zur Strassenbegrenzung einen Mindestabstand von 0,5 Metern einzuhalten. Sie sind nach der Festsetzung zur oeusseren Gestaltung einzugruenen. (Gestaltungsfestsetzungen Nr.:1)
5. Stellplaetze, die zwischen strassenbegleitenden Baumreihen errichtet werden, duerfen einen Versiegelungsgrad von 60 % der Stellfloeche nicht ueberschreiten.

F1 + F2 + F7 — Stellplaetze fuer KFZ und Garagen koennen nur im Bereich ueberbaubarer Flaechen und der dafuer festgesetzten Flaechen errichtet werden. Die hintere Baugrenze darf bei Errichtung von Garagen und Stellplaetzen um bis zu 2 Metern ueberschritten werden.

F11 — Mit Leitungsrechten zu belastende Flaeche zugunsten der Versorgungstraeger.

F12 — Mit Geh,–fahr,–und Leitungsrechten zu belastende Flaeche zugunsten der Anlieger sowie der Versorgungsunternehmen.

Zur Gestaltung und Unterhaltung der Gruenflaechen wird festgesetzt :

Steuobstwiese : oeffentl. Gruenflaeche

Ungeachtet der jeweils gueltigen staedtischen Baumschutzsatzung wird fuer den im BPlan ausgewiesenen Bereich der Streuobstwiese ein Bestandschutz von 20 Jahren festgesetzt. Waehrend dieses Zeitraumes sind die Obstbaeume zu pflegen und erforderlichenfalls zu ersetzen.

Pflanz – und Unterhaltspflicht
einer dreireihigen Laubgehoelzhecke aus heimischen, bodenstaendigen Arten auf 10 % der Floeche
Mindestbreite 3,0 Meter, 1 Pflanze je qm.
Zusaetzlich ab 250 qm Grundstuecksgroesse, fuer jede weiteren angefangenen 200 qm Grundstuecksgroesse : 2 Obstbaeume.
Nadelgehoelze (Koniferen) nur als Solitaerpflanze bis 5 Meter Hoehe, nicht als Hecke, zuloessig.
Wegbefestigungen in wasserdurchlaessiger Bauart sind zuloessig.
Sonstige bauliche Anlagen jeder Art sind unzuloessig. (siehe Pflanzliste)

Baeume 1. u. 2. Ordnung

Die Standorte der im BPlan dargestellten Baeume sind verbindlich.
Die Mindestgroesse der Baumscheiben zwischen Stellplaetzen fuer PKW oder anderen Standorten betraegt bei Baeumen 2.und 3. Ordnung 6 qm, bei Baeumen 1. Ordnung 12 qm.

Fassadenbegruenung

Mindestens 1/3 der Aussenflaechen von Gebaeuden sind mit geeigneten Pflanzen Rankhilfen sind bauseits vorzusehen.
Parallel zur Strasse verlaufende Woende mit weniger als 1,0m Abstand zur Strassenbegrenzung sind zu gaenzlich zu begruenen.

Dachbegruenung

Die Dachfloechen von Gemeinschaftsgaragen (GGa) , sowie Daecher mit der Bezeichnung "FD begruent" sind extensiv zu begruenen.

Tinkhofstrasse
Bismarckstrasse
Brockenscheidter Strasse K34
Zillestrasse
Im Roehrken
Am Boeckenberg
Brockenscheidter Strasse
Flur 80
Flur 81
Flur 82
Streuobstwiese 790 qm
Streuobstwiese 1680 qm
Spielplatz 185qm
Liegestuhlwiese, Abstellplatz
Sitzgruppe mit 14 Stueck Aus- platzendes "Tossen u. Block" Pflanzabstand 8 Meter
Abstellplatz
Gehoelzhecke 120 qm
Gehoelzhecke 170 qm
Ausgang nur zu Fuss
Ausgang nur zu Fuss und Radfahrer