ERG Teilbereich UNTERE PFORTE

4. Änderungsplan





Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV NW 1979 S. 994), des § 2 Abs. 1 und des § 10 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der Fassung vom 18.08.1976 (BGBl. I S. 2256), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 06.07.1979 (BGBl. I S. 949) und aufgrund des § 103 Abs. 1 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.01.1970 (GV NW S. 96) zuletzt geändert durch das Verwaltungsverfahrensrechts-Anpassungsgesetz vom 18. 9. 1982 (GV NW S. 248) hat der Rat der Stadt Winterberg in seiner Sitzung am ____ den Planungsgrundsätzlichen Teil des Bebauungsplanes Nr. 16a "ALTSTADT WINTERBERG Teilbereich UNTERE PFORTE" (4. Änderungsplan) gemäß § 10 BBauG als Satzung und die Begründung beschlossen.

Für diesen Plan gilt die Fassung der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 15.09.1977 (BGBl. I S. 1763), und die Planzeichenverordnung 1981- PlanzV 81 vom 30.07.1981

FESTSETZUNGEN

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BBauG

WA Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 u. 4a und § 4 Abs. 3 und 4 BauNVO)

Zulässig sind:
1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
4. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für sportliche Zwecke

Nicht zulässig sind:
1. die in § 4 Abs. 3 Ziffern 2, 4-5 genannten Nutzungsarten,
2. Nebenanlagen i. S. § 14 Abs. 1 BauNVO, ausgenommen Einfriedigungen

Zahl der Vollgeschosse
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO

Z als Höchstgrenze
Z(=) als Mindest- und Höchstgrenze
Ausnahmsweise kann die Zahl der Vollgeschosse durch das Dachgeschoss in der Weise ersetzt werden

GRZ Grundflächenzahl
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO

GFZ Geschossflächenzahl
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO

Bei Geländeneigung, der Höchstzulässigkeit Zahl der Vollgeschosse muss die GFZ pro Geschossmehrzahl um 0,2 reduziert werden.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
Flächen mit gleicher Festsetzung

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE- UND NICHTÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

o offene Bauweise
§ 22 Abs. 1 u. 2 BauNVO

überbaubare Grundstücksflächen
§ 23 BauNVO

WA
MK

Baugrenze
Baugrenze für das Erdgeschoss
Baugrenze oberhalb des Erdgeschosses

Die Vorbauten bis 1,50 m über Baugrenze zur Straßenfläche dürfen in MK ausnahmsweise für Vordächer und Treppen zugelassen werden.

nicht überbaubare Grundstücksflächen

Hinzuzählendes Sichtfeld

FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND GARAGEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Abgrenzung zugelassener Flächen
St/Ga Stellplätze / Garagen

Sd Dachform der Satteldächer (Sd) sind 2/3 der Geschossfläche als Vollgeschoss zu zählen

FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINDEBEDARF
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Flächen für den Gemeindebedarf
öffentliche Verwaltung
Rathaus
Kirchen und kirchliche Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
E evangelische Kirchengemeinde
Post

BESONDERER NUTZUNGSZWECK VON FLÄCHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB

Parkplatz

VERKEHRSFLÄCHEN SOWIE VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie, Begrenzung sonstiger Verkehrsflächen
öffentliche Straßenverkehrsfläche
Straßenbegrenzungslinie, Begrenzung sonstiger Verkehrsflächen

Gehweg
Grünstreifen
Fahrbahn
V Verkehrsinsel
Gehweg

Gehweg
Fahrbahn
Gehweg

Mischfläche (Gehweg und Kanalbau) verkehrsberuhigte Zone

F Fußweg
P Parkfläche

Bahnanlage

VERSORGUNGSANLAGEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen
Elektrizität

GRÜNFLÄCHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

öffentliche Grünfläche
Parkanlage
Kurpark
Friedhof

ZU BELASTENDE FLÄCHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BBauG

zu belastende Flächen mit:
G Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit
F Fahrrecht zugunsten der Anlieger
L Leitungsrecht zugunsten der Stadt und sonstiger Erschließungsträger

FLÄCHEN FÜR BESONDERE VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN i. S. DES BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES SOWIE DIE ZUM SCHUTZ VOR SOLCHEN EIN-WIRKUNGEN ODER ZUR VERMEIDUNG ODER MINDERUNG SOLCHER EINWIRKUNGEN ZU TREFFENDEN VORKEHRUNGEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BBauG

Umgrenzung vorgenannter Flächen

In Räumen, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, müssen Öffnungen in den Raumwänden, die an Straßenrecht der Verkehrsbaugrenze liegen, mit Schallschutzfenstern versehen werden.

Durch Bebauungsplan des Rates vom 24.11.83 wird die textliche Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BBauG durch folgende textmäßige Festsetzung ersetzt:

Fenster innerhalb der durch diese Planzeichen umgrenzten Flächen von Wohnungen erhalten, so weit für diese Wohnungen passive Lärmschutzmaßnahmen entsprechend Schallschutzklasse II der VDI-Richtlinie 2719 erfolgen müssen.

Fenster innerhalb der durch diese Planzeichen umgrenzten Flächen von Wohnungen erhalten, so weit für diese Wohnungen passive Lärmschutzmaßnahmen entsprechend Schallschutzklasse III der VDI-Richtlinie 2719 erfolgen müssen.

Fenster von Aufenthaltsräumen, die an Straßenrecht der Verkehrsbaugrenze liegen, mit Schallschutzfenstern versehen werden.

Fenster von Aufenthaltsräumen, die an Straßenrecht der Verkehrsbaugrenze liegen, mit Schallschutzfenstern versehen werden.

Wändes innerhalb der durch diese Planzeichen umgrenzten Flächen Wohnungen errichtet, so sind für diese Wohnungen passive Lärmschutzmaßnahmen entsprechend Schallschutzklasse II der VDI-Richtlinie 2719 erfolgen müssen.

Wändes innerhalb der durch diese Planzeichen umgrenzten Flächen Wohnungen errichtet, so sind für diese Wohnungen passive Lärmschutzmaßnahmen entsprechend Schallschutzklasse III der VDI-Richtlinie 2719 erfolgen müssen.

Wändes innerhalb der durch diese Planzeichen umgrenzten Flächen Wohnungen errichtet, so sind für diese Wohnungen passive Lärmschutzmaßnahmen entsprechend Schallschutzklasse II der VDI-Richtlinie 2719 erfolgen müssen.

Wändes innerhalb der durch diese Planzeichen umgrenzten Flächen Wohnungen errichtet, so sind für diese Wohnungen passive Lärmschutzmaßnahmen entsprechend Schallschutzklasse III der VDI-Richtlinie 2719 erfolgen müssen.

Fenster von Aufenthaltsräumen, die an Straßenrecht der Verkehrsbaugrenze liegen, mit Schallschutzfenstern versehen werden.

Fenster von Aufenthaltsräumen, die an Straßenrecht der Verkehrsbaugrenze liegen, mit Schallschutzfenstern versehen werden.

Wändes innerhalb der durch diese Planzeichen umgrenzten Flächen Wohnungen errichtet, so sind für diese Wohnungen passive Lärmschutzmaßnahmen entsprechend Schallschutzklasse II der VDI-Richtlinie 2719 erfolgen müssen.

Wändes innerhalb der durch diese Planzeichen umgrenzten Flächen Wohnungen errichtet, so sind für diese Wohnungen passive Lärmschutzmaßnahmen entsprechend Schallschutzklasse III der VDI-Richtlinie 2719 erfolgen müssen.

Durch Bebauungsplan des Rates vom 24.11.83 wird die textliche Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BBauG durch folgende textmäßige Festsetzung ersetzt:

Fenster innerhalb der durch diese Planzeichen umgrenzten Flächen von Wohnungen errichtet, so sind für diese Wohnungen passive Lärmschutzmaßnahmen entsprechend Schallschutzklasse II der VDI-Richtlinie 2719 erfolgen müssen, wobei die erforderliche Schallschutzklasse II der VDI-Richtlinie 2719 erfolgen müssen.

Fenster von Aufenthaltsräumen, die an Straßenrecht der Verkehrsbaugrenze liegen, mit Schallschutzfenstern versehen werden.

Fenster von Aufenthaltsräumen, die an Straßenrecht der Verkehrsbaugrenze liegen, mit Schallschutzfenstern versehen werden.

Wändes innerhalb der durch diese Planzeichen umgrenzten Flächen Wohnungen errichtet, so sind für diese Wohnungen passive Lärmschutzmaßnahmen entsprechend Schallschutzklasse II der VDI-Richtlinie 2719 erfolgen müssen.

Wändes innerhalb der durch diese Planzeichen umgrenzten Flächen Wohnungen errichtet, so sind für diese Wohnungen passive Lärmschutzmaßnahmen entsprechend Schallschutzklasse III