

Neugestaltung Einkaufsstraßen und Brauergasse

Schumacherstraße

- Fußgängerzone
- Beibehaltung Fußgängerzone, kein Durchfahren, nur Anlieferung
- ‚Fahrbahn‘ 3,50 m mit Betonsteinpflaster dunkel und beidseitiger dreizeiliger Natursteinrinne dunkel je 0,50 m
- Unterbrechung der Rinne an den Einmündungen Markt und Kinat
- Seitenbereiche mit Betonsteinpflaster dunkel (Variante 1) bzw. Betonsteinpflaster dunkel mit Natursteinvorsatz oder Naturstein geschnitten (Variante 2)
- offene Baumscheiben, unterpflanzt, z.T. Baumscheibe gusseisern
- Ausstattungselemente in den Seitenbereichen
- Altstadtleuchte (Variante 1) oder moderne Leuchte (Variante 2)

Münsterstraße

Variante 1 | Durchfahren

a | Tempo 10

- Beibehaltung der Durchfahung mit Tempo 10 (Münstertor – Kinat)
- Fahrbahn 3,00 m mit Betonsteinpflaster dunkel und beidseitiger dreizeiliger Natursteinrinne hell je 0,30 m, weiche Separation
- zweizeilige Betonsteinbänder hell an Bäumen (je 3 Stück) → Gliederung der Fahrbahn, Querungsmöglichkeiten / Abschnittsbildung
- Seitenbereiche mit Betonsteinpflaster dunkel
- Baumscheiben gusseisern
- Erhalt der Stellplätze (insgesamt 12 Stück)
- Ausstattungselemente begrenzt möglich
- Außengastronomie mit einheitlicher Abgrenzung aus Stahl auf Stellplätzen (temporär)
- Altstadtleuchte

b | verkehrsberuhigter Bereich (‚Spielstraße‘)

- Ausweisung als verkehrsberuhigter Bereich und Beibehaltung der Fahrtrichtung (Münstertor - Kinat)
- Fahrbahn 3,00 m mit Betonsteinpflaster dunkel und beidseitiger dreizeiliger Natursteinrinne hell je 0,30 m, weiche Separation
- Unterbrechung der Rinne an den Einmündungen Kinat, Juhlsgasse und Brauergasse → Querungsmöglichkeiten / Abschnittsbildung
- zweizeilige Betonsteinbänder hell an Bäumen (je 3 Stück) → Gliederung der Fahrbahn, Querungsmöglichkeiten
- Seitenbereiche mit Betonsteinpflaster mit Natursteinvorsatz dunkel bzw. Naturstein geschnitten
- Baumscheiben gusseisern
- Reduktion der Stellplätze (insgesamt 8 Stück) → Flächen für Ausstattungselemente
- Außengastronomie mit einheitlicher Abgrenzung aus Stahl auf Stellplätzen (temporär)
- moderne Leuchte

Variante 2 | kein Durchfahren (nur temporär)

a | Fußgängerzone

- Fußgängerzone, kein Durchfahren, nur Anlieferung (Münstertor - Kinat)
- ‚Fahrbahn‘ 2,60 m mit Betonsteinpflaster dunkel und beidseitiger dreizeiliger Natursteinrinne dunkel je 0,50 m (vgl. Gestaltung Schumacherstraße)
- Unterbrechung der Rinne an den Einmündungen Kinat und Brauergasse
- Seitenbereiche mit Betonsteinpflaster dunkel
- offene Baumscheiben, unterpflanzt
- keine Stellplätze, Kompensation evtl. auf Brachfläche Nideggener Straße
- zwei Anlieferungsbereiche
- Seitenbereiche bieten viel Platz für Ausstattungselemente
- Außengastronomie in den Seitenbereichen ohne Abgrenzung
- Altstadtleuchte

b | temporär befahrbar

- temporär befahrbar in Fahrtrichtung Münstertor - Kinat
- Fahrbahn 3,00 m mit Betonsteinpflaster dunkel und beidseitiger dreizeiliger Natursteinrinne hell je 0,30 m, weiche Separation
- Unterbrechung der Rinne an den Einmündungen Kinat, Juhlsgasse und Brauergasse
- zweizeilige Betonsteinbänder hell an Bäumen (je 3 Stück) → Gliederung der Fahrbahn, Querungsmöglichkeiten / Abschnittsbildung
- Seitenbereiche mit Betonsteinpflaster mit Natursteinvorsatz dunkel bzw. Naturstein geschnitten
- offene Baumscheiben, unterpflanzt
- keine Stellplätze, Kompensation evtl. auf Brachfläche Nideggener Straße
- zwei Anlieferungsbereiche
- Seitenbereiche zum Teil mit Betonsteinpflaster hell, bieten viel Platz für Ausstattungselemente
- Außengastronomie auf abgesetzten Seitenbereichen mit einheitlicher Abgrenzung aus Stahl (temporär)
- moderne Leuchte

Variante 3 | Durchfahren

a | Tempo 10 bzw. verkehrsberuhigter Bereich („Spielstraße“)

- Beibehaltung der Durchfahmung mit Tempo 10 bzw. Ausweisung als verkehrsberuhigter Bereich („Spielstraße“) (Münstertor – Kinat)
- Fahrbahn 3,00 m mit Betonsteinpflaster dunkel und beidseitiger dreizeiliger Natursteinrinne hell je 0,30 m, weiche Separation
- zweizeilige Betonsteinbänder hell an Bäumen (je 3 Stück) → Gliederung der Fahrbahn, Querungsmöglichkeiten / Abschnittsbildung
- Seitenbereiche mit Betonsteinpflaster dunkel
- Baumscheiben gusseisern
- keine Stellplätze, Kompensation evtl. auf Brachfläche Nideggener Straße
- zwei Anlieferungsbereiche
- Seitenbereiche bieten viel Platz für Ausstattungselemente
- Außengastronomie in den Seitenbereichen ohne Abgrenzung
- moderne Leuchte

Brauersgasse

- Beibehaltung der Durchfahrung in bisheriger Fahrtrichtung (Variante 1) oder in geänderter Fahrtrichtung (Variante 2)
- Fahrbahn 2,50 m mit Natursteinpflaster dunkel mit beidseitiger dreizeiliger Natursteinrinne je 0,50 m, weiche Separation
- einseitiges gehfreudiges Pflasterband (0,90 m Quadratpflaster Betonstein hell mit beidseitigem dunklem Naturstein - Kleinpflaster je 0,10 m)
- zweizeilige Natursteinbänder hell (je 3 Stück) an den Einmündungen Münsterstraße und Mühlenberg
- wassergebundene Decke mit Bäumen und Ausstattungselementen an der Aufweitung der Stadtmauer (‘Taschenplatz‘)
- Altstadtleuchte (Variante 1) oder moderne Leuchte (Variante 2)